

Linux

for Viderekommende

2026

En praktisk og vennlig guide
for deg som vil lære mer om Linux.



Dypere forståelse
av systemet



Konfigurasjon
og optimalisering



Sikkerhet
og kontroll



Automatisering
og skripting



Nettverk
og overvåking

Mer kunnskap. Mer kontroll. Mer Linux.

Linux for Viderekommende 2026

Forord

1. Slik henger Linux egentlig sammen
 2. Terminalen for alvor
 3. Tekstbehandling i terminalen
 4. Brukere, grupper og filrettigheter
 5. Pakkesystemet i dybden
 6. Disker, filsystemer og fstab
 7. Slik lærer du mer – man-sider og dokumentasjon
 8. Konfigfiler og tekstredigering
 9. Shell-skripting – automatiser hverdagen
 10. systemd og tjenester
 11. Nettverk i praksis
 12. SSH – styr alt fra hvor som helst
 13. tmux og moderne terminalverktøy
 14. Virtuelle maskiner og containere
 15. Selvhosting – din egen sky hjemme
 16. Backup som en proff
 17. Sikkerhet og herding
 18. Distro-safari – med fallskjerm
 19. Skrivebordet på dine premisser
 20. Feilsøking som metode
 21. Git – verktøyet hele Linux-verden bruker
 22. Gi tilbake – bidra til åpen kildekode
- Bonus: Ofte stilte spørsmål for viderekommende

Vedlegg A: Utvidet hurtigreferanse

Vedlegg B: Ordliste for viderekommende

Avsluttende ord

Linux for Viderekommende 2026

Oppfølgeren – for deg som har brukt Linux en stund og vil forstå og mestre systemet ditt.

Samlet utgave – alle kapitler i én fil. Generert 2026-08-01.

Innhold

- Forord
 - 1. Slik henger Linux egentlig sammen
 - 1. Terminalen for alvor
 - 1. Tekstbehandling i terminalen
 - 1. Brukere, grupper og filrettigheter
 - 1. Pakkesystemet i dybden
 - 1. Disker, filsystemer og fstab
 - 1. Slik lærer du mer
 - 1. Konfigfiler og tekstredigering
 - 1. Shell-skripting
 - 1. systemd og tjenester
 - 1. Nettverk i praksis
 - 1. SSH
 - 1. tmux og moderne terminalverktøy
 - 1. Virtuelle maskiner og containere
 - 1. Selvhosting
 - 1. Backup som en proff
 - 1. Sikkerhet og herding
 - 1. Distro-safari
 - 1. Skrivebordet på dine premisser
 - 1. Feilsøking som metode
 - 1. Git
 - 1. Gi tilbake
 - Bonus: Ofte stilte spørsmål for viderekommende
 - Vedlegg A: Utvidet hurtigreferanse
 - Vedlegg B: Ordliste for viderekommende
 - Avsluttende ord
-

Forord

Velkommen til *Linux for Viderekommende 2026*.

Denne boken er for deg som har tatt steget – du har installert Linux, brukt det til daglig, løst noen problemer, og nå kjenner du at du vil *mer*. Kanskje har du begynt å åpne terminalen av vane, eller du lurer på hva som egentlig skjer når du trykker på strømknappen. Kanskje har du sett andre gjøre kule ting med systemet sitt og tenkt: «Det vil jeg også lære.»

Du er ikke lenger en nybegynner, men du er heller ikke en ekspert. Du er en *viderekommende* – en som har lagt grunnmuren og er klar til å bygge videre.

Hvem er denne boken for?

Denne boken er for deg som:

- Har brukt Linux i noen måneder (eller mer) og er komfortabel med daglig bruk.
- Kan de grunnleggende terminalkommandoene (`ls`, `cd`, `sudo apt`, `flatpak`).
- Har installert programmer fra Programvaresenteret og kanskje prøvd noen kommandolinjer.
- Er nysgjerrig på hvordan systemet henger sammen under panseret.
- Vil lære å automatisere, tilpasse og virkelig *eie* maskinen din.

Du trenger **ikke** være programmerer, men du må være villig til å lese, prøve og feile – med tålmodighet.

Hvordan bruke denne boken

Boken er delt i fire hoveddeler, og de bygger på hverandre:

- **Del 1: Forstå systemet ditt** – Arkitektur, tekstverktøyene (`grep`, `sed`, `awk`), rettigheter, pakker, disker og `fstab`.
- **Del 2: Mestre verktøyene** – Dokumentasjon, konfigfiler, skripting, `systemd`, nettverk, SSH og `tmux`.
- **Del 3: Bygg noe eget** – Virtuelle maskiner, containere, selvhosting, backup og sikkerhet.
- **Del 4: Videre ut i økosystemet** – Andre distroer, skrivebord på dine premisser, feilsøking som metode, Git og bidrag til fellesskapet.

Les kapitlene i rekkefølge hvis du kan – de bygger på hverandre. Men du kan også hoppe til emner du brenner for, så lenge du har lest Del 1.

Hva du kan forvente

Etter denne boken vil du:

- Forstå hvordan Linux er bygget opp fra kjernen til skrivebordet.
- Kunne bruke terminalen som et effektivt verktøy, ikke bare en kopi-lim-maskin – inkludert grep, sed, awk og find.
- Skrive egne enkle skript for å automatisere hverdagen.
- Vite hvordan du slår opp i dokumentasjonen i stedet for å gjette.
- Administrere tjenester, nettverk og sikkerhet med selvtillit.
- Kunne sette opp din egen lille «sky» hjemme (Nextcloud, Jellyfin, Pi-hole).
- Ha en metode for feilsøking som fungerer på nesten alle problemer.
- Bruke Git – verktøyet hele Linux-verden er bygget på.
- Få et overblikk over hele Linux-økosystemet og vite hvilken vei du vil gå videre.

Underveis dyrker boken også én vane som er verdt å merke seg allerede nå: **mål, ikke gjett** – du møter den første gang i kapittel 13, der vi måler hvor raske verktøyene faktisk er, og igjen i kapittel 20, der den blir ryggraden i feilsøkingen.

Et løfte

Jeg lover deg én ting: **Du trenger ikke å kunne alt på en gang.** Lær én ting, prøv det, feil, lær av feilen, og gå videre. Det er slik vi alle lærer.

Lykke til – og nyt reisen!

— Forfatteren

1. Slik henger Linux egentlig sammen

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapitlet lærer du:

- Hva som skjer fra du trykker på strømknappen til du ser skrivebordet.
 - Filsystemhierarkiet – hva de ulike mappene brukes til.
 - Hva prosesser, minne og «alt er en fil» betyr i praksis.
-

Oppstartsproessen – fra strøm til skrivebord

Når du trykker på strømknappen, starter en hel kjede av hendelser. La oss følge dem steg for steg.

1. **UEFI/BIOS** – Den innebygde programvaren på hovedkortet våkner. Den sjekker maskinvare, og finner deretter oppstartsenheten (harddisken/SSDen) som er satt opp i BIOS.
2. **Bootloader (GRUB)** – UEFI kjører bootloaderen, vanligvis GRUB. GRUB viser en meny der du kan velge hvilket operativsystem du vil starte (Linux, Windows, etc.). GRUB laster deretter Linux-kjernen og en initiell ramdisk (`initramfs`) inn i minnet. Initramfs løser et høna-og-egget-problem: kjernen trenger diskdriveren for å nå disken driveren ligger på – initramfs er mini-systemet i minnet som gir kjernen det den trenger for å komme i gang.
3. **Kjernen (kernel)** – Linux-kjernen startes. Den initialiserer maskinvaren (CPU, minne, enheter), setter opp minnehåndtering og starter den første prosessen: `systemd` (eller `init` på eldre systemer).
4. **systemd** – Den «førstefødte» prosessen (PID 1). Den starter alle andre tjenester i riktig rekkefølge: monterer filesystemer, setter opp nettverk – og starter til slutt display manageren (f.eks. GDM eller LightDM), som viser innloggingsskjermen.
5. **Innlogging** – Du skriver inn brukernavn og passord. Først da starter selve skrivebordsmiljøet (Cinnamon, GNOME, COSMIC, ...), og du ser skrivebordet.

Hele prosessen tar vanligvis 10–30 sekunder, avhengig av maskinvare og antall tjenester.

Filsystemhierarkiet – hva bor hvor?

Linux har et hierarkisk filesystem som starter i rotmappen `/`. Her er en oversikt over de viktigste katalogene:

Sti	Bruksområde
/	Roten av filsystemet. Alt henger herfra.
/bin	Viktige systemkommandoer (f.eks. <code>ls</code> , <code>cp</code>). Ofte en symbolsk lenke til <code>/usr/bin</code> .
/boot	Filer som trengs for oppstart: kjernen, initramfs, GRUB-konfigurasjon.
/dev	Enhetsfiler – alt av maskinvare (disker, USB, lydkort) vises som filer her.
/etc	Systemkonfigurasjonsfiler (f.eks. nettverk, brukere, tjenester).
/home	Brukernes personlige mapper. <code>/home/brukernavn</code> tilsvarer <code>C:\Users\brukernavn</code> i Windows.
/lib	Biblioteker (dynamiske delte biblioteker, som <code>.dll</code> i Windows).
/media	Monteringspunkt for flyttbare medier (USB-pinner, CD-ROM).
/mnt	Midlertidig montering av filsystemer.
/opt	Valgfrie tilleggsprogrammer (f.eks. manuelt installerte).
/proc	Virtuelt filsystem som viser prosessinformasjon og systemstatus.
/root	Hjemmemappe for root-brukeren (administrator).
/run	Kjøretidsdata, ofte midlertidige filer.
/sbin	Systemadministrasjonskommandoer (for root).
/srv	Data for tjenester (f.eks. webserver).
/sys	Virtuelt filsystem for maskinvareinformasjon og innstillinger.
/tmp	Midlertidige filer (slettes ved omstart).
/usr	Brukerprogrammer, biblioteker og dokumentasjon. Den største mappen.
/var	Variable data (logger, spool-filer, cache).

Husk: I Linux er **alt en fil** – selv maskinvare, prosesser og kommunikasjonskanaler vises som filer. Dette gjør at du kan lese og skrive til dem med vanlige verktøy.

Prosser og minne

En prosess er et program som kjører. Hver prosess har et unikt ID (PID). Du kan se alle prosesser med `ps aux` eller `top/htop`.

- **Minne** – Linux bruker virtuell hukommelse. Programmer får tildelt virtuelt adresserom, og kjernen oversetter dette til fysisk RAM. Når RAM er full, brukes swap (plass på disk) som en utvidelse.
- **Zombie-prosser** – En prosess som er ferdig, men som foreldreprosessen ikke har hentet ut status fra. De er ufarlige, men kan hope seg opp ved dårlig programmering. En

zombie bruker verken CPU eller minne – den er bare en rad i prosessstabellen, så det er ingen grunn til å jakte på dem.

- **Daemoner** – Bakgrunnsprosesser som starter ved oppstart og kjører kontinuerlig (f.eks. nettverkstjenester, skrivere). De ender ofte med en *d*, f.eks. *sshd*, *cron*.

«Alt er en fil» – praktisk eksempel

Du kan lese CPU-informasjon fra en fil:


```
cat /proc/cpuinfo
```

Eller se hvor mye minne som er ledig:

```
cat /proc/meminfo
```

/proc og */sys* er fulle av slike vinduer inn i systemet:

```
cat /proc/uptime           # sekunder siden oppstart
cat /proc/loadavg          # systembelastning
cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity # batteriprocent på bærbar
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp # CPU-temperatur (i tusendels grader)
ls /sys/class/net          # alle nettverkskort
```



```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ cat /proc/loadavg
0.24 0.11 0.10 1/821 1374700

glenn@server:~$ ls /sys/class/net
br-e61c6d5ef6d1
docker0
eth0
lo
tailscale0
veth35140e2
veth7dfc041
veth963d344
veth996a78c
vetha30873d
wlan0

glenn@server:~$ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
53069

glenn@server:~$
```

Ekte eksempel: *loadavg*, nettverkskort og CPU-temperatur lest rett fra */proc* og */sys*

Verktøy som *top*, *free* og *til* og med batteri-ikonet i panelet gjør egentlig ikke annet enn å lese disse filene og presentere dem pent. Dette er en av grunnene til at Linux er så transparent og lett å feilsøke.

Prøv selv:

1. Kjør `df -h` for å se diskplass og monteringspunkter.
 2. Kjør `ls -la /` for å se alle rotkatalogene.
 3. Kjør `cat /etc/os-release` for å se hvilken distribusjon du kjører.
 4. Kjør `htop` (installer med `sudo apt install htop`) og utforsk prosessene.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Oppstartsprosessen: UEFI → GRUB → Kjernen → systemd → skrivebord.
 - Filsystemhierarkiet har en klar struktur; kjenn de viktigste katalogene.
 - «Alt er en fil» – maskinvare, prosesser og konfigurasjon er tilgjengelig via filer.
 - Prosesser har PID-er og kjøres i bakgrunnen som daemoner.
-

2. Terminalen for alvor

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapitlet lærer du:

- Forskjellen på terminal, shell og kommandolinje.
 - Pipes (`|`), omdirigering og jokertegn.
 - Historikk, aliaser og å tilpasse `.bashrc`.
 - Kort om alternative skall (zsh, fish).
-

Terminal vs. shell – hva er hva?

- **Terminal** – Det grafiske vinduet du åpner (f.eks. GNOME Terminal, Konsole). Det viser tekst og sender tastetrykk til shellen.
- **Shell** – Programmet som tolker kommandoene dine. Standard er **Bash** (Bourne Again SHell). Andre: zsh, fish.
- **Kommandolinje** – Selve teksten du skriver.

Når du åpner terminalen, starter Bash. Du kan se hvilket shell du bruker med `echo $SHELL`.

Pipes og omdirigering – kraften i tekststrømmer

Linux-kommandoer leser fra standard inn (stdin) og skriver til standard ut (stdout) og standard feil (stderr). Du kan koble disse sammen.

Pipes (`|`) sender utdata fra én kommando som inndata til neste:

```
ls -la | grep ".txt"  # Viser bare filer som inneholder ".txt"
```

```

glenn@server: ~
glenn@server:~$ ls -la /etc | grep ssh
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Oct  1  2025 ssh

glenn@server:~$ ps aux | grep sshd | head -3
root      953  0.0  0.0  11452  7524 ?        Ss   Jul03   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [
root     1374689  0.6  0.1  21384 10548 ?        Ss   02:11   0:00 sshd-session: glenn [priv
glenn    1374696  0.0  0.0  21644  7288 ?        S    02:11   0:00 sshd-session: glenn@notty

glenn@server:~$ █

```

Pipes i praksis: grep filtrerer utdata fra ls og ps

Omdirigering sender utdata til en fil i stedet for skjermen:

```

ls -la > fil.txt      # Skriver ut til fil (overskriver)
ls -la >> fil.txt     # Legger til på slutten

```

Feilmeldinger kan omdirigeres med 2>:

```
ls -la /ikke-eksisterende 2> feil.log
```

Et svært vanlig triks er 2>/dev/null – «kast feilmeldingene». /dev/null er et svart hull som sluker alt du sender dit, og det er praktisk når en kommando spyr ut feilmeldinger du ikke bryr deg om:

```
find / -name "*.conf" 2>/dev/null
```

Kombinere stdout og stderr:

```
ls -la /ikke-eksisterende > ut.txt 2>&1
```

Jokertegn (wildcards) – spar tastetrykk

- * – erstatter null eller flere tegn: *.txt betyr alle filer som slutter med .txt.
- ? – erstatter ett tegn: bilde?.jpg (bilde1.jpg, bilde2.jpg, ...).
- [...] – ett tegn fra en gruppe: bilde[0-9].jpg.

Eksempel: Kopier alle .conf-filer fra /etc til en mappe:

```
cp /etc/*.conf ~/min_config/
```

Historikk og snarveier

- **Ctrl + R** – Søk i kommandohistorikk. Begynn å skrive, så finner den tidligere kommandoer.
- **Ctrl + A** – Gå til begynnelsen av linjen.
- **Ctrl + E** – Gå til slutten.
- **Ctrl + U** – Slett alt fra markør til begynnelsen.
- **Ctrl + K** – Slett alt fra markør til slutten.
- **!!** – Gjenta siste kommando.
- **!\$** – Siste argument fra forrige kommando.

Aliaser – lag dine egne forkortelser

Lag permanente aliaser ved å legge dem i `~/.bashrc`:

```
alias ll='ls -la'
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade'
alias ports='sudo ss -tulpn'
```

Det siste aliaset er verdt en kommentar: `ss -tulpn` viser hvem som lytter på hvilke porter – kapittel 11 forklarer den ordentlig.

Last inn endringer med `source ~/.bashrc`.

Din egen `.bashrc` – personlig tilpasning

`.bashrc` kjøres hver gang du starter et interaktivt bash-session. Her kan du sette:

- Miljøvariabler (f.eks. `export EDITOR=nano`).
- Aliaser.
- Tilpasse prompten (PS1).
- Legge til egne funksjoner.

Eksempel på en nyttig funksjon:

```
mkcd() {
    mkdir -p "$1" && cd "$1"
}
```

Nå kan du skrive `mkcd ny_mappe` for å lage og gå inn i mappen samtidig.

Alternative skall – zsh og fish

- **zsh** – Svært populært, med mange utvidelser og temaer (Oh My Zsh). Stort sett kompatibelt med Bash.
- **fish** – «Friendly interactive shell» – har autofullføring og syntaksfarging ut av boksen, men er ikke 100% kompatibelt med Bash.

For viderekommende anbefaler jeg å prøve **zsh** med Oh My Zsh – det gir en mye bedre terminalopplevelse. Merk likevel: zsh er for det *interaktive* skallet – skript skriver du fortsatt i bash (kapittel 9). Og bytter du til zsh, hører `.bashrc`-triksene dine hjemme i `~/.zshrc` i stedet – ellers lurar du på hvorfor endringene i `.bashrc` ikke virker.

Prøv selv:

1. Kjør `history | grep "apt"` for å se alle kommandoer med `apt`.
 2. Lag et alias up som kjører `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.
 3. Legg til `export PS1="\u@\h:\w$ "` i `.bashrc` for å endre prompten til `bruker@maskin:sti$`.
 4. Prøv `Ctrl + R` og skriv `sudo` for å finne tidligere `sudo`-kommandoer.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Shell er kommandotolken; terminal er vinduet.
 - Pipes (`|`) og omdirigering (`>`, `>>`, `2>`) er uunnværlige.
 - Jokertegn (`*`, `?`, `[]`) sparer tid.
 - `.bashrc` er din personlige konfigurasjonsfil for shellen.
 - Prøv zsh med Oh My Zsh for en moderne opplevelse.
-

3. Tekstbehandling i terminalen

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapittelet lærer du:

- `grep` og `find` – de to søkeverktøyene du kommer til å bruke hver uke.
- `sed` og `awk` – endre og trekke ut tekst uten å åpne en editor.
- `cut`, `sort`, `uniq` og `wc` – små verktøy som blir kraftige i kjeder.
- `xargs` – send søkeresultater videre som argumenter.

Nesten alt i Linux er tekst: logger, konfigfiler, kommandoutdata. Den som behersker tekstverktøyene, kan svare på spørsmål som «hvilke feil skjedde i natt?» eller «hvor i konfigurasjonen står dette?» på sekunder. Dette kapittelet er kanskje det mest brukte i hele boken – disse verktøyene dukker opp igjen i alle kapitlene som følger.

grep – finn tekst i filer

`grep` søker etter tekst (eller mønstre) i filer og strømmer:

```
grep ERROR /var/log/syslog      # linjer som inneholder ERROR
grep -i error /var/log/syslog   # -i: ignorer store/små bokstaver
grep -r TODO ~/prosjekter      # -r: søk rekursivt i en mappe
grep -n "Port" /etc/ssh/sshd_config # -n: vis linjenummer
grep -v "^#" /etc/fstab        # -v: vis linjer som IKKE matcher (her: skjul
kommentarer)
grep -c ERROR app.log          # -c: tell antall treff
grep -A3 -B1 "panic" app.log   # vis 3 linjer etter og 1 før hvert treff
```

Det siste trikset – `grep -v "^#"` – er gull for å lese konfigfiler: du ser bare de aktive linjene.

Kombinert med pipes (fra kapittel 2) blir `grep` et filter:

```
ps aux | grep firefox          # kjører Firefox?
history | grep ssh              # hva var det jeg skrev sist?
dpkg -l | grep -i nvidia       # hvilke NVIDIA-pakker er installert?
```

find – finn filer

Der `grep` leter i filer, leter `find` etter filer:

```
find . -name "*.jpg"           # alle .jpg herfra og nedover
find . -iname "*.JPG"         # -iname: uavhengig av store/små bokstaver
find ~ -type d -name "node_modules" # bare mapper (-type d) med dette navnet
find . -mtime +30             # filer endret for mer enn 30 dager siden
find . -size +100M            # filer større enn 100 MB
find /etc -name "*.conf" 2>/dev/null # kast «Permission denied»-støy
```

`find` kan også *gjøre* noe med det den finner:

```
find . -name "*.tmp" -delete      # slett (test med -print først!)
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;
```

Vane som lønner seg: Kjør alltid `find`-kommandoen uten `-delete/-exec` først, se at listen stemmer, og legg på handlingen etterpå.

xargs – fra liste til argumenter

`xargs` tar linjer fra `stdin` og gjør dem om til argumenter for en annen kommando:

```
find . -name "*.log" | xargs wc -l      # tell linjer i alle loggfiler
find . -name "*.bak" | xargs -r rm      # slett alle .bak (-r: gjør ingenting hvis
tomt)
cat servere.txt | xargs -I{} ssh {} uptime # kjør uptime på alle servere i listen
```

Har filnavnene mellomrom, bruk nullseparert modus – dette er standardtrikset:

```
find . -name "*.jpg" -print0 | xargs -0 ls -lh
```

sed – søk og erstatt i strømmer

`sed` (stream editor) endrer tekst på vei gjennom en pipe – eller direkte i filer:

```
sed 's/gammel/ny/' fil.txt           # erstatt første treff per linje (viser resultatet)

sed 's/gammel/ny/g' fil.txt          # /g: alle treff per linje
sed -i 's/8080/9090/g' config.yml    # -i: endre filen på stedet (ta backup først!)
sed -n '10,20p' fil.txt              # vis bare linje 10–20
sed '/^$/d' fil.txt                  # slett tomme linjer
```

`sed -i` er verktøyet når du skal endre samme innstilling i mange filer:

```
grep -rL "gammelt-servernavn" /etc/app/ | xargs sed -i 's/gammelt-servernavn/nytt-servernavn/g'
```

Den kommandolinjen – grep finner filene, xargs mater sed – er et mønster du vil gjenbruke resten av livet.

awk – kolonneverktøyet

awk er et helt programmeringsspråk, men 90 % av bruken er én ting: **plukke kolonner**.

```
df -h | awk '{print $5, $6}'      # kolonne 5 og 6 (bruk% og monteringspunkt)
ps aux | awk '$3 > 50'          # prosesser som bruker mer enn 50 % CPU
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # -F: sett skilletegn (her kolon) – alle brukernavn

ls -l | awk '{sum += $5} END {print sum}' # summer filstørrelser
```

Tenk på det slik: grep velger *linjer*, awk velger *kolonner*.

cut, sort, uniq og wc – småverktøyene

```
cut -d: -f1 /etc/passwd          # samme som awk-eksempelet – kolonne 1, kolon-separert

sort navn.txt                    # sorter alfabetisk
sort -h storrelser.txt           # -h: sorter «menneskelige» tall (1K, 2M, 3G)
sort -rn tall.txt                # -r: synkende, -n: numerisk
uniq -c                          # tell like naboliner (krever sortert inndata!)

wc -l fil.txt                    # tell linjer
```

Klassikeren – hvilke IP-adresser prøver seg oftest på SSH-serveren din?

```
grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

Les den fra venstre: finn linjene → plukk IP-kolonnen → sorter → tell duplikater → sorter etter antall → vis toppen. Fem små verktøy, ett kraftig svar. *Dette* er terminalens superkraft. Får du ingen treff i auth.log ennå, er det faktisk et godt tegn – kom tilbake til eksempelet etter kapittel 12 (SSH), da har loggen fått innhold.

```

glenn@server:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | \
> awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
847 203.0.113.42
312 198.51.100.7
94 192.0.2.156
41 203.0.113.99
6 198.51.100.23

# Fem verktøy i kjede: grep → awk → sort → uniq -c → sort -rn
glenn@server:~$

```

Klassikeren i praksis: hvilke IP-adresser prøver seg på SSH-serveren?

Valgfritt: Moderne alternativer som `ripgrep` (raskere `grep`) og `fd` (enklere `find`) får du i kapittel 13. Lær de klassiske først – de finnes på alle systemer.

Prøv selv:

1. Finn alle linjer i `/etc/ssh/sshd_config` som *ikke* er kommentarer eller tomme: `grep -v "^#" /etc/ssh/sshd_config | grep -v "^\$"`.
2. Finn de 5 største filene i hjemmemappen din: `find ~ -type f -size +50M 2>/dev/null | head -5`.
3. Bruk `df -h | awk '{print $5, $6}'` og finn partisjonen med minst plass.
4. Tell hvor mange unike kommandoer du har i historikken: `history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head`.

Det viktigste fra dette kapittelet

- `grep` velger linjer, `awk` velger kolonner, `sed` endrer tekst.
- `find` finner filer – test alltid uten `-delete` først.
- `xargs` limer verktøyene sammen når resultatet skal bli argumenter.
- Kjedene (`grep | awk | sort | uniq -c | sort -rn`) er kraftigere enn noe enkeltverktøy.

4. Brukere, grupper og filrettigheter

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapittelet lærer du:

- Hvordan Linux håndterer brukere og grupper – og hvorfor gruppene er nøkkelen til det meste.
 - Legge en bruker til en gruppe med `usermod -aG` uten å sage av greinen du sitter på.
 - Forstå `chmod`, `chown`, `stat` og rettighetstall (755, 644).
 - Hvorfor `sudo` fungerer som det gjør.
 - Vanlige «Permission denied»-feil – og hvorfor `chmod 777` aldri er svaret.
-

Hver eneste «Permission denied» du noen gang kommer til å se, koker ned til én setning: *en bruker prøvde noe rettighetene ikke tillater*. Skjønner du modellen bak – hvem er brukeren, hvilke grupper er den i, hva sier rettighetene på filen – slutter feilmeldingene å være mystiske og blir i stedet et regnestykke du kan løse på ti sekunder. Dette kapittelet gir deg regnestykket.

Brukere og grupper – hvem er hvem?

Linux er et flerbrukersystem, og det gjelder også maskinen der du er alene: webserveren din kjører som én bruker, databasen som en annen, og du som en tredje. Poenget er *skadebegrensning* – blir webserveren kompromittert, kan angriperen bare det webserver-brukeren kan. Hver bruker har et unikt **UID** (User ID) og tilhører én primærgruppe og eventuelt flere sekundære grupper.

- **Systembrukere** – Opprettes av systemet for å kjøre tjenester (f.eks. `www-data`, `mysql`). De har ofte UID < 1000 og kan som regel ikke logge inn.
- **Vanlige brukere** – UID starter fra 1000 og oppover.
- **root** – Superbrukeren, UID 0. Har ubegrensede rettigheter – rettighetssjekker gjelder rett og slett ikke for UID 0.

Se brukerinformasjon med `id` og `whoami`. List alle brukere: `cat /etc/passwd`. Selve passordene ligger ikke der – de lagres kryptert i `/etc/shadow`, som bare root kan lese. (Det er forresten et fint eksempel på filrettigheter i praksis: kjør `ls -l /etc/shadow` og se selv.)

Hvorfor grupper? Fordi rettigheter på en fil bare har plass til én eier – men ofte skal *flere* ha tilgang. Gruppen er mellomtinget: filen eies av én bruker, men alle i riktig gruppe slipper til. Det er slik Linux svarer på «gi Kari og Ola, men ingen andre, tilgang til denne mappen» – og slik systemet gir deg tilgang til skriveren (`lp`), virtuelle maskiner (`libvirt`) eller Docker (`docker`) uten å gjøre deg til root.

Gruppemedlemskap i praksis – `usermod -aG`

Dette er operasjonen du kommer til å gjøre igjen og igjen: en tjeneste sier «you must be in group X», og du skal legge deg selv til. Kommandoen er:

```
sudo usermod -aG gruppe brukernavn      # legg brukeren TIL i gruppen
groups brukernavn                       # sjekk hvilke grupper brukeren er i
```

-a (append) er ikke valgfri pynt. `usermod -G` alene *erstatte* hele listen over sekundære grupper med det du oppgir. Skriver du `sudo usermod -G docker glenn`, er du nå medlem av `docker` – og *bare* `docker`. Var du i `sudo`-gruppen, er du det ikke lenger, og da har du nettopp mistet muligheten til å rette feilen med `sudo`. Med `-aG` legges gruppen til uten å røre resten. Gjør `-aG` til muskelminne.

Fellen alle går i minst én gang: gruppeendringen gjelder først ved *neste innlogging*.

Gruppelisten din leses når økten starter – terminaler du allerede har åpne, kjenner ikke den nye gruppen, og kommandoen som nektet, nekter fortsatt. Det ser ut som om `usermod` ikke virket. Det virket – du ser det bare ikke ennå.

```
groups                # gruppene ØKTEN din har (kan være utdatert)
groups glenn          # gruppene brukeren har ifølge systemet (fasit)
newgrp docker         # starter et nytt skall der gruppen gjelder – kun i det skallet
```

Er de to `groups`-variantene uenige, er det logg ut / logg inn som mangler. `newgrp` er nødplasteret for én økt; full utlogging (eller omstart) er det som faktisk rydder opp. Dette dukker opp igjen i kapittel 14, der `libvirt`-gruppen er billetten til å kjøre virtuelle maskiner uten `sudo` – og halvparten av «det virker ikke»-tilfellene der er nettopp en glemt ny innlogging.

Filrettigheter – lese, skrive, utføre

Hver fil og mappe har tre sett med rettigheter, og systemet sjekker dem i denne rekkefølgen:

- **Eier** – Brukeren som eier filen. Er du eieren, er det eier-settet som gjelder – ferdig.
- **Gruppe** – Ellers: er du i filens gruppe, gjelder gruppe-settet.
- **Andre** – Ellers: alle andre får dette settet.

Hvert sett har tre tillatelser: **r** (read), **w** (write), **x** (execute).

For en fil betyr **r** at du kan lese innholdet, **w** at du kan endre det, **x** at du kan kjøre den (hvis det er et program/script).

For en mappe betyr bokstavene noe litt annet – og det er verdt å stoppe ved: **r** lar deg *liste* innholdet, **x** lar deg *gå inn* i mappen (`cd`) og nå filene i den, og **w** lar deg opprette og slette filer der. Legg merke til det siste: retten til å slette en fil ligger i *mappen*, ikke i *filen*. En fil du ikke kan skrive til, kan likevel slettes av alle som har **w** på mappen den ligger i.

Rettighetstall (oktaler) – 755, 644 forklart

Hver tillatelse har en numerisk verdi: $r=4$, $w=2$, $x=1$. Summen gir et tall fra 0–7 – og fordi verdiene er 4, 2 og 1, gir hver sum nøyaktig én mulig kombinasjon. Det er derfor tallene fungerer som stenografi.

- 7 = rwX (4+2+1)
- 6 = $rw-$ (4+2)
- 5 = $r-x$ (4+1)
- 4 = $r--$ (4)
- 0 = $---$

Rettighetene angis med tre tall: eier, gruppe, andre.

- 755 – Eier: les+skriv+utfør (7), gruppe: les+utfør (5), andre: les+utfør (5). Vanlig for kjørbare filer og mapper: alle kan bruke dem, bare eieren kan endre dem.
- 644 – Eier: les+skriv (6), gruppe: les (4), andre: les (4). Vanlig for tekstfiler: alle kan lese, bare eieren kan skrive.
- 600 – Kun eier les+skriv. Standarden for private ting – SSH-nøkler, passordfiler. SSH *nekte*r faktisk å bruke en nøkkel med slappere rettigheter enn dette.

Se rettigheter – `ls -l` og `stat`

`ls -l` viser rettighetene som tekst (`-rw-r--r--`). Når du heller vil ha tallet – for eksempel for å sammenligne med det en installasjonsveiledning krever – er `stat` presisjonsverktøyet:

```
stat fil.txt                # alt: rettigheter, eier, tidsstempler, størrelse

stat -c '%a %A %U:%G' fil.txt  # kompakt: f.eks. «644 -rw-r--r-- glenn:glenn»
```

`%a` gir det oktale tallet, `%A` teksten, `%U:%G` eier og gruppe. Én linje, hele regnestykket – dette er kommandoen å kjøre *før* du endrer noe, så du vet hva du endrer fra.

Endre rettigheter – `chmod` og `chown`

chmod – Endre tillatelser. Numerisk når du vil sette alt på én gang, symbolsk når du vil justere én ting uten å røre resten:

```
chmod 755 fil.sh           # Numerisk: sett hele rettighetssettet
chmod u+x fil.sh           # Legg til utfør for eier – resten urørt
chmod go-w fil.txt         # Fjern skrive for gruppe og andre
```

```

glenn@server:~$ ls -l skript.sh
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn 21 Jul 12 02:11 skript.sh

glenn@server:~$ chmod +x skript.sh

glenn@server:~$ ls -l skript.sh
-rwxrwxr-x 1 glenn glenn 21 Jul 12 02:11 skript.sh

glenn@server:~$

```

Før og etter `chmod +x`: legg merke til at x dukker opp i rettighetene

chown – Endre eier og gruppe. Krever root, av åpenbar grunn: kunne hvem som helst gi bort filer, kunne hvem som helst også *ta* dem.

```

sudo chown bruker:gruppe fil.txt
sudo chown -R bruker:gruppe /mappe # Rekursivt

```

Hvorfor `chmod 777` aldri er svaret

Et sted på internett kommer noen til å foreslå `chmod -R 777` som løsning på rettighetsproblemet ditt. Og det «virker» – på samme måte som det «løser» en låst dør å fjerne låsen fra hele huset. 777 betyr at *alle* brukere på systemet kan lese, endre og kjøre alt i mappen: webserver-brukeren, en kompromittert tjeneste, et script som løper løpsk. Du har ikke løst problemet; du har fjernet sikkerheten som var problemets symptom.

Det riktige svaret er alltid en variant av samme oppskrift:

1. **Finn ut hvem som nekter.** Hvilken bruker kjører prosessen som feiler? (`ps aux | grep tjeneste`, eller les feilmeldingen.)
2. **Finn ut hva den trenger.** Lese? Skrive? Gå inn i mappen? Sjekk dagens tilstand med `stat -c '%a %A %U:%G'`.
3. **Gi akkurat den tilgangen** – som regel ved å sette riktig gruppe på filene (`chown :gruppe`) og gi gruppen `rw` eller `rx`, eller ved å legge brukeren i riktig gruppe med `usermod -aG`.

Det tar to minutter mer enn 777 – og det er to minutter som skiller en administrator fra en som kopierer kommandoer.

Hvorfor `sudo`? – privilegier på kommando

`sudo` lar deg kjøre en kommando som en annen bruker (som regel `root`). Hvorfor ikke bare logge inn som `root`? Fordi `sudo` gir deg `root` *per kommando* i stedet for *per økt*: hvert privilegerte steg er et bevisst valg, alt logges, og en glemte `root`-terminal ligger ikke åpen resten av dagen. Det krever at du er i gruppen `sudo` (eller `wheel` på noen systemer) – nok et eksempel på at gruppemedlemskap er nøkkelen. Når du kjører `sudo`, blir du spurt om ditt eget passord, og systemet sjekker `/etc/sudoers` for å se hva du har lov til.

Du kan redigere `sudoers`-filen med `sudo visudo` – aldri direkte med en editor. `visudo` sjekker syntaksen før den lagrer; en skrivefeil lagret rett i filen kan låse deg ute fra `sudo` på hele systemet.

`sudo` kan også kjøre kommandoer som andre brukere enn `root`, med `-u`:

```
sudo -u www-data ls /var/www           # se mappen slik webserveren ser den
```

Det er gull for feilsøking: i stedet for å *gjette* om webserveren har tilgang, *tester* du det.

Vanlige «Permission denied»-feil

1. Du prøver å skrive til en mappe du ikke har skriverettigheter i.

Diagnose: `stat -c '%a %A %U:%G'` mappen – eier noen andre den, og gruppen mangler `w`?

Løsning: gi riktig bruker/gruppe tilgang med `chown/chmod` – eller bruk `sudo` hvis det faktisk er en administratoroppgave.

2. Du prøver å kjøre en fil uten `x`-rettighet.

Klassisk etter nedlasting av et script – `x`-biten følger ikke med. Løsning: `chmod +x fil`.

3. Du prøver å lese en fil som tilhører en annen bruker.

Løsning: `sudo` for engangstilfellet; er det noe du trenger jevnlig, er riktig svar en gruppe som begge er med i.

4. Du ER lagt til i riktig gruppe – men det virker fortsatt ikke.

Sammenlign `groups` (økten) med `groups brukernavn` (systemet). Er de uenige, mangler bare ny innlogging – se gruppeseksjonen over.

Prøv selv:

1. Lag en fil: `touch /tmp/test.txt`, og se på den med både `ls -l /tmp/test.txt` og `stat -c '%a %A %U:%G' /tmp/test.txt`. (Vi bruker `/tmp` fordi hjemmemappen din kan være lukket for andre brukere – da hadde neste trinn stoppet allerede i mappen.)
2. Lås den: `chmod 600 /tmp/test.txt` – kjør `stat` igjen og se at tallet stemmer med teksten.
3. Bevis at rettighetene faktisk håndheves: `sudo -u nobody cat /tmp/test.txt`. Du kjører nå `cat` som systembrukeren `nobody` – og får «Permission denied», enda du selv eier filen og brukte `sudo`. `600` betyr kun eier, og `nobody` er ikke eieren. Det er hele modellen i én kommando.

4. Åpne den for lesing igjen: `chmod 644 /tmp/test.txt`, og se at samme `sudo -u nobody cat /tmp/test.txt` nå lykkes.
 5. Sjekk dine egne grupper: `groups`, og sammenlign med `id`. Kjenner du igjen `sudo`-gruppen?
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Brukere og grupper styrer tilgang – og gruppene er verktøyet for «flere skal ha tilgang, men ikke alle».
 - `usermod -aG gruppe bruker` – alltid med `-a`, ellers erstattes gruppelisten. Endringen gjelder først etter ny innlogging (`newgrp` for én økt, `groups` viser fasit mot økt).
 - Rettigheter: `r=4, w=2, x=1`. Tre tall: eier, gruppe, andre. `stat -c '%a %A %U:%G'` viser hele bildet på én linje.
 - `chmod` og `chown` er nøkkelverktøyene – og `chmod 777` er å fjerne låsen, ikke å løse problemet: finn hvem som trenger tilgang, og gi akkurat den.
 - `sudo` gir root per kommando, ikke per økt – og `sudo -u bruker` lar deg teste tilgang i stedet for å gjette.
 - Feilmeldinger skyldes nesten alltid rettigheter – eller en gruppeendring som venter på ny innlogging.
-

5. Pakkesystemet i dybden

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapittelet lærer du:

- Hva APT faktisk gjør – pakkebrønner, avhengigheter og versjoner.
- Forskjellen på `apt` og `apt-get`.
- PPA-er – hva de er og hvorfor du bør være forsiktig.
- Flatpak-tillatelser med Flatseal.
- AppImage og Snap – fordeler og ulemper.
- `pipx` – Python-verktøy uten å rote til systemets Python.
- Hvordan nedgradere en pakke og holde systemet rent.

Å installere programvare på Linux er noe helt annet enn å laste ned en installasjonsfil fra en nettside. Pakkesystemet vet hvilke filer som hører til hvilken pakke, hva som avhenger av hva, og hvor alt kommer fra – det er derfor du kan oppdatere hele systemet med én kommando. Men de siste årene har det dukket opp flere formater ved siden av det klassiske: Flatpak, Snap, AppImage og Python-verdenens `pipx`. Dette kapittelet gir deg oversikten, slik at du vet hvilket verktøy du skal strekke deg etter når.

APT – Advanced Package Tool

APT er pakkebehandleren som brukes i Debian-baserte distribusjoner (Ubuntu, Linux Mint, Pop!_OS). Den henter pakker fra **pakkebrønner** (repositories) – offisielle lagre med forhåndsbyggede programvarepakker.

Grunnleggende APT-kommandoer:

Kommando	Betydning
<code>sudo apt update</code>	Oppdaterer pakkelisten fra brønner.
<code>sudo apt upgrade</code>	Oppgraderer alle installerte pakker til nyeste versjon.
<code>sudo apt full-upgrade</code>	Som upgrade, men fjerner om nødvendig.
<code>sudo apt install <pakke></code>	Installerer en pakke.
<code>sudo apt remove <pakke></code>	Fjerner en pakke (beholder konfigurasjon).
<code>sudo apt purge <pakke></code>	Fjerner pakke og konfigurasjon.
<code>sudo apt autoremove</code>	Fjerner unødvendige avhengigheter.
<code>apt search <søk></code>	Søker i pakkebrønner.
<code>apt show <pakke></code>	Viser detaljer om en pakke.

Legg merke til todelingen: `update` henter bare *listen* over hva som finnes – den installerer ingenting. Det er `upgrade` som faktisk oppgraderer. Derfor kjøres de alltid som et par, og derfor er `sudo apt update && sudo apt upgrade` sannsynligvis den kommandolinjen du kommer til å skrive oftest.

apt vs. apt-get – `apt` er en nyere, mer brukervennlig frontend til `apt-get` og `apt-cache`. For daglig bruk holder `apt`. `apt-get` er fortsatt nyttig i skript fordi det er mer stabilt og har færre endringer.

PPA-er – Personal Package Archives

PPA-er er tredjepartslagre som utvider programvareutvalget. De kan gi deg nyere versjoner av programmer eller programvare som ikke er i de offisielle brønnene.

Slik legger du til en PPA:

```
sudo add-apt-repository ppa:navn/ppa
sudo apt update
sudo apt install pakke
```

Kilder du legger til i dag, havner som filer i `/etc/apt/sources.list.d/` med endelsen `.sources` – et lesbart nøkkel-verdi-format (deb822) som er det nye formatet du vil se, i stedet for de gamle énlinjes `.list`-filene.

Forsiktighetsregler:

- PPA-er er laget av andre brukere – de kan inneholde ustabile eller usikre pakker.
- Hvis du legger til mange PPA-er, kan det oppstå konflikter.
- Fjern en PPA med `sudo add-apt-repository --remove ppa:navn/ppa`.

Flatpak – tillatelser og Flatseal

Flatpak er et moderne pakkeformat som kjører apper i sandkasse. Hver app har egne tillatelser (tilgang til filsystem, nettverk, lyd, etc.). Noen ganger har apper for mange tillatelser – du kan kontrollere dem med **Flatseal**.

Installer Flatseal:

```
flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal
```

Åpne Flatseal og se hvilke tillatelser hver app har. Du kan f.eks. fjerne tilgang til hele hjemmemappen og bare gi tilgang til spesifikke mapper.

AppImage og Snap

- **AppImage** – En kjørbart fil. Ingen installasjon, ingen avhengigheter. Bare last ned, `chmod +x`, og kjør. Perfekt for å prøve programvare uten at det setter spor i systemet. Ulempe: ingen automatiske oppdateringer.
- **Snap** – Canonical (Ubuntu) sitt pakkeformat, ligner Flatpak, men med én sentralisert butikk. Selve klienten (`snapd`) er åpen kildekode – det er *butikk-serveren* som er lukket, og det er den biten kritikken retter seg mot: bare Canonical kan drive en Snap-butikk. Mange misliker også at enkelte apper starter tregere. På Ubuntu er Snap standard for mange apper. Du kan unngå Snap ved å installere Flatpak-versjoner i stedet.

Python-verktøy utenfor apt – pipx

Mange nyttige kommandolinjeverktøy er skrevet i Python – `yt-dlp`, `httpie`, `glances` og hundrevis av andre. Ligger de ikke i pakkebrønnen (eller ligger der i en gammel versjon), er det fristende å hente dem rett fra Python-verdenen med `pip install`. Men på moderne distribusjoner er nettopp det blokkert, og med god grunn: systemets Python eies av apt. Lot pip skrive rett inn i den, kunne den overskrive filer som distroens egne verktøy er avhengige av – og plutselig virker ikke pakkebehandleren din lenger.

Derfor møter du denne feilmeldingen når du prøver:

```
$ pip install yt-dlp
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
└> To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.
    ...
```

Dette er ikke noe som er ødelagt – det er en sikring (definert i PEP 668) som sier at Python-miljøet styres utenfra, av apt. Svaret er heller ikke å tvinge seg forbi den, men å bruke **pipx**: det installerer hvert verktøy i sitt eget isolerte virtuelle miljø og legger selve kommandoen i PATH. Verktøyene får det de trenger, systemets Python forblir urørt, og alle er fornøyde.

```
sudo apt install pipx
pipx ensurepath           # sørger for at ~/.local/bin er i PATH (kjøres én gang)
pipx install yt-dlp       # eget isolert miljø – kommandoen virker overalt
pipx list                 # hva har jeg installert med pipx?
pipx upgrade-all          # oppgraderer alle pipx-verktøyene
```

Nedgradering av pakker

Hvis en oppdatering har skapt problemer, kan du nedgradere til en eldre versjon.

For APT-pakker:

```
sudo apt install pakke=versjon    # Installer spesifikk versjon
sudo apt-mark hold pakke          # Lås versjonen, slik at den ikke oppgraderes
sudo apt-mark unhold pakke        # Fjern lås
```

Men hvilke versjoner finnes egentlig? Det svarer `apt policy` på:

```
apt policy pakke
```

Utskriften viser tre ting: **Installert** (versjonen du har nå), **Kandidat** (versjonen `apt install` ville valgt), og en versjonstabell som viser hvilken pakkebrønn hver versjon kommer fra. Er installert og kandidat like, er du à jour – og står det flere linjer i tabellen, har du noe å nedgradere til. Vil du heller ha alle versjonene som en enkel liste:

```
apt list -a pakke
```

Hold systemet rent

APT rydder ikke opp etter seg av seg selv: avhengigheter blir liggende igjen når pakken som trengte dem er borte, og hver nedlastede `.deb`-fil lagres i en buffer på disken. Tre kommandoer holder det i sjakk:

- `sudo apt autoremove` – fjern avhengigheter ingen pakker trenger lenger.
- `sudo apt autoclean` – fjern nedlastede pakkefiler som ikke lenger finnes i brønnen.
- `sudo apt clean` – tøm hele pakkebufferen (frigjør mest plass).

Prøv selv:

1. Finn ut hvilken versjon av en pakke du har: `apt show <pakke>`.
 2. Legg til en PPA (f.eks. for en nyere versjon av et program du bruker) og installer derfra.
 3. Installer Flatseal og sjekk tillatelsene til en Flatpak-app.
 4. Kjør `apt policy` på noen pakker du bruker, og finn én der versjonstabellen viser mer enn én versjon. Nedgrader den med `sudo apt install pakke=versjon`, og oppgrader tilbake med `sudo apt upgrade`. (Mange pakker har bare én versjon i brønnen – da er det ingenting å nedgradere til, og det er helt normalt.)
 5. Prøv `pip install yt-dlp` og se PEP 668-feilmeldingen med egne øyne – installer deretter verktøyet riktig med `pipx install yt-dlp`.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- APT er den sentrale pakkebehandleren i Debian-systemer.
- PPA-er gir tilgang til flere programmer, men bruk dem med omhu.
- Flatpak gir sandkassede apper; Flatseal lar deg kontrollere tillatelser.

- AppImage er praktisk for enkeltprogrammer; Snap er et alternativ – klienten er åpen, butikk-serveren lukket.
 - `pip install` rett i systemet er blokkert (PEP 668) – bruk `pipx` for Python-verktøy.
 - `apt policy` viser installert versjon, kandidat og kilder; du kan nedgradere og låse versjoner ved behov.
-

6. Disker, filsystemer og fstab

Del 1: Forstå systemet ditt

I dette kapittelet lærer du:

- `lsblk`, `blkid` og `df` – se hva som finnes av diskere og hvor de er montert.
- `mount` og `umount` – koble filsystemer til og fra manuelt.
- `/etc/fstab` – en av de viktigste filene i Linux, og hvordan du redigerer den trygt.
- `du` og `ncdu` – finn ut hva som spiser diskplassen.

I Windows heter diskene C: og D:. I Linux blir alt i stedet *montert* inn i det samme filtreet – en USB-pinne dukker opp som en mappe under `/media`, en ekstra disk kan bli `/data`. Dette kapittelet gir deg kontrollen over hvordan det skjer.

Se hva du har: `lsblk`, `blkid` og `df`

`lsblk` viser blokk-enheter (disker og partisjoner) som et tre:

```
lsblk
```

```
NAME            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1         259:0    0 476,9G  0 disk
├─nvme0n1p1     259:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p2     259:2    0 476,4G  0 part /
sda              8:0      1   57,7G  0 disk
└─sda1          8:1      1   57,7G  0 part /media/bruker/USBPINNE
```

Navnelogikken: `nvme0n1` er første NVMe-SSD, `sda/sdb` er SATA-disker og USB-enheter, og `p1/1` bak er partisjonsnummeret.

```

glenn@server:~$ lsblk -e7 | head -6
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
ram0         1:0    0    4M  0 disk
ram1         1:1    0    4M  0 disk
ram2         1:2    0    4M  0 disk
ram3         1:3    0    4M  0 disk
ram4         1:4    0    4M  0 disk

glenn@server:~$ df -h / | head -3
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2  58G   28G   29G   50% /

glenn@server:~$ █

```

lsblk og df -h på en Raspberry Pi-server: SD-kortet heter mmcblk0

blkid viser UUID (den unike ID-en) og filsystemtype for hver partisjon – du trenger den til fstab om et øyeblikk:

```
sudo blkid
```

df -h viser hvor mye plass som er brukt per montert filsystem (-h = lesbare størrelser):

```
df -h
```

mount og umount – manuell montering

Skrivebordsmiljøet monterer USB-pinner automatisk, men på servere – og når automatikken svikter – gjør du det selv:

```

sudo mkdir -p /mnt/usb           # lag et monteringspunkt (en helt vanlig mappe)

sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb     # monter partisjonen dit
ls /mnt/usb                      # innholdet er nå tilgjengelig
sudo umount /mnt/usb             # koble fra (merk: umount, ikke unmount)

```

Viktig om umount: Får du «target is busy», har et program filer åpne der – ofte er det bare en terminal som står i mappen. `lsof +f -- /mnt/usb` viser hvem synderen er.

Ta det med deg: En montert disk er bare en mappe med innhold fra et annet filsystem. Det er hele magien.

/etc/fstab – diskene som monteres automatisk

/etc/fstab (filesystem table) bestemmer hva som monteres ved oppstart. Slik ser en typisk linje ut:

```
UUID=a1b2c3d4-... /data ext4 defaults 0 2
```

De seks feltene betyr:

Felt	Eksempel	Betydning
1	UUID=a1b2...	Hvilken partisjon (bruk UUID fra blkid, ikke /dev/sdb1 – enhetsnavn kan bytte plass mellom oppstarter!)
2	/data	Hvor den skal monteres
3	ext4	Filsystemtype (ext4, ntfs, vfat, ...)
4	defaults	Alternativer – defaults er riktig for de fleste
5	0	Brukes av dump (gammelt backupverktøy) – alltid 0
6	2	Filsystemsjeck ved oppstart: 1 for rotfilsystemet, 2 for andre, 0 for hopp over

Eksempel: legg til en ekstra datadisk permanent

```
sudo blkid                                # finn UUID-en til partisjonen
sudo mkdir -p /data
sudo nano /etc/fstab                       # legg til linjen over med din UUID
sudo mount -a                             # monter alt i fstab NÅ – tester samtidig linjen din
```

Den viktigste regelen for fstab: Kjør alltid `sudo mount -a` etterpå og se etter feilmeldinger, og aller helst `sudo findmnt --verify` også. En ødelagt fstab-linje kan gjøre at maskinen ikke starter normalt. Skriver du feil og maskinen henger ved oppstart: velg «recovery mode» i GRUB, eller start fra live-USB, og fjern linjen.

Nyttig alternativ: legger du til `nofail` i felt 4 (f.eks. `defaults,nofail`), starter maskinen fint selv om disken mangler – lurt for eksterne diskene som ikke alltid er tilkoblet.

Godt å vite: På moderne systemer leser systemd fstab og genererer egne «mount-units» av linjene. Har du nettopp endret fstab, kan du derfor trenge `sudo systemctl daemon-reload` før `mount -a` oppfører seg som forventet – det forklarer en og annen forvirrende opplevelse, og er en liten forsmak på systemd i kapittel 10.

Hva spiser plassen? du og ncdu

`df` sier *at* disken er full – du sier *hva* som fyller den:

```
du -sh ~/*           # størrelsen på alt i hjemmemappen
du -sh /var/log      # hvor store er loggene?
sudo du -xh / 2>/dev/null | sort -rh | head -20 # de 20 største mappene på rotdisken
```

Enda bedre: **ncdu** – en interaktiv diskbruksutforsker du navigerer med piltastene:

```
sudo apt install ncdu
ncdu ~           # utforsk hjemmemappen
sudo ncdu -x /   # hele systemdisken (-x: hold deg på ett filsystem)
```

Vanlige syndere når disken er full: `/var/log` (se `logrotate` i kapittel 10), gamle Timeshift-snapshots, Flatpak-cache (`flatpak uninstall --unused`) og nedlastingsmappen.

Valgfritt: filsystemtyper på ett minutt

- **ext4** – standarden i Linux. Robust, kjedelig, riktig for de fleste.
- **btrfs** – moderne, med innebygde snapshots (brukes av Fedora og openSUSE).
- **xfs** – solid på store filer og store disker.
- **ntfs** / **vfat (FAT32/exFAT)** – Windows-filsystemer. Linux leser og skriver begge; bruk exFAT på USB-pinner som skal deles med Windows/Mac.

Prøv selv:

1. Kjør `lsblk` og tegn (i hodet) treet av disker og partisjoner på din maskin.
 2. Sett inn en USB-pinne, finn den med `lsblk`, og monter den manuelt til `/mnt/usb`. Husk `umount` etterpå.
 3. Kjør `sudo findmnt --verify` og se om `fstab`-en din er frisk.
 4. Installer `ncdu` og finn den største mappen i hjemmeområdet ditt.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- `lsblk` viser diskene, `df -h` viser plassen, `du/ncdu` viser hva som fyller den.
 - Montering = å koble et filsystem inn som en mappe. `mount` og `umount` gjør det manuelt.
 - `/etc/fstab` styrer automatisk montering – bruk UUID, og test alltid med `sudo mount -a`.
 - `nofail` redder oppstarten når en ekstern disk mangler.
-

7. Slik lærer du mer – man-sider og dokumentasjon

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- Å lese man-sider – uten å drukne.
- `apropos` og `whatis` – finn kommandoen når du bare vet hva du vil gjøre.
- `--help`, `info` og `tldr` – de andre dokumentasjonskildene.
- Hvordan du slår opp i stedet for å gjette.

Dette er kanskje det viktigste kapittelet i boken, selv om det er kort. En viderekommende Linux-bruker kjennetegnes ikke av å *huske* alle kommandoene – men av å vite **hvordan man slår dem opp**. All dokumentasjonen ligger allerede på maskinen din, tilgjengelig uten nett.

man – manualen

Hvert verktøy har en manualsider:

```
man rsync
```

Navigasjon i man-sider (de åpnes i `less`):

- `Mellomrom` / `b` – bla ned / opp
- `/søkeord` + Enter – søk; `n` for neste treff, `N` for forrige
- `g` / `G` – hopp til toppen / bunnen
- `q` – avslutt

Slik leser du en man-side uten å drukne:

1. Les **NAME** og **DESCRIPTION** – hva gjør verktøyet?
2. Se på **SYNOPSIS** – hvordan settes kommandoen sammen? (Hakeparenteser [...] betyr valgfritt.)
3. **Ikke les alle opsjonene**. Søk i stedet: skal du finne ut hva `-a` i `rsync` betyr, skriv `/-a` og trykk Enter.
4. Hopp til **EXAMPLES** nederst hvis den finnes – mange man-sider har gode eksempler helt til slutt.

Seksjonene – hvorfor det finnes flere «passwd»

Manualen er delt i nummererte seksjoner. De viktigste: **1** = kommandoer, **5** = filformater, **8** = administrasjonskommandoer.

```
man passwd      # seksjon 1: kommandoen passwd
man 5 passwd     # seksjon 5: FILEN /etc/passwd sitt format
man 5 fstab      # formatet på /etc/fstab – nyttig etter forrige kapittel!
```

Ser du `passwd(5)` i en tekst, betyr det altså «passwd i seksjon 5». Nå vet du hva tallet betyr.

apropos og whatis – når du ikke vet navnet

Du vil gjøre noe, men husker ikke kommandoen? `apropos` søker i alle man-sidenes beskrivelser:

```
apropos rename      # alt som handler om å gi nytt navn
apropos -s 1 partition # bare vanlige kommandoer om partisjoner
whatis rsync        # én linje: hva gjør denne kommandoen?
```

```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ whatis rsync
rsync (1)      - a fast, versatile, remote (and local) file-copying tool

glenn@server:~$ apropos -s 1 partition | head -6
growpart (1)   - extend a partition in a partition table to fill availa...

glenn@server:~$
```

`whatis` og `apropos` i praksis: finn kommandoen uten å vite navnet

(Gir `apropos` ingenting, kjør `sudo mandb` én gang for å bygge søkeindeksen.)

–help – kortversjonen

Nesten alle kommandoer har et innebygd sammendrag:

```
rsync --help | less
ip --help
```

`--help` er raskere enn man-siden når du bare skal sjekke stavemåten på en opsjon. Kombiner gjerne med `grep`: `rsync --help | grep delete`.

info og tldr – de to ytterpunktene

- **info** – GNU-verktøyenes utvidede dokumentasjon (mer bok, mindre oppslagsverk). Prøv `info coreutils`. Ærlig talt: de fleste klarer seg med `man + -help`.
- **tldr** – det motsatte: *bare* eksempler, fellesskapsdrevet. Perfekt når du vet omtrent hva du skal, men ikke husker syntaksen:

```
sudo apt install tldr
tldr tar           # de 6 vanligste måtene å bruke tar på – ferdig
```

Rekkefølgen når du står fast

1. `tldr` kommando – har noen laget et eksempel på akkurat dette?
2. `kommando --help` | `grep nøkkelord` – rask sjekk av opsjoner.
3. `man` kommando og søk med `/`.
4. Arch Wiki (wiki.archlinux.org) – for konsepter og oppsett, ikke bare enkeltkommandoer.
5. Søkemotor med feilmeldingen i anførselstegn – siste utvei, ikke første.

Legg merke til at nettleseren kommer *sist*. Dokumentasjonen på maskinen er raskere, presis for *din* versjon, og fungerer på hytta uten dekning.

Prøv selv:

1. Åpne `man rsync`, søk med `/--delete` og les hva opsjonen gjør.
2. Kjør `man 5 fstab` og finn forklaringen på felt 6 (pass-feltet).
3. Bruk `apropos` til å finne kommandoen som viser hvor lenge maskinen har vært på (hint: `apropos uptime`).
4. Installer `tldr` og slå opp `tar`, `find` og `chmod`.

Det viktigste fra dette kapitlet

- Ingen husker alt – flinke folk slår opp. Dokumentasjonen ligger på maskinen din.
 - Man-sider leses med søk (`/ord`), ikke fra `perm` til `perm`. `EXAMPLES`-seksjonen er gull.
 - `man 5` dokumenterer *filformater* – som `fstab` og `passwd`.
 - `apropos` finner kommandoen når du bare vet hva du vil oppnå; `tldr` gir deg eksemplene.
-

8. Konfigfiler og tekstredigering

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- Hvor innstillinger faktisk bor – `/etc` vs. `~/.config`.
 - Hvorfor `vim` er verdt å lære (og hvordan du overlever de første 20 minuttene).
 - Hvordan du tar vare på oppsettet ditt med dotfiles.
-

Alt du har stilt inn på systemet ditt – aliasene i skallet, fargene i `htop`, SSH-oppsettet – bor i vanlige tekstfiler. Det betyr at du kan lese dem, søke i dem med verktøyene fra kapittel 3, og ta dem med deg videre. Dette kapittelet handler om hvor disse filene bor, hvordan du redigerer dem effektivt, og hvordan du samler dem så oppsettet ditt overlever en reinstallasjon.

Konfigurasjonsfiler – system vs. bruker

I Linux lagres innstillinger i tekstfiler, ikke i en sentral database som Windows-registeret. Det høres gammeldags ut, men det er en styrke: en tekstfil kan leses, sammenlignes, sikkerhetskopieres og versjonskontrolleres.

- **Systemkonfigurasjon** – `/etc/` (f.eks. `/etc/ssh/sshd_config`). Krever ofte `sudo` for å redigere.
- **Brukerkonfigurasjon** – `~/.config/` (f.eks. `~/.config/htop/htoprc`) eller direkte i hjemmemappen som skjulte filer (`.bashrc`, `.gitconfig`). Disse overskriver systeminnstillinger for din bruker.

Fordelen: Du kan enkelt kopiere konfigurasjonsfiler til en ny maskin, og du ser nøyaktig hva som er endret.

Vim – overlevelseskurs på 20 minutter

`vim` er en kraftfull tekstredigerer som er installert på nesten alle Linux-systemer – også på servere der `nano` mangler. Den har en bratt læringskurve, og grunnen er at `vim` er *modal*: tastene betyr forskjellige ting avhengig av hvilken modus du er i. Det er dette som forvirrer nybegynnere, og det er også dette som gjør erfarne brukere lynraske.

To moduser å begynne med:

1. **Normal-modus** – for navigasjon og kommandoer. (Start her – det er hit `Esc` alltid tar deg tilbake.)
2. **Innsettingsmodus** – for å skrive tekst. (Trykk `i` for å gå inn.)

Grunnleggende kommandoer:

- `i` – gå til innsettingsmodus ved markøren.

- `a` – gå til innsettingsmodus etter markøren.
- `Esc` – gå tilbake til normal-modus.
- `:w` – lagre filen.
- `:q` – avslutt.
- `:wq` – lagre og avslutt.
- `:q!` – avslutt uten å lagre.
- `h`, `j`, `k`, `l` – flytt markør (venstre, ned, opp, høyre).
- `x` – slett tegnet under markør.
- `dd` – slett hele linjen.
- `u` – angre siste endring.
- `Ctrl + r` – gjør om (redo).
- `/søk` – søk etter tekst.
- `:e fil` – åpne en annen fil uten å avslutte.

Med disse kommer du deg gjennom enhver rask konfigfil-redigering. Vil du markere tekst, finnes det en egen visuell modus (`v`) – den, og mye mer, lærer du best interaktivt.

Tips: Kjør `vimtutor` – en innebygd, interaktiv opplæring som tar en halvtime og er verdt hvert minutt.

Dotfiles – ta vare på oppsettet ditt

Dotfiles er konfigurasjonsfilene dine (som `.bashrc`, `.vimrc`, `.gitconfig`) – summen av alle små justeringer du har gjort over tid. Samler du dem på ett sted, kan du gjenopprette oppsettet på en ny maskin på minutter i stedet for å gjøre alle justeringene på nytt. I dette kapitlet bygger du selve strukturen – mappen og symlenkene; i kapittel 21 lærer du Git og gjør nøyaktig denne mappen om til et repo du kan hente ned overalt.

Vanlig tilnærming:

1. Lag en mappe `~/dotfiles`.
2. Flytt konfigurasjonsfilene dine dit.
3. Lag symbolske lenker tilbake til hjemmemappen, slik at programmene finner filene der de forventer dem:

```
ln -s ~/dotfiles/.bashrc ~/.bashrc
```

Foreløpig er dette «bare» en ryddig mappe – men det er et bevisst valg. Når du lærer Git i kapittel 21, gjør du denne mappen om til et versjonskontrollert repo og pusher den til GitHub. Da er hver endring i oppsettet ditt loggført, og en ny maskin er én `git clone` unna å føles som din.

Eller bruk et verktøy som GNU `Stow` for å administrere symlenkene automatisk.

Prøv selv:

1. Åpne `/etc/ssh/sshd_config` med `sudo nano` og se på innholdet. Ikke endre noe!
 2. Åpne `~/.bashrc` og legg til en kommentar.
 3. Start `vimtutor` og gå gjennom de første leksjonene.
 4. Opprett `~/dotfiles`, flytt `.bashrc` dit og lag symlenken tilbake til hjemmemappen. Verifiser at et nytt skall fortsatt leser filen. Mappen ligger nå klar til å bli et Git-repo i kapittel 21.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Systeminnstillinger ligger i `/etc`, brukerinnstillinger i `~/.config` eller direkte i hjemmemappen.
 - `vim` er kraftfullt – lær `i`, `Esc`, `:wq`, `dd`, `u`, og `/søk`.
 - Dotfiles er nøkkelen til å gjenopprette oppsettet ditt raskt – mappen og symlenkene lager du nå, Git-repoet kommer i kapittel 21.
-

9. Shell-skripting – automatiser hverdagen

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapitlet lærer du:

- Grunnleggende skripting: variabler, if-setninger, løkker og funksjoner.
- Argumenter og exit-koder – byggesteinene i gjenbrukbare skript.
- Praktiske eksempler: backupskript, bilde-omdøping, opprydding i Nedlastinger.
- Hvordan unngå klassiske skript-feil med `set -euo pipefail` og ShellCheck.
- Hvordan kjøre skript automatisk med cron og systemd-timere.

Ditt første skript

Et shell-skript er en tekstfil med kommandoer som utføres sekvensielt. Start med å lage en fil, f.eks. `mitt_skript.sh`.

```
#!/bin/bash
# Dette er en kommentar
# (Ekte skript bør ha en sikkerhetslinje her – den kommer senere i kapitlet.)
echo "Hei, verden!"
```

Gjør den kjørbart: `chmod +x mitt_skript.sh`. Kjør med `./mitt_skript.sh`.

Variabler

```
navn="Ola"
echo "Hei, $navn"
```

Du kan bruke `$(kommando)` for å fange utdata fra en kommando:

```
dato=$(date +%Y-%m-%d)
echo "I dag er $dato"
```

Betingelser (if)

```
if [ -f "fil.txt" ]; then
    echo "Filen finnes."
else
    echo "Filen finnes ikke."
fi
```

Vanlige tester: `-f` – finnes fil. `-d` – finnes mappe. `-z` – streng er tom. `-eq` – lik (numerisk), `-ne` – ikke lik, `-gt` – større enn, etc.

Løkker

For-løkke:

```
for fil in *.jpg; do
    echo "Behandler $fil"
done
```

While-løkke:

```
teller=1
while [ $teller -le 5 ]; do
    echo "Teller: $teller"
    teller=$((teller+1))
done
```

Argumenter – gjør skriptene gjenbrukbare

Et skript som bare gjør én hardkodet ting, er et engangsskript. Med **argumenter** kan samme skript brukes om igjen:

```
#!/bin/bash
# hils.sh
set -euo pipefail
echo "Hei, $1! Du er $2 år."
```

Kjør med `./hils.sh Ola 42`. Inne i skriptet er:

- `$1`, `$2`, ... – første, andre argument
- `$0` – navnet på selve skriptet
- `$#` – antall argumenter
- `$@` – alle argumentene (bruk `"$@"` med anførselstegn i løkker)

Sjekk at brukeren husket argumentet:

```
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Bruk: $0 <mappe>"
    exit 1
fi
```

Exit-koder – vet skriptet om det gikk bra?

Hver kommando returnerer en **exit-kode**: 0 betyr suksess, alt annet betyr feil. Du finner koden til forrige kommando i \$?:

```
cp viktig.txt /backup/
echo $?      # 0 hvis kopieringen lyktes
```

Dette er grunnlaget for && og || som du allerede har brukt:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade  # upgrade kjører BARE hvis update lyktes
cp fil.txt /backup/ || echo "Kopiering feilet!"  # || kjører bare ved feil
```

I egne skript bruker du `exit 1` for å signalisere feil – da kan *andre* skript (og cron) reagere på at ditt skript feilet.

Funksjoner – ryddige skript

Når et skript vokser, samler du gjenbrukbar logikk i funksjoner:

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

logg() {
    echo "[$(date +%H:%M:%S)] $1"
}

backup_mappe() {
    local kilde="$1"
    local mål="$2"
    logg "Kopierer $kilde ..."
    rsync -a "$kilde/" "$mål/" && logg "OK" || logg "FEIL på $kilde"
}

backup_mappe ~/Dokumenter /media/backupdisk/Dokumenter
backup_mappe ~/Bilder /media/backupdisk/Bilder
```

`local` gjør variabelen usynlig utenfor funksjonen – god vane som forhindrer mystiske feil.

Praktiske eksempler

1. Backupskript – backup av viktige mapper

```
#!/bin/bash
# backup.sh – Kopierer Dokumenter og Bilder til en ekstern disk
set -euo pipefail

kilder=("/home/bruker/Dokumenter" "/home/bruker/Bilder")
dest="/media/bruker/backupdisk/backup_$(date +%Y-%m-%d)"

mkdir -p "$dest"
for kilde in "${kilder[@]}; do
    # Målet er en ny, datert mappe per kjøring – da er --delete meningsløst
    # (det er aldri noe der å slette). Speiler du til et FAST mål, trenger
    # du --delete – kapittel 16 viser fellene rundt det.
    rsync -av "$kilde/" "$dest/${basename "$kilde"}/"
done
echo "Backup fullført."
```

2. Opprydding i Nedlastinger – flytt filer etter type

```
#!/bin/bash
# rydding.sh – Flytt filer i Nedlastinger til undermapper
set -euo pipefail

cd ~/Nedlastinger || exit

# Lag mapper hvis de ikke finnes
mkdir -p Bilder Dokumenter Videoer Musikk Annet

for fil in *; do
    [ -f "$fil" ] || continue      # hopp over mapper – inkludert dem vi selv lagde
    case "$fil" in
        *.jpg|*.png|*.gif) mv "$fil" Bilder/ ;;
        *.pdf|*.doc|*.txt) mv "$fil" Dokumenter/ ;;
        *.mp4|*.avi) mv "$fil" Videoer/ ;;
        *.mp3|*.flac) mv "$fil" Musikk/ ;;
        *) mv "$fil" Annet/ ;;
    esac
done
```

Linjen `[ -f "$fil" ] || continue` er viktigere enn den ser ut: uten den fanger `*` også mappene skriptet selv nettopp lagde, og første kjøring ville flyttet `Bilder` inn i `Annet` og ødelagt hele strukturen. Merk at dette er en **logikkfeil** – skriptet er syntaktisk plettfritt, så ShellCheck (som du møter om et øyeblikk) ville ikke sagt et pip. Slike feil finner du bare ved å teste: lag en tullemappe med noen testfiler og kjør skriptet der før du slipper det løs på ekte data.

3. Bilde-omdøping – gi feriebildene fornuftige navn

```
#!/bin/bash
# omdoep.sh – Gi alle .jpg i en mappe navn etter dato + løpenummer
# Bruk: ./omdoep.sh ~/Bilder/ferie tyrkia
set -euo pipefail

mappe="${1:-.}"          # første argument, eller «her» hvis tomt
prefiks="${2:-bilde}"    # andre argument, eller «bilde»

teller=1
for fil in "$mappe"/*.jpg; do
    [ -e "$fil" ] || continue    # hopp over hvis ingen treff
    nytt=$(printf '%s/%s-%03d.jpg' "$mappe" "$prefiks" "$teller")
    mv -n "$fil" "$nytt"        # -n: aldri overskriv eksisterende
    teller=$((teller+1))
done
echo "Ga nytt navn til $((teller-1)) bilder."
```

Legg merke til `${1:-.}` – «bruk argument 1, eller `.` som standard». Små triks som dette gjør skript robuste.

Sikkerhetsnett: `set -euo pipefail`

De tre vanligste skript-katastrofene er: skriptet fortsetter etter en feil, en skrivefeil i et variabelnavn blir stille til tom streng, og feil midt i en pipe forsvinner. Én linje øverst i skriptet – du har sett den i alle eksemplene over – stopper alle tre:

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
```

- `-e` – stopp ved første kommando som feiler
- `-u` – stopp hvis du bruker en variabel som ikke er satt (fanger skrivefeil!)
- `-o pipefail` – en pipe feiler hvis *noe* ledd i den feiler

Hvorfor dette betyr noe: Tenk deg `rm -rf "$mappe/"` – med en skrivefeil i variabelnavnet blir det `rm -rf /*` uten `-u`. Med `set -u` stopper skriptet i stedet med en tydelig feilmelding. Denne ene linjen har reddet utallige filsystemer.

ShellCheck – automatisk korrekturlesing

ShellCheck analyserer skriptene dine og finner feilene før de biter deg:

```
sudo apt install shellcheck
shellcheck mitt_skript.sh
```

Den forklarer hver advarsel med lenke til dokumentasjon. Du kan også lime inn skript på [shellcheck.net](https://www.shellcheck.net) uten å installere noe. Gjør det til en vane: **kjør ShellCheck på alt du skriver** – det er som å ha en erfaren kollega som leser over skulderen din.

```

glenn@server:~$ shellcheck buggy.sh | head -18

In buggy.sh line 3:
cd $mappe
^-----^ SC2164 (warning): Use 'cd ... || exit' or 'cd ... || return' in case cd fails.
^-----^ SC2086 (info): Double quote to prevent globbing and word splitting.

Did you mean:
cd "$mappe" || exit

In buggy.sh line 4:
for fil in $(ls *.txt); do
^-----^ SC2045 (error): Iterating over ls output is fragile. Use globs.
^-- SC2035 (info): Use ./glob* or --glob* so names with dashes won't beco

In buggy.sh line 5:
echo Behandler $fil

glenn@server:~$

```

ShellCheck i aksjon: finner manglende anførselstegn og advarer mot å iterere over `ls`

Feilsøk skript med `bash -x`

Vil du se nøyaktig hva skriptet gjør, linje for linje, med alle variabler utfylt:

```
bash -x mitt_skript.sh
```

Hver kommando skrives ut med `+` foran idet den kjøres – uvurderlig når et skript ikke gjør som du tror.

Automatisering med cron

`cron` er en tidsscheduler som kjører skript på angitte tidspunkter.

Rediger din egen crontab:

```
crontab -e
```

Legg til en linje for å kjøre et skript hver dag kl. 03:00:

```
0 3 * * * /home/bruker/backup.sh
```

Format: minutt time dag måned ukedag kommando.

Cron er enkelt og fint til å lære prinsippet – men i 2026 er **systemd-timere** den anbefalte måten å kjøre jobber automatisk på. De gir logging via `journalctl`, kjører jobber du gikk glipp av mens maskinen var av, og vises med `systemctl list-timers`. Kapittel 10 viser hvordan du setter opp en.

Valgfritt: tre nyttige byggeklosser til

case – ryddigere enn lange if/elif-kjeder når du sjekker én verdi mot flere mønstre (du så den i oppryddingsskriptet over):

```
case "$1" in
    start)  echo "Starter..." ;;
    stopp)  echo "Stopper..." ;;
    *)      echo "Bruk: $0 {start|stopp}"; exit 1 ;;
esac
```

trap – rydd opp uansett hvordan skriptet avsluttes (feil, Ctrl+C, ferdig):

```
tmpfil=$(mktemp)
trap 'rm -f "$tmpfil"' EXIT    # kjøres ALLTID ved avslutning
```

getopts – ordentlige flagg (-v, -o fil) i stedet for å telle argumenter:

```
while getopts "vo:" flagg; do
    case "$flagg" in
        v) verbose=1 ;;
        o) utfil="$OPTARG" ;;
    esac
done
```

Ingen av disse er nødvendige for å komme i gang – men når skriptene dine vokser, er det dette som skiller et hjemmesnekret skript fra et som føles profesjonelt.

Prøv selv:

1. Lag et skript som lister alle filer i en mappe og lagrer listen i en loggfil.
 2. Lag et skript som tar mappen som argument (\$1) og klager med `exit 1` hvis argumentet mangler.
 3. Legg til `set -euo pipefail` i skriptene dine og kjør ShellCheck på dem. Fiks det den klager på.
 4. Lag et skript som sletter alle filer i Nedlastinger som er eldre enn 30 dager.
 5. Sett opp en cron-jobb som kjører oppryddingsskriptet ditt hver uke.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Shell-skript er samlinger av kommandoer i en fil.
- Variabler, if-setninger, løkker og funksjoner gir deg kontroll.
- Argumenter (\$1, \$@) og exit-koder (\$?, `exit 1`) gjør skript gjenbrukbare og pålitelige.
- Start alle skript med `set -euo pipefail` – det er sikkerhetsbeltet ditt.
- Kjør ShellCheck på alt du skriver.
- `rsync` er et kraftig verktøy for backup og synkronisering.

- Automatiser med cron eller (helst) systemd-timere – se kapittel 10.
-

10. systemd og tjenester

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- Hva systemd er og hvorfor det er viktig.
- `systemctl` og `journalctl` – de to kommandoene du trenger.
- Start, stopp, aktiver og deaktiver tjenester.
- Lage din egen systemd-tjeneste.
- systemd-timere – den moderne måten å kjøre automatiske jobber på.
- Feilsøke treg oppstart med `systemd-analyze`.

Hva er systemd?

systemd er init-systemet og systemadministratoren for de fleste moderne Linux-distroer. Det er den første prosessen (PID 1) og styrer oppstart, tjenester, logger og enheter.

Du interagerer med systemd via `systemctl` og `journalctl`.

systemctl – kontroller tjenester

Vanlige kommandoer:

Kommando	Betydning
<code>systemctl status ssh</code>	Vis status for en tjeneste.
<code>systemctl start ssh</code>	Start tjenesten.
<code>systemctl stop ssh</code>	Stopp tjenesten.
<code>systemctl restart ssh</code>	Start på nytt.
<code>systemctl enable ssh</code>	Aktiver tjenesten slik at den starter ved oppstart.
<code>systemctl disable ssh</code>	Deaktiver.
<code>systemctl list-units --type=service</code>	Vis alle aktive tjenester.
<code>systemctl list-unit-files --type=service</code>	Vis alle tjenester (også deaktiverte).

```

glenn@server:~$ systemctl status ssh --no-pager | head -6
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-07-03 21:23:31 CEST; 1 week 1 day ago
     Invocation: 4aa2e1ceef8a4254b58fc0804a73c4d8
       Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)

glenn@server:~$ systemctl list-timers --no-pager | head -6
NEXT                LEFT LAST                PASSED UNIT
Sun 2026-07-12 03:10:09 CEST 58min Sun 2026-07-05 03:10:42 CEST 6 days ago e2scrub_all.
Sun 2026-07-12 06:54:07 CEST 4h 42min Sat 2026-07-11 06:21:42 CEST 19h ago apt-daily-up
Sun 2026-07-12 10:09:29 CEST 7h Sat 2026-07-11 21:37:22 CEST 4h 34min ago apt-daily.ti
Sun 2026-07-12 11:06:00 CEST 8h Sat 2026-07-11 01:43:02 CEST 24h ago man-db.timer
Sun 2026-07-12 21:44:42 CEST 19h Sat 2026-07-11 21:44:42 CEST 4h 26min ago systemd-tmpf

glenn@server:~$ █

```

systemctl status og list-timers på en ekte server

journalctl – se logger

journald samler logger fra systemet og tjenestene.

Kommando	Betydning
<code>journalctl</code>	Vis alle logger (mye tekst).
<code>journalctl -xe</code>	Vis siste logger med detaljer.
<code>journalctl -u ssh</code>	Vis logger for en spesifikk tjeneste.
<code>journalctl --since "10 min ago"</code>	Vis logger fra de siste 10 minuttene.
<code>journalctl -f</code>	Følg logger i sanntid (som <code>tail -f</code>).
<code>journalctl -b</code>	Bare logger fra denne oppstarten (<code>-b -1</code> = forrige).
<code>journalctl -k</code>	Bare kjerneloggen (samme som <code>dmesg</code>).
<code>journalctl -p err</code>	Bare feil og verre (warning tar med advarsler).
<code>journalctl --disk-usage</code>	Hvor mye plass loggene bruker.
<code>sudo journalctl --vacuum-size=200M</code>	Krymp loggene til 200 MB.

De fire du kommer til å bruke mest: `-u tjeneste` (hva sa akkurat denne tjenesten?), `-b` (hva skjedde siden oppstart?), `-p err` (bare det som er galt) og `-f` (se det skje live). De kan kombineres fritt: `journalctl -u ssh -b -p warning`.

Prioritetsskalaen: Loggmeldinger har åtte alvorlighetsnivåer, fra verst til mildest: `emerg` → `alert` → `crit` → `err` → `warning` → `notice` → `info` → `debug`. Når du skriver `-p err`, betyr det «err og verre» – du får altså også `crit`, `alert` og `emerg`. Nivåene kan også skrives som tall fra 0 (`emerg`) til 7

(debug), så `-p 3` er det samme som `-p err`. Skalaen kommer fra det gamle syslog-systemet og dukker opp igjen overalt der Linux logger.

Hva med gamle loggfiler i `/var/log`? Tekstloggene der (f.eks. fra webservere) roteres av **logrotate**: gamle logger pakkes, nummereres og slettes etter en stund, så de ikke spiser disken. Det går av seg selv – men vit at konfigurasjonen ligger i `/etc/logrotate.d/` den dagen en tjeneste du selv har laget begynner å fylle `/var/log`. For journalen holder `--vacuum-size` over.

Lag din egen systemd-tjeneste

La oss si du har et skript `min_script.sh` som du vil kjøre i bakgrunnen og starte automatisk.

1. Opprett en tjenestefil: `/etc/systemd/system/min_tjeneste.service` (med `sudo`):

```
[Unit]
Description=Min fantastiske tjeneste
After=network.target

[Service]
ExecStart=/home/bruker/min_script.sh
Restart=on-failure
User=bruker

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

1. Last inn endringene:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

1. Start og aktiver tjenesten:

```
sudo systemctl start min_tjeneste
sudo systemctl enable min_tjeneste
```

Brukertjenester – uten sudo

systemd kan også kjøre tjenester i din egen brukersesjon, helt uten `sudo`. Legg unit-filen i `~/.config/systemd/user/` i stedet for `/etc/systemd/system/`, og bruk de samme kommandoene med `--user`-flagget: `systemctl --user daemon-reload, systemctl --user enable --now min_tjeneste` og `journalctl --user -u min_tjeneste`. Dette er perfekt for ting som bare angår deg – en synkroniseringsjobb, en lokal utviklingsserver – og du slipper å blande dem inn i systemets tjenester.

systemd-timere – automatiske jobber, gjort riktig

I kapittel 9 lærte du cron. Timere er systemd sin utgave – og de har tre klare fordeler: utskriften havner i journalen (`journalctl -u jobb`), `Persistent=true` kjører jobber maskinen «gikk glipp av» mens den var av, og `systemctl list-timers` viser alt på ett brett.

En timer består av to filer med samme navn. Først tjenesten som beskriver *hva* (`/etc/systemd/system/backup.service`):

```
[Unit]
Description=Kjør backupskriptet

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/home/bruker/backup.sh
User=bruker
```

Så timeren som beskriver *når* (`/etc/systemd/system/backup.timer`):

```
[Unit]
Description=Backup hver natt kl. 03

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:00:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Aktiver **timeren** (ikke tjenesten):

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now backup.timer
systemctl list-timers           # se når den kjører neste gang
journalctl -u backup.service   # se hvordan forrige kjøring gikk
```

`OnCalendar` forstår også `daily`, `weekly` og `Mon *-*-* 07:00`. Test formatet med `systemd-analyze calendar "Mon 07:00"`.

Engangsjobber: `systemd-run --on-active=30m /home/bruker/skript.sh` kjører noe én gang om 30 minutter – nyttig når du bare skal utsette noe litt.

Feilsøk treg oppstart

Hvis systemet starter tregt, kan du se hva som tar tid:

```
systemd-analyze blame      # Vis tidsbruk per tjeneste
systemd-analyze critical-chain # Vis den kritiske kjeden
```

En typisk blame-utskrift ser slik ut – tregeste tjeneste øverst:

```
12.480s NetworkManager-wait-online.service
4.212s  snapd.service
1.845s  docker.service
980ms   systemd-journal-flush.service
```

Alt under et par sekunder er normalt. Det er først når én tjeneste bruker ti sekunder eller mer (som `NetworkManager-wait-online` over) at det er verdt å grave videre. Dette hjelper deg å finne flaskehalsene.

Prøv selv:

1. Sjekk status for en tjeneste (f.eks. `systemctl status ssh`).
 2. Se logger for den tjenesten med `journalctl -u ssh`.
 3. Lag en enkel systemd-tjeneste for et skript du har skrevet, og aktiver den.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- `systemd` er init-systemet som styrer tjenester og oppstart.
 - `systemctl` brukes til å starte, stoppe og aktivere tjenester.
 - `journalctl` gir innsikt i logger.
 - Du kan lage egne tjenester for egne skript.
 - `systemd-analyze` hjelper med å finne tregheter.
-

11. Nettverk i praksis

Del 2: Mestres verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- De moderne nettverkskommandoene: `ip`, `nmcli`, `ping` – og `ss`, som svarer på «hvem lytter?».
- Hvordan DNS fungerer, og hvordan du endrer DNS-server uten å sabotere systemet ditt.
- Brannmur som proff – `ufw` med regler du forstår, inkludert en gratis brems mot brute force.
- Sette opp et komplett WireGuard-VPN – hjem til ditt eget nett fra hvor som helst.

Nettverk oppleves som magi helt til det slutter å virke – og da står du der uten nett og uten mulighet til å google deg ut av det. Nesten all nettverksfeilsøking koker ned til fire spørsmål: *Har jeg en adresse? Når jeg ut? Virker navneoppslag? Hvem lytter på denne maskinen?* Dette kapittelet gir deg verktøyet for hvert av dem – og avslutter med kapittelets hovedprosjekt: ditt eget VPN med WireGuard, som kapittel 15 bygger videre på.

Nettverksverktøy

ip – erstatteren for gamle `ifconfig`. Viser og endrer alt av grensesnitt, adresser og ruter:

```
ip addr show           # alle grensesnitt og IP-er
ip -br addr            # -br: kortformat – én linje per grensesnitt
ip link set eth0 up    # slå på et grensesnitt
ip route show          # rutingtabellen – «default via ...» er veien ut
```

Legg merke til `ip route show`: linjen som begynner med `default via` er ruterens adresse – mangler den, har maskinen ingen vei ut av det lokale nettet, uansett hvor fin IP-adressen ser ut.

nmcli – kommandolinjeverktøyet for NetworkManager, som styrer nettverket i Ubuntu, Mint og de fleste skrivebordsdistroer. Det du klikker på i nettverksmenyen, kan `nmcli` gjøre i terminalen – også over SSH:

```
nmcli device status    # status for alle enheter
nmcli connection show  # lagrede tilkoblinger (navnene trenger du snart)
nmcli connection up <navn> # koble til
```

ping – det enkleste og ofte det viktigste verktøyet: er verten der i det hele tatt?

```
ping -c 4 8.8.8.8      # send 4 pakker til Google DNS
ping -c 4 nrk.no       # samme, men via navneoppslag
```

De to linjene sammen er et diagnoseverktøy i seg selv: virker den første, men ikke den andre, er nettet i orden – det er DNS som feiler. Da vet du hvor du skal lete.

ss – hvem lytter?

I kapittel 2 fikk du aliaset `ports='sudo ss -tulpn'` med et løfte om forklaring. Her er den. `ss` (socket statistics) viser nettverksforbindelser, og med akkurat disse fem flaggene svarer den på spørsmålet du oftest stiller: *hvilke programmer lytter på hvilke porter?*

```
sudo ss -tulpn
```

Flaggene: `-t` TCP, `-u` UDP, `-l` bare lyttende sockets, `-p` hvilken prosess som eier porten (derfor `sudo`), `-n` tall i stedet for navn (port 22, ikke «ssh»).

Kolonnene som betyr noe: **Local Address:Port** viser hvor det lyttes, og **Process** viser hvem. Adressen forteller mer enn du skulle tro: `127.0.0.1:631` betyr at tjenesten bare kan nås fra maskinen selv, mens `0.0.0.0:22` (eller `:::22` for IPv6) betyr *alle grensesnitt* – den er synlig for hele nettverket. Kjør kommandoen etter at du har installert en ny tjeneste («lytter den faktisk?»), når en port er «opptatt» («av hvem?»), og med jevne mellomrom som sikkerhetssjekk: alt som lytter på `0.0.0.0` bør enten være der med vilje – eller stoppes bak brannmuren du setter opp nå.

DNS – domenenavn til IP-adresser

Når du skriver `www.nrk.no`, spør systemet en DNS-server om IP-adressen. Som standard bruker du internettleverandørens DNS, men mange bytter til f.eks. Cloudflare (1.1.1.1) eller Google (8.8.8.8) for bedre ytelse og personvern.

Her ligger en klassisk felle. Gamle guider (og gammel refleks) sier «skriv nameserver-linjen rett i `/etc/resolv.conf`». **Ikke gjør det.** På Ubuntu og Mint er `/etc/resolv.conf` ikke en vanlig fil, men en symlenke til en fil som systemd-resolved og NetworkManager forvalter – se selv med `ls -l /etc/resolv.conf`. Overskriver du den, bryter du symlenken, og fra da av kjemper du mot systemet: innstillingen forsvinner ved neste tilkobling, eller enda verre – den blir hengende igjen og gir DNS-trøbbel som er vond å feilsøke, fordi ingen av de vanlige verktøyene lenger viser sannheten.

Riktig fremgangsmåte har to trinn, som feilsøking flest: først se, så endre.

Se gjeldende DNS:

```
resolvectl status # hvilken DNS-server bruker hvert grensesnitt?
```

Endre midlertidig (fint for å teste – gjelder til neste tilkobling):

```
resolvectl dns wlp3s0 1.1.1.1    # bytt wlp3s0 med ditt grensesnitt fra «ip -br addr»
```

Endre permanent – gjør det der innstillingen faktisk eies, i NetworkManager-tilkoblingen:

```
nmcli connection show          # finn navnet på tilkoblingen din
nmcli connection modify "Hjemme-wifi" ipv4.dns 1.1.1.1 ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli connection down "Hjemme-wifi" && nmcli connection up "Hjemme-wifi"
```

`ipv4.ignore-auto-dns yes` er detaljen folk glemmer: uten den legges 1.1.1.1 bare *ved siden av* DNS-serveren ruterer deler ut. Verifiser etterpå med `resolvectl status` – nå skal 1.1.1.1 stå som DNS-server for grensesnittet, og innstillingen overlever både omstart og gjentilkobling.

Brannmur med UFW – regler du forstår

UFW (Uncomplicated Firewall) er en frontend for kjernens brannmur. Du aktiverte den i nybegynnerboken; nå skal du lage egne regler – og forstå dem.

Standardregler – utgangspunktet alt annet bygger på:

- `sudo ufw default deny incoming` – nekt all innkommende trafikk.
- `sudo ufw default allow outgoing` – tillat all utgående trafikk.

Med andre ord: ingenting slipper inn uten at du har sagt ja. Hver `allow`-regel er et bevisst unntak.

Tillat spesifikke porter:

```
sudo ufw allow 22/tcp          # SSH
sudo ufw allow 80/tcp          # HTTP
sudo ufw allow 443/tcp         # HTTPS
sudo ufw allow 22 from 192.168.1.0/24 # SSH kun fra lokalt nettverk
sudo ufw allow 22 comment 'SSH' # med kommentar – takk deg selv om et år
```

limit – gratis brems mot brute force. Skal SSH være åpen mot mer enn hjemmenettet, bruk `limit` i stedet for `allow`:

```
sudo ufw limit 22/tcp
```

Regelen tillater trafikken som normalt, men blokkerer IP-adresser som åpner mer enn 6 tilkoblinger på 30 sekunder. En ekte bruker merker ingenting; et skript som hamrer løs med passordgjetting, blir stående utenfor. Én kommando, null vedlikehold – det nærmeste du kommer gratis sikkerhet.

Fjern en regel:

```
sudo ufw delete allow 22
```

Sjekk status og regler:

```
sudo ufw status verbose
```

Kombiner gjerne med forrige avsnitt: `sudo ss -tulpn` viser hva som lytter, `sudo ufw status verbose` viser hva som slipper inn. De to listene bør du kunne forklare linje for linje – det er hele forskjellen på en maskin du *drifter* og en maskin du bare *braker*.

WireGuard – ditt eget VPN

WireGuard er et moderne VPN: lite, raskt og bygget på nøkkelpar i stedet for brukernavn og sertifikatjungel. Resultatet er at du kan nå hjemmenettet ditt – filserveren, Pi-hole, SSH – fra hvor som helst, gjennom én kryptert tunnel, uten å eksponere en eneste tjeneste mot internett.

Tankemodellen er den samme som for SSH-nøkler i kapittel 12: hver maskin har en privat nøkkel (hemmelig, blir liggende) og en offentlig nøkkel (deles fritt). Server og klient utveksler *offentlige* nøkler, og dermed stoler de på hverandre. Ingen passord, ingen sertifikater – bare to nøkkelpar og to små konfigfiler. Vi setter opp hjemmeserveren som VPN-server og laptopen som klient.

1. Installer og generer nøkler – på *begge* maskiner:

```
sudo apt install wireguard
sudo -i # bli root – filene skal ligge i /etc/wireguard
cd /etc/wireguard
umask 077 # viktig: nye filer blir lesbare kun for root
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

Kjeden kjenner du igjen fra kapittel 2: `wg genkey` lager den private nøkkelen, `tee` lagrer den og sender den videre, `wg pubkey` avleder den offentlige. Uten `umask 077` blir `privatekey` lesbar for alle på maskinen – det er hele poenget med den linjen.

2. Serverens `/etc/wireguard/wg0.conf`:

```
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <innholdet i serverens privatekey>

[Peer]
# Laptopen
PublicKey = <innholdet i klientens publickey>
AllowedIPs = 10.8.0.2/32
```

10.8.0.0/24 er tunnelens eget lille nett – adresser som bare finnes inne i VPN-et. Serveren er .1, klienten blir .2. AllowedIPs på serversiden betyr «denne peeren får bare bruke denne adressen» – legger du til flere klienter senere, får hver sin [Peer]-blokk og sin egen /32.

3. Klientens /etc/wireguard/wg0.conf:

```
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = <innholdet i klientens privatekey>

[Peer]
# Hjemmeserveren
PublicKey = <innholdet i serverens publickey>
Endpoint = mitt-hjem.eksempel.no:51820 # DNS-navn eller offentlig IP
AllowedIPs = 10.8.0.0/24, 192.168.1.0/24
PersistentKeepalive = 25 # hold tunnelen i live bak mobilnett/NAT
```

På klientsiden betyr AllowedIPs noe annet: «hvilken trafikk skal inn i tunnelen». Her: tunnelnettet pluss hjemmenettet (bytt 192.168.1.0/24 med ditt) – resten av internettrafikken går som før. Vil du i stedet sende *all* trafikk gjennom tunnelen – nyttig på åpne kafé-nett – setter du AllowedIPs = 0.0.0.0/0. Endpoint er hjemmets adresse sett utenfra; har du ikke fast IP, er et dynamisk DNS-navn løsningen. Og PersistentKeepalive = 25 sender et lite livstegn hvert 25. sekund, så NAT-en på mobilnett og rutere ikke rekker å glemme tunnelen mellom hver gang du bruker den.

4. Slipp trafikken frem – tre hindre må ned, alle på server-/hjemmesiden:

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-wireguard.conf
sudo sysctl --system # aktiver uten omstart
sudo ufw allow 51820/udp # brannmuren på serveren
```

Det tredje hinderet er hjemmeruteren: sett opp portvideresending av **UDP 51820** til serverens lokale IP-adresse (i ruterens adminside, ofte under «Port forwarding»). Uten den kommer klientens pakker aldri lenger enn til ruterens utside. Og ip_forward er det som lar serveren videresende pakker mellom tunnelen og hjemmenettet – uten den når du serveren, men ingenting bak den.

5. Start – og la den starte selv:

```
sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0 # på begge maskiner
```

Legg merke til @wg0-formen: wg-quick@.service er en systemd *template-unit* – én tjenestedefinisjon som instansieres per grensesnitt. Navnet etter krøllalfaen sier hvilken konfigfil som brukes (wg0 → /etc/wireguard/wg0.conf); hadde du hatt en wg1.conf også, ville wg-quick@wg1 startet den. Mønsteret møter du igjen flere steder i systemd.

6. Verifiser:

```
sudo wg show
```

Se etter to ting: `latest handshake` (nylig tidspunkt = nøklene stemmer og pakkene kommer frem) og `transfer` (tallene vokser = trafikk flyter). Fra klienten:

```
ping 10.8.0.1          # serverens tunneladresse
```

Svarer den, står tunnelen – prøv deretter SSH til serverens *hjemme*-adresse (f.eks. 192.168.1.10) over mobilnett. Det øyeblikket er hele prosjektet verdt.

Når det ikke virker – feilbildet forteller hvor feilen er:

- **Ingen handshake i `wg show`:** pakkene kommer ikke frem, eller nøklene stemmer ikke. Sjekk i denne rekkefølgen: portvideresendingen i ruter, Endpoint-adressen, og at det er *offentlige* nøkler som er utvekslet – den klassiske glippen er å lime inn privatekey der publickey skulle stått. WireGuard sier aldri «feil nøkkel»; den bare tier.
- **Handshake, men ingen trafikk:** tunnelen står, men pakkene stopper. Da er det nesten alltid glemt `ip_forward` på serveren, eller `AllowedIPs` på klienten som ikke dekker nettet du prøver å nå.
- **Serveren svarer, men ikke resten av hjemmenettet:** de andre maskinene vet ikke veien tilbake til 10.8.0.0/24. Legg inn en statisk rute i hjemmeruteren (10.8.0.0/24 via serverens IP) – eller la serveren NAT-e trafikken.

VPN som bro videre

Dette oppsettet er mer enn en øvelse: i kapittel 15 er WireGuard-tunnelen den anbefalte måten å nå selvhostede tjenester på – VPN hjem i stedet for å eksponere tjenester mot internett. Det du nettopp bygget, er fundamentet.

Prøv selv:

1. Kjør `ip -br addr` og `ip route show` – finn IP-adressen din og default-ruteren.
2. Kjør `sudo ss -tulpn` og forklar hver linje: hvilken tjeneste, hvilken port, og lytter den lokalt (127.0.0.1) eller mot nettverket (0.0.0.0)?
3. Sjekk DNS-oppsettet ditt med `resolvectl status` – og se med `ls -l /etc/resolv.conf` at filen faktisk er en symlenke.
4. Bytt til `sudo ufw limit 22/tcp` i stedet for en ren allow-regel, og legg til en regel som tillater SSH kun fra ditt lokale nettverk.
5. (Valgfritt, men anbefalt) Sett opp WireGuard mellom to maskiner – f.eks. hjemmeserveren og laptopen – og verifiser med `sudo wg show` og ping over tunnelen.

Det viktigste fra dette kapittelet

- `ip`, `nmcli` og `ping` er de moderne verktøyene; `sudo ss -tulpn` svarer på «hvem lytter?».
 - Skriv aldri rett i `/etc/resolv.conf` – den er en symlenke. Test med `resolvectl dns`, gjør permanent med `nmcli connection modify`.
 - UFW: nekt alt innkommende som standard, tillat bevisste unntak – og bruk `ufw limit` på SSH.
 - WireGuard er nøkkelbasert VPN hjem: to nøkkelpar, to konfigfiler, portvideresending og `ip forward` – verifiser alltid med `wg show`.
-

12. SSH – styr alt fra hvor som helst

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- Sette opp SSH-nøkler i stedet for passord.
- Bruke `~/.ssh/config` for å forenkle tilkoblinger.
- Filoverføring med `scp` og `rsync`.
- Sikre SSH-serveren din.
- Bruke SSH som bro til videre prosjekter i Del 3.

SSH-nøkler – tryggere enn passord

SSH (Secure Shell) lar deg logge inn på andre maskiner sikkert. I stedet for passord bruker du et nøkkelpar: en privat nøkkel (beholdes hos deg) og en offentlig nøkkel (legges på serveren).

Generer nøkler:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "din-email@eksempel.no"
```

Dette lager `~/.ssh/id_ed25519` (privat) og `~/.ssh/id_ed25519.pub` (offentlig).

```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f /tmp/demo_key -N "" -C "demo@boka" -q; cat /tmp/demo_key.pub | cut
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEZIX4RFwK5JKc6wDtFU/l70

glenn@server:~$ ssh-keygen -lv -f /tmp/demo_key.pub
256 SHA256:e84NPCnrzIH0gCp2GNC+s0LuA/2GYuiQ65//z+MeYeM demo@boka (ED25519)
+--[ED25519 256]--+
|
|.
|.
|.o      S+
|ooo.   .ooo.
|=+++   . +E*
|B0o.++ o.o.+
|%*++   .+o0=+
+----[SHA256]-----+

glenn@server:~$
```

ssh-keygen lager nøkkelparet – randomart-bildet er et visuelt fingeravtrykk

Kopier den offentlige nøkkelen til serveren:

```
ssh-copy-id bruker@server
```

Nå kan du logge inn uten passord.

Passordfrase, ssh-agent og known_hosts

Sett en passordfrase på nøkkelen når `ssh-keygen` spør – da er ikke en stjålet laptop lik fri tilgang til serverne dine. Men å taste frasen for hver tilkobling blir slitsomt. Løsningen er **ssh-agent**, som holder den opplåste nøkkelen i minnet:

```
ssh-add                                # lås opp nøkkelen én gang (agenten kjører allerede i de
fleste distroer)
ssh-add -l                             # hvilke nøkler er lastet?
```

Resten av økten logger du inn uten å taste noe. På skrivebordet integrerer agenten seg vanligvis med nøkkelringen, så frasen huskes til du logger ut.

`~/.ssh/known_hosts` er den andre filen du vil møte. Første gang du kobler til en server, spør SSH om du stoler på fingeravtrykket – svarer du ja, lagres det her. Får du senere den skumle advarselen «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!», betyr det at serverens nøkkel er en annen enn sist. Ofte er årsaken uskyldig (serveren er reinstallert), men sjekk før du godtar! Fjern den gamle oppføringen med:

```
ssh-keygen -R servernavn-eller-ip
```

`~/.ssh/config` – spar tid

Opprett en konfigurasjonsfil for å definere hurtigtaster for dine SSH-tilkoblinger:

```
Host min_server
  HostName 192.168.1.100
  User bruker
  Port 22
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Da kan du skrive `ssh min_server` i stedet for hele adressen.

Multiplexing – gjenbruk tilkoblingen

Legg til dette nederst i `~/.ssh/config`, og opprett mappen for socket-filene:

```
mkdir -p ~/.ssh/sockets
```

```
Host *
  ControlMaster auto
  ControlPath ~/.ssh/sockets/%r@%h-%p
  ControlPersist 10m
```

Nå gjenbraker andre og tredje tilkobling til samme server den første – innloggingen skjer øyeblikkelig, og scp og rsync surfer på samme forbindelse i stedet for å forhandle en ny. Dette er et av de beste triksene på dette nivået.

Filoverføring med scp og rsync

- **scp** – kopier filer over SSH:

```
scp fil.txt bruker@server:/home/bruker/
scp -r mappe/ bruker@server:/home/bruker/
```

- **rsync** – mer avansert, kan synkronisere og gjenoppta avbrutte overføringer:

```
rsync -avz --progress /lokal/mappe/ bruker@server:/fjern/mappe/
```

Sikre SSH-serveren din

Hvis du eksponerer SSH mot internett, bør du gjøre noen grep:

1. **Endre standardport** (fra 22 til en høyere port) – merk at dette bare reduserer *støyen* i loggen, ikke risikoen; den faktiske sikkerheten kommer fra nøkkel-kravet (`PasswordAuthentication no`).
2. **Deaktiver passordinnlogging** (bare nøkler).
3. **Begrens hvilke brukere som kan logge inn.**

Rediger `/etc/ssh/sshd_config`:

```
Port 2222
PasswordAuthentication no
AllowUsers bruker
```

Start SSH på nytt: `sudo systemctl restart ssh` (tjenesten heter `ssh` på Ubuntu/Mint, `sshd` på enkelte andre distroer).

Den gylne regelen ved alle SSH-endringer: behold økten du er innlogget i, og test i en *ny*, ekstra terminal at du fortsatt kommer inn – *før* du logger ut. Går den nye tilkoblingen galt, sitter du fortsatt trygt i den gamle og kan rette feilen. Regelen gjelder alt i dette kapittelet – og alt du senere gjør mot SSH (kapittel 17 minner deg på den).

To feller ved portbytte:

1. Nyere Ubuntu-versjoner bruker «socket-aktivering» for SSH. Da ignoreres Port-linjen i `sshd_config` med mindre du bytter til klassisk tjeneste:
`sudo systemctl disable --now ssh.socket && sudo systemctl enable --now ssh.service.`
2. Husk brannmuren fra kapittel 11! Åpne den nye porten og lukk den gamle: `sudo ufw allow 2222/tcp && sudo ufw delete allow 22/tcp.`

SSH som bro til Del 3

SSH er grunnlaget for mange av prosjektene i neste del. Du vil bruke SSH til å administrere servere og overføre filer.

Prøv selv:

1. Generer et SSH-nøkkelpar.
2. Kopier nøkkelen til en annen maskin (f.eks. en VM).
3. Opprett en `~/.ssh/config`-fil for den maskinen.
4. Overfør en fil med `scp`.

Det viktigste fra dette kapittelet

- Bruk SSH-nøkler for sikkerhet og bekvemmelighet.
 - `~/.ssh/config` forenkler tilkoblinger.
 - `scp` og `rsync` er dine venner for filoverføring.
 - Sikre SSH-serveren ved å endre port, deaktivere passord og begrense brukere.
-

13. tmux og moderne terminalverktøy

Del 2: Mestre verktøyene

I dette kapittelet lærer du:

- `tmux` – terminaløkter som overlever at du logger ut (nesten obligatorisk på servere).
- Splitting, vinduer og detach/attach.
- De moderne verktøyene: `ripgrep`, `fd`, `bat`, `eza`, `fzf`, `bttop`, `zoxide` og venner.

tmux – terminalen som aldri dør

Se for deg dette: du er logget inn på hjemmeserveren via SSH og har startet en backup som tar to timer. Så mister du WiFi. Uten tmux dør backupen sammen med tilkoblingen. Med tmux kjører den videre – og du kan koble deg på igjen fra en annen maskin og fortsette akkurat der du slapp.

tmux (*terminal multiplexer*) gir deg økter som lever på maskinen, uavhengig av terminalvinduet ditt.

```
sudo apt install tmux
tmux # start en ny økt
```

Grunnprinsippet: Alle tmux-kommandoer starter med prefikset `Ctrl+b`, deretter en tast:

Tastetrykk	Gjør
<code>Ctrl+b</code> så <code>%</code>	Del vinduet vertikalt (to paneler side om side)
<code>Ctrl+b</code> så <code>"</code>	Del horisontalt (over/under)
<code>Ctrl+b</code> så piltast	Hopp mellom paneler
<code>Ctrl+b</code> så <code>c</code>	Nytt vindu (som en fane)
<code>Ctrl+b</code> så <code>n</code> / <code>p</code>	Neste / forrige vindu
<code>Ctrl+b</code> så <code>d</code>	Detach – forlat økten (den lever videre!)
<code>Ctrl+b</code> så <code>x</code>	Lukk panelet

Detach og attach – tmux sin superkraft:

```
tmux new -s backup           # start en navngitt økt
# ... start den lange jobben ...
# Ctrl+b d (detach – eller bare mist nettet, samme resultat)

tmux ls                     # hvilke økter kjører?
tmux attach -t backup       # koble deg på igjen – alt står som du forlot det
```

Vanen som gjør deg til serverbruker: Første kommando etter `ssh min_server` er alltid `tmux attach || tmux`. Da jobber du *alltid* i en økt som tåler frakobling.

Valgfritt: Konfigfilen heter `~/.tmux.conf`. Et populært førstebytte er å endre prefikset fra `Ctrl+b` til `Ctrl+a`. Alternativet `zellij` er en moderne, mer selvforklarende utfordrer – men `tmux` finnes overalt, så lær den først.

De moderne verktøyene

De klassiske verktøyene (`grep`, `find`, `ls`, `cat`) finnes på alle systemer og må sitte i fingrene. Men på *din* maskin kan du unne deg de moderne utgavene – raskere, penere og smartere som standard:

Klassisk	Moderne	Hvorfor bytte?
<code>grep -r</code>	ripgrep (rg)	Mye raskere, hopper automatisk over <code>.git</code> og binærfiler
<code>find</code>	fd	Enklere syntaks: <code>fd rapport</code> i stedet for <code>find . -name "*rapport*"</code>
<code>cat</code>	bat	Syntaksfarging, linjenummer, git-endringer i margen
<code>ls</code>	eza	Farger, ikoner, <code>--tree</code> -visning
<code>top/htop</code>	btop	Vakker og oversiktlig systemmonitor
<code>du/ncdu</code>	dust	Diskbruk som lettest tre
<code>cd</code>	zoxide	Husker mappene dine: <code>z prosj</code> hopper til <code>~/Dokumenter/Prosjekter</code>
<code>time</code>	hyperfine	Statistisk benchmarking med varmkjøring – ikke bare én tilfeldig måling
–	fzf	Fuzzy-søk i alt: historikk, filer, prosesser

Installer dem du vil prøve:

```
sudo apt install ripgrep fd-find bat eza btop du-dust zoxide fzf hyperfine
```

Debian/Ubuntu-detalj: `fd` heter `fdfind`, `bat` heter `batcat` – og pakken for dust heter `du-dust` (navnekollisjoner). Selve kommandoen heter fortsatt `dust`. Lag aliaser i `.bashrc`: `alias fd=fdfind` og `alias bat=batcat`.

Smakebiter:

```
rg TODO                                # søk rekursivt herfra – bare sånn, uten flagg
fd -e jpg                             # alle .jpg-filer under her
bat /etc/fstab                         # fstab med farger og linjenummer
eza -la --tree --level=2              # mappetre to nivåer ned
```

fzf fortjener et ekstra avsnitt. Etter installasjon (svar ja til nøkkelbindinger, eller kjør oppsettskriptet den foreslår) får du:

- `Ctrl+R` – kommandohistorikken som *interaktivt fuzzy-søk* (skriv «ssh back» og finn ssh backup-server fra i fjor)
- `Ctrl+T` – finn filer mens du skriver en kommando

zoxide lærer av deg: hver gang du `cd`-er et sted, huskes det. Etter en dags bruk skriver du bare `z` ned for å havne i `~/Nedlastinger`. Aktiver med én linje i `.bashrc`:

```
eval "$(zoxide init bash)"
```

hyperfine – mål, ikke syns. Er `rg` faktisk raskere enn `grep -r` hos *deg*? Ikke syns – mål:

```
hyperfine 'grep -r TODO .' 'rg TODO'
```

`hyperfine` kjører begge kommandoene mange ganger (med varmkjøring først, så disk-cache ikke lur deg) og gir deg gjennomsnitt, spredning og en klar konklusjon: «X ran 4.2 times faster than Y». Vanen har et navn i denne serien: **mål først**. Mål før du konkluderer – det er en av de viktigste vanene du tar med deg videre, og resten av serien bygger på den.

Skal jeg lære klassisk eller moderne?

Begge – i riktig rekkefølge. De klassiske er *lingua franca*: alle veiledninger bruker dem, og de finnes på hver server du noen gang SSH-er inn på. De moderne er *din* daglige komfort.

Tommelfingerregel: **forstå grep, bruk rg**.

Prøv selv:

1. Start `tmux`, del vinduet med `Ctrl+b %`, kjør `btcp` i det ene panelet og jobb i det andre.
2. Detach med `Ctrl+b d`, lukk hele terminalvinduet, åpne et nytt og kjør `tmux attach`. Alt lever!

3. Installer `ripgrep` og sammenlign `rg TODO` med `grep -r TODO` i et prosjekt.
 4. Installer `fzf` og trykk `Ctrl+R` – søk frem en gammel kommando.
-

Det viktigste fra dette kapitlet

- `tmux` gir deg terminaløkter som overlever frakobling – uvurderlig over SSH.
 - `Ctrl+b d` (detach) og `tmux attach` er de to bevegelsene som betyr mest.
 - Moderne verktøy (`rg`, `fd`, `bat`, `eza`, `bt`, `bat`, `zoxide`) gjør hverdagen bedre på din maskin.
 - Lær de klassiske verktøyene først – de moderne er komfort, ikke erstatning.
-

14. Virtuelle maskiner og containere

Del 3: Bygg noe eget

I dette kapittelet lærer du:

- Hvorfor virtuelle maskiner og containere er nyttige.
 - KVM/virt-manager og GNOME Boxes.
 - Hva containere er (Podman/Docker).
 - Din første `compose`-fil.
-

Virtuelle maskiner – test trygt

Med en virtuell maskin (VM) kan du kjøre et helt annet operativsystem på datamaskinen din. Perfekt for å teste nye distribusjoner eller kjøre programmer i et isolert miljø. Ta et snapshot av VM-en før du eksperimenterer – den angreknappen er nettopp det som gjør VM-er til et trygt lekerom.

GNOME Boxes – det enkleste valget for nybegynnere:

```
sudo apt install gnome-boxes
```

Åpne Boxes, klikk «+» og velg en ISO-fil. Boxes håndterer resten.

KVM + virt-manager – mer avansert, men også raskere og mer fleksibelt:

```
sudo apt install virt-manager qemu-kvm
```

Du må kanskje legge brukeren din i `libvirt`-gruppen: `sudo usermod -aG libvirt $USER` (husk regelen fra kapittel 4: gruppeendringer gjelder først etter at du har logget ut og inn igjen).

Containere – lettvektsvirtualisering

En container kjører i samme kjerne som verten, men er isolert fra resten av systemet. Containere starter på sekunder og bruker mindre ressurser enn VM-er.

Podman – daemonløs og sikrere enn Docker (standard i mange distroer).

Docker – mer utbredt og har et stort økosystem.

Installer Podman:

```
sudo apt install podman
```

Kjør din første container:

```
podman run docker.io/library/hello-world
```

Vi skriver hele image-navnet med registry (`docker.io/library/...`) med vilje: et kort `hello-world` gir Podman en interaktiv meny eller feilmelding på mange oppsett, og fulle navn er uansett god vane – da er det aldri tvil om hvor imaget kommer fra.


Hverdagskommandoene – det du faktisk skriver hver dag

Å starte containere er den lette delen. Det daglige arbeidet er å se, inspisere og feilsøke dem (bytt `podman` med `docker` etter smak – kommandoene er identiske):

```
podman ps                                # hvilke containere kjører?
podman ps -a                             # ...også de som er stoppet (og kanskje krasjet)
podman logs nextcloud                    # hva sier containeren? (-f for å følge live)
podman exec -it nextcloud bash           # åpne et shell INNE i containeren
podman inspect nextcloud                 # all konfigurasjon som JSON (porter, volumer, IP)
podman stop nextcloud                   # stopp
podman rm nextcloud                      # fjern (selve containeren, ikke dataene i volumer)

podman volume ls                         # hvilke volumer (lagringsområder) finnes?
podman image ls                          # hvilke images ligger lokalt?
podman system prune                      # rydd bort stoppede containere og ubrukte images
```

Feilsøkingsrefleksen når en container oppfører seg rart: `ps -a` (kjører den i det hele tatt?) → `logs` (hva klager den på?) → `exec -it ... bash` (se etter selv, innenfra). De tre stegene løser det aller meste.



```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" | head -8
TABLE  STATUS
prometheus Up 8 days
grafana Up 8 days
node-exporter Up 8 days
blackbox Up 8 days
cadvisor Up 8 days (healthy)
uptime-kuma Up 8 days (healthy)
glenn@server:~$
```

`docker ps` på en ekte hjemmeserver: overvåkingstjenester i containere

Docker Compose / Podman Compose

Når du har flere containere som skal samarbeide (f.eks. en webserver og en database), bruker du en `compose-fil`.

Eksempel `docker-compose.yml`:

```
services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "8080:80"
  db:
    image: postgres
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: eksempel
```

Installer compose-verktøyet først, og start deretter:

```
sudo apt install podman-compose
podman-compose up -d
```

Prøv selv:

1. Installer GNOME Boxes og prøv å starte en annen distribusjon i en VM.
 2. Installer Podman og kjør `podman run -it ubuntu bash` for å få en midlertidig Ubuntu-container.
 3. Lag en enkel `compose-fil` med en Nginx-container.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- VM-er gir full isolasjon og er gode for testing – og med snapshots kan du alltid angre.
 - Containere er lette og starter raskt, fordi de deler kjerne med verten.
 - Podman/Docker er verktøyene for containere – kommandoene er stort sett identiske.
 - Compose-filer forenkler flercontaineroppsett: hele stacken beskrevet i én lesbar fil.
-

15. Selvhosting – din egen sky hjemme

Del 3: Bygg noe eget

I dette kapitlet lærer du:

- Hva selvhosting er, og mønsteret som går igjen i alle prosjektene.
- Fire klassikere: Pi-hole, Nextcloud, Jellyfin og Syncthing.
- Norsk kontekst: dynamisk DNS, ruteroppsett og hva du bør (og ikke bør) eksponere.

Hvorfor selvhoste?

I stedet for å betale for skytjenester kan du kjøre dine egne på en gammel PC eller en Raspberry Pi. Du får full kontroll over dataene dine, ingen abonnementer, og – kanskje viktigst – du lærer enormt mye på veien. Alt du har bygget opp i denne boken (SSH, systemd, containere, backup) kommer i spill her.

Mønsteret – viktigere enn kommandoene

Alle selvhosting-prosjekter følger samme oppskrift:

1. **Installer** tjenesten (pakke, container eller offisielt skript).
2. **Åpne web-grensesnittet** – tjenesten lytter på en port: `http://server-ip:PORT`.
3. **Konfigurer** i nettleseren.
4. **Driftssett**: sørg for at den starter ved oppstart (`systemd/--restart always`), får backup (kapittel 16) og oppdateres.

Om installasjonskommandoer: De eldes fort. Derfor viser dette kapitlet *prinsippet* og peker til de offisielle installasjonssidene for detaljene – de er alltid oppdaterte, og nå har du forkunnskapene til å lese dem. Sjekk alltid prosjektets egen dokumentasjon først.

Prosjekt 1: Pi-hole – reklamefri DNS for hele hjemmet

Hva: En DNS-server som svarer «finnes ikke» når noen spør etter reklame- og sporingsdomener. Fordi *hele nettverket* bruker den, beskyttes også mobiler og smart-TV-er – uten programvare på enhetene.

Prinsippet: Installer Pi-hole → sett ruteren (eller hver enhet) til å bruke Pi-holes IP som DNS → all reklame-DNS stoppes ved døren. Web-grensesnittet på `http://server-ip/admin` viser statistikk og lar deg justere blokkeringslister.

Offisiell installasjon (docs.pi-hole.net):

```
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
```

Vent litt – curl rett i bash? Ja, dette bryter regelen fra nybegynnerboken. Det er Pi-holes offisielle metode, og prinsippet står fortsatt: gjør dette bare når du stoler på kilden. Vil du være grundig: last ned skriptet først (`curl -sSL https://install.pi-hole.net -o pihole.sh`), les gjennom det, og kjør `sudo bash pihole.sh`.

Det vanligste stoppunktet er at «DNS-porten er opptatt»: på Ubuntu Server lytter systemd-resolved allerede på port 53, som Pi-hole trenger. Installereren håndterer dette oftest selv – gjør den ikke det, er `resolvectl` og `DNSStubListener=no` (i `/etc/systemd/resolved.conf`) sporet å lete i.

Prosjekt 2: Nextcloud – ditt eget Google Drive

Hva: Filsynkronisering, kalender, kontakter, bilder og dokumentredigering – på din maskin.

Prinsippet: Nextcloud er en webapplikasjon som trenger webserver og database. Før måtte du rigge alt selv; i dag anbefaler prosjektet «All-in-One» (AIO) – én Docker-container som setter opp og vedlikeholder resten for deg. Det er containere fra kapittel 14 i praksis: du starter AIO-containeren (kommandoen står i den offisielle veiledningen på github.com/nextcloud/all-in-one), åpner `https://server-ip:8080`, og følger veiviseren. AIO krever Docker (`sudo apt install docker.io`), ikke Podman – fordi AIO administrerer Docker-daemonen direkte via socketen for å starte og oppdatere de andre containerne, noe Podmans daemonløse design ikke tilbyr.

Hvorfor ikke Snap? `sudo snap install nextcloud` er raskeste vei på Ubuntu – men Mint blokkerer snapd, og containeroppsettet fungerer likt overalt og gir deg drift-trening på kjøpet.

Installer klienten på PC og mobil etterpå – da synkroniseres filene som med Dropbox, bare hjem til deg.

Prosjekt 3: Jellyfin – din egen strømmetjeneste

Hva: Netflix-lignende grensesnitt for *dine* filmer, serier og musikk, med apper for TV og mobil. Helt fritt, ingen konto, ingen «premium».

Prinsippet: Pek Jellyfin på mediemappene dine, så indekserer den alt med omslag og metadata, og strømmer til alle enhetene dine. Web-grensesnittet bor på port 8096. Jellyfin ligger ikke i pakkebrønnene – bruk den offisielle installasjonssiden (jellyfin.org/downloads), som tilbyr et repo-skript for Debian/Ubuntu (samme forbehold som ved Pi-hole: les gjerne skriptet først).

Prosjekt 4: Syncthing – synkronisering uten sentral server

Hva: Synkroniserer mapper *direkte mellom* enhetene dine, kryptert, uten noen tredjepart – enklere enn Nextcloud hvis filsynkronisering er alt du trenger.

Prinsippet: Installer på to enheter (`sudo apt install syncthing` – denne ligger i pakkebrønnen), åpne `http://localhost:8384` på begge, la dem godkjenne hverandres enhets-ID, og velg mappene som skal deles.

Norsk kontekst – hjemme bak ruter

Alle tjenestene over fungerer perfekt *hjemmefra* uten mer oppsett. Skal du nå dem **utenfra**, har du to veier:

1. **Anbefalt og trygg: VPN hjem.** Bruk WireGuard-oppsettet fra kapittel 11 – da når du alt hjemme uten å eksponere noe mot internett. Dette er riktig valg for de aller fleste.
2. **Avansert: eksponere mot internett.** Krever dynamisk DNS (f.eks. DuckDNS – norske hjemme-IP-er skifter), portvideresending av 80/443 i ruter, HTTPS via Let's Encrypt – og et bevisst forhold til at *du* nå drifter en internett-eksponert tjeneste: automatiske oppdateringer, fail2ban (kapittel 17) og sterke passord er ikke valgfritt lenger.

Tommelfingerregel: **eksponer så lite som mulig; VPN dekker nesten alle behov.**

Prøv selv:

1. Sett opp Pi-hole i en VM eller på en Pi, og pek én enhet (mobilen din) mot den som DNS. Se statistikken fylle seg.
2. Følg Nextcloud AIO-veiledningen og synkroniser en mappe fra PC-en.
3. Sett opp Syncthing mellom PC-en og mobilen.
4. (Valgfritt) Sett opp WireGuard og nå Pi-hole-adminsiden hjemmefra via mobilnettet.

Det viktigste fra dette kapittelet

- Alle prosjektene følger samme mønster: installer → web-grensesnitt på en port → konfigurer → driftssett.
- Kommandoer eldes – prosjektenes offisielle dokumentasjon er alltid fasit, og nå kan du lese den.
- Pi-hole beskytter hele nettverket; Nextcloud erstatter skylagring; Jellyfin strømmer mediene dine; Syncthing synkroniserer uten mellomledd.
- Nå tjenestene utenfra via VPN (WireGuard) – eksponering mot internett er et driftsansvar, ikke en snarvei.

16. Backup som en proff

Del 3: Bygg noe eget

I dette kapittelet lærer du:

- 3-2-1-regelen for backup.
- `rsync` i dybden – arbeidshesten bak nesten all kopiering.
- `restic` – versjonert, kryptert backup (med passordhåndtering, opprydding og helsesjekk).
- Automatiser backup med systemd-timere – og få varsel på mobilen når det feiler.
- Viktigst: test gjenoppretting!

3-2-1-regelen

En god backup-strategi følger 3-2-1: - **3** kopier av dataene dine (original + 2 backup). - **2** forskjellige lagringsmedier (f.eks. lokal disk + ekstern disk). - **1** kopi off-site (f.eks. i skyen eller hos en venn).

rsync – arbeidshesten

Du har brukt `rsync` i skript og over SSH. Nå fortjener den en ordentlig forklaring, for det er dette verktøyet som gjør speilkopier praktisk mulig.

Det geniale med rsync: Den kopierer bare *forskjellene*. Første kjøring tar tid – men neste gang sammenlignes kilde og mål, og bare endrede filer (faktisk bare endrede *deler* av filer over nettverk) overføres. En nattlig backup av 500 GB der 2 GB er nytt, tar minutter, ikke timer.

```
rsync -av ~/Dokumenter/ /media/backupdisk/Dokumenter/
```

- `-a` («archive») – kopier alt rekursivt og bevar rettigheter, eiere og tidsstempler. Nesten alltid riktig.
- `-v` – fortell hva som skjer.

De to fellene alle går i:

1. **Skråstreken betyr noe:** `~/Dokumenter/` (med `/`) kopierer *innholdet* i mappen; `~/Dokumenter` (uten) kopierer *selve mappen* inn i målet. Feil variant gir deg `Dokumenter/Dokumenter/`.
2. **--delete speiler også slettinger:** filer du har slettet lokalt, slettes også i backupen. Det gir en ekte speilkopi – men betyr at en tabbe-sletting følger med i neste backup. Test alltid med `--dry-run` først:

```
rsync -av --delete --dry-run ~/Dokumenter/ /media/backupdisk/Dokumenter/ # VIS hva som
ville skjedd
rsync -av --delete ~/Dokumenter/ /media/backupdisk/Dokumenter/ # gjør det
```

```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ rsync -av --delete --dry-run kilde/ speil/
sending incremental file list
deleting utdatert.txt
bilde.jpg
notat.txt
rapport.pdf

sent 130 bytes  received 37 bytes  334.00 bytes/sec
total size is 6  speedup is 0.04 (DRY RUN)

glenn@server:~$
```

–dry-run viser nøyaktig hva rsync ville gjort – inkludert hva –delete ville slettet

Andre nyttige flagg: `--exclude ".cache"` (hopp over mapper), `-z` (komprimer over nettverk), `--progress` (fremdrift per fil). Og fordi rsync går over SSH ut av boksen, er ekstern backup bare `rsync -avz ~/Dokumenter/ bruker@server:/backup/`.

Når holder rsync – og når trenger du mer? rsync gir deg en kopi av *nåtilstanden*. Den beskytter mot diskkrasj, men ikke mot «filen ble ødelagt i forrige uke og jeg merket det først nå» – da er speilet like ødelagt. Til det trenger du *versjonert* backup:

restic – versjonert og kryptert

restic er raskt, kryptert og enkelt – og det er verktøyet vi holder oss til i resten av serien. Hver kjøring lager et *snapshot*, og takket være deduplisering koster hundre snapshots ikke stort mer enn ett: bare det som faktisk er nytt, lagres.

Installer:

```
sudo apt install restic
```

Initialiser et backup-repo (lokalt eller i skyen):

```
restic init --repo /media/backupdisk/restic-repo
```

Du blir bedt om å velge et passord. Det er ikke et hvilket som helst passord – hele repoet krypteres med det. Mer om det straks.

Ta en backup:

```
restic backup /home/bruker --repo /media/backupdisk/restic-repo
```

Gjenopprett:

```
restic restore latest --target /gjenopprettet --repo /media/backupdisk/restic-repo
```

restic kan også ta backup rett til skylagring som AWS S3 eller Backblaze B2 – kjekt for 1-eren i 3-2-1.

Passordet: hvor bor det?

Mister du repo-passordet, er backupen ugjenkallelig tapt – krypteringen gjør ingen forskjell på deg og en tyv. Passordet trenger derfor to hjem:

- **I passordbehandleren din**, som ethvert annet viktig passord.
- **I en fil på maskinen**, slik at timeren kan kjøre uten deg:

```
sudo sh -c 'echo "ditt-repo-passord" > /root/.restic-passord'
sudo chmod 600 /root/.restic-passord
```

Så peker du restic på filen med miljøvariabelen `RESTIC_PASSWORD_FILE=/root/.restic-passord` (for eksempel via `Environment=` i tjenestefilen).

Og ta den ubehagelige kontrollen: er restic-passordet tilgjengelig den dagen disken med passordbehandleren er den som døde? En utskrift på papir i skuffen er ikke dumt.

Rydd opp – ellers vokser repoet evig

Snapshots hopper seg opp. Uten opprydding vokser repoet til disken er full:

```
restic forget --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --keep-monthly 6 --prune --repo /media/backupdisk/restic-repo
```

Keep-logikken leses slik: behold ett snapshot per dag for de siste 7 dagene, ett per uke for de siste 4 ukene, og ett per måned for de siste 6 månedene – resten glemmes. `--prune` sletter dataene som ikke lenger hører til noe snapshot; uten den frigjøres ikke plassen.

Helsesjekk

Kjør jevnlig – gjerne ukentlig i en egen timer:

```
restic check --repo /media/backupdisk/restic-repo
```

check verifiserer at repoets struktur og data er intakte, og fanger opp stille korrupsjon *før* dagen du faktisk trenger backupen. En backup du ikke har verifisert er et håp, ikke en backup – mer om det i «test gjenoppretting» nedenfor.

Finnes også: borg. borgbackup (sudo apt install borgbackup) løser samme jobb etter samme idé – deduplisert, kryptert, versjonert – og er et modent alternativ som vinner særlig når backup-serveren din er en ren SSH-boks, og når du vil ha append-only-modus som hindrer at ransomware på klienten sletter gamle backupper. Vi bruker restic videre i serien.

Automatiser med systemd-timere

Kapittel 10 viste hele oppskriften: en backup.service som kjører skriptet, og en backup.timer med OnCalendar=daily og Persistent=true. Sett ExecStart til restic-kommandoen din, aktiver timeren, og sjekk resultatet med journalctl -u backup.service neste morgen.

Men hvem sjekker journalen hver morgen? Ingen – derfor skal en backup som feiler si fra selv. ntfy er gratis push-varsler over HTTP: velg et emne (et navn ingen gjetter, det er hele «autentiseringen»), installer appen på mobilen, og send varsler med en enkelt curl. Legg den i feilgrenen av backup-skriptet:

```
if ! restic backup /home/bruker --repo /media/backupdisk/restic-repo; then
    curl -d "Backup feilet på $(hostname)" ntfy.sh/mitt-hemmelige-emne
fi
```

Alternativt lar du systemd gjøre jobben med OnFailure=backup-varsel.service i tjenestefilen, der varsel-tjenesten kjører den samme curl-linjen. Poenget er det samme: stillhet betyr suksess, og mobilen piper bare når noe er galt.

Viktigst: test gjenoppretting!

En backup du aldri har testet er bare håp. Sett av tid til å faktisk gjenopprette noen filer og sjekke at de er lesbare.

Prøv selv:

1. Installer restic og lag et lokalt backup-repo.
 2. Ta en backup av en mappe.
 3. Slett en fil fra den mappen, og gjenopprett den fra backup.
 4. Kjør restic check og restic forget --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --keep-monthly 6 --prune – og les hva de forteller deg.
 5. (Valgfritt) Sett opp en systemd-timer som kjører backup daglig, og en ntfy-varsling som sier fra hvis den feiler.
-

Det viktigste fra dette kapitlet

- Følg 3-2-1-regelen for skikkelig sikkerhet.
 - `rsync -av` speiler effektivt (bare forskjellene kopieres) – men husk skråstreken, og test `--delete` med `--dry-run`.
 - Speilkopi (`rsync`) beskytter mot diskkrasj; versjonert backup (`restic`) beskytter også mot gamle feil.
 - Repo-passordet må overleve alt annet: passordbehandler + fil for timeren (`RESTIC_PASSWORD_FILE`) + gjerne papir.
 - `restic forget --prune` holder repoet i sjakk; `restic check` forteller deg om det fortsatt er friskt.
 - Automatiser med systemd-timer, la ntfy varsle når det feiler – og test gjenoppretting jevnlig.
-

17. Sikkerhet og herding

Del 3: Bygg noe eget

I dette kapittelet lærer du:

- En ærlig trusselmodell for hjemmebrukere.
 - Automatiske sikkerhetsoppdateringer med `unattended-upgrades`.
 - Diskryptering med LUKS – sjekke hva du har, og øve trygt med en kryptert beholder.
 - fail2ban for eksponerte tjenester.
 - Passordhygiene på neste nivå og 2FA.
-

Sikkerhet handler ikke om å gjøre *alt*, men om å gjøre det riktige mot de truslene du faktisk står overfor. Derfor starter kapittelet med trusselmodellen – og hvert tiltak etterpå svarer på ett konkret spørsmål: hvilken trussel stopper dette?

Trusselmodell for hjemmebrukere

Hva er faktisk farlig for deg?

- **Utenforstående angrep** – De fleste angrep kommer fra botnett som skanner internett etter sårbare tjenester og kjente, upatched sårbarheter. Sikre SSH og webservere – og hold systemet oppdatert.
- **Tyveri av maskinen** – Hvis noen stjeler PC-en, kan de få tak i dataene dine hvis disken ikke er kryptert.
- **Skadelig programvare** – Sjelden på Linux, men mulig hvis du installerer fra upålitelige kilder.
- **Sosial manipulering** – Phishing og lignende. Her hjelper gode vaner mer enn noe verktøy.

Du trenger ikke å beskytte deg mot et helt lands etterretningstjeneste – du trenger å beskytte deg mot vanlige trusler. Resten av kapittelet tar dem én for én.

unattended-upgrades – tett kjente hull automatisk

Den mest realistiske inngangsdøren til en hjemmemaskin er ikke et genialt angrep, men en kjent sårbarhet som allerede har en fiks du bare ikke har installert – det er nettopp slike hull botnettene fra trusselmodellen skanner etter. `unattended-upgrades` installerer sikkerhetsoppdateringer automatisk i bakgrunnen, slik at vinduet mellom «fiks finnes» og «fiks er installert» krymper fra uker til timer. Dette er hjemmebrukerens viktigste enkelttiltak – to kommandoer, ferdig:

```
sudo apt install unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades # svar «Yes» for å aktivere
```

Standardoppsettet henter bare sikkerhetsoppdateringer – vanlige oppgraderinger styrer du fortsatt selv, og vil du justere detaljene, ligger konfigurasjonen i `/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades`.

Diskryptering med LUKS

Diskryptering svarer på trussel nummer to: tyveri av maskinen. Enklest er å velge kryptering fra starten, under installasjonen av Linux – da krypteres hele disken, og du taster en passordfrase ved oppstart. Sjekk om du allerede har det:

```
lsblk
```

Se etter et lag av typen `crypt` i utskriften:

NAME	TYPE	MOUNTPOINTS
nvme0n1	disk	
└─nvme0n1p3	part	
└─nvme0n1p3_crypt	crypt	
└─vg-root	lvm	/

Finner du et `crypt`-lag, er disken kryptert. **Vær klar over hva passordfrasen faktisk beskytter mot:** en stjålet disk eller maskin som er *avslått*. En pålogget, opplåst maskin er like åpen som før – kryptering hjelper ikke mot skadevare, angrep over nettet eller noen som setter seg ved tastaturet mens du er logget inn. Lås skjermen når du går fra maskinen, og slå laptopen helt av (ikke bare hvilemodus) før du legger den i sekken.

Øvelse: kryptert beholder på en fil

Å kryptere en disk som allerede er i bruk er risikabelt, men du kan lære hele LUKS-verktøykassen helt ufarlig med en beholder i en vanlig fil:

```
truncate -s 100M beholder.img # lag en tom 100 MB fil
sudo cryptsetup luksFormat beholder.img # formater som LUKS (velg en passordfrase)

sudo cryptsetup open beholder.img minboks # lås opp -> /dev/mapper/minboks
sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/minboks # lag filsystem inni beholderen
sudo mount /dev/mapper/minboks /mnt
echo "hemmelig notat" | sudo tee /mnt/notat.txt
sudo umount /mnt
sudo cryptsetup close minboks # lås igjen
```

Åpne den igjen med `cryptsetup open og mount` – uten passordfrasen er `beholder.img` bare uleselig støy. En slik beholder er nyttig i seg selv også: den kan ligge på en minnepinne eller i skyen. I bok 3 bygger vi videre på LUKS med automatisk opplåsing via TPM.

fail2ban – blokkerer gjentatte feilforsøk

Dette tiltaket retter seg mot botnettene fra trusselmodellen: `fail2ban` overvåker logger og blokkerer IP-adresser som gjentar feil, f.eks. feil passord mot SSH.

Installer og aktiver:

```
sudo apt install fail2ban
sudo systemctl enable --now fail2ban
```

Ikke rediger `jail.conf` – den overskrives ved oppdateringer. Egne innstillinger legger du i `/etc/fail2ban/jail.local`. Et minimalt oppsett som aktiverer SSH-fengselet:

```
[sshd]
enabled = true
maxretry = 5      # antall feilforsøk før blokkering
bantime = 1h      # hvor lenge IP-en blokkeres
```

Start på nytt med `sudo systemctl restart fail2ban`, og sjekk at fengselet kjører: `sudo fail2ban-client status sshd`.

Debian-felle: På ren Debian uten `rsyslog` finnes ingen `/var/log/auth.log`, og da nekter `fail2ban` å starte. Legg til `backend = systemd` i `jail.local` (under `[sshd]` eller `[DEFAULT]`), så leser den `systemd-journalen` direkte.

Én nyansering til slutt: har du fulgt kapittel 12 og satt `PasswordAuthentication no`, kan ingen gjette seg inn uansett – nøklene er sikkerheten. Da er `fail2ban` mest støydemping: loggen blir lesbar igjen, og maskinen slipper å bruke krefter på tusenvis av håpløse forsøk. Fortsatt verdt det, men det er nøkkel-kravet som bærer lasten.

Passordhygiene og 2FA

Passordene dine er forsvarslinjen mot både fjernangrep og sosial manipulering:

- **Bruk en passordbehandler** (Bitwarden, KeePassXC) med sterke, unike passord. Unike passord betyr at én lekket tjeneste ikke feller alle de andre – og en passordbehandler som bare fyller inn på riktig nettadresse er et overraskende godt phishing-vern.
- **Aktiver 2FA (to-faktor)** der det er mulig (Google Authenticator, Authy eller en YubiKey). Da er ikke et stjålet eller phished passord alene nok til å komme inn.

- For ekstra sikkerhet kan du bruke `google-authenticator`-pakken til å legge 2FA til SSH-innlogging.

Ikke lås deg selv ute: Test alltid endringer i SSH-innloggingen i en *ny, ekstra* økt mens den gamle står åpen. Er 2FA-oppsettet feil og du allerede har logget ut, står du utenfor din egen server. Denne regelen gjelder alle endringer i SSH-oppsettet – også de fra kapittel 12.

Prøv selv:

1. Installer `unattended-upgrades` og sjekk at den er aktiv: `systemctl status unattended-upgrades`.
2. Sjekk om du har full diskryptering: `lsblk` og se etter `crypt`-laget.
3. Gjør beholder-øvelsen: lag, åpne, skriv til, lukk og gjenåpne en kryptert fil-beholder.
4. Installer `fail2ban`, aktiver `[sshd]` i `jail.local`, og sjekk status: `sudo fail2ban-client status sshd`.
5. Sett opp 2FA for en nettjeneste du bruker (f.eks. Google-kontoen).

Det viktigste fra dette kapitlet

- Vurder trusselbildet ditt realistisk – de fleste trenger ikke militær sikkerhet.
 - Automatiske sikkerhetsoppdateringer er hjemmebrukerens viktigste enkelttiltak.
 - Diskryptering beskytter en avslått maskin mot tyveri – ikke en pålogget.
 - `fail2ban` demper støyen; nøkkel-kravet fra kapittel 12 er den faktiske sikkerheten.
 - Bruk passordbehandler og 2FA for viktige kontoer – og test SSH-endringer i en ekstra økt.
-

18. Distro-safari – med fallskjerm

Del 4: Videre ut i økosystemet

I dette kapitlet lærer du:

- Fedora, Debian, Arch, openSUSE og NixOS.
 - Hva de gjør annerledes, og når et bytte gir mening.
 - Test alt i VM først.
-

Hvorfor prøve en ny distro?

Hver distribusjon har sin egen filosofi, pakkesystem og verktøy. Å prøve en annen distro kan gi deg nye perspektiver og verktøy.

Fedora – moderne og banebrytende

- **Opphav:** Uavhengig prosjekt sponset av Red Hat. Fedora er oppstrømskilden som Red Hat Enterprise Linux bygges fra.
- **Pakkesystem:** DNF (RPM).
- **Filosofi:** Nyeste teknologier, men fortsatt stabil.
- **Bra for:** De som vil ha et moderne system uten å gå til Arch.

Debian – ekstremt stabilt

- **Opphav:** Uavhengig. Debian er «moren» som Ubuntu (og dermed Mint) bygges fra.
- **Pakkesystem:** APT.
- **Filosofi:** Stabilitet fremfor nyhet.
- **Bra for:** Serverbruk og de som setter pris på langsiktig støtte.

Arch Linux – bygg din egen

- **Opphav:** Uavhengig (rolling release).
- **Pakkesystem:** Pacman.
- **Filosofi:** Minimalisme, brukeren bestemmer alt.
- **Bra for:** De som vil lære Linux innenfra.
- **Advarsel:** Ikke for nybegynnere – men du er viderekommende nå!

openSUSE – profesjonelt og fleksibelt

- **Opphav:** Uavhengig, med SUSE som hovedsponsor.
- **Pakkesystem:** Zypper (RPM).

- **Filosofi:** God administrasjon og verktøy (YaST).
- **Bra for:** De som vil ha et solid alternativ til Debian/Ubuntu.

Kart over pakkekommandoene

Pakkesystemene gjør akkurat det samme – de bare snakker forskjellige dialekter. Har du én av kolonnene i fingrene, kan du oversette direkte:

Oppgave	Debian/Ubuntu/ Mint	Fedora	Arch	openSUSE
Installere	<code>apt install</code>	<code>dnf install</code>	<code>pacman -S</code>	<code>zypper install</code>
Søke	<code>apt search</code>	<code>dnf search</code>	<code>pacman -Ss</code>	<code>zypper search</code>
Oppdatere alt	<code>apt upgrade</code>	<code>dnf upgrade</code>	<code>pacman -Syu</code>	<code>zypper update</code>
Fjerne	<code>apt remove</code>	<code>dnf remove</code>	<code>pacman -R</code>	<code>zypper remove</code>

NixOS – deklarativt system

- **Unikt:** Hele systemet konfigureres med én fil (`configuration.nix`).
- **Fordel:** Repeterbart, enkelt å rulle tilbake.
- **Bra for:** De som liker infrastruktur som kode.

Distrohopping – når bør du bytte?

Bytt distro når:

- Du har en spesifikk grunn (f.eks. bedre støtte for ny maskinvare).
- Du er nysgjerrig på en annen filosofi.
- Du har tid og lyst til å lære.

Ikke bytt bare fordi det er «kult» – bruk tid på å sette deg inn i systemet.

Test i VM først

Bruk GNOME Boxes eller virt-manager til å prøve en ny distro uten å risikere hovedsystemet. Kjør den i en uke, installer programmene du trenger, og se om det passer deg.

Prøv selv:

1. Last ned en ISO av Fedora og kjør den i en VM.
 2. Prøv å installere de programmene du bruker daglig.
 3. Sammenlign pakkebehandlingen med APT.
-

Det viktigste fra dette kapitlet

- Fedora, Debian, Arch, openSUSE og NixOS har ulike styrker.
 - Arch er utmerket for læring, men krevende.
 - Test alltid nye distroer i VM før du eventuelt bytter.
-

19. Skrivebordet på dine premisser

Del 4: Videre ut i økosystemet

I dette kapittelet lærer du:

- Wayland vs. X11 – hva du bør velge.
 - Tiling window managers (Sway, Hyprland) – hva det er og hvem det passer for.
 - Tastaturdrevet arbeidsflyt.
 - Versjonskontroll av dotfiles.
-

Wayland vs. X11

- **X11** – den eldre skjermserveren. Fungerer med alt, men har sikkerhetsutfordringer og er tregt utviklet.
- **Wayland** – moderne, raskere og sikrere. Brukes i dag av de fleste nye installasjoner.

De fleste bruker Wayland som standard (GNOME, KDE, COSMIC). Hvis du opplever problemer, kan du bytte til X11 ved innlogging (velg «Xorg» i innloggingsskjermen). Sjekk hva du kjører med `echo $XDG_SESSION_TYPE`.

Wayland i praksis – spørsmålene folk faktisk har

Skalering på høyoppløste skjermer: Wayland gjør *fractional scaling* (125 %, 150 %) skarpt og riktig – dette var lenge X11s svakeste punkt, spesielt med to skjermer i ulik oppløsning. Slå det på under Innstillinger → Skjerm. Ser enkelte eldre apper (X11-apper som kjører via XWayland-brolaget) uskarpe ut ved skalering, finnes det brytere for det i KDE og nyere GNOME.

Gaming: Fungerer utmerket på Wayland i 2026 – og ofte *bedre* enn X11: VRR/adaptiv synkronisering (FreeSync/G-Sync) håndteres per skjerm, og tearing-problemer er i praksis borte. Steam og Proton bryr seg ikke om hvilken av dem du kjører.

NVIDIA: Historisk Waylands akilleshæl, men med driverne fra 555-serien og nyere (eksplisitt synkronisering) fungerer det bra. Har du rare grafikkfeil med NVIDIA på Wayland: oppdater driveren først, prøv X11-økten som midlertidig plan B.

Skjermdeling i Teams/Zoom/Discord: Fungerer, men går via en «portal» – du får en systemdialog som spør hvilken skjerm eller hvilket vindu du vil dele, i stedet for at appen ser alt (det er sikkerhetspoenget med Wayland). Deler du skjerm og det bare blir svart, er det som regel en gammel appversjon uten portal-støtte – bruk nettleserversjonen av møtetjenesten, den støtter det alltid.

HDR: På plass i KDE Plasma og på vei i GNOME/COSMIC – men hele kjeden må støtte det (skjerm, kabel, spill/avspiller). Regn med at det fungerer for spill og video i KDE, og at det

fortsatt er tidlig ellers. Dette er umulig på X11, så HDR er i seg selv en grunn til at alt skjer på Wayland nå.

Tiling window managers – for tastaturhelter

En «tiling» WM automatisk organiserer vinduer i fliser, slik at du aldri trenger å dra vinduer rundt. Du styrer alt med tastaturet.

- **Sway** – Wayland-basert, i3-kompatibel.
- **Hyprland** – Moderne, med animasjoner og fleksibel konfigurasjon.

Hvem passer det for? Hvis du liker å jobbe raskt uten mus, er dette noe for deg. Men det krever at du lærer nye snarveier.

Den første halvtimen: Terskelen er ikke å velge riktig WM – den er å tørre den første innloggingen. Installer Sway med `sudo apt install sway`, logg ut, og velg Sway-økten i menyen på innloggingsskjermen. Du møtes av en nesten tom skjerm, og det er meningen: `Super+Enter` åpner en terminal, og `Super+1`, `Super+2` og `Super+3` bytter mellom arbeidsområder. Når du har fått nok, tar `Super+Shift+e` deg trygt tilbake til innloggingsskjermen og det vanlige skrivebordet ditt. Ingenting er ødelagt – de to øktene lever side om side, og du kan besøke Sway så ofte eller sjelden du vil.

Tastaturrevet arbeidsflyt

- Lær snarveier for å bytte vinduer, starte programmer, og navigere i arbeidsområder.
- Bruk launcher (f.eks. `rofi`, `wofi`) for å starte programmer med et tastetrykk.

Versjonskontroll av dotfiles

Konfigurasjonen du bygger opp i en tiling WM er nettopp slike dotfiles som kapittel 8 forklarte hvorfor du bør versjonskontrollere – og i kapittel 21 setter vi opp selve git-repoet for dem.

Prøv selv:

1. Sjekk om du kjører Wayland med `echo $XDG_SESSION_TYPE`.
 2. Installer Sway: `sudo apt install sway` og prøv det i en egen session.
 3. Sett opp et git-repo for dotfiles.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Wayland er fremtiden; X11 er på vei ut.
 - Tiling WMs gir en svært effektiv tastaturbasert arbeidsflyt.
 - Versjonskontroll av dotfiles gir deg kontroll over oppsettet.
-

20. Feilsøking som metode

Del 4: Videre ut i økosystemet

I dette kapitlet lærer du:

- Fra panikk til plan – en systematisk fremgangsmåte.
 - Les logger med `journalctl` og `dmesg`.
 - Kartlegg maskinen: `lsusb`, `lspci`, `lsblk`, `free`, `df` og venner.
 - Finn ut hvorfor maskinen er treg: `htop`, `iotop`, `vmstat`.
 - Forstå feilmeldinger i stedet for å google blindt.
 - Når og hvordan du skriver en god feilrapport.
-

Systematisk feilsøking

Når noe går galt, ikke få panikk. Følg disse stegene:

1. **Reproduser** – Kan du gjenskape problemet? Noter nøyaktig hva du gjorde.
2. **Sjekk loggene** – Loggene forteller ofte hva som skjedde.
3. **Sjekk status** – Er tjenesten i gang? `systemctl status`.
4. **Sjekk rettigheter** – Har du tilgang? `ls -l`.
5. **Søk etter feilmeldingen** – Bruk akkurat den teksten du får i feilmeldingen.
6. **Test én endring om gangen** – Ikke gjør ti ting samtidig.

Loggfiler – dine beste venner


- `journalctl` – systemd-logger. Bruk `-b` for denne oppstarten, `-p err` for bare feil, `-u` tjeneste for én tjeneste, `-f` for å følge live (full oversikt i kapittel 10).
- `dmesg` – kjerne-logger (maskinvare, drivere). Kjør `sudo dmesg -w` i ett vindu mens du setter inn USB-enheten som «ikke virker» – du ser umiddelbart om kjernen ser den.
- `/var/log/` – klassiske loggfiler (f.eks. `/var/log/auth.log` for innlogginger).

Kartlegg maskinen – spørsmål og kommando

Halvparten av feilsøking er å finne ut hva systemet *faktisk ser*. Her er oppslagstabellen:

Spørsmål	Kommando
Ser maskinen USB-enheten?	<code>lsusb</code>
Ser den skjermkortet/WiFi-brikken?	<code>lspci</code> (filtrer: <code>lspci \ grep -i net</code>)
Hvilke disk og partisjoner finnes?	<code>lsblk</code>
Hva er montert hvor?	<code>findmnt</code> (eller bare <code>mount</code>)
Er disken full?	<code>df -h</code>
Hva fyller den?	<code>du -sh /var/* \ sort -rh \ head</code> eller <code>ncdu</code>
Er minnet fullt?	<code>free -h</code>
Hvor lenge har maskinen kjørt, og hvor belastet er den?	<code>uptime</code>
Hvilken kjerne og distro kjører jeg?	<code>uname -r</code> og <code>hostnamectl</code>

`hostnamectl` er undervurdert: én kommando gir deg maskinnavn, distro, kjerneversjon og maskinvaremodell – akkurat det en feilrapport trenger.



```

glenn@server: ~
glenn@server:~$ hostnamectl | head -8
  Static hostname: pi-srv
        Icon name: computer
    Machine ID: 7cef5bad316740fea191a13a81045975
       Boot ID: 95abbd8f657f472a803e5711729c27f0
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
   Architecture: arm64

glenn@server:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.6Gi        1.3Gi        3.5Gi         86Mi        3.1Gi        6.4Gi
Swap:          2.0Gi        2.8Mi        2.0Gi

```

`hostnamectl` og `free -h`: systemoversikt på sekunder – her en Raspberry Pi 5

Når maskinen er treg – finn flaskehalsen

«Tregt» har alltid én av fire årsaker: CPU, minne, disk eller nettverk. Verktøyene under forteller hvilken:

- **bt** (eller **htop**) – førstevalget. Ser du en prosess på 100 % CPU, er saken løst. Ser du at minnet er fullt og *swap* er i bruk, er det minnet.
- **iotop** (`sudo iotop -o`) – hvem skriver og leser mest på disken? En maskin med ledig CPU som likevel «henger», sitter ofte og venter på disk.

- **iftop** (`sudo iftop`) – hvem bruker nettverket? Avslører at «treg nettleser» egentlig er en sky-synkronisering som metter linjen.
- **vmstat 2** – tallkolonner hvert 2. sekund; kolonnen `wa` (I/O-vent) over ~20 betyr at disken er flaskehalsen. Slettningen `iostat 2` (pakken `sysstat`) viser det per disk.

Arbeidsflyten: `bttop` først → CPU eller minne synlig? Ferdig. Ellers → `iostat` (disk?) → `iftop` (nett?). Fire kommandoer, og «maskinen er treg» er blitt en konkret mistenkt.

Anatomi av en feilsøking

La oss se metoden i aksjon – fortalt slik den utspiller seg, fra symptom til lærdom.

Symptomet: «Maskinen er treg.» Programmer bruker ti sekunder på å starte, filbehandleren hakker. Fristelsen er å konkludere med en gang: «disken er gammel, jeg trenger SSD.» Men vi gjetter ikke – vi følger arbeidsflyten.

Hypotesene: CPU, minne, disk eller nettverk. Vi sjekker det billigste først:

```
bttop      # CPU: 8 % – ikke det. Minne: god margin – ikke det heller.
```

Men nederst i `bttop` lyser I/O-vent høyt: prosessoren sitter og *venter på disken*. Neste steg i arbeidsflyten:

```
sudo iostat -o      # viser bare prosesser som faktisk gjør I/O
```

Funnet: Øverst troner skylagringsklienten med jevn skriving i full fart. Den ble satt opp i forrige uke – og synkroniserer hele hjemmemappen, inkludert et fotoarkiv på 80 GB. Vi tester hypotesen før vi feirer: pause synkroniseringen i klientens meny, og maskinen svarer normalt igjen på sekunder. Bekreftet.

Fiksen: Ikke la den stå på pause for alltid – da mister du synkroniseringen du faktisk ville ha. Åpne klientens innstillinger og begrensn den til mappene som trenger sky (dokumenter, ikke fotoarkivet), eller sett den til å synkronisere om natten når maskinen står ubrukt.

Lærdommen: Fire kommandoer fra «maskinen er treg» til en navngitt skyldig – uten å åpne maskinen, og uten å kjøpe noe. Gjetting hadde endt med en ny SSD som hadde blitt tygget like flittig av den samme klienten. Metoden er ikke tregere enn magefølelsen; den er raskere – fordi den aldri fikser feil ting.

Forstå feilmeldinger

Les feilmeldingen nøye. Den forteller deg: - Hva som gikk galt (f.eks. «Permission denied»). - Hvilken fil eller tjeneste det gjaldt. - Ofte et hint om løsningen.

Eksempel: `error: cannot open display: :0` betyr at X11 ikke er tilgjengelig – du kjører kanskje i en ren terminal.

Skrive en god feilrapport

Hvis du ber om hjelp, gi så mye informasjon som mulig:

- Hvilken distribusjon og versjon (f.eks. «Linux Mint 22 Cinnamon»).
- Hva du prøvde å gjøre.
- Hva som skjedde (feilmeldingen).
- Hva du allerede har prøvd.

Dette gjør det mye lettere for andre å hjelpe deg.

Prøv selv:

1. Ta et problem du har opplevd tidligere, og prøv å finne det i loggene.
 2. Kjør `journalctl -b -p err` og se hvilke feil som er logget siden siste oppstart.
 3. Skriv en hypotetisk feilrapport for et tenkt problem.
-

Det viktigste fra dette kapitlet

- Jobb systematisk: reproduser, sjekk logger, sjekk status, sjekk rettigheter.
 - `journalctl` og `dmesg` er dine viktigste loggverktøy.
 - Feilmeldinger inneholder ofte svaret – les dem nøye.
 - Gode feilrapporter hjelper fellesskapet med å hjelpe deg.
-

21. Git – verktøyet hele Linux-verden bruker

Del 4: Videre ut i økosystemet

I dette kapittelet lærer du:

- Hva versjonskontroll egentlig løser.
- Grunnarbeidsflyten: `init`, `add`, `commit`, `status`, `log`.
- Jobbe mot GitHub/GitLab: `clone`, `pull`, `push`.
- Grener: `branch`, `switch` og `merge`.
- Praktisk prosjekt: `dotfiles-repoet` ditt under Git.

Du trenger ikke være programmerer for å trenge Git. Linux-kjernen utvikles med Git (Linus Torvalds laget Git *for* det), all programvaren du bruker bor i Git-repoer, konfigurasjonsoppskrifter deles som Git-repoer – og `dotfiles`-ene dine fortjener det samme. Kan du Git, kan du både sikre dine egne filer og delta i alt det andre.

Hva løser Git? Tre ting: *historikk* (hva endret jeg forrige tirsdag?), *angrefrihet* (rull tilbake til en fungerende versjon) og *samarbeid* (flere kan jobbe på det samme uten å overskrive hverandre).

Kom i gang

```
sudo apt install git
git config --global user.name "Ditt Navn"
git config --global user.email "din@epost.no"
git config --global init.defaultBranch main
```

De tre config-linjene gjør du én gang; de lagres i `~/.gitconfig` (en dotfile, selvsagt).

Grunnsyklusen: `endre` → `add` → `commit`

Et Git-repo er en helt vanlig mappe pluss en skjult `.git`-mappe med historikken.

```
mkdir ~/dotfiles && cd ~/dotfiles
git init                                # gjør mappen til et repo

cp ~/.bashrc bashrc                    # legg inn en fil
git status                             # rød: «untracked» – Git ser den, men følger den ikke

git add bashrc                         # legg i «staging» – klar til lagring
git commit -m "Legg til bashrc"        # lagre et øyeblikksbilde med beskjed
git log --oneline                       # historikken – én linje per commit
```

Mental modell: add legger endringer i en handlekurv, commit betaler i kassen. Du velger selv hva som er med i hver commit – derfor kan én commit være «fikset alias» og neste «ny vim-konfig», i stedet for én stor «endret ting».

Den daglige rytmen er bare:

```
git status           # hva har jeg endret?
git diff             # vis endringene linje for linje
git add -A           # ta med alt som er endret
git commit -m "Beskriv endringen"
```

Gode commit-meldinger sier *hva* og *hvorfor*, kort: «Øk historikklengden i bash til 10000» slår «endringer».

.gitignore – hold søppelet ute

Noen filer skal aldri inn i historikken (cache, hemmeligheter, byggerester). List dem i .gitignore:

```
*:log
.cache/
hemmeligheter.env
```

Viktig: Legg ALDRI passord eller API-nøkler i et repo du pusher – historikken husker selv om du sletter filen etterpå.

Jobbe mot GitHub/GitLab: clone, pull, push

Et *remote* er en kopi av repoet på en server. Opprett et tomt repo på GitHub (eller GitLab/Codeberg), og koble ditt til:

```
git remote add origin git@github.com:brukernavn/dotfiles.git
git push -u origin main      # første push; senere holder «git push»
```

(SSH-nøkkelen fra kapittel 12 er akkurat det GitHub vil ha – lim inn den offentlige nøkkelen under *Settings* → *SSH keys*.)

Den andre veien:

```
git clone git@github.com:brukernavn/dotfiles.git # hent et repo (ditt eller andres)

git pull                                           # hent nye endringer senere
```


Dermed er sirkelen sluttet: commit lokalt → push opp → clone/pull ned på neste maskin. Dotfiles-oppsettet fra kapittel 8 er nå tilgjengelig overalt.

Grener – trygt eksperimentfelt

En gren (*branch*) er en parallell tidslinje. Vil du prøve en stor omlegging av `.bashrc` uten å risikere den som virker:

```
git switch -c eksperiment      # lag og bytt til ny gren
# ...rediger, add, commit som vanlig...
git switch main                # tilbake til trygg grunn – filene ser ut som før!
git merge eksperiment          # fornøyd? flett eksperimentet inn i main
git branch -d eksperiment      # rydd bort grenen
```

Oppstår en **merge-konflikt** (samme linjer endret to steder), stopper Git og merker filen med `<<<<<</>>>>>>`. Rediger filen til slik du vil ha den, fjern merkene, `git add` og `git commit`. Det er alt en konflikt er – ikke farlig, bare Git som spør deg om å velge.



```
glenn@server: ~
glenn@server:~$ cd demorepo && git log --oneline --graph --all
* 894cf7c Flett inn eksperiment
|\
| * 46970fa Test ny prompt
|/
* 4ab9d9d Nytt alias: update
* 4e2d6fa Legg til bashrc

glenn@server:~$
```

`git log --graph` viser grenen som ble flettet inn igjen

Angre – de tre vanligste

```
git restore fil.txt           # forkast ulagrede endringer i en fil
git restore --staged fil.txt   # ta en fil ut av handlekurven (etter add)
git revert alb2c3              # lag en ny commit som opphever en gammel (trygt delt historikk)
```

Avansert: `git reset --hard` sletter arbeid for godt. Vent med den til du er trygg – `revert` løser det samme uten tap.

Fasit-arbeidsflyten (den du faktisk bruker)

```
git pull                # start dagen à jour
git status && git diff   # se hva du har gjort
git add -A && git commit -m "..." # lagre
git push                # del
```

Fire linjer. Det er 95 % av all Git-bruk utenfor programvareutvikling.

Prøv selv:

1. Opprett `~/dotfiles`, gjør det til et Git-repo og commit `.bashrc`-en din (som i eksempelet).
 2. Lag en gren, endre noe, bytt tilbake til main og se at endringen «forsvinner». Merge den inn.
 3. Opprett et repo på GitHub, push dotfiles-repoet ditt, og klon det til en annen maskin (eller en VM fra kapittel 14).
 4. Kjør `git log --oneline --graph` og se historikken din som graf.
-

Det viktigste fra dette kapittelet

- Git gir historikk, angrefrihet og deling – også for konfigfiler, notater og skript.
 - Rytmen er `status` → `add` → `commit` → `push`; `clone/pull` er den andre veien.
 - Grener lar deg eksperimentere trygt; merge-konflikter er et spørsmål, ikke en krise.
 - Aldri hemmeligheter i repoet – historikken glemmer ikke.
-

22. Gi tilbake – bidra til åpen kildekode

Del 4: Videre ut i økosystemet

I dette kapitlet lærer du:

- Du trenger ikke kunne programmere for å bidra.
 - Rapporter feil skikkelig.
 - Oversett programvare til norsk.
 - Forbedre dokumentasjon.
 - Hvordan fellesskapet fungerer – issues, pull requests og god folkeskikk.
-

Mange måter å bidra på

Åpen kildekode lever av bidrag fra frivillige. Du kan bidra uten å være utvikler:

- **Rapporter feil** – Bruk programmet, oppdag en bug, og rapporter den på en god måte.
- **Oversett** – Mange apper og dokumenter trenger norsk oversettelse.
- **Skriv dokumentasjon** – Forbedre guider, legg til eksempler.
- **Hjelp andre** – Svar på spørsmål i forum, Reddit, Discord.
- **Doner penger** – Støtt prosjekter du er avhengig av.

Verktøyet har du allerede: Git

Alt samarbeid i åpen kildekode går gjennom Git og plattformer som GitHub, GitLab og Codeberg. Arbeidsflyten du lærte i kapittel 21 – clone, endre, commit, push – er nøyaktig den samme enten du retter en skrivefeil i dokumentasjonen til VLC eller bidrar med kode. Den eneste nye biten er **pull requesten**: du gjør endringen i din egen kopi (*fork*) av prosjektet, pusher, og ber prosjektet hente den inn. Plattformene leder deg gjennom det med knapper.

Slik ser den klassiske førstereisen ut – å rette en skrivefeil i et README:

1. Trykk **Fork** på prosjektsiden. Nå har du din egen kopi under din brukerkonto.
2. `git clone` din fork – akkurat som i kapittel 21.
3. `git switch -c fiks-skrivefeil` – lag en gren for endringen.
4. Rediger filen i din vante editor.
5. `git add` og `git commit` med en kort, beskrivende melding.
6. `git push -u origin fiks-skrivefeil`.
7. Plattformen viser nå en «**Compare & pull request**»-knapp. Trykk på den.
8. Skriv én høflig setning om hva du endret og hvorfor. Det holder.

Derfra leder plattformen deg gjennom resten – vedlikeholderne ser endringen, kommenterer eventuelt, og fletter den inn. Legg merke til at steg 2–6 er ren repetisjon av kapittel 21; det

eneste nye er fork-knappen og pull requesten. Den ordentlige førstereisen – et ekte bidrag til tldr-prosjektet – tar vi i bok 3.

Hvordan fellesskapet fungerer

- **Issue trackers** – Her rapporteres feil og ønsker.
- **Pull requests** – Din måte å levere forbedringer på.
- **Code of Conduct** – De fleste prosjekter har retningslinjer for oppførsel.

Bli en del av miljøet

Start smått: Finn et prosjekt du bruker daglig, se gjennom issue-listen, og se om du kan bidra med dokumentasjon eller oversettelse. Etter hvert kan du kanskje hjelpe til med kode.

Prøv selv:

1. Finn et program du bruker (f.eks. GIMP, VLC) og se om de har en norsk oversettelse som mangler.
2. Rapportér en liten feil du har oppdaget (på en ordentlig måte).
3. Finn et prosjekt du bruker, åpne issue-listen og les tre *lukkede* issues. Legg merke til hva de gode rapportene har felles: versjonsnummer, steg for å gjenskape feilen, og hva som var forventet kontra hva som faktisk skjedde.

Det viktigste fra dette kapitlet

- Åpen kildekode trenger alle slags bidrag – ikke bare kode.
 - Rapportér feil med gode detaljer.
 - Oversettelse og dokumentasjon er gull verdt.
 - Git er verktøyet for samarbeid.
 - Fellesskapet er åpent og inkluderende.
-

Bonus: Ofte stilte spørsmål for viderekommende

Bør jeg bytte til Arch?

Hvis du vil lære mye og har tid til å konfigurere, ja. Men du trenger ikke bytte fra Mint eller Ubuntu – du kan lære like mye der.

Er Snap virkelig så ille?

Det er tregere enn Flatpak og mindre åpent, men det fungerer. Mange unngår det av prinsipp. Du kan velge Flatpak i stedet.

Trenger jeg antivirus nå?

Nei, med mindre du kjører en server som deler filer med Windows-maskiner. Linux har svært få virus.

Hva er forskjellen på X11 og Wayland?

X11 er eldre, Wayland er moderne og sikrere. De fleste bør bruke Wayland.

Hvordan vet jeg hvilken distro jeg skal velge?

Finn en som passer din arbeidsflyt. Test i VM. Det viktigste er at du trives.

Kan jeg bruke Linux til spill?

Ja, Steam Proton og Lutris gjør det meste spillbart. Sjekk ProtonDB før du kjøper.

Hvordan holder jeg systemet sikkert?

Oppdater regelmessig, bruk brannmur, sikre SSH, unngå shady PPA-er, og bruk passordbehandler.

Hva er en «rolling release»?

Distroer som Arch oppdateres kontinuerlig, i stedet for å ha faste versjoner. Mer risiko, men alltid ny programvare.

Vedlegg A: Utvidet hurtigreferanse

Terminalen (kapittel 2)

- `kommando1 | kommando2` – send utdata videre (pipe)
- `> fil / >> fil` – skriv til fil / legg til på slutten
- `Ctrl + R` – søk i kommandohistorikk
- `!!` – gjenta siste kommando

Tekstbehandling og søk (kapittel 3)

- `grep -rn "tekst" .` – søk rekursivt med linjenummer; `-v` = inverter, `-i` = ignorer store/små
- `find . -name "*.jpg"` – finn filer; `-mtime +30` = eldre enn 30 dager
- `sed -i 's/gammel/ny/g' fil` – søk og erstatt i filen
- `awk '{print $2}'` – plukk kolonne 2
- `... | sort | uniq -c | sort -rn | head` – tell og ranger forekomster
- `find ... -print0 | xargs -0 kommando` – send treff som argumenter (trygt for mellomrom)

Rettigheter (kapittel 4)

- `chmod 755 fil / chmod u+x fil` – endre tillatelser
- `sudo chown bruker:gruppe fil` – endre eier
- `r=4, w=2, x=1` → eier/gruppe/andre

Disker og filsystemer (kapittel 6)

- `lsblk` – diskene og partisjoner som tre
- `df -h` – ledig plass; `du -sh mappe / ncdu` – hva som fyller
- `sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb / sudo umount /mnt/usb`
- `sudo blkid` – UUID-er til fstab
- `sudo mount -a + sudo findmnt --verify` – test fstab før omstart!

Dokumentasjon (kapittel 7)

- `man kommando` – søk inni med /ord, avslutt med q
- `man 5 fstab` – seksjon 5 = filformater
- `apropos nøkkelord` – finn kommandoen når du ikke vet navnet
- `kommando --help | grep ord` – rask opsjonssjekk
- `tldr kommando` – bare eksemplene

Shell-skripting (kapittel 9)

- `$1, $@, $#` – argumenter; `$?` – exit-kode fra forrige kommando
- `set -euo pipefail` – stopp ved feil, udefinerte variabler og pipe-feil
- `shellcheck skript.sh` – finn feil før de biter
- `bash -x skript.sh` – kjør med full utskrift for feilsøking
- `crontab -e` – cron-jobber (min time dag mnd ukedag kommando)

systemd (kapittel 10)

- `systemctl start/enable/status/restart <tjeneste>`
- `journalctl -u <tjeneste> -b -p err` – logger: tjeneste + denne oppstarten + bare feil
- `journalctl -b -p err` – alle feil og verre fra denne oppstarten
- `journalctl --disk-usage / sudo journalctl --vacuum-size=200M`
- `systemctl list-timers` – alle automatiske jobber
- `systemd-analyze blame` – hva gjør oppstarten treg

Nettverk (kapittel 11)

- `ip addr show`
- `nmcli connection show`
- `ufw allow <port>/<proto>`
- `sudo ufw limit 22/tcp` – brute-force-brems på SSH
- `ping <vert>`
- `ss -tulpn` – hvem lytter på hvilke porter
- `resolvectl status` – hvilken DNS bruker jeg egentlig

WireGuard

- `sudo wg show` – handshake og trafikk
- `sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0` – start tunnelen (og ved oppstart)

SSH (kapittel 12)

- `ssh-keygen -t ed25519 / ssh-copy-id bruker@vert`
- `ssh-add` – lås opp nøkkelen for økten; `ssh-keygen -R vert` – fjern gammelt fingeravtrykk
- `scp` og `rsync` – filoverføring
- `ControlMaster auto + ControlPath ~/.ssh/sockets/%r@%h-%p + ControlPersist 10m` i `~/.ssh/config` – gjenbruk én tilkobling (multiplexing)

tmux og moderne verktøy (kapittel 13)

- `tmux new -s navn` – ny økt; `tmux attach -t navn` – koble på igjen
- `Ctrl+b d` – detach; `Ctrl+b % / "` – splitt; `Ctrl+b c` – nytt vindu
- `hyperfine 'kommando1' 'kommando2'` – mål, ikke gjett

Containere (kapittel 14)

- `podman ps -a` / `podman logs navn` / `podman exec -it navn bash`
- `podman inspect navn` / `podman volume ls`
- `podman system prune` – rydd opp

Backup (kapittel 16)

- `rsync -av --delete --dry-run kilde/ mål/` – test speiling først!
- `restic backup /path --repo /backup/repo`
- `restic restore latest --target /path`
- `restic forget --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --keep-monthly 6 --prune` – retention og opprydding
- `restic check` – helsesjekk av repoet

Feilsøking (kapittel 20)

- `lsusb` / `lspci` / `lsblk` – ser maskinen enheten?
- `free -h` / `df -h` / `uptime` / `hostnamectl` – tilstand på ett brett
- `sudo dmesg -w` – følg kjerneloggen live
- `htop` → `sudo iotop -o` → `sudo iftop` – finn flaskehalsen (CPU/minne → disk → nett)

Git (kapittel 21)

- `git status` / `git diff` – hva har jeg endret?
 - `git add -A` && `git commit -m "melding"` – lagre
 - `git push` / `git pull` – del og hent
 - `git switch -c gren` / `git merge gren` – eksperimenter trygt
 - `git log --oneline --graph` – historikken
-

Vedlegg B: Ordliste for viderekommende

Begrep	Forklaring
Daemon	En bakgrunnsprosess (f.eks. <code>sshd</code> , <code>cron</code>).
Socket	En kommunikasjonsende for IPC eller nettverk.
Kernel module	Utvendelse av kjernen (driver) som lastes inn ved behov (mer i bok 3).
chroot	Endre rotkatalog for en prosess (skaper et fengsel) (mer i bok 3).
initramfs	Midlertidig filsystem som brukes under oppstart.
Tiling WM	Window manager som organiserer vinduer i fliser.
Podman/Docker	Verktøy for containere.
Compose	Fil som definerer flercontaineroppsett.
restic/borg	Versjonerte backup-verktøy med kryptering.
Dotfiles	Konfigurasjonsfiler som starter med punktum (<code>.bashrc</code>).
Pipe	<code>\ </code> – sender utdata fra én kommando som inndata til neste.
Exit-kode	Tall en kommando avslutter med: 0 = suksess, alt annet = feil. Sjekk med <code>\$?</code> .
fstab	<code>/etc/fstab</code> – filen som styrer hvilke filsystemer som monteres ved oppstart.
UUID	Unik ID for en partisjon – brukes i <code>fstab</code> i stedet for enhetsnavn.
tmux	Terminal-multiplekser: økter som overlever frakobling, splitting og faner.
Timer (systemd)	<code>systemd</code> sin erstatning for <code>cron</code> – kjører tjenester på tidsplan.
Repo (Git)	En mappe med versjonshistorikk. Kan pushes til/klones fra GitHub o.l.
Commit	Et lagret øyeblikksbilde i Git-historikken, med beskrivende melding.
Merge-konflikt	Når samme linjer er endret to steder – Git ber deg velge.
VRR	Variabel oppdateringsfrekvens (FreeSync/G-Sync) – jevnere spillbilde.

Avsluttende ord

Gratulerer! Du har fullført *Linux for Viderekommende 2026*. Du har nå en solid forståelse av hvordan Linux fungerer, og du har verktøyene til å administrere, tilpasse og bygge med systemet. Husk: læring er en kontinuerlig reise. Bruk det du har lært, utforsk videre, og ikke vær redd for å feile – det er slik vi lærer.

Hvis du finner feil eller har forbedringer til boken, send gjerne en tilbakemelding – fellesskapet lever av bidrag.

Lykke til, og nyt den store verdenen av muligheter som Linux gir deg!