

```
<!--1.paddinginternalcss.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
div {
```

```
border: 1px solid black;
```

```
background-color: lightblue;
```

```
padding-top: 5px;
```

```
padding-right: 10px;
```

```
padding-bottom: 80px;
```

```
padding-left: 5px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

Using individual padding properties

This div element has a top padding of 50px, a right padding of 30px, a bottom padding of 50px, and a left padding of 80px.

```
body {  
background-color: lightblue;  
}
```

```
h1 {  
color: red;  
margin-left: 20px;  
}
```

```
p  
{  
color: yellow;  
margin-left: 40px;  
}
```

```
div {  
border: 1px solid black;  
margin-top: 100px;  
margin-bottom: 100px;  
margin-right: 150px;  
margin-left: 80px;  
background-color: lightblue;  
}
```

```
<!--externalcss.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style1.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<h1>This is a heading</h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

```
<!--2. inlinecss.html-->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body style="background-color:yellow;">
```

```
<h1 style="color:blue;margin-left:40px;">A Blue Heading</h1>
```

```
<p style="color:red;">A red paragraph.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

A Blue Heading

A red paragraph.