

Odoo API Developer Guide

คู่มือเชื่อมต่อดึงข้อมูลระบบ Odoo 14 ผ่าน REST API สำหรับนักพัฒนาและทีมที่ได้รับอนุญาต

📄 เวอร์ชัน: กรกฎาคม 2026 (API v2.0.0)

🌐 Base URL: <http://192.168.101.104/Odoo>

🔒 ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายภายในบริษัท (LAN)

1 ภาพรวม

แอปของคุณ (ใน LAN) —HTTP/JSON—> http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/*
| API Gateway (ควบคุมสิทธิ์การอ่าน/เขียน)
▼
ฐานข้อมูล Odoo 14 ของบริษัท

- **Base URL:** <http://192.168.101.104/Odoo> — เรียกได้เฉพาะจากเครือข่ายภายในบริษัทเท่านั้น
- API เป็น **read-only เป็นหลัก** — การเขียนข้อมูล (INSERT) ต้องใช้ token และเปิดสิทธิ์รายการ
- ข้อมูลอ่านจากฐานข้อมูลจริงของ Odoo → ได้ข้อมูลชุดเดียวกับที่เห็นใน Odoo
- ทุก response เป็น JSON รูปแบบเดียวกัน:

```
// สำเร็จ
{ "success": true, "data": ..., "count": 123 }

// ผิดพลาด
{ "success": false, "error": "คำอธิบายข้อผิดพลาด" }
```

การขอสิทธิ์ใช้งาน

ต้องการ	ต้องทำอะไร
อ่านข้อมูล (Read API)	ไม่ต้องขอ token — เครื่องที่อยู่ใน LAN บริษัทเรียกได้เลย
เขียนข้อมูล (INSERT)	ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ฝ่าย IT/EDP) เพื่อ (1) รับ token และ (2) ขอเปิดสิทธิ์ตารางที่ต้องการเขียน

2 เริ่มต้นเร็วที่สุด (Quick Start)

```
# 1) เช็คว่ server ออนไลน์
curl http://192.168.101.104/Odoo/health
# → {"status":"ok","message":"Odoo dashboard server is running"}

# 2) ดูลายชื่อดารางทั้งหมดใน Odoo
curl http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/tables

# 3) ยิง SQL query แรกของคุณ
curl -X POST http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/query \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sql": "SELECT id, name FROM res_partner ORDER BY id LIMIT 5"}'
```

💡 ใช้ Postman? ดาวน์โหลด Postman Collection แล้ว Import ได้เลย — มีตัวอย่างครบทุก endpoint

3 Read API (ไม่ต้องใช้ token)

GET `/health` — Health check

ตรวจว่ระบบทำงานอยู่ ใช้สำหรับ monitoring ได้

GET `/api/odoo/tables` — รายชื่อดารางทั้งหมด

คืนรายชื่อดารางทั้งหมดในฐานข้อมูล Odoo — ใช้สำรวจว่ามีข้อมูลอะไรให้ดึงบ้าง

```
{ "success": true, "data": [ { "table_name": "account_move" }, ... ], "count": 500 }
```

GET `/api/odoo/schema/:tableName` — โครงสร้างดาราง

ดูคอลัมน์ ชนิดข้อมูล และ nullable ของดารางที่สนใจ

```
curl http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/schema/res_partner

# → { "success": true, "data": [
#     { "column_name": "id", "data_type": "integer", "is_nullable": "NO" }, ... ] }
```

POST `/api/odoo/query` — SQL query อ่านอย่างเดียว ★

Endpoint หลักสำหรับดึงข้อมูล — ส่ง SQL ของคุณเองได้อิสระ (อ่านอย่างเดียว)

- อนุญาตเฉพาะคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย `SELECT` หรือ `WITH` คำสั่งเดียว (ห้ามมี `;` คั่นหลายคำสั่ง) — คำสั่งอื่นถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403
- ใส่ `LIMIT` เสมอ — query ยังเข้าฐานข้อมูลที่ระบบงานจริงใช้อยู่ (ดูข้อ Fair Use)
- Timestamp ในฐานข้อมูลเก็บเป็น **UTC** — แปลงเป็นเวลาไทยด้วย `AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok'` (คอลัมน์ชนิด DATE เช่น `invoice_date` ใช้ตรง ๆ ได้)

```
curl -X POST http://192.168.101.104/0doo/api/odoo/query \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sql": "SELECT name, email FROM res_partner WHERE customer_rank > 0 ORDER BY id DESC LIMIT 20"}'
```

```
# → { "success": true, "data": [ { "name": "...", "email": "..." } ], "count": 20 }
```

4 Write API — INSERT (ต้องใช้ token)

⚠ **คำเตือนสำคัญ:** การ INSERT ผ่าน API นี้เขียนตรงเข้าฐานข้อมูล จะข้าม **business logic** ของ Odoo ทั้งหมด (เลขร้านเอกสาร, ฟิลด์คำนวณ, การตัดสต็อก, workflow) — ระบบจึงเปิดให้เขียนเฉพาะ **ตารางที่ผู้ดูแลอนุญาตเป็นรายการ** เท่านั้น ตารางเอกสารหลักของ Odoo (`sale_order` , `account_move` , `stock_move` ฯลฯ) จะไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี

การยืนยันตัวตน

ทุกคำขอเขียนต้องแนบ token ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง:

```
Authorization: Bearer <token>    ← แนะนำ
x-api-key: <token>                ← ทางเลือก
```

POST /api/odoo/insert/:table — เพิ่มข้อมูล

- Body: { "data": {...} } (แถวเดียว) หรือ { "data": [...], ... } (หลายแถว สูงสุด 500)
- หลายแถวรันใน **transaction เดียว** — แถวไหนพัง rollback ทั้งหมด
- ชื่อคอลัมน์ถูกตรวจกับ schema จริงก่อนเสมอ — คอลัมน์ที่ไม่มีในตารางจะได้ 400 พร้อมระบุคอลัมน์ที่ผิด
- เติม ?dryRun=1 เพื่อดู SQL ที่จะรันโดยไม่เขียนจริง — ใช้ทดสอบก่อนยิงจริงทุกครั้ง

ทดสอบก่อน (ไม่เขียนจริง)

```
curl -X POST "http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/insert/my_table?dryRun=1" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"data": {"name": "ทดสอบ", "qty": 5}}'
```

ยิงจริง

```
curl -X POST http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/insert/my_table \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"data": [{"name": "A", "qty": 1}, {"name": "B", "qty": 2}]}'
```

Response สำเร็จ — คืนแถวที่ insert แล้วทั้งหมด (รวมค่า default เช่น `id`):

```
{ "success": true, "count": 2, "data": [ { "id": 101, "name": "A", "qty": 1 }, ... ] }
```

5 ข้อควรรู้เมื่อดึงข้อมูล Odoo

ตารางหลักที่ใช้บ่อย

ตาราง	เก็บอะไร
res_partner	ลูกค้า / ผู้ขาย / ผู้ติดต่อ
product_product + product_template	สินค้า (join ผ่าน product_tmpl_id)
sale_order / sale_order_line	ใบสั่งขาย
account_move / account_move_line	ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และรายการบัญชี
stock_quant	สต็อกคงเหลือรายตำแหน่ง (กรอง location_id ที่ stock_location.usage='internal' = ของในคลังจริง)
pos_order	บิลขายหน้าร้าน (POS)

นับยอดขายให้ตรงกับฝ่ายบัญชี

ถ้าต้องดึง "ยอดขาย" ให้ใช้เงื่อนไขชุดนี้ ไม่เช่นนั้นตัวเลขจะไม่ตรงกับรายงานของบริษัท:

- นับเฉพาะ account_move ที่ move_type IN ('out_invoice','out_refund') และ state = 'posted' (Draft ไม่นับ)
- จำนวนเงินใช้ -aml.balance จาก account_move_line = ยอดก่อน VAT ในสกุลเงินบริษัท (invoice เป็นบวก, ใบลดหนี้เป็นลบ)
- กรองเฉพาะบรรทัดสินค้า: aml.exclude_from_invoice_tab = false AND aml.display_type IS NULL
- "วันนี้" ของธุรกิจ = (now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok')::date เทียบกับ invoice_date

```
-- ตัวอย่าง: ยอดขายสุทธิเดือนนี้
SELECT SUM(-aml.balance) AS net_sales
FROM account_move_line aml
JOIN account_move am ON am.id = aml.move_id
WHERE am.move_type IN ('out_invoice','out_refund')
      AND am.state = 'posted'
      AND aml.exclude_from_invoice_tab = false
      AND aml.display_type IS NULL
      AND date_trunc('month', am.invoice_date) =
        date_trunc('month', (now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok')::date)
```

6 Error Codes

HTTP	ความหมาย	เจอเมื่อ
400	คำขอผิดรูปแบบ	ไม่ส่ง <code>sql</code> , คอลัมน์ไม่มีในตาราง, data เกิน 500 แถว, ข้อมูลขัด constraint ของตาราง
401	token ผิดหรือไม่ได้ส่ง	Write API ทุกตัว
403	ไม่อนุญาต	query ที่ไม่ใช่ SELECT/WITH, ตารางยังไม่ได้รับสิทธิ์ insert
404	ไม่พบ	ตารางไม่มีในฐานข้อมูล
503	Write API ยังไม่เปิดใช้งาน	ระบบยังไม่เปิดรับการเขียนข้อมูล — ติดต่อผู้ดูแล
500	ข้อผิดพลาดฝั่งระบบ	ดูรายละเอียดในฟิลด์ <code>error</code> แล้วแจ้งผู้ดูแล

ทุก error มี body: `{ "success": false, "error": "..." }`

7 ตัวอย่างโค้ดภาษาต่าง ๆ

JavaScript (fetch)

```
const BASE = 'http://192.168.101.104/Odoo';

const q = await fetch(`${BASE}/api/odoo/query`, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ sql: 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5' }),
}).then(r => r.json());

if (!q.success) throw new Error(q.error);
console.log(q.data);
```

Python (requests)

```
import requests

BASE = 'http://192.168.101.104/Odoo'

# SQL query
r = requests.post(f'{BASE}/api/odoo/query',
                  json={'sql': 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5'})
body = r.json()
assert body['success'], body.get('error')
print(body['data'])

# INSERT (ต้องมี token + ตารางได้รับสิทธิ์แล้ว)
r = requests.post(f'{BASE}/api/odoo/insert/my_table',
                  headers={'Authorization': 'Bearer <token>'},
                  json={'data': {'name': 'ทดสอบ', 'qty': 5}})
```

PHP (cURL)

```
$base = 'http://192.168.101.104/Odoo';

$ch = curl_init("$base/api/odoo/query");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json'],
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(['sql' => 'SELECT name FROM res_partner LIMIT 5']),
]);
$body = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
if (!$body['success']) { die($body['error']); }
print_r($body['data']);
```

Excel / Power BI (Power Query)

Data → Get Data → From Web — Power Query รองรับเฉพาะ GET จึงเหมาะกับ `/api/odoo/tables` และ `/api/odoo/schema/:table`

ถ้าต้องการผลลัพธ์ SQL ใน Excel ให้ใช้ `Web.Contents` แบบ POST:

```
let
    Source = Json.Document(Web.Contents(
        "http://192.168.101.104/Odoo/api/odoo/query",
        [ Headers = ["Content-Type"="application/json"],
          Content = Json.FromValue([sql = "SELECT name FROM res_partner LIMIT 100"]) ])),
    Rows = Table.FromRecords(Source[data])
in
    Rows
```

8 ข้อควรปฏิบัติ (Fair Use)

1. ใส่ `LIMIT` ทุก query — ฐานข้อมูลนี้คือตัวเดียวกับที่ระบบงานหลักของบริษัทใช้อยู่ query หนักกระทบผู้ใช้ Odoo ทั้งบริษัท
2. อย่า `SELECT *` จากตารางใหญ่ (`account_move_line` , `stock_move_line` มีหลายล้านแถว) — เลือกคอลัมน์และกรองช่วงเวลาเสมอ
3. อย่า `polling` เกินจำเป็น — ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนทุกวินาที ตกลงรอบดึงข้อมูลที่เหมาะกับงานของคุณกับผู้ดูแล
4. การเขียนข้อมูล ให้ทดสอบด้วย `?dryRun=1` ก่อนทุกครั้ง
5. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลภายในบริษัท — ห้ามนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ถ้าต้องใช้ query ซ้ำซ้อนซ้ำ ๆ เป็นประจำ แจ้งผู้ดูแลให้ทำเป็น endpoint เฉพาะ (มี cache) จะเร็วกว่าและเบากระบบกว่า

9 ติดต่อ / แจ้งปัญหา

- **ผู้ดูแลระบบ:** ฝ่าย IT/EDP — ขอ token, ขอเปิดสิทธิ์ตาราง INSERT, ขอ endpoint ใหม่
- **ตรวจสอบสถานะระบบ:** `GET /health` — ถ้าไม่ตอบให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
- **เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา:** OpenAPI Spec · Postman Collection · คู่มือฉบับ PDF