

```
CREATE VIEW vw_media_paginas_autor AS SELECT autor.nome,  
ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas FROM autor JOIN livro ON  
livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY autor.nome
```

```
CREATE VIEW vw_total_livros_autor AS SELECT autor.nome, COUNT (livro.id_livro) AS  
total_livros FROM autor LEFT JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY  
autor.nome
```

```
CREATE VIEW vw_maior_livro_autor AS SELECT autor.nome, MAX(livro.num_paginas)AS  
maior_livro FROM autor JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor GROUP BY  
autor.nome;
```

```
CREATE VIEW vw_titulo_numero_paginas AS SELECT titulo , num_paginas FROM livro;  
SELECT * FROM vw_titulo_numero_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_mais_de_1_livro AS SELECT nome , COUNT(id_livro) FROM  
autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor GROUP BY nome HAVING  
COUNT(id_livro)>1;
```

```
CREATE VIEW vw_media_paginas AS SELECT titulo FROM livro WHERE num_paginas >  
(SELECT AVG(num_paginas) from livro); SELECT * FROM vw_media_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_detalhes_livros AS SELECT autor.nome , titulo , ano_publicacao FROM  
autor JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor; SELECT * FROM vw_detalhes_livros;
```

```
CREATE VIEW vw_total_maior_num_paginas AS SELECT autor.nome ,  
COUNT(livro.id_livro), MAX(livro.num_paginas) FROM autor JOIN livro ON autor.id_autor =  
livro.id_autor GROUP BY autor.nome; SELECT * FROM vw_total_maior_num_paginas;
```

The screenshot shows a PostgreSQL IDE interface. The query editor contains the following SQL statements:

```
1 CREATE VIEW vw_titulo_numero_paginas AS SELECT titulo , num_paginas FROM livro;  
2 SELECT * FROM vw_titulo_numero_paginas;
```

The data output window shows the results of the second query, displaying a table with two columns: 'titulo' (character varying (150)) and 'num_paginas' (integer). The results are as follows:

titulo	num_paginas
O Senhor dos Anéis	1568
Dom Casimiro	208
A Hora da Estrela	88
O Hobbit	336