



Politecnico di Milano

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

prof. Luca Breveglieri
prof. Gerardo Pelosi

prof.ssa Donatella Sciuto
prof.ssa Cristina Silvano

AXO – Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi

SECONDA PARTE – martedì 2 febbraio 2021

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Firma _____

Istruzioni

- Si scriva solo negli spazi previsti nel testo della prova e non si separino i fogli.
- Per la minuta si utilizzino le pagine bianche inserite in fondo al fascicolo distribuito con il testo della prova. I fogli di minuta se staccati vanno consegnati intestandoli con nome e cognome.
- È vietato portare con sé libri, eserciziari e appunti, nonché cellulari e altri dispositivi mobili di calcolo o comunicazione. Chiunque fosse trovato in possesso di documentazione relativa al corso – anche se non strettamente attinente alle domande proposte – vedrà annullata la propria prova.
- Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
- Tempo a disposizione 1 h : 30 m

Valore indicativo di domande ed esercizi, voti parziali e voto finale:

esercizio 1 (4 punti) _____

esercizio 2 (5 punti) _____

esercizio 3 (6 punti) _____

esercizio 4 (1 punti) _____

voto finale: (16 punti) _____

esercizio n. 1 – programmazione concorrente

Si consideri il programma C seguente (gli “#include” e le inizializzazioni dei *mutex* sono omessi, come anche il prefisso `pthread` delle funzioni di libreria NPTL):

```
pthread_mutex_t power
sem_t strong, weak
int global = 0
```

```
void * master (void * arg) {
    mutex_lock (&power)
    sem_post (&strong)
    global = 1
    mutex_unlock (&power)
    mutex_lock (&power)
    sem_wait (&weak)
    mutex_unlock (&power)
    global = 2
    sem_wait (&strong)
    return NULL
} /* end master */
```

```
void * slave (void * arg) {
    mutex_lock (&power)
    sem_wait (&strong)
    global = 3
    sem_post (&weak)
    mutex_unlock (&power)
    sem_wait (&weak)
    return (void *) 4
} /* end slave */
```

```
void main ( ) {
    pthread_t th_1, th_2
    sem_init (&strong, 0, 1)
    sem_init (&weak, 0, 0)
    create (&th_1, NULL, master, NULL)
    create (&th_2, NULL, slave, NULL)
    join (th_2, &global)
    sem_post (&weak)
    join (th_1, NULL)
    return
} /* end main */
```

Si completi la tabella qui sotto **indicando lo stato di esistenza del *thread*** nell'istante di tempo specificato da ciascuna condizione, così: se il *thread* **esiste**, si scriva ESISTE; se **non esiste**, si scriva NON ESISTE; e se può essere **esistente** o **inesistente**, si scriva PUÒ ESISTERE. Ogni casella della tabella va riempita in uno dei tre modi (non va lasciata vuota).

Si badi bene alla colonna "condizione": con "subito dopo statement X" si chiede lo stato che il *thread* assume tra lo statement X e lo statement immediatamente successivo del *thread* indicato.

condizione	<i>thread</i>	
	th_1 – master	th_2 – slave
subito dopo stat. A	Esiste	Può esistere
subito dopo stat. B	Esiste	Esiste
subito dopo stat. C	Può esistere	Esiste
subito dopo stat. D	Esiste	Non esiste

Si completi la tabella qui sotto, **indicando i valori delle variabili globali** (sempre esistenti) nell'istante di tempo specificato da ciascuna condizione. Il **valore** della variabile va indicato così:

- intero, carattere, stringa, quando la variabile ha un valore definito; oppure X quando è indefinita
- se la variabile può avere due o più valori, li si riporti tutti quanti
- il semaforo può avere valore positivo o nullo (non valore negativo)
- si supponga che il mutex valga 1 se occupato, e valga 0 se libero

Si badi bene alla colonna "condizione": con "subito dopo statement X" si chiede il valore (o i valori) che la variabile ha tra lo statement X e lo statement immediatamente successivo del *thread* indicato.

condizione	variabili globali			
	<i>power</i>	<i>strong</i>	<i>weak</i>	<i>global</i>
subito dopo stat. A	1	2 - 1	1 - 0	1 - 4
subito dopo stat. B	1	1	0	3
subito dopo stat. D	1 - 0	1 - 0	0	1 - 4

Il sistema può andare in stallo (*deadlock*), con uno o più *thread* che si bloccano, in (almeno) **due casi diversi**. Si chiede di precisare il comportamento dei thread in **due casi**, indicando gli statement dove avvengono i blocchi e i possibili valori della variabile *global*:

caso	th_1 – master	th_2 – slave	<i>global</i>
1	sem_wait(&weak)	mutex_lock(&power)	1
2	-	sem_wait(&weak)	2 - 3
3			

esercizio n. 2 – processi e nucleo

prima parte – gestione dei processi

// programma prova.c	
main () {	
pid = fork ()	// P crea Q
if (pid == 0) {	// codice eseguito da Q
write (stdout, o_msg, 15)	
exec1 ("/usr/bin/prog_x", "prog_x", NULL)	
exit (-1)	
} else {	// codice eseguito da P
read (stdin, i_msg, 5)	
pid = wait (&status)	
} // end_if pid	
exit (0)	
} // prova	

// programma prog_x.c	
// dichiarazione e inizializzazione dei mutex presenti nel codice	
void * walk (void * arg) {	void * run (void * arg) {
mutex_lock (&go)	mutex_lock (&go)
sem_post (&stay)	sem_wait (&stay)
mutex_unlock (&go)	mutex_lock (&come)
mutex_lock (&come)	sem_post (&stay)
sem_wait (&stay)	mutex_unlock (&come)
mutex_unlock (&come)	sem_post (&stay)
sem_wait (&stay)	mutex_unlock (&go)
return NULL	return NULL
} //end	} // end
main () { // codice eseguito da Q	
pthread_t th_1, th_2	
sem_init (&stay, 0, 0)	
create (&th_2, NULL, run, NULL)	
create (&th_1, NULL, walk, NULL)	
nanosleep (4)	
join (th_2, NULL)	
join (th_1, NULL)	
exit (1)	
} // main	

Un processo **P** esegue il programma **prova** e crea un processo figlio **Q** che esegue una mutazione di codice (programma **prog_x**). La mutazione di codice va a buon fine e **Q** crea i thread **th_1** e **th_2**.

Si simuli l'esecuzione dei processi completando tutte le righe presenti nella tabella così come risulta dal codice dato, dallo stato iniziale, dagli eventi indicati, e nell'ipotesi che il processo **Q** abbia **già eseguito exec1** ma **non** ancora **create (&th_2)**. Si completi la tabella riportando quanto segue:

- < **PID**, **TGID** > di ciascun processo che viene creato
- < **identificativo del processo-chiamata di sistema / libreria** > nella prima colonna, dove necessario e in funzione del codice proposto
- in ciascuna riga lo stato dei processi **al termine dell'evento o della chiamata associata alla riga stessa**; si noti che la prima riga della tabella **potrebbe essere solo parzialmente completata**

TABELLA DA COMPILARE (numero di colonne non significativo)

<i>identificativo simbolico del processo</i>		IDLE	P	Q	TH2	TH1		
<i>evento oppure processo-chiamata</i>	<i>PID</i>	1	2	3	4	5		
	<i>TGID</i>	1	2	3	3	3		
P – read (..)	0	pronto	attesa (read)	esec	NE	NE		
Q - pthread_create(TH2)	1	pronto	A read	ESEC	pronto	NE		
Q - pthread_create(TH1)	2	pronto	A read	ESEC	pronto	pronto		
Interrupt da RT_CLOCK e scadenza quanto di tempo	3	pronto	A	pronto	esec	pronto		
Interrupt da STDIN, tutti i blocchi letti	4	pronto	esec	pronto	pronto	pronto		
interrupt da <i>real-time clock</i> e scadenza del quanto di tempo	5	pronto	pronto	pronto	pronto	ESEC		
TH1 - mutex_lock(&go)	6	pronto	pronto	pronto	pronto	ESEC		
TH1 - sem_post(&stay)	7	pronto	pronto	pronto	pronto	ESEC		
interrupt da <i>real-time clock</i> e scadenza del quanto di tempo	8	pronto	pronto	ESEC	pronto	pronto		
Q - nanosleep	9	pronto	pronto	A nano	ESEC	pronto		
TH2 - mutex_lock(&go)	10	pronto	ESEC	A nano	A lock	pronto		
P - wait	11	pronto	A wait	A nano	A lock	ESEC		
TH1 - mutex_unlock(&go)	12	pronto	A	A	esec	pronto		

seconda parte – moduli, pila e strutture dati HW


Sono dati due processi normali **P** e **Q**. Non ci sono altri processi utente nel sistema. Lo stato iniziale delle pile di sistema e utente dei due processi è parzialmente riportato qui sotto.




uStack_P – iniziale



sStack_P – iniziale




uStack_Q – iniziale




sStack_Q – iniziale

Si consideri l'evento seguente: **P** esegue *mutex_unlock (&pass)* e si ha *preemption*.

Si mostrino le invocazioni di tutti i **moduli** (e eventuali relativi ritorni) fino al **momento** in cui il processo **Q** è tornato in esecuzione nel **modulo di SO** in cui era stato sospeso (tabella a pagina seguente), e **si mostri** lo stato delle pile del processo **P** in quel preciso **momento** (qui sotto).



uStack_P – finale



sStack_P – finale

Si risponda alle seguenti domande:

- 1) Indicare il **modulo** di SO in cui il processo **Q** si trova nel **momento** preciso del suo ritorno in esecuzione: *schedule*
- 2) Indicare il **modulo** di SO in cui il processo **Q** era stato sospeso: *wait_event*
- 3) Indicare il **valore di USP** nel momento in cui **Q** è tornato in esecuzione: *X*

tabella di invocazione dei moduli		
processo	modo	modulo
P	U	> mutex_unlock (&pass)
P	U	> syscall
P	U -> S	SYSCALL (> system_call)
P	S	> sys_futex(wake_up)
P	S	> wake_up_process
P	S	> eneqeue_task <
P	S	> check_preempt_curr
P	S	> resched <
P	S	check_preempt_curr <
P	S	> schedule
P	S	> pick_next_task <
P	S	wake_up_process <
P -> Q	S	"CONTEXT_SWITCH" (schedule)
Q	S	schedule <
Q	S	wait_event <

esercizio n. 3 – memoria e file system

prima parte – gestione dello spazio di memoria

È dato un sistema di memoria caratterizzato dai seguenti parametri generali:

MAXFREE = 3

MINFREE = 2

situazione iniziale (esistono un processo P e un processo R)

```
PROCESSO: P *****
VMA : C 000000400, 2, R, P, M, <XX,0>
      K 000000600, 1, R, P, M, <XX,2>
      S 000000601, 1, W, P, M, <XX,3>
      P 7FFFFFFF9, 6, W, P, A, <-1,0>
PT: <c0 :- -> <c1 :1 R> <k0 :- -> <s0 :- -> <p0 :s0 R> <p1 :2 R>
    <p2 :7 R> <p3 :4 R> <p4 :6 W> <p5 :- ->
process P - NPV of PC and SP: c1, p4
PROCESSO: R ***** non di interesse per l'esercizio *****
```

```
MEMORIA FISICA (pagine libere: 3)
00 : <ZP> | 01 : Pc1/Rc1/<XX,1> |
02 : Pp1/Rp1 | 03 : ---- |
04 : Pp3/Rp3 | 05 : Rp4 D |
06 : Pp4 | 07 : Pp2/Rp2 |
08 : ---- | 09 : ---- |
```

```
STATO del TLB
Pc1 : 01 - 0: 1: | | ---- |
Pp1 : 02 - 1: 0: | | Pp2 : 07 - 1: 0: |
Pp3 : 04 - 1: 0: | | Pp4 : 06 - 1: 0: |
----- | | ---- |
----- | | ---- |
```

SWAP FILE: Pp0 / Rp0, ----, ----, ----, ----, ----,
LRU ACTIVE: PC1,
LRU INACTIVE: pp4, pp3, rp4, rp3, rc1, rp2, rp1, pp2, pp1,

evento 1: *read* (Pp0), *write* (Pp0)

PT del processo: P				
p0: :2 W	p1: :s1 R	p2: :s2 R	p3: :4 R	p4: :6 W
P5: :- -				

process P	NPV of PC: c1	NPV of SP: p0
-----------	---------------	---------------

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc1 / Rc1 /<XX, 1>
02: Pp0	03: Rp0 (D)
04: Pp3 / Rp3	05: Rp4 (D)
06: Pp4	07: ----
08:	09:

SWAP FILE	
s0: Rp0	s1: Pp1 / Rp1
s2: Pp2 / Rp2	s3:
s4:	s5:

LRU ACTIVE: PP0, PC1

LRU INACTIVE: pp4, pp3, rp4, rp3, rc1, rp0

evento 2: *read* (Pp1)

process P	NPV of PC: c1	NPV of SP: p1
-----------	---------------	---------------

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc1 / Rc1 / <XX, 1>
02: Pp0	03: Rp0 (D)
04: Pp3 / Rp3	05: Rp4 (D)
06: Pp4	07: Pp1 / Rp1
08:	09:

SWAP FILE	
s0: Rp0	s1: Pp1 / Rp1
s2: Pp2 / Rp2	s3:
s4:	s5:

LRU ACTIVE: PP1, PP0, PC1

LRU INACTIVE: pp4, pp3, rp4, rp3, rc1, rp0, rp1

evento 3: *mmap* (0x000030000000, 3, W, S, M, "F", 2) VMA M0

mmap (0x000040000000, 2, W, P, A, -1, 0) VMA M1
(NON è richiesto di compilare nulla per questo evento)

evento 4: *read* (Pm10, Pm11, Pm01), *write* (Pm10)

PT del processo: P				
m00: :- -	m01: :3 W	m02: :- -	m10: :5 W	m11: :0 R

MEMORIA FISICA	
00: <ZP> / Pm11	01: Pc1 / Rc1 / <XX, 1>
02: Pp0	03: Pm01 / <F, 3>
04: Pp3 / Rp3	05: Pm10
06: Pp4	07: Pp1 / Rp1
08:	09:

SWAP FILE	
s0: Rp0	s1: Pp1 / Rp1
s2: Pp2 / Rp2	s3: Rp4
s4:	s5:

LRU ACTIVE: PM01, PM11, PM10, PP1, PP0, PC1

LRU INACTIVE: pp4, pp3, rp3, rc1, rp1

seconda parte – file system

È dato un sistema di memoria caratterizzato dai seguenti parametri generali:

MAXFREE = 2 **MINFREE = 1**

Si consideri la seguente **situazione iniziale**:

MEMORIA FISICA (pagine libere: 1)			
00 : <ZP>		01 : Pc2/Qc2/<X, 2>	
02 : Qp0 D		03 : <F, 0> D	
04 : <F, 1> D		05 : <F, 2> D	
06 : Pp0 D		07 : ----	

STATO del TLB			
Qc2 : 01 - 0: 1:		Qp0 : 02 - 1: 1:	
----		----	
----		----	

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F	9000	2	3	0

Per ciascuno dei seguenti eventi compilare le tabelle richieste con i dati relativi al contenuto della memoria fisica, delle variabili del FS relative ai file indicati e al numero di accessi a disco effettuati in lettura e in scrittura.

ATTENZIONE: il numero di pagine lette o scritte di un file è cumulativo, ossia è la somma delle pagine lette o scritte su quel file da tutti gli eventi precedenti oltre a quello considerato. Si ricorda che la primitiva *close* scrive le pagine dirty di un file solo se *f_count* diventa = 0.

Il file **F** è stato aperto da **P** tramite chiamata **fd = open (F)**. Quindi **P** ha creato il figlio **Q**.

Il processo **Q** è ora in esecuzione, come si può anche desumere dallo stato del TLB.

eventi 1, 2 e 3: **fd1 = open (G), write (fd1, 4000), read (fd, 1000)**

MEMORIA FISICA			
00: <ZP>		01: Pc2 / Qc2 / <X, 2>	
02: Qp0 (D)		03: <G, 0> (D)	
04: ----		05: <F, 2> (D)	
06: Pp0 (D)		07:	

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
G	4000	1	1	0
F	10000	2	3	2

0 ---- 4096 ---- 8192 ---- 12288 ---- 16384 ---- 20480 ---- 24576
0 1 2 3 4 5

eventi 4 e 5: *fork* (R), *context switch* (R)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc2 / Qc2 / Rc2 / <X, 2>
02: Qp0 (D)	03: <G, 0> (D)
04: Rp0 (D)	05: <F, 2> (D)
06: Pp0 (D)	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
G	4000	2	1	0
F	10000	3	3	2

evento 6: *exit* (Q) (il processo R esegue exit e va in esecuzione Q)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc2 / Qc2 / <X, 2>
02: Qp0 (D)	03: <G, 0> (D)
04: ----	05: <F, 2> (D)
06: Pp0 (D)	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
G	4000	1	1	0
F	10000	2	3	2

eventi 7 e 8: *close* (fd1), *close* (fd)

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
G	----	0	1	1
F	10000	1	3	2

esercizio n. 4 – tabella delle pagine

Date le VMA di un processo sotto riportate, definire:

- la decomposizione degli indirizzi virtuali dell'NPV iniziale di ogni area secondo la notazione **PGD : PUD : PMD : PT**
- il numero di pagine necessarie in ogni livello della gerarchia e il numero totale di pagine necessarie a rappresentare la Tabella delle Pagine (TP) del processo
- il numero di pagine virtuali occupate dal processo
- il rapporto tra l'occupazione della TP e la dimensione virtuale del processo in pagine
- la dimensione virtuale massima del processo in pagine, senza dover modificare la dimensione della TP
- il rapporto relativo

VMA del processo P							
AREA	NPV iniziale	dimensione	R/W	P/S	M/A	nome file	offset
C	0000 0040 0	2	R	P	M	X	0
K	0000 0060 0	1	R	P	M	X	3
D	0000 0060 1	16	W	P	A	-1	0
M0	0000 AB00 0	4	W	S	M	F	5
T0	7FFF F77F D	3	W	P	A	-1	0
P	7FFF FFFF C	3	W	P	A	-1	0

Decomposizione degli indirizzi virtuali

		PGD :	PUD :	PMD :	PT
C	0000 0040 0	0	0	2	0
K	0000 0060 0	0	0	3	0
D	0000 0060 1	0	0	3	1
M0	0000 AB00 0	0	2	344	0
T0	7FFF F77F D	255	511	443	509
P	7FFF FFFF C	255	511	511	508

Numero di pagine necessarie

# pag PGD	1
# pag PUD	2
# pag PMD	3
# pag PT	5
# pag totali	11

Numero di pagine virtuali occupate dal processo	29
---	----

Rapporto di occupazione	37.93%
-------------------------	--------

Dimensione massima del processo in pagine virtuali	$5 * 512 = 2560$
--	------------------

Rapporto di occupazione con dimensione massima	0.43%
--	-------

spazio libero per brutta copia o continuazione

0x 0000 AB00 0 => 0000 0000 0000 0000 1010 1011 0000 0000 0000 => 0 2 344 0

0x 7FFF F77F D => 0111 1111 1111 1111 1111 0111 0111 1111 1101 => 255 511 443