

Зміст

1	Довідники	3
1.1	Особистий кабінет API 2 Home	3
1.2	Опис загальних параметрів	3
1.3	Завантажити довідник міст компанії «Нова Пошта» (метод «getCities»)	4
1.4	Завантажити довідник вулиць компанії «Нова Пошта (метод «getStreet»)	6
1.5	Завантажити довідник відділень компанії «Нова пошта» (метод «getWarehouses»)	8
1.6	Завантажити довідник типів відділень (метод getWarehouseTypes)	10
1.7	Завантажити список контрагентів відправників/отримувачів (метод «getCounterparties»).	11
1.8	Завантажити список адрес контрагентів (метод «getCounterpartyAddresses»)	13
1.9	Завантажити список контактних осіб контрагентів (метод «getCounterpartyContactPersons»)	15
1.10	Отримати список видів платників (метод «getTypesOfPayers»)	16
1.11	Отримати список форм оплати (метод «getPaymentForms»)	17
1.12	Отримати список типів вантажу (метод «getCargoTypes»)	18
1.13	Отримати список технологій доставки (метод «getServiceTypes»)	19
1.14	Отримати список опису вантажу (метод «getCargoDescriptionList»)	20
1.15	Завантажити довідник географічних областей України (метод «getAreas»)	21
1.16	Отримати список форм власності (Метод «getOwnershipFormsList»)	21
1.17	Отримати список видів зворотної доставки (метод «getBackwardDeliveryCargoTypes»)	23
1.18	Отримати список видів палет (метод «getPalletsList»)	24
1.19	Отримати список типів контрагентів відправників (метод «getTypesOfCounterparties»)	25
1.20	Отримати список видів платників зворотної доставки (метод «getTypesOfPayersForRedelivery»)	26
1.21	Отримати список часових інтервалів (метод «getTimeIntervals»)	27
1.22	Отримати список шин і дисків (метод «getTiresWheelsList»)	28
1.23	Отримати список типів піддонів, якщо замовлена послуга зворотної доставки піддонів (метод «getTraysList»)	31
1.24	Отримати список типів контрагентів відправників (метод «getTypesOfCounterparties»)	32
1.25	Отримати список статусів документів (метод «getDocumentStatuses»)	33
1.26	Збереження контрагента (Метод «save»)	36
1.27	Зберегти контрагента з типом третя особа (метод «saveThirdPerson»)	37
1.28	Оновити дані контрагента (метод «update»)	38
1.29	Видалення даних контрагента (метод «delete»)	39
1.30	Завантажити параметри контрагента (метод «getCounterpartyOptions»)	40
1.31	Створення адреси відправника/отримувача (метод «save»)	41
1.32	Оновлення адреси контрагента відправника/отримувача (метод «update»)	42
1.33	Видалення адреси відправника/отримувача (метод «delete»)	44
1.34	Збереження даних контактної особи відправника/отримувача (метод «save»)	45
1.35	Для оновлення даних контактної особи конр агента (Метод «update»)	47
1.36	Видалення даних контактної особи контрагента (метод «delete»)	49
2	Створення ЕН	50
2.1	Створення інтернет документу «ЕН» (метод «save»)	51
2.2	Список операцій з ЕН та основних послуг через формування запиту в API 2.0	52
3	Робота з Реєстрами	53
3.1	Додавання експрес-накладних до реєстру (модель «insertDocuments»)	53
3.2	Видалення експрес-накладних з реєстру (модель «removeDocuments»)	55
3.3	Видалити/розформувати реєстр відправлень (метод «deleteScanSheet»)	56
3.4	Завантажити інформацію по одному реєстру (метод «getScanSheet»)	58
3.5	Завантажити список реєстрів (метод «getScanSheetList»)	58

3.6	Завантаження друкованої форми реєстру (printScanSheet).....	61
4	Приклади запитів.....	62
4.1	Редагування інтернет документу «ЕН» (метод «update»).....	62
4.2	Видалення інтернет документу «ЕН» (метод «delete»).....	64
4.3	Отримати список «ЕН» (метод «getDocumentList»).....	65
4.4	Формування запиту для друку документів «ЕН»	67
4.5	Формування запиту для друку маркувань	68
4.6	Формування запиту для відстеження «трекінг документів ЕН»	69
4.7	Формування запиту для отримання повного звіту по накладним.....	71
4.8	Розрахунок вартості доставки (метод «getDocumentPrice»)	71
4.9	Орієнтовна дата доставки (метод «getDocumentDeliveryDate»).....	72
4.10	Створення інтернет документів «ЕН» з різними типами послуг	75
4.10.1	Формування запитів з замовленням послуги зворотної доставки	75
4.10.2	Формування запитів на створення ЕН з різними типами вантажу.	87
4.10.3	Формування запитів на створення «ЕН» з додатковими послугами.	93
5	Опис можливих помилок та попереджень в відповіді на запит.....	111

1 ДОВІДНИКИ

1.1 Особистий кабінет API 2 Home

Для швидкого оформлення великої кількості відправлень, використовуйте спосіб електронного обміну даними між інформаційною системою компанії «Нова Пошта» і програмним комплексом Партнера/Клієнта.

Обмін даними здійснюється шляхом передачі інформації в виді файлів в форматі XML через програмне середовище API.

Для початку роботи з функціоналом API компанії «Нова Пошта» необхідно створити ключ на сторінці налаштування в особистому кабінеті my.novaposhta.ua.

Ключ API обов'язково включається в кожний файл при формуванні запиту.

Важливо! Всі створювані ключі обмежені в часі дії, рекомендуємо враховувати дані обмежень.

Точка входу для сервісів в форматі XML <https://api.novaposhta.ua/v2.0/xml/>

1.2 Опис загальних параметрів

Запит	
apiKey	ключ API (направляється при реєстрації користувача)
modelName	ім'я моделі
calledMethod	ім'я викликаного методу
methodProperties	властивість методу, для всіх методів
Відповідь	
success	true - при вдалому запиті, false – якщо виникла помилка
data	параметри з даними
errors	помилка
warnings	попередження
info	інформація

Структура запиту на створення «ЕН»

Різні типи запитів виконуються за різними методами в різних моделях.

Види моделей:

1. «InternetDocument» - модель для оформлення відправлень
2. «Common» - модель для роботи з довідниками
3. «Counterparty» - модель для роботи з даними контрагента
4. «ContactPerson» - модель для роботи з даними контактної особи
5. «Address» - модель для роботи з адресами
6. «ScanSheet» - модель для роботи з реєстрами прийому-передачі відправлення

1.3 Завантажити довідник міст компанії «Нова Пошта» (метод «getCities»)

Метод «getCities» працює в моделі "Address".

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в добу.

Якщо запит після натиску на кнопку «GO» не виконується і не видає ніяких результатів то перевірте синтаксис в вашому запиті.

Запит для отримання довідника міст компанії «Нова Пошта»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCities</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Агрономічне</Description> <DescriptionRu>Агрономичное</DescriptionRu> <Ref>ebc0eda9-93ec-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Delivery1>1</Delivery1> <Delivery2>0</Delivery2> <Delivery3>1</Delivery3> <Delivery4>0</Delivery4> <Delivery5>1</Delivery5> <Delivery6>0</Delivery6> <Delivery7>0</Delivery7> <Area>71508129-9b87-11de-822f-000c2965ae0e</Area> <Conglomerates/></item> ...</pre> <p>в відповіді наведений лише один приклад, повний список міст довідника ви зможете побачити в середовищі API 2.0</p>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- назва міста- наименование города- ідентифікатор міста- доставка в понеділок: так- доставка в вівторок: ні- доставка в середу: так- доставка в четвер: ні- доставка в п'ятницю: так- доставка в суботу: ні- доставка в неділю: ні- ідентифікатор регіона- ідентифікатор конгломерата- назва регіону- наименование региона- тип населеного пункта- тип поселенного пункта

--	--

Якщо в цей запит додати параметр «FindByString» (пошук по рядкам) і в його властивостях прописати назву населеного пункта (Бровари) який потрібно знайти,

API 2.0

Сервіси

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<file>
  <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey>
  <calledMethod>getCities</calledMethod>
  <methodProperties>
    <FindByString>Бровари</FindByString>
  </methodProperties>
  <modelName>Address</modelName>
</file>
```

то отримаємо запит за допомогою якого в довіднику знаходиться населений пункт.

Запит для отримання даних міста з параметром пошуку по рядкам в системі API 2.0	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCities</calledMethod> <methodProperties> <FindByString>Бровари</FindByString> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- пошук по рядкам (Бровари)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Бровари</Description> <DescriptionRu>Бровары</DescriptionRu> <Ref>db5c88d7-391c-11dd-90d9-001a92567626</Ref> <Delivery1>1</Delivery1> <Delivery2>1</Delivery2> <Delivery3>1</Delivery3> <Delivery4>1</Delivery4> <Delivery5>1</Delivery5> <Delivery6>1</Delivery6> <Delivery7>0</Delivery7> <Area>71508131-9b87-11de-822f-000c2965ae0e</Area> <Conglomerates><item>d4771ed0-4fb7-11e4-91b8-2f592fe1dcac</item> <item>f86b75e9-42f4-11e4-91b8-2f592fe1dcac</item> </Conglomerates> </item> </data> <errors/></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- назва міста- найменування города- ідентифікатор міста- доставка в понеділок: так- доставка в вівторок: так- доставка в середу: так- доставка в четвер: так- доставка в п'ятницю: так- доставка в суботу: так- доставка в неділю: ні- ідентифікатор регіона- ідентифікатор конгломерата- помилки (відсутні)

<pre><warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	--

1.4 Завантажити довідник вулиць компанії «Нова Пошта (метод «getStreet»)

Запит для отримання довідника вулиць компанії «Нова Пошта»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getStreet</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор міста (з якого ви хочете вивантажити довідник вулиць) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>1- Нова (Видубичі)</Description> <Ref>f739cb98-5583-11e2-ad8d-d4ae52ab9fab</Ref> <StreetsTypeRef>Street</StreetsTypeRef> <StreetsType>вул.</StreetsType> </item> <item> <Description>1-А Лінія</Description> <Ref>cd335133-f2ff-11dd-a18e-001d92f78697</Ref> <StreetsTypeRef>Line</StreetsTypeRef> <StreetsType>лінія</StreetsType> </item> ... в відповіді наведені лише два приклада, повний список вулиць довідника ви зможете побачити в середовищі API 2.0</pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - назва вулиці - ідентифікатор вулиці - ідентифікатор типу вулиці - тип вулиці (вул., просп., тощо) - назва вулиці - ідентифікатор вулиці - ідентифікатор типу вулиці - тип вулиці (вул., просп., тощо)

Якщо в цей запит додати параметр «FindByString» (пошук по рядкам) і в його властивостях прописати назву вулиці чи проспекту (Броварський) який потрібно знайти,

API 2.0

Сервіси

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<file>
  <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey>
  <calledMethod>getStreet</calledMethod>
  <methodProperties>
    <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef>
    <FindByString>Броварський</FindByString>
  </methodProperties>
  <modelName>Address</modelName>
</file>
```

то отримаємо запит за допомогою якого в довіднику знаходиться проспект чи вулиць.

Запит для отримання даних вулиці з параметром пошуку по рядкам в системі API 2.0	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ 2.0</apiKey> <calledMethod>getStreet</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <FindByString>Броварський</FindByString> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор міста - назва вулиці чи проспекту яку потрібно знайти - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Броварський</Description> <Ref>bf0b916c-4149-11dd-9198-001d60451983</Ref> <StreetsTypeRef>Lane</StreetsTypeRef> <StreetsType>пров.</StreetsType> </item> <item> <Description>Броварський</Description> <Ref>f1a4125a-4148-11dd-9198-001d60451983</Ref> <StreetsTypeRef>Prospectus</StreetsTypeRef> <StreetsType>просп.</StreetsType> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - назва вулиці чи проспекту (тощо) - ідентифікатор вулиці - ідентифікатор типу вулиці - тип вулиці - назва вулиці чи проспекту (тощо) - ідентифікатор вулиці - ідентифікатор типу вулиці - тип вулиці - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.5 Завантажити довідник відділень компанії «Нова пошта»(метод «getWarehouses»)

Пошук відбувається за ідентифікатором міста.

Запит для отримання довідника відділень компанії «Нова Пошта»	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getWarehouses</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <FindByString>Броварський</FindByString> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор міста - назва вулиці чи проспекту яку потрібно знайти - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Відділення №1: вул. Червонопрапорна, 34 (Корчувате)</Description> <DescriptionRu>Отделение №1: ул. Краснознаменная, 34 (Корчеватое)</DescriptionRu> <Phone>(044) 323-02-22</Phone> <TypeOfWarehouse>9a68df70-0267-42a8-bb5c-37f427e36ee4</TypeOfWarehouse> <Ref>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</Ref> <Number>1</Number> <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <MaxWeightAllowed/> <Longitude>30.548007000000000</Longitude> <Latitude>50.373131000000000</Latitude> <Reception> <Monday>08:00-22:00</Monday> <Tuesday>08:00-22:00</Tuesday> <Wednesday>08:00-22:00</Wednesday> <Thursday>08:00-22:00</Thursday> <Friday>08:00-22:00</Friday> <Saturday>08:00-18:00</Saturday> <Sunday/> </Reception> <Delivery> <Monday>08:00-21:00</Monday> <Tuesday>08:00-21:00</Tuesday> <Wednesday>08:00-21:00</Wednesday> <Thursday>08:00-21:00</Thursday> <Friday>08:00-21:00</Friday> <Saturday>08:00-18:00</Saturday> <Sunday/> </Delivery> <Schedule> <Monday>08:00-22:00</Monday></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - номер відділення та назва вулиці чи проспекту (тощо) - название улицы или проспекта - ідентифікатор типу відділення - ідентифікатор відділення - номер відділення - ідентифікатор міста - координати довготи - координати широти - Час роботи відділення - Графік відправлення день в день - Графік

<pre><Tuesday>08:00-22:00</Tuesday> <Wednesday>08:00-22:00</Wednesday> <Thursday>08:00-22:00</Thursday> <Friday>08:00-22:00</Friday> <Saturday>08:00-18:00</Saturday> Sunday>08:00-17:00</Sunday> </Schedule> </item> ...</pre> <p>в відповіді наведений лише один приклад, повний список відділень довідника ви зможете побачити в середовищі API 2.0</p>	
---	--

1.6 Завантажити довідник типів відділень (метод getWarehouseTypes)

Запит для отримання довідника типів відділень компанії «Нова Пошта»	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <file> <modelName>Address</modelName> <calledMethod>getWarehouseTypes</calledMethod> <methodProperties/> <apiKey>Вашключ API</apiKey> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - тип моделі - тип методу - властивості методу (нижче) - ваш ключ API
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>6f8c7162-4b72-4b0a-88e5-906948c6a92f</Ref> <Description>Parcel Shop</Description> </item> <item> <Ref>841339c7-591a-42e2-8233-7a0a00f0ed6f</Ref> <Description>Поштовевідділення</Description> </item> <item> <Ref>95dc212d-479c-4ffb-a8ab-8c1b9073d0bc</Ref> <Description>Поштоматприватбанку</Description> </item> <item> <Ref>9a68df70-0267-42a8-bb5c-37f427e36ee4</Ref> <Description>Вантажневідділення</Description> </item> <item> <Ref>f9316480-5f2d-425d-bc2c-ac7cd29decf0</Ref> <Description>Поштомат</Description> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор типу відділення - опис типу відділення - ідентифікатор типу відділення - опис типу відділення - ідентифікатор типу відділення - опис типу відділення - ідентифікатор типу відділення - опис типу відділення - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.7 Завантажити список контрагентів відправників/отримувачів (метод «getCounterparties»).

Метод «getCounterparties» для отримання списку контрагентів відправників/одержувачів

Запит для завантаження списку контрагентів відправників/одержувачів	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCounterparties</calledMethod> <methodProperties> <CounterpartyProperty>Sender</CounterpartyProperty>або"Recipient" </methodProperties>якщо одержувач <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу (редагування) - властивості методу (нижче) - вид контрагента (відправник, одержувач) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Баклажан ТОВ (Тестовий ЛК)</Description> <Ref>6e9acced-d072-11e3-95eb-0050568046cd</Ref> <City>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</City> <Counterparty/> <FirstName/> <LastName/> <MiddleName/> <OwnershipFormRef>7f0f351d-2519-11df-be9a-000c291af1b3</OwnershipFormRef> <OwnershipFormDescription>ТОВ</OwnershipFormDescription> <EDRPOU>99999999</EDRPOU> <CounterpartyType>Organization</CounterpartyType> </item> <item> <Description> Зірка Буковеля ТОВ</Description> <Ref>c66d944a-b8f4-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <City>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</City> <Counterparty/> <FirstName/> <LastName/> <MiddleName/> <OwnershipFormRef/> <OwnershipFormDescription/> <EDRPOU/> <CounterpartyType>Organization</CounterpartyType> </item> <item> <Description> "Азов Петролеум ЛЛС" ТОВ</Description> <Ref>c66d944b-b8f4-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <City>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</City> <Counterparty/></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - опис контрагента - ідентифікатор контрагента - ідентифікатор міста контрагента - ім'я (якщо приватна особа) - по батькові (якщо приватна особа) - прізвище (якщо приватна особа) - ідентифікатор форми власності - опис форми власності - код ЄДПРОУ - тип контрагента - опис контрагента - ідентифікатор контрагента - ідентифікатор міста контрагента - ім'я (якщо приватна особа) - по батькові (якщо приватна особа) - прізвище (якщо приватна особа) - ідентифікатор форми власності - опис форми власності - код ЄДПРОУ - тип контрагента - опис контрагента - ідентифікатор контрагента - ідентифікатор міста контрагента

<pre> <FirstName/> <LastName/> <MiddleName/> <OwnershipFormRef/><OwnershipFormDescription/> <EDRPOU/> <CounterpartyType>Organization</CounterpartyType> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ім'я (якщо приватна особа) - по батькові (якщо приватна особа) - прізвище (якщо приватна особа) - ідентифікатор форми власності - код ЄДРПОУ - тип контрагента <ul style="list-style-type: none"> - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Якщо в цей запит додати параметр «FindByString» (пошук по рядкам) і в його властивостях прописати назву контрагента (Талісман) який потрібно знайти,

API 2.0

Сервіси

Test Your Query

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<file>
  <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey>
  <calledMethod>getCounterparties</calledMethod>
  <methodProperties>
    <CounterpartyProperty>Sender</CounterpartyProperty>
    <FindByString>Талісман</FindByString>
  </methodProperties>
  <modelName>Counterparty</modelName>
</file>

```

Go

XML

то отримаємо запит за допомогою якого в довіднику знаходиться потрібний контрагент.

1.8 Завантажити список адрес контрагентів (метод «getCounterpartyAddresses»)

Метод «getCounterpartyAddresses» для завантаження списку адрес контрагентів.

Пошук відбувається за ідентифікатором

Запит для завантаження списку адрес контрагентів	Опис параметрів запиту
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCounterpartyAddresses</calledMethod> <methodProperties> <CounterpartyProperty>Sender</CounterpartyProperty>або"Recipient"якщо одержувач <Ref>6e9acced-d072-11e3-95eb-0050568046cd</Ref> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file>	- ваш ключ API - тип методу (редагування) - властивості методу (нижче) - вид контрагента (відправник, одержувач) - ідентифікатор контрагента - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>>true</success> <data> <item> <Ref>396537fe-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Description>1- Нова (Видубичі) вул. 10</Description> </item> <item> <Ref>396537fd-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Description>1- Нова (Видубичі) вул. 10 кв. 1 1</Description> </item> <item> <Ref>3965380c-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Description>1- Нова (Видубичі) вул. 10/2</Description> </item> <item> <Ref>396537d3-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Description>Андріївська вул. 1</Description> </item> <item> <Ref>20b8a0a1-00eb-11e4-acce-0050568002cf</Ref> <Description>Андріївська вул. 12 кв. 11</Description> </item> <item> <Ref>94de08c2-c8bf-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Description>Виноградна (Дарницький р-н) вул. 10</Description> </item> <item> <Ref>04f916cc-7a02-11e4-acce-0050568002cf</Ref> <Description>Драгоманова вул. 23Б кв. 139</Description> </item> <item> <Ref>396538b8-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref>	- запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор контрагента - опис (адреса) - ідентифікатор контрагента - опис (адреса) - ідентифікатор контрагента - опис (адреса) - ідентифікатор контрагента - опис (адреса) - ідентифікатор контрагента - опис (адреса)

<div><Description>Новокостянтинівська вул. 13/10</Description></div> <div></item></div> <div><item></div> <div><Ref>39653b34-b36b-11e4-a77a-005056887b8d</Ref></div> <div><Description>Новокостянтинівська вул. 15/10</Description></div> <div></item></div> <div><item></div> <div><Ref>df8fb2ed-c0c1-11e4-a77a-005056887b8d</Ref></div> <div><Description>Хрещатик вул. 10</Description></div> <div></item></div> <div></data></div> <div><errors/></div> <div><warnings/></div> <div><info/></div> <div></root></div>	<div>- опис (адреса)</div> <div>- ідентифікатор контрагента</div> <div>- опис (адреса)</div> <div>- ідентифікатор контрагента</div> <div>- опис (адреса)</div> <div>- помилки (відсутні)</div> <div>- попередження (відсутні)</div> <div>- додаткова інформація (відсутня)</div>
--	--

1.9 Завантажити список контактних осіб контрагентів (метод «getCounterpartyContactPersons»)

Метод «getCounterpartyContactPersons» для отримання списку контактних осіб контрагентів.

Запит для завантаження списку контактних осіб контрагентів	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCounterpartyContactPersons</calledMethod> <methodProperties> <Ref>6e9acced-d072-11e3-95eb-0050568046cd</Ref> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу (редагування) - властивості методу (нижче) - ідентифікатор контрагента - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Бананов Ананас Морковкович</Description> <Ref>d0b9f592-b600-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Phones>380678734567</Phones> <Email/> <LastName>Бананов</LastName> <FirstName>Ананас</FirstName> <MiddleName>Морковкович</MiddleName> </item> <item> <Description>Василькова Ганна Юрівна</Description> <Ref>69cbcb5-00f1-11e4-acce-0050568002cf</Ref> <Phones>380993876451</Phones> <Email/> <LastName>Василькова</LastName> <FirstName>Ганна</FirstName> <MiddleName>Юрівна</MiddleName> </item> <item> <Description>Лтиммм Длтрмм Жтмапччс</Description> <Ref>e3ad8e8b-8443-11e4-acce-0050568002cf</Ref> <Phones>380112212233</Phones> <Email/> <LastName>Лтиммм</LastName> <FirstName>Длтрмм</FirstName> <MiddleName>Жтмапччс</MiddleName> </item> <item> <Description>Ноздрев Алексей Иванович</Description> <Ref>15adafe4-d5b5-11e3-95eb-0050568046cd</Ref> <Phones>380444040404</Phones> <Email/> <LastName>Ноздрев</LastName></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - опис (контактна особа) - ідентифікатор контактної особи - телефон контактної особи - електронна адреса - прізвище - ім'я - по батькові - опис (контактна особа) - ідентифікатор контактної особи - телефон контактної особи - електронна адреса - прізвище - ім'я - по батькові - опис (контактна особа) - ідентифікатор контактної особи - телефон контактної особи - електронна адреса - прізвище

<pre> <FirstName>Алексей</FirstName> <MiddleName>Иванович</MiddleName> </item> <item> <Description>Тест Тест Тест</Description> <Ref>7b29cad7-ac58-11e4-a77a-005056887b8d</Ref> <Phones>380991234567</Phones> <Email/> <LastName>Тест</LastName> <FirstName>Тест</FirstName> <MiddleName>Тест</MiddleName> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ім'я - по батькові - опис (контактна особа) - ідентифікатор контактної особи - телефон контактної особи - електронна адреса - прізвище - ім'я - по батькові - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
---	---

1.10 Отримати список видів платників (метод «getTypesOfPayers»)

Метод «getTypesOfPayers» для отримання списку видів платників послуги доставки: Відправник, Отримувач, Третя особа.

Вид платника «Третя особа» можливо замовити тільки після укладення договору з компанією «Нова Пошта».

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку видів платників	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getTypesOfPayers</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Відправник</Description> <Ref>Sender</Ref> </item> <item> <Description>Одержувач</Description> <Ref>Recipient</Ref> </item> <item> <Description>Третя особа</Description> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - тип платника - ідентифікатор типу платника в API - тип платника - ідентифікатор типу платника в API - тип платника

<pre> <Ref>ThirdPerson</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор типу платника в API - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
---	---

1.11 Отримати список форм оплати (метод «getPaymentForms»)

Метод «getPaymentForm» для отримання списку форм оплати: готівковий розрахунок, безготівковий розрахунок.

Оплачувати послугу доставки за допомогою безготівкового розрахунку можуть Клієнти, які заключили договір з компанією «Нова Пошта»

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку форм оплати	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>ВашключAPI 2.0</apiKey> <calledMethod>getPaymentForms</calledMethod> <methodProperties/> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Безготівковий</Description> <Ref>NonCash</Ref> </item> <item> <Description>Готівка</Description> <Ref>Cash</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - опис параметру форми оплати - ідентифікатор форми оплати в API - опис параметру форми оплати - ідентифікатор форми оплати в API - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.12 Отримати список типів вантажу (метод «getCargoTypes»)

Метод «getCargoTypes» дозволяє отримати список типів вантажу.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для отримання списку типів вантажу	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCargoTypes</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Вантаж</Description> <Ref>Cargo</Ref> </item> <item> <Description>Документи</Description> <Ref>Documents</Ref> </item> <item> <Description>Шини-диски</Description> <Ref>TiresWheels</Ref> </item> <item> <Description>Палети</Description> <Ref>Pallet</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- опис вантажу- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- ідентифікатор в системі API- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.13 Отримати список технологій доставки (метод «getServiceTypes»)

Метод «getServiceTypes» для отримання списку можливих технологій доставки :

«склад-склад», «двері-двері», «склад-двері», «двері-склад».

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку можливих технологій доставки	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getServiceTypes</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Двері-Двері</Description> <Ref>DoorsDoors</Ref> </item> <item> <Description>Двері-Склад</Description> <Ref>DoorsWarehouse</Ref> </item> <item> <Description>Склад-Склад</Description> <Ref>WarehouseWarehouse</Ref> </item> <item> <Description>Склад-Двері</Description> <Ref>WarehouseDoors</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- опис технології- ідентифікатор технології в API- опис технології- ідентифікатор технології в API- опис технології- ідентифікатор технології в API- опис технології- ідентифікатор технології в API- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.14 Отримати список опису вантажу (метод «getCargoDescriptionList»)

Метод «getCargoDescriptionList» для завантаження довідника опису вантажу.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження довідника опису вантажу	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCargoDescriptionList</calledMethod> <methodProperties> <FindByString>абажур</FindByString> - пошук по рядкам, необов'язковий параметр </methodProperties> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- пошук по-рядкам- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Ref>8f46973e-33e4-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Description>DVD/HD- медіаплеер</Description> <DescriptionRu>DVD/HD- медиаплеер</DescriptionRu> </item> <item> <Ref>f297a497-3cb8-11dd-84e9-001a92567626</Ref> <Description>абажур</Description> <DescriptionRu>абажур</DescriptionRu> </item> <item> <Ref>f297a499-3cb8-11dd-84e9-001a92567626</Ref> <Description>абразивна паста</Description> <DescriptionRu>абразивная паста</DescriptionRu></item> ...в відповіді наведені лише три приклади, повний список описів вантажу довідника ви зможете побачити в середовищі API 2.0 <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- описание груза- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- описание груза- ідентифікатор в системі API- опис вантажу- описание груза- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.15 Завантажити довідник географічних областей України (метод «getAreas»)

Запит для отримання довідника областей компанії «Нова Пошта»	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getAreas</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <item> <Description>Вінницька</Description> <Ref>71508129-9b87-11de-822f-000c2965ae0e</Ref> <AreasCenter>db5c88de-391c-11dd-90d9-001a92567626</AreasCenter> </item> ... </pre> <p>в відповіді наведений лише один приклад, повний список географічних областей довідника ви зможете побачити в середовищі API 2.0</p>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- назва області (Вінницька)- ідентифікатор області- ідентифікатор міста яке є обласним центром

1.16 Отримати список форм власності (Метод «getOwnershipFormsList»)

Метод «getOwnershipFormsList» для отримання списку форм власності.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для отримання списку форм власності	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getOwnershipFormsList</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>7f0f3516-2519-11df-be9a-000c291af1b3</Ref></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор форми власності

[illegible]

<pre> <FullName>Товариство з обмеженою відповідальністю</FullName> </item> <item> <Ref>7f0f3517-2519-11df-be9a-000c291af1b3</Ref> <Description>ФГ</Description> <FullName>Фермерське господарство</FullName> </item> <item> <Ref>7f0f351e-2519-11df-be9a-000c291af1b3</Ref> <Description>ФОП (СПД)</Description> <FullName>Фіз. особа-підприємець (лише приватний підприємець)</FullName> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - форма власності (повна назва) - ідентифікатор форми власності - форма власності (скорочено) - форма власності (повна назва) - ідентифікатор форми власності - форма власності (скорочено) - форма власності (повна назва) - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

1.17 Отримати список видів зворотної доставки (метод «getBackwardDeliveryCargoTypes»)

Метод «getBackwardDeliveryCargoTypes» - дозволяє отримати список видів зворотної доставки (з послуги «зворотна доставка») вантажу.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для отримання списку видів зворотної доставки	Опис параметрів запити
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getBackwardDeliveryCargoTypes</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><success>true</success> <data> <item> <Description>Документи</Description> <Ref>Documents</Ref> </item> <item> <Description>Цінні папери</Description> <Ref>Money</Ref> </item> <item> <Description>Піддони</Description> <Ref>Trays</Ref> </item> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - опис вантажу зворотної доставки - ідентифікатор в системі API - опис вантажу зворотної доставки - ідентифікатор в системі API - опис вантажу зворотної доставки - ідентифікатор в системі API

<pre> <item> <Description>Інше</Description> <Ref>Other</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - опис вантажу зворотної доставки - ідентифікатор в системі API - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	--

1.18 Отримати список видів палет (метод «getPalletsList»)

Метод «getPalletsList» для завантаження списку палет (використовується, якщо замовлена послуга зворотної доставки піддонів).

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку піддонів	Опис параметрів запити
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getPalletsList</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>627b0c23-d110-11dd-8c0d-001d92f78697</Ref> <Description>Палета від 1,5 м2 до 2 м2</Description> <DescriptionRu>Паллета свыше 1,5 м2</DescriptionRu> <Weight>816.00</Weight> </item> <item> <Ref>627b0c24-d110-11dd-8c0d-001d92f78697</Ref> <Description>Палета від 1 м2 до 1,49 м2</Description> <DescriptionRu>Паллета от 1 м2 до 1,5 м2</DescriptionRu> <Weight>612.00</Weight> </item> <item> <Ref>627b0c25-d110-11dd-8c0d-001d92f78697</Ref> <Description>Палета від 0,5 м2 до 0,99 м2</Description> <DescriptionRu>Паллета от 0,5 м2 до 1м2</DescriptionRu> <Weight>408.00</Weight> </item> <item> <Ref>627b0c26-d110-11dd-8c0d-001d92f78697</Ref> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор палети в API 2.0 - опис параметрів піддону - «описание параметров паллеты» - вага - ідентифікатор палети в API 2.0 - опис параметрів піддону - «описание параметров паллеты» - вага - ідентифікатор палети в API 2.0 - опис параметрів піддону - «описание параметров паллеты» - вага - ідентифікатор палети в API 2.0

<pre> <Description>Палета до 0,49 м2</Description> <DescriptionRu>Паллета до 0,49 м2</DescriptionRu> <Weight>204.00</Weight> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - опис параметрів піддону - «описание параметров паллеты» - вага - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
---	--

1.19 Отримати список типів контрагентів відправників (метод «getTypesOfCounterparties»)

Метод «getTypesOfCounterparties» для завантаження типів контрагентів.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку типів контрагентів	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getTypesOfCounterparties</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Організація</Description> <Ref>Organization</Ref> </item> <item> <Description>Приватна особа</Description> <Ref>PrivatePerson</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - опис типу контрагента - ідентифікатор типу контрагента в API - опис типу контрагента - ідентифікатор типу контрагента в API - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.20 Отримати список видів платників зворотної доставки (метод «getTypesOfPayersForRedelivery»)

Метод «getTypesOfPayersForRedelivery» для отримання списку видів платників послуги зворотної доставки: Відправник, Отримувач.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку видів платників зворотної доставки	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getTypesOfPayersForRedelivery</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Відправник</Description> <Ref>Sender</Ref> </item> <item> <Description>Одержувач</Description> <Ref>Recipient</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- тип платника- ідентифікатор типу платника в API- тип платника- ідентифікатор типу платника в API- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.21 Отримати список часових інтервалів (метод «getTimeIntervals»)

Метод «getTimeIntervals» для отримання списку часових інтервалів (для замовлення послуги «часові інтервали»).

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку часових інтервалів	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getTimeIntervals</calledMethod> <methodProperties> <DateTime>31.03.2015</DateTime> <RecipientCityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9- 001a92567626</RecipientCityRef> </methodProperties> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- тип методу- властивості методу (нижче)- ідентифікатор міста відправника- дата
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Number>CityDeliveryTimeInterval2</Number> <Start>12:00</Start> <End>15:00</End> </item> <item> <Number>CityDeliveryTimeInterval3</Number> <Start>15:01</Start> <End>18:00</End> </item> <item> <Number>CityDeliveryTimeInterval4</Number> <Start>18:01</Start> <End>21:00</End> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор часового інтервалу- початок- кінець- ідентифікатор часового інтервалу- початок- кінець- ідентифікатор часового інтервалу- початок- кінець- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.22 Отримати список шин і дисків (метод «getTiresWheelsList»)

Метод «getTiresWheelsList» для отримання списку шин і дисків (якщо вантаж «шини-диски»)

Запит для завантаження списку шин і дисків	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getTiresWheelsList</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- тип методу- властивості методу (нижче)
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>20f7b625-9add-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Description>Шина вантажна R 22,5</Description> <DescriptionRu>Шина грузовая R 22,5</DescriptionRu> <Weight>94.00</Weight> <DescriptionType>Tires</DescriptionType> </item> <item> <Ref>20f7b626-9add-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Description>Шина вантажна R 17,5</Description> <DescriptionRu>Шина грузовая R 17,5</DescriptionRu> <Weight>35.00</Weight> <DescriptionType>Tires</DescriptionType> </item> <item> <Ref>20f7b627-9add-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Description>Шина вантажна R 19,5</Description> <DescriptionRu>Шина грузовая R 19,5</DescriptionRu> <Weight>61.00</Weight> <DescriptionType>Tires</DescriptionType> </item> <item> <Ref>20f7b628-9add-11e3-b441-0050568002cf</Ref> <Description>Шина вантажна R 20</Description> <DescriptionRu>Шина грузовая R 20</DescriptionRu> <Weight>105.00</Weight> <DescriptionType>Tires</DescriptionType> </item> <item> <Ref>d7c456c5-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref> <Description>Шина легкова R 13-14</Description> <DescriptionRu>Шина легковая R 13-14</DescriptionRu> <Weight>14.90</Weight> <DescriptionType>Tires</DescriptionType> </item> </data> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор позиції- опис позиції- описание позиции- вага- опис типу позиції- ідентифікатор позиції- опис позиції- описание позиции- вага- опис типу позиції- ідентифікатор позиції- опис позиції- описание позиции- вага- опис типу позиції- ідентифікатор позиції- опис позиції- описание позиции- вага- опис типу позиції

<code><Ref>d7c456c6-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Шина легкова R 15-17</Description></code> <code><DescriptionRu>Шина легковая R 15-17</DescriptionRu></code> <code><Weight>23.09</Weight></code> <code><DescriptionType>Tires</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456c7-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Шина легкова R 18-19</Description></code> <code><DescriptionRu>Шина легковая R 18-19</DescriptionRu></code> <code><Weight>29.48</Weight></code> <code><DescriptionType>Tires</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456c8-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Шина легкова R 20-21</Description></code> <code><DescriptionRu>Шина легковая R 20-21</DescriptionRu></code> <code><Weight>34.77</Weight></code> <code><DescriptionType>Tires</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456c9-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Шина легкова R 23</Description></code> <code><DescriptionRu>Шина легковая R 23</DescriptionRu></code> <code><Weight>43.32</Weight></code> <code><DescriptionType>Tires</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456ca-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Диск вантажний R 17,5</Description></code> <code><DescriptionRu>Диск грузовой R 17,5</DescriptionRu></code> <code><Weight>28.00</Weight></code> <code><DescriptionType>Wheels</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456cb-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Диск вантажний R 19,5</Description></code> <code><DescriptionRu>Диск грузовой R 19,5</DescriptionRu></code> <code><Weight>45.00</Weight></code> <code><DescriptionType>Wheels</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456cc-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Диск вантажний R 20</Description></code> <code><DescriptionRu>Диск грузовой R 20</DescriptionRu></code> <code><Weight>80.00</Weight></code> <code><DescriptionType>Wheels</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456cd-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code> <code><Description>Диск вантажний R 22,5</Description></code> <code><DescriptionRu>Диск грузовой R 22,5</DescriptionRu></code> <code><Weight>70.00</Weight></code> <code><DescriptionType>Wheels</DescriptionType></code> <code></item></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції
<code><item></code> <code><Ref>d7c456cf-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref></code>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор позиції

<Description>Диск легковий R 13-14</Description> <DescriptionRu>Диск легковой R 13-14</DescriptionRu> <Weight>8.75</Weight> <DescriptionType>Wheels</DescriptionType> </item> <item> <Ref>d7c456d0-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref> <Description>Диск легковий R 15-17</Description> <DescriptionRu>Диск легковой R 15-17</DescriptionRu> <Weight>15.42</Weight> <DescriptionType>Wheels</DescriptionType> </item> <item> <Ref>d7c456d1-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref> <Description>Диск легковий R 18-19</Description> <DescriptionRu>Диск легковой R 18-19</DescriptionRu> <Weight>23.75</Weight> <DescriptionType>Wheels</DescriptionType> </item> <item> <Ref>d7c456d2-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref> <Description>Диск легковий R 20-21</Description> <DescriptionRu>Диск легковой R 20-21</DescriptionRu> <Weight>40.00</Weight> <DescriptionType>Wheels</DescriptionType> </item> <item> <Ref>d7c456d3-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf</Ref> <Description>Диск легковий R 23</Description> <DescriptionRu>Диск легковой R 23</DescriptionRu> <Weight>52.50</Weight> <DescriptionType>Wheels</DescriptionType> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root>	- опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції - ідентифікатор позиції - опис позиції - описание позиции - вага - опис типу позиції - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

1.23 Отримати список типів піддонів, якщо замовлена послуга зворотної доставки піддонів (метод «getTraysList»)

Метод «getTraysList» для отримання списку типів піддонів, якщо замовлена послуга зворотної доставки піддонів.

Запит для завантаження списку типів піддонів	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>b07a2c46d33ad9e770a14a64ecd7a621</apiKey> <calledMethod>getTraysList</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>d5c36c5c-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</Ref> <Description>Європейський стандарт Є</Description> <DescriptionRu>Европейский стандарт Є</DescriptionRu> <Weight>0.00</Weight> </item> <item> <Ref>d5c36c5d-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</Ref> <Description>Американський стандарт А</Description> <DescriptionRu>Американский стандарт А</DescriptionRu> <Weight>0.00</Weight> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор типу піддона- опис позиції- описание позиции- вага- ідентифікатор типу піддона- опис позиції- описание позиции- вага- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.24 Отримати список типів контрагентів відправників(метод «getTypesOfCounterparties»)

Метод «getTypesOfCounterparties» для завантаження типів контрагентів.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку типів контрагентів	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ 2.0</apiKey> <calledMethod>getTypesOfCounterparties</calledMethod> <methodProperties /> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Description>Організація</Description> <Ref>Organization</Ref> </item> <item> <Description>Приватна особа</Description> <Ref>PrivatePerson</Ref> </item> </data> <errors/> <warnings/> <info/> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- опис типу контрагента- ідентифікатор типу контрагента в API- опис типу контрагента- ідентифікатор типу контрагента в API- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.25 Отримати список статусів документів (метод «getDocumentStatuses»)

Метод «getDocumentStatuses» для завантаження списку статусів документів.

Для оновлення даних, довідник необхідно завантажувати один раз в місяць.

Запит для завантаження списку статусів документів	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getDocumentStatuses</calledMethod> <modelName>Common</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <StatelId>0</StatelId> <StateName>Шаблон</StateName> <GroupId>0</GroupId> </item> <item> <StatelId>1</StatelId> <StateName>Замовлення в обробці</StateName> <GroupId>1</GroupId> </item> <item> <StatelId>2</StatelId> <StateName>Видалено</StateName> <GroupId>2</GroupId> </item> <item> <StatelId>3</StatelId> <StateName>Номер не знайдено</StateName> <GroupId>3</GroupId> </item> <item> <StatelId>4</StatelId> <StateName>Готується до відправлення</StateName> <GroupId>4</GroupId> </item> <item> <StatelId>5</StatelId> <StateName>Відправлено</StateName> <GroupId>5</GroupId> </item> <item> <StatelId>6</StatelId> <StateName>Готується до видачі</StateName> <GroupId>6</GroupId> </item> </data> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор статусу- назва статусу- груповий ідентифікатор статусу- ідентифікатор статусу- назва статусу- груповий ідентифікатор статусу- ідентифікатор статусу- назва статусу- груповий ідентифікатор статусу- ідентифікатор статусу- назва статусу- груповий ідентифікатор статусу- ідентифікатор статусу- назва статусу- груповий ідентифікатор статусу

<StatelD>7</StatelD> <StateName>Прибув у відділення</StateName> <GroupID>7</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>8</StatelD> <StateName>Невизначено</StateName> <GroupID>8</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>9</StatelD> <StateName>На шляху до Одержувача</StateName> <GroupID>9</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>10</StatelD> <StateName>Одержаний</StateName> <GroupID>10</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>11</StatelD> <StateName>Відмова</StateName> <GroupID>11</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>12</StatelD> <StateName>Відмінюється</StateName> <GroupID>12</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>13</StatelD> <StateName>Припинено зберігання</StateName> <GroupID>13</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>14</StatelD> <StateName>Змінено адресу</StateName> <GroupID>14</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>15</StatelD> <StateName>Зворотна доставка</StateName> <GroupID>15</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>16</StatelD> <StateName>Зворотна доставка - грошовий переказ</StateName> <GroupID>16</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>17</StatelD> <StateName>Переадресування</StateName> <GroupID>17</GroupID>	- ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу
</item> <item> <StatelD>18</StatelD> <StateName>Повернення</StateName>	- ідентифікатор статусу - назва статусу

<pre> <GroupId>18</GroupId> </item> <item> <StateId>19</StateId> <StateName>Нарахується плата за зберігання</StateName> <GroupId>19</GroupId> </item> <item> <StateId>20</StateId> <StateName>Вилучено відправником</StateName> <GroupId>20</GroupId> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - груповий ідентифікатор статусу - ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу - ідентифікатор статусу - назва статусу - груповий ідентифікатор статусу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	--

Запит на забір одного статусу (в властивостях методу можна передавати фільтр по GroupId, StateId, StateName)

Запит на забір одного статусу	Опис параметрів запити
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>b07a2c46d33ad9e770a14a64ecd7a621</apiKey> <calledMethod>getDocumentStatuses</calledMethod> <methodProperties> <StateId>1</StateId> </methodProperties> <modelName>Common</modelName> </file> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор статусу - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <StateId>1</StateId> <StateName>Замовлення в обробці</StateName> <GroupId>1</GroupId> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор статусу - опис статусу (назва) - номер статусу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.26 Збереження контрагента (Метод «save»)

Метод «save» для збереження контрагента відпраника/отримувача

Запит для збереження контрагента відпраника/отримувача	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>8bd43f22d71d65113ca9fce0a88af252</apiKey> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>db5c88d7-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <CounterpartyProperty>Recipient</CounterpartyProperty> <CounterpartyType>PrivatePerson</CounterpartyType> <Email /> <FirstName>Фелікс</FirstName> <LastName>Яковлев</LastName> <MiddleName>Едуардович</MiddleName> <Phone>0997979789</Phone> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор міста - вид контрагента - тип контрагента - електронна адреса - ім'я - по батькові - прізвище - телефон - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>bdd97e34-d83a-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Яковлев Фелікс Едуардович</Description> <FirstName>Фелікс</FirstName> <MiddleName>Едуардович</MiddleName> <LastName>Яковлев</LastName> <Counterparty></Counterparty> <OwnershipForm></OwnershipForm> <OwnershipFormDescription></OwnershipFormDescription> <EDRPOU></EDRPOU> <CounterpartyType>PrivatePerson</CounterpartyType> <ContactPerson> <success>true</success> <data> <item> <Ref>bde1fdc0-d83a-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Яковлев Фелікс Едуардович</Description> <LastName>Яковлев</LastName> <FirstName>Фелікс</FirstName> <MiddleName>Едуардович</MiddleName> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </ContactPerson></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор контрагента - опис контрагента - ім'я - по батькові - прізвище - форма власності - опис форми власності - код єдрпоу - тип контрагента (приватна особа) - контактна особа (властивості) - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор контактної особи - опис - прізвище - ім'я - по батькові - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

</item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root>	- помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	--

1.27 Зберегти контрагента з типом третя особа (метод «saveThirdPerson»)

Метод «saveThirdPerson» для збереження контрагента з типом третя особа.

Функція доступна для клієнтів, які уклали договір з компанією «Нова Пошта».

Запит для збереження контрагента з типом третя особа	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <CounterpartyProperty>ThirdPerson</CounterpartyProperty> <CounterpartyType>Organization</CounterpartyType> <EDRPOU>99999999</EDRPOU> <Email /> <FirstName /> <LastName /> <MiddleName /> <OwnershipForm /> <Phone /> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	- ваш ключ API - тип методу - властивості методу (нижче) - ідентифікатор міста - вид контрагента - тип контрагента - код ЄДРПОУ - електронна адреса - ім'я - прізвище - по батькові - форма власності - телефон - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>89c1fc68-d83d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Баклажан ТОВ (Тестовий ЛК)</Description> <FirstName></FirstName> <MiddleName></MiddleName> <LastName></LastName> <Counterparty></Counterparty> <OwnershipForm>7f0f351d-2519-11df-be9a-000c291af1b3</OwnershipForm> <OwnershipFormDescription>ТОВ</OwnershipFormDescription> <EDRPOU>99999999</EDRPOU> <CounterpartyType>Organization</CounterpartyType> <ContactPerson></ContactPerson> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	- запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор контрагента - опис контрагента - ім'я - по батькові - прізвище - ідентифікатор форми власності - опис форми власності - код єдрпоу - тип контрагента (організація) - контактна особа (властивості) - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.28 Оновити дані контрагента (метод «update»)

Метод «update» для оновлення (редагування) даних контрагента.

Запит для оновлення даних контрагента	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>update</calledMethod> <methodProperties> <CityRef>db5c8911-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRef> <CounterpartyProperty>Recipient</CounterpartyProperty> <CounterpartyType>PrivatePerson</CounterpartyType> <Email /> <FirstName>Михайло</FirstName> <LastName>Колесник</LastName> <MiddleName>Іванович</MiddleName> <Phone>0991112222</Phone> <Ref>89c1fc68-d83d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу (редагування)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор міста- вид контрагента- тип контрагента- електронна адреса- ім'я- по батькові- прізвище- телефон- ідентифікатор контрагента- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="undefined" encoding="undefined"?> <success>true</success> <data> <Ref>eb7c1c2e-cc85-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Колесник Михайло Іванович</Description> <FirstName>Михайло</FirstName> <MiddleName>Іванович</MiddleName> <LastName>Колесник</LastName> <Counterparty/> <OwnershipForm/> <OwnershipFormDescription/> <EDRPOU/> <CounterpartyType>PrivatePerson</CounterpartyType> <ContactPerson> <success>true</success> </ContactPerson> </data></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор контрагента- опис контрагента- ім'я- по батькові- прізвище- форма власності- опис форми власності- код єдрпоу- тип контрагента (організація)- контактна особа (властивості)- запит (успіх)

Були змінені такі параметри методу (властивості до оновлення виділені чорним кольором, синім кольором після оновлення):

"calledMethod": "save" → "update",


"FirstName": "Роман" → "Михайло",

"MiddleName": "Романович" → "Іванович",

"LastName": "Романов" → "Колесник",

"Phone": "0991112233" → "0991112222"

Рис. Зображення даних контрагента, в особистому кабінеті, після внесення змін за допомогою запиту в середовищі API 2.0



1.29 Видалення даних контрагента (метод «delete»)

Через середовище API 2.0 можливо видаляти лише дані контрагента одержувача.

Для видалення даних контрагента відправника звертайтеся до вашого менеджера.

Запит для видалення даних контрагента	Опис параметрів запиту
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>delete</calledMethod> <methodProperties> <Ref>eb7c1c2e-cc85-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file>	- ваш ключ API - тип методу (редагування) - властивості методу (нижче) - ідентифікатор контрагента - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>89c1fc68-d83d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root>	- запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор видаленого контрагента - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

1.30 Завантажити параметри контрагента (метод «getCounterpartyOptions»)

Метод «getCounterpartyOptions» для отримання параметрів контрагента відправника/отримувача.


Запит для отримання параметрів контрагента відправника/отримувача.	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>getCounterpartyOptions</calledMethod> <methodProperties> <Ref>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Ref> </methodProperties> <modelName>Counterparty</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу (редагування)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор контрагента- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <CanPayTheThirdPerson>true</CanPayTheThirdPerson> <CanAfterpaymentOnGoodsCost>true</CanAfterpaymentOnGoodsCost> <CanNonCashPayment>true</CanNonCashPayment> <CanCreditDocuments>true</CanCreditDocuments> <HideDeliveryCost>false</HideDeliveryCost> <CanSameDayDelivery>true</CanSameDayDelivery> <CanForwardingService>false</CanForwardingService> <DeliveryByHand>false</DeliveryByHand> <DescentFromFloor>false</DescentFromFloor> <BackDeliveryValuablePapers>false</BackDeliveryValuablePapers> <BackwardDeliverySubtypesDocuments>false</BackwardDeliverySubtypesDocuments> <AfterpaymentType></AfterpaymentType> <HaveMoneyWallets>false</HaveMoneyWallets> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- платником третя особа: так- оплата коштів за товар: так- безготівковий розрахунок: так- оформлення кредиту: так- прихована сума за доставку: ні- доставка день в день: так- експедирування: ні- доставка в руки: ні- спуск з поверха: ні- зворотна доставка Ц1П: ні- зворотна доставка документів: ні- контроль оплати- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.31 Створення адреси відправника/отримувача (метод «save»)

Метод «save» для збереження адреси контрагента відправника/отримувача.

Запит для створення адреси контрагента	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BuildingNumber>12</BuildingNumber> <CounterpartyRef>56300fb9-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</CounterpartyRef> <Flat>10</Flat> <Note>Коментар</Note> <StreetRef>d8364179-4149-11dd-9198-001d60451983</StreetRef> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу (створення)- властивості методу (нижче)- номер будинку- ідентифікатор контрагента- номер квартири- коментар- ідентифікатор вулиці з посібника- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>473188f3-d847-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Бердичівська вул. 12 кв. 10 Коментар</Description> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>Building already exists</item> </warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор створеної адреси- опис створеної адреси- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

Рис. Зображення створеної адреси контрагента в особистому кабінеті.



1.32 Оновлення адреси контрагента відправника/отримувача (метод «update»)

Метод «update» для оновлення адреси контрагента відправника/отримувача.

Запит для оновлення адреси контрагента	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>update</calledMethod> <methodProperties> <BuildingNumber>45</BuildingNumber> <CounterpartyRef>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</CounterpartyRef> <Flat>12</Flat> <Note>Коментар</Note> <Ref>503702df-cd4c-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <StreetRef>4c4a7cdf-561d-11de-9bd4-0021918b679a</StreetRef> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип методу (оновлення) - властивості методу (нижче) - номер будинку - ідентифікатор контрагента - номер квартири - коментар - ідентифікатор адреси (яку потрібно оновити) - ідентифікатор вулиці з посібника - тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>503702df-cd4c-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Авіаконструктора Антонова (Солом'янка) вул. 45 кв. 12 Коментар</Description> </item> </data> <errors></errors> <warnings></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор адреси - опис оновленої адреси - помилки (відсутні) - попередження (відсутні)

<item>Building already exists</item>
</warnings>
<info></info>
</root>

- додаткова інформація (відсутня)

Були змінені такі параметри та метод (властивості до оновлення виділені чорним кольором, синім кольором після оновлення:

"StreetRef": "d8364179-4149-11dd-9198-001d60451983" → "4c4a7cdf-561d-11de-9bd4-0021918b679a"

"BuildingNumber": "10" → "45",

"Flat": "10" → "12",

Рис. Зображення адреси контрагента в особистому кабінеті до і після оновлення

The screenshot shows the 'Обрати контрагента' form with three main sections: 'Обрати місто', 'Обрати контрагента', and 'Обрати адресу'. The 'Обрати місто' section has a dropdown with 'Київ' selected. The 'Обрати контрагента' section has a search bar and a list of results, including 'ТОВ Рошча (Київ-регіон окремо)'. The 'Обрати адресу' section has a search bar and a list of results, with 'Бердичівська вул. 12 кв. 10 Коментар' circled in black. At the bottom, there are buttons for 'Підтвердити вибір' and 'Відмінити'.



The screenshot shows the same 'Обрати контрагента' form after an update. The 'Обрати місто' section remains the same. The 'Обрати контрагента' section shows the same results. The 'Обрати адресу' section now shows a different result, 'Авіаконструктора Антонова (Солом'янка) вул. 45 кв. 12 Коментар', which is circled in black. The buttons at the bottom are still 'Підтвердити вибір' and 'Відмінити'.

1.33 Видалення адреси відправника/отримувача (метод «delete»)

Запит для видалення адреси контрагента	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>delete</calledMethod> <methodProperties> <Ref>503702df-cd4c-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> <modelName>Address</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- тип методу (видалення)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор адреси (яку потрібно видалити)
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>7791a042-d902-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор адреси (видаленої)- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

1.34 Збереження даних контактної особи відправника/отримувача (метод «save»)

Метод «save» для створення контактної особи контрагента відправника/отримувача.

Всі дані контактної особи контрагента вносяться лише на українській мові.

Запит для створення контактної особи контрагента	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <CounterpartyRef>5953fb16-08d8-11e4-8958- 0025909b4e33</CounterpartyRef> <FirstName>Джон</FirstName> <LastName>Кравченко</LastName> <MiddleName>Борисович</MiddleName> <Phone>+380997979789</Phone> </methodProperties> <modelName>ContactPerson</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу- властивості методу (нижче)- ідентифікатор контрагента- ім'я контактної особи- прізвище контактної особи- по батькові- телефон контактної особи- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>c0597d15-d2cf-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Кравченко Джон Борисович11</Description> <LastName>Кравченко</LastName> <FirstName>Джон</FirstName> <MiddleName>Борисович11</MiddleName> <Phones>380997979789</Phones> <Email></Email> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>Person already exists!</item> </warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор контактної особи- опис контактної особи- прізвище контактної особи- ім'я контактної особи- по батькові контактної особи- телефон контактної особи- електронна адреса контактної особи- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

Рис. Зображення створеної контактної особи в особистому кабінеті.

Обрати контрагента

Обрати місто

Київ

Київ

Богуслав (Київська обл.)

Борова (Київ)

Козин (Київська обл.)

Петрівське (Київ)

Обрати контрагента

Пошук по назві контрагента

Юридичні особи

ТОВ "Київська" (Київ-регіон окремо)

ТОВ "Київська" ТОВ

Фізичні особи

Не знайдено жодного запису

Створити контрагента

Обрати адресу

Пошук по назві адреси

Адреса дому або офісу

Мостицька вул. 11

Хрещатик вул. 10

Червона вул. 1

Додати адресу

Відділення Нової Пошти

Обрати контактну особу

Пошук по назві контактної особи

Скасувати віддалення

Іванов Іван Іванович, тел. 380971155109

Катчер Ештон Давидович, тел. 380974004729

Кравченко Андрій Борисович, тел. 380997979789

Михайло Віктор Андрійович

Підтвердити вибір

Відмінити

1.35 Для оновлення даних контактної особи контрагента (Метод «update»)

Редагувати дані контактної особи контрагента можуть лише юридичні особи.

Приватні особи можуть редагувати лише телефон контактної особи контрагента.

Запит для оновлення даних контактної особи контрагента	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>update</calledMethod> <methodProperties> <CounterpartyRef>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</CounterpartyRef> <FirstName>Степан</FirstName> <LastName>Романенко</LastName> <MiddleName>Олександрович</MiddleName> <Phone>+380677777788</Phone> <Ref>c0597d15-d2cf-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> <modelName>ContactPerson</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу (редагування)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор контрагента- ім'я контактної особи- прізвище контактної особи- по батькові- телефон контактної особи- ідентифікатор контактної особи- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>c0597d15-d2cf-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Description>Романенко Степан Олександрович</Description> <LastName>Романенко</LastName> <FirstName>Степан</FirstName> <MiddleName>Олександрович</MiddleName> <Phones>380677777788</Phones> <Email></Email> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор контактної особи- опис контактної особи- прізвище контактної особи- ім'я контактної особи- по батькові контактної особи- телефон контактної особи- електронна адреса контактної особи- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

Були змінені такі параметри методу (властивості до оновлення виділені чорним кольором, синім кольором після оновлення):

"calledMethod": "save" → "update",


"FirstName": "Люцифер" → "Степан",

"MiddleName": "Борисович" → "Олександрович",

"LastName": "Кравченко" → "Романенко",

"Phone": "380677775588" → "30677777788"

Рис. Зображення контактної особи контрагента до і після оновлення в особистому кабінеті.



1.36 Видалення даних контактної особи контрагента (метод «delete»)

Видаляти дані контактної особи контрагента можуть лише юридичні особи.

Запит для видалення даних контактної особи контрагента	Опис параметрів запити
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <calledMethod>delete</calledMethod> <methodProperties> <Ref>c0597d15-d2cf-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> <modelName>ContactPerson</modelName> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип методу (видалення)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор контактної особи (яку потрібно видалити)- тип моделі
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre>?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>c0597d15-d2cf-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор контактної особи (видаленої)- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

Після виконаного запиту на видалення, в особистому кабінеті, в списку контактних осіб контрагента, дана особа буде відсутня.

2 СТВОРЕННЯ ЕН

При створенні будь-якого запиту на основі шаблону з інструкції не забудьте:

1. В рядку "apiKey":"ваш ключ", вставити ключ зі списку ключів в особистому кабінеті.
2. Не забудьте змінити ідентифікатори в параметрах методу.
3. При створенні інтернет документа через запит в API, завжди ставте дату не нижче фактичної (сьогоднішньої).
4. Якщо запит після натиску на кнопку «GO» не виконується і не видає ніяких результатів то перевірте синтаксис в вашому запиті.

Структура стандартного запиту.

Приклад запиту для формування експрес - накладної	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PayerType>Sender</PayerType> <Cost>500</Cost> <CargoType>Cargo</CargoType> <DateTime>18.02.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>6e9acced-d072-11e3-95eb-0050568046cd</Sender> <SenderAddress>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>d0b9f592-b600-11e4-a77a-005056887b8d</ContactSender> <SendersPhone>380678734567</SendersPhone> <CityRecipient>db5c8892-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>d00f2319-b743-11e4-a77a-005056887b8d</Recipient> <RecipientAddress>511fcfb-d-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>bc7b61ea-b6eb-11e4-a77a-005056887b8d</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380631112223</RecipientsPhone> </methodProperties> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- модель документа (ЕН)- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- платник (відправник)- оголошена вартість- тип вантажу (вантаж)- фактична дата відправлення- опис вантажу- тип оплати (готівка)- кількість місць доставки- тип доставки (склад - двері)- загальний об'єм- фактична вага- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника


Якщо запит після натиску на кнопку «GO» не виконується і не видає ніяких результатів то перевірте синтаксис в вашому запиті.

2.1 Створення інтернет документу «ЕН» (метод «save»)

Приклад запиту для формування експрес - накладної	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>02.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>абажур</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>344a7107-ccac-11e4-bdb5-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380678734567</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>56300fb9-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>511fcfb-d-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>563ad2d8-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380631112223</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип документу (ЕН) - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Приклад відповіді на запит для формування експрес - накладної	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>112f9765-d913-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>03.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201056</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

Якщо запит після натиску на кнопку «GO» не виконується і не видає ніяких результатів то перевірте синтаксис в вашому запиті.

Рис. Зображення ЕН в особистому кабінеті після створення її за допомогою запиту в програмному середовищі API 2.0



2.2 Список операцій з ЕН та основних послуг через формування запиту в API 2.0

7. [Редагування інтернет документу ЕН](#)
8. [Видалення інтернет документу ЕН](#)
9. [Отримати список ЕН](#)
10. [Розрахунок вартості доставки](#)
11. [Орієнтовна дата доставки](#)
12. [Друк «ЕН»](#)
13. [Друк «маркувань»](#)
14. [Отримати повний звіт по накладним](#)
15. [Відстеження ЕН «трекінг документів»](#)
16. [Послуга «зворотня доставка ЦІП»](#)
17. [Послуга «зворотня доставка ЕН перевізника»](#)

18. [Послуга «зворотня доставка кредитних документів»](#)
19. [Послуга «зворотня доставка підписаних документів»](#)
20. [Послуга «зворотня доставка піддонів»](#)
21. [Послуга «зворотня доставка 2-х видів»](#)
22. [Тип вантажу «шини-диски»](#)
23. [Тип вантажу «палети або вантаж» з вказанням параметрів кожного місця](#)
24. [Тип вантажу «документи»](#)
25. [Послуга «забрати довіреність»](#)
26. [Послуга «суботня доставка»](#)
27. [Послуга «контроль оплати»](#)
28. [Послуга «доставка день в день»](#)
29. [Послуга «підйом на поверх»](#)
30. [Послуга «бажана дата доставки»](#)
31. [Послуга «доставка в часові інтервали»](#)
32. [Послуга «вказати номер пакування»](#)
33. [Послуга «вказати внутрішній номер замовлення Клієнта»](#)

3 РОБОТА З РЕЄСТРАМИ

Для передачі оформлених відправлень по реєстру, інтегрується функціонал формування і видалення реєстрів прийому-передачі відправлень.

При передачі відправлень по реєстру необхідно на кожному відправленні розміщати маркування і роздрукувати два екземпляри реєстра.

3.1 Додавання експрес-накладних до реєстру (модель «insertDocuments»)

Для пердачі оформлених відправлень по реєстру необхідно сформувати відповідний запит.

В реєстр не додаються експрес-накладні які видалені/відмінені, в яких відрізняються дані Відправника.

В відповідь на запит формування реєстру повертається номер реєстра і номер відправлення зі статусом «додано» чи «не додано» в реєстр.

Запит для додавання експрес-накладних до реєстру	Опис параметрів запиту
--	------------------------

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>ScanSheet</modelName> <calledMethod>insertDocuments</calledMethod> <methodProperties> <DocumentRefs> <item>6d3f1ccf-d92d-11e4-bdb5-005056801329</item> <item>753326c2-d92d-11e4-bdb5-005056801329</item> </DocumentRefs> </methodProperties> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - тип методу - властивості методу (нижче) - масив ідентифікаторів ЕН (нижче) - ідентифікатор ЕН - ідентифікатор ЕН
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>91968622-d92d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003144</Number> <Date>2015-04-02 14:44:06</Date> <Errors></Errors> <Success></Success> <Warnings></Warnings> <Data> <Errors></Errors> <Success> <item> <Ref>6d3f1ccf-d92d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>20400030201079</Number> </item> <item> <Ref>753326c2-d92d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>20400030201080</Number> </item> </Success> <Warnings></Warnings> </Data> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - помилки (відсутні) - запит (успіх) - попередження (відсутні) - помилки (відсутні) - запит (успіх) - ідентифікатор ЕН (дод. до реєстру) - номер ЕН - ідентифікатор ЕН (дод. до реєстру) - номер ЕН - попередження (відсутні) - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

Рис. Зображення доданих ЕН до реєстру в особистому кабінеті.

Номер ЕН	Внутр	Дата	02.04.2015	Відправник	Одержувач	Телефон по	Вага	Оголо	Кільк	Варті	Статус	Дата доста	Фактична д
20400030201080 105-00003144		02.04.2015 14:43:19	02.04.2015	Київ CBS-369138 Відділення №84 (до 30 кг на одне місце): вул. Курнатовського, 15	Київ Адський Демон Люцеферович Відділення №13 (до 30 кг на одне місце): вул. Белікотирнівська, 35/2	3806666666666 Адський Демон Люцеферович	25.0 кг	500.00 грн.	1	22.00 грн.	Замовлення в обробці У реєстрі	03.04.2015	
20400030201079 105-00003144		02.04.2015 14:43:05	02.04.2015	Київ CBS-369138 Відділення №84 (до 30 кг на одне місце): вул. Курнатовського, 15	Київ Адський Демон Люцеферович Відділення №13 (до 30 кг на одне місце): вул. Белікотирнівська, 35/2	3806666666666 Адський Демон Люцеферович	25.0 кг	500.00 грн.	1	22.00 грн.	Замовлення в обробці У реєстрі	03.04.2015	

3.2 Видалення експрес-накладних з реєстру (модель «removeDocuments»)

Після видалення реєстру, в інформаційній системі видаляється номер реєстру, але експрес-накладні, які містили реєстр не видаляються (відбувається розформування реєстру).

Для передачі оформлених відправлень по реєстру необхідно сформувати відповідний запит.

В реєстр не додаються експрес-накладні які видалені/відмінені, в яких відрізняється дані відправника.

В відповідь на запит формування реєстра повертається номер реєстра і номер відправлень зі статусом.

Запит для видалення експрес-накладних з реєстру	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>ScanSheet</modelName> <calledMethod>removeDocuments</calledMethod> <methodProperties> <DocumentRefs> <item>6d3f1ccf-d92d-11e4-bdb5-005056801329</item> <item>753326c2-d92d-11e4-bdb5-005056801329</item> </DocumentRefs> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - тип методу - властивості методу (нижче) - масив ідентифікаторів ЕН (нижче) - ідентифікатор ЕН - ідентифікатор ЕН
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <DocumentRefs> <Errors></Errors> <Success> <item> <Ref>6d3f1ccf-d92d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>20400030201079</Number> <Document>9f8af167-d92e-11e4-bdb5-005056801329</Document> </item> <item> <Ref>753326c2-d92d-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>20400030201080</Number> <Document>9f8af167-d92e-11e4-bdb5-005056801329</Document> </item></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - запит (успіх) - дані відповіді на запит - масив документів - помилки відсутні - ідентифікатор ЕН - номер ЕН - ідентифікатор реєстру - ідентифікатор ЕН - номер ЕН - ідентифікатор реєстру

<pre> </Success> </DocumentRefs> </data> </errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
---	--

3.3 Видалити/розформувати реєстр відправлень (метод «deleteScanSheet»)

Після видалення реєстру з інформаційної системи «Нова Пошта» видається номер реєстру, а експрес-накладні, які були включені до нього звільняються, але не видаляються (відбувається розформування реєстру).

Для видалення реєстру необхідно сформулювати відповідний запит.

Запит для видалення експрес-накладних з реєстру	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>ScanSheet</modelName> <calledMethod>deleteScanSheet</calledMethod> <methodProperties> <ScanSheetRefs> <item>6d91a548-d930-11e4-bdb5-005056801329</item> <item>8e4c1db3-d930-11e4-bdb5-005056801329</item> </ScanSheetRefs> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - тип методу - властивості методу (нижче) - масив ідентифікаторів реєстрів - ідентифікатор реєстру - ідентифікатор реєстру
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <ScanSheetRefs> <Errors></Errors> <Success> <item> <Ref>6d91a548-d930-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003146</Number> </item> <item> <Ref>8e4c1db3-d930-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003147</Number> </item> </Success> </ScanSheetRefs> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- масив документів- помилки відсутні- список успішно видалених реєстрів - ідентифікатор реєстру- номер реєстру - ідентифікатор реєстру- номер реєстру - помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)
---	---

3.4 Завантажити інформацію по одному реєстру (метод «getScanSheet»)

Запит для завантаження інформації по одному реєстру реєстру	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>ScanSheet</modelName> <calledMethod>getScanSheet</calledMethod> <methodProperties> <Ref>33af5f54-d931-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- тип методу- властивості методу (нижче)- ідентифікатор реєстру
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>33af5f54-d931-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003148</Number> <DateTime>2015-04-02 15:10:07</DateTime> <Count>2</Count> <CitySenderRef>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySenderRef> <CitySender>Київ</CitySender> <SenderAddressRef>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a- 0050568002cf</SenderAddressRef> <SenderAddress>м. Київ, Відділення №84 (до 30 кг на одне місце), вул. Курнатовського,</SenderAddress> <SenderRef>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</SenderRef> <Sender>CBS-369138</Sender> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- запит (успіх)- дані відповіді на запит- масив документів- ідентифікатор реєстру- номер реєстру- дата проведеного запиту- кол-во ЕН- ідентифікатор міста відправника- назва міста відправника- ідентифікатор адреси відправника- повна назва адреси відправника- ідентифікатор відправника (к-агента)- номер відправника- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

3.5 Завантажити список реєстрів (метод «getScanSheetList»)

Запит для завантаження списку реєстрів	Опис параметрів запиту
--	------------------------

<item> <Ref>956aeca5-cef6-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003134</Number> <DateTime>2015-03-20 13:45:19</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>21badca6-ceda-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003131</Number> <DateTime>2015-03-20 10:21:39</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>745bad26-ce45-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003125</Number> <DateTime>2015-03-19 16:37:22</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (так)
<item> <Ref>df204c73-ce38-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003124</Number> <DateTime>2015-03-19 15:07:18</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>34889997-ce38-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003123</Number> <DateTime>2015-03-19 15:02:32</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>21a8eb5b-ce38-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003122</Number> <DateTime>2015-03-19 15:02:00</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>9db895db-ce37-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003121</Number> <DateTime>2015-03-19 14:58:19</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>de872c3c-ce30-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003120</Number> <DateTime>2015-03-19 14:10:01</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>ed676f43-ce1e-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <Number>105-00003119</Number> <DateTime>2015-03-19 12:01:35</DateTime> <Printed>0</Printed> </item>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні)
<item> <Ref>bf5b9647-7156-11e4-ab6d-005056801329</Ref> <Number>105-00003055</Number>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор реєстра - номер реєстра

<pre> <DateTime>2014-11-21 10:16:53</DateTime> <Printed>1</Printed> </item> <item> <Ref>62f578cb-6fea-11e4-ab6d-005056801329</Ref> <Number>105-00003054</Number> <DateTime>2014-11-19 14:48:18</DateTime> <Printed>0</Printed> </item> <item> <Ref>4bb1528f-6fea-11e4-ab6d-005056801329</Ref> <Number>105-00003053</Number> <DateTime>2014-11-19 14:48:00</DateTime> <Printed>0</Printed> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - дата додавання до реєстру - роздруковано (так) - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні) - ідентифікатор реєстра - номер реєстра - дата додавання до реєстру - роздруковано (ні) - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

3.6 Завантаження друкованої форми реєстру(printScanSheet)

Приклади GET запитів для друку реєстрів.

Друк по ref

[https://my.novaposhta.ua/scanSheet/printScanSheet/refs\[\]/7ed08016-89e6-11e5-a70c-005056801333/type/pdf/apiKey/Ваш ключ API](https://my.novaposhta.ua/scanSheet/printScanSheet/refs[]/7ed08016-89e6-11e5-a70c-005056801333/type/pdf/apiKey/Ваш ключ API)

Друк по номеру реєстру

[https://my.novaposhta.ua/scanSheet/printScanSheet/refs\[\]/105-00000595/type/pdf/Ваш ключ API/](https://my.novaposhta.ua/scanSheet/printScanSheet/refs[]/105-00000595/type/pdf/Ваш ключ API/)

Параметр refs повинен завжди бути масивом. Одним запитом може передатись лише один номер/refреєстру.

4 ПРИКЛАДИ ЗАПИТІВ

4.1 Редагування інтернет документу «ЕН» (метод «update»)

Головною відмінною запиту на редагування є інший метод, а саме «update», та прописаний ідентифікатор вже створеної ЕН в властивостях методу.

В методі «update» не обов'язково описувати всі властивості як показано нижче в таблиці, обов'язковим яляється лише опис властивостей які ви хочете редагувати.

Приклад запиту для редагування експрес – накладної (за основу взято запит для створення ЕН)	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <file> <apiKey>8bd43f22d71d65113ca9fce0a88af252</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>update</calledMethod> <methodProperties> <Ref>5e3f3233-d935-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <PayerType>Recipient</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>26.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>12</Weight> <ServiceType>WarehouseWarehouse</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>Взуття</Description> <Cost>605</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>344a7107-ccac-11e4-bdb5-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380678734567</SendersPhone> <CityRecipient>db5c88d7-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b44ac3e0-d935-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>ef907cfa-d935-11e4-bdb5-005056801329</RecipientAddress> <ContactRecipient>b45719ef-d935-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380673453445</RecipientsPhone> </methodProperties> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі (ЕН)- метод (редагування ЕН)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор ЕН в API 2.0- платник отримувач- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- Загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - склад)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника

Синім кольором було виділено параметри запиту в яких оновлено властивості.

Були змінені такі параметри (властивості до оновлення виділені чорним кольором, синім кольором після оновлення):

"calledMethod": "save" → "update" (метод створення ЕН)

"PayerType": "Sender" → "Recipient" (платник відправник → отримувач)

"DateTime": "18.02.2015" → "26.02.2015" (змінена дата)

"Weight": "10" → "12" (змінена вага)

"ServiceType": "WarehouseDoors" → "WarehouseWarehouse" (склад – двері → склад - склад)

"Description": "абажур" → "Взуття" (змінений опис вантажу)

"Cost": "500" → "605" (змінена сума оголошеної вартості)

"CityRecipient": "8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626" → "db5c88d7-391c-11dd-90d9-001a92567626"

"Recipient": "56300fb9-cbd3-11e4-bdb5-005056801329" → "b44ac3e0-d935-11e4-bdb5-005056801329"

"RecipientAddress": "511fcfb-d-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf" → "ef907cfa-d935-11e4-bdb5-005056801329"

"ContactRecipient": "563ad2d8-cbd3-11e4-bdb5-005056801329" → "b45719ef-d935-11e4-bdb5-005056801329"

"RecipientsPhone": "380631112223" → "380673453445"

Після оновлення ідентифікаторів : "CityRecipient"(місто отримувача), "Recipient"(отримувач), "RecipientAddress"(особа отримувача), "RecipientsPhone"(телефон отримувача).

Зміни в особистому кабінеті виглядатимуть як на малюнках нижче

Рис. Зображення ЕН в особистому кабінеті до застосування методу редагування

Натисніть для зміни ВІДПРАВНИКА

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б) ... CBS-369138
Адреса: Відділення №84 (до 30 кг на одне місце): вул. Курнатовського, 15
Контактна особа: Катчер Ештон Давидович
Телефон: 380678734567

Натисніть для зміни ОДЕРЖУВАЧА

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б) ... Адский Демон Люцеферович
Адреса: Відділення №13 (до 30 кг на одне місце): вул. Великотирнівська, 35/2
Контактна особа: Адский Демон Люцеферович
Телефон: 380631112223

Параметри відправлення

Вантаж

Параметри кожного місця відправлення

Загальна вага *	10.0	кг.
Вага об'ємна	25.0	кг.
Загальний об'єм відправлення *	0.1000	м³.
Кількість місць *	1	шт.
Оголошена вартість *	500.00	грн.
Опис відправлення *	Абажур	

Рис. Зображення ЕН в особистому кабінеті після застосування методу редагування

Натисніть для зміни ВІДПРАВНИКА

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б) ... CBS-369138
Адреса: Відділення №84 (до 30 кг на одне місце): вул. Курнатовського, 15
Контактна особа: Катчер Ештон Давидович
Телефон: 380678734567

Натисніть для зміни ОДЕРЖУВАЧА

Місто: Бровари
Назва (або П. І. Б) ... Асфальтов Диркін Підвіскович
Адреса: Київська вул. 3006 кв. 67
Контактна особа: Жидобандера Стефан Маркович
Телефон: 380673453445

Параметри відправлення

Вантаж

Параметри кожного місця відправлення

Загальна вага *	12.0	кг.
Вага об'ємна	25.0	кг.
Загальний об'єм відправлення *	0.1000	м³.
Кількість місць *	1	шт.
Оголошена вартість *	605.00	грн.
Опис відправлення *	Взуття	


4.2 Видалення інтернет документу «ЕН» (метод «delete»)

Приклад запиту для видалення експрес – накладної	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>delete</calledMethod> <methodProperties> <DocumentRefs>6cd66439-d9ef-11e4-bdb5-005056801329</DocumentRefs> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (видалення ЕН)- властивості методу (нижче)- ідентифікатор ЕН в API 2.0

В запиті на видалення змінюється головним чином сам метод (з "save" на "delete"). Інші параметри методу, крім ідентифікатора ЕН в системі API 2.0 `<DocumentRefs>6cd66439-d9ef-11e4-bdb5-005056801329</DocumentRefs>` не потрібні.

Приклад відповіді на запит видалення експрес – накладної	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>6cd66439-d9ef-11e4-bdb5-005056801329</Ref> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- видалення ЕН (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор видаленої ЕН в API- помилки (відсутні)- попередження (відсутні)- додаткова інформація (відсутня)

Рис. Зображення особистого кабінету після видалення «ЕН» через програмне середовище API 2.0



4.3 Отримати список «ЕН» (метод «getDocumentList»)

Даний запит у відповіді виведе всі номери «ЕН» які є в особистому кабінеті та їх ідентифікатори (ref) в системі API.

В запиті у властивостях методу потрібно вказати дату за яку потрібно отримати дані по ЕН. Якщо не вказувати дату, то система автоматично видасть вам інформацію по всім ЕН фактичного дня.

Синім кольором виділена частина запитут (метод), який відповідає за відображення номерів «ЕН» та їх ідентифікаторів.

Приклад запиту для отримання списку ЕН в особистому кабінеті.	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>getDocumentList</calledMethod> <methodProperties> <DateTime>04.04.2015</DateTime> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН)
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>307e530d-d9f0-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <DateTime>2015-04-04 00:00:00</DateTime> <PreferredDeliveryDate>0001-01-01 00:00:00</PreferredDeliveryDate> <Weight>0.10</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <IntDocNumber>20400030201092</IntDocNumber></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - видалення ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор ЕН в API - фактична дата відправлення - бажана дата доставки - фактична вага - к-сть місць доставки - номер ЕН (інтернет документ)

<p> <Cost>500.00</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <CostOnSite>45.00</CostOnSite> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <AfterpaymentOnGoodsCost>0.00</AfterpaymentOnGoodsCost> <PackingNumber></PackingNumber> <Number></Number> <Posted></Posted> <DeletionMark></DeletionMark> <CargoType></CargoType> <Route></Route> <EWNumber></EWNumber> <Description></Description> <SaturdayDelivery></SaturdayDelivery> <ExpressWaybill></ExpressWaybill> <CarCall></CarCall> <ServiceType></ServiceType> <DeliveryDateFrom></DeliveryDateFrom> <Vip></Vip> <AdditionalInformation></AdditionalInformation> <LastModificationDate></LastModificationDate> <ReceiptDate></ReceiptDate> <LoyaltyCard></LoyaltyCard> <Sender></Sender> <ContactSender></ContactSender> <SendersPhone></SendersPhone> <Recipient></Recipient> <ContactRecipient></ContactRecipient> <RecipientsPhone></RecipientsPhone> <Redelivery></Redelivery> <SaturdayDeliveryString></SaturdayDeliveryString> <Note></Note> <ThirdPerson></ThirdPerson> <Forwarding></Forwarding> <NumberOfFloorsLifting></NumberOfFloorsLifting> <StatementOfAcceptanceTransferCargoID></StatementOfAcceptanceTransferCargoID> <StateId>1</StateId> <StateName>Замовлення в обробці</StateName> <RecipientFullName></RecipientFullName> <RecipientPost></RecipientPost> <RecipientDateTime></RecipientDateTime> <RejectionReason></RejectionReason> <CitySenderDescription>Київ</CitySenderDescription> <CityRecipientDescription>Київ</CityRecipientDescription> <SenderDescription>CBS-369138</SenderDescription> <RecipientDescription>Тест2</RecipientDescription> <RecipientContactPhone>380997579789</RecipientContactPhone> <RecipientContactPerson>Пакитенко Микола Іванович</RecipientContactPerson> <SenderAddressDescription>Відділення №87 (до 30 кг): вул. Княжий Затон, 146</SenderAddressDescription> <RecipientAddressDescription>Відділення №1: вул. Червонопрапорна, 34 </p>	<p> - оголошена вартість - ідентифікатор міста відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор адреси отримувача - вартість за доставку - платник послуги (відправник) - тип оплати - зворотня доставка - номер пакування </p>
---	---

(Корчувате)</RecipientAddressDescription> <Printed>0</Printed> <Fulfillment>0</Fulfillment> <EstimatedDeliveryDate>2015-04-06 00:00:00</EstimatedDeliveryDate> <DateLastUpdatedStatus>2015-04-03 13:57:15</DateLastUpdatedStatus> <CreateTime>2015-04-03 13:57:15</CreateTime> <ScanSheetNumber></ScanSheetNumber> <InfoRegClientBarcodes></InfoRegClientBarcodes> <StatePayId>0</StatePayId> <StatePayName></StatePayName> <BackwardDeliveryCargoType></BackwardDeliveryCargoType> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root>	
---	--

4.4 Формування запиту для друку документів «ЕН»

Друк експрес-накладних, використовується в випадку, якщо Клієнт передає відправлення без реєстру.

Необхідно друкувати 4 екземпляри друкованих форм експрес-накладних.

2 екземпляри розміщуються на першому місті відправлення (якщо в відправленні більше 1 місця, на всіх наступних місцях розміщується маркування), 2 екземпляри експрес-накладних підписуються в процесі прийому-передачі відправлень:

1. Друк з браузера

Приклад GETзапитів для друку ЕН

Друк по Ref

[https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

[https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

[https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

Замість Ref можна передавати номер ЕН

[https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders\[/20600000002260/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printDocument/orders[/20600000002260/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

Ref та номера можна передавати одночасно. Якщо orders переданий не в виді масиву, то відбудеться його розбивка на масив по комі.

2. Друк в форматі PDF

Приклад запиту для друку документів ЕН	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>printDocument</calledMethod> <methodProperties> <DocumentRefs> <item>a5fa6f69-d9fc-11e4-bdb5-005056801329</item> </DocumentRefs> <Type>pdf</Type> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі (ЕН) - тип методу(друк документів) - властивості методу (нижче) - список документів - ідентифікатор ЕН - формат документу для друку

4.5 Формування запиту для друку маркувань

Маркування розміщується на кожному місці відправлення, якщо Клієнт здійснює прийом- передачу відправлень по реєстру.

Маркування розміщується на кожному місці відправлень, починаючи із другого, якщо клієнт здійснює прийом-передачу без реєстру (на першому місці відправлення розміщується друкована форма експрес-накладних)

1. Друк з браузера

Приклади GET запитів для друку маркування

Друк по Ref

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/orders\[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/orders[/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

Замість Ref можна передавати номер ЕН

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders\[/20600000002260/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders[/20600000002260/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

Ref і номера можна передавати одночасно. Якщо orders переданий не в виді масива, то відбудеться його розбивка на масив по комі.

1. Друк в форматі PDF (приклад нижче в таблиці)

2. Друк на принтері для друку штрих-кодів (Zebra)

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]/zebra/zebra](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329,ab91865b-2937-11e4-ab6d-005056801329/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]]/zebra/zebra)

3. Друк декількох маркувань в одному запиті

[https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/20600000002310,20600000002309/type/html/apiKey/\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]\[ВАШ АПІ КЛЮЧ\]\]](https://my.novaposhta.ua/orders/printMarkings/orders/20600000002310,20600000002309/type/html/apiKey/[ВАШ АПІ КЛЮЧ]][ВАШ АПІ КЛЮЧ]])

Приклад запиту для друку маркувань ЕН	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>printMarkings</calledMethod> <methodProperties> <DocumentRefs> <item>a5fa6f69-d9fc-11e4-bdb5-005056801329</item> </DocumentRefs> <Type>pdf</Type> <Copies>double</Copies> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (друк маркувань) - властивості методу (нижче) - список документів - ідентифікатор ЕН - формат документу для друку - кількість копій

4.6 Формування запиту для відстеження «трекінг документів ЕН»

Приклад запиту для трекінгу документів	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>documentsTracking</calledMethod> <methodProperties> <Documents> <item>20290022015646</item> <item>59000144830852</item> </Documents> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (друк маркувань) - властивості методу (нижче) - список документів - номер ЕН - номер ЕН
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Barcode>20290022015646</Barcode> <StatId>10</StatId> <StateName>Одержаний</StateName> <CheckWeight>0</CheckWeight> <DocumentCost>0</DocumentCost> <DateReceived>20.11.2015 15:52:42</DateReceived> <RecipientFullName>Федорчук Олена Любомирівна</RecipientFullName> <OnlinePayment>false</OnlinePayment> <DeliveryForm>1</DeliveryForm> <AddressUA>Відділення № 35 (до 15 кг) Міні-відділення: вул. Зубрівська, 38 (мар.Фуршет)</AddressUA> <AddressRU>Отделение № 35 (до 15 кг) Мини-отделение: ул. Зубровская, 38 (мар.Фуршет)</AddressRU> <WareReceiverId>11294</WareReceiverId></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - номер ЕН - номер статусу в системі - назва статусу - перевірка ваги (так, ні) - дата отримання - повне ім'я одержувача - онлайн оплата (так, ні) - форма відправки - адреса (укр) - адрес (рус) - номер відділення в системі НП

<pre> <BackDelivery>1</BackDelivery> <RedeliveryNUM>59000144985002</RedeliveryNUM> <CityReceiverSiteKey>8</CityReceiverSiteKey> <CityReceiverUA>Львів</CityReceiverUA> <CityReceiverRU>Львов</CityReceiverRU> <CitySenderSiteKey>4</CitySenderSiteKey> <CitySenderUA>Київ</CitySenderUA> <CitySenderRU>Киев</CitySenderRU> <DeliveryType>Склад-Склад</DeliveryType> <Failure>>false</Failure> <GlobalMoneyExistDelivery>>false</GlobalMoneyExistDelivery> <Sum>34.61</Sum> <DocumentWeight>7</DocumentWeight> <isEWPaid>>false</isEWPaid> <isEWPaidCashLess>>false</isEWPaidCashLess> <ewPaidSumm>0</ewPaidSumm> <RedeliverySum>0.00</RedeliverySum> <ChildDocuments> <success>>true</success> <data> <item> <Barcode>59000144830852</Barcode> <StatId>10</StatId> <StateName>Одержаний</StateName> <CheckWeight>0</CheckWeight> <DocumentCost>0</DocumentCost> <DateReceived>23.11.2015 11:06:56</DateReceived> <RecipientFullName>Макаревич Лариса Борисівна</RecipientFullName> <OnlinePayment>>false</OnlinePayment> <DeliveryForm>1</DeliveryForm> <AddressUA>Відділення №3: вул. Якіра, 124 </AddressUA> <AddressRU>Отделение №3: ул. Якира, 124</AddressRU> <WareReceiverId>42</WareReceiverId> <BackDelivery>2</BackDelivery> <CityReceiverSiteKey>13</CityReceiverSiteKey> <CityReceiverUA>Харків</CityReceiverUA> <CityReceiverRU>Харьков</CityReceiverRU> <CitySenderSiteKey>283</CitySenderSiteKey> <CitySenderUA>Городня</CitySenderUA> <CitySenderRU>Городня</CitySenderRU> <DeliveryType>Склад-Склад</DeliveryType> <BackwardDeliveryNumber>59998024758086</BackwardDeliveryNumber> <Failure>>false</Failure> <GlobalMoneyExistDelivery>>false</GlobalMoneyExistDelivery> <Sum>53.00</Sum> <DocumentWeight>0.1</DocumentWeight> <isEWPaid>>false</isEWPaid> <isEWPaidCashLess>>false</isEWPaidCashLess> <ewPaidSumm>0</ewPaidSumm> <RedeliverySum>0</RedeliverySum> </item> </data> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - зворотня доставка (так, ні) - ЕН зворотної системи - місто відправник (укр) - город отправитель (рус) - город получатель (рус) - місто отримувач (укр) - технологія доставки - сума зворотної доставки - документ на основі - номер ЕН - номер статусу в системі - назва статусу - перевірка ваги (так, ні) - дата отримання - повне ім'я одержувача - онлайн оплата (так, ні) - форма відправки - адреса (укр) - адрес (рус) - номер відділення в системі НП - зворотня доставка - місто отримувач (укр) - город получатель (рус) - місто відправник (укр) - город отправитель (рус) - технологія доставки - номер ЕН зворотної доставки
---	---

4.7 Формування запиту для отримання повного звіту по накладним

Приклад запиту для отримання звіту по накладним	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <file> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>generateReport</calledMethod> <methodProperties> <DateTime>24.09.2015</DateTime> <DocumentRefs> <item>1fb8943e-14e4-11e5-ad08-005056801333</item> <item>230a3869-14e4-11e5-ad08-005056801333</item> </DocumentRefs> <Type>Pdf</Type> </methodProperties> </file></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод- дата- список документів- ідентифікатор ЕН- ідентифікатор ЕН- формат документу для друку

4.8 Розрахунок вартості доставки (метод «getDocumentPrice»)

Цей метод використовується для попереднього розрахунку вартості доставки вантажу.

Синім в таблиці виділені обов'язкові елементи методу, всі інші елементи не обов'язкові.

Приклад запиту для розрахунку вартості доставки	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0 </apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>getDocumentPrice</calledMethod> <methodProperties> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>03.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>344a7107-ccac-11e4-bdb5-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380678734567</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>56300fb9-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>511fcfb-d-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>563ad2d8-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380631112223</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (розрахунок вартості) - властивості методу (нижче) - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - кількість місць доставки - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Cost>141</Cost> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - вартість доставки - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

4.9 Орієнтовна дата доставки (метод «getDocumentDeliveryDate»)

Цей метод публічний , тобто доступний без ключа авторизації.

Синім в таблиці виділені обов'язкові елементи методу, всі інші елементи не обов'язкові.

Приклад запиту для розрахунку орієнтовної дати доставки	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>getDocumentDeliveryDate</calledMethod> <methodProperties> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (розрахунок вартості) - властивості методу (нижче) - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <DeliveryDate> <date>2015-04-08 00:00:00.000000</date> <timezone_type>3</timezone_type> <timezone>Europe/Kiev</timezone> </DeliveryDate> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - вартість доставки - приблизна дата доставки - часовий інтервал(в продовж дня) - часова зона (Європа/Київ) - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

4.10 Створення інтернет документів «ЕН» з різними типами послуг

4.10.1 Формування запитів з замовленням послуги зворотної доставки

Увага! Платником за зворотну доставку може бути лише «Відправник» або «Одержувач»

4.10.1.1 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки ЦІП»

Синім кольором виділена частина запити (параметр методу), яка відповідає за зворотню доставку ЦІП.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою ЦІП.	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <item> <CargoType>Money</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString>4552</RedeliveryString> </item> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fdcdc9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- параметр (зворотня доставка)- платник послуги (відправник)- тип вантажу зв. дост. (гроші)- сума зворотної доставки- тип вантажу (вантаж)- оголошена вартість- фактична дата відправлення- опис вантажу- платник послуги (відправник)- тип оплати (гроші)- тип доставки (склад - двері)- Загальний об'єм- фактична вага- кількість місць доставки- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>a6a69088-dcf0-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201095</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>Cost is changed</item> </warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (змінена вартість) - додаткова інформація (відсутня)
---	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку і її суму.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з послугою зворотної доставки.

Скріншот веб-інтерфейсу для управління документами. Інформація, що відображається:

- Головка:** Доставка день-в-день
- Підйом на поверх:** 0 пов.
- Контроль оплати:** 0 грн.
- Дата відправки:** 02.03.2015
- Бажана дата та час доставки:** [порожнє]
- Зворотня доставка:**
 - Цінні папери
 - Сума зворотної доставки: 552 грн.
- Додаткова інформація про відправлення:**
 - Відправник: Київ, Бакалан ТОВ (Тестовий ЛК)
 - Одержувач: Полтава, Ай Молодець

Навигация: Зберегти зміни, Відмінити

4.10.1.2 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки ЕН перевізника»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за зворотню доставку ЕН перевізника.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою ЕН перевізника.	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <element> <CargoType>EWTransporter</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString /> </element> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - параметр (зворотня доставка) - платник послуги (відправник) - тип вантажу (ЕН перевізника) - параметр порожній - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>76f719b7-dcf4-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки

<pre> <IntDocNumber>20400030201097</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку ЕН перевізника.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з замовленою послугою зворотної доставки ЕН перевізника.

4.10.1.3 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки кредитних документів»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за зворотню доставку кредитних документів.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою кредитних документів.	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <element> <CargoType>CreditDocuments</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString /> </element> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - параметр (зворотня доставка) - тип вантажу (кредитні док.) - платник послуги (відправник) - параметр порожній - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>3c213b90-dcf5-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201098</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
---	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку кредитних документів.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з замовленою послугою зворотної доставки кредитних документів.

4.10.1.4 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки підписаних документів»

Синімікольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за зворотною доставку кредитних документів.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою підписаних документів.	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <element> <CargoType>SignedDocuments</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString /> </element> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - параметр (зворотня доставка) - тип вантажу (підписані док.) - платник послуги (відправник) - параметр порожній - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>3c213b90-dcf5-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки

<pre> <IntDocNumber>20400030201098</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку підписаних документів.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з замовленою послугою зворотної доставки підписаних документів.

02.03.2015

Бажана дата та час доставки

Доставка день-в-день

Підйом на поверх 0 пов.

Контроль оплати: 0 грн.

Експедитування 0

Забрати довіреність

Зворотня доставка

Підписані документи

Опис:

Нестандартна зворотня доставка

Немає нестандартної зворотної доставки

Допоміжна зворотня доставка

Немає дод. зворотної...

Нестандартне повернення

Немає нестандартного повернення

Зберегти зміни Відмінити

4.10.1.5 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки піддонів»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за зворотню доставку піддонів.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою піддонів.	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <element> <CargoType>Trays</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString>Піддони(тара)</RedeliveryString> <Trays> <element> <Amount>5</Amount> <CargoDescription>d5c36c5c-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</CargoDescription> </element> <element> <Amount>3</Amount> <CargoDescription>d5c36c5d-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</CargoDescription> </element> </Trays> </element> <element> <CargoType>Money</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString>4552</RedeliveryString> </element> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - параметр (зворотня доставка) - тип вантажу (піддони) - платник послуги (відправник) - зворотня доставка піддонів - к-сть піддонів - ідентифікатори типів вантажу (піддонів) - к-сть піддонів - ідентифікатори типів вантажу (піддонів) - тип вантажу (гроші) - платник послуги (відправник) - сума зворотної доставки - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага - кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача

</root>	
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>3c213b90-dcf5-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201098</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку піддонів.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з замовленою послугою зворотної доставки піддонів.

Бажана дата та час доставки

Підйом на поверх: 0 пов.

Контроль оплати: 0 грн.

Експедирування: 0

Забрати довіреність: ☐

Зворотня доставка

Піддони

Європейський стандарт Є: 5 шт.

Американський стандарт А: 3 шт.

Немає нестандартної зворотної доставки

Дополнительная обратная доставка

Цінні папери

Сума зворотної доставки: 4552 грн.

Додаткова нестандартна зворотня доставка

Зберегти зміни Відмінити

4.10.1.6 Формування запиту з замовленням послуги «зворотної доставки 2-х видів»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за зворотню доставку 2-х видів, а саме піддони та цінні папери.

Приклад запиту на створення ЕН зі зворотною доставкою 2-х видів.	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <BackwardDeliveryData> <element> <CargoType>Money</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString>4552</RedeliveryString> </element> <element> <CargoType>Trays</CargoType> <PayerType>Sender</PayerType> <RedeliveryString>Піддони(тапа)</RedeliveryString> <Trays> <element> <Amount>5</Amount> <CargoDescription>d5c36c5c-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</CargoDescription> </element> <element> <Amount>3</Amount> <CargoDescription>d5c36c5d-a29d-11de-a2ca-000c294065a1</CargoDescription> </element> </Trays> </element> </BackwardDeliveryData> <CargoType>Cargo</CargoType> <Cost>500</Cost> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <Description>абажур</Description> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>50</Weight> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - параметр (зворотня доставка) - платник послуги (відправник) - тип вантажу (гроші) - сума зворотної доставки - платник послуги (відправник) - тип вантажу (піддони) - зворотня доставка піддонів - ідентифікатори типів вантажу (піддонів) - кількість об'єктів(піддонів) - ідентифікатори типів вантажу (піддонів) - кількість об'єктів(піддонів) - тип вантажу (вантаж) - оголошена вартість - фактична дата відправлення - опис вантажу - платник послуги (відправник) - тип оплати (гроші) - тип доставки (склад - двері) - Загальний об'єм - фактична вага -кількість місць доставки - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача

<pre> <ContactRecipient>0fdfcde9-c0c9-11e4-bdb5- 005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>3c213b90-dcf5-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>141</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201098</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - сума змінилась - додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану зворотню доставку піддонів та цінних паперів.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з замовленою послугою зворотної доставки піддонів та цінних паперів.

Експедирування: 0

Забрати довіреність: ☐

Зворотня доставка

Цінні папери

Сума зворотної доставки: 4552 грн.

Нестандартна зворотня доставка

Немає нестандартної зворотної доставки

Додаткова зворотня доставка

Піддони

Європейський стандарт С: 5 шт.

Американський стандарт А: 3 шт.

Додаткова нестандартна зворотня доставка

Немає додаткової нестандартної зворотної доставки

Зберегти зміни Відмінити

4.10.2 Формування запитів на створення ЕН з різними типами вантажу.

4.10.2.1 Формування запиту з типом вантажу «шини-диски»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за тип вантажу «шини-диски» та його параметри.

Приклад запиту на створення ЕН з типом вантажу «шини-диски»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>TiresWheels</CargoType> <CargoDetails> <item> <CargoDescription>20f7b626-9add-11e3-b441-0050568002cf</CargoDescription> <Amount>4</Amount> </item> </CargoDetails> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description> </Description> <Cost>2000</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- платник відправник- тип оплати гроші- фактична дата відправлення- тип вантажу (шини диски)- параметри вантажу- ідентифікатор вантажу- кількість одиниць вантажу- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>0078e074-dd02-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>260</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate></pre>	<ul style="list-style-type: none">- створена ЕН (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор створеної ЕН в API- вартість доставки- приблизна дата доставки

<pre> <IntDocNumber>20400030201100</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>Weight is changed</item> <item>SeatsAmount is changed</item> <item>Description is changed</item> </warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження - вага змінилась - к-сть місць доставки змінена - опис вантажу змінений - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказаний тип вантажу «шини-диски» та вказані його параметри и кількість.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з типом вантажу «шини-диски».

Натисніть для зміни ВІДПРАВНИКА

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б): В. Е. С. Група
Адреса: Відділення №87 (до 30 кг): вул. Книжний Затон, 146
Контактна особа: Іванов Іван Іванович
Телефон: 380971155109

Натисніть для зміни ОДЕРЖУВАЧА

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б): ПАТ Тест2
Адреса: Відділення №1: вул. Червонопрапорна, 34 (Корпуса)
Контактна особа: Пакутенко Микола Іванович
Телефон: 380997579789

Параметри відправлення

Шини-диски

Шини-диски	Кількість	Одиниця
Шина вантажна R 22.5	4	шт.
Шина вантажна R 17.5		шт.
Шина вантажна R 19.5		шт.
Шина вантажна R 20		шт.
Шина легкова R 13-14		шт.
Шина легкова R 15-17		шт.
Шина легкова R 18-19		шт.
Шина легкова R 20-21		шт.
Шина легкова R 23		шт.
Диск вантажний R 17.5		шт.
Диск вантажний R 19.5		шт.
Диск вантажний R 20		шт.
Диск вантажний R 22.5		шт.
Диск легковий R 13-14		шт.
Диск легковий R 15-17		шт.
Диск легковий R 18-19		шт.
Диск легковий R 20-21		шт.
Диск легковий R 23		шт.

Загальна вага * 140.0 кг.

Кількість місць * 4 шт.

Оголошена вартість * 2000.00 грн.

Опис відправлення * Шини та диски

Зберегти зміни Відмінити

4.10.2.2 Формування вантажу з типом вантажу «палети або вантаж» з вказанням параметрів кожного місця

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за тип вантажу «шини-диски» та його параметри.

Приклад запиту на створення ЕН з типом вантажу «палети» або «вантаж» з вказанням параметрів кожного місця	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Pallet</CargoType> <OptionsSeat> <item> <volumetricVolume>10</volumetricVolume> <volumetricWidth>10</volumetricWidth> <volumetricLength>10</volumetricLength> <volumetricHeight>10</volumetricHeight> <weight>10</weight> </item> <item> <volumetricVolume>10</volumetricVolume> <volumetricWidth>10</volumetricWidth> <volumetricLength>10</volumetricLength> <volumetricHeight>10</volumetricHeight> <weight>10</weight> </item> </OptionsSeat> <VolumeGeneral> </VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description> </Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fdcdc9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - параметр вантажу для кожного місця відправлення - об'єм одного місця відправлення - ширина одного місця відправлення - довжина одного місця відправлення - висота одного місця відправлення - вага - об'єм одного місця відправлення - ширина одного місця відправлення - довжина одного місця відправлення - висота одного місця відправлення - вага - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон отримувача

</root>	
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>915abaf1-dd02-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>750</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201101</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>VolumeWeight is changed</item> <item>SeatsAmount is changed</item> <item>VolumeGeneral is changed</item> <item>Weight is changed</item> <item>Weight is changed</item> <item>SeatsAmount is changed</item> </warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - ширину одного місця відпр. змінено - к-сть місць доставки змінена - загальний об'єм змінено - вагу змінено - вагу змінено - к-сть місць доставки змінено - додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказаний тип вантажу «палети або вантаж» з вказанням параметрів кожного місця.

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з типом вантажу вантажу «палети або вантаж» з вказанням параметрів кожного місця.

4.10.2.3 Формування вантажу з типом вантажу «документи»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за тип вантажу «документи».

Приклад запиту на створення ЕН з типом вантажу «документи»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>04.03.2015</DateTime> <CargoType>Documents</CargoType> <VolumeGeneral> </VolumeGeneral> <Weight>0.1</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>абажур</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (документи) - загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>915abaf1-dd02-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>750</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201101</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказаний тип вантажу «документи».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з типом вантажу «палети або вантаж» з вказанням параметрів кожного місця.

The screenshot displays the NovaPoshta.ua website interface for creating a shipping document. The top navigation bar includes links for 'Редагування #20400030200733', 'ЕН', 'Реєстри', 'Документація', 'Налаштування', and 'Допомога онлайн'. The main content area is divided into several sections:

- Натисніть для зміни ВІДПРАВНИКА** (Click to change the sender):
 - Місто: Київ
 - Назва (або П. І. Б.): В.Е.С. Груп(ен)
 - Адреса: Відділення №87 (до 30 кг): вул. Княжий Затон, 146
 - Контактна особа: Іванов Іван Іванович
 - Телефон: 380971155109
- Натисніть для зміни ОДЕРЖУВАЧА** (Click to change the recipient):
 - Місто: Київ
 - Назва (або П. І. Б.): ПАТ Тест2
 - Адреса: Відділення №1: вул. Червонопрапорна, 34 (Корчувате)
 - Контактна особа: Пакітєнко Микола Іванович
 - Телефон: 380997579789
- Платник** (Payer):
 - Відправник: ПАТ Тест2: Київ, В.Е.С. Груп(ен)
 - Одержувач: ПАТ Тест2: Київ, Тест2
- Параметри відправлення** (Shipment parameters):
 - Документи (selected in dropdown)
 - Загальна вага: 0.1 кг
 - Кількість місць: 1 шт.
 - Оголошена вартість: 500.00 грн.
 - Опис відправлення: Абажур
- Додатково** (Additional):
 - Номер пакування
 - Внутрішній номер замовлення Клієнта

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Зберегти зміни' (Save changes) and 'Відмінити' (Cancel).

4.10.3 Формування запитів на створення «ЕН» з додатковими послугами.

4.10.3.1 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «забрати довіреність»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «забір довіреності».

`<IsTakeAttorney>1</IsTakeAttorney>` 1 якщо так, 0 якщо ні

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «забір довіреності»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <IsTakeAttorney>1</IsTakeAttorney> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>02.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>абажур</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>01ae2635-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>344a7107-ccac-11e4-bdb5-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380678734567</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>56300fb9-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>511fcfb-d-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>563ad2d8-cbd3-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380631112223</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- забір довіреності- платник відправник- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>112f9765-d913-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>03.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201056</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument></pre>	<ul style="list-style-type: none">- створена ЕН (успіх)- дані відповіді на запит- ідентифікатор створеної ЕН в API- вартість доставки- приблизна дата доставки- номер ЕН (інтернет документ)- тип документу

</item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root>	- помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	--

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «забір довіреності»

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «забір довіреності».

ІНТЕРНЕТ
Третья особа ПАТ Тест2

Особисто в руки ☐

Суботня доставка ☐

Доставка день-в-день ☐

Підйом на поверх пов.

Контроль оплати: грн.

Експедирування

Забрати довіреність ☒

Зворотня доставка
Немає зворотної дост...

Нестандартне повернення
Немає нестандартного повернення

Супроводжуючі документи

Зберегти зміни Відмінити

4.10.3.2 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «суботня доставка»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «суботня доставка».

`<SaturdayDelivery>1</SaturdayDelivery>` 1 якщо так, 0 якщо ні

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «суботня доставка»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <SaturdayDelivery>1</SaturdayDelivery> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>абажурDescription</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- суботня доставка (1-так)- платник відправник- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- Загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- ідентифікатор телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<root>
```

```
<success>true</success>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<Ref>ca75b537-dd0f-11e4-bdb5-005056801329</Ref>
```

```
<CostOnSite>22</CostOnSite>
```

```
<EstimatedDeliveryDate>11.04.2015</EstimatedDeliveryDate>
```

```
<IntDocNumber>20400030201102</IntDocNumber>
```

```
<TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument>
```

```
</item>
```

```
</data>
```

```
<errors></errors>
```

```
<warnings></warnings>
```

```
<info></info>
```

```
</root>
```

- створена ЕН (успіх)

- дані відповіді на запит

- ідентифікатор створеної ЕН в API

- вартість доставки

- приблизна дата доставки

- номер ЕН (інтернет документ)

- тип документу

- помилки (відсутні)

- попередження (відсутні)

- додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «суботня доставка».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «суботня доставка».

4.10.3.3 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «контроль оплати»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «контроль оплати».

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «контроль оплати»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey> Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <AfterpaymentOnGoodsCost>1005</AfterpaymentOnGoodsCost> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>дитячі полиці</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - контроль оплати (сума) - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<root>
```

```
<success>true</success>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<Ref>cd0eb023-dd10-11e4-bdb5-005056801329</Ref>
```

```
<CostOnSite>29</CostOnSite>
```

```
<EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate>
```

```
<IntDocNumber>20400030201104</IntDocNumber>
```

```
<TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument>
```

```
</item>
```

```
</data>
```

```
<errors></errors>
```

```
<warnings></warnings>
```

```
<info></info>
```

```
</root>
```

- створена ЕН (успіх)
- дані відповіді на запит

- ідентифікатор створеної ЕН в API
- вартість доставки
- приблизна дата доставки
- номер ЕН (інтернет документ)
- тип документу

- помилки (відсутні)
- попередження (відсутні)
- додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «контроль оплати».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «контроль оплати».

В.Е.С. Груп(ен)

ОдержувачПАТ Тест2: Київ, Тест2

Третя особаПАТ Тест2

● Форма оплати

Безготівковий

Готівка

● Дата відправки

04.03.2015

● Бажана дата та час доставки

Внутрішній номер замовлення Клієнта

Особисто в руки

Суботня доставка

Доставка день-в-день

Підйом на поверх

Контроль оплати:

Експедирування

Забрати довіреність

● Зворотня доставка

Немає зворотної дост...

Нестандартне повернення

Немає нестандартного повернення

● Супроводжуючі документи

Зберегти зміни

Відмінити

4.10.3.4 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «доставка день в день»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «доставка день в день».

`<SameDayDelivery>1</SameDayDelivery>` 1 якщо так, 0 якщо ні

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «доставка день в день»	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey> Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <SameDayDelivery>1</SameDayDelivery> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>абажур</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fdfcde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - доставка день в день - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>44963ff3-dd11-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>07.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201105</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «доставка день в день».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «контроль оплати».

Відправник ПАТ Тест2: Київ, В.Е.С. Груп(ен)
Одержувач ПАТ Тест2: Київ, Тест2
Третя особа ПАТ Тест2

● Форма оплати
Безготівковий
Готівка

● Дата відправки
05.03.2015

● Бажана дата та час доставки
05.03.2015

Номер пакування
Внутрішній номер замовлення Клієнта
Особисто в руки
Суботня доставка
Доставка день-в-день
Під'їом на поверх
Контроль оплати:
Експедирування
Забрати довіреність
Зворотня доставка
Немає зворотної дост...
Нестандартне повернення
Немає нестандартного повернення

Зберегти зміни Відмінити

4.10.3.5 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «під'йом на поверх»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «під'йом на поверх».

`<NumberOfFloorsLifting>3</NumberOfFloorsLifting>` де 3 це номер поверху

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «під'йом на поверх»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey> Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <NumberOfFloorsLifting>3</NumberOfFloorsLifting> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>взуття</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- під'йом на поверх- платник відправник- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- Загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- ідентифікатор телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>dc41f09d-dd16-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201106</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings> <item>NumberOfFloorsLifting is free under 30kg</item> </warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження(під'йом на поверх тільки якщо вага відправлення не більша ніж 30 кг) - додаткова інформація (відсутня)
---	---

Послуга під'йом на поверх замовляється тільки якщо вага відправлення більше 30 кг., якщо вага відправлення рівно 30 кг. та менше, то послуга безкоштовна.

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «під'йом на поверх».

4.10.3.6 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «бажана дата доставки»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «бажана дата доставки».

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «бажана дата доставки»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey> Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PreferredDeliveryDate>08.04.2015</PreferredDeliveryDate> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>взуття</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - бажана дата доставки - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>6a00c6eb-dd18-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201109</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «бажана дата доставки».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «бажана дата доставки».

Платник

Відправник ПАТ Тест2: Київ, Маркасон ТОВ

Одержувач ПАТ Тест2: Київ, Тест2

Третя особа ПАТ Тест2

Форма оплати

Безготівковий

Готівка

Дата відправки

05.03.2015

Бажана дата та час доставки

07.03.2015

Впродовж дня

Додатково

Номер пакування

Внутрішній номер замовлення Клієнта

Суботня доставка

Доставка день-в-день

Підйом на поверх

Контроль оплати:

Зворотня доставка

Немає зворотної дост...

Супроводжуючі документи

Додаткова інформація про відправлення

Зберегти зміни

Відмінити

4.10.3.1 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «доставка в часові інтервали»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «доставка в часові інтервали».

Послуга «доставка в часові інтервали» можлива лише при замовленні послуги «бажана дата доставки»

Як завантажити список видів часових інтервалів можна побачити в пункті 3.9.

Список видів часових інтервалів:

"Number": "CityDeliveryTimeInterval1",
"Start": "06:00",
"End": "09:00"

"Number": "CityDeliveryTimeInterval2",
"Start": "09:00",
"End": "12:00"

"Number": "CityDeliveryTimeInterval3",
"Start": "12:00",
"End": "15:00"

"Number": "CityDeliveryTimeInterval4",
"Start": "15:00",
"End": "20:00"

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «доставка в часові інтервали»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey> Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PreferredDeliveryDate>08.04.2015</PreferredDeliveryDate> <TimeInterval>CityDeliveryTimeInterval3</TimeInterval> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>взуття</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- бажана дата доставки- часовий інтервал- платник відправник- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- Загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- ідентифікатор телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача

<pre> <ContactRecipient>0fdfcde9-c0c9-11e4-bdb5- 005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>e7abc6ea-dd18-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201110</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «доставка в часові інтервали».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «доставка в часові інтервали».

4.10.3.2 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «вказати номера пакування»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «вказати номер пакування».

`<PackingNumber>4545</PackingNumber>`де 4545 номер пакування

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «вказати номер пакування»	Опис параметрів запиту
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <PackingNumber>4545</PackingNumber> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>взуття</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root></pre>	<ul style="list-style-type: none">- ваш ключ API- тип моделі- метод (створення ЕН)- властивості методу (нижче)- номер пакування- платник відправник- тип оплати (гроші)- фактична дата відправлення- тип вантажу (вантаж)- Загальний об'єм- фактична вага- тип доставки (склад - двері)- кількість місць доставки- опис вантажу- оголошена вартість- ідентифікатор міставідправника- ідентифікатор відправника- ідентифікатор адреси відправника- ідентифікатор особи відправника- ідентифікатор телефон відправника- ідентифікатор міста отримувача- ідентифікатор отримувача- ідентифікатор адреси отримувача- ідентифікатор особи отримувача- телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<root>
```

```
<success>true</success>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<Ref>ae8f1fc8-dd19-11e4-bdb5-005056801329</Ref>
```

```
<CostOnSite>22</CostOnSite>
```

```
<EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate>
```

```
<IntDocNumber>20400030201111</IntDocNumber>
```

```
<TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument>
```

```
</item>
```

```
</data>
```

```
<errors></errors>
```

```
<warnings></warnings>
```

```
<info></info>
```

```
</root>
```

- створена ЕН (успіх)
- дані відповіді на запит

- ідентифікатор створеної ЕН в API
- вартість доставки
- приблизна дата доставки
- номер ЕН (інтернет документ)
- тип документу

- помилки (відсутні)
- попередження (відсутні)
- додаткова інформація (відсутня)

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «вказати номер пакування».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «вказати номер пакування».

Місто: Київ
Назва (або П. І. Б) ...: ПАТ Тест2
Адреса: Відділення №1: вул. Червонопрапорна, 34 (Корчівате)
Контактна особа: Пакищенко Микола Іванович
Телефон: 380997579789

Відправник: Київ, CBS-369138
Одержувач: Київ, ПАТ Тест2
Третя особа

Безготівковий
Готівка

24.03.2015

Зберегти зміни

Відмінити

Додатково

Номер пакування: 4545

Зворотня доставка

Немає зворотної дост...

4.10.3.3 Формування запиту на створення «ЕН» з послугою «вказати внутрішній номер замовлення Клієнта»

Синім кольором виділена частина запиту (параметр методу), яка відповідає за додаткову послугу «вказати внутрішній номер замовлення».

`<InfoRegClientBarcodes>121212</InfoRegClientBarcodes>`де 121212 цен внут. номер замовлення

Приклад запиту на створення ЕН з додатковою послугою «вказати внутрішній номер замовлення Клієнта»	Опис параметрів запиту
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <apiKey>Ваш ключ API 2.0</apiKey> <modelName>InternetDocument</modelName> <calledMethod>save</calledMethod> <methodProperties> <InfoRegClientBarcodes>121212</InfoRegClientBarcodes> <PayerType>Sender</PayerType> <PaymentMethod>Cash</PaymentMethod> <DateTime>07.04.2015</DateTime> <CargoType>Cargo</CargoType> <VolumeGeneral>0.1</VolumeGeneral> <Weight>10</Weight> <ServiceType>WarehouseDoors</ServiceType> <SeatsAmount>1</SeatsAmount> <Description>взуття</Description> <Cost>500</Cost> <CitySender>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CitySender> <Sender>5953fb16-08d8-11e4-8958-0025909b4e33</Sender> <SenderAddress>0d545ecf-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</SenderAddress> <ContactSender>9b9d5f71-6e3c-11e4-ab6d-005056801329</ContactSender> <SendersPhone>380971155109</SendersPhone> <CityRecipient>8d5a980d-391c-11dd-90d9-001a92567626</CityRecipient> <Recipient>b9188002-c0c8-11e4-bdb5-005056801329</Recipient> <RecipientAddress>1ec09d88-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf</RecipientAddress> <ContactRecipient>0fd9cde9-c0c9-11e4-bdb5-005056801329</ContactRecipient> <RecipientsPhone>380997579789</RecipientsPhone> </methodProperties> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - ваш ключ API - тип моделі - метод (створення ЕН) - властивості методу (нижче) - внутрішній номер замовлення Клієнта - платник відправник - тип оплати (гроші) - фактична дата відправлення - тип вантажу (вантаж) - Загальний об'єм - фактична вага - тип доставки (склад - двері) - кількість місць доставки - опис вантажу - оголошена вартість - ідентифікатор міставідправника - ідентифікатор відправника - ідентифікатор адреси відправника - ідентифікатор особи відправника - ідентифікатор телефон відправника - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор міста отримувача - ідентифікатор адреси отримувача - ідентифікатор особи отримувача - телефон відправника
Відповідь на запит	Опис параметрів відповіді на запит

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <success>true</success> <data> <item> <Ref>dc44c048-dd1a-11e4-bdb5-005056801329</Ref> <CostOnSite>22</CostOnSite> <EstimatedDeliveryDate>08.04.2015</EstimatedDeliveryDate> <IntDocNumber>20400030201112</IntDocNumber> <TypeDocument>InternetDocument</TypeDocument> </item> </data> <errors></errors> <warnings></warnings> <info></info> </root> </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - створена ЕН (успіх) - дані відповіді на запит - ідентифікатор створеної ЕН в API - вартість доставки - приблизна дата доставки - номер ЕН (інтернет документ) - тип документу - помилки (відсутні) - попередження (відсутні) - додаткова інформація (відсутня)
--	---

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API 2.0, ЕН з'являється в списку ЕН в особистому кабінеті. Відкривши документ бачимо вказану додаткову послугу «вказати внутрішній номер замовлення Клієнта».

Рис. Зображення створеного інтернет документа в особистому кабінеті з додатковою послугою «вказати внутрішній номер замовлення Клієнта».

Сторінка: 1 з 1

Опис відправлення * Парфуми

Платник

Відправник: Київ, СБС-369138

Одержувач: Київ, ПАТ Тест2

Третя особа

Форма оплати

Безготівковий

Готівка

Дата відправки

24.03.2015

Бажана дата та час доставки

Додатково

Номер пакування 4545

Внутрішній номер замовлення Клієнта 121212

Суботня доставка

Доставка день-в-день

Під'їом на поверх 0 пов.

Контроль оплати: 0 грн.

Зворотня доставка

Немає зворотної дост...

Супроводжуючі документи

Зберегти зміни Відмінити

5 ОПИС МОЖЛИВИХ ПОМИЛОК ТА ПОПЕРЕДЖЕНЬ В ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ

Зразок помилки	Опис помилки
"errors": "API auth fail"	- помилка API, некоректно введений ключ, застарілий ключ, невірний ключ
"errors": "Model is invalid"	- невірна модель, некоректно введена модель, модель не існує
"Method InternetDocumentGeneral_sav not found"	- метод не знайдений, не існуючий метод
"CitySender": "CitySender not selected"	- ідентифікатор міста відправника не вказаний
"Sender": "Sender not selected"	- ідентифікатор відправника (контрагент) не вказаний
"SenderAddress": "SenderAddress not selected"	- ідентифікатор адреси відправника не знайдений
"ContactSender": "ContactSender not selected"	- ідентифікатор контактної особи відправника не вказаний
"SendersPhone": "SendersPhone is empty"	- телефон відправника не вказаний
"CityRecipient": "CityRecipient not selected"	- ідентифікатор міста отримувача не вказаний
"Recipient": "Recipient not selected"	- ідентифікатор отримувача не вказаний
"RecipientAddress": "RecipientAddress not selected"	- ідентифікатор адреси отримувача не вказаний
"ContactRecipient": "ContactRecipient not selected"	- ідентифікатор контактної особи отримувача не вказаний
"RecipientsPhone": "RecipientsPhone is empty"	- телефон отримувача не вказаний
"ServiceType": "ServiceType is empty"	- тип доставки не вказаний
"PayerType": "Payer type not selected"	- платник доставки не вказаний
"PaymentMethod": "Payment method not selected"	- тип оплати не вказаний
"CargoType": "CargoType not selected"	- тип вантажу не вказаний
"Cost": "Cost is empty"	- оголошена вартість не вказана
"SeatsAmount": "SeatsAmount empty"	- кількість місць доставки не вказана
"Description": "Description empty"	- опис вантажу не вказаний
"DateTime is set to current"	- дата не вказана
"DateTime": "DateTime cannot be less then now"	- дата повинна бути не нижче фактичної (сьогоднішньої)
"PreferredDeliveryDate": "PreferredDeliveryDate cannot be less then now"	- бажана дата доставки не повинна бути нижче фактичної (сьогоднішньої)
"PayerType": "Payer type is incorrect"	- платник введений невірно

"PaymentMethod": "PaymentMethod is incorrect"	- тип оплати вказаний не вірно
"CargoType": "Incorrect CargoType"	- тип вантажу вказаний не вірно
"VolumeGeneral": "VolumeGeneral must be empty"	- загальний об'єм повинен бути порожнім (якщо тип вантажу документи, кредитні документи тощо)
"Weight": "Weight is too high for documents"	- вага занадто велика для документів
"ServiceType": "ServiceType is incorrect"	- тип доставки вказаний невірно
"Description": "Description too long"	- опис вантажу занадто довгий (максимум 100 символів)
"CitySender": "CitySender is incorrect"	- ідентифікатор міста відправника вказаний невірно
"Sender": "Sender is incorrect"	- ідентифікатор відправника вказаний невірно
"SenderAddress": "SenderAddress is incorrect"	- ідентифікатор адреси відправника вказаний невірно
"ContactSender": "ContactSender is incorrect"	- ідентифікатор контактної особи вказаний невірно
"SendersPhone": "SendersPhone invalid format"	- телефон відправника вказаний невірно
"CityRecipient": "CityRecipient incorrect"	- ідентифікатор міста отримувача вказаний невірно
"Recipient": "Recipient is incorrect"	- ідентифікатор отримувача вказаний невірно
"RecipientAddress": "RecipientAddress is incorrect"	- ідентифікатор адреси отримувача вказаний невірно
"ContactRecipient": "ContactRecipient is incorrect"	- ідентифікатор контактної особи отримувача вказаний невірно
"RecipientsPhone": "RecipientsPhone invalid format"	- телефон отримувача вказаний невірно
"Ref": "Ref is invalid"	- не вірно вказаний ідентифікатор, ідентифікатор не вказаний
"Document not found"	- документ не знайдено
"DocumentRefs is invalid"	- ідентифікатор документу (ЕН) вказаний невірно, ідентифікатор не вказаний
"Cost is changed"	- суму оголошеної вартості змінено
"BackwardDeliveryData": "BackwardDelivery Money to WarehouseDoors is too high"	- сума зворотної доставки цінних паперів за типом доставки (склад-двері) дуже велика
"BackwardDeliveryData": "BackwardDelivery CargoType is incorrect"	- тип вантажу зворотної доставки вказаний невірно або не вказаний
"BackwardDeliveryData": "BackwardDelivery PayerType is incorrect"	- тип платника зворотної доставки вказаний невірно або не вказаний
"BackwardDeliveryData": "BackwardDelivery CargoType, PayerType and RedeliveryString must be filled"	- пластивості параметру зворотної доставки: тип вантажу, тип платника та сума зворотної доставки повинні бути заповнені
"CargoDetails": "CargoDetails CargoDescription is incorrect"	- ідентифікатор типу вантажу вказаний невірно або не вказаний
"BackwardDeliveryData": "Trays cannot be empty"	- параметри піддонів не можуть бути порожніми

[illegible]

