```
//перетянути на капсулу ы на камеру, на капсулы Axis x на камеры Axis у
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
[AddComponentMenu("Camera-Control/Camera")]
public class Camera : MonoBehaviour
    public enum RotationAxes {MouseXandY=0, MouseX=1, MouseY=2
};//Випадаюче меню для налаштування осей обертання
    public RotationAxes axes = RotationAxes.MouseXandY;//отримуємо осі з
даного елементу
    //Змінні чутливості мишкі по осі Х та по осі У
    public float sensityvityX = 2f;
    public float sensityvityY = 2f;
    //зміні призначені для обмежень по максимальним кутам повороту для
oci X
    public float minimumX = -360f;
    public float maximumX = 360f;
    //зміні призначені для обмежень по максимальним кутам повороту для
осі У
    public float minimumY = -360f;
    public float maximumY = 360f;
    //Змінні для визначення нинішньоку кута повороту
    public float rotationX = 0f;
    public float rotationY = Of;
    //Змінна яка містить Основний тип повороту (Quaternion)
    Quaternion originalRotation;
    void Start()
        //заборона обертання нашого твердого тіла якщо камера не буде
рухатись
        if (GetComponent<Rigidbody>())
            GetComponent<Rigidbody>().freezeRotation = true;
        originalRotation = transform.localRotation;
    public static float ClampAngle(float angle, float min, float max)
        //умови дає змогу крутитись безкінечно навколо своєї осі
        if (angle < -360f)
            angle += 360f;
        if(angle>360f)
            angle -= 360f;
        return Mathf.Clamp(angle, min, max);//функція обраховує мінімум
максимум і саме значення англл (кута і поверне його для подальшого
використання)
    }
    void Update()
        if(axes==RotationAxes.MouseXandY)//Якщо рухати мишкою по двом
осям Х і У
            rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * sensityvityX;
            rotationY += Input.GetAxis("Mouse y") * sensityvityY;
```

```
rotationX = ClampAngle(rotationX, minimumX, maximumX);//πο
цій функції буде обраховуватись обертання по осі Х
            rotationY = ClampAngle(rotationY, minimumY, maximumY);//no
цій функції буде обраховуватись обертання по осі У
            Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationX,
Vector3.up);
            Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationY, -
Vector3.right);
            transform.localRotation=originalRotation * xQuaternion *
yQuaternion;
        }
        else
        if (axes == RotationAxes.MouseX)//Якщо рухати мишкою по осі X
            rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * sensityvityX;
            rotationX = ClampAngle(rotationX, minimumX, maximumX);
            Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationX,
Vector3.up);
            transform.localRotation = originalRotation * xQuaternion;
        }
        else
        if (axes == RotationAxes.MouseY)//Якщо рухати мишкою по осі У
            rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * sensityvityY;
            rotationY = ClampAngle(rotationY, minimumY, maximumY);
            Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationY, -
Vector3.right);
            transform.localRotation = originalRotation * yQuaternion;
```