



Лицевая




А) Под кант.


Шаг сетки равен 50.

						Масштаδ 1:5
	Крышка		/	ДСП/16тт		
					ЛИСТ 1	ЛистоВ 1






Лицевая




Χ	Υ	Z	Напр.
82	0	8	↑
122	0	8	↑


А) Под кант.

Разработал	Проверил	<i>Утвердил</i>		Предприятие		Масштаδ 1:4
Нога		/	ДСП/16тт			
				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	





Лицевая




А) Под кант.

1-Ø4.7x40						
Χ	Υ	Z	Напр.			
40	0	8	↑			
80	0	8	↑			

Шаг сетки равен 50.

Разраδοταл	Проверил	<i>Утвердил</i>		Предприятие		Масштаδ 1:4
Ноос			/	ДСП/16тт		
TIUZU				ЛИСТ	ЛистоВ	




Список деталей

Nº	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.	Материал
1	Крышка	700	600	1	ЛДСП 16мм
2	Основание	650	550	1	ЛДСП 16мм
3	Нога	418	162	4	ЛДСП 16мм

№ Материал		Расход кв.м.		
1	Кремона шампань	1,05		

НАБОР ФУРНИТУРЫ

Опора колёсная	6 5мм	4
Кант, м.		8
Евровинт, шт.		8
Уголок металический, шт.		4



1830

"sz0001"

№ ot 15.04.2013

Раскладка № 1/1

Материал: ЛДСП 16мм

Кромка:

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:

Площадь деталей: 1,05*1=1,05 кв.м.

Отход: 0,19*1=0,19 кв.м.

Расчетная площадь: 1,24*1=1,24 кв.м.

Длина реза: 12,06*1=12,06 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1=4,58 м.

Кол-во резов: 12*1=12, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 6*1=6 шт.

1: 418х162 (4*1=4 шт.)

2: 700x600 (1*1=1 mt.)

3: 650х550 (1*1=1 шт.)

Полученные деловые остатки:

1: 2730x1206 (1 IIIT.)

2: 528х600 (1 шт.)

3: 418х434 (1 шт.)