

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

Основы кроссплатформенного программирования

Отчет по лабораторной работе №3.1

Тема: «Работа с
IPython и Jupyter Notebook»

Выполнил студент группы

ИВТ-б-о-21-1

Горшков В.И. « » _____ 20__ г.

Подпись студента _____

Работа защищена « » _____ 20__ г.

Проверил доцент

Кафедры инфокоммуникаций, старший
преподаватель

Воронкин Р.А.

(подпись)

Ставрополь 2023

Цель работы: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек IPython и Jupyter Notebook для языка программирования Python.

Ход работы:

1. Создал репозиторий в GitHub, дополнил правила в .gitignore для работы с IDE PyCharm с ЯП Python, выбрал лицензию MIT, клонировал его на компьютер и организовал в соответствии с моделью ветвления git-flow.

main ▾


1 branch

0 tags




Go to file

Add file ▾


<> Code ▾

 VitaliyPitsa Initial commit

03ae198 2 minutes ago 1 commit


 .gitignore	Initial commit	2 minutes ago
 LICENSE	Initial commit	2 minutes ago
 README.md	Initial commit	2 minutes ago

README.md



lab3.1

Рисунок 1.1 – Созданный репозиторий



The image shows a screenshot of a text editor window titled ".gitignore – Блокнот". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Формат", "Вид", and "Справка". The content of the file is as follows:

```
.jsonn/
.idea/
# Created by https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/python,pycharm
# Edit at https://www.toptal.com/developers/gitignore?templates=python,pycharm

### PyCharm ###
# Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio, WebStorm and Rider
# Reference: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544839

# User-specific stuff
.idea/**/workspace.xml
.idea/**/tasks.xml
.idea/**/usage.statistics.xml
.idea/**/dictionaries
.idea/**/shelf

# AWS User-specific
.idea/**/aws.xml

# Generated files
.idea/**/contentModel.xml

# Sensitive or high-churn files
.idea/**/dataSources/
.idea/**/dataSources.ids
.idea/**/dataSources.local.xml
.idea/**/sqlDataSources.xml
.idea/**/dynamic.xml
.idea/**/uiDesigner.xml
.idea/**/dbnavigator.xml
```

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: "<" on the left, "Стр 363, столб 7" in the center, and "100% Windows" on the right.

Рисунок 1.2 – Изменения в .gitignore

```

C:\Users\Admin\Desktop\git\Python17-3.1>git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/Admin/Desktop/git/Python17-3.1/.git/hooks]

C:\Users\Admin\Desktop\git\Python17-3.1>

```

Рисунок 1.3 – Организация репозитория в соответствии с моделью ветвления git-flow

2. Выполнение заданий.




Рисунок 2.1 – Запущенная в браузере оболочка




Рисунок 2.2 – Новая папка для примеров ЛР

Рисунок 2.3 – Созданный ноутбук




Рисунок 2.4 – Проработка примеров лабораторной работы




Рисунок 2.5 – Пример построения графика

Ввод [10]: `%lsmagic`

Out[10]: Available line magics:
`%alias %alias_magic %autoawait %autocall %automagic %autosave %bookmark %cd %clear %cls %colors %conda %config %connect_info %copy %ddir %debug %dhist %dirs %doc test_mode %echo %ed %edit %env %gui %hist %history %killbgscripts %ldir %less %load %load_ext %loadpy %log off %logon %logstart %logstate %logstop %ls %lsmagic %macro %magic %matplotlib %mkdir %more %notebook %page %pastebin %pdb %pdef %pdoc %pfile %pinfo %pinfo2 %pip %popd %pprint %precision %prun %pssearch %psource %pushd %pwd %pycat %pylab %qtconsole %quickref %recall %rehashx %reload_ext %ren %rep %rerun %reset %reset_selective %rmdir %run %save %sc %set_env %store %sx %system %tb %time %timeit %unalias %unload_ext %who %who_ls %whos %xdel %xmode`

Available cell magics:
`%%! %%HTML %%SVG %%bash %%capture %%cmd %%debug %%file %%html %%javascript %%js %%latex %%markdown %%perl %%prun %%pypy %%python %%python2 %%python3 %%ruby %%script %%sh %%svg %%sx %%system %%time %%timeit %%write file`

Automagic is ON, % prefix IS NOT needed for line magics.

Ввод []: |

Рисунок 2.6 – Просмотр дополнительных команд

Ввод [14]: `%run ./Untitled1.ipynb`

Hello world!
Hello world!
Hello world!
Hello world!
Hello world!

Ввод []: |

Рисунок 2.7 – Запуск кода из другого ноутбука

Ввод [17]: `%%time
import time
for i in range(50):
time.sleep(0.1)`

Wall time: 5.51 s

Ввод [18]: `%timeit x = [(i**10) for i in range(10)]`

4.16 μ s \pm 128 ns per loop (mean \pm std. dev. of 7 runs, 100000 loops each)

Рисунок 2.8 – Измерение времени с помощью `%%time` и `%timeit`

Индивидуальное задание.

1.1. Измерив рост всех студентов в группе, получили следующие данные: 1,64 м, 1,86 м, 1,72 м, 1,95 м, 1,76 м, 1,65 м, 1,79 м, 1,82 м, 1,92 м.

Найти средний рост студентов в группе.

Решение данной задачи в ноутбуке:

localhost:8888/notebooks/notebooks/Untitled2.ipynb?kernel_name=python3

jupyter Untitled2 Последняя контрольная точка: 20 минут назад (несохраненные изменения)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

Запуск Код

```
Ввод [29]: stat = [1.64, 1.86, 1.72, 1.95, 1.76, 1.65, 1.79, 1.82, 1.92]
count = len(stat)
i = 0
co = 0
l = 0
for i, co in enumerate(stat):
    l = l + stat[i]
print("Средний рост в классе: ", l/count)

Средний рост в классе: 1.79
```

Рисунок 2.9 – Решённая задача




Рисунок 2.10 – График роста учеников в классе

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы были получены базовые навыки для работы с интерактивными оболочками IPython и Jupyter Notebook для языка программирования Python.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как осуществляется запуск Jupyter notebook?

Jupyter Notebook входит в состав Anaconda. Для запуска Jupyter Notebook перейдите в папку Scripts (она находится внутри каталога, в котором установлена Anaconda) и в командной строке наберите:

> ipython notebook - В результате будет запущена оболочка в браузере.

2. Какие существуют типы ячеек в Jupyter notebook?

Code – для кода, Markdown – для текста

3. Как осуществляется работа с ячейками в Jupyter notebook?

Запуск и прерывание выполнения кода

Если ваша программа зависла, то можно прервать ее выполнение выбрав на панели меню пункт

Kernel -> Interrupt.

Для добавления новой ячейки используйте Insert->Insert Cell Above и Insert->Insert Cell Below.

Для запуска ячейки используете команды из меню Cell, либо следующие сочетания клавиш:

Ctrl+Enter – выполнить содержимое ячейки.

Shift+Enter – выполнить содержимое ячейки и перейти на ячейку ниже.

Alt+Enter – выполнить содержимое ячейки и вставить новую ячейку ниже.

4. Что такое "магические" команды Jupyter notebook? Какие "магические" команды Вы знаете?

Важной частью функционала Jupyter Notebook является поддержка магии. Под магией в IPython понимаются дополнительные команды, выполняемые в рамках оболочки, которые облегчают процесс разработки и расширяют ваши возможности. Список доступных магических команд можно получить с помощью команды: `%lsmagic`

Ввод [10]: `%lsmagic`

Out[10]: Available line magics:

```
%alias %alias_magic %autoawait %autocall %automagic %autosave %bookmark %cd %clear %cls %colors %conda %config %connect_info %copy %ddir %debug %dhist %dirs %doc test_mode %echo %ed %edit %env %gui %hist %history %killbgscripts %ldir %less %load %load_ext %loadpy %log off %logon %logstart %logstate %logstop %ls %lsmagic %macro %magic %matplotlib %mkdir %more %notebook %page %pastebin %pdb %pdef %pdoc %pfile %pinfo %pinfo2 %pip %popd %pprint %precision %prun %psearch %psource %pushd %pwd %pycat %pylab %qtconsole %quickref %recall %rehashx %reload_ext %ren %rep %rerun %reset %reset_selective %rmdir %run %save %sc %set_env %store %sx %system %tb %time %timeit %unalias %unload_ext %who %who_ls %whos %xdel %xmode
```

Available cell magics:

```
%%! %%HTML %%SVG %%bash %%capture %%cmd %%debug %%file %%html %%javascript %%js %%latex %%markdown %%perl %%prun %%pypy %%python %%python2 %%python3 %%ruby %%script %%sh %%svg %%sx %%system %%time %%timeit %%write file
```

Automagic is ON, % prefix IS NOT needed for line magics.

Ввод []: |

5. Самостоятельно изучите работу с Jupyter notebook и IDE PyCharm и Visual Studio Code.

Приведите основные этапы работы с Jupyter notebook в IDE PyCharm и Visual Studio Code.