

[illegible]

| Формат | | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чение | | | | | | | |
|-------------|--|------|----------|-------------|------------------------------------|------|-----------------|--|--|--|--|------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Резисторы SMD 0805 0,125 Вт</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 Ом | 2 | R1, R12 | | | | | | | |
| | | | | | 1 Ом | 1 | R13 | | | | | | | |
| | | | | | 1 Мом | 2 | R2 | | | | | | | |
| | | | | | 10 кОм | 2 | R3-R4 | | | | | | | |
| | | | | | 11 кОм | 2 | R16, R18 | | | | | | | |
| | | | | | 12 кОм | 1 | R20 | | | | | | | |
| | | | | | 12.1 кОм | 1 | R5 | | | | | | | |
| | | | | | 49.9 кОм | 2 | R8-R11 | | | | | | | |
| | | | | | 5.23 кОм | 1 | R14 | | | | | | | |
| | | | | | 30.1 кОм | 1 | R15 | | | | | | | |
| | | | | | 330 Ом | 1 | R17 | | | | | | | |
| | | | | | 2.2 кОм | 1 | R19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Микросхемы</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Микроконтроллер STM32F407VGT6 | 1 | DD1 | | | | | | | |
| | | | | | Субмодуль LAN8720 ETH Board | 1 | DD2 | | | | | | | |
| | | | | | Контроллер заряда аккумулятора | 1 | DD3 | | | | | | | |
| | | | | | BQ24295RG / VQFN-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Модуль камеры цифровой OV9655 | 1 | U1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Разъёмы</u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Molex Micro-USB 47346-1001 | 1 | XS | | | | | | | |
| | | | | | SWD | 1 | XS1 | | | | | | | |
| | | | | | RJ-45 SS-6488-FLS | 1 | XS2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | | | | | ГЧИР.467649.045 | | | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | | Лист | № докум. | | Подп. | Дата | | | | | | | | |

[illegible]