

Характеристики объекта закупки

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии)	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным ¹ характеристикам товара			Ед. изм.	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с ПП РФ от 08.02.2017 №145
			Наименование показателя товара	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком	Значение показателя, предлагаемое участником		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масло моторное SAE 5W40 КТРУ: 19.20.29.110- 00000020 - Масло моторное		Характеристики по КТУ				
			Класс	[Всесезонное]			
			Область применения	[Универсальное]			
			Тип	[Синтетическое]			
			Класс вязкости по SAE	[5W-40]			
			Классификация по API	[CF]			
				[SN]			
			Дополнительные характеристики				
			Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с	≥ 14,2			Обеспечивает более стабильные масляные пленки и стабильную работу при высоких температурах
			Вязкость кинематическая при 40 градусах Цельсия, мм2/с	≥ 83,1			Обеспечивает надежную защиту мотора при пуске и в начальный этап эксплуатации, предотвращая излишнюю

							разбавленность или разжижение масла
			Индекс вязкости	≥ 175			Обеспечивает защиту от разжижения при нагреве и загустевания при холоде
			Температура вспышки в открытом тигле	≥ 225		Градус Цельсия	Свидетельствует о высокой устойчивости масла к воспламенению при высоких температурах двигателя, обеспечивает безопасность при эксплуатации, предотвращая риск возгорания из-за перегрева
			Температура застывания	≤ -43		Градус Цельсия	Обеспечивает запуск двигателя и предотвращает затвердевание масла при морозах
			Соответствие классификации ААИ	[Не ниже Б7]			В соответствии с требованиями официального одобрения АО «Автоваз»
			Официальное одобрение АО «Автоваз»	Наличие			В соответствии с требованиями официального одобрения АО «Автоваз»

			Объем тары	≥ 1 и ≤ 4		л	Обеспечивает удобство учёта и хранения, перевозки в транспортных средствах эксплуатируемой техники, отсутствие необходимости в дополнительных расходах на закупку насосов для розлива и выдачи
2	Масло моторное SAE 10W40 КТРУ: 19.20.29.110- 00000020 - Масло моторное		Характеристики по КТРУ				
			Класс	[Всесезонное]			
			Область применения	[Универсальное]			
			Тип	[Синтетическое]			
			Класс вязкости по SAE	[10W-40]			
			Классификация по API	[CI-4]			
			Дополнительные характеристики				
			Плотность при 15 градусах Цельсия, кг/м3	≥ 861			Обеспечивает хорошую смазку и стабильность характеристик при холодной эксплуатации. Гарантирует эффективность и защиту двигателя в различных условиях.
			Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с	$\geq 14,3$			Обеспечивает более стабильные масляные пленки и стабильную работу при

							высоких температурах
			Индекс вязкости	≥ 157			Обеспечивает защиту от разжижения при нагреве и загустевания при холоде
			Температура вспышки в открытом тигле	≥ 236		Градус Цельсия	Свидетельствует о высокой устойчивости масла к воспламенению при высоких температурах двигателя, обеспечивает безопасность при эксплуатации, предотвращая риск возгорания из-за перегрева
			Температура застывания	≤ -44		Градус Цельсия	Обеспечивает запуск двигателя и предотвращает затвердевание масла при морозах
			Официальное одобрение ПАО «Камаз» Информационный бюллетень «Ф-01 И КАМАЗ 02.07» от 2025 г для ДВС серии №740 (Евро-5 и ниже)	Наличие			В соответствии с требованиями официального одобрения ПАО «Камаз»
			Объем тары	≥ 1 и ≤ 4		л	Обеспечивает удобство учёта и хранения, перевозки в транспортных

							средствах эксплуатируемой техники, отсутствие необходимости в дополнительных расходах на закупку насосов для розлива и выдачи
3	Масло моторное SAE 15W40 КТРУ: 19.20.29.110- 00000020 - Масло моторное		Характеристики по КТРУ				
			Класс	[Всесезонное]			
			Область применения	[Универсальное]			
			Тип	[Минеральное]			
			Класс вязкости по SAE	[15W-40]			
			Классификация по API	[CI-4]			
				[SL]			
			Дополнительные характеристики				
			Вязкость кинематическая при 40 градусах Цельсия, мм2/с	≥ 107			Обеспечивает надежную защиту мотора при пуске и в начальный этап эксплуатации, предотвращая излишнюю разбавленность или разжижение масла
			Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с	≥ 14,1			Обеспечивает более стабильные масляные пленки и стабильную работу при высоких температурах Обеспечивает защиту от разжижения при

							нагреве и загустевания при холоде
			Индекс вязкости	≥ 149			Обеспечивает защиту от разжижения при нагреве и загустевания при холоде
			Температура вспышки в открытом тигле	≥ 231		Градус Цельсия	Свидетельствует о высокой устойчивости масла к воспламенению при высоких температурах двигателя, обеспечивает безопасность при эксплуатации, предотвращая риск возгорания из-за перегрева
			Температура застывания	≤ -38		Градус Цельсия	Обеспечивает запуск двигателя и предотвращает затвердевание масла при морозах
			Официальное одобрение ОАО «ЯМЗ»	Наличие			В соответствии с требованиями официального одобрения ОАО «ЯМЗ»
			Объем тары	≥ 1 и ≤ 4		л	Обеспечивает удобство учёта и хранения, перевозки в транспортных

						эксплуатируемой техники, отсутствие необходимости в дополнительных расходах на закупку насосов для розлива и выдачи
--	--	--	--	--	--	---

Исполнитель: Иванов А.Л.

