

Web 前端初级 CSS 试题

一、选择题 (35 道题)

1.如何能够定义列表的项目符号为实心矩形? ()

- A. list-type: square
- B. type: 2
- C. type: square
- D. list-style-type: square

答案:D

2.下列哪种 CSS 属性不能让页面在浏览器中居中显示(网页中所有可显示的元素都包含在一个 id 为 container 的 div 盒子内) ()

- A. #container { margin: 0 auto ; width:780px;}
- B. #container { position: relative; width:780px; left:50%; margin-left: -390px; }
- C. #container { margin: 0 auto ; width:85%; }
- D. #container { position: relative; width:780px; right:50%; margin-left: 390px; }

答案:D

3.下列哪条 CSS 样式规则是不正确的:()

- A. img { float: left; margin: 20px; }
- B. img { float: right; width: 120px;height: 80px; }
- C. img { float: right; right: 30; }
- D. img { float: left; margin-bottom: 2em; }

答案:C

4.CSS 是利用什么 XHTML 标记构建网页布局? ()

A. <dir>

B. <div>

C. <dis>

D. <dif>

答案:B

5.在 CSS 语言中下列哪一项的适用对象是"所有对象"? ()

A. 背景附件

B. 文本排列

C. 纵向排列

D. 文本缩进

答案:A

6.下列选项中不属于 CSS 文本属性的是()

A. font-size

B. text-transform

C. text-align

D. line-height

答案:D

7.在 CSS 中不属于添加在当前页面的形式是()

A. 内联式样式表

B. 嵌入式样式表

C. 层叠式样式表

D. 链接式样式表

答案:D

8.在 CSS 语言中下列哪一项是"列表样式图象"的语法? ()

A. width: <值>

B. height: <值>

C. white-space: <值>

D. list-style-image: <值>

答案:D

9.下列哪一项是 CSS 正确的语法构成? ()

A. body:color=black

B. {body;color:black}

C. body {color: black;}

D. {body:color=black(body}

答案:C

10.下面哪个 CSS 属性是用来更改背景颜色的? ()

A. background-color:

B. bgcolor:

C. color:

D. text:

答案:A

11.怎样给所有的<h1>标签添加背景颜色? ()

A. .h1 {background-color:#FFFFFF}

B. h1 {background-color:#FFFFFF;}

C. h1.all {background-color:#FFFFFF}

D. #h1 {background-color:#FFFFFF}

答案:B

12.下列哪个 CSS 属性可以更改样式表的字体颜色? ()

A. text-color=

B. fgcolor:

C. text-color:

D. color:

答案:D

13.下列哪个 CSS 属性可以更改字体大小? ()

- A. text-size
- B. font-size
- C. text-style
- D. font-style

答案:B

14.下列哪段代码能够定义所有 P 标签内文字加粗? ()

- A. <pstyle="text-size:bold">
- B. <p style="font-size:bold">
- C. p {text-size:bold}
- D. p {font-weight:bold}

答案:D

15.如何去掉文本超级链接的下划线? ()

- A. a {text-decoration:no underline}
- B. a {underline:none}
- C. a {decoration:no underline}
- D. a {text-decoration:none}

答案:D

16.如何设置英文首字母大写? ()

- A. text-transform:uppercase
- B. text-transform:capitalize
- C. 样式表做不到
- D. text-decoration:none

答案:B

17.下列哪个 CSS 属性能够更改文本字体? ()

- A. f:
- B. font=
- C. font-family:

D. text-decoration:none

答案:C

18.下列哪个 CSS 属性能够设置文本加粗? ()

A. font-weight:bold

B. style:bold

C. font:b

D. font=

答案:A

19. CSS 中,padding:10px 20px 30px 40px 代表的填充值顺序分别是:

A. 上、右、下、左

B. 上、下、左、右

C. 上、左、下、右

D. 左、右、上、下

答案:A

20.下列哪个属性能够设置盒模型的左侧外补丁? ()

A. margin:

B. indent:

C. margin-left:

D. text-indent:

答案:C

21.定义盒模型外补丁的时候是否可以使用负值? ()

A. 是

B. 否

答案:A

22.CSS 长度单位有绝对单位、相对单位和百分比。下列说法正确的是:

A. px 指屏幕的像素,它是相对单位

B. pt 指屏幕的像素,它是相对单位

C. pt 指屏幕的像素,它是绝对单位,屏幕上尺寸不随屏幕分辨率的改变而改变

D. pt 在印刷行业中常见,是相对单位

答案: A

23.实现图文混排及首字下沉效果最好的技术方法是:

A.浮动 B.相对定位 C.绝对定位 D.以上都对

答案: A

24.CSS 长度单位有绝对单位、相对单位和百分比。下列说法正确的是:

A. px 指屏幕的像素,它是绝对单位.

B. pt 指屏幕的像素,它是相对单位.

C. pt 指 point,它是绝对单位,打印出的尺寸不随屏幕分辨率的改变而改变.

D. pt 在印刷行业中常见,是相对单位

答案: C

25.position 默认值为 static。表示:

A. 表示不使用定位属性定位

B. 表示以浏览器窗口为基准进行绝对定位

答案: A

26.关于 CSS,正确的是:

A. 边界 margin 值可为负,填充 padding 指不可为负

B. 对行内元素设置 width 或 height 值也是起作用的

C. 使用 CSS, 只能使用<div></div>进行结构设计

D. margin 可以单独设置背景颜色

答案: A

27.当两个块级元素的盒子上下排列时,它们之间的边界(margin)将发生合并,而左右排列时不会。

A. 正确 B. 错误

答案: A

28. CSS 表示_____。

A. 层 B. 行为 **C. 样式表** D. 时间线

答案: C

29. CSS 是利用 () XHTML 标签构建网页布局。

A. <dir> B.<div> C.<dis> D.<dif>

答案: B

30. 在 CSS 语言中下列哪一项是“左边框”的语法 ()

A.border-left-width:<值> B.border-top-width: <值>

C. border-left:<值> D. border-top-width:<值>

答案: C

31. 在下列 CSS 语言中 () 适用对象是“所有对象”。

A.背景附件 B.文本排列 C.纵向排列 D.文本缩进

32. 下列 (D) 不属于 CSS 文本属性。

答案: A

A.font-size B.text-transform C.text-align D.line-height

33. 下列哪一项是 CSS 正确的语法构成 (C)

A.body:color=black B.{body;color:black} C.body{color:black}

D.{body:color=black}

34. 下面哪个 CSS 属性是用来改变背景颜色的 (A)

A.background-color: B.bgcolor: C.color: D.text:

35. 怎样给所有的<h1>标签添加背景颜色 (B)

A. .h1 { background-color:#ffffff }

B. h1 { background-color; }

C. h1.all { background-color:#ffffff }

D. #h1 { background-color:#ffffff }

二、填空题 (10 道题)

1.有一 a 元素结构为<ahref="#">首 页,它的 CSS 样式如下,请在下划线处填写代码注释:

```
a {  
    font-size:14px;  
    text-decoration:none;      /* 1: _____ */  
    background-image:url(xxwlzx/yuanjiao2.gif);  
    height:32px;  
    padding-left:24px;  
    display:block;             /* 2: _____ */  
    float:left;                /* 3: _____ */  
    line-height:32px;          /* 4: _____ */  
}  
b {  
    background-image:url(xxwlzx/yuanjiao2.gif);  
    background-position:right top; /* 5: _____ */  
    display:block;  
    width:60px;  
}
```

答案:

- 1:清除超链接的下划线
- 2:将 a 标记以块级元素显示
- 3:让 a 标记左浮动
- 4:将行高和高设为相同,实现盒子中的文字垂直居中
- 5:让背景图片从右下角开始显示

2.下列各项描述的定位方式是什么?(填写 static、relative、absolute 或 fixed 中的一项或多项)

- 1)元素在标准流中的位置会被保留。()
- 2)能够通过 z-index 属性该表元素的层叠次序。()
- 3)元素以它的包含框为定位基准。()
- 4)元素相对于它原来的位置为定位基准。()
- 5)元素在标准流中的位置会被其它元素占据。()

答案:

- 1)元素在标准流中的位置会被保留。relative
- 2)能够通过 z-index 属性该表元素的层叠次序。absolute relative fixed
- 3)元素以它的包含框为定位基准。absolute
- 4)元素相对于它原来的位置为定位基准。relative
- 5)元素在标准流中的位置会被其它元素占据。absolute fixed

3. 设置网页背景颜色为绿色的语句___<body
bgcolor="green">_____。

36. 在网页中插入背景图案（文件的路径及名称为/img/bg.jpg）的语句是__<background: /img/bg.jpg ____<body
background="/img/bg.jpg">_____。

4. 设置文字的颜色为红色的标记格式是_______。

5. 设置颜色可以用颜色的英文名称，也可用__十六进制_____。

6. a 标签的四个伪类是（按照正确顺序书写）__link_____
__visitive____、__hover____、__active_____。

7. 设定图片边框的属性是__border_____。

8. Ps 中切片工具的快捷键是__shift+c_____。

9. 设定图片上下留空的属性是__vspace____；设定图片左右留空的属性是__hspace_____。

10. 为图片添加简要说明文字的属性是__alt_____。

三、问答题 (2 道题)

1.CSS 中的选择器有很多种类型,写出下列选择器的类型和作用

1) a:hover 2)a.hover 3)a:hover b 4)a.hover b

答:

1)a:hover 是伪类选择器,当鼠标悬浮在 a 标记上时应用该选择器定义的样式;

2)a.hover 是交集选择器,应用了.hover 类选择器的 a 标记应用该样式;

3)a:hover b 是后代选择器,当鼠标悬浮在 a 标记上时,被 a 标记包含的 b 标记将应用该样式;

4)a.hover b 是后代选择器,应用了.hover 类选择器的 a 标记里的 b 标记将应用该样式。

2.有些网页里超链接的下划线是虚线,你认为这是怎么实现的?

答:将该元素的 CSS 属性里的 text-decoration: none;再将其 border-bottom 设为 1 像素,虚线.(或者用一张下面有虚线的图片作为该元素的盒子背景),