

# Web 前端初级 JavaScript 试题

## 一、选择题 (20 道题)

1.关于 JavaScript 语言,下列说法中错误的是:( )

- A. JavaScript 语言是一种解释性语言
- B. JavaScript 语言与操作环境无关
- C. JavaScript 语言与客户端浏览器无关
- D. JavaScript 是动态的,它可以直接对用户输入做出响应

答案:C

2.常见的 JavaScript 框架有 jQuery、Prototype、Mootools、ExtJS 和 Spry 等。目前 jQuery 最受开发者追捧,Spry 框架是 DW CS3 中新增的功能。

- A. 正确 B. 错误

答案:A

3.JavaScript 是一种基于对象的语言,而不是面向对象的语言。

- A. 正确 B. 错误

答案: A

4.JavaScript 是事件驱动的语言。

- A. 正确 B. 错误

答案: A

5.JavaScript 变量名不能是关键字或保留字,不区分大小写。

- A. 正确 B. 错误

答案: B

6.document 对象即属于 BOM,又属于 DOM。

- A. 正确 B. 错误

答案: A

7.对 DOM 标准支持最好的浏览器是 IE。

A. 正确 B. 错误

答案: B

8.常用的 HTML 事件中,onBlur 的描述是:任何元素或窗口失去焦点时触发。

A. 正确 B. 错误

答案: A

9.可以使用 DOM 动态操作 CSS 属性。

A. 正确 B. 错误

答案:A

10.在 HTML 中, 表单中的 input 元素的 ( ) 属性用于指定表单元素的名称。

A. value                      B. name                      C. type                      D. caption

答案: B

11.当表单各项填写完毕, 鼠标单击提交按钮时可以触发 ( ) 事件。

A. onenter                      B. onsubmit                      C. onmouseDrag                      D. onmouseover

答案: B

12.分析下面的 JavaScript 代码段, 输出结果是 ( ) 。

```
var a=15.59;
```

```
document.write(Math.round(a));
```

A. 15                      B. 16                      C. 15.5  
D. 15.4

答案: B

13.要求用 JavaScript 实现下面的功能: 在一个文本框中内容发生改变后, 单击页面的其他部分将弹出一个消息框显示文本框中的内容。下面语句正确的是 ( ) 。

A. <INPUT TYPE="text" onChange = "alert(this.value) ">

- B. <INPUT TYPE="text" onClick = "alert(this.value) ">  
C. <INPUT TYPE="text" onChange = "alert(text.value) ">  
D. <INPUT TYPE="text" onClick = "alert(value) ">

答案: A

14.假定今天是 2006 年 4 月 1 日星期六, 请问下列 JavaScript 代码在页面上的输出结果是 ( )。

```
var time=new Date();  
document.write(time.getDate());
```

- A. 2006      B. 4      C. 1      D. 6

答案: C

15. 下面描述正确的是 ( )。

- A. switch 语句用于重复执行一个语句块的操作  
B. switch 语句根据表达式的值执行若干语句块之一, 如果没有匹配项, 则执行默认语句块中的语句  
C. switch 语句表达式中的值不能与后面 case 语句中的常量相匹配时将出现运行错误  
D. switch 语句又叫循环语句

答案: B

16.分析如下 JavaScript 代码, b 的值为 ( )。

```
var a=1.5 ,b;  
b=parseInt(a);
```

- A. 2      B. 0.5      C. 1      D. 1.5

答案: C

17.在 HTML 中, 使用 JavaScript 中的浏览器对象实现在当前窗口打开链接"http://www.baidu.com"的 javascript 语句是 ( )。

- A. window.open("http://www.baidu.com");  
B. document.write("http://www.baidu.com");  
C. location.replace("http://www.baidu.com");

D. location.reload("http://www.baidu.com");

答案: C

18.如果今天是 2006 年 5 月 14 日, 分析下列 JavaScript 代码运行后, 在网页上显示 ( )。

```
var now = new Date();
```

```
var year = now.getFullYear();
```

```
var month = now.getMonth();
```

```
var date = now.getDate();
```

```
document.write(year+" "+month+" "+date);
```

A. 2006 05 14

B. 2006 5 14

C. 2006 04 14 D.

2006 4 14

答案: D

19.在 HTML 中有如下代码, 运行后页面显示结果为 ( )。

```
<script language="JavaScript">
```

```
document.bgColor="#FF0000";
```

```
</script>
```

A. 整个网页中活动链接的颜色为红色

B. 整个页面

中的文字颜色为红色

C. 整个页面中用户访问过的链接的颜色为红色

D. 整个网页

背景为红色

答案: D

20.在 HTML 中, 以下代码中可以正确显示弹出对话框的是 ( )。

A. <script language="javascript">

```
confirm("欢迎学习.net");
```

```
</script>
```

B. <script language="javascript">

```
alert("欢迎学习.net");
```

```
</script>
```

C. `<script language="javascript">`  
    `document.write("欢迎学习.net");`  
`</script>`

D. `<script language="javascript">`  
    `document.open("欢迎学习.net");`  
`</script>`

答案: B

## 二、填空题 (4 道题)

1.

```
var length = 10;  
function fn() {  
    console.log(this.length);  
}
```

```
var obj = {  
    length: 5,  
    method: function(fn) {  
        fn();  
        arguments[0]();  
    }  
};
```

`obj.method(fn, 1);`

输出: ()

答案： 10 2

2.

```
var f = true;
```

```
if (f === true) {
```

```
    var a = 10;
```

```
}
```

```
function fn() {
```

```
    var b = 20;
```

```
    c = 30;
```

```
}
```

```
fn();
```

```
console.log(a);
```

```
console.log(b);
```

```
console.log(c);
```

输出：( )

答案： 10 报错 30

3.

```
if('a' in window) {
```

```
    var a = 10;
```

```
}
```

```
alert(a);
```

输出： 10

4.

```
console.log(typeof fn);
```

```
function fn() {};
```

```
var fn;
```

输出： function

### 三、问答题（2 道题）

1. IE 与 FF/Chrome 脚本兼容性问题

答案：

(1) window.event:

表示当前的事件对象，IE 有这个对象，FF 没有，FF 通过给事件处理函数传递事件对象

(2) 获取事件源

IE 用 srcElement 获取事件源，而 FF 用 target 获取事件源

(3) 添加，去除事件

IE: element.attachEvent("onclick", function)

element.detachEvent("onclick", function)

FF: element.addEventListener("click", function, true)

element.removeEventListener("click", function, true)

(4) 获取标签的自定义属性

IE: div1.value 或 div1["value"]

FF: 可用 div1.getAttribute("value")

(5) document.getElementsByName()和 document.all[name]

IE: document.getElementsByName()和 document.all[name]均不能获取 div 元素

FF: 可以

(6) input.type 的属性

IE: input.type 只读

FF: input.type 可读写

(7) innerText textContent outerHTML

IE: 支持 innerText, outerHTML

FF: 支持 textContent

(8) 是否可用 id 代替 HTML 元素

IE: 可以用 id 来代替 HTML 元素

FF: 不可以

2. 编写一个方法 去掉一个数组的重复元素

```
var arr = [1,1,2, 3, 3, 2, 1];
```

```
Array.prototype.unique = function(){
```

```
    var ret = [];
```

```
    var o = {};
```

```
    var len = this.length;
```

```
    for (var i=0; i<len; i++){
```

```
        var v = this[i];
```

```
        if (!o[v]){
```

```
            o[v] = 1;
```

```
            ret.push(v);
```

```
        }
```



```
}  
    return ret;  
};  
alert(arr.unique());
```