

## HTML INFOS

- Construída por tags
- tags "meta" não precisam de fechamento: ESSA TAGS CORRIGE BUG
  - Além disso é a grande responsável por dar rosto ao seu site nas engines de Busca.
  - `<meta name = "description" content = "Descrição completa do conteúdo limitado a 156 caracteres" />`
  - `<meta name = "keywords" content = "Palavras chaves do conteúdo" >`
  - `<meta name = "autor" content = "Vitor Hugo e Lorrayne Menezes" >`
  - `<meta http-equiv="refresh" content="5">` atualiza a pág
- Tags de áreas
  - header: Topo do site(Geralmente imutável) + menu de navegação(opcional)
  - nav: Barra de navegação
  - section: Seções
  - article: Área com o conteúdo principal
  - aside: Barra lateral
  - footer: Rodapé
- parágrafos e títulos são colocados com a tag `<hx>` , sendo  $1 < x < 6$  . A diferença entre eles é o tamanho e a importância.
  - Vale constar que para os SO o h1 e o de maior importância logo deve haver somente 1.

`<br>` : quebras de linhas

`<blockquote>` : usado em citações(Editado no CSS)

`<ul>` : lista não ordenada

`<ol>` : lista ordenada

`<li>` : item da lista

`<dl>` : lista com descrição

`<dd>` : a descrição

- **imagens:** ``
- **links:** `<a href="endereço do link" target="_self/_blank" title="título da imagem"> Texto do link</a>`  
 self: na mesma pag  
 blank: em outra aba
- **tabelas:**  
`<caption>` : legenda da tabela  
`<tr>` : r de row: linha; item da linha  
`<td>` : item da coluna  
 atributos-> ficam dentro da tag `<style>`  
     table, th, td {ex: border: 1px solid black;}  
     rowspan="número de linhas"  
     colspan="número de colunas"
- como chamar classes na head:  
     .nome da classe{ex: background-color: red;}
- **div:** bloco que serve para outros elementos de html
- `<span>` : marcar certa parte do texto; Para modificá-lo na tag `<style>`
- `<!--` : serve para fazer comentários do cod. Fecha com `>` ctrl+?
- **áudios:** `<audio controls autoplay loop>`  
     `<source src="endereço do áudio" title="...">`  
     controls: aparecer a barra #opcional  
     autoplay: autoplay                      #opcional  
     loop: nunca para                        #opcional
- **formulários:**
  - `<form action="endereço.php" method="GET">`  
     NAME:<br>  
     
     SENHA:<br>  
     
     
     value="enviar"></form>
  - GET: é possível ver a senha e o usuário na barra de endereço
  - POST: não é possível
  - type email já subentende quando um e-mail não é válido
  - `<fieldset>` : acrescenta um campo ao redor do formulário
  - `<legend>` : acrescenta um nome ao campo do formulário
  - `<disabled>` : desabilita um campo do formulário
  - `<maxlength>` : limita o número de caracteres