






Introdução

É mais fácil do que parece

- ▶ Coloque aqui sua introdução.
- ▶ Use o comando `itemize` para organizar seus pontos principais.


Ao longo do template são apresentados alguns comandos e funcionalidades de exemplo para te ajudar a estruturar sua apresentação, como este bloco de destaque.

Caso precise de mais controle sobre o Beamer, consulte:

- ▶ Guia do Beamer; [?]
- ▶ Beamer Cheat Sheet. [?]

Organização

- ▶ As apresentações no Beamer são organizadas em `frames`;
- ▶ Cada `frame` contém pelo menos um `slide`;
- ▶ Se um `frame` tiver mais conteúdo do que cabe num `slide`, ou se for usado o recurso de animação (ex.: itens aparecendo na tela um de cada vez), o `frame` vai ser partido em mais `slides`.



Layout

- ▶ Existem várias opções para construir layouts interessantes.
- ▶ Uma delas é este tipo de frame customizado.

Para habilitar essa configuração, você deve envolver o frame em chaves e chamar o comando `\specialframe`:

```
1 {  
2 \specialframe  
3 \begin{frame}{Frame Especial}  
4     ...  
5 \end{frame}  
6 }
```

Listagem 1: Configuração de frame especial

Blocos

Sugestão

Use blocos para dar destaque a pontos específicos da apresentação.

Aviso


O pacote Beamer define esse outro tipo de bloco, que seria um bloco de aviso/alerta, para informações críticas.

Exemplo

O terceiro tipo de bloco é o chamado bloco de exemplo.

Recapitulação do Sumário

Sempre que quiser recapitular a seção ou subseção onde está na apresentação, use o comando `\tocframe` com o parâmetro que achar adequado (assim como consta na Seção *"10.5 Adding a Table of Contents"* do manual do Beamer [?]). Ele foi usado no começo desta seção, e será usado novamente a seguir focando nesta subseção.



Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.
2. Depois outra.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.
2. Depois outra.
3. E mais outra.

Tabelas

- ▶ Use o comando `tabular` para criar tabelas – veja a Tabela ??, por exemplo.
- ▶ Como num documento qualquer no $\text{\LaTeX}$, a numeração desse tipo de elemento é feita automaticamente.

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela 1: Uma tabela da verdade.

Figuras

Adicione imagens na apresentação como de costume no $\text{\LaTeX}$, como mostram as Figuras ?? a ??:



Figura 1: Logo da UFV



Figura 2: Logo do NESPeD



Figura 3: Logo do myMobiConf

Algoritmos em pseudocódigo

O Algoritmo ?? mostra um exemplo de pseudocódigo usando o pacote algorithm2e.

Algoritmo 1: FFT de Cooley-Tukey

Entrada: $x[0 \dots n-1]$, tal que $x[i] \in \mathbb{C}$, $n = 2^c$, $c \in \mathbb{N}$

Saída: $y[0 \dots n-1]$, tal que $y[i] \in \mathbb{C}$

```
1 function fft(x):
2   if n = 1 then
3     return x
4   end
5    $y_e \leftarrow \text{fft}(x[0, 2, \dots, n-2])$ 
6    $y_o \leftarrow \text{fft}(x[1, 3, \dots, n-1])$ 
7   for k ← 0 to  $\frac{n}{2} - 1$  do
8      $w \leftarrow e^{\frac{2\pi ki}{n}}$ 
9      $y[k] \leftarrow y_e[k] + y_o[k] \cdot w$ 
10     $y[k + \frac{n}{2}] \leftarrow y_e[k] - y_o[k] \cdot w$ 
11  end
12  return y
```

Código

Já a Listagem ?? mostra o mesmo código do slide anterior, porém em C++, usando um bloco de código formatado com o pacote listings.

Importante

Veja que neste frame foi necessário habilitar a opção [fragile].

```
1 void fft(Complex x[], int n, int &op) {
2     if (n <= 1)
3         return;
4
5     Complex x_e[n/2], x_o[n/2];
6     for (int i = 0; i < n/2; ++i)
7         x_e[i] = x[i*2], x_o[i] = x[i*2 + 1];
8     fft(x_e, n/2, op);
9     fft(x_o, n/2, op);
10
11     for (int k = 0; k < n/2; ++k) {
12         ++op;
13         Complex w = exp(Complex(0, -2*M_PI*k / n));
14         x[k] = x_e[k] + x_o[k] * w;
15         x[k + n/2] = x_e[k] - x_o[k] * w;
16     }
17 }
```

Listagem 2: FFT de Cooley-Tukey em C++

Equações

Uma das vantagens de usar o $\text{\LaTeX}$ para criar apresentações é poder mostrar equações matemáticas detalhadas com qualidade. Por exemplo, a Equação ?? mostra a função de densidade de probabilidade duma distribuição normal, de média μ e variância σ^2 .

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (1)$$

É possível usar equações não numeradas também:

$$\pi = 3.14159265358979323846\dots$$

Citações

- ▶ Já dizia Phil Karlton [?]:

Só existem duas coisas difíceis na ciência da computação: nomear coisas e invalidação de cache.

- ▶ Formatar referências bibliográficas também é bem chato, ainda bem que isso é automático.
- ▶ Ao final do documento, você pode mudar o estilo de bibliografia para o que preferir, como de costume.

Customização

???

Referências

Temporary page!

$\LaTeX$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\LaTeX$ now knows how many pages to expect for this document.