GUIA VISUAL 021

# USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

**021**
**GUIAS LINUX**

## UMA LINHA DE `/ETC/PASSWD`, CAMPO A CAMPO

| 1 · NOME | 2 · SENHA | 3 · UID | 4 · GID | 5 · GECOS | 6 · HOME | 7 · SHELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `kali` : | `x` : | `1000` : | `1000` : | `Kali Live User` : | `/home/kali` : | `/usr/bin/zsh` |
| tradução | está no shadow | o kernel usa | grupo primário | nome real (chfn) | diretório pessoal | nologin = sem login |

## AS TRÊS BASES DE CONTAS

### /ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

### /ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **$id$sal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, $6$ SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

### /ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

## GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

### PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

### SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

## NA PRÁTICA

| FAIXA DE UID | TIPO DE CONTA | EXEMPLOS E PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `0` | Superusuário | `root` — o kernel testa o número, não o nome |
| `1–999` | Sistema | `daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço |
| `1000–59999` | Humanos | `kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`) |
| `65534` | `nobody` | Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes |

**Dois achados de auditoria:** `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

## ⚡ RESUMO RÁPIDO

## 🐉 NO KALI