GUIA VISUAL 034

INSTALAR, REMOVER E ATUALIZAR

"Os pacotes a seguir foram mantidos" não é ruído — é meio sistema ficando para trás.

034
GUIAS LINUX

REMOVER NÃO É UMA COISA SÓ: OS TRÊS ESTADOS DE UM PACOTE

NÃO INSTALADO
nada em disco

`apt install →`
`← apt purge`

INSTALADO
`ii`
binários + configuração

`apt remove →`
`← apt install`

RESIDUAL
`rc`
só a config em `/etc`

`apt purge` também vai de `rc` direto a `não instalado` — é o único caminho que apaga a configuração.

O estado **rc** é o que faz o `apt remove` **parecer** que não funcionou: o binário some, mas o `dpkg -l` segue listando o pacote. É proposital — reinstalar recupera seus ajustes. Ache os resíduos com `dpkg -l | grep '^rc'`. **Nenhuma dessas transições toca em** `/home`: o gerenciador de pacotes nunca apaga dado de usuário.

UPGRADE × FULL-UPGRADE: O QUE CADA UM PODE FAZER

APT UPGRADE — PROIBIDO REMOVER

- ✓ **Pode** instalar pacote novo e subir versão. **Não pode** remover nada.
- ✓ Quando atualizar A exige remover B, ele **desiste de A** e imprime "foram mantidos".
- ✓ Serve no **Debian stable**, onde remoção é exceção e a mensagem é rara.
- ✓ **Num rolling é armadilha:** cada execução acumula pendência, o sistema fica meio antigo/meio novo — e o `full-upgrade` adiado vira uma migração gigante de uma vez.

APT FULL-UPGRADE — CONCLUI A MIGRAÇÃO

- ✓ **Pode** instalar, atualizar **e remover** o que estiver no caminho. Nada fica pendente.
- ✓ **Exige** que você leia a lista de remoções antes de confirmar.
- ✓ É o `apt-get dist-upgrade` de antigamente — mesmo comportamento, nome menos enganoso.
- ✓ Sequência certa: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove`.

ANTES DE CONFIRMAR

POR QUE VIERAM 30 PACOTES

`Depends` é obrigatório; `Recommends` é **instalado por padrão** (a origem do volume); `Suggests` não é. Corte caso a caso com `--no-install-recommends` — desligar global deixa faltando o firmware e o plugin que tornam a ferramenta útil.

MANUAL × AUTOMÁTICO

`autoremove` age sobre a **marcação**, não sobre sua intenção: o que entrou como dependência vai embora quando fica órfão. `apt-mark manual <pkg>` protege o que você passou a usar direto; `showmanual` e `showauto` mostram os dois lados.

SIMULE — E DEPOIS CONSERTE

`apt install -s` imprime o plano inteiro **sem sudo e sem tocar em nada**. Deu ruim: `apt --fix-broken install` resolve dependência quebrada e `dpkg --configure -a` conclui instalação interrompida. `apt-mark hold` congela — e `showhold` evita esquecê-lo.

Três cuidados. (1) `apt autoremove` depois de remover um metapacote propõe apagar **dezenas de ferramentas** — leia a lista inteira antes do `-y`. **(2)** `apt purge` apaga sua configuração em `/etc` sem volta; se houver ajuste que interessa, copie antes. **(3)** No erro `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`, **nunca apague o lock por reflexo**: é quase sempre o `unattended-upgrades` rodando. Confirme com `sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend` — apagar com um `dpkg` ativo corrompe o banco de pacotes, e o conserto é pior que a espera.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Descobrir: `apt search --names-only`, `apt show`, `apt rdepends --installed` antes de remover biblioteca.
- ✓ `apt install ./arquivo.deb` (com o `./`) instala o local **resolvendo dependências** — melhor que `dpkg -i` + conserto.
- ✓ Em script use `apt-get`: `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` + `-o Dpkg::Options::=--force-confold`.
- ✓ **O APT não tem *undo*.** `/var/log/apt/history.log` conta o que houve; desfazer é reinstalar versão a versão — se ainda existir no espelho.
- ✓ No RHEL: `dnf` já remove para concluir (não há o par upgrade/full) e tem `dnf history undo`.

NO KALI

`apt upgrade` sozinho é o comando errado aqui. Num rolling, pacote é renomeado e biblioteca troca de *soname*: remoção é rotina, e "foram mantidos" é alerta, não ruído. Atualize **semanalmente e por inteiro** — saltos pequenos e previsíveis; um Kali parado seis meses tenta migrar centenas de pacotes de uma vez, e reinstalar da imagem atual costuma sair mais barato que consertar. **Tire snapshot da VM antes de todo `full-upgrade` grande**: é a única rede de segurança real. E rode `apt install -s` antes de metapacote — o `kali-linux-everything` passa de **100 GB** instalado. Um `.deb` de terceiro roda script como root na instalação; por isso o `/var/log/dpkg.log` entra em toda verificação forense.