GUIA VISUAL 001

# O QUE É LINUX

*Servidor desconhecido, 3h20 da manhã:* `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

**001**
GUIAS LINUX

## LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

**APLICAÇÕES**
navegador · nmap · Python · o seu script

**UTILITÁRIOS E SHELL**
bash · coreutils · systemd · apt

**BIBLIOTECAS**
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

**KERNEL LINUX**
processos · memória · arquivos · rede · drivers

**HARDWARE**
CPU · RAM · disco · placa de rede

### O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

### A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

### OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

## AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

## O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

| FAMÍLIA | PACOTE · GERENTE | DERIVADAS | ONDE APARECE |
|---|---|---|---|
| **Debian** (1993) | `.deb` · `apt` | Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS | Servidor pequeno/médio — a família deste guia |
| **Red Hat** (1994) | `.rpm` · `dnf` | Fedora, RHEL, Rocky, Alma | Datacenter corporativo (firewalld, SELinux) |
| **Arch** (2002) | `.pkg` · `pacman` | Manjaro | *Rolling* minimalista, montado à mão |
| **Alpine** | `.apk` · `apk` | — | Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc` |

## O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

**0** Executar para **qualquer** fim

**1** Estudar e adaptar (exige o fonte)

**2** Redistribuir cópias

**3** Distribuir versões modificadas

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel +

### NO KALI

**Debian rolling** da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2`


GUIA VISUAL 002

# POR QUE KALI LINUX

*Instalou Kali no notebook de trabalho e o Wi-Fi morreu no `full-upgrade`? Não é defeito — é uso fora de propósito.*

002
GUIAS LINUX

## VINTE ANOS ATÉ O `KALI-ROLLING`




## AS DECISÕES DE PROJETO QUE EXPLICAM O COMPORTAMENTO

### REPOSITÓRIO ÚNICO E ASSINADO

Poucos espelhos, chave GPG do projeto. **Nunca adicione repositório de outra distro** — quebra dependência e destrói a procedência.

### CURADAS, NÃO EXAUSTIVAS

~600 ferramentas que passam por triagem (é mantida? licença? duplica?). O oposto do BlackArch, que empacota milhares.

### KERNEL COM PATCHES

O sufixo `-kali1` traz **injeção de pacotes e modo monitor** em Wi-Fi. É o que você não obtém instalando as ferramentas à mão.

### METAPACOTES

`kali-linux-core` → `default` → `large` → `everything`. Só listas de dependências: VM de 2 GB ou estação de 30 GB.

**DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA ≠ DISTRIBUIÇÃO SEGURA**

Uma instalação padrão traz centenas de binários ofensivos e defaults voltados à conveniência do operador — a superfície de ataque é grande **por construção**. Se comprometem sua máquina Kali, o atacante acha a caixa de ferramentas montada e aquecida. Por isso: VM com snapshot, nada exposto à internet, e um cliente nunca encosta no outro.

**O que legitima o uso é a autorização, não a técnica.** Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

## A MÁQUINA É PARA QUÊ?

### USE KALI

- ✓ Teste de invasão **autorizado** e resposta a incidente.
- ✓ Forense digital e engenharia reversa.
- ✓ Auditoria de rede sem fio (é onde o kernel dele brilha).
- ✓ Laboratório: CTF, máquinas vulneráveis, aula prática.
- ✓ Sempre que possível: **em VM com snapshot**.

### USE OUTRA

- ✓ Servidor → **Debian estável, Ubuntu LTS, Rocky**. Rolling não tem janela de suporte.
- ✓ Desktop de trabalho → Ubuntu, Fedora, Mint.
- ✓ Só aprender Linux → Debian ou Ubuntu em VM.
- ✓ Se você não sabe o que a ferramenta faz — ou se a empresa proíbe.
- ✓ Vizinhas úteis: Parrot, BlackArch, Tails, REMnux.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Debian *rolling* da OffSec para pentest, forense e auditoria — herdeiro do BackTrack.
- ✓ 2013 reconstruiu sobre Debian para ganhar **empacotamento**

### NO KALI

Atualize sempre com `apt update && apt full-upgrade` — o `apt upgrade` se recusa a remover pacotes e deixa a máquina meio atualizada, o pior estado possível num rolling. Se o `apt`

GUIA VISUAL 003

# INSTALANDO O KALI

*VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.*

003
GUIAS LINUX

## ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

**1 — IMPORTE A CHAVE**

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

**2 — BAIXE AS SOMAS**

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

**3 — CONFIRA A ASSINATURA**

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

**4 — CONFIRA A SOMA**

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

**Conferir só a soma não prova nada** — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

## OS CINCO CAMINHOS

| MÉTODO | ENTREGA | COBRA | USE QUANDO |
|---|---|---|---|
| **Máquina virtual** ← o padrão | Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente | Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho | Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB** |
| **Bare metal** | Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno | Sem snapshot; particionar apaga o resto | Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral |
| **Live USB** + persistência | Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS | Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa | Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros |
| **WSL2** (Windows) | Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela | **Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor | Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto |
| **Contêiner** | Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline | Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo | Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada |

## NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

### NAT · O PADRÃO

VM → host → LAN

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

### BRIDGE · CUIDADO

VM → LAN real

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

### HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

VM ⇔ alvo ⇔ sem saída

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

GUIA VISUAL 004

# PRIMEIRO CONTATO

*Não há "Meu Computador" nem letra de unidade. Não é falta — é outro modelo, e ele começa no firmware.*

004
GUIAS LINUX

## DO BOOT AO PROMPT: QUEM ENTREGA A TELA

**FIRMWARE** UEFI / BIOS → **GRUB** escolhe o kernel → **KERNEL** monta a raiz → **SYSTEMD** PID 1, sobe tudo → **GRAPHICAL .TARGET** o alvo do systemd → **LIGHTDM** tela de login → **PAM** autentica → **SESSÃO XFCE** painel, janelas → **TERMINAL** o seu prompt

**A camada gráfica é a única dispensável.** `systemctl get-default` mostra o alvo; `set-default multi-user.target` entrega um sistema completo sem tela — é o que se faz em servidor. E a saída de emergência quando o Xfce trava é **Ctrl+Alt+F3**: um console virtual ligado direto ao kernel. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2) volta — a sessão gráfica continuou rodando o tempo todo.

## LENDO O PROMPT CARACTERE A CARACTERE

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Vermelho depois de um comando? Ele falhou — o Zsh do Kali colore o prompt pelo código de saída, poupando um **echo $?** a cada passo.

- **kali** — usuário logado
- **kali** — nome da máquina
- **~** — diretório atual = `/home/kali`
- **$** — comum · **#** = **root**, cada comando pode destruir o sistema

## XFCE NÃO É UM PROGRAMA — SÃO PEÇAS QUE SE REINICIAM SOZINHAS

| PROCESSO | O QUE DESENHA | SINTOMA DE QUE CAIU |
|---|---|---|
| `xfwm4` | Bordas, botões, qual janela fica na frente | Janelas sem barra de título → `xfwm4 --replace &` |
| `xfce4-panel` | A barra: menu, lista de janelas, relógio, bandeja | Sumiu o painel e o ícone de rede |
| `xfdesktop` | Papel de parede e ícones da área de trabalho | Fundo preto, sem ícones |
| `xfsettingsd` | Tema, fontes, cursor, teclado e mouse | Volta ao tema cinza padrão |
| `xfce4-session` | Coordena tudo e restaura o estado ao relogar | Nada restaura entre logins |

## OS QUATRO AJUSTES DO PRIMEIRO DIA

### RESUMO RÁPIDO

### NO KALI

GUIA VISUAL 005

# ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

*Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.*

005
GUIAS LINUX

## UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

| | |
|---|---|
| `/boot` | Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove` |
| `/usr` | Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá |
| `/usr/local` | O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui |
| `/etc` | Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/` |
| `/home` `/root` | Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar |
| `/opt` | Software de terceiros autocontido, um diretório por produto |
| `/srv` | Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`) |
| `/mnt` `/media` | Pontos de montagem para mídia removível |
| `/var/log` | Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio |
| `/var/lib` | Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker |
| `/var/cache` | Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos |
| `/tmp` | Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot |
| `/var/tmp` | Temporário que **sobrevive** à reinicialização |
| `/proc` | Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo |
| `/sys` | Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa |
| `/dev` `/run` | `null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual |

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

## A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

**ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL**
**`/usr`**
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

**VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL**
**`/srv` · `/var/mail`**
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

**ESTÁTICO · LOCAL**
**`/etc` · `/boot`**
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

**VARIÁVEL · LOCAL**
**`/var/log` · `/run` · `/tmp`**
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

| VEIO DE ONDE | VAI PARA ONDE |
|---|---|
| Gerenciador de pacotes | `/usr/bin` — **não mexa** |
| Compilado do fonte | `/usr/local` |
| Terceiro autocontido | `/opt/<nome>` |
| Script só seu | `~/.local/bin` |
| Dados servidos | `/srv` ou `/var/www` |

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

## NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin` — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio.** Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. **Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.

GUIA VISUAL 006

# ANATOMIA DE UM COMANDO

`rm arquivo com espaco.txt` *não apaga um arquivo: apaga três. Quem separou foi o shell, antes do programa existir.*

006
GUIAS LINUX

## A LINHA, PALAVRA POR PALAVRA

| `nmap` | `-sV` | `--top-ports` | `100` | `-oN` | `saida.txt` | `192.168.56.0/24` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMANDO<br>o que será executado | OPÇÃO CURTA<br>um traço, uma letra | OPÇÃO LONGA<br>dois traços, palavra | VALOR<br>pertence à opção anterior | OPÇÃO<br>com valor | VALOR<br>arquivo de saída | OPERANDO<br>o alvo do trabalho |

**Para o shell, todas as palavras depois do comando são iguais.** Quem decide que `-sV` é opção e o resto é alvo é o **programa**, ao ler seu vetor de argumentos — por isso não existe sintaxe universal. Curtas sem valor se agrupam ( `ls -lah` ); `--` marca o **fim das opções** e salva de nome de arquivo que começa com traço: `rm -- -arquivo-estranho` . E há os rebeldes: `tar xzf` , `ps aux` , `dd if=` … `of=` … — sem traço nenhum.

## COMO O SHELL DECIDE O QUE EXECUTAR

1. **PALAVRA-CHAVE** — `if` , `for` , `while` — é sintaxe, não programa
2. **ALIAS** — Apelido seu ou da distro. **NÃO VALE EM SCRIPT**
3. **FUNÇÃO** — Definida na sessão ou no arquivo de init
4. **BUILTIN** — `cd` , `echo` , `export` — dentro do próprio shell
5. **PATH** — Arquivo em disco, na ordem dos diretórios

`type -a <comando>` **mostra qual das cinco venceu** — e explica por que o terminal e o script se comportam diferente. O **diretório atual não está no** `PATH` : por isso `./script.sh` . Não é inconveniência, é segurança — com `.` no `PATH` , um arquivo chamado `ls` num diretório gravável vira escalada de privilégio. **Nunca acrescente** `.` **ao** `PATH` **.**

## ZERO É SUCESSO — E É O QUE DÁ SENTIDO AO ENCADEAMENTO

| CÓDIGO DE SAÍDA | SIGNIFICA |
|---|---|
| **0** | Sucesso — o único valor bom |
| **1** | Erro genérico ( `grep` sem achar nada) |
| **2** | Erro de uso / arquivo inexistente |
| **126** | Existe, mas não é executável |
| **127** | Comando não encontrado — erro de digitação ou não instalado |
| **130** | Interrompido por `Ctrl+C` (128 + sinal 2) |

**`a && b`**
Roda **b** só se **a** deu certo. **O padrão para tudo que pressupõe o passo anterior.**

**`a || b`**
Roda **b** só se **a** falhou — o tratamento de erro.

**`a ; b`**
Roda **b** sempre, dê no que der.

**`a &`**
Roda em segundo plano e devolve o prompt na hora.

**`\rm · command rm`**
Ignora o alias e chama o programa real.

GUIA VISUAL 007

# OBTENDO AJUDA

*3h da manhã, link de 200 kbps, sem sinal de celular — e a resposta já está instalada na máquina.*

007
GUIAS LINUX

## A FONTE CERTA DEPENDE DA PERGUNTA

| A SUA DÚVIDA | ONDE PERGUNTAR | POR QUÊ |
|---|---|---|
| Sei o nome, quero a sintaxe agora | `comando --help` · `tldr comando` | Cabe na tela; `tldr` é só exemplo comentado |
| Sei o nome, quero a referência completa | `man comando` | Descreve **a versão instalada**, não a do autor do artigo |
| **Não sei o nome**, sei o que quero fazer | `apropos palavra` · `man -k palavra` | Busca na descrição de todas as páginas em disco |
| Quero o formato de um arquivo de configuração | `man 5 arquivo` | A seção 5 é dos formatos, não dos comandos |
| Por que este pacote se comporta assim? | `/usr/share/doc/<pacote>/` | `README.Debian` traz as decisões do empacotador |
| É builtin do shell (não tem arquivo) | `help cd` (Bash) · `run-help cd` (Zsh) | A doc vem do shell — confira antes com `type -a` |

## O MESMO NOME EXISTE EM SEÇÕES DIFERENTES

**1 COMANDOS DE USUÁRIO**
Tudo que se digita. `man 1 passwd` = trocar senha

**2 CHAMADAS DE SISTEMA**
A fronteira com o kernel — `open(2)`

**3 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA**
C e glibc — `printf(3)`

**4 ARQUIVOS ESPECIAIS**
Dispositivos em `/dev`

**5 FORMATOS DE ARQUIVO**
A sintaxe da configuração. `man 5 passwd` = `/etc/passwd`

**6 JOGOS**
Herança histórica do Unix

**7 DIVERSOS E CONVENÇÕES**
Padrões e protocolos — `man 7 hier`

**8 ADMINISTRAÇÃO**
O que normalmente exige root — `man 8 mount`

**Sem o número, o `man` entrega a seção 1.** Por isso `man passwd` mostra o comando e `man 5 passwd` mostra o formato do arquivo. `whatis passwd` lista todas as seções em que o nome existe; `man -a passwd` percorre uma a uma. O número entre parênteses numa referência — `crontab(5)` — é exatamente isso: onde procurar.

## A GRAMÁTICA DO SYNOPSIS · E AS SEIS TECLAS DO `MAN`

```
ls [OPTION] ... [FILE] ...
cp [OPTION] ... SOURCE ... DIRECTORY
```

- `[colchetes]` opcional — pode omitir
- `reticências ...` pode repetir
- SEM `colchetes` obrigatório
- `{a|b}` escolha uma, obrigatória

Só com essa notação já se responde por que `ls` sozinho funciona e `cp arquivo` dá erro: o destino do `cp` não está entre colchetes.

| | |
|---|---|
| `espaço / b` | Avança / volta uma tela |
| `/texto` | **A tecla que salva:** busca para frente. Ninguém lê `man bash` inteiro |
| `n / N` | Próxima ocorrência / anterior |
| `g / G` | Início / fim da página |
| `h` | Ajuda do próprio visualizador |
| `q` | Sai |

GUIA VISUAL 008

# TERMINAL E SHELL

*Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.*

008
GUIAS LINUX

## DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

| | | |
|---|---|---|
| **TECLADO E TELA** | Hardware, ou a janela do ambiente gráfico. | o que você aperta |
| **EMULADOR DE TERMINAL** | `qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.** | fonte · cores · abas · `TERM` |
| **PSEUDOTERMINAL DO KERNEL** | Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`. | é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado |
| **SHELL** | `zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo. | prompt · histórico · alias · autocompletar |
| **PROGRAMA** | `ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY. | stdin · stdout · stderr prontos |

**Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada.** No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

## QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

**1. É SHELL DE LOGIN?**
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

**2. É INTERATIVO?**
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

**3. NENHUM DOS DOIS?**
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

**APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL**
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

| SITUAÇÃO | BASH | ZSH |
|---|---|---|
| Config interativa | `~/.bashrc` | `~/.zshrc` |
| Curinga sem par | fica literal | erro `no matches` |
| Índice de array | `0` | `1` |
| Limpar cache | `hash -r` | `rehash` |
| Uso indicado | scripts | dia a dia |

## IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

GUIA VISUAL 009

# NAVEGAÇÃO E CAMINHOS

*O comando do colega funciona na máquina dele e falha na sua. Não mudou o comando — mudou de onde ele foi executado.*

009
GUIAS LINUX

## MESMO DESTINO, DOIS CAMINHOS

```
/
├─ etc
│  └─ ssh
│     └─ sshd_config
├─ home
│  └─ kali
│     └─ projetos
│        └─ recon   ← pwd
└─ var
   └─ log
```

**ABSOLUTO — COMEÇA EM `/`**

`/etc/ssh/sshd_config`

Aponta para o mesmo arquivo **de qualquer lugar**. É o que se usa em script e em cron.

**RELATIVO — PARTE DO `PWD`**

`../../../etc/ssh/sshd_config`

Digita menos, mas **só vale a partir de `recon`**. Um `cd` antes e o mesmo texto aponta para outro lugar — ou para lugar nenhum.

**O diretório atual é um campo do *processo*, não do usuário nem do terminal.** Dá para vê-lo por fora em `/proc/<PID>/cwd` — útil para achar quem segura um sistema de arquivos que você quer desmontar. Daí saem três consequências: cada aba tem o seu; **o filho herda e nunca devolve** — um script que faz `cd` move a si mesmo e morre, o seu shell fica onde estava (por isso `source`); e é por isso que `cd` precisa ser *builtin*. Já `.` e `..` são **entradas reais** do sistema de arquivos, não sintaxe — é o que faz `./script.sh` rodar sem o diretório atual estar no `PATH`.

## A LINHA DO `LS -L`, CAMPO A CAMPO

| `-` | `rw-r--r--` | `1` | `root` | `root` | `2891` | `Jul 14 09:22` | `/etc/passwd` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO<br>- arquivo · d dir · 1 link | PERMISSÕES<br>dono · grupo · outros | LINKS<br>quantos nomes apontam ao inode | DONO | GRUPO | TAMANHO<br>bytes (-h converte) | MODIFICAÇÃO<br>do conteúdo | NOME |

## OS ATALHOS E OS COMANDOS QUE VIRAM REFLEXO

| SÍMBOLO | SIGNIFICA |
|---|---|
| `.` | O diretório atual |
| `..` | O diretório pai |
| `~` | Seu diretório pessoal — **não expande dentro de aspas**; em script use `"$HOME"` |
| `~kali` | O diretório pessoal do usuário `kali` |
| `-` | O diretório anterior (guardado em `OLDPWD`), só com `cd` |
| `cd` | Sem argumento nenhum: vai para o seu `~` |

**`cd -`**
Alterna entre os dois últimos diretórios. O atalho que mais rende no dia a dia.

**`pushd dir · popd · dirs -v`**
Pilha de diretórios, para quando são mais de dois pontos na investigação.

**`ls -lah`**
O padrão de trabalho: longo, com ocultos, tamanho legível.

**`ls -ltr`**
Mais recente **por último**, coladinho no prompt. O reflexo de quem lê log.

**`ls -ld /var/log`**
A linha **do próprio diretório**, não o conteúdo — é o que responde "por que não consigo entrar aqui".

**`pwd -P · readlink -f · realpath`**
Resolvem links e `..` até o caminho físico. `pwd` sozinho mostra o caminho

GUIA VISUAL 010

# COPIAR, MOVER E APAGAR

`mv relatorio.md backups/` — *se* `backups` *não existir, você não moveu nada: renomeou o relatório.*

**010**
GUIAS LINUX

## O NOME E O CONTEÚDO SÃO COISAS SEPARADAS

### `cp a.txt b.txt`

`a.txt` → `inode 42`
`b.txt` → `inode 77`

Dois nomes, **dois conteúdos**. É a operação cara: lê e escreve tudo, ocupa o dobro, demora conforme o tamanho.

### `mv a.txt b.txt`

`b.txt` → `inode 42`
~~`a.txt`~~ `nome removido`

Só a **entrada de diretório** muda. Instantâneo e **atômico** mesmo com 40 GB — entre discos diferentes, porém, vira cópia + remoção.

### `rm a.txt`

~~`a.txt`~~ × `inode 42`
`links 1 → 0` → `blocos liberados`

Apaga um **nome**. O conteúdo só é liberado quando nenhum nome **e nenhum processo** apontam para ele — por isso apagar log em uso não devolve espaço.

## `MV ORIGEM DESTINO` — O DESTINO EXISTE?

### NÃO EXISTE
**→ renomeia para `destino`**

É o caso que morde: um diretório digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, em silêncio.

### EXISTE E É DIRETÓRIO
**→ move para `destino/origem`**

O que você queria. **Termine o destino com barra** — `mv x backups/` — e o caso da esquerda vira erro em vez de surpresa.

### EXISTE E É ARQUIVO
**→ sobrescreve sem aviso**

Não há confirmação, não há lixeira. Antídotos: `-i` pergunta, `-n` nunca sobrescreve, `--backup=numbered` guarda o antigo.

## AS OPÇÕES QUE MUDAM O RESULTADO

| OPÇÃO | VALE PARA | O QUE FAZ |
|---|---|---|
| `-i` / `-I` | cp mv rm | Pergunta a cada arquivo / **uma vez** pelo lote |
| `-n` | cp mv | Nunca sobrescreve, e não pergunta |
| `-r` | cp rm | Recursivo — obrigatório para diretório |
| `-a` | cp | **Arquivamento**: `-r` + preserva data, dono, permissão e links |
| `-u` | cp mv | Só age se a origem for mais nova |
| `-p` | mkdir | Cria a cadeia toda e **não reclama se já existir** |

**`cmd > cfg.novo && mv cfg.novo cfg`**
Gere ao lado e mova por cima: ninguém jamais lê um arquivo pela metade.

**`rmdir vazio`**
Só remove diretório vazio — a recusa *é* o recurso de segurança.

**`rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg`**
Renomeia em lote; o `-n` simula. Rode sempre com ele antes.

**`rsync -av --dry-run orig/ dest/`**
Árvore grande, retomável, só o que mudou. **Aqui a barra final muda tudo**: com ela copia o conteúdo, sem ela cria `dest/orig`.

**`stat arq` · `touch -d "2020-01-01" arq`**
**mtime** conteúdo · **atime** leitura · **ctime** metadados. O `ctime` não se falsifica pelo `touch`: `ctime` mais novo que `mtime` denuncia carimbo alterado.

**Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença.** Ritual antes de todo comando destrutivo: **1.** `pwd` — onde estou? **2.** `ls -la alvo/` — é isto mesmo? **3.** só então o `rm`. Ou troque o passo 2 por `echo rm -rf "$DIR"/*`: o `echo` imprime a linha **já expandida**, sem executar. Quatro linhas que já destruíram sistemas reais: `rm -rf / caminho/` (o espaço apaga a raiz) · `rm -rf "$DIR"/*` com `$DIR` vazia vira `rm -rf /*` · `cd /alvo ; rm -rf *` se o `cd` falhar (use `&&`) · `rm -rf .*`. O `--preserve-root` é padrão, mas cobre só a raiz literal — `/*` passa.

GUIA VISUAL 011

# LER O CONTEÚDO

*`cat` num log gigante arrasa a rolagem; `cat` num binário embaralha o terminal. Nenhum dos dois é acidente — o `cat` não serve para ver arquivo.*


011
GUIAS LINUX

## RODE `FILE` ANTES DE ABRIR — E ESCOLHA A FERRAMENTA

| TEXTO CURTO | TEXTO GRANDE | SÓ AS PONTAS | CRESCENDO | COMPRIMIDO | BINÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **`cat`** | **`less`** | **`head`** **`tail`** | **`tail -F`** **`less +F`** | **`zcat zless zgrep`** | **`strings`** **`xxd`** |
| Cabe numa tela. Só aí. | Carrega sob demanda: 10 GB abrem na hora. | Primeiras ou últimas linhas. | Acompanha o arquivo em tempo real. | Lê o `.gz` sem descomprimir. | **Nunca `cat`** — conserto: `reset`. |

**O `cat` *concatena* — exibir é só o que sobra quando você dá um arquivo e não redireciona.** O `file` não confia na extensão: lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Num binário, os bytes que por acaso formam sequências de escape VT100 são **obedecidos** — o terminal não travou, ele mudou de fonte e de mapa de caracteres; digite `reset` às cegas e Enter. E o `cat -A` é diagnóstico de verdade: revela `^M` (fim de linha do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`), `^I` (tabulação onde você achava que havia espaços) e `$` (espaço sobrando no fim da linha).

## O SINAL DE MAIS MUDA TUDO: AS FAIXAS DE `HEAD` E `TAIL`




## DEZ TECLAS DO `LESS` E OS REFLEXOS QUE SOBRAM

| TECLA | FAZ |
|---|---|
| `Espaço` / `b` | Avança / volta uma tela |
| `g` / `G` | Início / fim do arquivo |
| `/texto` · `n` `N` | Busca; próxima e anterior ocorrência |
| `&texto` | **Mostra só as linhas que casam** — um grep interativo sem sair do arquivo (`&` + Enter volta ao todo) |
| `F` | Acompanha o crescimento; `Ctrl+C` sai do modo **sem perder o histórico** |
| `m` +letra · `'` +letra | Marca a posição e volta a ela |
| `v` · `h` · `q` | Abre no `$EDITOR` · ajuda · sai |

**`tail -f` × `tail -F`**
O `-f` segue o **inode**: depois que o `logrotate` renomeia o arquivo, ele fica olhando o antigo para sempre. O `-F` segue o **nome** e reabre. Em servidor é sempre `-F`.

**`tail -F auth.log | grep --line-buffered "Failed"`**
Sem `--line-buffered` o grep segura kilobytes e você fica minutos achando que travou.

**`less -R` · `export LESS='-R -i -M'`**
`-R` interpreta as cores do `nmap`; sem ele você lê `ESC[1;32m` em cada linha. É o mesmo paginador do `man`.

**`grep erro arquivo`**
Não `cat arquivo | grep`: todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o `cat` — é um processo e uma cópia de dados a menos.

**`tac` · `batcat` · `jq . | less -R`**
`tac` lê do fim para o começo. `batcat` (o `bat` do Debian) colore por sintaxe — ótimo para código, dispensável para dados que seguem num cano.

### RESUMO RÁPIDO

- `file` antes de abrir — a extensão mente, os bytes não.
- Texto grande → `less`; só as pontas → `head` / `tail`.
- `tail -F` para log que gira; `-f` segue o inode.
- Binário → `strings` ou `xxd`; nunca `cat`.
- `cat -A` revela `^M` (CRLF) e `$` (espaço sobrando).
- `reset` às cegas e Enter quando o terminal quebrar.

### NO KALI

`batcat` (o `bat` do Debian) já vem instalado. `jq` também. Para `xxd` e `strings`, instale `xxd` e `binutils`.

GUIA VISUAL 012

# REDIRECIONAMENTO E PIPES

*Você guardou a varredura com `>` e os erros sumiram com o buffer da tela. Trocar para `2>&1 > arq` **não** conserta.*

012
GUIAS LINUX

## TODO PROCESSO NASCE COM TRÊS CANAIS ABERTOS

**`comando`**

| | | |
|---|---|---|
| 0 · stdin | ← | teclado |
| 1 · stdout | → | tela |
| 2 · stderr | → | tela |

Resultado e erro **misturados** na mesma tela — e é só a numeração que os separa.

**`comando > saida.txt`**

| | | |
|---|---|---|
| 0 · stdin | ← | teclado |
| 1 · stdout | → | saida.txt |
| 2 · stderr | → | tela |

**Só o descritor 1 mudou de destino.** Redirecionar é reapontar um canal *antes* de o programa começar — e o programa nunca percebe.

## A MESMA DUPLA, DUAS ORDENS, RESULTADOS OPOSTOS

**`comando > log.txt 2>&1`**

1. **`> log.txt`** — o descritor **1** passa a apontar para o arquivo.
2. **`2>&1`** — o **2** copia o destino *atual* do 1: o arquivo.

✓ resultado **e** erro no arquivo

**`comando 2>&1 > log.txt`**

1. **`2>&1`** — o **2** copia o destino atual do 1: a **tela**.
2. **`> log.txt`** — só o **1** muda para o arquivo.

✗ resultado no arquivo, erro **na tela**

`2>&1` **copia o destino *daquele instante* — não é vínculo.** O shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita, então a regra é: **o `2>&1` vem por último**, ou use `&>`. A ordem "errada" tem um uso legítimo e elegante: `comando 2>&1 > /dev/null | grep falha` manda **só os erros** para o cano, porque o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado.

## AS FORMAS QUE SE USAM TODO DIA

| FORMA | O QUE FAZ |
|---|---|
| `>` / `>>` | stdout sobrescrevendo / acrescentando |
| `2>` / `2>>` | Só o stderr |
| `&>` / `&>>` | Os dois no mesmo arquivo (Bash e Zsh; em `sh` use `> a 2>&1`) |
| `<` | Lê do arquivo. `wc -l < f` imprime só o número, sem o nome |
| `<< FIM` | *Here-doc*: texto até o marcador. Entre aspas (`<< 'FIM'`) não expande variável |
| `<<<` | *Here-string*: uma linha, sem `echo` e sem cano |
| `\|` / `\|&` | Cano só do stdout / com o stderr junto |

**`a | b | c`**
Os três rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência: o kernel põe um buffer entre cada par. É o que permite processar 100 GB com poucos MB de RAM.

**`set -o pipefail` · `${PIPESTATUS[@]}`**
Por padrão o status do pipeline é o do **último** comando: `falso | tee f` devolve **0**. Esse detalhe já mascarou backup quebrado por meses.

**`echo linha | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null`**
A resposta certa para `sudo ... > arquivo`, que falha porque **quem redireciona é o seu shell**, não o sudo. O `tee` grava e repassa.

**`diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)`**
Substituição de processo: entrega um caminho como `/dev/fd/63` onde o comando exige **nome de arquivo**. Bash e Zsh, não `sh`.

**`grep --line-buffered` · `stdbuf -oL` · `unbuffer`**
Filtro ao vivo que "trava" é *buffering*: a libc usa buffer por linha na tela e **por bloco** no cano. Não é bug — é otimização atrapalhando.

GUIA VISUAL 013

# CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

## OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES `{a,b}` | TIL `~` | VARIÁVEIS `$VAR` | COMANDOS `$(cmd)` | ARITMÉTICA `$((1+2))` | DIVISÃO EM PALAVRAS IFS | GLOBBING `* ? [ ]` | REMOÇÃO DE ASPAS `" '` |

**A etapa 1 gera texto do nada** — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

## QUEM CASA COM QUÊ

| ARQUIVO NO DIRETÓRIO | *.TXT | LOG?.TXT | LOG[12].TXT | * | .* |
|---|---|---|---|---|---|
| `log1.txt` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| `log2.txt` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| `log10.txt` | ✓ | × `?` é **um** caractere | × | ✓ | × |
| `nota.md` | × | × | × | ✓ | × |
| `.oculto` | × | × | × | × **o `*` não pega oculto** | ✓ |

## CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

**`cp app.conf{,.bak}`**
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

**`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`**
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

**`touch teste-{01..10}.txt` · `echo {0..20..5}`**
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

**`diff arquivo.{antigo,novo}`**
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

**`ls *(.om[1,3])` · `ls **/*(.Lm+50)`**
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

**Sem correspondência: Bash ≠ Zsh**
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

**`cp "$f" /tmp/` — nunca `cp $f /tmp/`**
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

**`rm -- *` · `rm ./*`**
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

**`*` não cruza a barra e ordena como texto**
`**` desce a árvore ( `shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

**`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`**
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou


GUIA VISUAL 014

# HISTÓRICO E ATALHOS

*Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.*

014
GUIAS LINUX

## A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR




## POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

**1 — VOCÊ DIGITA**
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

**2 — LISTA EM MEMÓRIA**
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

**3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR**
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

**4 — A CORREÇÃO**
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

## O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

| ATALHO | FAZ |
|---|---|
| `Alt+B` / `Alt+F` | Anda uma **palavra** para trás / para frente |
| `Alt+.` | **Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores |
| `Alt+D` | Apaga a palavra *depois* do cursor |
| `Ctrl+T` / `Alt+T` | Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor |
| `Ctrl+_` | Desfaz a última edição |
| `Ctrl+L` | Limpa a tela mantendo a linha em edição |
| `Ctrl+X Ctrl+E` | Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa |
| `Ctrl+R` | **Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar |

**`apt update → sudo !!`**
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

**`mkdir -p a/b/c → cd !$`**
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

**`^sysog^syslog`**
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

**`!!:p`**
**Mostra sem executar**, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

**`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela**
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

**`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`**
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.

GUIA VISUAL 015

# TIPOS, INODES E A ÁRVORE

*O disco tem 40% livre e o sistema insiste:* `No space left on device`.

015
GUIAS LINUX

## O NOME NÃO FAZ PARTE DO ARQUIVO

### DIRETÓRIO /HOME/KALI

| NOME | INODE |
|---|---|
| relatorio.txt | 917 |
| notas.md | 4432 |
| backup.txt | 917 |

Só nome e número.
Nenhum dado do arquivo aqui.

→

### INODE 917 — OS METADADOS

**inode 917**

tipo: **comum** — permissões: **rw-r--r--**
dono: **kali:kali** — tamanho: **2048**
atime · mtime — ctime · btime
**links: 2 → dois nomes, um arquivo**

Tudo sobre o arquivo — menos o nome.

→

### BLOCOS DE DADOS

`0x1A` `0x1B`
`0x2F` `0x30`

O conteúdo em si,
espalhado pelo disco.

## OS SETE TIPOS — O 1º CARACTERE DO `LS -L`

| `-` | `d` | `l` | `c` | `b` | `p` | `s` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUM | DIRETÓRIO | LINK SIMB. | CARACTERE | BLOCO | PIPE FIFO | SOCKET |
| /etc/passwd | ls -ld /etc | /usr/bin/vi | /dev/null | /dev/sda | mkfifo cano | /run/*.sock |

## NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ cp relatorio.txt copia.txt ; ls -li *.txt
 917 -rw-r--r-- 2 kali kali 2048 relatorio.txt
4501 -rw-r--r-- 1 kali kali 2048 copia.txt
# cp cria inode novo; mv mantem o mesmo
$ df -h /   Use% 40%   # bytes: sobra
$ df -i /   IUse% 100%  # inodes: acabaram
$ file -b foto.jpg
ELF 64-bit LSB executable # nao e foto
```

| MARCA | MUDA QUANDO |
|---|---|
| `atime` | o conteúdo é **lido** |
| `mtime` | o **conteúdo** muda |
| `ctime` | o **inode** muda: chmod, dono, nome |
| `btime` | criação — nunca muda |

**Inodes não se acrescentam depois.** A quantidade de um ext4 é fixada em `mkfs.ext4 -N` na formatação — reformatar apaga a partição inteira. Só faça com backup pronto e em disco de laboratório (arquivo-imagem via `losetup` ou VM descartável). Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e não sofrem disso.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ O nome mora no diretório; tipo, dono, tempos e ponteiros moram no **inode**.
- ✓ Renomear é instantâneo; `cp` cria inode novo, `mv` reaproveita.
- ✓ Apagar arquivo ainda aberto não devolve espaço — o inode só morre com links = 0.
- ✓ `ctime` é *change*, não *creation*: o `touch` não o falsifica.
- ✓ Diretório vazio já tem 2 links (o nome no pai e o `.`); +1 por

### NO KALI

A raiz é **ext4**, de inodes fixos: varredura que grava um arquivo por alvo ( `gobuster` , `nuclei` ) esgota inodes muito antes do espaço — se `df -h` não bate com o erro, rode `df -i` . Em `/usr/share/wordlists` quase tudo é link: use `file -L` . E `stat` é forense — `ctime` de agora com `mtime` de 2015 denuncia arquivo adulterado. Ferramenta que reclama de `/dev/net/tun` ou `/dev/bus/usb` quase nunca está quebrada: é grupo do usuário.

GUIA VISUAL 016

# LINKS SIMBÓLICOS E HARD LINKS

*O `cat` diz No such file or directory — mas o arquivo está ali, dois diretórios adiante.*

016
GUIAS LINUX

## UM APONTA PARA O INODE, O OUTRO PARA UM CAMINHO

### HARD LINK


`ln dados.txt copia.txt`




- ✓ Dois nomes legítimos: **não existe "o original"**.
- ✓ Sobrevive a renomear/mover o outro nome.
- ✓ Some só quando o contador zera.
- ✗ Não atravessa sistema de arquivos.
- ✗ Não funciona para diretório.

### LINK SIMBÓLICO

`ln -s dados.txt atalho`




- ✓ Arquivo próprio, tipo `l` ; tamanho = nº de caracteres do caminho.
- ✓ Atravessa sistemas de arquivos e aceita diretório.
- ✓ Pode apontar para o que ainda não existe.
- ✗ Alvo saiu do lugar → link pendurado.
- ✗ Não conta no contador de links do alvo.

## AS TRÊS ARMADILHAS DO `LN`

### ORDEM DOS ARGUMENTOS

`ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**. Se **LINK** for um diretório existente, o link nasce *dentro* dele com o nome-base do alvo.

### -SFN, NUNCA SÓ -SF

Se o link já aponta para um diretório, `ln -sf` **entra** nele e cria o link lá dentro. O `-n` trata o link como arquivo e substitui de fato.


### RELATIVO × ABSOLUTO

O relativo resolve a partir de **onde o link está**, não de onde você o criou. `ln -sr` calcula o `../` sozinho — ideal em árvore que será movida.

## NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ ln dados.txt copia.txt # hard link
$ stat -c '%n i=%i links=%h' dados.txt copia.txt
dados.txt i=4711 links=2
copia.txt i=4711 links=2
$ ln -s dados.txt atalho ; ls -l atalho
lrwxrwxrwx 1 kali kali 9 atalho -> dados.txt
$ find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
./config.yaml -> ../antigo/config.yaml
$ namei -l /usr/bin/vi # cada etapa e a permissao
```

### A CADEIA DO `VI` NO KALI




Só o elo do meio muda em `update-alternatives --config editor` . Nada em `/usr/bin` é tocado — e a atualização do pacote não desfaz a escolha.

`chown -RL` **pode arruinar o sistema.** O `-L` segue os links e leva a mudança de dono para fora da árvore — um link para `/etc` dentro de `/var/www` basta. Use `chown -Rh` (muda o dono do link, não do alvo) e, antes de qualquer `-R` em diretório que você não criou, liste o que há lá dentro: `find /var/www -type l -ls` .

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Hard link = outro nome para o mesmo inode; simbólico = arquivo com um caminho dentro.
- ✓ `-R` não segue, `-L` segue, `-H` só o da linha de comando.
- ✓ `ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**.
- ✓ `ln -sf` **entra** no diretório; `-n` substitui o link.
- ✓ `-sr` calcula o caminho relativo sozinho.
- ✓ `chown -RL` pode arruinar o sistema.

### NO KALI

`/usr/share/wordlists` é quase todo feito de links para os diretórios dos pacotes — `namei -l` mostra onde de fato vão parar, e um `apt autoremove` agressivo deixa links pendurados

GUIA VISUAL 017

# LOCALIZANDO ARQUIVOS

*"Quais arquivos de 100 MB mudaram no mês?" e "onde está o `nmap`?" são perguntas de ferramentas diferentes.*

017
GUIAS LINUX

## A LINHA DO `FIND` : QUATRO PARTES, ORDEM FIXA

| ONDE | OPÇÕES GLOBAIS | TESTES | AÇÃO |
|---|---|---|---|
| `/var/log` | `-maxdepth 2 -xdev` | `-type f -size +10M` | `-exec ls -lh {} +` |
| ponto de partida da descida | valem para a busca inteira | um **E** com curto-circuito: o 1º que falha descarta | só no que passou em todos os testes |

Teste barato primeiro é otimização real. E a regra de escolha entre as famílias: **locate** para "onde fica um arquivo com esse nome?" · **find** para tamanho, data, dono, permissão · **type** para comandos.

## OS TESTES QUE SE USA DE VERDADE

### NOME E CAMINHO

**`-name "*.conf"`**
só o nome-base, com glob

**`-iname "*.CONF"`**
ignora maiúsculas

**`-path "*/etc/*.conf"`**
casa o caminho inteiro

**`-regex '.*cap0[12].*'`**
regex sobre o caminho

### TIPO E TAMANHO

**`-type f · d · l`**
arquivo, diretório, link

**`-xtype l`**
link **quebrado**

**`-size +100M · -1k`**
sem sufixo = blocos de 512 B

**`-empty`**
arquivo ou diretório vazio

### TEMPO

**`-mtime -7`**
conteúdo mudou em 7 dias

**`-mmin -15`**
nos últimos 15 minutos

**`-cmin -60`**
o **inode** mudou na última hora

**`-newer ref.txt`**
mais recente que outro

### DONO E PERMISSÃO

**`-user kali -group sudo`**
dono e grupo

**`-perm 644`**
exatamente isso

**`-perm -u+w`**
pelo menos esse bit

**`-perm /o+w`**
qualquer bit para outros

**O sinal muda tudo:** sem sinal é valor *exato*, `+` é "mais que", `-` é "menos que" — vale para `-size`, `-mtime`, `-links` e `-perm`. E `-exec … +` agrupa numa execução; `-exec … \;` abre um processo por arquivo.

## ONDE ESTÁ UM COMANDO — E NA PRÁTICA

### ORDEM DE RESOLUÇÃO DO SHELL

1. `alias`
2. `função do shell`
3. `builtin`
4. `tabela hash`
5. `varredura do PATH`
6. ✕ `command not found`

**`type -a`** vê as cinco · **`command -v`** idem, forma POSIX para script · **`which`** é programa externo e só enxerga o **`PATH`**: ignora alias, função e builtin — os três lugares onde um comando pode ter sido sequestrado.

kali@kali: ~

```
$ find /var/log -xdev -type f -size +10M \
    -mtime -7 -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head
$ find . -name node_modules -prune -o -type f -print
# -prune so funciona no idioma "-o ... -print"
$ find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l ERRO
# -print0/-0 sempre: nome pode ter espaco
$ locate -b '\rockyou.txt'
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /usr/bin/ls
```

**Busca destrutiva ensaia antes.** Rode a expressão com `-print`, confira a lista e só então troque pela ação. O `-delete` implica `-depth` e muda a ordem de avaliação — combinado com `-prune` já produziu remoção fora do alvo. Sem parênteses, `find . -name a -o -name b -delete` apaga só os `b`. Em expressão complexa, prefira `-print0 | xargs -0 rm --` depois de ler a lista.

## RESUMO RÁPIDO

## NO KALI

GUIA VISUAL 018


# COMPACTAR E ARQUIVAR

*Um tarbomb despeja duzentos arquivos soltos no seu `~` — e a prevenção custa dois segundos.*

**018**
GUIAS LINUX


## ARQUIVAR NÃO É COMPRIMIR

### TAR → GZIP




Comprime **melhor**: repetições entre arquivos diferentes são aproveitadas. Em troca, tirar *um* arquivo obriga a descomprimir tudo até ele.

### ZIP




Comprime **pior**, mas o índice lê ou troca *um* arquivo sem tocar no resto — e é o formato que todo sistema abre.

## AS LETRAS DO `TAR`

| `tar` | `-c` | `z` | `f` | `pacote.tar.gz` | `dir/` |
|---|---|---|---|---|---|
| arquivador | **c**reate · **t**able lista · e**x**tract extrai | gzip · **j** bzip2 · **J** xz · **a** pelo sufixo | o próximo argumento é o arquivo — sempre por último | o pacote; `-` = stdin/stdout | o que entra. Ao extrair, o tar detecta a compressão sozinho |

| `-tvf` | `-C /destino` | `--strip-components=1` | `--exclude='.git'` | `-p` |
|---|---|---|---|---|
| liste antes de extrair | extrai *em* outro diretório | descarta o nível de topo | corta o que não interessa | preserva permissões |

## QUAL COMPRESSOR — E NA PRÁTICA

| COMPRESSOR | TAXA | QUANDO USAR |
|---|---|---|
| `gzip` .gz | modesta | compatibilidade universal |
| `zstd` .zst | ótima | o dia a dia: rápido dos dois lados |
| `xz` .xz | excelente | comprime 1×, baixado muitas |
| `bzip2` .bz2 | boa | só legado; lento |

kali@kali: ~

```
$ tar -tvf desconhecido.tar.gz | head # LISTE
drwxr-xr-x kali/kali 0 projeto/ # raiz unica: ok
$ tar -xf desconhecido.tar.gz -C /tmp/inspecao
$ zgrep "Failed password" /var/log/auth.log.*.gz
$ zcat rockyou.txt.gz | head -100000 > curta.txt
$ tar -cf - dir/ | zstd -T0 | ssh host \
    'zstd -d | tar -xf - -C /dst'  # sem temporario
$ gzip -t p.gz && sha256sum p.gz > p.gz.sha256
```

**Liste antes de extrair — e não confie no `zip -e`.** Um tarball pode vir sem diretório raiz (*tarbomb*) ou com caminhos `../` que escapam do destino: confira com `tar -tvf` e extraia com `-C` num diretório vazio e descartável. A senha do `zip -e` usa *ZipCrypto*, quebrado por ataque de texto claro conhecido — para proteger de verdade, `7z a -p -mhe=on` (AES-256, nomes também cifrados) ou `gpg -c` sobre o pacote pronto.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ `tar` junta preservando nome, dono e permissão; o compressor só reduz o fluxo.
- ✓ `gzip` **apaga o original** por padrão — use `-k`.
- ✓ `zip -r`: sem o `-r` o pacote sai com o diretório vazio dentro.

### NO KALI

O `rockyou.txt` vem como `.gz` em `/usr/share/wordlists`: descomprimir ali ocupa 130 MB e mexe num diretório do pacote — prefira `zcat … | head` ou `gunzip -k` para uma cópia em `~`. Log rotacionado se lê com `zgrep`, sem descomprimir. Coleta de engajamento sai com `tar -czpf` (o `p` guarda as permissões como evidência) +


GUIA VISUAL 019

# MONTAGEM E O MOUNT

*A cópia de 2 GB terminou em três segundos, você puxou o pen drive — e do outro lado ele está vazio.*

019
GUIAS LINUX

## UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRAS DE UNIDADE




Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é caminho válido. O que houvesse em `/mnt/dados` fica **escondido** — não apagado: reaparece no `umount`. E um único caminho pode atravessar três dispositivos sem avisar — por isso existem o `find -xdev` e o `du -x`.

## OS SEIS CAMPOS DO /ETC/FSTAB

| 1 · O QUÊ | 2 · ONDE | 3 · TIPO | 4 · OPÇÕES | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| UUID=1a2b-3c4d | /mnt/dados | ext4 | defaults,nofail | 0 | 2 |
| **Sempre UUID** ( `blkid` ): `/dev/sdb1` troca de ordem entre boots | o ponto de montagem, que precisa existir | ext4, vfat, swap, auto | as mesmas do `-o` ; **nofail** impede o boot de travar sem o disco | dump (0) e ordem do fsck: 1 na raiz, 2 no resto, 0 = não checa | |

## VER, MONTAR E DESMONTAR

kali@kali: ~

```
$ lsblk -f # o kernel enxergou o dispositivo?
sdb1  vfat  PENDRIVE  1A2B-3C4D
$ sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev \
    /dev/sdb1 /mnt/inspecao
$ findmnt /mnt/inspecao # arvore de montagens
$ sudo umount /mnt/inspecao
umount: /mnt/inspecao: target is busy.
$ fuser -vm /mnt/inspecao # quem segura?
# quase sempre e o seu proprio cd: volte com "cd /"
$ sync && sudo umount /mnt/inspecao
```

### HIGIENE DE MÍDIA ALHEIA

**`-o ro`**
protege a evidência de alteração

**`-o noexec,nosuid,nodev`**
protege você do conteúdo dela

**`-o uid=,gid=,umask=`**
FAT/NTFS não guardam permissão Unix

### SEM DISPOSITIVO NENHUM

**`mount -o loop img /mnt`**
arquivo vira disco (`losetup -Pf` se tiver partições)

**`mount --bind /a /b`**
o mesmo diretório em dois lugares, com opções próprias

**`mount -t tmpfs -o size=256M`**
vive na RAM; some ao desligar

**Escrita é confirmada no cache, não no disco.** Antes de puxar qualquer mídia: `sync` e `sudo umount` — se o `umount` falhar por *busy*, não puxe: descubra o processo com `fuser -vm` . O `umount -l` é paliativo e não garante gravação. **E linha errada no `fstab` trava o boot** numa shell de emergência: copie o arquivo antes ( `cp /etc/fstab /etc/fstab.bak` ) e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` — nunca reinicie sem testar.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Montar é enxertar outro sistema de arquivos num diretório da árvore única.
- ✓ `lsblk` parte do hardware; `findmnt` parte da árvore;

### NO KALI

Mídia de terceiros monta **somente-leitura**: `mount -o ro,noexec,nosuid,nodev` — e em perícia nem isso basta: trabalhe sobre uma *cópia*, com `losetup -r` . O Xfce monta

GUIA VISUAL 020

# PERMISSÕES DE ARQUIVO

*Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.*

020
GUIAS LINUX

## ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`




| TIPO | DONO | GRUPO | OUTROS |
|---|---|---|---|
| arquivo | 6 | 4 | 4 |

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r--` = `644`

## A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

### SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

### EM ARQUIVO

**r** lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

### EM DIRETÓRIO

**r** lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

## AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

### SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

### OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

## NA PRÁTICA

| OCTAL | SIMBÓLICO | USO TÍPICO |
|---|---|---|
| `644` | `-rw-r--r--` | Arquivo comum (todos leem, só o dono edita) |
| `600` | `-rw-------` | Arquivo privado — chave SSH, segredo |
| `755` | `-rwxr-xr-x` | Script/binário e diretórios navegáveis |
| `700` | `-rwx------` | Diretório pessoal, script só seu ( `~/.ssh` ) |

**chmod 777 não é solução de nada.** Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.

GUIA VISUAL 021

# USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

021
GUIAS LINUX

## UMA LINHA DE `/ETC/PASSWD`, CAMPO A CAMPO

| 1 · NOME | 2 · SENHA | 3 · UID | 4 · GID | 5 · GECOS | 6 · HOME | 7 · SHELL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `kali` | `x` | `1000` | `1000` | `Kali Live User` | `/home/kali` | `/usr/bin/zsh` |
| tradução | está no shadow | o kernel usa | grupo primário | nome real (chfn) | diretório pessoal | nologin = sem login |

## AS TRÊS BASES DE CONTAS

### /ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

### /ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **$id$sal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, $6$ SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

### /ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

## GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

### PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

### SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

## NA PRÁTICA

| FAIXA DE UID | TIPO DE CONTA | EXEMPLOS E PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `0` | Superusuário | `root` — o kernel testa o número, não o nome |
| `1–999` | Sistema | `daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço |
| `1000–59999` | Humanos | `kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`) |
| `65534` | `nobody` | Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes |

**Dois achados de auditoria:** `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

### RESUMO RÁPIDO

- `/etc/passwd` — 7 campos, legível por todos, sem senha.
- `/etc/shadow` — hash + política, só root lê.
- `/etc/group` — 4 campos, suplementares.
- Primário = campo 4 do passwd; suplementares = group.
- Grupo novo só vale em sessão nova.
- UID 0 = root, não importa o nome.

### NO KALI

`id` · `groups` · `getent passwd kali` · `sudo usermod -aG docker kali` · `newgrp docker` · `sudo -l`

GUIA VISUAL 022

# ROOT, SUDO E ELEVAÇÃO

*Colar `sudo` na frente resolve o Permission denied — e tira a rede de proteção.*

022
GUIAS LINUX

### ROOT É O UID 0

O kernel **pula quase toda** verificação de permissão: lê e escreve qualquer arquivo, mata qualquer processo, abre porta < 1024.

### SÓ 3 LIMITES — REMOVÍVEIS

Precisa de **algum** bit x para executar · `chattr +i` trava o arquivo · SELinux/AppArmor impõem política acima. O root desfaz os três.

### MENOR PRIVILÉGIO

Rode como usuário comum e eleve **só o comando**. Como root, um `rm` com um caractere a mais não pergunta nada.

## ANATOMIA DE UMA REGRA DO `/ETC/SUDOERS`

| QUEM | EM QUAIS MÁQUINAS | COMO QUEM | QUAIS COMANDOS |
|---|---|---|---|
| `%sudo` | `ALL` | `(ALL:ALL)` | `ALL` |
| O **%** marca grupo. No Kali, `kali` já é membro. | Vale em qualquer host que receba este arquivo. | Pode virar qualquer usuário e qualquer grupo. | Trocar por uma lista de binários é o coração do menor privilégio. |

## OS DOIS CAMINHOS PARA ELEVAR

### SU — O INTERRUPTOR

- ✓ Pede a **senha do root** e abre um shell **persistente**: tudo é root até o `exit`.
- ✓ Todo admin precisa saber a mesma senha, que nunca muda.
- ✓ O log diz só "alguém virou root". No Debian/Kali a senha de root vem **bloqueada** — `su -` nem funciona.

### SUDO — A CONCESSÃO

- ✓ Pede a **sua** senha, consulta a política e eleva **um comando**.
- ✓ Cache de **15 min** por terminal — `sudo -k` invalida na hora.
- ✓ `-i` = ambiente limpo de root ( `/root` ) · `-s` = poder de root com o **seu** ambiente.

## NA PRÁTICA

| RESTRINGIR O SUDO A... | ...NÃO RESTRINGE NADA, PORQUE |
|---|---|
| `vim` , `less` , `man` | `:!bash` / `!bash` abre um shell de root de dentro do programa |
| `find` | `find . -exec bash \;` executa o que quiser |
| `awk` , `perl` , `python` | rodam código arbitrário por definição |
| `cp` , `tee` , `dd` , `tar` | sobrescrevem `/etc/sudoers` ou `/etc/passwd` |

**Nunca edite `/etc/sudoers` com editor comum** — uma vírgula fora do lugar tranca o acesso administrativo da máquina inteira. Só `visudo` , que valida a sintaxe antes de salvar. E `NOPASSWD:` para um comando que escapa (tabela acima) é **root completo sem senha**.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Root é o número **0**, não o nome — e ignora os bits `rwx` .

### NO KALI

**Root vem bloqueado** — mantenha assim; onde um manual


GUIA VISUAL 023

# SUID, SGID E STICKY BIT

*Você não lê `/etc/shadow` — mas troca sua senha. O `s` do `passwd` explica tudo.*

023
GUIAS LINUX

## O QUARTO DÍGITO OCTAL, O QUE QUASE NINGUÉM ESCREVE




## OS TRÊS BITS, UM A UM

### SUID (4) — EM EXECUTÁVEL

O processo ganha o **UID efetivo do dono do arquivo**. O UID **real** continua o seu (para log e sinais); é o **efetivo** que o kernel checa. Por isso `passwd` (dono root) grava no `shadow`.

### SGID (2) — EM DIRETÓRIO

Todo arquivo criado ali **herda o grupo do diretório** em vez do grupo primário do autor — e subdiretórios herdam o próprio bit. É a pasta de equipe: `chgrp projeto` + `chmod 2775` + `umask 002`.

### STICKY (1) — EM DIRETÓRIO

Com `w` num diretório qualquer um apaga arquivo alheio. O sticky restringe: **só o dono do arquivo** (ou do diretório, ou root) remove. É o `t` de `/tmp` — `1777`, `drwxrwxrwt`.

## NA PRÁTICA

| NO LS -L | BIT | COMO LER |
|---|---|---|
| `s` no dono | SUID | Minúscula = o `x` também está aceso. Roda como o dono. |
| `S` no dono | SUID | Maiúscula = bit ligado **sem** `x`. Quase sempre um `chmod` incompleto. |
| `s` no grupo | SGID | Executável roda com o grupo do arquivo; diretório impõe o grupo dele. |
| `t` em outros | sticky | Só o dono apaga. Em arquivo, hoje o Linux ignora (herança do Unix antigo). |

**SUID é a maior fonte de escalada de privilégio local.** Nunca dê `chmod u+s` a um binário seu para fugir do `sudo`: você passa a garantir que ele é seguro contra *qualquer* entrada. Em **script o SUID é ignorado** pelo kernel (janela de corrida no shebang) — para privilégio pontual use regra restrita de `sudo` ou *capabilities*.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Quarto dígito: **4** SUID · **2** SGID · **1** sticky.
- ✓ SUID = UID **efetivo** do dono; o real segue sendo o seu.
- ✓ SGID em diretório = herança de grupo, propagada aos subdiretórios.
- ✓ Sticky ( `1777` ) = só o dono apaga — é o que protege `/tmp` .
- ✓ `S` / `T` maiúsculo = especial ligado sem `x` : revise o `chmod` .

### NO KALI

Guarde uma **linha de base** logo após instalar: `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort` . Um SUID que apareceu sozinho depois é dos sinais mais claros de comprometimento. Do lado ofensivo, essa mesma varredura (LinPEAS, GTFOBins) é o 1º passo da escalada local em alvo **autorizado** — `pkexec` já teve falhas graves, mantenha o `polkit` atualizado. Sem escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 024

# ACLS E ATRIBUTOS

*A auditora precisa ler **só este** diretório — e não cabe em dono, grupo ou outros.*

024
GUIAS LINUX

## O QUE O `GETFACL` MOSTRA

MODELO CLÁSSICO — 3 CLASSES

```
user::rwx
group::r-x
other::---
```

Os mesmos 9 bits do `ls -l`, escritos por extenso. Um usuário, um grupo, o resto do mundo.

→

DEPOIS DE `SETFACL -M U:MARCIA:RX`

```
user::rwx
user:marcia:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---
```

Entrada **nomeada** (verde) + a **máscara** (vermelho). E o modo no `ls -l` ganha um `+`.

### A MÁSCARA É UM TETO

A permissão real é a **interseção** entre o que a entrada pede e a máscara. `getfacl` avisa com `#effective:r--`.

### CHMOD MEXE NA MÁSCARA

Num arquivo com ACL, `chmod g-w` não altera o `group::` — baixa a **máscara**. Acesso sumiu depois de um `chmod`? É ela.

### ACL PADRÃO = HERANÇA

`setfacl -d -m u:marcia:rx dir/` não muda o diretório: define o que **os arquivos novos** ali dentro já nascem tendo. Casa com o SGID.

## UMA CAMADA ABAIXO: ATRIBUTOS COM `CHATTR`

### +I — IMUTÁVEL

- ✓ Não altera, não renomeia, não apaga, não ganha hard link — **nem pelo root**.
- ✓ Trava contra **erro** e script cego, não contra um root decidido: ele faz `chattr -i` antes.
- ✓ Uso típico: `/etc/resolv.conf` que insiste em ser reescrito.

### +A — APPEND-ONLY

- ✓ Só aceita acréscimo ao fim: `>>` passa, `>` (trunca) é negado.
- ✓ Atributo natural de log: dá para somar linhas, não para apagar o rastro.
- ✓ Leia com `lsattr`; ACL e SELinux são, por baixo, **xattrs** no inode.

## NA PRÁTICA

| COPIAR / ARQUIVAR | PRESERVA ACL E XATTR? |
|---|---|
| `cp origem destino` | Não — as ACLs somem sem aviso |
| `cp -a` · `cp --preserve=all` | Sim: ACL, xattr, dono e tempos |
| `rsync -aAX origem/ destino/` | Sim — `-A` ACL, `-X` xattr |
| `tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/` | Sim, e o mesmo par de flags na extração |

**Backup silenciosamente errado:** `cp` sem `-a` restaura permissões que nunca existiram. E antes de um `rm -rf` numa árvore com

GUIA VISUAL 025

# CONTAS, SENHAS E O PAM

*A senha está certa, a conta existe — e o login é recusado. Quem barrou não foi o `sshd`.*

025
GUIAS LINUX

## O PAM: OS QUATRO GRUPOS QUE TODO LOGIN ATRAVESSA

**1 — AUTH**
Prova **quem** você é: senha, chave, token. É só esta etapa que olha a senha.

→

**2 — ACCOUNT**
A conta **pode** ser usada agora? Expiração, horário, bloqueio. **É aqui que a conta expirada cai.**

→

**3 — PASSWORD**
Governa a **troca** de senha: tamanho mínimo, complexidade, histórico (`pam_pwquality`).

→

**4 — SESSION**
Prepara e encerra: monta o `/home`, aplica limites, escreve no log.

## AS DUAS CAMADAS PARA CRIAR UMA CONTA

### USERADD — BAIXO NÍVEL

- ✓ Padrão de todo Linux. Sozinho escreve **só a linha** em `/etc/passwd`.
- ✓ Sem `-m` não há `/home` nem cópia do `/etc/skel`; sem senha, não há login — daí o "não funcionou".
- ✓ Previsível: é a forma certa em **script** de provisionamento.

### ADDUSER — ALTO NÍVEL

- ✓ Script Perl do Debian/Kali que orquestra o `useradd` com defaults sensatos.
- ✓ Cria e povoa o `/home`, pede a senha, resolve o grupo primário.
- ✓ É o que você quer **na mão**. Para remover: `deluser --backup --remove-home`.

## NA PRÁTICA

| VOCÊ QUER... | COMANDO | EFEITO |
|---|---|---|
| Forçar troca no próximo login | `chage -d 0 joao` · `passwd -e joao` | Expira a **senha**; a conta continua utilizável |
| Senha válida por 90 dias, aviso em 14 | `chage -M 90 -W 14 joao` | Política de envelhecimento da senha |
| Desativar o acesso numa data | `chage -E 2026-12-31 joao` | Expira a **conta** — barrada em `account`. `-E -1` desfaz |
| Suspender agora / liberar | `usermod -L joao` / `-U` | Põe e tira o `!` do hash. **Não** impede login por chave SSH |

**Dois comandos que trancam o acesso.** `usermod -G docker joao` **sem o** `-a` substitui a lista inteira e tira o `joao` do `sudo` (para remover de um grupo, `gpasswd -d joao docker`). E um erro em `/etc/pam.d/` tranca o login de **todos, inclusive o root**: edite sempre com uma **sessão de root aberta em outro terminal** e teste numa sessão nova antes de fechá-la.

### RESUMO RÁPIDO

### NO KALI

GUIA VISUAL 026

# ROOT NO KALI, COM JUÍZO

*Até 2019 o Kali abria o terminal como root. Desde a 2020.1, não — e isso muda o seu método.*

026
GUIAS LINUX

## O FLUXO DE MENOR PRIVILÉGIO

**USUÁRIO KALI**
UID 1000, no grupo `sudo`.
A conta root fica bloqueada (`!` no shadow): `su -` nem funciona.

→ **SEM PRIVILÉGIO — O DIA INTEIRO**
Navegar, ler PDF de relatório, editar, `git`, escrever scripts. Uma falha no navegador alcança só o que o `kali` alcança.

→ **ELEVAR UM COMANDO**
`sudo nmap -sS`, `sudo tcpdump`. Cada uso vira linha de log com `TTY`, `PWD` e `COMMAND`.

→ **ELEVAR A SESSÃO INTEIRA — EVITE**
`sudo -i` devolve os 3 defeitos do modelo antigo: erro fatal, tudo com poder máximo, nada auditável. Se precisar, use e feche **CEDO**.

### CAPABILITY > SUDO
A ferramenta não quer root: quer `CAP_NET_RAW`. O `dumpcap` já vem com a capability e o grupo `wireshark` — captura **sem** sudo. Imite esse modelo.

### NUNCA CURL | SUDO BASH
Executa como root um código que você não leu, de uma origem que pode ter caído. Baixe → `less instala.sh` → só então `sudo bash`.

### TRAVE E ISOLE
`sudo -k` ao se afastar (o cache de 15 min é root para quem sentar ali). Ferramenta duvidosa em contêiner; alvo e malware em **VM com snapshot**.

## POR QUE A FERRAMENTA PEDE PRIVILÉGIO

| FERRAMENTA | RECURSO QUE O KERNEL RESERVA |
|---|---|
| `nmap -sS`, `-sU`, `masscan` | *Raw socket* para forjar pacotes SYN/UDP (`CAP_NET_RAW`) |
| `tcpdump`, `wireshark` | Modo promíscuo e captura na interface |
| `airmon-ng`, `aircrack-ng` | Modo monitor no adaptador Wi-Fi |
| `ettercap`, `responder`, `arpspoof` | Injeção na camada de enlace (`CAP_NET_ADMIN`) |
| `losetup`, montar imagem | Manipular dispositivos de bloco |

## OS PRIMEIROS CINCO MINUTOS DE UMA VM KALI

**Antes de `dd`, `mkfs`, `wipefs` ou `cryptsetup luksFormat`:** como root não há confirmação — um `of=` ou `/dev/sdX` trocado destrói o disco. Ensaie num arquivo-imagem: `truncate -s 1G /tmp/teste.img` → `sudo losetup -fP /tmp/teste.img` → pratique em `/dev/loopN` → `sudo losetup -d`. E confirme o alvo com `lsblk` **imediatamente antes** do comando.

### RESUMO RÁPIDO
- ✓ Base sem privilégio; eleve **o comando**, nunca a sessão.
- ✓ Root bloqueado é o padrão do Kali — mantenha (`sudo`

### NO KALI
Capturar tráfego sem `sudo`: `sudo usermod -aG wireshark kali` + **novo login** (grupo suplementar entra no login).

GUIA VISUAL 027

# O QUE É UM PROCESSO

*PID, estados e a árvore — o que você realmente procura quando a máquina engasga.*

027
GUIAS LINUX

## COMO UM PROCESSO NASCE: FORK + EXEC

**bash · 2140**
O shell vai rodar
`ls`

→ `fork()`

**cópia · 2311**
Clone do shell; o pai espera em
`wait()`

→ `exec()`

**ls · 2311**
Troca a imagem,
`mantém o PID`

→ `exit`

**SIGCHLD**
Pai colhe o código de saída

## A ÁRVORE ENRAIZADA NO PID 1 & O /PROC QUE A EXPÕE

```
systemd (1)
├─ sshd (729)
├─ cron (645)
└─ lightdm (701)
   └─ xfce4-terminal (1330)
      └─ bash (1342)
         └─ find (1501)
```

**PPID** é o pai; `pstree -sp PID` sobe a linhagem até o 1. **Shell filho de servidor web** = alerta clássico de invasão.

| /PROC/<PID>/ — A TABELA COMO ARQUIVOS | |
|---|---|
| `status` | Estado, PPID, UIDs, memória, threads |
| `cmdline` | Linha de comando (campos com byte nulo) |
| `exe` | Link para o binário real — não mente |
| `cwd` | Diretório de trabalho atual |
| `fd/` | Um link por descritor aberto |
| `task/` | Um subdiretório por *thread* (TID) |
| `environ` | Ambiente — inclui segredos vazados |

## A COLUNA STAT : EM QUE ESTADO ELE ESTÁ

**R** — RODANDO
Na CPU ou pronto na fila.

**S** — DORMINDO
Espera evento. O normal.

**D** — E/S TRAVADA
Ignora sinais — nem **kill -9**.

**T** — PARADO
Levou **SIGSTOP/SIGTSTP**.

**Z** — ZUMBI
Morreu; o pai não colheu.

**Cuidado com `fuser -k /caminho`:** ele sinaliza *todos* os processos que tocam o caminho — num diretório movimentado (ou por engano em `/`) derruba a sessão inteira. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, depois decida.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ Programa é arquivo em disco; **processo** é uma execução viva com PID, dono e memória próprios.
- ✓ `fork` duplica, `exec` troca a imagem **mantendo o PID** — por isso o shell sobrevive ao comando.
- ✓ Em **D** nem `kill -9` funciona: resolva a E/S. **Z** já morreu — mate o *pai*.
- ✓ Órfão não morre: é adotado pelo PID 1 (passa a exibir PPID 1).
- ✓ `pgrep` / `pstree` por nome; `lsof` / `fuser` por arquivo ou porta.

## NO KALI

`pstree -pa` é o primeiro reflexo de triagem: responde *quem chamou isso*. E **nunca passe segredo em argumento** — `mysql -psenha` fica visível em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário, que é exatamente o que *pspy* e *LinPEAS* colhem. Uso só em laboratório próprio ou com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

Ferramenta do Kali cria árvore profunda de propósito (NSE do `nmap`, workers do `metasploit`): antes de dizer que um processo enlouqueceu, olhe as **threads** com `ps -L` ou `H` no htop.

GUIA VISUAL 028

# MONITORAMENTO PS · TOP · HTOP

*O servidor está lento: a tela se enche de números — três deles quase sempre são lidos errado.*

028
GUIAS LINUX

### PS — A FOTOGRAFIA

Estado no instante em que rodou. É a ferramenta de **script, log e evidência**. `ps aux` (BSD) ou `ps -ef` (UNIX).

### TOP — O FILME

Redesenha a cada 3 s e revela **tendência**. Está em toda máquina: é o que se usa por SSH sem instalar nada.

### HTOP — O FILME COM INTERFACE

Cores, rolagem, árvore, filtro e ação direta sobre o processo. Investigação interativa começa aqui.

## ANATOMIA DE UMA LINHA DO `PS AUX`

| USER | PID | %CPU | %MEM | VSZ | RSS | TTY | STAT | COMMAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kali | 2201 | 98.3 | 4.7 | 921648 | 385204 | pts/0 | R+ | ffmpeg -i… |

**%CPU é média de vida**, não instantâneo: quem correu a 100% por 10 s e dormiu 1 h aparece baixíssimo. Acima de 100% = várias threads.

**VSZ mente, RSS quase não.** VSZ é espaço reservado (infla fácil); RSS é o que está na RAM — mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Privado real: `Pss` em `smaps_rollup`.

**STAT tem sufixos:** `+` primeiro plano · `s` líder de sessão · `l` multithread · `<` prioridade alta. **TTY =** `?` é daemon: sem terminal, não leva SIGHUP.

## OS CAMPOS QUE ENGANAM

- ✓ **wa alto com us baixo** = gargalo de **disco**, não de CPU. Troque de SSD, não de processador.
- ✓ **st** só existe em VM: é CPU roubada pelo hipervisor — vizinho barulhento, você não resolve de dentro.
- ✓ **buff/cache não é memória perdida** — é cache devolvido na hora. Olhe **avail Mem**, nunca **free**.
- ✓ **Load average** conta prontos *e* travados em E/S. Compare com o nº de núcleos.
- ✓ **wchan** mostra em que função do kernel o processo em **D** dorme — o atalho para a causa raiz.

## TECLAS QUE VALEM A PENA

**top:** `P` CPU · `M` memória · `1` por núcleo · `H` threads · `V` árvore · `k` sinal · `W` salva o layout

**htop:** `F4` filtro (melhor que a busca) · `F5` árvore · `F6` ordenar · `F9` sinal · `Espaço` marca vários · `l` lsof · `s` strace

**Barras do htop:** verde = usuário · vermelho = kernel · azul = *nice* positivo · laranja = E/S.

**Alternativas:** `btop` (gráficos históricos na tela) · `glances` (painel único, modo cliente-servidor) · `atop` (grava amostras em disco).

**Sem tela:** `top -b -n 1` para script · `pidstat -u 1 3` por processo · `watch -d -n1 'free -h'` destaca o que mudou · `atop -r` **é o único que volta no tempo**.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **ps** fotografa · **top** filma · **htop** filma com interface. Escolha pela finalidade.
- ✓ `ps aux` e `ps -ef` são as formas canônicas; `ps -aux` só funciona por acidente.
- ✓ `ps -eo campos --sort=-campo` monta o painel exato — sempre melhor que `ps aux | grep`.
- ✓ RSS ≠ memória privada; `wa` alto = disco; `buff/cache` é cache, não uso.
- ✓ Pico que já passou só se investiga com `atop -r /var/log/atop/...`.

## NO KALI

Em máquina possivelmente comprometida, **não confie no** `ps`: rootkit esconde PID. Cruze fontes — `ps -e -o pid` contra `ls /proc | grep '^[0-9]'`; o `unhide` automatiza. Comando de `cron` vive milissegundos e nenhum `ps` manual pega — é o que o *pspy* captura, em teste autorizado (Lei 12.737/2012). E **RSS gordo em hashcat é normal**: o sinal de aperto é o **swap crescendo**, não a memória usada.

GUIA VISUAL 029

# SINAIS E CONTROLE

*O `kill -9` é o primeiro comando que se aprende e o último que se deveria usar.*

029
GUIAS LINUX

## OS SINAIS QUE VOCÊ REALMENTE USA ( `KILL -L` LISTA OS 60+)

**SIGTERM** 15
Pedido educado. Padrão do `kill` : o programa fecha arquivos e limpa.

**SIGKILL** 9
**Não capturável.**
O kernel remove o processo — nenhum buffer é gravado.

**SIGHUP** 1
Terminal caiu. Por convenção, daemon
**relê a configuração**
sem reiniciar

**SIGINT** 2
`Ctrl-C` : interrupção do usuário — vai ao
**grupo**
inteiro

**SIGSTOP / TSTP** 19/20
Congela. O
**STOP**
não é capturável; o
**TSTP**
é o `Ctrl-Z` .

**SIGCONT** 18
Descongela e retoma de onde parou.

**SIGUSR1 / USR2** 10/12
Livres: `dd` imprime progresso, `nginx` reabre logs.

**SIGPIPE** 13
Escreveu em `pipe` sem leitor — por isso `| head` encerra o produtor.

## A ESCADA CERTA & QUEM CASA O QUÊ

### ENCERRAR É SEQUÊNCIA

1. `kill PID` — SIGTERM: peça educadamente.
2. **espere** 5 a 30 s e teste com `kill -0 PID`.
3. repita o TERM **ou** confira se está em **D** (E/S travada).
4. `kill -KILL PID` — só agora, sabendo o custo.

### POR NOME, POR GRUPO

- ✓ **pkill** casa *parte* do nome: `pkill ssh` atinge sshd, ssh-agent e sshfs.
- ✓ **killall** exige o nome **exato** do comando ( `-r` habilita regex).
- ✓ `pkill -f 'python3 srv.py'` casa a linha inteira — o único jeito de separar dois scripts do mesmo interpretador.
- ✓ **PID negativo = grupo:** `kill -TERM -2201` . É o que o `Ctrl-C` faz num pipeline.
- ✓ Em script escreva `-TERM` , nunca `-15` : os nomes são universais, os números não.

**Sempre `pgrep` antes de `pkill` .** As opções são as mesmas e o `pgrep` apenas lista: `pgrep -af padrao` → depois `pkill -f padrao` . Um padrão amplo como `pkill -f python` derruba serviços do sistema; como root, `pkill -u root` encerra a sessão e pode exigir reboot forçado. E serviço do systemd se para com `systemctl stop` , nunca com `kill` direto.

## PRIORIDADE: `NICE` NA CPU, `IONICE` NO DISCO

−20 ← 0 → +19

mais prioridade · só root

**Assimetria:** subir o *nice* é livre; **descer exige root** — nem o próprio dono desfaz o que aumentou.

padrão

**É peso, não reserva:** cada degrau vale ~25% de fatia *sob disputa*. Máquina ociosa: `nice 19` usa 100% da CPU.

mais gentil · qualquer um

**A receita completa:** `nice -n 19 ionice -c 3 tar czf bkp.tgz /dados` — cede CPU **e** disco. Em execução: `renice -n 15 -p PID` .

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Sinal é notificação do kernel: o processo **trata**, ignora, bloqueia ou sofre a ação padrão.
- ✓ **KILL (9) e STOP (19) não se capturam** — por isso funcionam

### NO KALI

Varredura pesada merece gentileza: `nice -n 15 nmap …` ou `gobuster` mantém a VM usável e não custa quase nada no tempo total. E **nunca encerre ferramenta ofensiva com -9**: o *metasploit* deixa banco inconsistente e handlers órfãos na porta;

GUIA VISUAL 030

# JOBS, PLANOS NOHUP & DISOWN

*A varredura de seis horas some junto com a conexão SSH — por causa de um sinal só.*

030
GUIAS LINUX

## A SESSÃO: QUEM RECEBE O `CTRL-C` E QUEM LEVA O `SIGHUP`

`/dev/pts/0` terminal de controle → **bash** líder da sessão PID = SID = 1342 →

- `1° plano · vim` único que lê o teclado e recebe **Ctrl-C** / **Ctrl-Z**
- `%1 · tar czf … &` escreve na tela, mas *ler* dela o para com **SIGTTIN**
- `%2 · nmap … & job = pipeline inteiro` = um grupo de processos

**Ao cair a conexão**, o kernel manda **SIGHUP** ao líder da sessão, e o bash repassa a *todos* os jobs — ação padrão: terminar. Sair digitando `exit` no bash **não** faz isso (opção `huponexit` desligada); o `zsh` do Kali se comporta diferente — não conte com ele.

## O CICLO DO JOB

- ✓ `cmd &` inicia em 2º plano e devolve o prompt: `[1] 2847`
- ✓ **Ctrl-Z** envia `SIGTSTP`: estado **T**, memória intacta, zero CPU.
- ✓ `bg` retoma em 2º plano · `fg` traz de volta ao 1º.
- ✓ `jobs -l` mostra PID; **+** é o job corrente, **-** o anterior.
- ✓ *Stopped (tty input)* = o job pediu teclado: `fg`, responda, **Ctrl-Z**, `bg`.

## REFERENCIAR E SINCRONIZAR

**%1** número · **%+** ou **%%** corrente · **%-** anterior

**%vim** começa com · **%?relato** contém

`kill %3` sinaliza o **job** 3 (o grupo inteiro).

`$!` guarda o PID do último `&`; `wait` espera e devolve o `$?` real.

`t1 & t2 & t3 & wait` — o paralelismo básico do shell.

**jobs não atravessa terminais:** entre painéis do tmux, use PID com `pgrep`.

| DESACOPLAR DO TERMINAL | QUANDO SE USA | O QUE ACONTECE COM A SAÍDA |
|---|---|---|
| `nohup cmd > log 2>&1 &` | Antes de iniciar | Ignora o SIGHUP; sem redirecionar, despeja em `nohup.out` |
| `disown -h %1` | Depois de iniciar — "esqueci o nohup" | Tira o job da tabela do shell; a saída no terminal **se perde** |
| `setsid cmd < /dev/null` | Antes — desassociar de vez | Sessão nova, `TTY ?`; exige redirecionamento |
| `systemd-run --user --unit=x` | Quando o certo é ser serviço | Vira unidade: log no `journald`, controle por `systemctl` |
| `tmux` / `screen` | Tarefa longa **e interativa** | **Preservada e reconectável** — você volta e vê a tela (ficha 031) |

`kill %1` **e** `kill 1` **não são a mesma coisa.** Com `%` o argumento é número de *job* do shell; sem `%` é um **PID** — e o PID 1 é o `systemd`. Como root, `kill -9 1` é o caminho mais curto para um sistema que só volta com reset físico. O `%` não é decoração.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Job é o pipeline inteiro** = um grupo de processos; por isso o `Ctrl-C` derruba todos os estágios.
- ✓ `jobs` / `fg` / `bg` são internos do shell e valem só naquele terminal.
- ✓ Terminal fechou → `SIGHUP` ao líder da sessão → repassado aos jobs.

## NO KALI

Ferramenta longa merece **tmux**, não `nohup`: você quer *ver a tela* ao reconectar. Inicie o `nmap` com `-oA scan` — sem arquivo de saída não existe `--resume`, e a interrupção obriga a recomeçar. *Listener* do metasploit ou `nc -lvnp` preso ao terminal morre com o SSH e derruba quem estiver conectado. E `nohup.out` esquecido no alvo é **vestígio**: redirecione para a sua área e limpe no encerramento. Para caçar persistência: `ps -`

GUIA VISUAL 031

# TMUX & SCREEN MULTIPLEXAÇÃO

*O `nohup` mantém o processo vivo; o tmux mantém a **sessão de trabalho** inteira.*

031
GUIAS LINUX

## SERVIDOR → SESSÃO → JANELA → PAINEL




**SERVIDOR**
Um por usuário. **SEM TERMINAL DE CONTROLE** (TTY `?`, PPID 1) — é por isso que sobrevive à queda do SSH.

**SESSÃO**
Agrupamento nomeado. É a unidade de *attach*/*detach*: uma por assunto.

**JANELA**
Ocupa a tela toda, como uma aba. Numerada e renomeável.

**PAINEL**
Divisão da janela; cada um com seu shell.

**Cliente** é o seu terminal: espia o servidor e pode sumir. `C-b d` e a queda da conexão têm **o mesmo efeito** — nada a salvar antes.

## PREFIXO `C-B` : SOLTE O CTRL, DEPOIS A TECLA

- `d` *detach*: sai deixando tudo rodando
- `%` divide na **vertical**
- `z` **zoom**: amplia o painel e desfaz
- `x` fecha o painel · `&` a janela
- `c` cria janela · `,` renomeia
- `"` divide na **horizontal**
- `[` rolagem e cópia (`/` busca, `q` sai)
- `espaço` percorre os layouts prontos
- `w` lista interativa de janelas
- `setas` move entre painéis · `o` próximo
- `0…9` vai direto à janela
- `?` lista todos os atalhos

**screen, o antecessor onipresente** — prefixo `C-a` : `screen -S nome` cria · `-ls` lista · `-r` reconecta · `-d -r` expulsa o outro cliente · `C-a d` destaca. Só ele tem `screen -x` : **dois usuários na mesma tela ao vivo**. Aprenda esses cinco para a máquina antiga onde o tmux não existe.

```
kali@kali: ~ — o essencial e o ~/.tmux.conf

$ tmux new -As recon     # conecta se existir, cria se não — o idioma a memorizar
```

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ O servidor roda **sem terminal de controle**; o seu terminal é só um cliente descartável.
- ✓ Hierarquia: **servidor** → **sessão** → **janela** → **painel**. Sessão é a unidade de attach.
- ✓ `tmux new -As nome` · `tmux ls` · `tmux a -t nome` · `C-b d`.
- ✓ O histórico de rolagem é do tmux: use `C-b [`, não a roda do emulador (ou ligue `mouse on`).
- ✓ Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão — **não a reboot**. Versione o script de montagem.

## NO KALI

Uma sessão nomeada **por engajamento**, com janelas *recon*, *enum*, *exploit* e *notas*. O layout de acompanhamento é ferramenta + `htop` + `tail -f`, com `C-b z` para ampliar. `pipe-pane` (ou `script -a`) grava o que foi executado — **registro que protege as duas partes** na discussão de uma indisponibilidade. No alvo é o contrário: subir tmux lá deixa servidor persistente, artefato que muda o estado do cliente. E confira `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser **700**): socket frouxo entrega uma sessão de root a quem quiser.

GUIA VISUAL 032

# RECURSOS DO SISTEMA

*"O servidor está sem memória" — e o `free -h` não confirma nada disso.*

**032**
GUIAS LINUX

## MEMÓRIA: `LIVRE` É A COLUNA ERRADA




**`disponível = 11 Gi`** — o número que responde "quanto ainda posso alocar?"

**"O Linux comeu minha RAM" é o correto:** RAM ociosa é desperdício, então o kernel cacheia disco nela e **devolve na hora** que um processo pedir.

**Por processo, RSS superestima** (conta biblioteca compartilhada em cada um). O número honesto é o `Pss` em `/proc/PID/smaps_rollup`.

**Nem tudo é recuperável:** `tmpfs` e `/dev/shm` ocupam RAM de verdade. `Dirty` grande = escrita represada, o mesmo quadro do `wa` alto.

### LOAD AVERAGE · CPU




folga: há núcleo ocioso — saturado — fila de espera

**Sempre divida pelo `nproc`:** load 4,0 em 8 núcleos é metade da capacidade; em 2 núcleos é o dobro do que ela aguenta.

**A ordem dá a tendência** (1, 5 e 15 min): `5,2 2,1 1,0` é pico subindo; `1,0 2,1 5,2` é pico que passou.

**No Linux o load conta o estado D** — load alto com `us` baixo e `wa` alto é gargalo de **disco**, não de CPU.

`lscpu` separa soquete × núcleo × thread: 8 CPUs com *hyper-threading* não são 8 unidades reais.

### SWAP & O OOM KILLER

- ✓ `swappiness` (0–200) regula a *preferência* entre mover páginas e descartar cache — **não liga nem desliga** o swap.
- ✓ Sinal confiável de pressão são **si/so** no `vmstat 2`, não o total de swap usado (pode ser resíduo antigo).
- ✓ Sem memória, o kernel escolhe pelo `oom_score` e mata — **quase sempre o maior, não o culpado**.
- ✓ `sudo dmesg -T | grep -i oom` conta quem morreu e com quanto.
- ✓ `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair (o `sshd`); `-1000` é imunidade.

## LIMITES: TODO TETO TEM FACE FLEXÍVEL E RÍGIDA

### FLEXÍVEL × RÍGIDO

O usuário eleva o **soft** até o **hard** e baixa à vontade; **só o root eleva o hard**. `ulimit -a` mostra os de agora, `-Ha` os tetos.

### `ULIMIT -N` É O CAMPEÃO DE INCIDENTES

*Too many open files* sem outro sintoma: o padrão de **1024** descritores é baixo para serviço com carga — e para `nmap`.

### SYSTEMD NÃO PASSA PELO PAM

Mexer no `limits.conf` não afeta serviço: use `LimitNOFILE=` na unit. A verdade em vigor está em `/proc/PID/limits`.

**Dois cuidados.** `mkswap` num *dispositivo* (`/dev/sda2`) formata a partição e apaga o que houver, sem perguntar — ensaie sempre com **arquivo**: `fallocate -l 1G /swapfile` → `chmod 600` → `mkswap` → `swapon`, e desfaça com `swapoff`. E **não digite a *fork bomb*** `:(){ :|:& };:` para "testar": sem `nproc` configurado em `/etc/security/limits.d/`, ela trava a máquina até o reset físico.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ **livre** perto de zero é saudável; a métrica é **disponível** (`MemAvailable`).
- ✓ Load só faz sentido dividido pelo `nproc` — e inclui as tarefas travadas em E/S.
- ✓ `vmstat 2` (ignore a 1ª linha), `mpstat -P ALL`, `iostat -xz` e `pidstat` detalham a origem da carga.
- ✓ OOM killer registra tudo no `dmesg -T`; proteja o essencial com `oom_score_adj`.

### NO KALI

VM apertada + `rockyou` = OOM killer: cheque `free -h` e `swapon --show` **antes** do cracking. Varredura travando com *Too many open files* se resolve com `ulimit -n 65535` — `nmap` e `masscan` abrem milhares de conexões. Load alto durante scan é rede e E/S, não CPU: aumente menos a VM e reduza mais as threads da ferramenta. No **live USB** boa parte do sistema é `tmpfs` — o que você baixa em `/tmp` come RAM real, sem cache descartável. Em alvo autorizado, `uptime` de 400 dias significa kernel sem patch há mais de um ano (Lei

GUIA VISUAL 033

# APT E O MODELO DEBIAN

*A pergunta certa não é "onde eu baixo o nmap" — é "isso já está no repositório?".*

033
GUIAS LINUX

## UMA LINHA DO `SOURCES.LIST`, CAMPO A CAMPO

```
deb  http://http.kali.org/kali  kali-rolling  main contrib non-free non-free-firmware
```

**TIPO**
`deb` = binário pronto; `deb-src` = código-fonte

**URI**
Endereço do espelho. O `http.kali.org` é um **redirecionador**, não um servidor: manda para o mirror mais próximo.

**SUÍTE**
A linha de distribuição — `kali-rolling`, `kali-last-snapshot`, `kali-experimental`

**COMPONENTES**
Seções por **licença**, não por tema: livre; livre que depende de não livre; restritivo; e firmware.

O APT **concatena os campos numa URL**: `URI/dists/SUÍTE/COMPONENTE/binary-amd64/Packages.gz` — por isso o erro de origem sai como um **404 mostrando a URL inteira**, e o diagnóstico é só ler qual campo está errado. O formato **deb822** (`.sources`) diz o mesmo em chave-valor e ainda amarra a origem à sua chave com `Signed-By:`.

## COMO O APT CONFIA: UMA CHAVE ESTENDE GARANTIA A MILHARES DE ARQUIVOS

**chave GPG** (kali-archive-keyring, local) → valida a assinatura → **InRelease** (assinado; traz o hash dos índices) → valida por hash → **Packages.gz** (índice; traz o hash de cada .deb) → valida por hash → **pacote.deb** (o arquivo que será instalado)

- `NO_PUBKEY <ID>` — a chave que assinou o repositório não está instalada.
- `EXPKEYSIG` — a chave venceu; atualize o pacote de chaveiro (o Kali rotaciona a dele).
- `não é válido ainda` — relógio atrasado (VM suspensa, live USB). `timedatectl` resolve.

## DUAS CAMADAS: DPKG EMBAIXO, APT EM CIMA

- ✓ **dpkg é o operário:** desempacota, roda scripts e registra — mas **nunca sai à rede**. Falta dependência, ele aborta.
- ✓ **APT é o planejador:** lê os índices, resolve o grafo, escolhe a versão, baixa e chama o dpkg na ordem.
- ✓ "`dpkg -i` deu erro de dependência" se resolve **subindo uma camada**: `apt install -f`.
- ✓ `apt update` **não instala nada**: sincroniza índices em `/var/lib/apt/lists/` e confere assinaturas.
- ✓ `apt policy nmap` revela a decisão: **100** = instalado, **500** = origem normal, **990** = release alvo. Vence a maior.

## ROLLING: O KALI NÃO TEM "VERSÃO"

- ✓ Debian **stable** congela e só recebe correção de segurança por anos. O Kali deriva de **testing** e recebe pacote continuamente.
- ✓ As imagens numeradas (`2025.3`) são **snapshots de instalação**: a 2025.1 atualizada hoje é idêntica à 2025.3.
- ✓ A contrapartida: atualizar é operação com risco real — versão principal muda, opção some, config é substituída.
- ✓ `kali-last-snapshot` congela o ambiente (turma, laboratório reproduzível); voltar é editar uma linha.
- ✓ Índice de rolling **vence em dias**: o `404` ao instalar num Kali parado há um mês é índice velho, não pacote removido.

**Nunca misture repositórios de distribuições diferentes.** Adicionar ao Kali um PPA, o Ubuntu ou o Debian stable "porque o pacote não tem aqui" arrasta a `libc6` daquela origem — e no meio da substituição **nada mais executa, inclusive o próprio apt**, o que impede o desfazer. A única origem legítima do Kali é a do Kali; o resto se resolve compilando, com `pipx`, contêiner ou AppImage. E **jamais contorne um erro de GPG com `[trusted=yes]`**: isso não conserta o elo, desliga a cadeia inteira — em silêncio e para sempre.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Repositório = diretório HTTP: `.deb` em `pool/`, índices que os descrevem e um release **assinado**.
- ✓ Uma linha do `sources.list`: `deb URI SUÍTE COMPONENTES` — o erro de origem sai como **404 mostrando a URL inteira**.
- ✓ **dpkg** instala o que você entrega; **APT** resolve e baixa. `apt update` só sincroniza índices.
- ✓ Kali é **rolling**: sem versão, sem upgrade de distro; `kali-last-snapshot` congela o ambiente.
- ✓ Nunca misture repositórios de distribuições diferentes; nunca contorne um erro de GPG.

### NO KALI

**Uma linha só** deve estar no `sources.list`: `deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib`


GUIA VISUAL 034

# INSTALAR, REMOVER E ATUALIZAR

*"Os pacotes a seguir foram mantidos" não é ruído — é meio sistema ficando para trás.*

034
GUIAS LINUX

## REMOVER NÃO É UMA COISA SÓ: OS TRÊS ESTADOS DE UM PACOTE




`apt purge` também vai de `rc` direto a `não instalado` — é o único caminho que apaga a configuração.

O estado **rc** é o que faz o `apt remove` **parecer** que não funcionou: o binário some, mas o `dpkg -l` segue listando o pacote. É proposital — reinstalar recupera seus ajustes. Ache os resíduos com `dpkg -l | grep '^rc'`. **Nenhuma dessas transições toca em** `/home` : o gerenciador de pacotes nunca apaga dado de usuário.

## UPGRADE × FULL-UPGRADE : O QUE CADA UM PODE FAZER

### APT UPGRADE — PROIBIDO REMOVER

- ✓ **Pode** instalar pacote novo e subir versão. **Não pode** remover nada.
- ✓ Quando atualizar A exige remover B, ele **desiste de A** e imprime "foram mantidos".
- ✓ Serve no **Debian stable**, onde remoção é exceção e a mensagem é rara.
- ✓ **Num rolling é armadilha:** cada execução acumula pendência, o sistema fica meio antigo/meio novo — e o `full-upgrade` adiado vira uma migração gigante de uma vez.

### APT FULL-UPGRADE — CONCLUI A MIGRAÇÃO

- ✓ **Pode** instalar, atualizar **e remover** o que estiver no caminho. Nada fica pendente.
- ✓ **Exige** que você leia a lista de remoções antes de confirmar.
- ✓ É o `apt-get dist-upgrade` de antigamente — mesmo comportamento, nome menos enganoso.
- ✓ Sequência certa: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove` .

## ANTES DE CONFIRMAR

### POR QUE VIERAM 30 PACOTES

`Depends` é obrigatório; `Recommends` é **instalado por padrão** (a origem do volume); `Suggests` não é. Corte caso a caso com `--no-install-recommends` — desligar global deixa faltando o firmware e o plugin que tornam a ferramenta útil.

### MANUAL × AUTOMÁTICO

`autoremove` age sobre a **marcação**, não sobre sua intenção: o que entrou como dependência vai embora quando fica órfão. `apt-mark manual <pkg>` protege o que você passou a usar direto; `showmanual` e `showauto` mostram os dois lados.

### SIMULE — E DEPOIS CONSERTE

`apt install -s` imprime o plano inteiro **sem sudo e sem tocar em nada**. Deu ruim: `apt --fix-broken install` resolve dependência quebrada e `dpkg --configure -a` conclui instalação interrompida. `apt-mark hold` congela — e `showhold` evita esquecê-lo.

**Três cuidados. (1)** `apt autoremove` depois de remover um metapacote propõe apagar **dezenas de ferramentas** — leia a lista inteira antes do `-y` . **(2)** `apt purge` apaga sua configuração em `/etc` sem volta; se houver ajuste que interessa, copie antes. **(3)** No erro `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend` , **nunca apague o lock por reflexo**: é quase sempre o `unattended-upgrades` rodando. Confirme com `sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend` — apagar com um `dpkg` ativo corrompe o banco de pacotes, e o conserto é pior que a espera.

GUIA VISUAL 035

# DPKG E OS ARQUIVOS .DEB

*O `dpkg -i` falhou, o pacote ficou esquisito — e agora o APT inteiro se recusa a rodar.*

035
GUIAS LINUX

## UM `.DEB` É UM ARQUIVO `AR` COM TRÊS MEMBROS

**`nmap_7.95+dfsg-3_amd64.deb`** — e nada além destes três

**`debian-binary`**
Uma linha: `2.0`, a versão do **formato** do pacote.

**`control.tar.xz`**
`control` — nome, versão, arquitetura, `Depends`, descrição.
`md5sums` — hash de cada arquivo · `conffiles` — o que é configuração.
`preinst` · `postinst` · `prerm` · `postrm` — os scripts que **rodam como root**.

**`data.tar.xz`**
A árvore de arquivos **como será instalada**:
`./usr/bin/nmap`
`./usr/share/nmap/…`
`./usr/share/man/…`
Nada além de uma cópia dos caminhos de destino.

**Instalar é extrair o `data.tar` sobre a raiz e rodar os scripts do `control.tar` nos momentos certos** — `preinst` → desempacota → `postinst` na instalação; `prerm` → apaga → `postrm` na remoção. Todos **como root, sem confirmação e sem sandbox**: é assim que um pacote cria usuário, gera chave e registra serviço. Auditar qualquer `.deb` antes é uma sequência de três comandos: `dpkg-deb -I` (metadados) · `dpkg-deb -c` (arquivos) · `dpkg-deb -e` (extrai os scripts, para ler o `postinst` antes de executá-lo).

## A COLUNA DO `DPKG -L` : O QUE SE QUER × O QUE É

`ii` nmap 7.95+dfsg-3 amd64 The Network Mapper

**1º CARACTERE — O QUE SE *QUER***

- `i` instalado
- `r` a remover
- `p` a purgar
- `h` congelado (*hold*)
- `u` desconhecido

**2º CARACTERE — O QUE *É***

- `i` instalado e configurado
- `n` não instalado
- `F` configuração falhou
- `c` só a configuração
- `U` desempacotado, sem configurar

`ii` — tudo certo: instalado e configurado. É o que se espera de quase toda linha.

`rc` — removido, configuração ainda em `/etc`. Inofensivo; `apt purge` limpa.

**`iU` / `iF` — `quebrado`**: desempacotado mas não configurado. **`Bloqueia o APT inteiro.`** Conserto: `sudo dpkg --configure -a` e, se faltar dependência, `sudo apt --fix-broken install`. O `dpkg --audit` lista tudo que está pendente de uma vez.

## RELAÇÕES E VERSÕES

- ✓ Além de `Depends`: `Pre-Depends` exige ordem estrita (antes até de desempacotar); `Breaks` / `Replaces` renomeiam pacote e movem arquivos sem conflito; `Provides` cria nome virtual (`mail-transport-agent`).
- ✓ Versão é `época:upstream-revisão`. A **época** conserta numeração que regrediu e nunca diminui; a **revisão** é do empacotador.
- ✓ **O til ordena antes de tudo**, inclusive do vazio: `1.0~rc1` < `1.0`, mas `1.0rc1` > `1.0`.
- ✓ Na dúvida, quem decide é `dpkg --compare-versions '1.10' gt '1.9'`.

## INSPEÇÃO — E UM PACOTE SEU

- ✓ `dpkg -L pkg` lista o que ele instalou; `dpkg -S /usr/bin/nmap` responde **de qual pacote veio um arquivo**.
- ✓ `dpkg -V` compara os hashes com o disco: saída vazia = nada alterado desde a instalação.
- ✓ Construir um `.deb` são **dois arquivos e um comando**: a árvore de destino + `DEBIAN/control`, e então `dpkg-deb --build dir pacote.deb`. As linhas extras da `Description` começam **com um espaço** — sem ele o build recusa.
- ✓ Para aplicar patch, recompile o oficial: `apt source` + `apt build-dep` + `dpkg-buildpackage -us -uc -b`, e ponha um `hold` ou revisão `-3.1local1`.

**As opções `--force-*` do dpkg quebram o sistema em silêncio.** `dpkg -i --force-depends`, `--force-overwrite` e `--force-`

GUIA VISUAL 036

# METAPACOTES E KALI-TWEAKS

*"Quero todas as ferramentas" custa mais de 100 GB — e enche o disco no meio da instalação.*

036
GUIAS LINUX

## METAPACOTE: UM PACOTE SEM ARQUIVOS, CUJO CONTEÚDO É A LISTA DE `DEPENDS`

| | |
|---|---|
| `kali-linux-core` o mínimo absoluto: sistema base, sem ferramentas | ~1 GB |
| `kali-linux-headless` só linha de comando, sem interface gráfica | ~3 GB |
| `kali-linux-default` o conjunto da imagem oficial — o que a maioria quer | ~12 GB |
| `kali-linux-large` o default mais as ferramentas menos comuns | ~25 GB |
| `kali-linux-everything` literalmente tudo — inclusive ferramentas conflitantes | >100 GB |

▲ CADA NÍVEL CONTÉM O ANTERIOR · TAMANHOS SÃO ORDEM DE GRANDEZA, MUDAM TODA SEMANA NUM ROLLING

e por categoria, seguindo o menu do sistema: `kali-tools-top10` `information-gathering` `vulnerability` `web` `passwords` `wireless` `exploitation` `sniffing-spoofing` `post-exploitation` `forensics` `reporting`

## OUTRA SUÍTE SEM CONTAMINAR O SISTEMA

### KALI-TWEAKS — O MENU QUE ESCREVE POR VOCÊ

- ✓ **Metapackages** instala/remove os conjuntos acima mostrando o tamanho antes.
- ✓ **Network Repositories** habilita `experimental` e `bleeding-edge` **já com o pinning correto** — é por isso que se prefere o menu à edição manual.
- ✓ **Virtualization** instala o pacote de convidado (VMware, VirtualBox, QEMU) e resolve a tela travada e o copiar-e-colar.
- ✓ **Hardening** *reduz* a segurança de propósito: reabilita algoritmos SSH legados para alcançar equipamento antigo em teste autorizado. Ligue ao precisar, desligue depois.

### PINNING — PRIORIDADE NEGATIVA

- ✓ Suítes: `bleeding-edge` → `experimental` → `rolling` (a única habilitada). `kali-last-snapshot` é a cópia congelada — a resposta certa para treinamento e laboratório reproduzível.
- ✓ Regra em `/etc/apt/preferences.d/` : `Pin: release a=kali-experimental` + `Pin-Priority: -1` . Depois, `apt install -t kali-experimental <pkg>` .
- ✓ Acima de **1000** é a única prioridade que permite **rebaixar** um pacote — mais forte que o `apt-mark hold` , que só congela.

**`sem pinning`**
A suíte entra com **500**, igual ao rolling: o APT passa a preferi-la para *tudo* e o próximo `full-upgrade` migra o sistema.

**`com pinning -1`**
Existe no catálogo, mas **nunca é escolhida sozinha** — só com o `-t` , para o pacote que você pediu.

**Dois estragos clássicos. (1)** O metapacote entra como **manual** e tudo que ele puxa entra como **automático**: `sudo apt remove kali-linux-large` transforma **centenas de ferramentas em órfãs**, e o `autoremove` seguinte propõe apagar todas — inclusive as que você passou a usar direto. Antes, `sudo apt-mark manual nmap wireshark sqlmap …` , e depois **leia a lista** do `apt autoremove -s` . **(2)** Repositório de terceiro, quando inevitável, exige as três medidas **juntas**: chave em `/etc/apt/keyrings/` amarrada por `signed-by` e `Pin-Priority: 100` para que ele não substitua pacote do sistema. Nunca `apt-key add` nem `[trusted=yes]` .

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ `dpkg -L kali-linux-default` mostra só documentação: metapacote é **lista de compras**, não programa.

### NO KALI

`kali-linux-default` **é o ponto certo para quase todo mundo** — cabe numa VM de 40 GB com folga. Suba para

GUIA VISUAL 037

# COMPILANDO DO CÓDIGO-FONTE

*Seis meses depois, ninguém sabe que aquele binário existe — nem de onde veio, nem como sai.*

037
GUIAS LINUX

**1 FONTE**

`tar xzf` · `git clone`

**Verifique antes:** `sha256sum -c` prova *integridade*; só `gpg --verify` (ou tag assinada) prova *origem*.

→

**2 CONFIGURADO**

`./configure`

Não compila nada: **descobre o que existe nesta máquina** e escreve o Makefile. Falhou aqui = falta um pacote `-dev`.

→

**3 COMPILADO**

`make -j"$(nproc)"`

A etapa demorada, ainda dentro do diretório de fonte. Quebrou com `-j` e passou sem? Makefile com dependência mal declarada.

→

**4 INSTALADO**

`sudo make install`

Só **copia arquivos**. É a única etapa que pede `sudo` — e a única que o sistema **não registra**.

| SISTEMA | CONFIGURAR | COMPILAR | INSTALAR |
|---|---|---|---|
| **Autotools** | `./configure --prefix=/usr/local` | `make -j$(nproc)` | `sudo make install` |
| **CMake** | `cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release` | `cmake --build build -j$(nproc)` | `sudo cmake --install build` |
| **Meson** | `meson setup build --prefix=/usr/local` | `ninja -C build` | `sudo ninja -C build install` |

## O PREFIXO NÃO É ESCOLHA ESTÉTICA

### /usr

TERRITÓRIO DO DPKG

Todo arquivo aqui pertence a algum pacote, e o `dpkg -S` sabe a qual.

O gerenciador pode **sobrescrever ou remover** qualquer coisa daqui numa atualização.

### /usr/local

TERRITÓRIO DO ADMINISTRADOR

O FHS reserva esta árvore para software instalado localmente. **Nenhum pacote Debian escreve aqui.**

É o padrão do `configure` justamente por isso — e o `PATH` típico já o põe **antes** de `/usr/bin`.

**Por que `--prefix=/usr` morde:** seu binário fica no mesmo caminho de um do repositório. Se o pacote oficial for instalado depois, ele **sobrescreve o seu sem aviso**; se for removido, leva junto arquivos que você achava seus. Terceira opção, sem `sudo` algum: `--prefix=$HOME/.local`, válida só para o seu usuário. E antes de deixar o `make install` agir, veja o que ele faria: `make install DESTDIR=/tmp/preview` + `find /tmp/preview -type f` é o *dry-run* que o `make` não tem.

## `MAKE INSTALL` CRU CRIA SOFTWARE INVISÍVEL — TRÊS SAÍDAS

### MAKE UNINSTALL — FRÁGIL

Só funciona **do mesmo diretório de fonte**, configurado com o mesmo prefixo. Apagou o diretório, perdeu a desinstalação — e nem todo projeto implementa o alvo.

### CHECKINSTALL — O ATALHO BOM

Intercepta o `make install`, observa os arquivos criados e empacota tudo num `.deb`. Passa a aparecer no `dpkg -l`, tem versão e sai com `apt remove`. Adivinha os metadados — aproximado, mas resolve o problema principal.

### STOW · DPKG-BUILDPACKAGE

`stow` instala cada programa sob `/usr/local/stow/` e gerencia por links: desinstalar é remover os links. A solução completa continua sendo gerar um `.deb` de verdade a partir de `apt source` + patch.

`curl -sSL … | sudo bash` **é a pior forma de instalar qualquer coisa.** Executa com privilégio total um script que você não leu, servido por um host que pode mudar de conteúdo entre a sua visita ao site e a execução — e que pode até servir conteúdo diferente para o `curl` e para o navegador. Se for o único caminho: `curl -fsSL … -o /tmp/install.sh` → `less /tmp/install.sh` (ler de verdade) → `bash /tmp/install.sh`, sem `sudo` quando possível. Lembre que **um `configure` é script shell e um `Makefile` pode conter qualquer comando**: compilar fonte não auditado na máquina que guarda credencial de cliente é escolha ruim — a VM descartável existe para isso.

GUIA VISUAL 038

# PIPX, FLATPAK E APPIMAGE

`externally-managed-environment` *não é obstáculo a contornar — é a proteção funcionando.*

038
GUIAS LINUX

## PYTHON: TRÊS FORMAS DE INSTALAR, TRÊS ISOLAMENTOS

### `sudo pip install`

Escreve em `/usr/lib/python3/`, o mesmo lugar dos pacotes `.deb` — e sem consultar o `dpkg`, que passa a **mentir sobre as versões**.

Uma biblioteca serve a todos os programas: um conflito quebra vários.

BLOQUEADO PELA PEP 668

### `python3 -m venv`

Um diretório por **projeto**, com seu próprio Python e suas bibliotecas. Isolamento completo; nada toca o sistema.

Exige `source .venv/bin/activate` antes de usar; remover é `rm -rf .venv`.

IDEAL PARA DESENVOLVER

### `pipx install`

Um ambiente virtual por **aplicação**, criado e gerido sozinho. Os executáveis aparecem em `~/.local/bin`, já no `PATH`.

Usar não exige ativar nada. Duas ferramentas com bibliotecas incompatíveis convivem sem se ver.

IDEAL PARA INSTALAR FERRAMENTAS

**A confusão é entre as duas da direita:** o `venv` serve a quem *escreve* Python; o `pipx` a quem só quer *usar* a ferramenta. Por baixo o pipx cria um venv — ele apenas cuida disso por você. Comandos que resolvem o dia a dia: `pipx run <ferramenta>` executa e descarta (uso único), `pipx install git+https://…` instala direto do repositório do autor sem clonar, `pipx upgrade-all` e `pipx reinstall-all` (depois de o Python do sistema mudar de versão).

## A ESCADA DA DECISÃO: DO INTEGRADO AO INVISÍVEL

1. **Está no repositório do Kali?** → `sudo apt install` — sempre a primeira opção: registrado no `dpkg` e atualizado sozinho.
2. **É uma ferramenta Python?** → `pipx install` — ou `pipx run` se o uso for único.
3. **É Go, Rust ou Node?** → `go install` · `cargo install` · `npm` com prefixo local. Binário em `~/go/bin`, `~/.cargo/bin`, `~/.local/bin` — ponha no `PATH`.
4. **Tem imagem de contêiner oficial?** → `docker run --rm` — o isolamento mais forte e a remoção mais completa; o custo é mapear volumes.
5. **É aplicação gráfica de desktop?** → `flatpak install` — conferindo antes o `flatpak info --show-permissions`.
6. **Existe AppImage do autor?** → `chmod +x` só **depois** de conferir o hash e de `--appimage-extract` para inspecionar.
7. **Nenhuma das anteriores** → `compilar` — e empacotar com `checkinstall` para não virar software invisível.

▼ SE NÃO, DESÇA UM DEGRAU — CADA DEGRAU ACRESCENTA ALGO QUE SÓ VOCÊ VAI LEMBRAR DE ATUALIZAR

### SNAP

Imagem `squashfs` + daemon `snapd` residente, confinado por AppArmor; atualiza sozinho. Não vem no Kali.

### FLATPAK

Aplicação + *runtime* compartilhado, *sandbox* por namespaces com *portals*. Atualiza sob comando; o 1º app baixa um runtime grande.

### APPIMAGE

Arquivo único executável, nada instalado. **Isolamento nenhum**; atualização e registro, nenhum.

**Dois riscos que o nome já entrega. (1)** `pip install --break-system-packages` faz exatamente o que diz: é aceitável em contêiner descartável ou imagem de build, mas numa máquina de trabalho produz um Python em que o `dpkg` afirma uma versão e o disco tem outra — e o sintoma aparece semanas depois, num `apt` que falha ao importar um módulo. Se o impulso for usá-la, o comando certo é `pipx install`. **(2)** Um **AppImage roda sem confinamento algum**, com todo o poder do seu usuário: `~/.ssh`, o chaveiro, os arquivos do cliente. `--appimage-extract` e a verificação do hash publicado pelo autor são a única defesa **antes** da primeira execução. Vale o mesmo para Flatpak que pede `--filesystem=home`: isso anula boa parte do isolamento — `flatpak override --nofilesystem=home` corrige.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ O bloqueio é um arquivo real: `/usr/lib/python3*/EXTERNALLY-MANAGED`. Dentro de um `venv` ativado o `pip` funciona normalmente.

## NO KALI

**Rode `apt search --names-only` antes de qualquer `pipx install`:** o Kali empacota centenas de ferramentas Python como `.deb`, às vezes com nome diferente do projeto no

GUIA VISUAL 039

# O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO

*Do POST ao PID 1 — e como descobrir em qual dos cinco elos o sistema parou.*

039
GUIAS LINUX

## A CADEIA DE CINCO ENTREGAS — E A TELA DE CADA FALHA

**1 FIRMWARE**
POST, NVRAM. Lê a ESP e chama um `.efi`.
`no bootable device`

→

**2 GRUB**
Menu: escolhe kernel e parâmetros.
`grub rescue>`

→

**3 KERNEL**
Descompacta `vmlinuz`, detecta hardware.
`Kernel panic`

→

**4 INITRAMFS**
Carrega módulos, abre LUKS/LVM, monta a raiz.
`(initramfs)`

→

**5 PID 1**
`switch_root` e o systemd assume.
`logs travados numa unit`

## OS DOIS FIRMWARES

### BIOS (LEGADO)

- ✓ Executa os primeiros 512 bytes do disco — o **MBR**.
- ✓ Só 446 bytes úteis: o GRUB precisa se espalhar em estágios.
- ✓ Tabela de partições `dos`, quatro entradas primárias.

### UEFI

- ✓ Lê FAT32: a **ESP** em `/boot/efi`, com arquivos `.efi` por fornecedor.
- ✓ Ordem de boot em variáveis da NVRAM — `efibootmgr -v`.
- ✓ Teste definitivo: existe `/sys/firmware/efi`? Então é UEFI.

## O `GRUB.CFG` É GERADO · O QUE O KERNEL RECEBE

**`/etc/default/grub`**
timeout, resolução, parâmetros do kernel

**`/etc/grub.d/*`**
scripts que geram cada entrada do menu

▼

`sudo update-grub`

▼

**`/boot/grub/grub.cfg`**
gerado — editar aqui some na próxima atualização de kernel

| PARÂMETRO DO KERNEL | FUNÇÃO |
|---|---|
| `root=UUID=…` | Qual partição é a raiz (não renumera) |
| `ro quiet splash` | Raiz só-leitura, sem logs, tela gráfica |
| `nomodeset` | Contorna driver de vídeo / tela preta |
| `systemd.unit=rescue.target` | Sobe em modo mínimo |
| `init=/bin/bash` | Shell no lugar do PID 1 — último recurso |

## NA PRÁTICA

**Cuidado com `efibootmgr -b NNNN -B`:** apaga a entrada da NVRAM para sempre e pode deixar o outro sistema do dual boot inacessível. Salve antes (`efibootmgr -v > ~/efi-antes.txt`) e prefira `-o`, que só reordena. Gravar imagem com `dd` em

GUIA VISUAL 040

# SYSTEMD: UNITS E TARGETS

*Em vez de um script que faz, um arquivo que descreve — e o PID 1 supervisiona.*

040
GUIAS LINUX

## ANATOMIA DE UM ARQUIVO `.SERVICE`

**[Unit]**

```
Description=Coletor
After=network.target
Wants=network.target
```

*Quem sou e de quem dependo. Vale para todo tipo de unit.*

**[Service]**

```
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/coletor
User=coletor
Restart=on-failure
RestartSec=5s
```

*Como executar e supervisionar. Só existe em **.service**.*

**[Install]**

```
WantedBy=multi-user.target
```

*Lida **só** no **enable**: diz onde criar o link que faz o serviço subir no boot. Sem ela: No installation config specified.*

TUDO É UNIT: `.service` processo · `.target` marco · `.socket` ativa sob conexão · `.timer` agenda · `.mount` montagem · `.path` vigia caminho · `.device` udev · `.slice` cgroup

## REQUISITO × ORDEM — DOIS EIXOS INDEPENDENTES

### "B PRECISA DE A?" — REQUISITO

- ✓ `Wants=` puxa A; se A falhar, B sobe assim mesmo. **O padrão sensato.**
- ✓ `Requires=` puxa A; se A falhar ao iniciar, B é desativado.
- ✓ `BindsTo=` se A parar *a qualquer momento*, B para junto.
- ✓ `Conflicts=` iniciar B para A.

### "B COMEÇA DEPOIS DE A?" — ORDEM

- ✓ `After=` / `Before=` — e nada mais.
- ✓ Sozinho, `Requires=` **não ordena**: os dois sobem em paralelo.
- ✓ Erro clássico: funciona na máquina lenta, quebra na rápida.
- ✓ Quase sempre se quer o par: `Requires=db.service` + `After=db.service`.

## TARGETS SÃO MARCOS · E QUEM VENCE ENTRE OS DIRETÓRIOS

| TARGET | MARCO QUE REPRESENTA |
|---|---|
| `sysinit` | FS, dispositivos, `/tmp` |
| `basic` | Mínimo pronto; sockets e timers ativos |
| `network` | Rede configurada — **não** é "tem internet" |
| `network-online` | Conectividade de fato (custa boot) |
| `multi-user` | Sistema completo em modo texto |
| `graphical` | Inclui o multi-user + login gráfico |
| `rescue` / `emergency` | Shell mínimo / só a raiz somente leitura |

`/run/systemd/system/` ↑ vence
tempo de execução — some no reboot

`/etc/systemd/system/`
do administrador — o seu lugar

`/lib/systemd/system/`
dos pacotes — o APT sobrescreve

`…service.d/override.conf`
o *drop-in*: muda só a chave desejada e continua recebendo as correções do pacote. Crie com `systemctl edit` — evite o `--full`.

## NA PRÁTICA

GUIA VISUAL 041

# GERENCIANDO SERVIÇOS

*"Parei o serviço e ele voltou no reboot" — todo serviço tem **dois** estados independentes.*

041
GUIAS LINUX

## RODANDO AGORA × SOBE NO BOOT

| | `ENABLED` · SOBE NO BOOT | `DISABLED` · NÃO SOBE |
|---|---|---|
| `ACTIVE` RODANDO | **Serviço em produção**<br>É o que se quer no fim.<br>`systemctl enable --now` | **Roda agora, some no reboot**<br>Serve para teste.<br>`systemctl start`<br>*o padrão do Kali* |
| `INACTIVE` PARADO | **Parado agora — volta no reboot**<br>A armadilha clássica.<br>`systemctl stop`<br>*só metade do serviço foi desligada* | **Desligado de fato**<br>Nem agora, nem depois.<br>`systemctl disable --now`<br>`mask`<br>*se nem dependência pode ativar* |

## LENDO O `SYSTEMCTL STATUS` DE VERDADE

**LOADED**
Caminho do arquivo (pacote ou `/etc`), habilitação e o **preset** da distro.

**ACTIVE**
Estado e **há quanto tempo**. Tempo curto demais = laço de reinício.

**CGROUP**
A árvore que **pertence** à unit. Por isso `stop` não deixa órfão.

**CUIDADO**
**running ≠ funciona.** Confirme pelo efeito: `ss -tlnp`, uma requisição.

## QUAL VERBO USAR

**`restart`** — mata e sobe outro. Todas as conexões caem. Sempre funciona.

**`reload`** — manda `SIGHUP` : relê a config sem morrer. Só existe se a unit tiver `ExecReload=` .

**`reload-or-restart`** — tenta o melhor caso e cai para o outro. O verbo certo em script.

**`--failed` / `reset-failed`** — listar e limpar. O estado `failed` é marca deliberada: não some sozinho.

| QUERO... | COMANDO |
|---|---|
| Parar agora, talvez voltar depois | `stop` |
| Que não suba no boot | `disable` |
| Nem agora nem depois | `disable --now` |
| Que nenhuma dependência ative | `mask` |
| Ver o que está carregado | `list-units` |
| Ver o que está instalado em disco | `list-unit-files` |

**Dois comandos que custam a máquina remota:** `systemctl restart ssh` com `sshd_config` inválido mantém a sessão atual viva e recusa toda conexão nova — valide antes com `sudo sshd -t` , prefira `reload` e abra uma segunda sessão antes de fechar a primeira. E `systemctl isolate rescue.target` derruba rede e SSH junto. Mascarar `dbus` ou `systemd-logind` "para economizar" quebra o sistema com erros que não citam a unit mascarada.

### RESUMO RÁPIDO

### NO KALI

GUIA VISUAL 042

# LOGS: JOURNALD E SYSLOG

*Caiu às três da manhã e voltou sozinho: onde está o registro — e se sobreviveu ao reboot.*

042
GUIAS LINUX

## QUATRO FONTES, UM JOURNAL

**kernel**
buffer do `dmesg`

**serviços**
saída padrão e de erro

**syslog**
socket `/dev/log`

**API nativa**
`sd_journal_send()`

→ **systemd-journald**
Acrescenta metadados e indexa por campo →

**/var/log/journal/**
binário, indexado, verificável

**rsyslog → /var/log/syslog**
texto puro, se instalado — é o caminho do envio remoto

## UM REGISTRO É UM CONJUNTO DE CAMPOS — E CADA CAMPO FILTRA

### CAMPOS COM _ NÃO MENTEM

`_PID`, `_UID`, `_COMM`, `_SYSTEMD_UNIT` vêm do kernel, não do programa. É o que dá valor forense ao journal.

### SERVIÇO NÃO ABRE ARQUIVO

Basta escrever na saída padrão: o journald carimba com unit, PID, cgroup e boot. Quem grava log próprio perde a correlação.

### FILTRO EXATO

`journalctl _COMM=sudo` traz só o que o binário `sudo` emitiu — sem falso positivo textual.

-P ERR TRAZ →

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emerg | alert | crit | err | warning | notice | info | debug |

## NA PRÁTICA — OS FILTROS SE COMBINAM COM E LÓGICO

## O LOG DE ONTEM EXISTE?

### VOLÁTIL (PADRÃO SEM O DIRETÓRIO)

`/run/log/journal/` em **tmpfs**: consome RAM e some no reboot. `journalctl -b -1` não acha nada.

### PERSISTENTE

Basta existir `/var/log/journal/`. Controle explícito: `Storage=persistent` e `SystemMaxUse=500M` em `journald.conf` — sem limite ele usa até **10% do disco**.

### O SYSLOG NÃO MORREU

Texto puro para ferramentas externas, appliances que não falam journal, roteamento por regra e — o principal — **envio remoto** a um coletor central.

`journalctl --vacuum-*` **apaga registros de forma irreversível** — num sistema sob investigação, destrói a própria evidência. Exporte antes ( `-o export` ) e prefira limitar por `SystemMaxUse=` , que é previsível.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ `-p err` mostra `err` **e tudo acima**; para faixa exata, `-p warning..err` .
- ✓ `-o short-iso --utc` é o par sensato para qualquer coisa

## NO KALI

Em **live**, todo log vive em RAM: exporte durante a sessão ( `-o export` ) ou perde. Para depurar ferramenta que roda como serviço — GVM, Metasploit, BeEF — `journalctl -u <unit> -`

GUIA VISUAL 043

# AGENDAMENTO: CRON, AT E TIMERS

*O script roda no terminal e falha às 3h da manhã — a culpa quase nunca é do agendador.*

043
GUIAS LINUX

## ANATOMIA DE UMA LINHA DO `CRONTAB`

| 30 | 3 | * | * | 1-5 | /usr/local/bin/backup.sh |
|---|---|---|---|---|---|
| MINUTO 0–59 | HORA 0–23 | DIA DO MÊS 1–31 | MÊS 1–12 | DIA DA SEMANA 0–7 (0 e 7 = dom) | COMANDO com caminho absoluto |

`*` qualquer `,` lista (1,15) `-` intervalo (1-5) `/` passo (*/10) `@daily` `@hourly` `@reboot` atalhos

**A pegadinha dos dois campos de dia:** quando *dia do mês* e *dia da semana* são ambos diferentes de `*`, o cron aplica **OU**, não E. `0 0 13 * 5` roda todo dia 13 **e** toda sexta — não só nas sextas-feiras 13.

## POR QUE FALHA EM SILÊNCIO: O AMBIENTE

### PATH MÍNIMO

Só `/usr/bin:/bin`. Nada de `~/.bashrc`. Sempre **caminho absoluto** dentro do script.

### SHELL=/BIN/SH

Não é bash: `[[ ]]`, arrays e `source` quebram. Use shebang `#!/bin/bash` ou declare `SHELL=`.

### % É ESPECIAL

No crontab, `%` vira nova linha: `date +%Y` é truncado. Escape com `\%` — melhor, mova para um script.

### A SAÍDA VIRA E-MAIL

Sem MTA, o erro **desaparece**. Sempre `>> /var/log/x.log 2>&1`.

## CRON × TIMER DO SYSTEMD — QUANDO TROCAR

### CRON — PESSOAL, RÁPIDO, PORTÁTIL

- ✓ Uma linha resolve; existe em todo Unix.
- ✓ Tabelas do **sistema** ( `/etc/crontab` , `/etc/cron.d/` ) têm um campo a mais: **o usuário**.
- ✓ Nome com ponto em `/etc/cron.d/` é ignorado *sem aviso*.
- ✓ **anacron** recupera o que não rodou com a máquina desligada.

### TIMER — QUANDO A TAREFA IMPORTA

- ✓ **Dois arquivos**: `.timer` + `.service` . Habilita-se o **timer**; o serviço fica `static` .
- ✓ Log automático no journal e falha em `systemctl --failed` .
- ✓ **Nunca sobrepõe execuções** — a unit já está ativa, a 2ª é descartada.
- ✓ `Persistent=true` recupera atraso · `RandomizedDelaySec=` evita rajada · `CPUQuota=` / `MemoryMax=` limitam.

## NA PRÁTICA

`crontab -r` **apaga a tabela inteira sem confirmar** — e a tecla `r` fica ao lado do `e` . Não há desfazer. Mantenha a tabela num arquivo versionado e instale com `crontab arquivo.cron` ; no mínimo, `crontab -l > ~/crontab.bak` antes de editar.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Falhou de madrugada? Teste com `env -i /bin/sh -c 'script'` — dez segundos que poupam uma noite.

### NO KALI

Ao receber uma máquina de terceiros, o inventário é de **cinco comandos**: `crontab -l` · `sudo crontab -l -u root` · `ls /etc/cron.d /etc/cron.{hourly,daily,weekly,monthly}` · `systemctl list-timers --all` · `grep -r CRON /var/log/syslog`.

GUIA VISUAL 044

# RECUPERAÇÃO E PROBLEMAS DE BOOT

*Uma linha a mais no `fstab` e a máquina para em emergency mode. O difícil é chegar até a correção.*

044
GUIAS LINUX

## A ESCADA DA RECUPERAÇÃO — DESÇA UM DEGRAU POR VEZ

1. **Kernel anterior no menu do GRUB** — resolve atualização de kernel que quebrou o sistema. Por isso **dois kernels** sempre instalados.
2. **Tecla e: parâmetro temporário** — `nomodeset`, `systemd.unit=rescue.target`. Nada é gravado; `Ctrl+X` inicia.
3. **rescue.target** — roda o `sysinit`: raiz montada, **fstab aplicado**, swap, journal, shell de root. Sem rede.
4. **emergency.target** — só a raiz, somente leitura, nada montado. **É o degrau para quando o problema é o próprio fstab.**
5. **Live USB + chroot** — quando não inicia de forma alguma. Mais poder e mais chance de estragar o sistema errado.

MAIS INVASIVO ↓

## DO SINTOMA NA TELA À AÇÃO

| O QUE APARECE NA TELA | CAUSA PROVÁVEL | O QUE FAZER |
|---|---|---|
| Sem menu: `grub rescue>` | GRUB não achou os próprios módulos | `set root=` + `set prefix=` + `insmod normal` + `normal` ; depois `grub-install` e `update-grub` |
| `(initramfs)` + `ALERT! UUID… does not exist` | UUID da raiz mudou, ou falta o módulo do controlador | Compare `blkid` com `/proc/cmdline` ; `update-initramfs -u` via chroot |
| `You are in emergency mode` | Montagem do `fstab` falhou e derrubou o `local-fs.target` | `mount -o remount,rw /` , corrigir o `fstab` , validar com `findmnt --verify` |
| `A start job is running for…` contando 90 s | Serviço travado — quase sempre um `wait-online` | `journalctl -b -1 -p err` ; `systemd.mask=` no próximo boot; depois `disable` |
| Sobe, mas `Read-only file system` | Kernel remontou a raiz por erro de FS — ou acabaram os **inodes** | `dmesg \| grep -i ext4` ; `df -h` **e** `df -i` ; `fsck` com o FS desmontado |

DEPURAR O BOOT PELA LINHA DO KERNEL: `systemd.unit=rescue.target` `systemd.mask=x.service` — só neste boot `systemd.debug_shell` — shell no Alt+F9 `systemd.log_level=debug` `rd.break` — para dentro do initramfs

## NA PRÁTICA — O `CHROOT` DO DEGRAU 5

**Dentro do `chroot` , confirme em qual sistema você está antes de qualquer comando.** Com dois sistemas ou um disco de backup ligado há mais de uma raiz plausível, e um `grub-install` ou `passwd root` no lugar errado não dá erro nenhum — o estrago é silencioso e o problema original continua. Na máquina remota, `systemctl isolate rescue.target` derruba a rede e o SSH junto.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ `nofail` **em toda montagem não essencial** — com `x-systemd.device-timeout=10` corta a espera de 90 s

### NO KALI

O **live USB do Kali é a ferramenta de recuperação** que você já tem: traz `cryptsetup` , `lvm2` , `gdisk` , `testdisk` . Com disco

GUIA VISUAL 045

# DISCOS, PARTIÇÕES E NOMES DE DISPOSITIVO

*A VM migrou de hipervisor e o boot para em `Cannot open root device "sda2"`. O disco está intacto — o que mudou foi o **nome**.*

045
GUIAS LINUX

## ANATOMIA DE UM NOME — QUEM BATIZA É O KERNEL, NÃO O DISCO

**SATA · SAS · USB · SCSI**

`sd` `a` `1`

família do driver · disco (a, b, c…) · partição (1, 2, 3…)

**sd** não é "SATA disk": vem de **SCSI disk** — SATA, SAS e USB passam todos pela mesma camada de tradução. O `/dev/hdX` do IDE não existe mais desde o kernel 2.6.19.

**NVME**

`nvme` `0` `n1` `p2`

família · controladora (o chip) · *namespace* (o "disco") · partição

Um nível a mais: a controladora expõe vários *namespaces*. Daí o prefixo **p** — sem ele `nvme0n11` seria ambíguo. Mesma regra em `mmcblk0p1` e `loop0p1`.

`vdX` virtio (KVM/nuvem) · `xvdX` Xen · `mmcblkXpY` SD/eMMC · `loopX` arquivo como disco · `mdX` RAID · `mapper/nome` LVM e LUKS · `srX` óptico

## A TABELA DE PARTIÇÃO: MBR × GPT

**MBR** — 1983 · setor 0




**2 TiB** por disco (setor de 32 bits) · **4 primárias** (mais que isso exige a estendida encadeada) · **sem cópia de segurança**: 512 bytes são ponto único de falha.

**GPT** — 2000 · GUID




Endereços de **64 bits** · **128 partições** equivalentes, cada uma com GUID e rótulo · **cópia integral no fim do disco**, conferida por CRC32 — é ela que o `gdisk` usa para recuperar a tabela. **Disco novo, GPT sempre.**

## IDENTIFICADORES PERSISTENTES: `/DEV/DISK/BY-*`

| DIRETÓRIO | O QUE IDENTIFICA | SOBREVIVE A | USE PARA |
|---|---|---|---|
| `by-uuid` | o **sistema de arquivos** dentro da partição | trocar de porta, mover o disco de máquina | montar — é o que o instalador põe no `fstab` |
| `by-id` | o **hardware**: modelo + número de série | reparticionar, reformatar, trocar de porta | operar sobre o disco inteiro em script |
| `by-partuuid` | a **partição** na tabela GPT | reformatar o sistema de arquivos | apontar uma partição que será reformatada |
| `by-label` | o rótulo do sistema de arquivos | mover o disco; some se o rótulo mudar | mídia removível (a persistência do Kali) |
| `by-path` | a **posição física**: a porta do barramento | trocar o disco por outro na mesma porta | "qual disco está na baia 3", em servidor |

**Nunca escreva `/dev/sdX` em fstab, crypttab, linha do kernel ou script.** A letra vem da ordem de detecção no boot: trocar de porta SATA, somar um disco ou esquecer um pendrive espetado reordena tudo. O melhor caso é um volume que não monta; o pior é um `mkfs` no disco errado porque as letras trocaram entre o `lsblk` e a execução. Use `UUID=` para montar e `by-id` para operar. E lembre: **clonar com `dd` duplica o UUID** — no clone, `tune2fs -U random` (ext4) ou `xfs_admin -U generate`.

GUIA VISUAL 046

# PARTICIONAMENTO FDISK · GDISK · PARTED

*Gravou a partição, mas o `lsblk` não mostra e o `mkfs` falha:* ***a tabela no disco e o mapa que o kernel tem são coisas diferentes.***

046
GUIAS LINUX

## QUAL FERRAMENTA — E A DIFERENÇA QUE SALVA DADOS

### INTERATIVAS — PERDOAM ATÉ O `w`

**`fdisk`**
MBR e GPT; o padrão do dia a dia

**`gdisk`**
só GPT; converte MBR → GPT e recupera a tabela

**`cfdisk`**
menus; bom para aprender

**`parted`**
**grava na hora** — sem `w`, sem desfazer

### PROGRAMÁVEIS

**`sgdisk`**
o gdisk sem menu: `-n n:ini:fim`, `-t`, `-c`

**`sfdisk`**
`--dump` salva e restaura a tabela

### RECUPERAÇÃO

**`testdisk`**
reconstrói tabela perdida

**`wipefs`**
sem `-a` só **lista** assinaturas — seguro

DENTRO DO FDISK: `m` ajuda · `p` imprime a tabela em memória · `n` nova · `d` apaga · `t` tipo · `g` GPT nova · `o` MBR nova · `v` verifica · `w` grava e sai · `q` sai sem gravar

## REDIMENSIONAR: A ORDEM NÃO PODE SER INVERTIDA

### AUMENTAR — DE FORA PARA DENTRO

**1. a partição**
`parted resizepart 1 100%`

→

**2. o sistema de arquivos**
`resize2fs · xfs_growfs`

Crescer a partição primeiro garante espaço para a 2ª etapa. O **ext4 cresce montado**; sem argumento, o `resize2fs` preenche a partição inteira.

### REDUZIR — DE DENTRO PARA FORA

**1. o sistema de arquivos**
`umount · e2fsck -f · resize2fs 300M`

→

**2. a partição**
`resizepart 1 350MiB`

Desmontado e com `e2fsck -f` antes, sempre. Deixe **folga** entre os dois números — arredondamento entre unidades trunca. **XFS só cresce**: reduzir exige `xfsdump`, recriar e restaurar.

**A regra:** o sistema de arquivos **nunca** pode ser maior que a partição que o contém. Com **LVM**, `lvextend -r` e `lvreduce -r` coordenam as duas camadas na ordem certa sozinhos.

## NA PRÁTICA — DO `W` AO `DEVICE OR RESOURCE BUSY`

**Toda ferramenta desta ficha reescreve a tabela de partição.** As programáveis não têm etapa de confirmação: `sgdisk --zap-all /dev/sdX` destrói GPT principal, secundária e MBR **na hora**, e uma letra errada custa o disco inteiro. O `parted` aplica cada comando imediatamente — `rm 2` apaga a partição naquele instante, sem `q` que desfaça. Antes de tocar em disco real: confira **modelo e número de série**, salve com `sfdisk --dump` **fora do disco** e tenha backup restaurável. Ensaie tudo em `losetup` sobre arquivo-imagem.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`fdisk`, `gdisk` e `cfdisk` editam uma cópia em memória**: nada vai ao disco até o `w`, e o `q` descarta. `parted` e `sgdisk` são o oposto.
- ✓ **Gravar a tabela ≠ o kernel enxergá-la.** `partprobe` pede a releitura, e ela falha enquanto houver partição montada, swap ativa ou mapeamento de LVM, LUKS ou RAID sobre o disco.
- ✓ **Aceite os padrões do `fdisk`** (setor 2048) e informe

### NO KALI

No instalador, **particionamento guiado com LVM criptografado** é a escolha para máquina de trabalho: EFI + `/boot` em claro + LUKS com raiz e swap dentro. Reserve **1 GiB de `/boot`** — no *rolling* os *initramfs* antigos enchem a partição e travam o `apt` no meio da atualização. O uso real mais comum do `fdisk` aqui é criar a 3ª partição do pendrive de persistência (rótulo `persistence`, ext4) — e é onde a troca de letras formata o disco interno. Em perícia, **nunca particione a**

GUIA VISUAL 047

# SISTEMAS DE ARQUIVOS EXT4 · XFS · BTRFS

*Depois do apagão o sistema sobe em segundos, mas o documento salvo há pouco voltou vazio:* ***o journal protege a estrutura, não o conteúdo.***

047
GUIAS LINUX

## DENTRO DA PARTIÇÃO — DE BLOCO NUMERADO A ARQUIVO

| superbloco | descritores | mapa | mapa | tabela de inodes | blocos de dados |
|---|---|---|---|---|---|
| tamanho, UUID, rótulo, estado — com cópias espalhadas | de grupo | de blocos | de inodes | dono, permissões, datas e ponteiros — **menos o nome** | o conteúdo dos arquivos |

**JOURNAL** — Registra a **intenção** de alterar metadados antes de aplicá-la: após uma queda o kernel refaz ou descarta o que ficou pela metade, em segundos, sem varrer o disco. **O padrão `data=ordered` grava os dados antes dos metadados** — nenhum arquivo aponta para lixo, mas a última escrita pode ter se perdido (alocação atrasada). Só `fsync()` garante dado no disco.

## TRÊS CANDIDATOS — E A DECISÃO

### EXT4
PADRÃO DO DEBIAN E DO KALI

- **Maduro e previsível**, com o melhor ferramental de recuperação.
- *Extents*: intervalos contíguos no lugar de ponteiro por bloco.
- **Inodes fixos na formatação** — dá para acabar com o disco pela metade; o diagnóstico é `df -i`.
- **5% reservados ao root** mantêm a máquina administrável com a raiz cheia. Em disco de dados, `-m 1`.

### XFS
PADRÃO DA FAMÍLIA RHEL

- Grupos de alocação independentes: **escrita concorrente em paralelo**.
- Dezenas de TB, arquivos grandes; inodes alocados dinamicamente.
- **Só cresce** — e com o volume **montado**: `xfs_growfs /ponto`.
- **Não encolhe.** Reduzir = `xfsdump`, recriar, `xfsrestore`. Dimensione por baixo com LVM.

### BTRFS
INSTANTÂNEOS E INTEGRIDADE

- **Instantâneos** quase gratuitos, subvolumes e compressão `zstd`.
- **Soma de verificação nos dados**: detecta corrupção silenciosa (ext4 e XFS não).
- `df` mente aqui — use `btrfs filesystem usage`.
- **RAID 5/6 ainda instável** (*write hole*): use `mdadm` por baixo ou fique no 1 e 10.




**Cópia-na-escrita:** alterar B não sobrescreve B — grava **B'** em outro lugar e move o ponteiro do subvolume. O B original continua íntegro, e é para ele que o instantâneo aponta. **O instantâneo não copia nada**: é um segundo conjunto de ponteiros para blocos que já existem — criar leva segundos e custa quase zero, e o consumo só cresce conforme os dados divergem. O preço é fragmentação em carga de banco (daí o atributo `nodatacow`).

**O `mkfs` não pergunta se você tem certeza** — destrói o conteúdo sem confirmação, e a única proteção embutida (recusar volume montado) some justamente quando você desmonta para trabalhar. Antes: `lsblk -f` e leia a saída, `mkfs.ext4 -n` para simular, e em disco real refira-se por `/dev/disk/by-id/`. E **nunca rode `fsck` num volume montado com escrita**: ele altera estruturas que o kernel tem em cache e produz exatamente a corrupção que se queria evitar. No Btrfs, `check --repair` é último recurso — tente `-o ro,rescue=all` e copie os dados para fora primeiro.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O *journal* protege metadados, não conteúdo.** Arquivo com o tamanho certo e cheio de zeros é o custo da alocação atrasada, não bug.
- ✓ **Disco cheio sem estar cheio:** `df -h` mostra espaço e o sistema recusa criar arquivo → acabaram os **inodes**, veja `df -i`.
- ✓ **ext4** para quase tudo · **XFS** para volume enorme (não encolhe) · **Btrfs** para instantâneo e integridade · **FAT32** na EFI (obrigatório) · **exFAT** só para trocar com Windows/macOS.

## NO KALI

O instalador usa **ext4**, e para trabalho de laboratório é a escolha certa. Mas **Btrfs num sistema *rolling* é apólice barata**: um `btrfs subvolume snapshot` antes do `apt full-upgrade` leva segundos e evita reinstalar quando a atualização quebra o vídeo (`snapper` / `timeshift` automatizam). Em perícia, monte **sempre** `-o ro,noatime,noexec,nodev,nosuid` : preserva as datas de acesso, que são evidência, e impede que binário ou bit SUID da mídia examinada tenha efeito na sua máquina. **exFAT no pendrive de trabalho, ext4 no de persistência** — o exFAT

GUIA VISUAL 048

# LVM VOLUMES LÓGICOS

*A `/var` está em 95% e sobra espaço no disco — só que **depois** da `/home`. Sem LVM, crescer significa empurrar o vizinho.*

048
GUIAS LINUX

## AS TRÊS CAMADAS — UM RESERVATÓRIO DE *EXTENTS* DE 4 MIB




Crescer um LV é apenas **receber mais *extents***, venham de onde vierem: não existe vizinho a empurrar, e `dados` tem 60 GiB numa máquina em que nenhum disco chega a 60. O nome real é `/dev/mapper/vg0-dados` (`/dev/vg0/dados` é link) — **estável**, porque vem do nome que você escolheu. Em troca: **perder um PV derruba todos os LVs que o tocam**, mesmo os que estão em discos sadios — LVM não é redundância.

## MONTAR A PILHA E CRESCER COM O SISTEMA NO AR

### INSTANTÂNEO

- ✓ `lvcreate -L 5G -s -n snap /dev/vg0/dados` congela uma visão coerente **em um segundo**.
- ✓ Uso clássico: **backup consistente** — monte o snap `-o ro`, rode o `tar` e remova; a aplicação nunca para.
- ✓ `lvconvert --merge` reverte o volume ao estado do instantâneo (aplica no próximo boot).
- ✓ **Tamanho fixo:** guarda os blocos do original antes de cada alteração — acompanhe `lvs -o +data_percent`.

### TROCAR DISCO NO AR

- ✓ **1.** SMART acusa setores realocados no `sdc1` — ele ainda funciona, mas vai falhar.
- ✓ **2.** `pvcreate /dev/sdd1` + `vgextend vg0 /dev/sdd1`.
- ✓ **3.** `pvmove -i 10 /dev/sdc1` — copia *extent* a *extent*, montado, e é **interrompível e retomável**.
- ✓ **4.** `vgreduce vg0 /dev/sdc1` + `pvremove`: o disco sai sem janela de manutenção.

**Reduzir continua perigoso, mesmo com LVM.** `lvreduce -r` coordena a ordem, mas exige desmontar, `e2fsck -f` antes e backup restaurável — e **em XFS simplesmente falha** (XFS não encolhe). Sem o `-r`, o `lvreduce` corta o volume por baixo do sistema de arquivos: perda imediata. Quando a pergunta de confirmação surpreender, a resposta é `n`. ***Thin pool* que enche corrompe tudo que depende dele** — monitore `data_percent` **e** `metadata_percent` (este esgota antes com mais frequência) e configure o `thin_pool_autoextend_threshold`.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`-r` é a opção que importa.** Sem ela o LV cresce, o sistema de arquivos fica para trás e o `df` não muda — parece que o comando não funcionou.
- ✓ **`-L` é tamanho absoluto; `-l` é *extent* ou porcentagem.** `100%FREE` ≠ `100%VG` — confundir os dois é o erro clássico no segundo volume.
- ✓ **Não aloque 100% do VG.** Sem espaço livre não há instantâneo nem extensão: reserve de 10 a 20% sem alocar.
- ✓ **`vgcfgrestore` desfaz erro de operação:** cada alteração é arquivada em `/etc/lvm/archive/`, e um `lvremove`

### NO KALI

O instalador oferece **LVM criptografado**, e a ordem é sempre **LUKS embaixo, LVM em cima**: uma senha abre tudo e todo volume fica protegido. Num *rolling*, a `/var` cresce sem avisar (cache do APT, logs de ferramenta) e `lvextend -l +100%FREE -r` resolve em segundos, sem reiniciar. Instantâneo antes do `apt full-upgrade` é hábito barato — mas **dimensione pelo tamanho da atualização**: um *full-upgrade* grande enche um instantâneo pequeno e o **invalida no pior momento**. Em perícia, cuidado com a ativação automática: ao espetar mídia com metadados LVM o udev pode subir os volumes e alterar a evidência — `blockdev --setro` antes, exame por `losetup -`

GUIA VISUAL 049

# RAID POR SOFTWARE MDADM

*Um disco falha no sábado e o serviço nem pisca. No mesmo arranjo, um `rm -rf` errado é replicado em todos os discos:* ***RAID é disponibilidade, não backup.***

049
GUIAS LINUX

## OS NÍVEIS — CAPACIDADE, TOLERÂNCIA E VELOCIDADE NÃO SOMAM

### RAID 0 DISTRIBUIÇÃO

mín. 2 discos · 100%




Capacidade e velocidade totais, **zero tolerância**: um disco morre, tudo morre — e com 4 discos o risco é 4×. Só para dado recriável.

### RAID 1 ESPELHO


mín. 2 discos · 50%




Metade da capacidade; sobrevive a **um disco de cada par**. É o nível da raiz, da `/boot` e de arranjos pequenos.

### RAID 5 PARIDADE DISTRIBUÍDA


mín. 3 discos · (n−1)/n




**Ap** é o ou-exclusivo da faixa: o bloco perdido é recalculado. Tolera **1 disco** gastando 1 — mas reconstruir **lê todos os outros** de ponta a ponta.

### RAID 10 ESPELHO + DISTRIBUIÇÃO

mín. 4 discos · 50%




Metade da capacidade, rápido na escrita e **reconstrução curta**: lê só o disco espelhado, em horas, sem tocar no resto do arranjo.

**RAID 6** (mín. 4 · (n−2)/n) tolera **duas** falhas — é o nível para arranjos grandes. **Acima de 2 TB por disco, RAID 6 ou 10, nunca RAID 5.**

## O CICLO DE UMA FALHA — E A JANELA DE RISCO

**1 — CLEAN [UUU]**
Redundância cheia. `/proc/mdstat` com um `U` por membro.

→

**2 — DEGRADED [UU_]**
Disco fora. **Tudo funciona e nada protege** — o `_` é a marca do membro ausente.

→

**3 — RECOVERING**
`--add` do disco novo (ou o *spare* entra sozinho) e a reconstrução começa.

→

**4 — CLEAN [UUU]**
Sincronização concluída; a redundância volta sem ninguém parar o serviço.

Entre 2 e 4 está a **janela sem tolerância** — encurtá-la é o objetivo de tudo: um **disco reserva** ( `--add-spare` ) assume em segundos, o `mdmonitor` por correio evita descobrir dias depois, e **RAID 10 ou 6** impedem que a reconstrução dure dias em discos grandes.

**RAID não é backup** — exclusão acidental, corrupção de software e *ransomware* são replicados com perfeição em todos os membros. E há três armadilhas: **RAID 5 com discos grandes** lê todos os membros na reconstrução, justamente quando não há mais redundância, e um erro irrecuperável ali (≈1 setor a cada 12 TB lidos) mata o arranjo — some a isso discos do mesmo lote falhando na mesma janela. `mdadm --grow` **reescreve o arranjo inteiro**, leva horas ou dias e é a operação com mais partes móveis: backup real antes. E ao desfazer um arranjo, `--stop` e `--zero-superblock` em cada disco — sem isso o kernel remonta um arranjo fantasma ( `/dev/md127` ) no próximo boot.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[3/3] [UUU]` **é saúde;** um `_` no lugar do `U` é membro ausente. `grep -q "_" /proc/mdstat` cabe em qualquer script.
- ✓ **Arranjo degradado funciona normalmente — e é por isso que é perigoso.** Sem monitoramento ele passa semanas sem redundância até o segundo disco cair.

## NO KALI

RAID aqui é **nicho — e o nicho é guardar evidência**: imagens de disco de centenas de GB precisam de espaço e de tolerância, porque reimagear a mídia nem sempre é possível. Use **RAID 10**, não 5: reconstrói lendo só o espelho e mantém a escrita rápida enquanto você grava uma imagem de 4 TB. Em perícia, a **montagem automática é o risco**: discos apreendidos trazem superblocos `md` e um *assemble* automático escreve metadados

GUIA VISUAL 050

# CRIPTOGRAFIA DE DISCO LUKS E A PERSISTÊNCIA

*O notebook fica no táxi. Com um live USB, ler tudo leva cinco minutos:* ***permissão é conferida pelo kernel que está rodando*** *— outro kernel, outro root.*


050
GUIAS LINUX

## DUAS CHAVES — POR QUE TROCAR A SENHA É INSTANTÂNEO




**Dados do volume.** Cada senha só decifra uma **cópia** da mestra num *slot* — daí trocar a senha reescrever poucos KB em vez de recifrar o disco, e várias pessoas terem senhas distintas para o mesmo volume. LUKS1 tem 8 *slots*; **LUKS2, 32**, com Argon2id (caro em tempo **e** em memória). E daí também: **apagar o cabeçalho destrói todas as cópias de uma vez**.

## A PILHA DE UMA INSTALAÇÃO CIFRADA — RAID → LUKS → LVM




**LUKS embaixo, LVM em cima:** uma senha abre um contêiner e protege todos os volumes lógicos — a ordem inversa pediria uma senha por volume, sem ganho. A **EFI e a `/boot` ficam fora por necessidade**: alguém tem de carregar o kernel e o *initramfs* que vão pedir a senha. É a superfície que sobra — com acesso físico repetido dá para alterar o *initramfs* e capturar a senha (a "camareira maligna"). Defesa: *Secure Boot* com chaves próprias ou selar a chave no TPM (`systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto`).

**Perder o cabeçalho é perder os dados — não existe recuperação.** Ele ocupa poucos MB no início do volume e guarda **todas** as cópias da chave mestra: um `dd` nos primeiros blocos, um `wipefs -a` ou uma tabela de partição reescrita com outro deslocamento e nenhuma senha do mundo abre o volume. Faça `luksHeaderBackup`, guarde **fora do disco protegido**, trate como material sensível — e **teste a restauração** antes de precisar dela; note que um cabeçalho antigo **revive senhas já removidas**. O `luksAddKey` exige uma senha válida: **removeu o último *slot*, acabou**. E o `reencrypt`, que troca a chave mestra com o sistema no ar, é a operação mais longa e arriscada — backup completo antes, sem exceção.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Permissão não protege contra acesso físico.** Ela é conferida pelo kernel em execução contra o usuário autenticado — outro sistema, iniciado como `root`, ignora tudo.
- ✓ **Opere sempre em `/dev/mapper/<nome>`**, nunca no dispositivo cru: formatar o original destrói o cabeçalho.
- ✓ **Dois UUIDs:** o do contêiner vai no `crypttab`, o do sistema de arquivos vai no `fstab`. Trocá-los trava o boot esperando um dispositivo que nunca aparece.
- ✓ **Com AES-NI a criptografia não é o gargalo** — o `cryptsetup benchmark` entrega mais do que um SSD SATA sustenta. Em ARM sem aceleração, compare com `xchacha20`.
- ✓ `discard` em volume cifrado revela **quais blocos estão em**

## NO KALI

**Persistência cifrada é o padrão para pendrive.** Crie a 3ª partição depois das duas da imagem, `luksFormat`, formate em **ext4** com rótulo `persistence` e grave `/ union` no `persistence.conf`. O *initramfs* acha a partição **pelo rótulo** — imune à troca de letras a cada máquina — e exFAT/FAT32 não servem: não representam dono nem permissão, e o sistema não sobe. Num equipamento de trabalho, criptografia **não é opcional**: ele carrega capturas, credenciais de teste e dados de cliente. O `cryptsetup` do Kali traz as **chaves *nuke*** (`luksAddNuke`): digitada no boot, a senha apaga todos os *slots* em vez de abrir — protege confidencialidade contra acesso não autorizado, mas destruir dados para obstruir investigação legalmente autorizada é crime, e sem backup do cabeçalho é definitivo também para o dono. Em perícia, a chave mestra vive

GUIA VISUAL 051

# DO COMANDO AO SCRIPT

*Seis comandos toda manhã, sempre na mesma ordem. Enquanto a sequência só existe nos dedos de quem digita, ela é um **hábito** — não um procedimento. O script é o terminal gravado.*

**051**
GUIAS LINUX

## DO ENTER AO PROCESSO — O QUE ACONTECE EM `./ROTINA.SH`

**1 · VOCÊ**
`./rotina.sh`
digita e tecla Enter.

→

**2 · SHELL**
`fork() + execve()`
cria o filho e pede ao kernel para executar o arquivo.

→

**3 · KERNEL**
`#!`
lê os **dois primeiros bytes**. Não é binário: é *shebang*.

→

**4 · KERNEL**
`/bin/bash`
carrega o interpretador da linha e lhe entrega o arquivo.

→

**5 · BASH**
`linha a linha`
lê *enquanto* executa — não valida o arquivo antes.

O passo 3 é a razão de o bit `x` ser obrigatório: sem ele o `execve()` falha **antes** de qualquer leitura. Sem *shebang* algum, o kernel devolve `Exec format error` e o Bash interpreta por cortesia histórica — cortesia que o `cron` e o `systemd` não têm. E, como o passo 5 lê por posição de byte, **erro de sintaxe na linha 50 não impede as linhas 1 a 49 de rodarem**: valide com `bash -n` antes da primeira execução.

## EXECUTAR × `SOURCE` — A DIFERENÇA QUE EXPLICA O `.BASHRC`

### ./SCRIPT.SH

- ✓ **Processo novo.** O filho recebe uma *cópia* do ambiente; ao terminar, a cópia é descartada.
- ✓ Exige bit `x` e *shebang*. `bash script.sh` dispensa os dois.
- ✓ `cd`, `export` e funções **não sobrevivem**: o shell que chamou fica como estava.
- ✓ Depurar: `bash -x script.sh` mostra cada linha expandida.

### SOURCE SCRIPT.SH

- ✓ **Mesmo processo.** As linhas são lidas como se tivessem sido digitadas — `$$` não muda.
- ✓ Forma POSIX: `. script.sh`. Não exige bit `x`.
- ✓ Altera a sessão em curso: PWD, variáveis e funções passam a valer.
- ✓ É o mecanismo do `.bashrc` e do `/etc/profile.d/`. Por isso `bash ~/.bashrc` "não faz nada".

## O *SHEBANG* CERTO E OS TRÊS ERROS CLÁSSICOS

| PRIMEIRA LINHA | O QUE SIGNIFICA |
|---|---|
| `#!/usr/bin/env bash` | Procura o `bash` no `PATH`. **Padrão portável** — roda em Debian, macOS, BSD. |
| `#!/bin/bash` | Caminho fixo e absoluto. Use quando você controla o sistema e quer garantia de qual binário roda. |
| `#!/bin/sh` | No Debian/Kali é o **dash**: sem `[[ ]]`, arrays ou `local`. Em RHEL é o Bash em modo POSIX — o mesmo arquivo funciona lá e falha aqui. |

**`Permission denied`**
Achou o arquivo, falta o bit `x`. → `chmod +x`

**`command not found`**
O arquivo está fora do `PATH`. → `./` na frente, ou instale em `~/bin`.

**`/usr/bin/env^M: bad interpreter`**
Editado no Windows: fim de linha CRLF. → `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`

**Nunca acrescente `.` ao `PATH`.** O `PATH="$PATH:."` no `.bashrc` troca segurança por conveniência: basta plantar um arquivo chamado `ls`, `git` ou `sudo` num diretório compartilhado para que o próximo comando digitado ali execute código alheio. A solução correta é `mkdir -p ~/bin` — o `.profile` do Debian/Kali já o acrescenta ao `PATH` se ele existir. E **nunca edite um script longo enquanto ele roda**: o Bash lê por posição de byte e continuará a partir do deslocamento antigo, agora no meio de outra linha. Edite uma cópia e troque com `mv`.

GUIA VISUAL 052

# VARIÁVEIS E O AMBIENTE

*O script de backup roda em quatro segundos no terminal. No `cron`, às duas da manhã, falha todas as noites com `nmap: command not found`. Nada no script mudou — mudou **o ambiente**.*

**052**
GUIAS LINUX

## A SINTAXE IMPLACÁVEL · E O QUE O FILHO HERDA

- ✓ `nome="kali"`
- ✗ `nome = "kali"` vira comando
- ✗ `nome= "kali"` roda `kali`
- ✓ `${nome}_2024` chaves = fronteira
- ✗ `$nome_2024` outra variável, vazia
- ✓ `MAIÚSCULA` ambiente/constante
- ✓ `minúscula` local do script

**SHELL PAI · PID 4021**

`TOKEN="abc"`
variável do shell — só aqui

`export CAMINHO="/opt"`
variável de ambiente

`printenv` só as exportadas · `set` tudo · `declare -p` com atributos

→ fork + exec
cópia do ambiente
✗ nunca de volta

**FILHO · PID 4088**

`$CAMINHO` → `/opt` herdada
`$TOKEN` → **vazia** não exportada
`CAMINHO="/tmp"`
altera só a cópia — o pai não vê

Prefixo temporário não suja a sessão: `LC_ALL=C date`

## QUAIS ARQUIVOS CADA SHELL LÊ — E POR QUE O `CRON` NÃO LÊ NENHUM

**SHELL DE LOGIN**
console, ssh, su -
`/etc/profile`
`/etc/profile.d/*.sh`
`~/.bash_profile`
`~/.profile` (que chama o `.bashrc`)

**INTERATIVO, SEM LOGIN**
nova aba do terminal
`/etc/bash.bashrc`
`~/.bashrc`
e mais nada — o resto vem **herdado**

**NÃO INTERATIVO**
script, cron, systemd
nenhum arquivo lido
PATH mínimo (/usr/bin:/bin)
sem TERM, sem aliases

A coluna vermelha é a resposta ao mistério: o `.bashrc` **nunca foi lido**, logo o `PATH` que você acrescentou lá não existe. Correções, em ordem: **1.** caminho absoluto para cada comando · **2.** `export PATH=...` explícito no topo do script · **3.** `PATH=` no próprio *crontab*. Chamar o `.bashrc` de dentro do script é a saída tentadora e **errada** — ele tem código de sessão interativa e pode abortar cedo. Para a máquina inteira: `/etc/environment` (pares simples, lido pelo PAM) ou um fragmento em `/etc/profile.d/`.

## VAZIO × NÃO DEFINIDO · AS ESPECIAIS QUE O BASH PREENCHE

| EXPANSÃO | COMPORTAMENTO |
|---|---|
| `${VAR:-padrao}` | **Não definida OU vazia** → usa o padrão. É a que se usa 90% das vezes. |
| `${VAR-padrao}` | Sem os dois-pontos: só se **não definida**. Vazia continua vazia. |
| `${VAR:=padrao}` | Usa **e atribui** o padrão à variável. |
| `: "${VAR:?msg}"` | **Aborta com a sua mensagem** se faltar. O `:` é o comando nulo, só força a avaliação. |
| `${VAR:-}` | Sob `set -u`, a forma de dizer "sei que pode não existir". |

| | |
|---|---|
| `$?` | saída do último comando |
| `$$` | PID do shell · `$PPID` do pai |
| `$0` | nome do script |
| `$#` | quantos argumentos |
| `$@` | cada argumento uma palavra |
| `$*` | todos como uma só |
| `$!` | PID do último em 2º plano |
| `$LINENO` | linha atual — para mensagem de erro |
| `$SECONDS` | `$((SECONDS-inicio))` cronometra |
| `$RANDOM` | 0–32767, **não** criptográfico |

**Segredo em variável de ambiente é segredo exposto.** O ambiente de um processo vive em `/proc/PID/environ`, legível pelo dono e pelo root — e é **herdado por todo filho**, inclusive o instalador de pacote que resolveu mandar telemetria. Por argumento (`--senha s3nh4`) é pior ainda: aparece no `ps aux` para qualquer usuário da máquina. Em ordem: **1.** arquivo `600` lido com `source` · **2.** entrada

GUIA VISUAL 053

# ASPAS E EXPANSÕES

*O script de limpeza tinha uma linha só e rodou oito meses sem incidente — até o dia em que* `DESTINO` *passou a valer* `/srv/Arquivos Antigos`*. Nenhum comando estava errado. Faltavam* ***duas aspas****.*

**053**
GUIAS LINUX

## A LINHA QUE VOCÊ DIGITA NÃO É A LINHA QUE RODA

| | |
|---|---|
| A LINHA DIGITADA | `cp ~/dados{1,2}.csv "$DEST"/$(date +%F)` |
| 1 · CHAVES | `cp ~/dados1.csv ~/dados2.csv "$DEST"/$(date +%F)` |
| 2 · TIL | `cp /home/kali/dados1.csv … "$DEST"/$(date +%F)` |
| 3 · VARIÁVEIS, $(( )) E $( ) | `cp /home/kali/dados1.csv … "/srv/Back up"/2026-08-03` |
| 4 · DIVISÃO EM PALAVRAS | `[cp] [/home/kali/dados1.csv] [/home/kali/dados2.csv] [/srv/Back up/2026-08-03]` |
| 5 · GLOBBING | `sem curinga nesta linha: nada muda` |
| 6 · REMOÇÃO DAS ASPAS | as aspas somem — elas nunca chegam ao comando. O `cp` recebe 3 argumentos. |

**SEM ASPAS**
`rm -rf $DESTINO/*`
`rm` `-rf` `/srv/Arquivos` `Antigos/*` → o 2º caminho é resolvido a partir do **diretório atual**

**COM ASPAS**
`rm -rf "$DESTINO"/*`
`rm` `-rf` `/srv/Arquivos Antigos/relatorio.pdf` → um argumento por arquivo real

**Ensaie todo `rm -rf` com `echo` na frente.** `echo rm -rf "$DESTINO"/*` mostra exatamente os argumentos que o comando receberia, sem apagar nada. O `/*` fica **fora** das aspas de propósito: é ele que precisa da etapa 5 para virar a lista de arquivos. **Aspas em volta do caminho, curinga fora** — é o que separa o *dado* (o valor da variável) da *sintaxe* (o curinga que você escreveu).

As etapas **4 e 5 são as perigosas**, e as duas acontecem **depois** de a variável virar valor. O shell não distingue o espaço que você digitou daquele que veio de dentro do valor — para ele é tudo a mesma linha. Aspas duplas não impedem a substituição da etapa 3; impedem que o resultado dela seja fatiado na 4 ou reinterpretado como curinga na 5.

## AS FORMAS DE CITAR · E AS OUTRAS EXPANSÕES

| FORMA | O QUE DESLIGA | O QUE SOBRA LIGADO |
|---|---|---|
| sem aspas | nada | tudo — inclusive a divisão e o curinga |
| `'simples'` | **tudo** | nada: cada byte é literal |
| `"duplas"` | divisão em palavras e *globbing* | `$var`, `$(cmd)`, `$((..))`, `\` |
| `\c` | só o próximo caractere | o resto da linha |
| `$'texto'` | como as simples, mas… | interpreta `\n`, `\t`, `\x41` |

**`$(( a + b ))`**
Aritmética **só inteira**: `10/4` vale **2**. Decimal é trabalho de `bc`, `awk` ou `python3`.

**`{1..5} · {a..e} · {0..20..5}`**
Primeira etapa, logo **não enxerga variável**: `{1..$n}` sai literal — use `seq 1 "$n"`. Idioma clássico: `cp conf{,.bak}`.

**`~ · ~root · ~=`**
Não expande dentro de aspas: `"~/dados"` é literal. Em script, `"$HOME/dados"`.

**`<(comando)`**
Entrega a saída como se fosse arquivo: `diff <(sort a) <(sort b)`. E `while … done < <(cmd)` é o laço **sem** subshell.

**O `eval` transforma dado em sintaxe — é a via curta para injeção de comando.** Com `entrada="/tmp; rm -rf ~"`, o `eval "ls $entrada"` executa também o `rm`: o ponto e vírgula que estava no *dado* virou sintaxe. Defesas, em ordem: **1.** não use `eval` — quase sempre há array (`"${opcoes[@]}"`), `${!var}` ou `case` · **2.** valide por **lista de permitidos**, nunca removendo caracteres proibidos · **3.** passe como argumento e encerre as opções: `comando -- "$valor"` · **4.** `printf %q` quando montar linha for inevitável. O mesmo vale para `bash -c "$linha"`, `find -exec sh -c` e, sobretudo, `ssh host "cmd $VAR"` — que atravessa **dois** shells: o local expande, o remoto reinterpreta o resultado inteiro.

### RESUMO RÁPIDO

- Aspas não são decoração: são **instrução** para o shell.
- Variável sempre entre aspas duplas: `"$var"`.
- Aspas em volta do caminho, curinga fora: `"$DIR"/*`.
- Ensaie com `echo` antes de apagar.
- Nunca `eval` em dado que veio de fora.

### NO KALI

`shellcheck` aponta variável sem aspas e `eval` perigoso · `bash -x script.sh` mostra cada linha depois de expandida · `set -u` derruba variável não definida · `set -o pipefail` para pipeline que esconde erro.

GUIA VISUAL 054

# READ, ECHO E PRINTF

*O relatório saía com três colunas alinhadas na máquina de quem escreveu. Chamado pelo `cron` com `sh inventario.sh`, virou `-e Servidor\tCPU\tMemoria`. O culpado é o `echo` — o único comando do shell cuja portabilidade é problema real.*

**054**
GUIAS LINUX

## O ECHO MENTE · O PRINTF NÃO

**`echo -e "a\tb"`**
Três implementações discordam: o **dash** (o `/bin/sh` do Kali) *sempre* interpreta a barra e imprime o `-e` literal; o **Bash** faz o inverso; com `shopt -s xpg_echo`, o Bash vira dash.

**`valor="-n"; echo "$valor"`**
Imprime **nada** — o valor virou opção. Qualquer valor vindo de fora que comece com hífen é engolido sem aviso.

**`printf "$entrada"`**
Dado **nunca** entra na cadeia de formato: um `%d%d%d` no valor consome argumentos que não existem. O certo é `printf '%s\n' "$entrada"`.

**`printf '%b\n' "$txt"`**
O substituto seguro de `echo -e`: interpreta a barra invertida do *argumento*, não do formato.

`%` `-` `10` `.2` `f`

- `-` **sinalizador** — alinha à esquerda (padrão: direita)
- `10` **largura** — ocupa 10 colunas, completa com espaço
- `.2` **precisão** — 2 casas decimais
- `f` **conversor** — ponto flutuante

**A cadeia é reaproveitada ciclicamente** até acabarem os argumentos: `printf '%-8s %5.1f\n' raiz 42.75 var 8.5 home 120.4` imprime **três linhas** sem laço nenhum — e é por isso que `printf '%s\n' "$@"` põe cada argumento na sua linha.
`%s` texto · `%d` inteiro · `%.2f` decimal · `%x` hex · `%o` octal (permissões!) · `%b` com barras · `%q` escapado para o shell · `%%` literal.

## O IDIOMA CANÔNICO DO LAÇO DE LEITURA — DECORE O BLOCO INTEIRO

`while` `IFS=` `read` `-r` `linha` `|| [[ -n "$linha" ]]` `; do … done` `< "$arq"`

**`IFS=`**
Esvazia o separador **só nesta linha**. Sem ele, o `read` apara espaços e tabulações das pontas — e a linha indentada perde a indentação.

**`-r`**
Desliga o tratamento da barra invertida. Sem ele, `C:\Users` vira `C:Users` e uma linha terminada em `\` é colada na seguinte.

**`|| [[ -n "$linha" ]]`**
Salva a **última linha** quando o arquivo não termina em quebra — caso em que o `read` lê o conteúdo e mesmo assim retorna falha.

**`< "$arq"`**
Redirecionamento, não *pipe*: `cat arq | while` funciona, mas cria **subshell** e as variáveis alteradas no laço voltam vazias.

**As três formas erradas mais comuns:** `for linha in $(cat arq)` quebra em **espaços**, não em linhas · `cat arq | while read linha` subshell + perde indentação · `while read linha` come barra invertida e espaços. E para dividir campos, o `IFS` trabalha a favor: `while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do … done < /etc/passwd` — o `IFS=:` vale só para aquele `read`, o do script fica intacto.

**Senha lida com `read -s` continua exposta.** O `-s` resolve o ombro do colega e mais nada: o valor fica numa variável do shell (legível pelo root), **aparece inteiro no rastreio se o script rodar com `set -x`**, e some para o `ps aux` de qualquer usuário se você o passar adiante como argumento. O caminho correto: `read -rs` seguido de entrada padrão — `printf '%s' "$senha" | comando --password-stdin` — ou um gerenciador como o `pass`; e `set +x` antes de qualquer linha que toque na variável. Ao confirmar ação irreversível, o padrão é **não**: `read -rp "Apagar? [s/N] " r` com `${r,,}` para comparar em minúsculas, e `rm -rf -- "$ALVO"` — o `--` encerra as opções e protege contra caminho iniciado por hífen. Sem terminal (`[[ ! -t 0 ]]`), aborte com mensagem: no `cron`, um `read` sem `-t` espera para sempre.

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`echo` só para texto literal simples.** Bash, dash e `/bin/echo` discordam sobre `-e`, e valor começado com hífen vira opção.
- ✓ **`printf` é o substituto em qualquer shell**, e a cadeia se reaproveita: `printf '%s\n' "$@"` e as tabelas com `%-20s` saem em uma linha.
- ✓ **Dado nunca entra na cadeia de formato** — sempre `printf '%s' "$x"`.
- ✓ **`read -r` sempre**, e `IFS=` quando a linha importa.
- ✓ **`|| [[ -n "$linha" ]]`** no laço, ou a última linha some.
- ✓ **`< arq` em vez de `cat arq |`** — sem subshell, sem surpresa.
- ✓ **`read -s` não esconde de ninguém** além de quem olha a tela.

### NO KALI

**Lista de alvos é o uso nº 1 do `read` em laboratório — e o que mais quebra.** Um `alvos.txt` real tem linha em branco, comentário com `#`, espaço no fim e, se veio de planilha, terminador **CRLF**. Limpe no começo do laço: `linha="${linha%$'\r'}"` e `[[ -z "${linha// }" || "$linha" == \#* ]] && continue`. Apontar a ferramenta para um alvo com um retorno de carro colado no nome é como um teste autorizado vira acesso não autorizado — e a Lei

GUIA VISUAL 055

# CONDICIONAIS TEST, [[ ]] E IF

*O script de rotação tinha uma guarda impecável:* `if [ -f $ARQUIVO ]`*. Na noite em que* `ARQUIVO` *ficou vazio, o teste* ***passou*** *— e a condição que existia para impedir o estrago disse "sim, o arquivo existe" sobre um nome vazio.*

**055**
GUIAS LINUX

## `[` NÃO É SINTAXE: É UM COMANDO — E ISSO EXPLICA TUDO

`[ -f $ARQUIVO ]` → `[` `-f` `]`
**1 argumento útil.** A regra do POSIX para um argumento é "verdadeiro se a cadeia não for vazia" — e `-f` não é vazia. **Passa.**

`[ -f "$ARQUIVO" ]` → `[` `-f` `` `` `]`
**2 argumentos.** Agora é mesmo um teste de arquivo, sobre um nome vazio. **Falha**, como deveria.

`[[ -f $ARQUIVO ]]` → PALAVRA-CHAVE DO SHELL
**Não é um comando.** O shell analisa o conteúdo *sem* dividir em palavras — as aspas ficam dispensáveis. **Falha**, como deveria.

Quando o `[` é finalmente executado, **não existe mais vestígio de que houve ali uma variável**: a linha já passou pelas seis etapas de expansão e a variável vazia sem aspas simplesmente sumiu antes da chamada. Daí as duas regras: **aspas em toda expansão dentro de `[ ]`**, e **`[[ ]]` sempre que o script for Bash**. Pelo mesmo motivo, os espaços em volta dos colchetes não são opcionais — `[-f arq]` é o shell procurando um comando chamado `[-f`, e o `]` é só o último argumento obrigatório. E o `if` não avalia expressão booleana: ele **executa um comando e olha o código de saída** (zero = verdadeiro), então `if grep -q '^root:' /etc/passwd`, `if systemctl is-active --quiet ssh` e `if command -v nmap >/dev/null` dispensam colchete nenhum — e são melhores que capturar a saída e testá-la.

## O MAPA DOS OPERADORES — ARQUIVO · CADEIA · NÚMERO

### ARQUIVO

`-e` existe (qualquer tipo)
`-f` arquivo comum · `-d` diretório
`-L` link simbólico · `-s` não vazio
`-r` `-w` `-x` legível, gravável, executável
`-u` `-g` `-k` SUID, SGID, *sticky*
`-b` `-c` `-p` `-S` bloco, char, fifo, socket
`a -nt b` a é mais novo · `a -ef b` mesmo inode

`-f` `link` segue o link e responde sobre o **destino**; `-L` responde sobre o próprio link.

### CADEIA

`-z s` vazia · `-n s` não vazia
`a == b` igual — **padrão** no lado direito
`a != b` diferente
`a =~ re` casa com a expressão regular
`a < b` ordem alfabética

Em `[[ ]]`, **cite o lado direito** do == para comparar literalmente. Com =~ é o inverso: a regex **não** vai entre aspas — guarde-a numa variável e leia o resultado em `${BASH_REMATCH[1]}`.

### NÚMERO

`-eq` igual · `-ne` diferente
`-lt` `-le` menor, menor ou igual
`-gt` `-ge` maior, maior ou igual
Dentro de `(( ))`, os símbolos:
`(( a > b ))` · `(( a ≥ 1 && a ≤ 10 ))`
`(( contador++ ))` · `(( total += v ))`

**`[[ 10 > 9 ]]` é falso**: compara texto, e "1" vem antes de "9".

**A regra que não falha: número dentro de `(( ))`, o resto dentro de `[[ ]]`.** Os operadores com hífen funcionam nos dois colchetes; os símbolos só têm sentido numérico em `(( ))` — e trocar os contextos é o erro **silencioso** mais caro do capítulo: `[[ $versao > 9 ]]` aprova a versão 10 como menor que a 9 e nunca reclama. Guarde `[ ]` só para script que precise rodar sob `/bin/sh`; ali, use `=` (não `==`) e troque o obsoleto `-a` / `-o` por `[ … ] && [ … ]`.

**Testar um arquivo não é mecanismo de segurança.** Entre `if [[ -w "$ALVO" ]]` e o `rm -rf -- "$ALVO"` da linha seguinte existe um intervalo em que outro processo troca o arquivo por um link apontando para outro lugar — é o **TOCTOU** (*time of check to time of use*), explorável quando o script roda com privilégio sobre caminho gravável por terceiros, com o `/tmp` como caso clássico. Defesas: **aja e trate o erro** em vez de testar antes (`rm -rf -- "$ALVO" 2>/dev/null || true` não tem intervalo) · `tmp="$(mktemp -d)"` para temporário, que já nasce `700` e com nome imprevisível, nunca um nome previsível · `trap` para limpar na saída · e **nunca** opere como root sobre caminho de terceiro sem `--no-dereference` ou `-not -type l`. O teste de arquivo continua útil — para dar mensagem de erro decente antes de tentar.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`[` é um comando**: espaços obrigatórios, `]` é só o último argumento, e o conteúdo passa pelas seis etapas de expansão **antes** do teste.
- ✓ **`if` executa um comando e olha o código de saída.** Zero é verdadeiro — qualquer programa serve de condição.
- ✓ **Em Bash, `[[ ]]` é o padrão:** não divide em palavras, aceita

## NO KALI

**Validar o alvo com `=~` antes de disparar a ferramenta é a diferença entre laboratório e incidente.** Um teste de formato — `[[ $alvo =~ ^[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}(/[0-9]{1,2})?$ ]]` — pega o alvo digitado errado *antes* de a varredura sair; melhor ainda é conferir contra a lista do escopo autorizado e recusar o que não estiver nela. Varrer fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012, e um `if` de

GUIA VISUAL 056

# CÓDIGOS DE SAÍDA

*Duas linhas corretas isoladamente: `cd /var/www/releases/atual` e `rm -rf *`. No dia em que `atual` virou link quebrado, o `cd` falhou — e o `rm` rodou no diretório em que o script tinha começado. Faltava um `&&`.*


056
GUIAS LINUX

## O MAPA DOS 256 VALORES — 0 É SUCESSO, O RESTO DIZ *QUAL* FALHA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** sucesso | **1** erro genérico | **2** uso incorreto — sintaxe, opção inválida | **64–78** convenção do `sysexits.h` | **126** achou, mas não é executável | **127** comando não encontrado |
| **128+N** morto pelo sinal N | **130** Ctrl+C — SIGINT (2) | **137** SIGKILL (9) — o OOM killer | **143** SIGTERM (15) — parada de serviço | **255** fora de faixa, ou erro do `ssh` | **$?** o último — sobrescrito a cada comando |

A faixa de 126 a 143 é a que mais economiza diagnóstico: um serviço que sai com **137** não tem defeito de lógica — foi morto pelo kernel, quase sempre por falta de memória (procure no `dmesg`, não no código). Um **127** é o `PATH` sem o diretório certo; um **126** é bit `x` ausente ou *shebang* errado. **O código é um byte:** `exit 256` vira **0** e `exit -1` vira **255** — contador de erros não serve como código de saída. E `$?` é sobrescrito pelo comando seguinte, *inclusive pelo `echo` que o imprime*: guarde em `rc=$?` se for usar duas vezes. Já `exit` sem argumento propaga o `$?` do último comando — o comportamento certo no fim de um bloco de tratamento de erro.

## CURTO-CIRCUITO · E A ARMADILHA DO FALSO TERNÁRIO




**A forma correta quando B pode falhar:** `if A; then B; else C; fi`. O `||` não faz ideia de que o `&&` existiu — ele só observa o código do que veio *imediatamente* antes. Enquanto B for algo que não falha (`echo`, atribuição, `true`), a cadeia é idiomática e segura.

`;` e a **quebra de linha** significam a mesma coisa: *execute o próximo, aconteça o que acontecer*. Para agrupar, `cmd || { erro "falhou"; exit 1; }` roda no **shell atual** (espaço depois de `{` e `;` antes de `}` são obrigatórios); já `cmd || ( erro; exit 1 )` cria **subshell** — o `exit` encerra só o subshell e **o script segue**, com o erro que deveria abortá-lo não abortando nada.

## O *PIPELINE* MENTE · O `SET -E` TEM EXCEÇÕES

kali@kali: ~/lab-exit

```
$ tar czf - /naoexiste | gzip > b.gz; echo $?
0 # o backup "deu certo" e saiu vazio
$ set -o pipefail       # devolve o 1o que falhou
$ false | true; echo $?         1
$ false | true | false
$ echo "${PIPESTATUS[@]}"       1 0 1
# PIPESTATUS tambem e sobrescrito: copie antes de usar
$ readonly EX_USO=2 EX_DEP=3 EX_PERM=4
$ command -v jq >/dev/null || exit "$EX_DEP"
```

### SET -E IGNORA A FALHA EM...

```
if cmd; then … fi
while cmd; do … done
cmd || true
cmd && outro
! cmd
```

Não são caprichos: em todas elas a falha **faz parte da lógica escrita**. Duas consequências pegam quase todo mundo: **1.** uma função chamada dentro de `if` roda **inteira** sem `errexit` — só o retorno final é avaliado; **2.** o **último** comando de uma função vira o retorno dela, e um `(( n ))` com `n=0` reporta falha que nunca houve. Termine toda função com `return 0` explícito.

**Uma quebra de linha entre dois comandos é um `;` — e num script de limpeza isso é o desastre inteiro.** `cd "$DIR"` numa linha e `rm -rf ./*` na seguinte apaga o diretório *atual* se o `cd` falhar. A correção cabe em dois caracteres: `cd "$DIR" && rm -rf ./*` —

GUIA VISUAL 057

# BOAS PRÁTICAS DO SCRIPT

*`limpa.sh` : dezenove linhas escritas numa tarde de 2023, sem shebang, sem comentário, com `777` num diretório do grupo `devs` — e rodando às 4h no crontab do root de três servidores. Este capítulo é sobre não escrever esse arquivo.*

057
GUIAS LINUX

## O MOLDE — COMECE TODO SCRIPT DAQUI

comprime — o esqueleto que vale adotar no primeiro dia

```
#!/usr/bin/env bash
# comprime - resumo em uma linha | Uso: comprime [-v] [-n] ARQUIVO...
# Saidas: 0 ok | 1 erro | 2 uso incorreto | 3 dependencia ausente | Versao: 1.2.0
set -euo pipefail
readonly PROGRAMA="${0##*/}"        # nome sem chamar basename
readonly AQUI="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
DESTINO="${DESTINO:-/var/backups}"  # ajustavel pelo ambiente, padrao seguro
erro() { printf '%s: %s\n' "$PROGRAMA" "$*" >&2; }
main() {
  command -v gzip >/dev/null || { erro "gzip ausente"; exit 3; }
  (( $# )) || { uso >&2; exit 2; }
  for a in "$@"; do
    (( SIMULAR )) && { printf 'SIMULACAO: gzip -- %q\n' "$a"; continue; }
    gzip -- "$a"                    # o -- protege nome iniciado por hifen
  done
}
main "$@"
```

**`main "$@"`**
O shell lê o arquivo *enquanto* executa: com tudo em funções e a chamada no fim, ele precisa ter lido o arquivo **inteiro** antes de rodar qualquer coisa — imune a edição em execução e a *download* truncado.

**`$BASH_SOURCE`**
O diretório do **script**, não o seu: `$PWD` depende de onde o usuário estava e `$0` falha sob `source`. O `pwd -P` ainda resolve os links.

**`mktemp + trap`**
`tmp="$(mktemp -d)"` e `trap 'rm -rf -- "$tmp"' EXIT INT TERM`: limpa na saída normal, no erro sob `set -e` e no sinal. Execução única: `flock -n 9`.

**`-n · idempotência`**
Todo script destrutivo merece **simulação barata de digitar**, e o `%q` mostra o nome escapado como o shell o vê. Rodar duas vezes não pode estragar: `mkdir -p`, `rm -f`, `ln -sfn`, `install -d`.

## QUEM PODE REESCREVER ? · E EM QUE CAMADA VOCÊ ESTÁ

**✗ VULNERÁVEL**
`-rwxrwxr-x root:devs /opt/limpa.sh`
1. O *crontab* do root executa o script às 4h.
2. Qualquer membro de `devs` reescreve o arquivo.
3. Às 4h01, o que esse membro escreveu roda **como root**.

**✓ CORRETO**
`-rwxr-xr-x root:root /usr/local/bin/limpa`
1. Instalado com `sudo install -o root -g root -m 755` .
2. Só o root grava; os demais leem e executam.
3. Às 4h01, roda o que o root aprovou.

↑ MAIS PORTÁTIL — MAIS RECURSOS ↓

**`#!/bin/sh` — POSIX puro**
dash, busybox ash, Alpine, *initramfs*, contêiner mínimo. **Sem** `[[ ]]`, arrays, `local`, `${var,,}`, `$RANDOM`, `{1..10}`.

**`#!/usr/bin/env bash` — Bash 3**
Linux, macOS (que ainda traz o 3.2), BSD com Bash. Ganha `[[ ]]`, `=~`, arrays indexados, `local`, `(( ))`. **É a camada certa para administração de Linux.**

**Bash 4+**
`declare -A`, `${var,,}`, `mapfile`, `globstar`. Ausente no macOS de fábrica.

**+ utilitários GNU**
`sed -i`, `date -d`, `readlink -f`, `sort -V`, `find -printf`. Sintaxe diferente no BSD/macOS, ausentes no busybox.

Ao descer para POSIX: `[[ $a == b* ]]` → `case` · `(( n > 10 ))` → `[ "$n" -gt 10 ]` · `arr=(a b c)` → `set -- a b c` · `source` → `.` · `echo -e` → `printf`. Verifique com `checkbashisms`, `shellcheck -s sh` e uma execução real sob `dash script.sh`.

GUIA VISUAL 058

# LAÇOS
# FOR · WHILE · UNTIL

*O expurgo da madrugada rodava havia meses até a coleta gravar `relatorio de marco.log`. Naquela noite o `gzip` foi chamado três vezes — com relatorio, de e marco.log —, o log real continuou crescendo e um mês depois a partição encheu. O erro não estava no `for` nem no `gzip`: estava na **fonte da lista**.*

058
GUIAS LINUX

## DE ONDE VEM A LISTA — O LAÇO ITERA PALAVRAS, NÃO ARQUIVOS

| | | |
|---|---|---|
| `for f in $(ls *.log)` | `relatorio` `de` `marco.log` | **3 iterações.** A saída virou **texto** e o `IFS` recortou nos espaços; um nome com `*` ainda se expandiria outra vez. Não existe caso em que iterar sobre `ls` seja melhor. |
| `for f in *.log` | `relatorio de marco.log` | **1 iteração.** O *globbing* entrega **itens**, não uma cadeia de caracteres: espaço e quebra de linha sobrevivem inteiros. Vale igual para `{1..10}` e `"${arr[@]}"`. |
| `while IFS= read -r -d '' f`<br>`  < <(find … -print0)` | `relatorio de marco.log` | **1 iteração**, e também em subdiretório e com `\n` no nome. O separador é o **byte nulo** — o único caractere que o kernel proíbe num nome de arquivo. |

**Glob que não casa não vira lista vazia:** em diretório sem `*.log`, o laço roda **uma vez** com `f` valendo o texto literal `*.log`. Conserte com `shopt -s nullglob` ou com `[[ -e $f ]] || continue` na primeira linha do corpo. E se o corpo é uma chamada única a um comando, dispense o laço: `find … -exec gzip {} +` ou `xargs -0`.

## QUEM TESTA O QUÊ, E QUANDO

**`for x in lista`**
expande a lista **uma única vez**
↓ sobrou item?
x = próximo; executa o corpo ↺
Acrescentar arquivos ao diretório no meio de um `for f in *` **não** muda o que já foi expandido.

**`for (( ; ; ))`**
i=0 · i<n · i++ — contexto aritmético
↓ enquanto verdadeiro
executa o corpo ↺
A forma certa quando o limite é **variável**: `{1..$n}` não funciona — chaves expandem antes das variáveis.

**`while comando`**
o comando saiu com **0**?
↓ sim
executa o corpo ↺
Reavalia **a cada volta**: serve para esperar estado externo — e erro na condição vira laço infinito, não mensagem.

**`until comando`**
o comando saiu com **0**?
↓ **não**
executa o corpo ↺
É o `while !` escrito de forma legível: `until systemctl is-active --quiet pg; do sleep 2; done`.

### O IDIOMA DE LEITURA — TRÊS DETALHES OBRIGATÓRIOS

```
# while read — linha a linha, e por campos

# IFS= preserva espacos das pontas | -r preserva a \ | < depois do done evita o subshell
$ while IFS= read -r linha || [[ -n $linha ]]; do
>     printf '[%s]\n' "$linha"
> done < dados.txt          # o || pega a ultima linha sem \n final

# com valor, o IFS divide em campos; o resto cai na ultima variavel
$ while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do
>   (( uid >= 1000 && uid < 65534 )) && printf '%-12s %s\n' "$usuario" "$shell"
> done < /etc/passwd
kali         /usr/bin/bash
```

`break n` e `continue n` **saem de *n* níveis** — `break 2` abandona os dois laços aninhados e dispensa a variável `encontrado=1`. E **redirecione o laço inteiro** (`done > saida.txt`) em vez de `>>` a cada volta: o arquivo é aberto uma vez, não cinco mil.

### A VARIÁVEL QUE SOME NO `done`

**SHELL PAI**
`total=0` continua valendo **0** depois do laço. Nenhum erro é emitido.

**SUBSHELL DO PIPE**
a cópia de `total` chega a 4 — e morre com o processo.

`cat arq | while read l; do (( total++ )); done` — cada estágio de um *pipe* roda no **próprio processo**. O sintoma é sempre o mesmo: valor certo *dentro* do laço, valor antigo depois do `done`.

**`done < arq`** redirecionamento: sem *pipe*, sem *fork*. A forma preferida quando a origem é um arquivo.

**`done < <(cmd)`** substituição de processo — o laço fica no pai. O **espaço entre os dois `<` é obrigatório**.

**`shopt -s lastpipe`** o último estágio passa a rodar no pai (exige `set +m` em script).

GUIA VISUAL 059

# FUNÇÕES RETORNO E ESCOPO

*O inventário contava pacotes com `return "$n"`. Na instalação enxuta imprimia **180** — certo. Na estação com o `kali-linux-everything`, 4.412 pacotes, imprimiu **60**. Sem erro, sem aviso: o valor não coube no canal. Uma função tem **dois** caminhos para devolver informação, e o script escolheu o estreito.*

059
GUIAS LINUX

## OS DOIS CANAIS DE SAÍDA — DADO ≠ VEREDITO

**FUNÇÃO**
`contar_pacotes`
Um **comando novo**, indistinguível de
`ls`
para quem chama — e com precedência sobre o programa externo.

**SAÍDA PADRÃO** — `n=$(contar_pacotes)`
**Texto de qualquer tamanho.** Cabe `4412`, cabe uma tabela inteira, cabe um caminho com espaços. Custo: o `$( )` cria **subshell** — variável atribuída lá dentro morre junto — e remove as quebras de linha do fim.

**CÓDIGO DE SAÍDA** — `contar_pacotes; $?`
**Inteiro de 0 a 255, e só.** O `return` responde *deu certo?*, não *qual é o resultado?*. `return` sem argumento devolve o código do **último comando** — o que se quer numa função-predicado como `usuario_existe() { id "$1" >/dev/null 2>&1; }`.

| return 0 | return 1 | return 255 | return 256 | return 300 | return 4412 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 255 | 0<br>falha vira sucesso | 44 | 60<br>o bug da abertura |

### COMO DEVOLVER DADOS DE VERDADE

**`n=$(contar_pacotes)`**
**Idiomática.** A função imprime, o chamador captura. Comporta-se como função de verdade — ao custo de um processo por chamada, o que pesa em laço apertado.

**`RESULTADO=… ; contar_pacotes`**
**Global por convenção.** Sem subshell, a mais rápida. Cria acoplamento invisível: quem lê a chamada não vê que a variável mudou. Nome em MAIÚSCULAS e comentário na linha acima.

**`local -n destino="$1"`**
**Referência nomeada** (Bash 4.3+): o chamador escolhe onde o resultado vai parar. Prefixe o nome interno (`__destino`) — passar variável homônima dispara erro de referência circular.

`local x=$(cmd)` **engole o erro do comando** (SC2155): `local` é um comando, e o `$?` que sobra é o **dele** — quase sempre zero. Declare numa linha, atribua na seguinte: `local v; v=$(cmd) || return 1`. Vale igual para `declare`, `export` e `readonly`.

### ESCOPO **DINÂMICO**: VALE A PILHA, NÃO O TEXTO

**nível superior**
`segredo` **não existe** aqui — nem antes nem depois da chamada.

↓ chama

**`externa() { local segredo="abc"; … }`**
Dona da variável. Ao retornar, o valor anterior é restaurado.

↓ chama

**`interna() { echo "$segredo"; }`**
**Vê** `abc` sem receber nada como argumento.

Em C ou Python o escopo é **léxico** — definido por onde a função está escrita. No shell é definido por **quem chamou quem** em execução. Sem `local`, toda variável da função é global; e um `local i` sobrescreve o `i` de qualquer função chamada abaixo. Em biblioteca, nada de `i`, `n`, `tmp` ou `arquivo`.

### ENCERRAR, ENVOLVER, E QUANDO PROMOVER A FUNÇÃO A SCRIPT

as três armadilhas do dia a dia

```
# exit encerra o SCRIPT; return encerra so a FUNCAO. Biblioteca nunca chama exit.
morrer() { printf 'erro: %s\n' "$*" >&2; exit 1; }   # unica excecao legitima

# 'command' pula a funcao e chama o programa real -- sem ele, recursao infinita
rm() { command rm -i "$@"; }     # legitimo no ~/.bashrc, armadilha dentro de script

# $0 continua sendo o SCRIPT dentro da funcao; o nome da funcao esta em FUNCNAME
$ quem() { echo "$0 | ${FUNCNAME[0]} | chamado por ${FUNCNAME[1]:-<script>}"; }
./ctx.sh | quem | chamado por externa

# sob set -e, a funcao usada como CONDICAO tem o set -e suspenso dentro dela
if valida; then …   # erro interno nao aborta: exija return explicito em cada saida
```

| SITUAÇÃO | ESCOLHA | SITUAÇÃO | ESCOLHA |
|---|---|---|---|
| Alterar diretório ou variáveis da sessão | **Função** — script não consegue | Chamada por `cron` ou `systemd` | **Script** próprio |