Fivi

Marco 4: Busca, filtros e quadro

Fivi · Gerenciador de Tarefas Acadêmicas

Merlino · Filipe · Ian

Desenvolvimento Frontend · 2026.2

O que entregamos

Busca e filtros

#24 Busca por título · [responsável]

#25 Status e prioridade · [responsável]

Estado centralizado

#26 FiltrosContext · [responsável]

Visão de quadro

#27 Rota /quadro · [responsável]

#28 Alternador · [responsável]

Status pelo cartão

#29 PATCH e erro · [responsável]

Fivi

Estado centralizado

- Um Context guarda busca, status e prioridade
- Fica acima de todas as rotas
- Lista e quadro leem os mesmos filtros

```
const [busca, setBusca] = useState('');
const [status, setStatus] = useState<Status | 'todos'>('todos');
const [prioridade, setPrioridade] = useState<Prioridade | 'todas'>('todas');
<FiltrosContext.Provider
  value={{ busca, setBusca, status, setStatus,
    prioridade, setPrioridade }}>
  {children}
</FiltrosContext.Provider>
```

Fivi

Alternar lista e quadro

- Rota /quadro: uma coluna por status
- Colunas: A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluída
- AlternadorVisao: dois links, Lista e Quadro
- Busca e filtros continuam ao trocar de visão
- BarraFiltros reaproveitada nas duas telas

```
{COLUNAS.map((coluna) => {
  const tarefasDaColuna = tarefasFiltradas.filter((t) => t.status === coluna.id);
  // renderiza um TarefaCard para cada tarefa da coluna
})}
```

Fivi

Mudar status pelo cartão

PATCH envia só o status; PUT apagaria os outros campos

```
export async function atualizarStatusTarefa(id: string | number, status: Status) {
  const resposta = await api.patch<Tarefa>(`/tarefas/${id}`, { status });
  return resposta.data;
}
```

Se a API falhar: volta ao valor anterior e avisa

```
try {
  const atualizada = await atualizarStatusTarefa(tarefa.id, novoStatus);
  aoAtualizar?.(atualizada);
} catch (e) {
  setStatusAtual(statusAnterior);  // volta ao valor anterior
  setErro(true);                   // mostra o aviso
}
```

Fivi

O que aprendemos

- Context evita repetir estado entre telas
- PATCH altera só o necessário
- Desfazer a mudança quando a API falha

Próximo passo

Marco 5: exclusão, tratamento de erros, carregando e vazio