

Dicionário de dados



Tabela: Login

- **Descrição:** Armazena as credenciais de login dos usuários.
 - **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do login. **Primary Key**
 - email (VARCHAR(45)): Email do usuário.
 - senha (VARCHAR(50)): Senha do usuário.
-

Tabela: Usuario

- **Descrição:** Armazena informações sobre os usuários do sistema.
 - **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do usuário. **Primary Key**
 - nome (VARCHAR(45)): Nome do usuário.
 - ultimo_acesso (DATE): Data do último acesso do usuário.
 - fk_login (INT): Referência ao ID de login. **Foreign Key** relacionada à tabela Login(id).
-

Tabela: Velas

- **Descrição:** Armazena informações sobre os tipos de velas disponíveis.
- **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do tipo de vela. **Primary Key**
 - nome (VARCHAR(45)): Nome da vela.
 - aroma (VARCHAR(45)): Aroma da vela.
 - tamanho (CHAR(1)): Tamanho da vela (ex: S, M, L).
 - preco (DOUBLE): Preço da vela.

Tabela: Lotes

- **Descrição:** Armazena informações sobre os lotes de velas.
- **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do lote. **Primary Key**
 - fk_vela (INT): Referência ao ID do tipo de vela. **Foreign Key** relacionada à tabela Velas(id).
 - quantidade (INT): Quantidade de velas no lote.
 - data_fabricacao (DATE): Data de fabricação do lote.
 - data_validade (DATE): Data de validade do lote.

Tabela: Clientes

- **Descrição:** Armazena informações dos clientes da loja.
- **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do cliente. **Primary Key**
 - nome (VARCHAR(45)): Nome do cliente.
 - telefone (CHAR(11)): Telefone do cliente.
 - qtdPedidos (INT): Quantidade de pedidos feitos pelo cliente.

Tabela: Pedidos

- **Descrição:** Armazena informações sobre os pedidos feitos pelos clientes.
 - **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único do pedido. **Primary Key**
 - data_do_pedido (DATE): Data em que o pedido foi realizado.
 - status_do_pedido (VARCHAR(45)): Status atual do pedido.
 - descricao (VARCHAR(255)): Descrição detalhada do pedido.
 - tipoEntrega (VARCHAR(45)): Tipo de entrega selecionado.
 - fk_cliente (INT): Referência ao ID do cliente. **Foreign Key** relacionada à tabela Clientes(id).
-

Tabela: Pedido_lote

- **Descrição:** Tabela intermediária que armazena a relação entre pedidos e lotes de velas.
 - **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único da relação. **Primary Key**
 - fk_lote (INT): Referência ao ID do lote. **Foreign Key** relacionada à tabela Lotes(id).
 - fk_pedido (INT): Referência ao ID do pedido. **Foreign Key** relacionada à tabela Pedidos(id).
-

Tabela: Vendas

- **Descrição:** Armazena informações sobre as vendas realizadas.
- **Colunas:**
 - id (INT): Identificador único da venda. **Primary Key**
 - fk_pedido (INT): Referência ao ID do pedido associado. **Foreign Key** relacionada à tabela Pedidos(id).
 - metodoPag (VARCHAR(45)): Método de pagamento utilizado (ex: cartão, boleto, pix).