

更新符

Contents

更新符..... 3

更新符

更新符	描述	信息	示例
<code>\$inc</code>	添加	将指定字段名的值增加给定的值	<code>db.foo.bar.update({\$inc:{age:25}})</code>
<code>\$set</code>	设置指定字段	将给定字段名设定为给定值	<code>db.foo.bar.update({\$set:{age:10}})</code>
<code>\$unset</code>	删除指定字段	删除对象中的指定字段	<code>db.foo.bar.update({\$unset:{age:''}})</code>
<code>\$addtoSet</code>	加入集合	如果添加元素不存在在数组中则添加，否则跳过。目标字段必须为数组。	<code>db.foo.bar.update({\$addToSet:{array:[3,4,5]}})</code>
<code>\$pop</code>	消除数组中最后N个数值	删除数组中最后 N 个数值，目标字段必须为数组（如果 N 小于 0 意味着从数组起始删除第 -N 个数值）。	<code>db.foo.bar.update({\$pop:{array:2}})</code>
<code>\$pull</code>	消除数值	目标数组中清除给定数值，目标元素必须为数组	<code>db.foo.bar.update({\$pull:{array:2}})</code>
<code>\$pull_all</code>	消除数组	目标数组中清除给定数组中每个元素的数值，目标元素必须为数组。	<code>db.foo.bar.update({\$pull_all:{array:[2,3,4]}})</code>
<code>\$push</code>	推入数值	将数值插入目标数组，目标元素必须为数组。	<code>db.foo.bar.update({\$push:{array:2}})</code>
<code>\$push_all</code>	推入数组	将给定数组中每一个值插入目标数组，目标元素必须为数组。	<code>db.foo.bar.update({\$push_all:{array:[2,3,4]}})</code>