Tugas Besar
Milestone 1

IF2224 Teori Bahasa Formal dan Otomata

Lexical Analysis

Semester 2 Tahun 2025/2026

Disusun oleh:

Kai

Jonathan Kris Wicaksono	(13524023)
Vincent Rionarlie	(13524031)
Muhammad Aufar Rizqi Kusuam	(13524061)
Bryan Pratama Putra Hendra	(13524067)

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**
1.1 Pengantar 2
1.2 Spesifikasi Program 3
1.2.1 Daftar Token Bahasa Pemrograman Arion 4
1.2.2 Contoh Input/Output 5

2 Dasar Teori **8**

3 Perancangan dan Implementasi **9**

4 Pengujian **10**

5 Penutup **11**
5.1 Kesimpulan 11
5.2 Saran 11

6 Lampiran **12**
6.1 Tautan GitHub 12
6.2 Tautan Diagram Transisi DFA 12
6.3 Tabel Kontribusi 12

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengantar

Apa itu **Bahasa Pemrograman?** Bahasa pemrograman adalah cara agar kita dapat menuliskan program komputer tanpa perlu menghadapi sulitnya menulis dalam bahasa mesin. Bahasa mesin (biner 1 dan 0) adalah satu-satunya bahasa yang dapat dipahami dan dijalankan oleh CPU, namun sangat sulit dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, bahasa pemrograman sering kali dibedakan dengan istilah low-level atau high-level. High-level artinya bahasa lebih mendekati bahasa manusia dan sebaliknya low-level lebih mendekati bahasa mesin. Semakin mendekati bahasa manusia, maka akan semakin banyak proses yang diperlukan untuk mengubahnya menjadi kode mesin.



Gambar 1.1: Tipe-tipe bahasa pemrograman (Sumber: Asisten IF2224)

Terdapat dua macam cara mengubah/memproses bahasa pemrograman menjadi machine code, yaitu **compiler** dan **interpreter**. Compiler adalah program yang menerjemahkan seluruh source code menjadi kode mesin (dalam bentuk file e.g. Object File) sebelum program dijalankan. Compiler secara umum terdiri dari 4 tahapan, mulai dari Lexical Analysis, Syntax Analysis, Semantic Analysis hingga Intermediate Code Generation.

Di sisi lain adalah Interpreter yang memproses source code baris per baris secara langsung. Interpreter membaca, menerjemahkan, dan langsung mengeksekusi kode mesin baris per baris sehingga jika terdapat error pada baris ke 10, program akan tetap berjalan normal untuk 9 baris awal, dibandingkan dengan compiler yang akan gagal dijalankan jika terdeteksi terdapat error di dalam source code. Namun dibalik itu, interpreter sebenarnya memiliki tahapan yang sama seperti compiler.

Pada Tugas Besar Teori Bahasa Formal dan Automata, Mahasiswa diminta untuk membuat Compiler beserta Interpreter untuk bahasa pemrograman *Arion*, suatu bahasa pemrograman baru yang akan Anda kembangkan. Tugas besar ini dibagi menjadi 4 Milestone, yaitu Lexical Analysis, Syntax Analysis, Semantic Analysis, Intermediate Code Generation dan Interpreter. Setiap Milestone akan memiliki pengumpulannya dan penilaiannya tersendiri.

Pada **milestone pertama**, Mahasiswa diminta untuk membuat tahapan Lexical Analysis dari suatu compiler.

1.2 Spesifikasi Program

Pada milestone 1, Mahasiswa diminta untuk membuat **lexer** atau **lexical analyzer** dalam C/C++ yang menggunakan Deterministic Finite Automata (DFA) untuk menghasilkan token dari source code bahasa pemrograman Arion.

Dalam milestone ini, Mahasiswa diminta untuk membuat program Lexer dalam bahasa pemrograman C/C++ GNU. Mahasiswa **DILARANG** menggunakan library atau tools apapun yang dapat membantu menghasilkan lexical analyzer. Anda wajib menggunakan **MAKEFILE** untuk mempermudah pengembangan dalam bahasa C/C++.

Program Lexer harus berfungsi selayaknya suatu DFA. Program Lexer **HANYA BOLEH** membaca satu demi satu karakter dari input source code dan memprosesnya sesuai dengan aturan pada DFA. Program harus dapat menerima input source code dalam bentuk `.txt`. Program kemudian memproses source code dengan aturan DFA dan mengeluarkan output `daftar token` dalam format `.txt`.

1. Masukan : Kode Sumber (`.txt`)
2. Keluaran : Daftar Token (`.txt`)
3. Otomata : Deterministic Finite Automata

Catatan: Untuk mempermudah pengerjaan pada milestone-milestone selanjutnya, khususnya pada milestone 4 (pembuatan interpreter), SANGAT DISARANKAN agar program dikembangkan secara modular (terpisah antara komponen Lexer, Semantic, Syntax, dan Intermediate Code Generation). Hal ini supaya komponen dapat dimodifikasi sesuai keperluan tanpa mempengaruhi komponen lainnya, serta dapat dengan mudah dijalankan dalam satu pipeline: lexer - syntax - semantic - intermediate code generation.

1.2.1 Daftar Token Bahasa Pemrograman Arion

Lexer bertujuan untuk mengubah source code dari kumpulan karakter mentah menjadi unit-unit bermakna yang disebut token. Setiap token memiliki jenis (type) dan nilai (value) yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya dalam proses kompilasi. Lexer diharapkan dapat menerima source code dan mengeluarkan daftar token yang dihasilkan. Berikut merupakan daftar token yang harus dapat dibaca oleh lexical analyzer.

Tabel 1.1: Daftar token bahasa Arion

No	Token	Definisi	Contoh Pemakaian
1	intcon	Konstanta integer	`1, 3, 48`
2	realcon	Konstanta bilangan riil	`3.14, 26.7`
3	charcon	Konstanta karakter singular, diapit dengan tanda petik tunggal	`'j', 'k', 't'`
4	string	Sekuens karakter, diapit dengan tanda petik tunggal	`'IRK', 'TBFO'`
5	notsy	Operator logika NOT (negasi)	`NOT`
6	plus	Operator aritmatika pertambahan	`+`
7	minus	Operator aritmatika pengurangan	`-`
8	times	Operator aritmatika perkalian	`*`
9	idiv	Operator aritmatika pembagian Integer	`div`
10	rdiv	Operator aritmatika pembagian Riil	`/`
11	imod	Operator aritmatika modulo	`MOD`
12	andsy	Operator logika AND	`AND`
13	orsy	Operator logika OR	`OR`
14	eql	equal	`==`
15	neq	Not equal	`<>`
16	gtr	Greater than	`>`
17	geq	Greater than or equal	`>=`
18	lss	Less than	`<`
19	leq	Less than or equal	`<=`
20	lparent	Left parentheses	`(`
21	rparent	Right parantheses	`)`
22	lbrack	Kurung siku kiri	`[`
23	rbrack	Kurung siku kanan	`]`
24	comma	Koma	`,`
25	semicolon	Titik koma	`;`
26	period	Titik	`.`
27	colon	Titik dua	`:`
28	becomes	Assignment operator	`:=`

No	Token	Definisi	Contoh Pemakaian
29	constsy	Deklarasi konstanta	`const`
30	typesy	Deklarasi tipe data	`type`
31	varsy	Deklarasi variabel	`var`
32	functionsy	Deklarasi fungsi	`function`
33	proceduresy	Deklarasi prosedur	`procedure`
34	arraysy	Deklarasi array	`array`
35	recordsy	Deklarasi record	`record`
36	programsy	Deklarasi program	`program`
37	ident	Nama yang menunjukkan konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi; diawali huruf, diikuti huruf/angka; case-insensitive	`x, PI, MyInt, h4g`
38	beginsy	Keyword begin	`begin`
39	ifsy	Keyword if	`if`
40	casesy	Keyword case	`case`
41	repeatsy	Keyword repeat	`repeat`
42	whilesy	Keyword while	`while`
43	forsy	Keyword for	`for`
44	endsy	Keyword end	`end`
45	elsesy	Keyword else	`else`
46	untilsy	Keyword until	`until`
47	ofsy	Keyword of	`of`
48	dosy	Keyword do	`do`
49	tosy	Keyword to	`to`
50	downtosy	Keyword downto	`downto`
51	thensy	Keyword then	`then`
52	comment	Dimulai dengan { atau (* (bukan di dalam tanda kutip) dan diakhiri dengan } atau *)	`{ Ini komentar }`

1.2.2 Contoh Input/Output

Input

```
program Hello;

var
    a, b: integer;

begin
```

```
    a := 5;
    b := a + 10;
    writeln('Result = ', b);
end.
```

Visualisasi Pemrosesan (DFA)

```
p => State 1
r => State 1
.
m => State 2 => Gotten: program
.
H => State 3
e
.
; => char => State 0 => Gotten: ident(Hello) & semicolon
.
.
.
```

Output

```
programsy
ident (Hello)
semicolon

varsy
ident (a)
comma
ident (b)
colon
ident (integer)
semicolon

beginsy
ident (a)
becomes
intcon (5)
semicolon
ident (b)
becomes
ident (a)
plus
intcon (10)
semicolon
ident (writeln)
```

```
lparent
string ('Result = ')
comma
ident (b)
rparent
semicolon

endsy
period
```

Bab 2

Dasar Teori

Bab 3

Perancangan dan Implementasi

Bab 4

Pengujian

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Bab 6

Lampiran

6.1 Tautan GitHub

Link GitHub

6.2 Tautan Diagram Transisi DFA

6.3 Tabel Kontribusi

No	Nama Lengkap	NIM	Deskripsi Pekerjaan	Persentase Kontribusi (%)
1	Jonathan Kris Wicaksono	13524023	Memrogram konsep	25
2	Vincent Rionarlie	13524031	Melakukan pembagian tugas, mendesain diagram transisi DFA	25
3	Muhammad Aufar Rizqi Kusuam	13524061	Menyusun laporan akhir	25
4	Bryan Pratama Putra Hendra	13524067		25

Bibliografi

[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.

[2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.

[3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I," *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.

[4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, "Analysis of the greedy approach in problems of maximum k-coverage," *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.

[5] R. Munir, "Algoritma greedy," Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.