
05/11/21, 07:45 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

O CONCEITO DE DICIONÁRIOS NO PYTHON

Nesse vídeo, a expert <u>Patrícia Pampanelli</u>, Deep Learning Solutions Architect da NVIDIA, apresenta os principais conceitos sobre dicionários no Python.



MANIPULAÇÃO DE DADOS COM DICIONÁRIOS

O objetivo desta aula é entender o conceito da estrutura de dados de dicionários. Esta estrutura é utilizada na linguagem Python para armazenamento e manipulação de dados. A seguir vocês podem encontrar um exemplo de criação de dicionário:

```
entretenimento = {'séries': 'The Crown' }
```

CONCEITO DE DICIONÁRIOS

Os dicionários são estruturas de dados em Python utilizadas para mapear valores arbitrários (ou chaves) em valores. No exemplo abaixo, podemos observar esses conceitos. O dicionário a seguir é composto de 3 pares de chave : valor.

05/11/21, 07:45 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

```
cnave_z . valor_z,
'chave_3' : valor_3
}
```

CHAVES

As chaves de um dicionário deve ser representada por um valor **imutável**. As chaves de um dicionário em Python podem ser dos seguintes tipos: inteiros (*integer*), valores reais (*float*), texto (*string*) ou verdadeiro ou falso (*boolean*). Seguem alguns exemplos destes dicionários:

INTEIROS

STRING

VALORES

Os valores de um dicionário podem ser de diversos tipos (inteiros, valores reais, texto, booleanos) e até mesmo outros dicionários e listas.

Esses dois últimos vamos exemplificar a seguir:

LISTAS

05/11/21, 07:45 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

DICIONÁRIOS

O exemplo apresentado acima é o que chamamos de dicionário com dois níveis. Para acessar o valor do segundo nível, você precisa utilizar a chave do primeiro nível ('filmes') e, posteriormente, a chave do segundo nível. Desta forma, tanto o acesso como a inclusão de novos valores funcionam de forma bastante semelhante aos dicionários que vimos até este momento:

Imprimindo o filme de ação:

```
print(entretenimento['filmes']['action'])
```

Inserindo um novo gênero de filme:

```
entretenimento['filmes']['pixar'] = 'Soul'
```

VERIFICANDO SE UMA CHAVE FAZ PARTE DO DICIONÁRIO (IN OU NOT IN)

Para verificar se uma chave faz parte do dicionário ou não você pode utilizar in ou not in da mesma forma que você faz para as listas:

05/11/21, 07:47 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

ACESSANDO OS ELEMENTOS DE UM DICIONÁRIO

Agora Patrícia apresenta as formas de acessar os valores de um dicionário utilizando a linguagem Python.





ACESSANDO OS ELEMENTOS DE UM DICIONÁRIO (ATRAVÉS DA CHAVE OU DA FUNÇÃO GET)

Para acessar os elementos de um dicionário você pode utilizar a própria chave como forma de acesso:

Para acessar os elementos associados a uma chave você também pode utilizar a função **get** passando como parâmetro uma chave:

05/11/21, 07:47 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

```
'livros': 'O Pequeno Príncipe'
}
print(entretenimento.get('filmes')) # Irá imprimir 'Soul'
```

INSERINDO ELEMENTOS EM UM DICIONÁRIO

As operações de inserção em um dicionário são bastante comuns durante a manipulação de dados com dicionários.

Você pode inserir novos pares de **chave** e **valor** da seguinte forma:

O resultado dessa inserção é:

REMOVENDO ELEMENTOS DE UM DICIONÁRIO (FUNÇÃO DEL)

Além do acesso e da inserção de novos pares de **chave** e **valor** em um dicionário, você pode remover uma **chave** e os seus respectivos valores:

```
entretenimento = {
          'filmes': 'Soul',
```

05/11/21, 07:47 Tera | LXS

DICIONÁRIOS

```
del entretenimento['livros']
```

Após a remoção, você terá um dicionário da seguinte forma:

```
entretenimento = {
          'filmes': 'Soul',
           'séries': 'The Crown'
}
```

AVANÇAR