MyCodeSchool

L1.2 — Imaginea ta: build și push

Pista DevOps, lecția 1, pasul 2 din 5

Obții imaginea Docker a proiectului `one-user-management-java`, construită de tine și urcată pe Docker Hub, de unde o poate descărca oricine. Lucrezi în același terminal din VS Code (zsh), cu Docker Desktop pornit. Peste tot, *CONTUL-TAU* = utilizatorul tău de Docker Hub, cu litere mici.

1. Dockerfile

În VS Code, pe folderul `proiecte/one-user-management-java` (lângă `pom.xml`) → **New File** → `Dockerfile`, fără extensie. Lipești și salvezi:

```
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-21 AS build
WORKDIR /src
COPY pom.xml .
RUN mvn -q dependency:go-offline
COPY src ./src
RUN mvn -q -DskipTests package && cp target/*.jar app.jar

FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
COPY --from=build /src/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

2. .dockerignore

În același folder → **New File** → `.dockerignore`. Lipești și salvezi:

```
target/
.idea/
.vscode/
.mvn/
mvnw
mvnw.cmd
postman/
Dockerfile
.dockerignore
```

3. Build

```
cd proiecte/one-user-management-java
docker build -t devops-one-user-management-java:1.0 .
```

Trebuie să vezi: după câteva minute (prima dată descarcă Maven și dependențele), `naming to docker.io/library/devops-one-user-management-java:1.0 done`, fără niciun `ERROR`.

```
docker images
```

Trebuie să vezi: rândul `devops-one-user-management-java:1.0`, cu aproximativ 590MB.

4. Tag cu numele contului

```
docker tag devops-one-user-management-java:1.0 CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0
docker images
```

Trebuie să vezi: două rânduri, `devops-one-user-management-java:1.0` și `CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0`, cu același ID: e aceeași imagine, cu două nume.

5. Login și push

```
docker login
```

Trebuie să vezi: `Login Succeeded`. Dacă primești un cod și adresa `https://login.docker.com/activate`, o deschizi în browser, introduci codul, apoi revii în terminal.

```
docker push CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0
```

Trebuie să vezi: `The push refers to repository [docker.io/CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java]` și la final `1.0: digest: sha256:…`. Dacă apare `denied: requested access to the resource is denied`, numele dinaintea lui `/` nu e exact utilizatorul tău sau nu ești logat.

```
cd ../..
```

Trebuie să vezi: ești înapoi în rădăcina repo-ului, lângă `docker-compose.yaml`.

6. Pe hub.docker.com

Deschizi în browser `https://hub.docker.com/r/CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java`.

Trebuie să vezi: repository-ul `devops-one-user-management-java`, iar la **Tags**, tag-ul `1.0`.

Gata când…

În `proiecte/one-user-management-java` ai `Dockerfile` și `.dockerignore`, iar pe Docker Hub se vede `CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0`. `mysql` rămâne pornit din pasul 1; continui cu `L1-3-COMPOSE-BACKEND.pdf`.

În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.2: ÎNLOCUIEȘTE-CU-CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0 | mărime în docker images: ÎNLOCUIEȘTE-CU-MB | digest: ÎNLOCUIEȘTE-CU-primele-12-caractere
```