

Сендвіч-панелі для холодильних камер 22.07.2022р.

Стінові RAL / RAL	грн/кв.м.
СТФ 50-1142 2х0,5С	1355,00
СТФ 60-1142 2х0,5С	1431,00
СТФ 80-1142 2х0,5С	1580,00
СТФ 100-1142 2х0,5С	1730,00
СТФ 120-1142 2х0,5С	1900,00
СТФ 150-1142 2х0,5С	2137,00
СТФ 180-1142 2х0,5С	2382,00

Стінові НЕРЖ / RAL	грн/кв.м.
СТО 50-1145 0,5Нх0,5С	2191,00
СТО 60-1145 0,5Нх0,5С	2270,00
СТО 80-1145 0,5Нх0,5С	2428,00
СТО 100-1145 0,5Нх0,5С	2594,00
СТО 120-1145 0,5Нх0,5С	2752,00
СТО 150-1145 0,5Нх0,5С	2996,00
СТО 180-1145 0,5Нх0,5С	3241,00

Стінові Food Safe / RAL	грн/кв.м.
СТФ 50-1142 2х0,5С	1591,00
СТФ 60-1142 2х0,5С	1667,00
СТФ 80-1142 2х0,5С	1816,00
СТФ 100-1142 2х0,5С	1966,00
СТФ 120-1142 2х0,5С	2136,00
СТФ 150-1142 2х0,5С	2373,00
СТФ 180-1142 2х0,5С	2618,00

Стінові НЕРЖ / НЕРЖ	грн/кв.м.
СТО 50-1145 2х0,5Н	3095,00
СТО 60-1145 2х0,5Н	3175,00
СТО 80-1145 2х0,5Н	3327,00
СТО 100-1145 2х0,5Н	3486,00
СТО 120-1145 2х0,5Н	3646,00
СТО 150-1145 2х0,5Н	3893,00
СТО 180-1145 2х0,5Н	4132,00

Стінові Food Safe / Food Safe	грн/кв.м.
СТФ 50-1142 2х0,5С	1827,00
СТФ 60-1142 2х0,5С	1903,00
СТФ 80-1142 2х0,5С	2052,00
СТФ 100-1142 2х0,5С	2202,00
СТФ 120-1142 2х0,5С	2372,00
СТФ 150-1142 2х0,5С	2609,00
СТФ 180-1142 2х0,5С	2854,00

Покрівельні RAL / RAL	грн/кв.м.
КТО 60-1000 2х0,5С	1525,00
КТО 80-1000 2х0,5С	1683,00
КТО 100-1000 2х0,5С	1841,00
КТО 120-1000 2х0,5С	2004,00

Стінові RAL / картон	грн/кв.м.
СТО 50-1145 1х0,5С	963,00
СТО 60-1145 1х0,5С	1039,00
СТО 80-1145 1х0,5С	1188,00
СТО 100-1145 1х0,5С	1342,00
СТО 120-1145 1х0,5С	1508,00
СТО 150-1145 1х0,5С	1745,00
СТО 180-1145 1х0,5С	1989,00

Плити картон / картон	грн/кв.м.
ПЗ 50-1150 2хК	561,00
ПЗ 60-1150 2хК	640,00
ПЗ 80-1150 2хК	800,00
ПЗ 100-1150 2хК	960,00
ПЗ 120-1150 2хК	1119,00
ПЗ 150-1150 2хК	1358,00
ПЗ 180-1150 2хК	1597,00

Панелі* RAL / фанера	грн/кв.м.
СТО 100-1145 0,5Сх7Ф	2085,00
СТО 100-1145 0,5Сх10Ф	2194,00
СТО 100-1145 0,5Сх12Ф	2263,00

* Розміри 1145х2500мм. Ціни залежать від розмірів.

Призначення

Для зведення стінових та покрівельних огорожувальних конструкцій, будівництва внутрішніх перегородок адміністративних, торговельних і виробничих будівель, холодильних і морозильних камер, овоче-та фруктосховищ, пташників, корівників, свинарників і т.п., а також - для декоративно - захисного облицювання, утеплення зовні, зсередини стін і підлоги будівель.

Наповнювач

Жорсткий спінений поліуретан щільністю 40-42 кг/м³ виробництва DOW Chemical (Німеччина), Huntsman (Нідерланди). Для підвищеної несучої здатності щільність ППУ під замовлення – до 50 кг/м³.

Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності $\lambda = 0,022$ Вт/мК.

Вологопоглинання - 0,09 об. %.

Міцність на тиск - 2,11 кгс/см².

Облицювання

1. Сталь оцинкована з покриттям Polyester DX51D 100-275Zn, товщина 0,5-0,7 мм;
2. Сталь з покриттям «Food safe» 120мкм 275Zn, товщина сталюї основи 0,5 мм;
3. Нержавіюча сталь харчової марки AISI304 товщина 0,5 мм, 0,6 мм;
4. Водостійка фанера, ламінована водостійка фанера, товщина 6,5-18 мм;
5. Гіпсокартон, товщина 9,0 мм, 12,5 мм;
6. Магnezитова плита, ОСП, ЦСП, ДСП, пластик та ін.

Довжина Довжина панелей – на замовлення. Максимальна довжина стінових панелей - 12 м, покрівельних - 7 м.

Колір RAL 9003 (білий), 9002 (сірий), 9006 (сріблястий алюміній), 1015 (бежевий), 5005 (сигнальний синій), 6005 (зелений), 7024 (графітовий сірий), 8017 (шоколадно-коричневий). Повна гамма RAL - на замовлення.

Термін служби Розрахунковий термін - 50 років.