TOYOTA	Процедура хранения снятых з/ч и агрегатов	№ от 25.01.2017 г.
Исполнители:	Слесарь по ремонту автомобилей, Мастер ремонтной зоны	<b>«Утверждаю»</b> Директор ООО  «Стелла»  Шагапов К.М. <b>«Согласовано»</b>
Оборудование и инструмент:	Стеллажи в комнате агрегатного ремонта, доска фиксации раскладки х/ч на стеллажах, пластиковые корзины и ячейки, паллеты	
Цель:	Правильное хранение снятых запасных частей и агрегатов.	Директор по послепродажному обслуживанию Савин А.Ю.

Nō	Наименование	Ответственный
		исполнитель
1	Слесарь по ремонту автомобилей обязан, в случае ремонта ДВС, КПП или деталей трансмиссии, все демонтированные с а/м запасные части и агрегаты складировать на стеллажах в комнате агрегатного ремонта.	Слесарь по ремонту автомобилей
2	Запасные части и агрегаты необходимо разместить на стеллажах таким образом, чтобы обеспечить устойчивое состояние з/ч на весь период хранения исключающее самопроизвольное смещение з/ч или агрегатов которое может повлечь за собой выпадение детали со стеллажа. Для этого: агрегаты (ДВС, КПП, редукторы, дифференциалы, мосты, раздаточные коробки) необходимо разместить на паллет и хранить на полу под нижней полкой стеллажа	Слесарь по ремонту автомобилей

Крупногабаритные запасные части поместить в пластиковые корзины и хранить на полках стеллажа с учетом требований «чем тяжелее корзина тем ниже полка хранения»



мелкие детали разместить в пластиковые ячейки, ячейки можно хранить как отдельно от корзин на полках стеллажа так и внутри корзин вместе со смежными запасными частями.



3	Слесарем по ремонту автомобилей должна быть вписана информация на доски, находящиеся на двери комнаты агрегатного ремонта при входе справа и на стене при входе в дальнем левом углу, согласно тому, запасные части и агрегаты от какого а/м, ремонтируемого на основании какого заказ-наряда на какой полке находятся, соблюдая нумерацию адресов хранения на стеллажах. Соответствующие адреса указаны на доске визуализации хранения. Указать номер заказ-наряда для исключения путаницы в случае хранение запасных частей при одновременном ремонте нескольких а/м, так же указать фамилию слесаря по ремонту автомобилей производившего разборку и укладку запчастей и агрегатов.	Слесарь по ремонту автомобилей
4	По факту забора со стеллажа хранящихся на нем деталей или агрегатов Слесарь по ремонту а/м должен удалить соответствующую запись с доски. (маркер легко стирается)	
5	Мастер ремонтной зоны ежедневно проверяет заполнение досок и раскладку агрегатов и запчастей. По необходимости привлекает ответственного слесаря по ремонту автомобилей для устранения недочетов.	автомобилей Мастер ремонтной зонь

## Лист ознакомления с Процедурой хранения запасных частей и агрегатов

Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись