



## Аппарат телефонный полевой аналоговый ТА-01

Телефонный аппарат ТА - 01 предназначен для обеспечения телефонной связи в составе абонентских сетей автоматических коммутационных систем, в том числе сетей автоматической телефонной связи общего пользования, ручных коммутационных систем, непосредственно вне коммутационных систем, а также для ведения переговоров по радио.

Телефонный аппарат может эксплуатироваться в полевых условиях, а также в составе стационарных или подвижных объектов (автомобили, гусеничные транспортеры, вертолеты, корабли).

### Система питания:

- местная батарея (МБ);
- центральная батарея (ЦБ).

Телефонный аппарат обеспечивает подключение к сети телефонной связи общего пользования с импульсным и частотным набором номера, отвечает требованиям действующих нормативных документов.

Схема подключения - двухпроводная (ГОСТ 7153).



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### Режимы работы:

- ЦБ (возможность работы без батарей - питание от линии);
- МБ (тип источника питания: батарея 4,5 В);
- Управление радиостанцией;
- Проверка линии;
- Набор: импульсный, тональный, индукторный вызов;
- Эффективная полоса частот: 0,3-3,4 кГц;
- Громкость акустического вызова: не менее 70 дБ;
- Память: 10 номеров.
- Непрерывная работа в режиме передачи - 120 часов

### Электропитание:

- От автономной батареи 4,5 В;
- От внешнего источника 27 В;

Температурный диапазон: -35°C....+50°C

Масса телефонного аппарата:

- с сухими элементами питания - 3,0 кг;
- без сухих элементов питания - 2,2 кг.

Габаритные размеры: 280 x 200x100 мм.

Наработка на отказ - не менее 10000 час;

Срок эксплуатации - не менее 20 лет;

Герметичное исполнение корпуса (погружение в воду до 1 м).

Техника принята на вооружение  
в Вооруженных Силах Украины

