

KIV/TI - Teoretická informatika Převod nedeterministického automatu na deterministický

 Jaroslav Klaus (A13B0347P), Vladimír Láznička (A13B0371P) 18. ledna 2015, Plzeň

Obsah

1	Zadání			
	1.1 Formát vstupních a výstupních dat	2		
2	Analýza			
	2.1 Zpracování vstupu	3		
	2.2 Převod nedeterministického automatu na deterministický	3		
	$2.3~$ Uložení parametrů deterministického automatu a vypsání výstupu $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$	4		
3	Implementace programu			
	3.1 Objekt Automaton	5		
	3.2 Načtení souboru a uložení dat	5		
	3.3 Algoritmus převodu	5		
	3.4 Uložení výsledného automatu a výpis na výstup	6		
4	Uživatelská dokumentace			
5	Ověření správnosti převodu			
6	Závěr			

1 Zadání

Implementujte algoritmus pro převod nedeterministického konečného rozpoznávacího automatu (umožněte i existenci e-hran) na ekvivalentní deterministický automat. Navrhněte vhodný formát vstupních a výstupních dat.

Program odlaďte alespoň na 6 příkladech včetně příkladů prezentovaných na přednáškách a cvičeních.

Všechny testovací příklady uveďte v dokumentaci včetně ručního řešení.

1.1 Formát vstupních a výstupních dat

Jako formát vstupních a výstupních dat budeme volit textové soubory *.TI odpovídající definici nedeterministického konečného rozpoznávacího automatu (vstup) a deterministického konečného rozpoznávacího automatu (výstup) na stránce http://home.zcu.cz/~vais/formaty.htm. Cílem výstupu je pak možnost jej využít pro další zpracování (např. minimalizace) daného automatu dalším programem.

2 Analýza

Řešení úlohy lze rozdělit do následujících celků - načtení dat ze vstupu a jejich zpracování do příslušné struktury, samotný převod automatu podle dané reprezentace na deterministický typ, uložení dat vzniklých z převodu do příslušné struktury a nakonec výpis výsledku na výstup.

2.1 Zpracování vstupu

Pro zpracování vstupu bude zapotřebí připravit si funkci nebo metodu, která provede parsování vstupu na jednotlivé řetězce, ze kterých se poté získají hodnoty důležité pro reprezentaci automatu a jeho následný převod. Formát vstupního souboru bude naprosto zásadní dodržet, neboť v opačném případě může dojít k chybnému převodu nebo také k němu nemusí dojít vůbec. Vstupní soubor nám udává počet stavů automatu, velikost množiny vstupních symbolů, přechodovou tabulku automatu a nakonec výpis vstupních a výstupních stavů. Tyto informace bude třeba uložit do struktury nebo objektu reprezentující daný automat.

Jako reprezentace chování automatu se pak využije zmíněná **přechodová tabulka**, která v sobě drží defacto všechny potřebné informace k jeho převodu na deterministický typ. Ostatní informace poslouží buď k vytvoření dalších celků (jako velikost polí na základě počtu stavů) nebo k závěrečné části převodu - určení vstupního stavu a výstupních stavů deterministického automatu. Samotný seznam stavů nebude ke způsobu zápisu vstupního souboru potřeba, neboť stavy vždy odpovídají **velkým písmenům a jsou řazené podle abecedy** (obdobně to platí pro množinu vstupních symbolů, nicméně tu nebudeme pro převodu automatu přímo potřebovat).

2.2 Převod nedeterministického automatu na deterministický

Převod bude probíhat pomocí **přechodové tabulky**, která se bude postupně upravovat, aby se z ní odstranily všechny nedeterminismy (více vstupních stavů, nejednoznačné přechody a přítomnost e-hran). To nám zajiští jistou inuitivnost a umožní snazší porovnání s ručním řešením, které bude rovněž prováděno na základě přechodové tabulky.

Při vytváření tabulky deterministického automatu se nejprve použije **první řádek tabulky z původního automatu**, který se bude procházet položku po položce, z nichž se vyberou ty stavy, které ještě nemáme zaznamenány (na počátku máme pouze jeden vstupní stav). Pokud bude položka obsahovat více stavů, tyto stavy se **spojí v jeden nový stav** a ten se zaznamená. Pro každý takto zaznamenáý stav se vytvoří další řádek, jeho položky budou obsahovat stavy, do kterých bychom se z něj dostali v daném nedeterministickém automatu pomocí příslušného vstupního znaku. Pokud byl nově vzniklý stav složen z více původních stavů, v položkách pro tento stav budou zaznamenány stavy, do kterých se lze daným znakem dostat ze všech těchto původních stavů. Takto se bude pokračovat, dokud nebudou nalezeny všechny nové stavy a pro ně vytvořeny příslušné položky.

V případě **více vstupních stavů** se tyto stavy na počátku převodu spojí v jeden a takto vzniklý stav se použije jako první zaznamenaný. Pokud bude nedeterministický automat obsahovat **e-hrany**, což je indikováno další položkou pro příslušný stav v původní přechodové

tabulce ¹, budeme vytvářet navíc tzv. tabulku **e-následníků**, která bude pro každý stav z původního automatu uvádět, do jakých dalších stavů se lze dostat prostřednictvím e-hrany (včetně jeho samého). Tyto stavy se pak sjednotí do jednoho nového, který bude mít vlastnosti všech v sobě obsažených stavů a **bude reprezentovat původní stav**, pro nějž se tito e-následníci zjišťovali.

Jakmile budeme mít vytvořenou přechodovu tabulku deterministického automatu, určíme pomocí **seznamu výstupních stavů** z nedeterministického automatu, jaké stavy budou výstupní v deterministickém automatu. Budou to ty, které v sobě obsahují nějaký výstupní stav z původního automatu. Jako stav vstupní se použije buď ten původní, pokud byl jeden, nebo stav vzniklý sjednocením několika původních stavů, pokud jich bylo více.

2.3 Uložení parametrů deterministického automatu a vypsání výstupu

Vzhledem k tomu, že z předchozí části již budeme mít všechny potřebné informace - **počet stavů, přechodovou tabulku, vstupní stav a výstupní stavy**, lze je jednoduše uložit do stejné struktury nebo objektu jako u nedeterministického automatu. Pak už jen stačí použít vhodnou funkci nebo metodu, která si tyto informace vezme a zapíše je do souboru v daném formátu (v zásadě bude fungovat přesně opačně než funkce pro načtení dat ze souboru).

 $^{^1}$ jejich počet pak o 1 přesahuje uvedenou velikost množiny vstupních znaků

3 Implementace programu

K implementaci programu jsme se rozhodli použít jazyk **Java**, který je jednak výhodný svým objektovým přístupem a také obsahuje několik knihovních tříd umožňující používání různých struktur jako třeba seznamy, aniž bychom je museli sami implementovat. Nevýhodou je pak samozřejmě pomalejší běh než např. při použití jazyka **C**, ale pro náš případ není vysoká rychlost zpracování až tak důležitá.

3.1 Objekt Automaton

Tento objekt slouží k uchování informací o automatu ve svých atributech. Těmito atributy jsou:

- String automatonType řetězec obsahující zkratku typu automatu
- int statusCnt počet stavů automatu
- int inputCnt velikost množiny vstupních znaků
- String[] [] automatonTable pole uchovávající přechodovu tabulku automatu, každý řádek přísluší jednomu stavu (A... Z) a každý sloupec jednomu vstupnímu znaku (a... z).
- ArrayList<String> inputStatuses seznam se vstupními stavy automatu
- ArrayList<String> outputStatuses seznam s výstupními stavy automatu

Dále má samozřejmě metody pro ukládání a vracení těchto atributů, kde je to třeba. Konstruktor pak jako parametry přijímá **zkratku automatu, počet stavů a počet vstupních znaků**.

3.2 Načtení souboru a uložení dat

Načtení souboru je řešeno pomocí metody static createAutomatonFromFile(String filePath), která přebírá jako parametr řetězec s cestou ke vstupnímu souboru a je obsažena ve třídě Input_Output. Metoda používá ke čtení souboru knihovní třídu BufferedReader, zejména její metodu readLine(), pomocí které získa řetězec představující obsah aktuálně načítaného řádku. Ten je pak rozdělen buď ručně nebo pomocí metody split(), přičemž jako dělící znak je použita mezera. Nejprve se načte typ automatu, počet stavů a počet vstupních znaků a tyto hodnoty se poté použijí k vytvoření objektu Automaton. Následně se načte přechodová tabulka a postupně uloží do dvourozměrného pole řetězců, které se pak objektu předá. Nakonec se načtou vstupní a výstupní stavy do příslušných seznamů a rovněž se předají objektu.

3.3 Algoritmus převodu

- doplnit -

3.4 Uložení výsledného automatu a výpis na výstup

Výsledný deterministický automat je vytvořen na konci metody pro převod. Nejprve se vytvoří objekt tohoto automatu, přičemž jako parametry jsou použity řetězec "DKAR" (deterministický konečný automat rozpoznávací - dle požadovaného formátu souboru), velikost seznamu s vytvořenými stavy a počet vstupních znaků z původního automatu (ten se převodem nijak nemění). Poté se uloží pomocí metody static void setOuputStatusesToDka(Automaton nka, Automaton dka, LinkedList<String> statuses) seznam výstupních stavů automatu postupem víceméně popsaným v analýze. V metodě také dojde k přejmenování stavů tak, aby vyhovovaly formátu souboru, který bude výstupem. Přejmenování probíhá procházením vytvořených výstupních stavů, které mohou být v tu chvíli označené jako složení původních stavů, přičemž se tyto stavy porovnávají se seznamem všech nově vytvořených stavů a jakmile dojde ke shodě, složený stav se přejmenuje podle formule 'A'+ index stavu v seznamu vytvořených stavů. K podobnému přejmenování dojde i ve vytvořené přechodové tabulce v metodě static void renameStatuses(String[] [] dkaTable, LinkedList<String> statuses). Nakonec se tabulka předá objektu automatu a tytvoří se list s jednim stavem "A", který je uložen jako vstupní (prezentuje množinu původní vstupních stavů).

Objekt se pak použije k výpisu informací do výstupního souboru pomocí metody static void writeAutomatonToFile(Automaton a, String filepath) ze třídy Input_Output. V zásadě funguje opačně než metoda pro získání dat ze souboru. Postupně skládá informace získané z objektu automatu do řetězců, představující jednotlivé řádky (podle požadovaného formátu) a ty pomocí metody write(<retezec>) z knihovní třídy BufferedWriter zapisuje do zadaného souboru. -doplnit-

4 Uživatelská dokumentace

Pro spuštění programu je zapotřebí mít na počítači nainstalované prostředí **Java Runtime Environment 1.8 nebo novější** (na této verzi bylo vykonána kompilace programu). Spuštění lze pak provést z příkazové řádky, odkud se spouští JAR archiv aplikace pojmenovaný **NKAR_to_DKAR_App.jar**.

Příkaz ke spuštění je následující: java -jar NKAR_to_DKAR_App.jar <vstupni_soubor> <vystupni_soubor>

Vstupní soubor musí obsahovat informace ve specifickém formátu zobrazeném na stránkách zmíněných v části **Zadání**. Výstupní soubor pak označuje soubor, do kterého se v obdobném formátu zapíše převedený automat. Pokud je toto splněno, proběhne převod a vytvoří se výstupní soubor s převedeným automatem (při každém dalším použití programu se soubor přepíše, pokud použijeme stejný název).

```
C:\Users\Vlada47\Desktop>java -jar NKAR_to_DKAR_App.jar automat.TI result.TI
Nedeterministicky konecny automat uspesne nacten ze souboru.
Prekonvertovani automatu na deterministicky probehlo uspesne.
Prekonvertovany automat uspesne ulozen do souboru.
```

Obrázek 1: Korektní spuštění programu

Pokud nedodržíme uvedené podmínky, program skončí chybovým hlášením. Stejně tak, pokud dojde během zpracování vstupu nebo převodu k nějaké vyjímce.

```
C:\Users\Vlada47\Desktop>java -jar NKAR_to_DKAR_App.jar automat.TI
Musite zadat dva parametry. Prvni parametr je cesta k souboru s NKA a druhy para
metr cesta k souboru, kam se zapise DKA.
```

Obrázek 2: Chyba při zadání příliš málo vstupní parametrů

5	Ozzăžaní	správnosti	nžavadu
J	Overem	spravnosti	prevouu

-doplnit-

6 Závěr

 $\hbox{-doplnit-}$