# IPK 2017/2018 - Projekt č.2

# Varianta termínu - Varianta 3: DNS Lookup nástroj (Kučera)

## Společná část popisu

#### Zadání

Úkolem projektu je:

- 1. Nastudovat si detaily protokolu DNS, systému DNS obecně a uvést informace relevantní pro řešení projektu v projektové dokumentaci (až 6 bodů).
- 2. Naprogramovat C/C++ nástroj, který se za pomoci síťové knihovny BSD sockets dotazuje systému DNS a realizuje překlad doménových jmen a IP adres (až 14 bodů).

### Konvence odevzdaného zip archivu xlogin00.zip

- dokumentace.pdf výstupy zadání [1]
- readme základní informace, případná omezení projektu
- Makefile
- \*.c, \*.cpp, \*.cc, \*.h zdrojové a hlavičkové soubory výstupů zadání [2]

# Upřesnění zadání

#### Ad [1]

Dokumentace bude obsahovat titulní stranu, obsah a logicky strukturovaný text, v rámci kterého se objeví: uvedení do problematiky systému DNS, přehled nastudovaných informací z literatury (formát DNS dotazu, odpovědi, způsob komprese zpráv, rekurzivní/iterativní způsob dotazování), návrh aplikace, popis významných a zajímavých pasáží implementace (řešení timeoutu), návod pro použití programu, popis případných rozšíření nad rámec zadání a použitá literatura. Při psaní dokumentace se obecně řiďte:

- Fakultními pokyny pro psaní práce (http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/psani\_textu.php.cs).
- Pravidly pro bibliografické citace (http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/bib\_citace.php.cs).

#### Ad [2]

Konvence jména aplikace a použití:

- ./ipk-lookup [-h]
- ./ipk-lookup -s server [-T timeout] [-t type] [-i] name
  - h (help) volitelný parametr, při jeho zadání se vypíše nápověda a program se ukončí.
  - s (server) povinný parametr, DNS server (IPv4 adresa), na který se budou odesílat dotazy.
  - T (timeout) volitelný parametr, timeout (v sekundách) pro dotaz, výchozí hodnota 5 sekund.
  - t (type) volitelný parametr, typ dotazovaného záznamu: A (výchozí), AAAA, NS, PTR, CNAME.

- i (iterative) volitelný parametr, vynucení iterativního způsobu rezoluce, viz dále.
- name překládané doménové jméno, v případě parametru -t PTR program na vstupu naopak očekává IPv4 nebo IPv6 adresu.

Ve výchozím stavu aplikace pokládá pouze rekurzivní DNS dotazy. V případě vynucení iterativního dotazu (parametr -i) slouží zadaný server (parametr -s), pouze k nalezení některého z kořenových DNS serverů, respektive ke zjištění jeho IP adresy. Následně se už aplikace postupně dotazuje pouze takto nalezených (kořenových) serverů, na které byla vždy delegována správa části DNS prostoru jmen, a to až do získání požadované odpovědi, zjištění, že záznam neexistuje, případně vypršení timeoutu.

### Formát výstupu

Na standardní výstup vypište výsledek překladu, respektive dílčí odpovědi (následování CNAME, použité NS a A záznamy při iterativní rezoluci). Jednotlivé záznamy vypisujte v následujícím tvaru:

Blíže viz příklady použití. V případě chyby vypište na standardní chybový výstup uživatelsky srozumitelnou chybovou zprávu a program ukončete.

#### Návratová hodnota

Program vrací hodnotu 0 v případě úspěchu, hodnotu 1 v případě neúspěchu (neexistující záznam, vypršení timeoutu) a hodnotu 2 pro chybně zadané parametry při spuštění.

### Další doporučení/omezení/pokyny

- Implementovaná konzolová aplikace bude povinně vypracována v jazyce C/C++, využít však můžete libovolné a v systému dostupné standardní knihovny.
- V projektu se očekává vytvoření DNS dotazu, jeho odeslání na server a zpracování odpovědi zcela ve vlastní režii, pouze s využitím BSD socketů. Z tohoto důvodu je zakázáno použití funkcí getaddrinfo(), gethostbyname() a podobných, které řeší překlad doménových jmen.
- Uvažujte pouze třídu IN (Internet) a pouze IPv4 a UDP komunikaci s DNS servery.
- Pro snadné parsování vstupních parametrů doporučuji použít funkci getopt(), pro načtení, výpis IPv4 nebo IPv6 adres potom funkce: inet\_ntop(), inet\_pton(), případně inet\_aton(), inet\_ntoa().
- Aplikace v žádném případě nesmí skončit s chybou SEGMENTATION FAULT ani jiným násilným systémovým ukončením (např. dělení nulou).
- Zdrojový kód vytvořeného programu by měl být řádně okomentovaný. Pokud přejímáte krátké pasáže zdrojového kód z různých tutoriálů či příkladů z Internetu (ne mezi však mezi sebou), je povinné správně vyznačit tyto části a uvést jejich původní autory dle licenčních podmínek, kterými se distribuce daných zdrojových kódů řídí. V případě nedodržení bude na projekt nahlíženo jako na plagiát!
- Inspirujte se a vyzkoušejte si práci s nástroji nslookup a dig (parametr +trace). Zachytte si daný provoz pomocí wireshark.

- Jako referenční stroj pro překlad a otestování využijte školní server merlin.fit.vutbr.cz. Výsledky
  vaší implementace by však měly být co možná nejvíce multiplatformní a přenositelné i mezi
  různými unix-like operačními systémy.
- Pokud v projektu nestihnete implementovat všechny požadované vlastnosti, je nutné veškerá omezení jasně uvést v dokumentaci a v souboru README na dokumentovanou chybu se rozhodně nahlíží v lepším světle než na nedokumentovanou.

## Příklady použití

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 www.fit.vutbr.cz
www.fit.vutbr.cz. IN A 147.229.9.23
(exit code 0)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 -t AAAA -i www.fit.vutbr.cz
. IN NS j.root-servers.net
j.root-servers.net. IN A 192.58.128.30
cz. IN NS c.ns.nic.cz.
c.ns.nic.cz. IN A 194.0.14.1
vutbr.cz. IN NS pipit.cis.vutbr.cz.
pipit.cis.vutbr.cz. IN A 77.93.219.110
fit.vutbr.cz. IN NS guta.fit.vutbr.cz.
guta.fit.vutbr.cz. IN A 147.229.9.11
www.fit.vutbr.cz. IN AAAA 2001:67c:1220:809::93e5:917
(exit code 0)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 www4.fit.vutbr.cz
www4.fit.vutbr.cz. IN CNAME tereza.fit.vutbr.cz.
tereza.fit.vutbr.cz. IN A 147.229.9.22
(exit code 0)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 -t CNAME www4.fit.vutbr.cz www4.fit.vutbr.cz. IN CNAME tereza.fit.vutbr.cz (exit code 0)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 -t AAAA www4.fit.vutbr.cz
www4.fit.vutbr.cz. IN CNAME tereza.fit.vutbr.cz
(exit code 1)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 -t PTR 2001:67c:1220:8b0::93e5:b013
3.1.0.b.5.e.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.b.8.0.0.2.2.1.c.7.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa. IN PTR merlin6.fit.vutbr.cz
(exit code 0)
```

```
~$ ./ipk-lookup -s 8.8.8.8 -t PTR -i 147.229.13.238
. IN NS m.root-servers.net.
m.root-servers.net. IN A 202.12.27.33
in-addr.arpa. IN NS b.in-addr-servers.arpa
b.in-addr-servers.arpa. IN A 199.253.183.183
147.in-addr.arpa. IN NS r.arin.net
net. IN NS j.gtld-servers.net
j.gtld-servers.net. IN A 192.48.79.30
arin.net. IN NS ns1.arin.net
ns1.arin.net. IN A 199.212.0.108
r.arin.net. IN A 199.180.180.63
229.147.in-addr.arpa. IN NS ns.ces.net
ces.net. IN NS nsa.ces.net
nsa.ces.net. IN A 195.113.144.205
ns.ces.net. IN A 195.113.144.233
13.229.147.in-addr.arpa. IN NS rhino.cis.vutbr.cz
rhino.cis.vutbr.cz. IN A 147.229.3.10
238.13.229.147.in-addr.arpa. IN PTR pckucerajan.fit.vutbr.cz
(exit code 0)
```

#### Literatura

- P. Mockapetris, RFC 1034: Domain names concepts and facilities, https://tools.ietf.org/html/rfc1034
- P. Mockapetris, RFC 1035: Domain names implementation and specification, https://tools.ietf.org/html/rfc1035
- S. Thomson, et al., RFC 3596: DNS Extensions to Support IP Version 6, https://tools.ietf.org/html/rfc3596