IJC: DU1

```
Jazyk C
                           DU1
                                                       24.2.2017
                      Domácí úkol č.1
Termín odevzdání: 27.3.2017
 čtěte pokyny na konci tohoto textu
Hodnocení celkem max. 15 bodů
Příklady: (budou opravovány v prostředí Linux/GCC,
           LC_ALL=cs_CZ.utf8
           překlad: gcc -02 -std=c99 -Wall -pedantic)
a) V rozhraní "bit_array.h" definujte pro datovou strukturu typu pole bitů:
  Typ:
     typedef bit_array_t
       Typ bitového pole (pro předávání parametru do funkce odkazem)
  Makra:
     ba_create(jmeno_pole,velikost)
       definuje a _nuluje_ proměnnou jmeno_pole
       (POZOR: opravdu musí _INICIALIZOVAT_ pole bez ohledu na
      to, zda je pole statické nebo automatické/lokální! Vyzkoušejte si obě
      varianty, v programu použijte lokální pole.)
      Př: static ba_create(p,100); // p = pole 100 bitů, nulováno
           ba create(q,100000L); // q = pole 100000 bitů, nulováno
     ba size(jmeno pole)
      vrátí deklarovanou velikost pole v bitech
     ba set bit(jmeno pole,index,výraz)
      nastaví zadaný bit v poli na hodnotu zadanou výrazem
       (nulový výraz == bit 0, nenulový výraz == bit 1)
      Př: ba set bit(p,20,1);
     ba get bit(jmeno pole,index)
       získá hodnotu zadaného bitu, vrací hodnotu 0 nebo 1
      Př: if(ba get bit(p,i)==1) printf("1");
           if(!ba get bit(p,i)) printf("0");
  Kontrolujte meze polí. V případě chyby volejte funkci
     error msg("Index %lu mimo rozsah 0..%lu",
               (unsigned long)index, (unsigned long)mez).
   (Použijte například modul error.c/error.h z příkladu b)
  Program musí fungovat na 32 (gcc -m32) i 64bitové platformě.
  Podmíněným překladem zajistěte, aby se při definovaném symbolu
  USE INLINE místo těchto maker definovaly inline funkce stejného jména
   všude kde je to možné (bez změn v následujícím testovacím příkladu!).
  USE_INLINE nesmí být definováno ve zdrojovém textu --
  překládá se s argumentem -D (gcc -DUSE_INLINE ...).
  Napište pomocná makra BA_GET_BIT_(p,i), BA_SET_BIT_(p,i,b)
  pro indexování bitů v poli T *p nebo T p[NN] bez kontroly mezí,
   kde T je libovolný celočíselný typ (char, unsigned short, ...).
   (Tato makra pak použijete v dalších makrech a inline funkcích.)
```

Pro vaši implementaci použijte pole typu: unsigned long []. Implementace musí efektivně využívat paměť (využít každý bit pole až na posledních max. CHAR_BIT*sizeof(unsigned long)-1). Jako testovací příklad implementujte funkci, která použije algoritmus známý jako Eratostenovo síto (void Eratosthenes(bit_array_t pole);) a použijte ji pro výpočet posledních 10 prvočísel ze všech prvočísel od 2 do N=303000000 (303 milionů). (Doporučuji program nejdříve odladit pro N=100.) Funkci Eratosthenes napište do samostatného modulu "eratosthenes.c". Budete pravděpodobně potřebovat zvětšit limit velikosti zásobníku. Na Unix-like systémech použijte příkaz ulimit -a pro zjištění velikosti limitu a potom "ulimit -s zadana_velikost_v_KiB". Každé prvočíslo tiskněte na zvláštní řádek v pořadí vzestupném. Netiskněte nic jiného než prvočísla (bude se automaticky kontrolovat!). Pro kontrolu správnosti prvočísel můžete použít program factor (./primes|factor). Zdrojový text programu se musí jmenovat "primes.c" ! Napište Makefile tak, aby příkaz "make" vytvořil všechny varianty: používá makra primes primes-i inline funkce a aby příkaz "make run" všechny varianty spustil stylem: time ./primes (Při nesplnění podmínek: až 0 bodů.) (7b) Poznámky: Eratosthenovo síto (přibližná specifikace): Nulujeme bitové pole p o rozměru N, p[0]=1; p[1]=1; // 0 a 1 nejsou prvočísla index i nastavit na 2 Vybereme nejmenší index i, takový, že p[i]==0. Potom je i prvočíslo 3) Pro všechny násobky i nastavíme bit p[n*i] na 1 ('vyškrtneme' násobky - nejsou to prvočísla) 4) i++; dokud nejsme za sqrt(N), opakujeme bod 2 až 4 (POZOR: sestavit s matematickou knihovnou parametrem -lm) 5) Výsledek: v poli p jsou na prvočíselných indexech hodnoty 0 https://en.wikipedia.org/wiki/Prime number Efektivita výpočtu: cca 2.2s na Intel i5-4690 @ 3.50GHz (gcc -02) Porovnejte efektivitu obou variant (makra vs. inline funkce). Zamyslete se, jak by se ověřila efektivita pro (neinline) funkce.

```
b) Napište modul "error.c" s rozhraním v "error.h", který definuje
  funkci void warning_msg(const char *fmt, ...) a
  funkci void error_msg(const char *fmt, ...). Tyto funkce mají
  stejné parametry jako printf(); tisknou text "CHYBA: " a potom
  chybové hlášení podle formátu fmt. Vše se tiskne do stderr
   (funkcí vfprintf) a potom pouze error msg ukončí program voláním
  funkce exit(1). Použijte definice ze stdarg.h.
* Napište modul "ppm.c" s rozhraním "ppm.h",
  ve kterém definujete typ:
    struct ppm {
       unsigned xsize;
       unsigned ysize;
                      // RGB bajty, celkem 3*xsize*ysize
       char data[];
    };
  a funkce:
    struct ppm * ppm_read(const char * filename);
```

načte obsah PPM souboru do touto funkcí dynamicky alokované struktury. Při chybě formátu použije funkci warning_msg a vrátí NULL. Pozor na "memory leaks".

int ppm_write(struct ppm *p, const char * filename);
 zapíše obsah struktury p do souboru ve formátu PPM.
 Při chybě použije funkci warning msg a vrátí záporné číslo.

Můžete doplnit další funkce, ale pro DU1 to není nutné. [Zamyslete se nad (ne)vhodností použití warning_msg() a promyslete alternativní způsoby hlášení chyb.]

Můžete omezit max. velikost obrazových dat vhodným implementačním limitem (např 1000*1000*3), aby bylo možné použít statickou inicializaci bit_array_t pro následující testovací program.

Popis formátu PPM najdete na Internetu, implementujte pouze binární variantu P6 s barvami 0..255 a bez komentářů: "P6" <ws>+ <xsizetxt> <ws>+ <ysizetxt> <ws>+ "255" <ws> <binarni data, 3*xsize*ysize bajtu RGB>

* Napište testovací program "steg-decode.c", kde ve funkci main načtete ze souboru zadaného jako jediný argument programu obrázek ve formátu PPM a v něm najdete uloženou "tajnou" zprávu. Zprávu vytisknete na stdout.

Zpráva je řetězec znaků (char, včetně '\0') uložený po jednotlivých bitech (počínaje LSb) na nejnižších bitech (LSb) vybraných bajtů barevných složek v datech obrázku. Dekódování ukončete po dosažení '\0'. Pro DU1 budou vybrané bajty určeny prvočísly -- použijte Eratostenovo síto podobně jako v příkladu "primes.c".

Program použije error_msg v případě chyby čtení souboru (chybný formát), a v případě, že zpráva není korektně ukončena '\0'.

Použijte program "make" pro překlad/sestavení programu. Testovací příkaz: ./steg-decode dul-obrazek.ppm

Zájemci si mohou vytvořit i program "steg-encode.c" (nehodnotí se). Zamyslete se nad (ne)vhodností implementačních limitů vynucených konstantní velikostí pole bitů.

(8b)

Zařiďte, aby příkaz "make" bez parametrů vytvořil všechny spustitelné soubory pro DU1. Při změně kteréhokoli souboru musí přeložit jen změněný soubor a závislosti. Pokud bude Makefile vypadat jako skript odečtou se 3b.

Testovací obrázek: du1-obrazek.ppm

Předmět: Jazyk C rev 20.2.2017

Obecné pokyny pro vypracování domácích úkolů

- * Pro úkoly v jazyce C používejte ISO C99 (soubory *.c) Použití nepřenositelných konstrukcí není dovoleno. C11 nebudete potřebovat.
- * Úkoly zkontrolujte překladačem například takto: gcc -g -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra priklad1.c místo gcc můžete použít i jiný překladač ! (nebude-li úkol podle normy ISO C99, bude za 0 bodů!)

v souvislosti s tím napište do poznámky na začátku

souboru jméno překladače, kterým byl program přeložen (implicitní je verze GNU C instalovaná na serveru merlin).

- * Programy pište, pokud je to možné, do jednoho zdrojového souboru. Dodržujte předepsaná jména souborů.
- * Na začátek každého souboru napište poznámku, která bude obsahovat jméno, fakultu, označení příkladu a datum.

```
Příklad:
// enum.c
// Řešení IJC-DU1, příklad a), 20.3.2111
// Autor: Jároslav Cimrman, FIT
// Přeloženo: gcc 4.9
// ...popis příkladu - poznámky, atd
```

* Úkoly je nutné zabalit programem zip takto: zip xnovak99.zip *.c *.h Makefile

Jméno xnovak99 nahradíte vlastním. ZIP neobsahuje adresáře. Každý si zkontroluje obsah ZIP archivu jeho rozbalením v prázdném adresáři a napsáním "make".

- * Řešení se odevzdává elektronicky v IS FIT (velikost souboru je omezena)
- * Posílejte pouze nezbytně nutné soubory -- ne *.EXE!
- * Úkoly neodevzdané v termínu budou za 0 bodů.
- * Opsané úkoly budou hodnoceny O bodů pro všechny zůčastněné a to bez výjimky (+ bonus v podobě návštěvy u disciplinární komise).

Poslední modifikace: 23. February 2017

Pokud naleznete na této stránce chybu, oznamte to dopisem na adresu peringer AT fit.vutbr.cz