

HTML5

Al realizar un sitio web debemos tener clara la estructura básica y entender cómo funciona para aprovechar las herramientas que esta misma nos proporciona.

Para ello vamos a explicar resumidamente algunos términos que serán de utilidad.

<!DOCTYPE html>

El encabezado nos indica el formato en el cual estamos redactando la estructura.

<html lang="es">

Indica el lenguaje en el cual estamos redactando nuestro código. “es” significa español

<head>

En inglés significa encabezado, es el primer renglón, donde va a ir el título de la página.

<title>Título de la web</title>

El nombre del sitio

<meta charset="utf-8" />

Indicación del tipo de caracteres que vamos a emplear

<body></body>

Es el cuerpo de la página, donde irá toda la información que le agreguemos.

reconoce varias etiquetas:

**
**

Indica salto de línea. En HTML un salto de línea normal (pulsando la tecla Enter) no produce un salto de línea en el resultado. Es necesario escribir
 (u otra etiqueta similar).

Indica comienzo y fin de negrita.

<i></i>

Itálica.

También observamos el código ´

Esto indica que queremos poner una “a” con acento, es decir, “á”.

La etiqueta <BODY></BODY> va a contener el contenido del documento. Puede tener los siguientes atributos:

background = archivo. Establece como fondo de la página la imagen especificada en el archivo.

bgcolor = color. Establece un color de fondo para la página.

text = color. Este atributo establece el color del texto

link = color. Este atributo establece el color del texto de los vínculos no visitados

vlink = color. Este atributo especifica el color del texto que de los vínculos visitados

alink = color. Este atributo especifica el color del texto que de los vínculos cuando son seleccionados por el usuario.

<h1>,<h2>,<h3>...

Son líneas de texto que pueden ser modificados individualmente para dar una visual mas agradable.

El elemento <META>:

Este elemento se sitúa dentro de la cabecera <HEAD>, y con él se puede dar información sobre el documento. Sus atributos son:

name = nombre. Este atributo identifica un nombre de propiedad.

content = cadena de caracteres. Este atributo especifica el valor de una propiedad.

scheme = cadena de caracteres. Este atributo especifica un esquema que se usará para interpretar el valor de la propiedad

http-equiv = nombre. Este atributo puede utilizarse en lugar del atributo name. Los servidores HTTP utilizan este atributo para obtener información sobre los encabezados del mensaje de respuesta HTTP.

lang = cdata. Este atributo se usa para especificar un idioma.

Estructura básica



Es importante dar un encabezado y un pie de pagina para establecer márgenes dentro del documento.

Bibliografia

<https://www.hazunaweb.com/curso-de-html/estructura-basica-una-pagina-web/>

<http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/html/estructura.html>

<http://html.conclase.net/w3c/html401-es/struct/global.html>

<http://geneura.ugr.es/beatriz/estructura.html>

<https://disenowebakus.net/domine-html-y-dhtml-primeros-pasos.php>