

Переменные и константы в языке C++

📁 Экзаменационные вопросы → Переме...

▼ Создание

▼ Идентификатор переменной

- Правила именования переменных
- Регистр

▼ Объявление

- Правила объявления переменной (структура команды)

▼ Ключевые слова

- `const`
- `constexpr`
- `auto`
- `decltype`
- `extern`
- ▼ `static`
 - В случае локальной переменной
 - В случае глобальной переменной
- `mutable`

▼ Определение

- One Definition Rule (ODR)
- Отличие определения от объявления

▼ Инициализация

▼ Не инициализированная переменная

- Локальная
- Глобальная

▼ Какое значение у простых типов?

- Почему именно так?

- Какое значение у классов?
- Способы инициализации (не менее 3х)
- Назначение инициализации
- Когда можно не инициализировать переменную

▼ Способы выделения памяти под переменную

▼ Стек

- Как создать переменную на стеке

▼ Куча

- Как создать переменную в куче

▼ Использование

▼ Способы получить доступ к переменной

▼ Связывание идентификатора с переменной (binding)

- Статическое (лексическое) связывание
- Динамическое связывание
- Если переменная определена в другом .cpp файле
- Область видимости идентификатора (scope)
- Время жизни переменной

▼ Уничтожение

- Уничтожение автоматической переменной
- Уничтожение динамически созданной переменной
- Значение "переменной" после удаления