

О разъяснении положений п. 4.4.2 СП 1.13130.2020

Просим Вас дать разъяснение по вопросу применения требования пункта 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Указанный пункт устанавливает следующее требование: «Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей».

В процессе проектирования и последующей проверки проектных решений возникла неопределённость в части методики определения ширины лестничной площадки при полностью открытой двери, а именно:

- измерение производится от наиболее выступающей части дверного полотна в открытом положении до ограждения (перила) лестничной площадки/марша?

- измерение производится от наиболее выступающей части дверного полотна в открытом положении до противоположного края (границы) лестничной площадки (до стены, до края перекрытия, до другой ограждающей конструкции)?

- каким образом определяется «максимально открытое положение» двери - при угле открывания 90°, 180° или ином угле, предусмотренном конструкцией дверного блока?

Просим Вас разъяснить порядок проведения указанных измерений и подтвердить, какая именно ширина лестничной площадки принимается в качестве расчётной при проверке выполнения требования п. 4.4.2 СП 1.13130.2020, в том числе с учётом требований п. 4.4.1 того же свода правил.