Super rezolucija slika korišćenjem konvolutivnih neuronskih mreža

Vladimir Mandić mi18465 SRCNN je duboka konvolutivna neuronska mreža koja uči mapiranje od jednog do drugog kraja (od slike sa niskom rezolucijom do slike sa visokom rezolucijom).Rezultat je taj da se ova mreža može upotrebiti radi poboljšanja kvaliteta slike.

Za računanje performansi mreže korišćene su sledeće metrike:

- 1) Peak to signal noise ratio (PSNR)
- 2) Mean squared error (MSE)
- 3) Structural similarity (SSIM) index

Korišćen je modul OpenCV radi pre/post procesiranja slika

Peak signal to noise ration (PSNR) – vrednost koja predstavlja logaritamski odnos snage signala ekvivalentnog kvadratu moguće vrednosti elementa slike I snage šuma ekvivalentne iznosu srednje kvadratne greške MSE.Želimo da ova vrednost bude što je moguće veća,zato što želimo da šum bude što manji.

MSE (Mean squared error) – što je veća vrednost ovog parametra to je manja rezolucija slike

Structural similarity(SSIM) index – metoda za merenje sličnosti između 2 slike.SSIM je metoda napravljena kako bi se poboljšale tranicionalne metode za određivanje kvaliteta kao što su PSNR i MSE.Glavni zadatak ove metode je da se što više približi ljudskoj percepciji.Zavisnost između piksela je veća što su oni međusobno bliži I to je informacija koja opisuje strukturu objekta na slici.Ovaj parameter se kreće u intervalu od 0.0 do 1.0 I prikazuje sličnost između originalne i odgovarajuće slike.

Metodologija u izradi projekta

- 1.Priprema degradiranih slika menjanjem veličine slike na dole,pa na gore.Nove slike imaju istu rezoluciju kao i početne.Kada smanjimo veličinu slike,mi informacije o originalnim pikselima skladištimo na manjem prostoru,tako da mi gubimo te informacije kada povećamo veličinu slike.Ovo je urađeno korišćenjem modula OpenCV
- 2. Konstrukcija modela:konstruisao sam tri modela sa sledećim parametrima:
 - 1) Prvi model se sastoji od 3 konvolutivna sloja,broj filtera je redom 9,3 i 5.Korišćena je aktivaciona funkcija relu i prilikom dodavanja prvog sloja navedeno je da je ulaz dimenzije (128,128,3) jer su slike 3D,a veličine (128,128).

- 2) Drugi model se sastoji od 4 sloja konvolucije,broj filtera po slojevima je redom 64,32,16 i 3,a veličine filtera su 9,1,1 i 5.Korišćena je aktivaciona funkcija gelu.Dimenzija input-a prosleđena prvom sloju je ista kao i u slučaju prethodnog modela
- 3) Treći model se sastoji od 3 sloja konvolucije,broj filtera po slojevima je redom 64,32,3 a filteri su veličine 9,1 i 5 respektivno.Korišćena je aktivaciona funkcija elu.Input je istih dimenzija kao u prethodna 2 modela,ovo je zato što smo modele obučavali nad skupom General-100 čije su slike u boji i odgovarajuće veličine.

3. Učitavanje SRCNN mreže:Najpre su učitane slike iz skupa General-100 koje su korišćene za treniranje modela,zatim su podešavani parametric za kompiliranje modela,za funkciju gubitka je odabran Adam,a metrike koje su praćene u toku obučavanja modela su psnr I ssim koje su prethodno implementirane.Samo obučavanje modela se vrši u 200 epoha,a paketi su veličine 32.

4. Testiranje modela – nakon treniranja mreže,mi možemo da primenimo super rezoluciju na svim ulaznim slikama.Nakon obrade možemo izračunati PSNR,MSE I SSIM na slikama koje proizvodimo.

Na narednim slajdovima prikazaću rezultate (koristeći prethodno pomenute metrike) na slikama na koje su primenjene bilinearna interpolacija,bikubična interpolacija kao i SRCNN.

Bilinearna interpolacija

Bilinearna interpolacija je algoritam gde se koeficijenti interpolacijeračunaju na osnovu udaljenosti tačaka iz osnovnog rastera od interpolacione tačke

$$w(1,1) = (1-y)^*(1-x)$$
 $w(1,2) = (1-y)^*x$
 $w(2,1) = y^*(1-x)$ $w(2,2) = y^*x$

Na narednom slajdu ću prikazati rezultate primene bilinearne interpolacije 2 slike iz skupa Set5

Referentna slika

Interpolirana slika (bilinearna interpolacija)

file:butterfly_GT.bmp PSNR:24.782076560337416 MSE:648.6254119873047 SSIM:0.8791344763843051



Interpolirana slika (bilinearna interpolacija)

file:bird_GT.bmp PSNR:32.896644728720005 MSE:100.12375819830247 SSIM:0.9533644866026473

Na osnovu ova 2 para slika (1 par čine referentna slika i slika koja je rezultat primene bilinearne interpolacije) možemo zaključiti sledeće:

Interpolirana slika drugog para ima veću vrednost parametra PSNR od slike prvog para što znači da ima manji šum u odnosu na referentnu sliku,takođe vrednost parametra MSE je značajno veća za prvu interpoliranu sliku što nam ukazuje da ona ima manju rezoluciju u odnosu na referentnu sliku.Poslednji parametar tj. SSIM je veći u slučaju druge interpolirane slike što govori da je ona sličnija svojoj referentnoj slici.

Bikubična interpolacija


Bikubična interpolacija daje bolji kvalitet interpolirane slike u odnosu na bilinearnu interrpolaciju, a na račun povećane složenosti izračunavanja. Pri interpolaciji koristi se 16 piksela iz originalnog rastera (4 x 4 okolina) i vrednosti piksela koji su bliži interpoliranom pikselu imaju veći uticaj na interpoliranu vrednost.

Na narednom slajdu ću prikazati rezultate primene bikubične interpolacije na 2 slike iz skupa Set5

Referentna slika



Interpolirana slika (bikubična interpolacija)



file:butterfly_GT.bmp PSNR:26.984580538658133 MSE:390.6101837158203 SSIM:0.9154365370881684

Referentna slika



Interpolirana slika (bikubična interpolacija)




file:bird_GT.bmp PSNR:36.19699766428704 MSE:46.82759452160494 SSIM:0.9749036436249959


Na osnovu ova 2 para slika(1 par čine referentna slika i slika koja je rezultat primene bilinearne interpolacije) možemo zaključiti sledeće:Interpolirana slika drugog para ima veću vrednost parametra PSNR od slike prvog para što znači da ima manji šum u odnosu na referentnu sliku,takođe vrednost parametra MSE je značajno veća za prvu interpoliranu sliku što nam ukazuje da ona ima manju rezoluciju u odnosu na referentnu sliku.Poslednji parametar tj. SSIM je veći u slučaju druge interpolirane slike što govori da je ona sličnija svojoj referentnoj slici.

SRCNN


SRCNN je duboka konvolutivna neuronska mreža koja uči mapiranje od jednog do drugog kraja (od slike sa niskom rezolucijom do slike sa visokom rezolucijom). Rezultat je taj da se ova mreža može upotrebiti radi poboljšanja kvaliteta slike.

Prilikom obučavanja modela SRCNN(9-3-5) i SRCNN(9-1-1-5) nad slikama iz skupa General-100 dobijeni su rezultati prikazani na slikama.





Prilikom obučavanja modela SRCNN(9-1-1-5) i SRCNN(9-1-5) nad slikama iz skupa General-100 dobijeni su rezultati prikazani na slikama.



Testiranje je izvršeno na slikama iz skupa Set5.Korišćene su metrike PSNR i SSIM

SRCNN(9-3-5)

Referentna slika



SRCNN(9-3-5) slika



PSNR:68.90396208440552 SSIM:0.8740653783996114

Referentna slika



SRCNN(9-3-5) slika



PSNR:73.07548787036328 SSIM:0.8771639249374145

SRCNN(9-1-1-5)

Referentna slika



SRCNN(9-1-1-5) slika



PSNR:69.60995996300979 SSIM:0.8844926539625853

Referentna slika



SRCNN(9-1-1-5) slika



PSNR:73.18725796621332 SSIM:0.8758202541783658

Za sliku leptira dobijamo da model SRCNN(9-1-1-5) ima bolje performanse od modela SRCNN(9-3-5) jer ima manji šum (veću vrednost parametra PSNR-a),a takođe je i sličnija referentnoj slici jer ima veću vrednost parametra SSIM.Sa druge strane,u slučaju ptice slika koja je dobijena primenom modela SRCNN(9-3-5) ima veći šum jer ima manju vrednost PSNR-a,ali je sličnija referentnoj slici.

SRCNN(9-1-1-5)

Referentna slika



SRCNN(9-1-1-5) slika



PSNR:69.60995996300979 SSIM:0.8844926539625853

Referentna slika




SRCNN(9-1-1-5) slika



PSNR:73.18725796621332 SSIM:0.8758202541783658

SRCNN(9-1-5)

Referentna slika



SRCNN(9-1-5) slika



PSNR:68.46311884036673 SSIM:0.8788158967591909

Referentna slika



SRCNN(9-1-5) slika



PSNR:72.67873626298717 SSIM:0.8754878835436376

Prilikom poređenja rezultata dobijenih primenom modela SRCNN(9-1-5) i SRCNN(9-1-1-5) na slike leptira i ptice iz skupa Set5 dolazimo do sledećeg zaključka:

U oba slučaja dobijamo da je drugi pomenuti model bolji tj. dalje bolje performanse jer su vrednosti PSNR i SSIM veće.