Отлично! Рад, что помогли! 🎉

Вот структурированное руководство на основе нашего опыта:

📚 Руководство по развёртыванию инфраструктуры 1С на локальном сервере

Содержание

1. Подготовка структуры каталогов
2. Установка платформы 1С (ручная)
3. Настройка символических ссылок
4. Создание ярлыков 1С
5. Настройка Ollama для AI-задач
6. Диагностика проблем

---

1. Подготовка структуры каталогов

Рекомендуемая структура на диске E:

```
E:\
├── 1C_Infrastructure\           # Основная инфраструктура
│   ├── AI\                       # AI-модули
│   │   └── Ollama\              # Локальные LLM
│   │       ├── bin\             # Бинарники
│   │       ├── models\          # Модели
│   │       ├── logs\            # Логи
│   │       └── config\          # Конфигурации
│   ├── Mini AI 1C\              # AI-ассистент для 1С
│   └── docker-compose.yml       # Контейнеры (PostgreSQL и др.)
│
├── DEV_LOCAL\                    # Локальная разработка
│   └── INSTALLED\
│       └── 1cv8\                # Платформа 1С
│           └── 8.5.1.1150\      # Версия платформы
│               └── bin\
│
└── _BACKUPS\                     # Резервные копии
    └── 1cv8_C_drive_backup_...
```

Скрипт создания структуры:

```
$directories = @(
    "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\bin",
```

```
    "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\models",
    "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\logs",
    "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\config",
    "E:\1C_Infrastructure\Mini AI 1C",
    "E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8",
    "E:\_BACKUPS"
)

foreach ($dir in $directories) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
}
```

---

2. Установка платформы 1С (ручная)

Вариант А: Ручная установка (без setup.exe)

Если нужно быстро развернуть платформу без официальной установки:

1. Скопируйте файлы платформы в:

   ```
   E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150\
   ```

2. Проверьте наличие:

   ```
   E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150\bin\1cv8.exe
   E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150\bin\1cv8c.exe
   ```

Вариант Б: Официальная установка

При установке через `setup.exe`:

- Укажите путь: `E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150`
- Установщик автоматически создаст записи в реестре

---

3. Настройка символических ссылок

Зачем это нужно?

- Некоторые приложения (Mini-AI-1C, сторонние инструменты) ищут 1С только в стандартных путях
- Символическая ссылка позволяет хранить файлы на E:, но «обмануть» приложения

Скрипт создания ссылки (с бэкапом):

```
# ================= НАСТРОЙКИ =================
$PLATFORM_PATH = "E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150"
$LINK_PATH = "C:\Program Files\1cv8"
$BACKUP_ROOT = "E:\_BACKUPS"
$BACKUP_PATH = "$BACKUP_ROOT\1cv8_C_drive_backup_$(Get-Date -Format
'yyyyMMdd_HHmmss')"
# ============================================

Write-Host "=== БЕЗОПАСНОЕ СОЗДАНИЕ ССЫЛКИ ===" -ForegroundColor Cyan

# 1. Проверка исходного пути
if (-not (Test-Path $PLATFORM_PATH)) {
    Write-Host "✗ Платформа не найдена: $PLATFORM_PATH" -ForegroundColor Red
    exit
}

# 2. Бэкап существующей папки (если есть)
if (Test-Path $LINK_PATH) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $BACKUP_PATH -Force | Out-Null
    Copy-Item "$LINK_PATH\*" -Destination $BACKUP_PATH -Recurse -Force
    Remove-Item $LINK_PATH -Recurse -Force
    Write-Host "✓ Бэкап создан: $BACKUP_PATH" -ForegroundColor Green
}

# 3. Создание символической ссылки
New-Item -ItemType SymbolicLink -Path $LINK_PATH -Target $PLATFORM_PATH -Force

# 4. Проверка
if (Test-Path "$LINK_PATH\bin\1cv8.exe") {
    Write-Host "✓ Ссылка создана и работает!" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "✗ Ошибка создания ссылки" -ForegroundColor Red
}
```

Проверка ссылки:

```
$link = Get-Item "C:\Program Files\1cv8"
Write-Host "Ссылка: $($link.Target)"
Test-Path "C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe"  # Должно вернуть True
```

---

4. Создание ярлыков 1С

Скрипт создания ярлыков:

```
$WshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
$platformPath = "C:\Program Files\1cv8\bin"
```

```
# Ярлык Конфигуратора
$shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$env:USERPROFILE\Desktop\1C
Конфигуратор.lnk")
$shortcut.TargetPath = "$platformPath\1cv8c.exe"
$shortcut.WorkingDirectory = $platformPath
$shortcut.IconLocation = "$platformPath\1cv8c.exe,0"
$shortcut.Description = "1С:Предприятие 8.3 - Конфигуратор"
$shortcut.Save()

# Ярлык Предприятия
$shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$env:USERPROFILE\Desktop\1C
Предприятие.lnk")
$shortcut.TargetPath = "$platformPath\1cv8.exe"
$shortcut.WorkingDirectory = $platformPath
$shortcut.IconLocation = "$platformPath\1cv8.exe,0"
$shortcut.Description = "1С:Предприятие 8.3 - Клиент"
$shortcut.Save()

# Ярлыки в меню Пуск
$startMenuPath = "$env:PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\1C"
New-Item -ItemType Directory -Path $startMenuPath -Force | Out-Null

$shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$startMenuPath\1C Конфигуратор.lnk")
$shortcut.TargetPath = "$platformPath\1cv8c.exe"
$shortcut.WorkingDirectory = $platformPath
$shortcut.Save()

$shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$startMenuPath\1C Предприятие.lnk")
$shortcut.TargetPath = "$platformPath\1cv8.exe"
$shortcut.WorkingDirectory = $platformPath
$shortcut.Save()
```

---

5. Настройка Ollama для AI-задач

Полная переустановка Ollama на E:

```
# См. полный скрипт в диалоге выше
# Ключевые моменты:
$ollamaRoot = "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama"

# 1. Остановить службу
Stop-Service ollama -Force

# 2. Удалить старые данные
Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\Programs\Ollama" -Recurse -Force
Remove-Item "$env:USERPROFILE\.ollama" -Recurse -Force

# 3. Скачать бинарники
Invoke-WebRequest -Uri
"https://github.com/ollama/ollama/releases/download/v0.5.12/ollama-windows-
```

```
amd64.zip" -OutFile "$env:TEMP\ollama.zip"
Expand-Archive -Path "$env:TEMP\ollama.zip" -DestinationPath "$ollamaRoot\bin"

# 4. Настроить переменные окружения
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_MODELS", "$ollamaRoot\models",
"User")

# 5. Создать службу (Task Scheduler)
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-
WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File `"$ollamaRoot\start-ollama.ps1`""
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogon
Register-ScheduledTask -TaskName "Ollama Service" -Action $action -Trigger
$trigger -RunLevel Highest -Force
```

Рекомендуемые модели для 1С-разработки:

```
# Баланс скорости и качества:
& "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\bin\ollama.exe" pull qwen2.5:7b

# Более точная (требует больше ОЗУ):
& "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\bin\ollama.exe" pull qwen2.5:14b

# Быстрая, но слабее в русском:
& "E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\bin\ollama.exe" pull llama3.2:3b
```

---

6. Диагностика проблем

Проблема: Mini-AI-1C не находит платформу 1С

Симптомы:

```
HELP_STATUS:unavailable:1C Platform not found in standard paths
```

Решение:

1. **Проверить символическую ссылку:**

   ```
   Get-Item "C:\Program Files\1cv8" | Select-Object Target
   Test-Path "C:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe"
   ```

2. **Проверить реестр:**

   ```
   Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\1C\1Cv8" |
       Select-Object InstallPath, Version
   ```

3. **Если реестр пустой — добавить запись:**

```
$regPath = "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\1C\1Cv8"
New-ItemProperty -Path $regPath -Name "InstallPath" -Value
"E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\8.5.1.1150" -Force
New-ItemProperty -Path $regPath -Name "Version" -Value "8.5.1.1150" -Force
```

4. **Перезапустить Mini-AI-1C**

5. **Если не помогло — создать Issue на GitHub**

Проблема: Ярлыки 1С не работают

Диагностика:

```
$shortcuts = Get-ChildItem -Path "$env:USERPROFILE\Desktop" -Filter "*1C*.lnk"
foreach ($sc in $shortcuts) {
    $shell = New-Object -ComObject WScript.Shell
    $link = $shell.CreateShortcut($sc.FullName)
    Write-Host "$($sc.Name): $($link.TargetPath)"
    Test-Path $link.TargetPath  # Должно быть True
}
```

Решение: Пересоздать ярлыки (см. раздел 4)

Проблема: Ollama не определяется путь к моделям

Проверка:

```
echo $env:OLLAMA_MODELS
# Должно вывести: E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\models
```

Решение:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_MODELS",
"E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama\models", "User")
# Перезапустить службу Ollama
```

📋 Чек-лист развёртывания

```
[ ] 1. Создать структуру каталогов на E:
[ ] 2. Установить платформу 1С (в E:\DEV_LOCAL\INSTALLED\1cv8\)
[ ] 3. Создать символическую ссылку C:\Program Files\1cv8
[ ] 4. Создать ярлыки 1С на рабочем столе
[ ] 5. Установить Ollama на E:\1C_Infrastructure\AI\Ollama
[ ] 6. Скачать модели (qwen2.5:7b)
[ ] 7. Установить Mini-AI-1C
[ ] 8. Настроить PostgreSQL (Docker/VM)
[ ] 9. Настроить Tailscale для удалённого доступа
[ ] 10. Протестировать всю инфраструктуру
```

🔐 Безопасность

- **Бэкапы:** Всегда делайте бэкап перед созданием символических ссылок
- **Пароли:** Используйте менеджер паролей (KeePassXC, Bitwarden)
- **Tailscale:** Включите 2FA для аккаунта
- **Доступ:** Ограничьте доступ к папкам с данными 1С

📞 Поддержка

При возникновении проблем:

1. Проверьте логи в `%APPDATA%\mini-ai-1c\logs`
2. Изучите Issues на GitHub репозитория
3. Создайте новый Issue с подробным описанием проблемы

Версия руководства: 1.0
Дата: 28.03.2026
Автор: На основе практического опыта развёртывания на Geekom A9 Max