1. Используя команду сат в терминале операционной системы Linux, создать два файла Домашние животные (заполнив файл собаками, кошками, хомяками) и Вьючные животными заполнив файл Лошадьми, верблюдами и ослы), а затем объединить их. Просмотреть содержимое созданного файла. Переименовать файл, дав ему новое имя (Друзья человека).

```
vp@vvp-node1:-$ cat > petanimals.txt
cat
dog
hamster
/vp@vvp-node1:~$ cat > packanimals.txt
horse
camel
donkey
/vp@vvp-node1:-$ cat petanimals.txt packanimals.txt > humanfriends.txt
vvp@vvp-node1:-$ cat humanfriends.txt
cat
dog
hamster
horse
camel
donkey
/vp@vvp-node1:~$ ls
                                                           petanimals.txt
                    humanfriends.txt packanimals.txt
 vp@vvp-node1:-$
```

2. Создать директорию, переместить файл туда.

```
vvp@vvp-node1:~$ mkdir animals
vvp@vvp-node1:~$ mv humanfriends.txt animals
vvp@vvp-node1:~$ ls
animals compose-sql-admin ownersort.sh petanimals.txt snap testscript Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
cleartmp.sh dockertest packanimals.txt shared test Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
vvp@vvp-node1:~$ cd animals/
vvp@vvp-node1:~/animals$ ls
humanfriends.txt
vvp@vvp-node1:~/animals$
```

3. Подключить дополнительный репозиторий MySQL. Установить любой пакет из этого репозитория.

```
vvp@vvp-node1:~/animals$ apt policy mysql-server
mysql-server:
    Ycтановлен: (отсутствует)
    Kандидат: 8.0.34-0ubuntu0.22.04.1
    Tаблица версий:
        8.0.34-0ubuntu0.22.04.1 500
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages
            8.0.28-0ubuntu4 500
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main i386 Packages
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main i386 Packages
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main i386 Packages
```

4. Установить и удалить deb-пакет с помощью dpkg.

```
4. УСТановить и удалить deb-пакет с помощью dpkg.

vvp@vvp-node1:-$ sudo dpkg -i apache2-bin_2.4.7-1ubuntu4.22_1386.deb
dpkg: предупреждение: снижение версии apache2-bin c 2.4.52-1ubuntu4.6 до 2.4.7-1ubuntu4.22
(Чтение базы данных — на данный момент установлено 192468 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке apache2-bin_2.4.7-1ubuntu4.22_1386.deb ...
Pacnаковывается apache2-bin:1386 (2.4.7-1ubuntu4.22_1386.deb ...
pacnakoвывается apache2-bin:1386 (2.4.7-1ubuntu4.22_1386.deb ...
apache2-bin:1386 зависит от libaprut (>= 1.5.0).
apache2-bin:1386 зависит от libaprutil1 (>= 1.5.0).
apache2-bin:1386 зависит от libaprutil1-dbd-sqlite3 | libaprutil1-dbd-mysql | libaprutil1-dbd-odbc | libaprutil1-dbd-pgsql | libaprutil1-dbd-freetds.
apache2-bin:1386 зависит от libcs of (>= 2.4).
apache2-bin:1386 зависит от libdap-2.4-2 (>= 2.4.7).
apache2-bin:1386 зависит от libbre3.
apache2-bin:1386 зависит от libbre3.
apache2-bin:1386 зависит от libbre3.
apache2-bin:1386 зависит от libbre3.
apache2-bin:1386 зависит от libsr02 (>= 2.7.4).
apache2-bin:1386 зависит от libsr02 (>= 1.1.1.4).
apache2-bin:1386 зависит от ribsr02 (>= 1.1.1.4).
     dpkg: ошибка при обработке пакета apache2-bin:i386 (--install):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
apache2-bin:i386
```

```
vvp@vvp-node1:-$ sudo dpkg -r apache2
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 192453 файла и каталога.)
Удаляется apache2 (2.4.52-1ubuntu4.6)
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
Обрабатываются триггеры для ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
vvp@vvp-node1:~$
```

5. Выложить историю команд в терминале ubuntu

См. history.txt