

1 - escriba las 3 entradas necesarias en /etc/host de tu maquina de desarrollo para poder acceder a esos dominios localmente?

```
192.168.1.10    portafolio.local
192.168.1.10    api.local
192.168.1.10    admin.local
```

esto le dice a la maquina que cuando accedas a esos dominios, apunte a esa ip local en lugar de buscarlos en dns real

2 - dibuja (o escriba en texto) la configuracion minima de nginx con tres bloques server para servir esos 3 sitios

la configuracion minima es:

```
server {
    listen 80;
    server_name portafolio.local;

    root /var/www/portafolio;
    index index.html;
}

server {
    listen 80;
    server_name api.local;

    root /var/www/api;
    index index.html;
}

server {
    listen 80;
    server_name admin.local;

    root /var/www/admin;
    index index.html;
}
```

basicamente los tres escuchan en el mismo puerto 80 de la misma ip, pero nginx distingue cual bloque usar segun el header host que envia el navegador en cada request

3 - que pasa si olvidas poner server_name en uno de los bloques? comportamiento por defecto

se convierte en el servidor por defecto de facto: Si llega una petición al puerto 80 que no coincide con ninguno de los otros server_name configurados (o si el cliente accede directamente usando

la dirección IP `http://192.168.1.10`), nginx redirigirá esa petición al primer bloque de configuración que cargue en memoria para ese puerto