

1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
mkdir "Игрушки для школьников" && mkdir "Игрушки для дошколят"
```

2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
cd "Игрушки для школьников"  
touch "Роботы"  
touch "Конструктор"  
touch "Настольные игры"  
cd ..
```

3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
touch "Игрушки для дошколят"/"Мягкие игрушки"  
touch "Игрушки для дошколят"/"Куклы"  
touch "Игрушки для дошколят"/"Машинки"
```

4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
mkdir "Имя Игрушки"  
mv "Игрушки для дошколят"/ "Имя Игрушки"/  
mv "Игрушки для школьников"/ "Имя Игрушки"/
```

5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
mv "Имя Игрушки"/ "Игрушки/"
```

6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
ls -al Игрушки/
```

7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
snap install opera  
snap remove opera
```

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
crontab -e  
*/3 * * * * echo 123 >> /home/noise/gb/task8
```