

config.php (Adatbázis Kapcsolat)

```
<?php
// PHP kód nyitó tag.
$host = 'localhost'; // A MySQL szerver címe (pl. localhost, vagy IP-cím:port).
$db = 'sajat_adatbazis_neve'; // A használt adatbázis neve.
$user = 'sajat_felhasznalo'; // Az adatbázis felhasználóneve.
$pass = 'sajat_jelszo'; // Az adatbázis jelszava.
$charset = 'utf8mb4'; // Karakterkészlet beállítása (a speciális karakterek kezelésére).

// Adatforrás neve (DSN): meghatározza a meghajtót (mysql), a hosztot, az adatbázist és a
karakterkészletet.
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [ // PDO beállítási lehetőségek tömbje.
    // 1. Hiba mód beállítás:
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    // Meghatározza, hogy hiba esetén a PDO kivételt (Exception) dobjon,
    // ami könnyebbé teszi a hibakezelést a 'try-catch' blokkban.

    // 2. Alapértelmezett fetch mód:
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    // Beállítja, hogy az adatbázisból lekérdezett sorokat asszociatív tömbként adja vissza,
    // azaz a kulcsok az oszlopnevek lesznek.

    // 3. Emulált előkészítések:
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
    // Kikapcsolja a lekérdezések (prepared statements) emulálását,
    // ami növeli a biztonságot és a teljesítményt a valós előkészített lekérdezések használatával.
];

try { // Próbálja meg végrehajtani a kódot.
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options); // Létrehozza az adatbázis kapcsolatot (PDO
objektum).
} catch (\PDOException $e) { // Ha hiba (kivétel) történik a 'try' blokkban (pl. sikertelen kapcsolat):
    http_response_code(500); // Beállítja az HTTP válasz kódját 500-ra (Internal Server Error).
    // Visszaküld egy JSON hibaüzenetet az AJAX kérésnek, az eredeti hiba részleteivel.
    echo json_encode(['error' => 'Adatbázis kapcsolati hiba!', 'details' => $e->getMessage()]);
    exit; // Megállítja a szkript további futását.
}
// Lezárja a PHP kódot.
?>
```

get_countries.php (Országok Lekérése)

```
<?php
require 'config.php'; // Betölti az adatbázis kapcsolatot tartalmazó 'config.php' fájlt.
header('Content-Type: application/json'); // Beállítja a válasz HTTP fejlécét JSON formátumra.

// Lekérdezi az 'id' és 'name' oszlopokat a 'countries' táblából, legfeljebb 5 sort (ahogy kérve volt).
$stmt = $pdo->query("SELECT id, name FROM countries LIMIT 5");
$countries = $stmt->fetchAll(); // Az összes lekérdezett sort eltárolja a $countries tömbben.

echo json_encode($countries); // A $countries tömböt JSON formátumú stringgé alakítja, és
visszaküldi a kliensnek (AJAX válasz).
?>
```

get_states.php (Megye/Állam Lekérése)

```
<?php
require 'config.php'; // Betölti a konfigurációs fájlt.
header('Content-Type: application/json'); // JSON válasz fejléc.

$country_id = $_GET['country_id'] ?? 0; // Lekéri a kiválasztott ország ID-ját a GET paraméterből. Ha
nincs, 0-t állít be (PHP 7.0+ null coalescing operátor).

// Ellenőrzi, hogy a kapott ID szám-e, és nagyobb-e nullánál.
if (!is_numeric($country_id) || $country_id == 0) {
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen ország azonosító.']); // JSON hibaüzenet küldése.
    exit; // Leállítja a szkriptet.
}

// Előkészíti a lekérdezést: csak azokat a megyéket kéri le, ahol az ország ID megegyezik a paraméterrel.
$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, name FROM states WHERE country_id = ? ORDER BY name");
$stmt->execute([$country_id]); // Végrehajtja a lekérdezést, beillesztve a $country_id-t a '?' helyére
(biztonsági okokból).
$states = $stmt->fetchAll(); // Az eredményt tömbbe gyűjti.

echo json_encode($states); // Visszaküldi a megyék listáját JSON formátumban.
?>
```

get_streets.php (Utca/Helyszín Lekérése)

```
<?php
require 'config.php'; // Betölti a konfigurációs fájlt.
header('Content-Type: application/json'); // JSON válasz fejléc.

$state_id = $_GET['state_id'] ?? 0; // Lekéri a kiválasztott megye ID-ját a GET paraméterből.

// Ellenőrzi a kapott ID érvényességét.
if (!is_numeric($state_id) || $state_id == 0) {
    echo json_encode(['error' => 'Érvénytelen megye azonosító.']);
    exit;
}

// Előkészíti a lekérdezést: csak azokat az utcákat kéri le, ahol a megye ID megegyezik a paraméterrel.
$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, name FROM streets WHERE state_id = ? ORDER BY name");
$stmt->execute([$state_id]); // Végrehajtja a lekérdezést.
$streets = $stmt->fetchAll(); // Az eredményt tömbbe gyűjti.

echo json_encode($streets); // Visszaküldi az utcák listáját JSON formátumban.
?>
```