

Név	Típus	Hol fordul elő?	Leírás
require	Nyelvi konstrukció	Minden PHP fájlban	Befoglalás: Betölti és futtatja a megadott külső fájlt (config.php). Ha a fájl nem található, halálos hibát (Fatal Error) eredményez.
header()	Függvény	get_* fájlok	HTTP Fejléc: HTTP fejléct küld a böngészőnek. Például beállítja a tartalom típusát (Content-Type: application/json).
is_numeric()	Függvény	get_states.php, get_streets.php	Ellenőrzés: Megvizsgálja, hogy a változó értéke szám-e, vagy számként értelmezhető string-e.
exit()	Nyelvi konstrukció	get_* fájlok, config.php	Leállítás: Leállítja a szkript futását és kimenetet küld a böngészőnek.
new PDO()	Konstruktor	config.php	Kapcsolat: Létrehozza a PDO objektumot, ami kezeli az adatbázis-kapcsolatot a megadott paraméterekkel (DSN, user, pass).
http_response_code()	Függvény	config.php	HTTP Állapotkód: Beállítja a HTTP válasz állapotkódját (pl. 500, ha a kapcsolat hibás).
json_encode()	Függvény	Minden PHP fájlban	Kódolás: PHP változót (tömböt vagy objektumot) JSON formátumú stringgé alakít. Ez a végső adat, amit az AJAX kérés megkap.
\$pdo->query()	PDO Metódus	get_countries.php	Egyszerű Lekérdezés: Végrehajt egy SQL lekérdezést, ami nem tartalmaz felhasználói adatot (vagy ha igen, az előkészítve kell lennie).
\$pdo->prepare()	PDO Metódus	get_states.php, get_streets.php	Előkészítés: Előkészít egy SQL lekérdezést a végrehajtásra. Ez tartalmazza a helyőrzőket (?) a felhasználói adatok számára, növelve a biztonságot.
\$stmt->execute()	PDO Metódus	get_states.php, get_streets.php	Végrehajtás: Végrehajtja az előkészített lekérdezést, a paramétereket (pl. \$country_id) biztonságosan, adatként adja át az adatbázisnak.
\$stmt->fetchAll()	PDO Metódus	get_* fájlok	Adatgyűjtés: Visszaadja a lekérdezés összes eredmény sorát egy PHP tömbként.
\$e->getMessage()	Metódus (PDOException)	config.php	Hibainformáció: Visszaadja a konkrét hibaüzenetet a kivétel (Exception) objektumból (pl. a kapcsolódási hiba okát).