



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Фундаментальные Науки»

КАФЕДРА

ФН-12 «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ:

Сжатие файла методом Хаффмана

Студент:

Подобедов В. В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Волкова Л. Л.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2023

Содержание

Введение	3
1 Аналитическая часть	4
2 Конструкторская часть	5
2.1 Создание дерева Хаффмана	5
2.2 Кодирование элементов	5
2.3 Вычисление коэффициента сжатия	6
3 Технологическая часть	7
4 Исследовательская часть	11
Заключение	25
Список используемых источников	26

Введение

Цель лабораторной работы: реализовать алгоритмы сжатия по Хаффману.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие **задачи**.

1. Описать сжатие по Хаффману.
2. Реализовать сжатие файла.
3. Реализовать возможность считывать данные из файла.
4. Реализовать возможность записать ответ в бинарный файл.
5. Выполнить тестирование реализации разработанного алгоритма.

Согласно варианту, требуется разработать сжатие файла по Хаффману для исходного кода программы на LISP.

1 Аналитическая часть

Сжатие файла по алгоритму Хаффмана [1] — это метод кодирования данных, который использует переменные длины кодовых слов для представления символов в исходном тексте. Он основан на идее присвоения более коротких кодов более часто встречающимся символам и более длинных кодов менее часто встречающимся символам.

LISP — это функциональный язык программирования, который известен своим использованием списков как основной структуры данных и кода. Файлы LISP могут содержать определения функций, переменных, структур данных, а также вызовы функций, операции и другие выражения на языке LISP.

2 Конструкторская часть

2.1 Создание дерева Хаффмана

1. Подсчет частот символов.
 - Создать пустой словарь (map) “freq”, где будут храниться частоты символов.
 - Пройтись по всем символам в тексте и увеличить частоту символа в словаре “freq”.
2. Создание приоритетной очереди.
 - Приоритетная очередь “pq” используется для хранения узлов дерева.
 - Для каждой буквы из словаря “freq” создать узел и поместить его в приоритетную очередь “pq”.
3. Построение дерева Хаффмана.
 - Выполнять нижеперечисленные действия, пока в приоритетной очереди не останется только один узел.
 - Извлечь два узла с минимальными частотами (две самые редкие буквы). Создать новый узел с суммой частот этих двух узлов и добавить обратно в очередь.
4. Получение корня дерева.
 - Корень дерева Хаффмана остается в приоритетной очереди после всех итераций. Извлечь его из очереди и присвоить его корню дерева Хаффмана.

2.2 Кодирование элементов

1. Функция “encode” заполняет словарь “huffmanCode” кодами Хаффмана для каждой буквы.
2. Параметры функции.
 - “Node* root” — указатель на текущий узел дерева Хаффмана, начиная с корня.
 - “string str” — строка, содержащая текущий код Хаффмана для данного узла.
 - “map<char, string> &huffmanCode” — словарь, в который мы записываем коды Хаффмана для символов.
3. Проверка наличия узла.
 - Если текущий узел “root” равен “nullptr”, то выйти из функции, так как достигнут конец ветви дерева.
4. Проверка листовых узлов.

- Проверить, является ли текущий узел листовым, то есть у него нет потомков. Если это лист, записать текущий код “str” в словарь “huffmanCode” по ключу “root->ch”.

5. Рекурсивный обход дерева.

- Рекурсивно вызвать “encode” для левого потомка текущего узла, добавить к текущему коду символа "0".
- Рекурсивно вызвать “encode” для правого потомка текущего узла, добавить к текущему коду символа "1".

2.3 Вычисление коэффициента сжатия

1. Подготовка переменных.

- “int bit_1 = text.size() * 8” рассчитать общее количество битов в исходном тексте. Умножение на 8 осуществляется, потому что каждый символ представляется 8 битами в стандартной кодировке ASCII.
- “int bit_2 = 0” эта переменная будет использоваться для подсчета общего количества битов в закодированном тексте.

2. Подсчет битов закодированного текста.

- Цикл “for” проходит по каждой паре в словаре “huffmanCode”, который содержит символы и их соответствующие коды Хаффмана.
- Для каждой пары вычислить количество битов, занимаемых кодом Хаффмана для символа “pair.second.size()” и умножить на частоту символа в исходном тексте “freq.at(pair.first)”. Это происходит потому, что сжатие зависит от того, сколько битов занимает каждый символ после кодирования и как часто он встречается в исходном тексте. Полученные значения присвоить переменной “bit_2”.

3. Вычисление коэффициента сжатия.

- “(bit_1 + 0.0) / bit_2” Рассчитывает отношение количества битов исходного текста к количеству битов закодированного текста. Используется тип double, чтобы сохранить десятичную часть коэффициента.

3 Технологическая часть

Лабораторная работа была реализована на языке программирования C++. Кроме стандартной библиотеки `<iostream>`, которая предоставляет возможность пользоваться средствами ввода-вывода для стандартной консоли, были подключена библиотека `<queue>`. Она представляет собой контейнер, который работает по принципу FIFO и обладает собственным набором функций. Была подключена библиотека `<map>` — контейнер, представляющий отображение ключей на значения. Библиотека `<vector>` — это динамический массив, который обеспечивает быстрый доступ к элементам и динамическое изменение размера. Также была подключена библиотека `<string>` для пользования строками. Был также написан стек на ссылках. Для чтения и записи данных из/в файл была подключена библиотека `<fstream>`.

Далее приведен листинг реализации стека (листинг 1).

Листинг 1 – Исходный код программы для сжатия по Хаффману

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <queue>
#include <map>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

struct Node {
    char ch;
    int freq;
    Node *left, *right;
};

struct Compare {
    bool operator()(Node* l, Node* r) {
        return (l->freq > r->freq);
    }
};

Node* getNode(char ch, int freq, Node* left, Node* right) {
    Node* node = new Node();
    node->ch = ch;
    node->freq = freq;
    node->left = left;
    node->right = right;
    return node;
}
```

```

}

void encode(Node* root, string str, map<char, string> &huffmanCode) {
    if (root == nullptr) return;
    if (!root->left && !root->right) {
        huffmanCode[root->ch] = str;
    }
    encode(root->left, str + "0", huffmanCode);
    encode(root->right, str + "1", huffmanCode);
}

void writeHuffmanCodesToFile(const map<char, string>& huffmanCode, const
string& encodedText, const map<char, int>& freq) {
    ofstream outputFile("C:\\Users\\Kononova\\Desktop\\huffman_codes.
        bin", ios::binary);

    if (outputFile.is_open()) {
        for (const auto& pair : huffmanCode) {
            outputFile.put(pair.first);

            int frequency = freq.at(pair.first);
            outputFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&
                frequency), sizeof(frequency));

            char codeLength = static_cast<char>(pair.second.
                length());
            outputFile.put(codeLength);
        }

        for (char ch : encodedText) {
            outputFile.put(ch);
        }

        outputFile.close();
        cout << "Данные успешно записаны в бинарный файл      ",
            huffman_codes.bin' " << endl;
    }
    else {
        cout << "Невозможно открыть файл для записи      " << endl;
    }
}

```



```

void winnings(string text, const map<char, string>& huffmanCode, const
    map<char, int>& freq) {
    int bit_1 = text.size() * 8;
    int bit_2 = 0;

    for (auto &pair : huffmanCode) {
        bit_2 += pair.second.size() * freq.at(pair.first);
    }
    double win = (bit_1 + 0.0) / bit_2;
    cout << "Сжатие в " << win << " раз" << endl;
}

void buildHuffmanTree(string text) {
    map<char, int> freq;
    for (char ch : text) {
        freq[ch]++;
    }

    priority_queue<Node*, vector<Node*>, Compare> pq;

    for (auto pair : freq) {
        pq.push(getNode(pair.first, pair.second, nullptr, nullptr));
    }

    while (pq.size() != 1) {
        Node* left = pq.top(); pq.pop();
        Node* right = pq.top(); pq.pop();

        int sumFreq = left->freq + right->freq;
        pq.push(getNode('\0', sumFreq, left, right));
    }

    Node* root = pq.top();

    map<char, string> huffmanCode;
    encode(root, "", huffmanCode);

    string encodedText;
    for (char ch : text) {
        encodedText += huffmanCode[ch];
    }
}

```

```

    cout << "Частоты букв: " << endl;
    for (auto pair : freq) {
        cout << pair.first << " : " << pair.second << endl;
    }
    cout << endl;

    cout << "Код букв: " << endl;
    for (auto pair : huffmanCode) {
        cout << pair.first << " : " << pair.second << endl;
    }
    cout << endl;

    cout << "Закодированный текст по Хаффману : " << encodedText << endl;

    writeHuffmanCodesToFile(huffmanCode, encodedText, freq);
    cout << endl;
    winnings(text, huffmanCode, freq);
}

int main() {
    setlocale(0, "");
    ifstream file("C:\\Users\\Kononova\\Desktop\\huff.lisp");
    string text = "";
    if (file.is_open()) {
        string text_help = "";
        while (getline(file, text_help)){
            text += text_help;
            text_help = "";
        }
        file.close();
    }
    else {
        cout << "Невозможно открыть файл ";
        return 0;
    }
    cout << "Прочитанная фраза: " << text << endl;
    buildHuffmanTree(text);

    return 0;
}

```

4 Исследовательская часть

Далее на рисунках представлен результат работы программы. Размер входного файла с каждым тестом уменьшается на 20 %.

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 1.

```
Прочитанная фраза: (defun fibonacci (n) (cond (<= n 0) 0) (<= n 1) 1) (t (+ (fibonacci  
<- n 1>) (fibonacci <- n 2>))))(format t "Числа Фибоначчи: ")<dotimes (i 10) (format t "~a " (fibo  
nacci i)))  
Частоты букв:  
Ф : 1  
Ч : 1  
а : 2  
б : 1  
и : 3  
л : 1  
н : 1  
о : 1  
с : 1  
ч : 2  
: : 49  
" : 4  
< : 18  
> : 18  
+ : 1  
- : 2  
@ : 3  
1 : 4  
2 : 1  
: : 1  
= : 2  
а : 7  
b : 4  
c : 9  
d : 3  
e : 2  
f : 7  
i : 11  
m : 3  
n : 11  
o : 8  
r : 2  
s : 1  
t : 6  
u : 1  
~ : 1
```

Рис. 1 – Пример №1

```

Код букв:
Ф : 11010010
Ч : 11101110
а : 0111011
б : 0110000
и : 011011
л : 11010011
н : 11101100
о : 11011010
с : 0110001
ч : 1110000
: : 10
" : 111001
< : 000
> : 001
+ : 11101101
- : 1101110
0 : 011100
1 : 111010
2 : 11011000
: : 11101111
= : 1110001
а : 11000
б : 110101
с : 11111
d : 011010
e : 1101000
f : 11001
i : 0100
m : 011001
n : 0101
o : 11110
r : 110111
s : 0111010
t : 01111
u : 11011011
z : 11011001

Закодированный текст по Хаффману: 000011010110100011001110110110101101100101001101011110010111000111
1111111010010000010100110100001111111100101011010100000001110001100101100111000011001110000110101010
1010101000000011100011001011011010001101110100011010101010101000001111000011101101100001100101001
10101111100101110001111111110100100001101110100101101101000100110000110010100110101111001011100011
11111111010010000110111010010110110110000010010010010010001100111110110111101100111000011111001111
10111001111011100110110110001110100110111011011011001001101101100001101101110110001110111100001110
000011011111011110111001001000011010111001111010001100111010000111010100000100101110100111000011010
00011001111101111011101100111000011111001111101110011100111001110011001100110101111100101
1100011111111110100100100001001001

Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'

Сжатие в 1.91089 раз

```

Рис. 2 – Пример №1 (продолжение)

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 3.

```
Прочитанная фраза: (defun fibonacci (n) (cond (<= n 0) 0) (<= n 1) 1) (t (+ (fibonacci
(- n 1)) (fibonacci (- n 2)))))>>>>(format t "Числа Фибоначчи: ")<dotimes (i 10) (format t "~a "
Частоты букв:
Ф : 1
Ч : 1
а : 2
б : 1
и : 3
л : 1
н : 1
о : 1
с : 1
ч : 2
: : 47
" : 4
< : 17
> : 15
+ : 1
- : 2
0 : 3
1 : 4
2 : 1
: : 1
= : 2
a : 6
b : 3
c : 7
d : 3
e : 2
f : 6
i : 8
m : 3
n : 10
o : 7
r : 2
s : 1
t : 6
u : 1
~ : 1
```

Рис. 3 – Пример №2

```

Код букв:
Ф : 0100110
Ч : 0001110
а : 1100111
б : 0110000
и : 110100
л : 0100111
н : 0001100
о : 11010110
с : 0110001
ч : 000000
: 10
" : 00001
< : 001
> : 1110
+ : 0001101
- : 010000
0 : 110010
1 : 00010
2 : 11010100
: 0001111
= : 000001
а : 11000
б : 011011
с : 11011
d : 011010
e : 010010
f : 01111
i : 11111
m : 011001
n : 0101
o : 11110
r : 010001
s : 1100110
t : 01110
ц : 11010111
~ : 11010101

Закодированный текст по Хаффману: 0010110100100100111110101110101100111111101101111110010111000110
1111011111110001010111101010001110111111001010110101000100100000110010110110010111010110010111010101
0101010101000100100000110010110000101110100001011101010101010101010001011101000100011011000101111111
101101111100101110001101110111111100010100001001011000010111011101000101111111101101111100101110
0011011110111111100010100001001011011010100111011101110111011101110111000101111111001000101100111000011
10100111010000010001110110100011000101001111100111100100110110100011000011010110000110011001110000000
00000011010000011111000001111000101101011100111011110110010100101100110100011111100001111100001011010
1000101111111001000101100111000011101001110100000111010101110001000001

Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'

Сжатие в 1.90323 раз

```

Рис. 4 – Пример №2 (продолжение)

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 5.

```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci (n) (cond (<= n 0) 0) (<= n 1) 1) (t (+ (fibonacci
(- n 1)) (fibonacci (- n 2)))))>>>><format t "Числа Фибоначчи: "><dotimes (i 10)
Частоты букв:
Ф : 1
Ч : 1
а : 2
б : 1
и : 3
л : 1
н : 1
о : 1
с : 1
ч : 2
: : 42
" : 2
< : 16
> : 15
+ : 1
- : 2
@ : 3
1 : 4
2 : 1
: : 1
= : 2
а : 4
b : 3
c : 7
d : 3
e : 2
f : 5
i : 8
m : 2
n : 10
o : 6
r : 1
s : 1
t : 4
u : 1
```

Рис. 5 – Пример №3


```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci <n> <cond <(<= n 0)> 0> <(<= n 1)> 1> <t <+ <fibonacci  
(- n 1)>> <fibonacci (- n 2)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
<format t "Числа Фибоначчи: ">  
Частоты букв:  
Ф : 1  
Ч : 1  
а : 2  
б : 1  
и : 3  
л : 1  
н : 1  
о : 1  
с : 1  
ч : 2  
" : 2  
< : 14  
> : 14  
+ : 1  
- : 2  
@ : 2  
1 : 3  
2 : 1  
: : 1  
= : 2  
а : 4  
б : 3  
с : 7  
d : 2  
e : 1  
f : 5  
i : 6  
m : 1  
n : 10  
o : 5  
r : 1  
t : 3  
u : 1
```

17

```

Код букв:
Ф : 0110010
Ч : 0100110
а : 011111
б : 0111010
и : 111011
л : 0110011
н : 0111000
о : 0101111
с : 0111011
ч : 010101
: : 10
" : 010100
< : 001
> : 000
+ : 0111001
- : 010000
0 : 011000
1 : 111000
2 : 0101110
: : 0100111
= : 010110
a : 01101
b : 111010
c : 11111
d : 010001
e : 0100101
f : 11000
i : 11110
m : 0100100
n : 1101
o : 11001
r : 0111101
t : 111001
u : 0111100

Закодированный текст по Хаффману: 001010001010010111000011110011011011000111011101011001110101101111
1111111111101000111010001010001111111001110101000110001001010110101101100110000001001100000010101010
101010100010010101101011011011100000010111000000101010101010001110011000101110011000111000111101
11010110011101011011111111111110100010100001011011011000000000100011100011110111010110011101011011
111111111110100010100001011011001011100000000000000000000011100011001011110101001000110111100110111
001100101000100110111011011011001101111100110010111011010010111011100001111010101010101111
0110100111100101000000

Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'

Сжатие в 1.95616 раз

```

Рис. 8 – Пример №4 (продолжение)

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 11.

```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci (n) (cond <=<= n 0> 0) <=<= n 1> 1> <t <+ <fibonacci
(- n 1)>> <fibonacci (- n 2)>>>>>)
Частоты букв:
: 36
< : 13
> : 13
+ : 1
- : 2
0 : 2
1 : 3
2 : 1
= : 2
a : 3
b : 3
c : 7
d : 2
e : 1
f : 4
i : 6
n : 10
o : 4
t : 1
u : 1

Код букв:
: 11
< : 011
> : 010
+ : 101100
- : 101001
0 : 100101
1 : 101111
2 : 1011010
= : 101000
a : 00101
b : 00100
c : 1000
d : 101100
e : 101101
f : 10011
i : 0011
n : 000
o : 10101
t : 100100
u : 1011011

Закодированный текст по Хаффману: 0111011001011101100111011011000111001100110010010101000001011000100
00011110110000101111011100010101000101100110110111010001100011100101010110010101111111111111011
01110100011000111011101011011101110111111111111111011001001101110011011100110011001001010000
01011000100000111101110100111000111011110100101101110011001100101010000010110001000001111011101001
11000111011010010010010010010010
Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'
Сжатие в 2.28856 раз
```

Рис. 11 – Пример №6

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 12.

```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci (n) <cond <(<= n 0) 0> <(<= n 1) 1> <t (+ <fibonacci
<- n 1>>
Частоты букв:
: 32
< : 11
> : 7
+ : 1
- : 1
0 : 2
1 : 3
= : 2
a : 2
b : 2
c : 5
d : 2
e : 1
f : 3
i : 4
n : 8
o : 3
t : 1
u : 1

Код букв:
: 11
< : 100
> : 1011
+ : 010000
- : 010010
0 : 101011
1 : 01110
= : 00111
a : 00101
b : 00100
c : 0110
d : 00110
e : 010001
f : 01111
i : 0101
n : 000
o : 10100
t : 010011
u : 101010

Закодированный текст по Хаффману: 1000011001000101111101010000110111101010010010100000001010110011001
011110000010111111100011010100000001101110010000111110001110101110111101011101111111111111110010
000111110001101110101110111010111111111111111111000100111110001000011100011110101001001010000000101
0110011001011110001001011000110111010111011
Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'
Сжатие в 2.33333 раз
```

Рис. 12 – Пример №7

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 13.

```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci (n) (cond (<= n 0) 0) (<= n 1) 1>
Частоты букв:
: 19
< : 7
> : 5
0 : 2
1 : 2
= : 2
a : 1
b : 1
c : 3
d : 2
e : 1
f : 2
i : 2
n : 6
o : 2
u : 1

Код букв:
: 11
< : 011
> : 001
0 : 10000
1 : 10111
= : 10001
a : 101100
b : 101101
c : 0001
d : 10101
e : 100100
f : 10011
i : 10100
n : 010
o : 0000
u : 100101

Закодированный текст по Хаффману: 0111010110010010011100101010111001110100101101000001010110000010001
1010011011010001111101100010000010101011101101110001110101110000001111000000111111111111111101101110
0011101011101110011110111001
Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'

Сжатие в 2.36735 раз
```

Рис. 13 – Пример №8

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 14.

```
Прочитанная фраза: (defun fibonacci (n) (cond (<= n 0) 0)
Частоты букв:
: 8
< : 5
> : 3
0 : 2
= : 1
a : 1
b : 1
c : 3
d : 2
e : 1
f : 2
i : 2
n : 5
o : 2
u : 1

Код букв:
: 01
< : 100
> : 1101
0 : 0001
= : 111100
a : 111101
b : 111110
c : 1110
d : 0011
e : 11000
f : 0010
i : 0000
n : 101
o : 11001
u : 11111

Закодированный текст по Хаффману: 100001111000001011111101010010000011111011001101111101111011100000
01100101110101011001110110011010011011001001111000110101000111010100011101
Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'
Сжатие в 2.21277 раз
```

Рис. 14 – Пример №9

Результат работы программы, где из файла считывается программа на LISP, сжимает данные по алгоритму Хаффмана и записывает полученный ответ в бинарный файл. Результат приведён на рис. 15.

```
Прочитанная фраза: <defun fibonacci (n)
Частоты букв:
: 2
< : 2
> : 1
a : 1
b : 1
c : 2
d : 1
e : 1
f : 2
i : 2
n : 3
o : 1
u : 1

Код букв:
: 1101
< : 001
> : 0100
a : 11110
b : 11111
c : 011
d : 0101
e : 1100
f : 100
i : 1110
n : 101
o : 0000
u : 0001

Закодированный текст по Хаффману: 00101011100100000110111011001110111100001011111001101111011010011
010100
Данные успешно записаны в бинарный файл 'huffman_codes.bin'

Сжатие в 2.19178 раз
```

Рис. 15 – Пример №10

Анализируя выполненные тесты, можно отметить, что при увеличении объема данных алгоритм Хаффмана становится более эффективным в сжатии по сравнению с простым методом сжатия. Это происходит благодаря созданию оптимального кода для представления данных: наиболее часто встречающиеся символы кодируются более короткими кодами, что позволяет значительно сократить общий размер данных.

Однако, когда данные становятся более случайными или каждый символ встречается с примерно одинаковой частотой, эффективность сжатия по Хаффману может уменьшаться. Это происходит из-за того, что оптимальное кодирование для равномерно распределенных данных не обеспечивает большого преимущества в сжатии.

Таким образом, при увеличении объема данных сжатие по Хаффману обычно стремится к более эффективному сжатию, но его эффективность может варьироваться в зависимости от характера данных и распределения символов в них.

Заключение

Цель лабораторной работы достигнута: реализован алгоритм сжатия по Хаффману.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие **задачи**.

1. Описано сжатие по Хаффману.
2. Реализовано сжатие файла.
3. Реализована возможность считывать данные из файла.
4. Реализована возможность записать ответ в бинарный файл.
5. Выполнено тестирование реализации разработанного алгоритма.

Список литературы

1. Котиева, Х. М. Сжатие данных без потерь. Использование алгоритма Хаффмана / Х. М. Котиева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 35 (325 с.).