

## Поток событий для прецедента «Поставить рейтинг фильму»

### Основной поток:

1. Вариант использования начинается, когда зритель входит в систему
2. Система запрашивает у зрителя учетные данные
3. Зритель вводит свои учетные данные
4. Система подтверждает введенные зрителем учетные данные, если данные не подтверждаются, выполняется альтернативный поток A1
5. Система выдает зрителю информацию о нужном фильме: материал фильма, оценка от критиков и отзывы
6. Система предлагает зрителю форму для выставления своего рейтинга фильму
7. Зритель выставляет свой рейтинг фильму
8. Система сохраняет рейтинг фильма от данного пользователя в базу данных
9. Рейтинг от пользователя отображается на веб-сервисе
10. Вариант использования завершается

### Альтернативный поток A1:

1. Система просит ввести данные еще 5 раз, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
2. Вариант использования завершается

### Альтернативный поток A11:

1. Система блокирует вход зрителя
2. Система предлагает действия для восстановления учетных данных зрителя
3. Если зритель соглашается, выполняется альтернативный поток A111, иначе вариант использования завершается

### Альтернативный поток A111:

1. Система предлагает зрителю восстановить свои учетные данные с помощью электронной почты или создать новый аккаунт на веб-сервисе

2. Вариант использования завершается