

Поток событий для прецедента «Поставить рейтинг фильму»

Основной поток:

1. Вариант использования начинается, когда критик входит в систему
2. Система запрашивает у критика учетные данные
3. Критик вводит свои учетные данные
4. Система подтверждает введенные критиком учетные данные, если данные не подтверждаются, выполняется альтернативный поток A1
5. Система выдает критику информацию о нужном фильме: материал фильма, оценка от зрителей и отзывы
6. Система предлагает критику форму для выставления своего рейтинга фильму
7. Критик выставляет свой рейтинг фильму
8. Система сохраняет рейтинг фильма от данного пользователя в базу данных
9. Рейтинг от критика отображается на веб-сервисе
10. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A1:

1. Система просит ввести данные еще 5 раз, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
2. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A11:

1. Система блокирует вход критика
2. Система предлагает действия для восстановления учетных данных критика
3. Если критик соглашается, выполняется альтернативный поток A111, иначе вариант использования завершается

Альтернативный поток A111:

1. Система предлагает критику восстановить свои учетные данные с помощью электронной почты или создать новый аккаунт на веб-сервисе

2. Вариант использования завершается