

Поток событий для прецедента «Скачать фильм»

Основной поток:

1. Вариант использования начинается, когда критик входит в систему
2. Система запрашивает у критика учетные данные
3. Критик вводит свои учетные данные
4. Система подтверждает введенные критиком учетные данные, если данные не подтверждаются, выполняется альтернативный поток A1
5. Система запрашивает у критика выбор нужного фильма
6. Критик выбирает фильм
7. Система выдает критику информацию о нужном фильме: материал фильма, оценка от зрителей и отзывы
8. Система предлагает критику скачивание фильма
9. Критик выбирает «скачать фильм»
10. Система предлагает критику диалоговое окно для загрузки фильма на устройство критика
11. Фильм загружается на устройство пользователя, если произошла ошибка, выполняется поток ошибки E1
12. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A1:

1. Система просит ввести данные еще 5 раз, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
2. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A11:

1. Система блокирует вход критика
2. Система предлагает действия для восстановления учетных данных критика
3. Если критик соглашается, выполняется альтернативный поток A111, иначе вариант использования завершается

Альтернативный поток A111:

1. Система предлагает критику восстановить свои учетные данные с помощью электронной почты или создать новый аккаунт на веб-сервисе
2. Вариант использования завершается