

Подключение анкеты к сайту ekocentrs.lv

AML/KYC анкета идентификации клиента — это самостоятельное приложение на Next.js. Оно не устанавливается внутрь Joomla и не требует изменений в коде сайта: работает на своём поддомене, а с сайта на него ведёт обычная ссылка.

САЙТ

Joomla 3.10.10

ПРИЛОЖЕНИЕ

Next.js 16 / Node

ПОДДОМЕН

anketa.ekocentrs.lv

ПРАВOK В КОДЕ JOOMLA

нет

Коротко


1. Приложение размещается на `anketa.ekocentrs.lv` на вашем сервере.
2. В меню Joomla появляется ссылка на него.
3. Одну страницу — `/izveidot` — нужно закрыть от посторонних так, как вам удобнее. Остальное остаётся публичным.

Две страницы с противоположными требованиями

Это единственное место, где легко ошибиться, поэтому оно в самом начале. В приложении две страницы, и им нужно прямо противоположное.

/izveidot

Страница агентов — создание ссылок.
Должна быть закрыта.



только агенты

/aizpildit?d=...

Анкета клиента, открывается по ссылке.
Должна остаться публичной.



любой клиент со ссылкой

Ограничение вешается на путь /izveidot, а не на весь поддомен.

Если защиту поставить на весь поддомен, клиенты больше не смогут заполнить анкету — учётных записей у них нет и не будет.

У клиента нет и не будет учётной записи. Агент создаёт ссылку и отправляет её клиенту, например через WhatsApp. Все данные сделки закодированы в самой ссылке, поэтому она должна открываться сразу, без входа.

Кто что делает

ЗАДАЧА	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Приложение, генерация PDF, создание ссылок	Мы — готово
Размещение приложения и TLS-сертификат	Вы
DNS-запись для поддомена	Вы
Пункт меню на сайте	Вы
Ограничение доступа к <code>/izveidot</code>	Вы

Шаги внедрения

1

Размещение приложения на вашем сервере

Что нужно: Node.js 20+, git и около 1 ГБ свободной памяти (см. примечание ниже).

Исходный код лежит в приватном Git-репозитории. Самый удобный способ получить его на сервер — сгенерировать ключ прямо на сервере и прислать нам **публичную** часть (содержимое файла `.pub`, её можно слать обычной почтой):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "anketa-deploy" -f ~/.ssh/anketa_deploy
cat ~/.ssh/anketa_deploy.pub
```

Мы добавим её к репозиторию как *deploy key* только на чтение — дальше `git clone`, а для обновлений `git pull`. Приватный ключ при этом никогда не покидает ваш сервер. Если удобнее просто архив — скажите, пришлём.

```
npm ci
npm run build
npm start          # порт 3000
```

Одна переменная окружения

В корне проекта создайте `.env.local` с одной строкой:

```
AGENT_LOGIN=external
```

Это означает: за доступ отвечает то, что стоит перед приложением (шаг 4), а само приложение входа не требует. **Значения по умолчанию нет намеренно** — если переменная не задана, приложение откажется отдавать страницу `/izveidot`, вместо того чтобы молча открыть её всем.

Чтобы работало и после перезагрузки

Пример systemd-сервиса:

```
[Unit]
Description=Ekocentrs anketa
After=network.target

[Service]
```

```
WorkingDirectory=/var/www/anketa
ExecStart=/usr/bin/npm start
Restart=always
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Пример блока nginx:

```
server {
    server_name anketa.ekocentrs.lv;
    location / {
        proxy_pass      http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Важно: для генерации PDF приложение запускает headless Chromium. На своём сервере для этого нужны системные библиотеки (`libnss3` , `libatk-bridge2.0-0` , `libdrm2` , `libgbm1` , `libasound2`) и около 1 ГБ свободной памяти. Если PDF не генерируется, причину стоит искать здесь — остальное приложение работает и без них.

2

DNS-запись

Добавьте поддомен `anketa.ekocentrs.lv`:

```
anketa    A        <IP сервера>
```

TLS-сертификат обязателен.

3

Ссылка в меню Joomla

Админка Joomla → *Меню* → *Новый элемент* → тип *Внешний URL*:

```
URL:                https://anketa.ekocentrs.lv/izveidot
Уровень доступа: Special (или ваш уровень для агентов)
```

Уровень доступа лишь прячет ссылку от остальных посетителей сайта — настоящее ограничение ставится в шаге 4.

Без iframe. Страницу агентов не стоит встраивать в статью через `<iframe>` : часть браузеров блокирует сторонние cookie, и страница будет вести себя непредсказуемо. Для анкеты клиента iframe тоже не подходит — все данные сделки лежат в параметре ссылки, а внутри iframe они не попадают.

4

Ограничение доступа к `/izveidot`

Это мы оставляем на ваше усмотрение — вы лучше знаете, что уже работает в вашей инфраструктуре. На стороне приложения настраивать ничего не нужно: оно готово работать за любым внешним ограничением и само входа не требует.

Три распространённых варианта, если пригодятся:

- **Cloudflare Access** — бесплатно до 50 пользователей, вход через Google-аккаунт, ограничение можно повесить на конкретный путь.
- **Список IP-адресов** офиса — самое простое, но агент не сможет работать из дома или с телефона.
- **HTTP Basic Auth** на `location /izveidot` — один пароль на всех агентов, ставится в конфиге nginx в две строки.

Если вам удобнее что-то другое — делайте так, как считаете правильным. Единственное условие — то, что описано в начале страницы: ограничение касается только `/izveidot`, а `/aizpildit` остаётся публичным.

5

Проверка

- Агент из офиса открывает ссылку в меню → попадает на страницу создания ссылок.

- Посторонний открывает `anketa.ekocentrs.lv/izveidot` → не попадает внутрь.
- Ссылка клиента `/aizpildit?d=...` открывается анонимно — в другом браузере, на телефоне, без VPN и без учётной записи.
- Клиент заполняет анкету до конца и скачивает PDF.

Когда закончите

Нам нужны три вещи:

- публичный deploy-ключ из шага 1 (или сообщение, что предпочитаете архив);
- подтверждение, что `anketa.ekocentrs.lv` создан и указывает куда нужно;
- короткое описание, чем именно защищён `/izveidot` — чтобы мы знали, что сказать агенту, когда он в первый раз попробует зайти.

Если возникнут вопросы или что-то в вашей инфраструктуре требует другого подхода — напишите, подстроимся.