## Вариант 2.

**1.** Материальная точка движется вдоль прямой  $O\vec{x}$  в поле потенциальной силы, потенциальная энергия U(x) которой дается выражением:

$$U(x) = \begin{cases} e^{-x^2} - 1 & x \le 0\\ \frac{1}{3}x^2(x-3) & x > 0. \end{cases}$$

а) Нарисуйте фазовый портрет этой механической системы.

б) Укажите число различных фазовых кривых, отвечающих значениям энергии  $E=-1,\,E=1/2$  и E=0.

**2.** Компоненты силы  $\vec{F}$  заданы в полярных координатах  $(\rho,\phi)$  на плоскости  $\mathbb{R}^2$  следующими выражениями:

 $F_{\rho} = \rho(\rho + 1)f(\phi), \qquad F_{\phi} = g(\rho)\cos\phi\sin^3\phi,$ 

где  $f(\phi)$  и  $g(\rho)$  некоторые дифференцируемые функции своих аргументов.

а) Определите наиболее общий вид функций  $f(\phi)$  и  $g(\rho)$ , при которых сила  $\vec{F}$  не имеет сингулярности в начале координат и потенциальна на всей плоскости.

б) Найдите вид соответствующей потенциальной энергии  $U(\rho,\phi)$ .

3. Тележка массы  $M_1$  может без трения двигаться по прямой по поверхности горизонтального стола. На тележке шарнирно закреплен жесткий невесомый стержень длины 2l, который может свободно вращаться в вертикальной плоскости, параллельной линии движения тележки. Шарнирное крепление расположено в геометрическом центре стержня. На концах стержня закреплены одинаковые точечные массы m. Невесомая нерастяжимая нить, перекинутая через невесомый блок, соединяет тележку с грузом  $M_2$ , который двигается вдоль вертикальной прямой. Система находится в однородном постоянном поле тяжести  $\vec{g}$ , направленном вертикально вниз (см. рисунок).

а) Определите число степеней свободы системы.

б) Выбрав подходящие обобщенные координаты, составьте Лагранжиан системы.

в) Выпишите формулы для всех сохраняющихся величин (интегралов движения), которые имеются в данной системе.

