

запрос кэша/процессора к ОЗУ.
разрешение доступа кэша/процессора к ОЗУ от арбитра.
признак записи в ОЗУ со стороны кэша.
разрешение доступа КПДП к ОЗУ от арбитра.

признак записи в
ОЗУ со стороны
КПДП.




данные записи в ОЗУ от кэша.
данные записи в ОЗУ от КПДП.

адрес ОЗУ от КПДП

cd[15..0]
dd[15..0]
da[15..0]

адрес команды от
указателя команд


pa[15..0]



выделение младшего байта адреса ПЗУ

ge
clk
ca[15..0]

разрешение чтения ПЗУ команд
адрес ОЗУ от кэша



итоговое разрешение обращения к ОЗУ
слово данных, считанное из ОЗУ.
индекс слова ОЗУ.
выбранный адрес ОЗУ.
выбранные данные для записи в ОЗУ.
индекс слова ПЗУ.
ph[7..0], mh[7..0] - старшие байты адресов, на схеме
можно подписать как неиспользуемые при объеме 256

me
md[15..0]
mi[7..0]
ma[15..0]
mh[7..0]

md[15..0]
pi[7..0]
pd[15..0]
ph[7..0]
s
mw

слово команды, считанное из ПЗУ
выбор источника ОЗУ: 0 - кэш, 1 - КПДП.
итоговое разрешение записи в ОЗУ

ПЗУ работает отдельно: процессор подает
pa[15..0] и ge, а на выходе получает слово
команды pd[15..0].

ОЗУ общее для кэша и КПДП. Если активен
доступ КПДП (dg = 1), в ОЗУ идут адрес
da[15..0] и данные dd[15..0]. Иначе
используются адрес ca[15..0] и данные
cd[15..0] от кэша процессора. Запись
разрешается сигналом mw, чтение
выполняется при me = 1.

Блок памяти

Схема структурная

Лист

Лит.	Масса	Масштаб
у		
Лист	1	Листов 1

ЭВМ, гр. 250541

Изм. Кол.уч Лист № Подп. Дата

Изм.	Лист	И док.	Подп.	Дата
Разраб.	Власов			
Пров.	Воронов			
Т. контр.				
Реценз.				
Н. контр.				
Утв.				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпи дата

Инв. № подл.