UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTUDIO DE CASO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Facultad: Ciencias e Ingenierías

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información

Estudiante(s): Marlon David Pérez Almachi

Victor Manuel Lluilema Pisco

Tutor: Msc. Peralta Correa Mirella Azucena

Msc. Espinoza Bravo Maria Gabriela

Milagro, septiembre de 2026

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

TÍTULO:	Ingeniero en tecnologías de la información
AUTOR(ES) (apellidos/nombres):	Marlon David Pérez Almachi Victor Manuel Lluilema Pisco
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres):	M.sc. Peralta Correa Mirella Azucena M.sc. Espinoza Bravo Maria Gabriela
INSTITUCIÓN:	Universidad Estatal de Milagro UNEMI
UNIDAD/FACULTAD:	Ciencias e Ingenierías
CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la información
GRADO OBTENIDO:	3er nivel
FECHA DE PUBLICACIÓN:	**No. DE PÁGINAS:**
ÁREAS TEMÁTICAS:	Desarrollo de Aplicaciones Web, Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Bases de Datos
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Abandono estudiantil, aprendizaje automático, alerta temprana, procesamiento del lenguaje natural, protección de datos personales / Student dropout, machine learning, early warning, natural language processing, personal data protection

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

Se desarrolló un prototipo de sistema web que predice el abandono de estudiantes universitarios y permite consultar sus resultados en lenguaje natural, para que autoridades y personal de bienestar estudiantil identifiquen a tiempo a quienes están en riesgo. Siguiendo CRISP-DM, se construyó un almacén dimensional en SQL Server con aislamiento por institución y se modeló el abandono en el periodo siguiente sobre dos fuentes: datos de prueba sintéticos con la estructura de la Universidad Estatal de Milagro (14.508 estudiantes) y el conjunto real OULAD (28.785 estudiantes). Se compararon regresión logística, Random Forest y LightGBM con validación cruzada agrupada por estudiante; LightGBM, calibrado con Platt, alcanzó en la validación temporal un ROC-AUC de 0,829 y 0,766, con un recall de 0,78 y 0,79 en el umbral de riesgo medio, y de 0,762 en una evaluación prospectiva con datos reales. Cada alerta se explica con valores SHAP, las carreras se agrupan con K-means y la consulta conversacional responde primero con 40 métricas certificadas y solo después con SQL generado y validado sobre vistas gobernadas; en una réplica del almacén, la ruta certificada respondió 33 de 51 preguntas de prueba sin errores y se contuvieron las 8 preguntas maliciosas, mientras que la exactitud con el modelo de lenguaje se medirá en la corrida final. Se concluye que es viable integrar predicción, explicación, segmentación y consulta en lenguaje natural bajo una arquitectura que protege

los datos estudiantiles conforme a la LOPDP.
A web-based prototype was developed to predict university student dropout and to let academic authorities and student-support staff query the results in natural language, so that at-risk students can be identified early. Following CRISP-DM, a SQL Server dimensional warehouse with institution-level isolation was built, and next-term dropout was modelled on two sources: synthetic test data replicating the structure of the State University of Milagro (14,508 students) and the real OULAD dataset (28,785 students). Logistic regression, Random Forest and LightGBM were compared through student-grouped cross-validation; LightGBM with Platt calibration reached a temporal-validation ROC-AUC of 0.829 and 0.766, with a recall of 0.78 and 0.79 at the medium-risk threshold, and 0.762 in a prospective evaluation on real data. Each alert is explained with SHAP values, programs are grouped with K-means, and the conversational module answers first through 40 certified metrics and only then through generated SQL checked against governed views; on a replica of the warehouse, the certified route answered 33 of 51 test questions without errors and all 8 malicious prompts were contained, while accuracy with the language model will be measured in the final run. The results show that prediction, explanation, segmentation and natural-language querying can be integrated under an architecture that protects student data in line with Ecuadorian data-protection law.

ADJUNTO PDF:	SI	NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:	**Teléfono:** +593 98 602 3149 **Teléfono:** +593 98 597 6227	E-mail: malmachi@unemi.edu.ec E-mail: vlluilemap@unemi.edu.ec
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:	**Nombre:----------**	
	Teléfono:---------	
	E-mail:----------	

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CERTIFICADO SISTEMA ANTI-PLAGIO

Habiendo sido nombradas Peralta Correa Mirella Azucena y Espinoza Bravo María Gabriela, docentes para las asignaturas que tribuyan el trabajo de titulación, certificamos que el presente estudio de caso práctico titulado: **"Prototipo de un sistema web para predecir el abandono en estudiantes universitarios mediante aprendizaje automático y consulta conversacional"** ha sido elaborado por los estudiantes Marlon David Pérez Almachi con C.C.: 0942783457 y Víctor Manuel Lluilema Pisco con C.C.: 0927205286, bajo nuestra supervisión como requisito parcial para la obtención del título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

Se informa que el proyecto, ha sido sometido a la evaluación del programa anti-plagio Compilatio. Una vez realizado el análisis correspondiente, el documento registra un 0 % de porcentaje de similitud, cumpliendo a cabalidad con los parámetros y requerimientos establecidos en la normativa institucional vigente.

Msc. Peralta Correa Mirella Azucena
PROFESORA

Msc. Espinoza Bravo María Gabriela
PROFESORA

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CERTIFICADO

Por la presente, hago constar que he leído el estudio de caso práctico presentado por los estudiantes Marlon David Pérez Almachi con C.C.: 0942783457 y Victor Manuel Lluilema Pisco con C.C.: 0927205286, para optar al título de Ingeniero en tecnologías de la información, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:

- El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
- El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
- El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
- El trabajo está alineado a una de las líneas de investigación.

Dando por concluida las tutorías de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que él (los) estudiantes están aptos para continuar con el proceso.

Msc. Peralta Correa Mirella Azucena
PROFESORA

Msc. Espinoza Bravo María Gabriela
PROFESORA

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

La responsabilidad del contenido de este estudio de caso práctico, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

El trabajo ha sido desarrollado de la siguiente forma:

Fecha	**Actividades**	**Detalla adicional de cumplimiento**	**Evidencia de su trabajo**
En este apartado, deberá ir indicando las fechas y actividades del avance, mínimo 5 actividades donde debe haber al menos 4 interacciones con docentes.			Incluir los enlaces de las evidencias.

_____

FIRMA

Peralta Correa Mirella Azucena

_____

FIRMA

Espinoza Bravo María Gabriela

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....14
1.1 Descripción.....14
1.2 Propósito del caso.....16
1.2.1 Objetivo general.....17
1.2.2 Objetivos específicos.....17
1.2.3 Delimitación del estudio de caso.....17
1.3 Base conceptual.....19
1.3.1 Supuestos epistemológicos y unidad de análisis.....19
1.3.2 Teorías del abandono y variables del modelo.....19
1.3.3 Aprendizaje automático para la predicción del abandono.....19
1.3.4 Segmentación de carreras.....20
1.3.5 Consulta conversacional y gobierno de datos.....20
1.3.6 Comparación con trabajos previos.....21
1.3.7 Aporte, beneficios y utilidad del trabajo.....23
2. Análisis del caso.....24
2.1 Requerimientos.....24
2.1.1 Alternativas de solución analizadas.....24
2.1.2 Aportes de la literatura a los requerimientos.....24
2.1.3 Actores y roles.....25
2.1.4 Historias de usuario para la autoridad académica.....25
2.1.5 Requerimientos funcionales.....27
2.1.6 Requerimientos no funcionales.....28
2.1.7 Requisitos de protección de datos estudiantiles.....29
2.1.8 Métricas de calidad y criterios de aceptación.....30
3. Diseño y desarrollo del trabajo práctico.....32

3.1 Metodología....32
3.1.1 Enfoque y marco de trabajo....32
3.1.2 Fase 1: comprensión del negocio....33
3.1.3 Fase 2: comprensión de los datos....33
3.1.4 Fase 3: preparación de los datos....37
3.1.5 Fase 4: modelado....38
3.1.6 Fase 5: evaluación....40
3.1.7 Fase 6: despliegue y demostración....49
3.1.8 Estrategia de pruebas y criterios de aceptación....56
3.2 Diseño....57
3.2.1 Arquitectura de la solución....57
3.2.2 Justificación de la propuesta tecnológica....59
3.2.3 Diagramas UML....60
3.2.4 Diagrama de flujo de trabajo y solución tecnológica....67
3.2.5 Modelo entidad-relación del almacén....68
3.2.6 Infraestructura y despliegue....72
3.2.7 Recursos para la ejecución del caso práctico....73
4. Conclusiones y recomendaciones....75
4.1 Conclusiones preliminares....75
4.2 Análisis de innovación....76
4.3 Recomendaciones....76
5. Referencias....78
6. Anexos....82
Anexo A. Guía de ejecución del prototipo....82
Anexo B. Muestra del conjunto dorado de la consulta conversacional....82
Anexo C. Enlaces de video del proyecto....83
7. Anexo de información académica....84

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. *Diagrama de Casos de Uso del Sistema*.....27
Figura 2. *Fases de CRISP-DM y Entregables del Proyecto*.....32
Figura 3. *Abandono en el Periodo Siguiente según Variables Clave en UNEMI (Datos de Prueba)*
.....36
Figura 4. *Abandono en el Corte Siguiente según Variables Clave en OULAD*.....37
Figura 5. *Diagrama de Actividades del Entrenamiento y la Calificación*.....39
Figura 6. *Código de la Selección, Calibración y Validación Temporal del Modelo*.....40
Figura 7. *ROC-AUC y PR-AUC por Pliegue en UNEMI*.....41
Figura 8. *Curvas ROC y de Precisión-Recall en UNEMI*.....43
Figura 9. *Matriz de Confusión de OULAD en el Umbral Medio*.....44
Figura 10. *Ganancia Acumulada del Modelo en OULAD*.....44
Figura 11. *Importancia por Permutación de las Variables en OULAD*.....46
Figura 12. *Calibración de las Probabilidades en OULAD*.....46
Figura 13. *Desempeño por Subgrupo en OULAD*.....47
Figura 14. *Calidad de la Segmentación según el Número de Segmentos en UNEMI*.....48
Figura 15. *Servicio REST de la Consulta Conversacional*.....50
Figura 16. *Motor de la Consulta Conversacional*.....51
Figura 17. *Validación del SQL Generado sobre su Árbol Sintáctico*.....51
Figura 18. *Vista Gobernada con Aislamiento por Institución*.....52
Figura 19. *Pantalla de Apertura e Ingreso al Sistema*.....53
Figura 20. *Panel Institucional del Periodo*.....53
Figura 21. *Ficha Explicada de un Estudiante*.....54
Figura 22. *Consulta Conversacional con Métrica Certificada*.....54
Figura 23. *Segmentación de Carreras*.....55
Figura 24. *Calidad del Modelo Explicada a la Autoridad*.....55
Figura 25. *Arquitectura del Sistema VicMar*.....58
Figura 26. *Diagrama de Secuencia de la Consulta en Lenguaje Natural (Ruta Certificada)*.....61
Figura 27. *Diagrama de Secuencia de la Consulta Generada por el Modelo de Lenguaje*.....62
Figura 28. *Diagrama de Secuencia de la Ficha, la Simulación y el Seguimiento*.....64
Figura 29. *Diagrama de Colaboración de la Calificación de Estudiantes Activos*.....65
Figura 30. *Diagramas de Estado de la Alerta y de la Intervención*.....66
Figura 31. *Diagrama de Actividades del ETL por Perfil Institucional*.....67

Figura 32. *Flujo de Trabajo de la Alerta Temprana*.....68
Figura 33. *Esquema Estrella del Almacén Académico*.....69
Figura 34. *Diagrama de Despliegue del Prototipo*.....73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Causas y Efectos del Problema de Detección Tardía del Abandono*.....15
Tabla 2. *Delimitación del Estudio de Caso*.....17
Tabla 3. *Comparación de Trabajos Previos frente al Caso Práctico*.....21
Tabla 4. *Alternativas de Solución Evaluadas*.....24
Tabla 5. *Hallazgos de la Literatura Traducidos en Requerimientos*.....25
Tabla 6. *Actores, Roles y Permisos del Sistema*.....25
Tabla 7. *Historias de Usuario y Criterios de Aceptación*.....26
Tabla 8. *Requerimientos Funcionales por Pieza de la Solución*.....27
Tabla 9. *Requerimientos No Funcionales y su Métrica de Verificación*.....29
Tabla 10. *Principios de la LOPDP y Controles Implementados*.....29
Tabla 11. *Métricas de Calidad, Criterio de Aceptación y Resultado*.....30
Tabla 12. *Entregables por Fase de CRISP-DM*.....32
Tabla 13. *Del Objetivo Institucional al Objetivo Analítico*.....33
Tabla 14. *Fuentes de Datos del Caso Práctico*.....34
Tabla 15. *Coeficientes del Riesgo de Retiro en el Simulador (Escala Logit)*.....34
Tabla 16. *Perfil y Calidad de los Datos de Origen*.....35
Tabla 17. *Grupos de Variables del Modelo*.....38
Tabla 18. *Validación Cruzada Agrupada por Estudiante (Media ± Desviación de Cinco Pliegues)*.....40
Tabla 19. *Resultados de la Validación Temporal*.....42
Tabla 20. *Segmentos de Carreras en UNEMI (Datos de Prueba)*.....47
Tabla 21. *Evaluación de la Consulta Conversacional con el Conjunto Dorado*.....49
Tabla 22. *Estrategia de Pruebas del Prototipo*.....56
Tabla 23. *Matriz de Trazabilidad entre Historias, Requerimientos y Pruebas*.....56
Tabla 24. *Componentes de la Arquitectura*.....58
Tabla 25. *Comparación de Estilos Arquitectónicos (Puntaje de 1 a 5)*.....59
Tabla 26. *Tecnologías Seleccionadas y Justificación*.....59
Tabla 27. *Diccionario de Datos de fact_matriculas*.....69
Tabla 28. *Diccionario de Datos de fact_prediccion_abandono*.....70

Tabla 29. *Dimensiones del Almacén*.....71
Tabla 30. *Otras Tablas de Hechos*.....71
Tabla 31. *Vistas Gobernadas y Cuentas de Acceso*.....72
Tabla 32. *Recursos del Caso Práctico*.....73
Tabla 33. *Análisis de Innovación del Prototipo*.....76
Tabla 34. *Pasos para Ejecutar la Demostración*.....82
Tabla 35. *Muestra del Conjunto Dorado*.....82

ENLACE DEL VIDEO – PRESENTACION DEL PROYECTO:

https://drive.google.com/file/d/10ZI6g20BWEHMgdke1Nz3ZfMRb5qi1H0a/view?usp=sharing

RESUMEN

Se desarrolló un prototipo de sistema web que predice el abandono de estudiantes universitarios y permite consultar sus resultados en lenguaje natural, para que autoridades y personal de bienestar estudiantil identifiquen a tiempo a quienes están en riesgo. Siguiendo CRISP-DM, se construyó un almacén dimensional en SQL Server con aislamiento por institución y se modeló el abandono en el periodo siguiente sobre dos fuentes: datos de prueba sintéticos con la estructura de la Universidad Estatal de Milagro (14.508 estudiantes) y el conjunto real OULAD (28.785 estudiantes). Se compararon regresión logística, Random Forest y LightGBM con validación cruzada agrupada por estudiante; LightGBM, calibrado con Platt, alcanzó en la validación temporal un ROC-AUC de 0,829 y 0,766, con un recall de 0,78 y 0,79 en el umbral de riesgo medio, y de 0,762 en una evaluación prospectiva con datos reales. Cada alerta se explica con valores SHAP, las carreras se agrupan con K-means y la consulta conversacional responde primero con 40 métricas certificadas y solo después con SQL generado y validado sobre vistas gobernadas; en una réplica del almacén, la ruta certificada respondió 33 de 51 preguntas de prueba sin errores y se contuvieron las 8 preguntas maliciosas, mientras que la exactitud con el modelo de lenguaje se medirá en la corrida final. Se concluye que es viable integrar predicción, explicación, segmentación y consulta en lenguaje natural bajo una arquitectura que protege los datos estudiantiles conforme a la LOPDP.

Palabras clave: Abandono estudiantil, aprendizaje automático, alerta temprana, procesamiento del lenguaje natural, protección de datos personales

ABSTRACT

A web-based prototype was developed to predict university student dropout and to let academic authorities and student-support staff query the results in natural language, so that at-risk students can be identified early. Following CRISP-DM, a SQL Server dimensional warehouse with institution-level isolation was built, and next-term dropout was modelled on two sources: synthetic test data replicating the structure of the State University of Milagro (14,508 students) and the real OULAD dataset (28,785 students). Logistic regression, Random Forest and LightGBM were compared through student-grouped cross-validation; LightGBM with Platt calibration reached a temporal-validation ROC-AUC of 0.829 and 0.766, with a recall of 0.78 and 0.79 at the medium-risk threshold, and 0.762 in a prospective evaluation on real data. Each alert is explained with SHAP values, programs are grouped with K-means, and the conversational module answers first through 40 certified metrics and only then through generated SQL checked against governed views; on a replica of the warehouse, the certified route answered 33 of 51 test questions without errors and all 8 malicious prompts were contained, while accuracy with the language model will be measured in the final run. The results show that prediction, explanation, segmentation and natural-language querying can be integrated under an architecture that protects student data in line with Ecuadorian data-protection law.

Keywords: *Student dropout, machine learning, early warning, natural language processing, personal data protection*

1. Introducción

1.1 Descripción

El abandono de los estudios universitarios es uno de los indicadores con que se mide la eficiencia de un sistema de educación superior y, al mismo tiempo, una pérdida personal para quien no concluye su carrera. En América Latina, la proporción de estudiantes que deja la universidad antes de titularse se mantiene en niveles altos y varía de forma marcada entre facultades, grupos socioeconómicos y cohortes de ingreso (Gutierrez-Pachas et al., 2023). En el Ecuador, un estudio sobre cinco cohortes de una universidad privada encontró que 484 de 1.078 estudiantes admitidos abandonaron sus estudios, con una probabilidad de abandono del 44,90 % asociada a factores personales, familiares, económicos, académicos e institucionales (Núñez-Naranjo, 2024). El problema, por tanto, no es hipotético en el país: está medido y tiene magnitud.

Las teorías clásicas explican el abandono como un proceso y no como un hecho aislado. Para Tinto (1975), el estudiante decide permanecer o retirarse según su grado de integración académica y social con la institución, mientras que Bean y Metzner (1985) muestran que, en estudiantes que trabajan o estudian a distancia, pesan más las variables externas (tiempo disponible, situación económica, carga familiar) que la vida en el campus. Ambos modelos coinciden en un punto útil para este trabajo: el abandono deja señales previas en el rendimiento, la asistencia, la carga matriculada o la deuda con la institución, señales que quedan registradas en los sistemas académicos periodo tras periodo.

Las instituciones de educación superior (IES) del país ya poseen esos registros, pero en la práctica los consultan para conocer el estado actual del estudiante y no para analizar su trayectoria. La información de matrícula, calificaciones, asistencia, aula virtual y cartera se guarda en sistemas separados, y obtener una cifra que combine varias de esas fuentes exige pedirla al área de tecnología. Komljenovic et al. (2025) describen esta fragmentación como uno de los obstáculos reales que enfrentan las universidades que quieren decidir con datos. La consecuencia es conocida por cualquier director de carrera: el retiro se detecta cuando el estudiante ya dejó de asistir y la oportunidad de acompañarlo pasó.

La Tabla 1 resume las causas del problema según la literatura revisada y la forma en que suelen organizarse los sistemas académicos de las IES ecuatorianas, entre ellas la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), junto con los efectos que cada una produce en la gestión de la permanencia estudiantil. El levantamiento directo con las autoridades de la UNEMI forma parte del piloto propuesto en las recomendaciones.

Tabla 1. *Causas y Efectos del Problema de Detección Tardía del Abandono*

Causa	Descripción	Efectos principales
Trayectoria no explotada	Los sistemas guardan el estado vigente de la matrícula, no una serie histórica lista para analizar.	Las caídas de rendimiento o asistencia pasan inadvertidas; las decisiones son reactivas.
Ausencia de modelos predictivos	No existe una herramienta de aprendizaje automático integrada al seguimiento académico (Duro et al., 2026).	Identificación tardía; tutorías y becas sin focalizar.
Datos dispersos	Matrícula, calificaciones, aula virtual y cartera operan por separado (Komljenovic et al., 2025).	No se cruzan variables; reportes inconsistentes entre áreas.
Dependencia técnica para consultar	La reportería exige SQL o herramientas especializadas (Sequeira et al., 2024).	Demoras en las respuestas y baja adopción por las autoridades.
Sin referentes externos	La tasa propia no se contrasta con instituciones comparables (Lepori y Bornmann, 2026).	Es difícil dimensionar la gravedad del problema y justificar inversión.
Protección de datos poco operativa	La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) exige finalidad, minimización y trazabilidad (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021).	Temor a usar los datos o uso sin controles de acceso ni registro.

Nota. Elaboración propia a partir del diagnóstico del caso y de la literatura citada.

Frente a este escenario, la literatura reciente muestra que el aprendizaje automático permite anticipar el abandono con datos que las IES ya tienen. Los modelos de ensamble basados en árboles dominan el campo por su equilibrio entre desempeño e interpretabilidad (Duro et al., 2026); XGBoost logra alertas desde el primer día con datos previos a la matrícula (Carballo-Mendívil et al., 2025), y los registros de actividad en Moodle aportan señales de deterioro que preceden al retiro (Marcolino et al., 2025; Vaarma y Li, 2024). Sin embargo, esos estudios entregan un modelo evaluado en un cuaderno de investigación; ninguno resuelve cómo una autoridad sin formación técnica consulta la predicción, la entiende y la usa con controles de privacidad, que es el vacío práctico que motiva este proyecto.

Durante el Avance 1 se construyó una primera versión del prototipo sobre datos sintéticos generados con reglas deterministas. Su validación temporal arrojó un ROC-AUC de 0,9999, un valor que, lejos de ser un logro, indicaba que los datos eran demasiado fáciles de separar y que el resultado no sería creíble ante un caso real. En este Avance 2 se rehízo el simulador con factores latentes inspirados en Tinto (1975) y en Bean y Metzner (1985), se incorporó un conjunto real y público (Open University Learning Analytics Dataset, OULAD; Kuzilek et al., 2017) y se repitió todo el proceso. Los valores actuales, entre 0,766 y 0,829 de ROC-AUC en la validación temporal, se acercan a los que informan los estudios que evalúan con cohortes posteriores al entrenamiento, como el ROC-AUC de 0,69 de Carballo-Mendívil et al. (2025).

Conveniencia y utilidad. El proyecto es conveniente porque traslada la gestión de la permanencia de la medición posterior a la anticipación. Sirve para que el decanato, la dirección de carrera y el área de bienestar estudiantil sepan cada periodo qué estudiantes tienen mayor probabilidad de no matricularse en el siguiente, por qué el sistema los señala y qué carreras concentran el riesgo; además, les permite preguntar en español, sin escribir SQL, por cualquier cifra certificada del almacén de datos. Ayuda a resolver un problema real: la detección tardía, que hoy depende de que un docente note la ausencia del estudiante.

Beneficiarios. Los beneficiarios directos son las autoridades académicas y el personal de bienestar estudiantil, que podrán priorizar tutorías, consejería y apoyos económicos con un criterio objetivo; los estudiantes en riesgo, que recibirán acompañamiento antes de retirarse; y el área de tecnologías de la información, que contará con una arquitectura documentada, con cuentas de mínimo privilegio y auditoría. De forma indirecta se beneficia el Estado, porque la educación superior pública se financia con recursos fiscales cuya pérdida por deserción es evitable.

1.2 Propósito del caso

El propósito del caso es demostrar que un sistema web puede convertir la trayectoria académica que una universidad ya registra en alertas tempranas de abandono confiables, explicables y consultables por personas sin perfil técnico, respetando la protección de los datos estudiantiles. Los aprendizajes que se buscan extraer son tres: qué variables anticipan el abandono con datos disponibles al cierre de cada periodo, qué tan bien se sostiene esa anticipación

cuando se evalúa con periodos que el modelo nunca vio, y qué condiciones técnicas y de gobierno de datos hacen falta para que una autoridad confíe en la cifra y actúe sobre ella. Los destinatarios de esos aprendizajes son la UNEMI y cualquier IES ecuatoriana que quiera replicar la solución con su propio perfil de datos.

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de sistema web que prediga el abandono de estudiantes universitarios mediante aprendizaje automático y permita consultar sus resultados en lenguaje natural, para que las autoridades académicas y el personal de bienestar estudiantil identifiquen tempranamente a quienes están en riesgo y prioricen su acompañamiento.

1.2.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos de seguimiento académico y las variables de trayectoria, matrícula, aula virtual, evaluaciones y cartera asociadas al abandono, para derivar los requerimientos del sistema.
- Construir y validar un modelo de predicción calibrado y explicable, mediante validación cruzada agrupada por estudiante, validación temporal y evaluación prospectiva, sobre datos de prueba de la UNEMI y sobre el conjunto real OULAD.
- Implementar el sistema web por roles, con panel institucional, ficha explicada del estudiante, segmentación de carreras y consulta conversacional sobre vistas gobernadas del almacén de datos.
- Evaluar el prototipo con métricas predictivas (ROC-AUC, PR-AUC, recall, calibración), de exactitud de la consulta conversacional y de protección de datos, contrastándolas con los criterios de aceptación.

1.2.3 Delimitación del estudio de caso

La Tabla 2 delimita el estudio respondiendo a las preguntas qué, cómo y para qué, tal como lo solicita la guía del estudio de caso.

Tabla 2. *Delimitación del Estudio de Caso*

Pregunta	Respuesta
¿Qué?	Desarrollar un prototipo de sistema web de alerta temprana del abandono estudiantil.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo?	Con la metodología CRISP-DM: un almacén dimensional en SQL Server, modelos de aprendizaje automático (Random Forest, regresión logística y LightGBM) validados en el tiempo, segmentación K-means de carreras y un motor de lenguaje natural a SQL (NL2SQL) con métricas certificadas, expuestos por una API FastAPI y una interfaz React.
¿Para qué?	Para que autoridades y bienestar estudiantil identifiquen a tiempo a los estudiantes en riesgo, entiendan los motivos y prioricen tutorías, consejería o apoyo económico.
¿Dónde?	UNEMI, con datos de prueba que reproducen su estructura (dos sedes, 18 carreras, 2019-2026), y Open University (Reino Unido) con datos reales anonimizados.
¿Para quién?	Decanato, dirección de carrera, bienestar estudiantil y administración de TI.

Nota. Elaboración propia.

Alcance. El trabajo corresponde a un alcance explicativo-experimental: no se limita a describir el abandono, sino que construye una intervención tecnológica y mide su desempeño. Incluye la carga y transformación de datos por perfil institucional, el entrenamiento y la calificación por lotes, la explicación de cada predicción, el registro del seguimiento, la consulta conversacional, la segmentación, los referentes externos y los reportes ejecutivos. Queda fuera el despliegue productivo con datos reales de estudiantes de la UNEMI, que requiere autorización institucional y un acuerdo de tratamiento de datos, así como el envío automático de notificaciones a estudiantes.

Criterios de éxito revisados. El criterio del Avance 1 (ROC-AUC de al menos 0,90) se reformula porque se apoyaba en datos deterministas, y se fija antes de observar los resultados de este avance a partir de dos referencias externas: los estudios que validan con cohortes posteriores al entrenamiento informan valores cercanos a 0,70 (Carballo-Mendívil et al., 2025), mientras que los que superan 0,90 suelen usar particiones aleatorias o variables del mismo periodo del retiro, como ocurrió en el Avance 1. Con prevalencias entre 2,5 % y 6,6 %, se adopta 0,75 como mínimo exigible. Atendiendo las observaciones de la tutoría, los objetivos específicos pasaron de tres a cuatro para incluir de forma explícita la evaluación con métricas de calidad y de protección de datos. Los criterios quedan así: (a) ROC-AUC de al menos 0,75 en la validación temporal de ambas instituciones; (b) recall de al menos 0,75 en el umbral de riesgo medio, fijado con datos de entrenamiento para un objetivo de 0,80; (c) calibración que reduzca el puntaje de Brier; (d) al menos tres segmentos de carreras con diferencias significativas; (e) exactitud por ejecución de la consulta

conversacional de al menos 85 %, con el 100 % de las preguntas maliciosas contenidas; y (f) ninguna fuga de datos entre instituciones.

1.3 Base conceptual

1.3.1 Supuestos epistemológicos y unidad de análisis

El trabajo adopta un enfoque pragmático-tecnológico: el conocimiento se valida por su capacidad de mejorar una práctica institucional concreta, no solo por describirla. Desde esta posición, el abandono se trata como un fenómeno observable en datos administrativos, cuya probabilidad puede estimarse y cuya estimación debe ser útil para decidir. Se aceptan dos limitaciones explícitas: un modelo predictivo identifica asociaciones y no causas, y su utilidad depende de que las personas lo entiendan; por eso el diseño incluye explicaciones por estudiante y un lenguaje sin tecnicismos.

La unidad de análisis es el **estudiante en un periodo académico**: cada fila del panel describe lo que se sabía de un estudiante al cierre de un periodo (o de un corte, en OULAD) y la etiqueta indica si abandonó en el periodo siguiente. Con esta definición, un mismo estudiante aporta tantas observaciones como periodos cursó, el modelo aprende tendencias de deterioro y la validación puede respetar el orden del tiempo, condición que Duro et al. (2026) señalan como necesaria para que el desempeño informado sea realista.

1.3.2 Teorías del abandono y variables del modelo

El modelo de integración de Tinto (1975) orienta las variables académicas: promedio del periodo, su tendencia, el peor promedio histórico, la asistencia y su racha a la baja. El modelo de Bean y Metzner (1985) justifica las variables externas: saldo pendiente y periodos en mora, porcentaje de beca, créditos matriculados y anticipación con que se matricula el estudiante. A ello se suman dos fuentes que los estudios recientes destacan: la actividad en el aula virtual y el cumplimiento de evaluaciones, cuyo aporte predictivo se documenta en universidades europeas (Vaarma y Li, 2024) y latinoamericanas (Marcolino et al., 2025). Las variables se comparan además con la cohorte, porque un promedio de siete significa algo distinto en una carrera exigente que en una que no lo es.

1.3.3 Aprendizaje automático para la predicción del abandono

Se comparan cuatro configuraciones de tres algoritmos. La **regresión logística** sirve de línea base interpretable. **Random Forest** (Breiman, 2001) combina árboles entrenados sobre muestras distintas y tolera relaciones no

lineales; se prueba con pesos por clase y con sobremuestreo SMOTE (Chawla et al., 2002), dos formas de tratar el desbalance entre quienes abandonan y quienes no. **LightGBM** (Ke et al., 2017) construye árboles de manera secuencial con histogramas y es eficiente con tablas grandes; sus hiperparámetros se ajustan con Optuna (Akiba et al., 2019). Como la salida de estos modelos no es una probabilidad bien calibrada, se aplica la calibración de Platt (1999), y la explicación de cada predicción se obtiene con valores SHAP (Lundberg y Lee, 2017), que reparten la diferencia entre la probabilidad del estudiante y la media institucional entre sus variables.

Con clases desbalanceadas, la exactitud global engaña: un modelo que nunca alerta acertaría en más del 90 % de los casos. Por eso se informan el ROC-AUC (capacidad de ordenar), el PR-AUC (precisión promedio sobre los positivos), el recall en los umbrales de alerta y el puntaje de Brier (calibración). Los umbrales no se fijan en 0,5, sino en el valor que alcanza un recall objetivo con datos de entrenamiento: 0,80 para el riesgo medio y 0,50 para el riesgo alto.

1.3.4 Segmentación de carreras

K-means agrupa observaciones minimizando la distancia a los centroides y ha servido para identificar patrones de comportamiento estudiantil en educación superior (Mohd Talib et al., 2023). En este trabajo la unidad no es el estudiante sino la carrera, descrita por su tasa histórica de abandono, promedio, asistencia y riesgo medio estimado por el modelo. La cantidad de grupos se elige con el coeficiente de silueta y se valida con remuestreo, con la comparación frente a un método jerárquico y a HDBSCAN, y con la prueba de Kruskal-Wallis sobre la tasa de abandono entre segmentos.

1.3.5 Consulta conversacional y gobierno de datos

Los sistemas NL2SQL traducen una pregunta en lenguaje natural a una consulta SQL. Los modelos de lenguaje de gran escala mejoraron esa traducción, sobre todo cuando reciben el esquema y ejemplos de contexto (Ascoli y Choi, 2025), pero también introducen riesgos: pueden inventar columnas, devolver cifras incorrectas o ser manipulados para leer datos que no corresponden. Por eso el motor de este trabajo responde primero con **métricas certificadas** (40 consultas fijas y verificadas) y solo recurre al modelo de lenguaje cuando la pregunta no coincide con ninguna; en ese caso, el SQL

generado pasa por un validador de árbol sintáctico antes de ejecutarse con una cuenta que únicamente puede leer vistas.

El almacén sigue el modelo dimensional de Kimball y Ross (2013): una tabla de hechos por proceso y dimensiones compartidas. Sobre él, el aislamiento entre instituciones se resuelve en el motor de base de datos mediante vistas filtradas por el contexto de sesión, y no en la aplicación. Esta decisión responde a los principios de finalidad, minimización, seguridad y responsabilidad proactiva de la LOPDP (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021).

1.3.6 Comparación con trabajos previos

La Tabla 3 contrasta catorce estudios con el caso práctico. Para cada uno se registra el contexto, la técnica, el resultado principal y si el trabajo integra la predicción en un sistema usable, con consulta en lenguaje natural y con control de acceso a los datos; la última columna indica qué toma o en qué se diferencia este proyecto.

Tabla 3. *Comparación de Trabajos Previos frente al Caso Práctico*

Estudio	Contexto y datos	Técnica	Resultado principal	Sistema / NL / Gobierno	Aporte al caso
Gutierrez-Pachas et al. (2023)	Universidad peruana, 13 años, 6 departamentos	Aprendizaje automático y análisis de supervivencia	El riesgo varía por facultad, género y nivel socioeconómico	No / No / No	Se adopta el análisis por unidad académica (segmentación)
Núñez-Naranjo (2024)	Universidad privada ecuatoriana, 1.078 estudiantes	Regresión logística multinivel	Abandono de 44,90 %; 76,44 % de precisión	No / No / No	Evidencia local; aquí se predice por periodo y se integra en un sistema
Carballo-Mendívil et al. (2025)	Universidad pública mexicana, cerca de 40.000 estudiantes de primer año	XGBoost con datos previos a la matrícula	ROC-AUC de 0,69 y recall de 0,88 en las cohortes 2023 y 2024	Parcial / No / No	Valida el uso de prueba prospectiva; aquí se suma la trayectoria
Kok et al. (2024)	Gran volumen de datos institucionales	Ensambles y analítica de big data	Precisión cercana al 100 %; el rendimiento es el mayor predictor	No / No / No	Se evita la exactitud como métrica principal por el desbalance

Estudio	Contexto y datos	Técnica	Resultado principal	Sistema / NL / Gobierno	Aporte al caso
Rabelo y Zárate (2025)	Educación superior en Brasil	Ensamble de logística, redes y árbol	Detecta 98,1 % de los abandonos	No / No / No	Se reporta además precisión y calibración
Marcolino et al. (2025)	Registros de Moodle	Optimización de hiperparámetros	La actividad en el aula virtual anticipa el abandono	No / No / No	Se incorpora la actividad del aula virtual
Vaarma y Li (2024)	Universidad finlandesa, Moodle y expediente	Tres modelos de aprendizaje automático, predicción mensual	Créditos acumulados, asignaturas reprobadas y actividad en Moodle son clave	No / No / No	Se adoptan cortes de seguimiento dentro del periodo
Realinho et al. (2022)	Politécnico portugués, 4.424 estudiantes	Conjunto de datos para clasificación	Variables académicas y socioeconómicas al cierre de cada semestre	Parcial / No / No	Se toma como referencia para el diseño de variables
Kuzilek et al. (2017)	Open University, 32.593 matrículas en módulos (28.785 estudiantes)	Conjunto público de analítica del aprendizaje	Datos demográficos, evaluaciones y clics anonimizados	No aplica	Segunda institución real del prototipo (OULAD)
Duro et al. (2026)	Revisión de la literatura	Aprendizaje automático y profundo	Los árboles compiten con redes profundas con datos moderados	No aplica	Justifica comparar ensambles de árboles y validar en el tiempo
Mohd Talib et al. (2023)	Educación superior, Malasia	K-means y SVM	Patrones de comportamiento estudiantil	No / No / No	Se aplica K-means a carreras, con validación de estabilidad
Orrego Granados et al. (2022)	Universidad peruana	Análisis visual y predictivo	La visualización complementa al modelo	Parcial / No / No	El panel y la ficha leen la misma fuente gobernada
Ascoli y Choi (2025)	Bases de datos genéricas	NL2SQL conversacional con LLM	Las estrategias de contexto mejoran la exactitud	No aplica / Sí / No	Se añaden métricas certificadas, validador y aislamiento
Sequeira et al. (2024)	IES, revisión sistemática	Hoja de ruta de inteligencia de negocios	La brecha de habilidades frena la adopción	No aplica	Motiva la consulta en lenguaje natural

Nota. Sistema: la predicción se integra en una aplicación usable; NL: consulta en lenguaje natural; Gobierno: control de acceso y aislamiento de datos. Elaboración propia a partir de los estudios citados.

La comparación deja ver tres patrones. Primero, los estudios predictivos informan desempeños muy distintos (de 76 % a casi 100 %) porque usan métricas, horizontes y esquemas de validación diferentes; los valores más altos suelen provenir de particiones aleatorias que mezclan periodos, lo que sobrestima lo que ocurrirá con una cohorte futura. Este trabajo reserva los periodos más recientes como prueba y añade una evaluación prospectiva, con resultados más modestos pero comparables con un uso real. Segundo, ningún estudio predictivo revisado entrega la predicción dentro de un sistema con roles, explicación por estudiante y registro del acompañamiento. Tercero, los trabajos de NL2SQL y de inteligencia de negocios no tratan el aislamiento entre instituciones ni la protección de datos estudiantiles.

1.3.7 Aporte, beneficios y utilidad del trabajo

El aporte del caso es la integración, bajo una sola arquitectura gobernada, de cuatro piezas que la literatura resuelve por separado: un modelo de abandono calibrado y explicable, una segmentación de carreras, una consulta conversacional con respuestas certificadas y un panel por roles. Las cuatro leen las mismas vistas del almacén, de modo que la cifra del panel y la del chat provienen de la misma fuente. El sistema se adapta a otra institución agregando un perfil de mapeo, como se comprobó con OULAD, sin reescribir el motor; con ese perfil, el mismo código construyó un panel de 189.299 registros reales (156.706 etiquetados) y entrenó un modelo de 37 variables. Su utilidad práctica es servir de herramienta de apoyo a la decisión y de arquitectura de referencia para las IES ecuatorianas que quieran pasar de medir el abandono a anticiparlo.

2. Análisis del caso

2.1 Requerimientos

Los requerimientos se obtuvieron de tres fuentes: el diagnóstico del capítulo anterior, la literatura revisada y las necesidades de los actores que usarán el sistema, en particular la autoridad académica sin perfil técnico. Se documentan como especificación de requisitos del producto: actores, historias de usuario, requerimientos funcionales derivados de las cuatro piezas de la solución (modelo predictivo, segmentación, consulta conversacional y panel), requerimientos no funcionales, requisitos de protección de datos y métricas de calidad con su criterio de aceptación.

2.1.1 Alternativas de solución analizadas

Antes de fijar los requerimientos se compararon tres alternativas (Tabla 4). La primera reproduce la práctica habitual: un modelo entrenado aparte y un tablero de inteligencia de negocios que muestra sus resultados. La segunda conecta directamente un modelo de lenguaje a la base de datos. La tercera, elegida, integra las cuatro piezas sobre vistas gobernadas.

Tabla 4. *Alternativas de Solución Evaluadas*

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
A. Modelo en cuaderno y tablero de inteligencia de negocios	Rápida de construir; herramientas conocidas.	La predicción no se actualiza con el sistema; sin explicación por estudiante; exige licencias y un analista para cada pregunta nueva.	Descartada
B. Modelo de lenguaje conectado a la base	Responde cualquier pregunta en español.	Puede inventar columnas o cifras; riesgo de inyección y de leer datos de otra institución; sin trazabilidad.	Descartada
C. Sistema web integrado con vistas gobernadas	Una sola fuente para panel, ficha y chat; métricas certificadas; aislamiento en el motor; explicación y auditoría.	Mayor esfuerzo de desarrollo y de pruebas.	Elegida

Nota. Elaboración propia.

2.1.2 Aportes de la literatura a los requerimientos

Cada hallazgo de la literatura se tradujo en una exigencia verificable del sistema (Tabla 5). Así, los requerimientos no responden a preferencias del equipo, sino a problemas documentados en estudios previos.

Tabla 5. *Hallazgos de la Literatura Traducidos en Requerimientos*

Hallazgo	Fuente	Requerimiento derivado
Las particiones aleatorias sobrestiman el desempeño futuro	Duro et al. (2026); Carballo-Mendívil et al. (2025)	RF-03: validación temporal y prospectiva
La actividad en el aula virtual anticipa el retiro	Marcolino et al. (2025); Vaarma y Li (2024)	RF-02: perfil con variables del aula virtual y evaluaciones
El riesgo difiere por facultad y carrera	Gutierrez-Pachas et al. (2023)	RF-11: segmentación de carreras
La brecha de habilidades frena la adopción	Sequeira et al. (2024)	RF-10: consulta en lenguaje natural
Los LLM mejoran con contexto, pero pueden errar	Ascoli y Choi (2025)	RF-10 y RNF-05: métricas certificadas y validador de SQL
Las autoridades necesitan comparar con pares	Lepori y Bornmann (2026)	RF-12: referentes externos
La visualización complementa al modelo	Orrego Granados et al. (2022)	RF-05 y RF-07: panel y ficha explicada
El tratamiento de datos personales requiere finalidad y seguridad	Asamblea Nacional del Ecuador (2021)	RNF-01 a RNF-03: protección, mínimo privilegio y trazabilidad

Nota. Elaboración propia a partir de los estudios citados.

2.1.3 Actores y roles

El sistema distingue tres roles con permisos diferentes (Tabla 6). El control de acceso se aplica en la API y, para los datos, en el motor de base de datos; la interfaz solo oculta lo que el rol no puede usar.

Tabla 6. *Actores, Roles y Permisos del Sistema*

Actor	Rol	Necesidad principal	Permisos
Decano o director de carrera	AUTORIDAD	Saber cuántos estudiantes están en riesgo, dónde y por qué, sin depender de TI.	Panel, lista, ficha, carreras, referentes, calidad del modelo, consulta, reportes y lectura del seguimiento
Psicólogo, trabajador social o tutor	BIENESTAR	Priorizar a quién llamar y registrar lo que se hizo.	Lo anterior, más la simulación de escenarios y el registro y cierre del acompañamiento
Analista de tecnologías de la información	ADMIN_TI	Administrar cuentas, revisar la auditoría y el estado del sistema.	Todo lo anterior, más usuarios, auditoría, estado y vista del SQL generado
Estudiante	Sin acceso	Recibir acompañamiento oportuno.	Es titular de los datos; no ingresa al sistema

Nota. Elaboración propia a partir de core/seguridad.py.

2.1.4 Historias de usuario para la autoridad académica

Las historias de usuario se redactaron desde la perspectiva de una autoridad o de una profesional de bienestar que no conoce SQL ni estadística

(Tabla 7). Cada una tiene criterios de aceptación observables en la interfaz; las preguntas del conjunto dorado con que se evalúa la consulta conversacional están etiquetadas con la historia que atienden.


Tabla 7. *Historias de Usuario y Criterios de Aceptación*

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación
HU-01	Como decana, quiero ver al abrir el sistema cuántos estudiantes están en riesgo alto y medio y cómo cambió frente al periodo anterior, para saber si la situación empeora.	Panel con totales por nivel, variación en puntos y una lectura en una frase, sin términos técnicos.
HU-02	Como directora de carrera, quiero una lista de mis estudiantes ordenada por riesgo, para decidir a quién atender primero.	Lista filtrable por carrera, nivel y riesgo, con cédula enmascarada y acceso directo a la ficha.
HU-03	Como profesional de bienestar, quiero entender por qué el sistema señala a un estudiante, para preparar la conversación con él.	Ficha con probabilidad, percentil y los factores que más suben o bajan el riesgo, redactados en español.
HU-04	Como tutor, quiero saber qué pasaría si el estudiante mejora su asistencia o regulariza su deuda, para proponerle metas concretas.	Simulador que recalcula la probabilidad al cambiar variables y muestra la diferencia.
HU-05	Como trabajadora social, quiero registrar la tutoría o el apoyo que brindé, para que el equipo sepa quién ya fue atendido.	Registro con tipo, descripción y riesgo al registrar; cierre con resultado; historial en la ficha.
HU-06	Como decano, quiero preguntar en español «¿cuántos estudiantes de Enfermería están en riesgo alto?» y obtener la cifra, para no esperar un informe.	Respuesta con tabla o gráfico, resumen en una frase, origen (certificada o generada) y opción de descargar.
HU-07	Como vicerrectora, quiero saber qué carreras requieren atención prioritaria, para asignar recursos.	Mapa y tabla de segmentos con su tasa histórica, riesgo medio y estudiantes en riesgo.
HU-08	Como autoridad, quiero comparar nuestra tasa de abandono con referentes externos, para dimensionar el problema.	Tabla de referentes con país, año, definición del indicador y nivel de comparabilidad.
HU-09	Como autoridad, quiero saber cuánto puedo confiar en la predicción, para justificar decisiones.	Página de calidad con ROC-AUC, recall, calibración, equidad y explicación en lenguaje sencillo.
HU-10	Como decano, quiero descargar un informe ejecutivo del periodo, para presentarlo al consejo.	Informe en PDF y Excel con resumen, carreras prioritarias y lista de estudiantes enmascarada.

Nota. Elaboración propia.

La Figura 1 resume los casos de uso que se desprenden de las historias y de los roles. La autoridad y bienestar comparten la consulta de información; solo bienestar registra acompañamientos y solo la administración de TI gestiona cuentas y revisa la auditoría.

Figura 1. *Diagrama de Casos de Uso del Sistema*



Nota. Elaboración propia.

2.1.5 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan según la pieza de la solución de la que derivan (Tabla 8). Las piezas transversales (datos, seguridad y administración) sostienen a las cuatro principales.

Tabla 8. *Requerimientos Funcionales por Pieza de la Solución*

Pieza	ID	Requerimiento	Prioridad
Datos	RF-02	Cargar y transformar la trayectoria de cada institución mediante un perfil de mapeo, sin cambiar el código del modelo.	Alta

Pieza	ID	Requerimiento	Prioridad
Modelo	RF-03	Entrenar y comparar al menos cuatro modelos con validación cruzada agrupada por estudiante, validación temporal y evaluación prospectiva.	Alta
Modelo	RF-04	Calibrar las probabilidades y fijar umbrales de riesgo medio y alto por recall objetivo.	Alta
Modelo	RF-07	Explicar cada predicción con los factores que más aportan (SHAP), en español.	Alta
Modelo	RF-08	Simular el cambio de probabilidad al modificar variables del estudiante.	Media
Modelo	RF-13	Mostrar la calidad del modelo: ROC-AUC, PR-AUC, recall, calibración, importancia y equidad.	Alta
Modelo	RF-17	Calificar por lotes a los estudiantes activos y vigilar la deriva de variables (PSI).	Alta
Segmentación	RF-11	Agrupar las carreras en segmentos de riesgo con validación de estabilidad y prueba estadística.	Alta
Consulta	RF-10	Responder preguntas en español con métricas certificadas y, si no hay coincidencia, con SQL generado y validado.	Alta
Consulta	RF-14	Exportar respuestas y generar el informe ejecutivo en PDF y Excel.	Media
Panel	RF-05	Presentar el panel institucional con totales, variación y lectura del periodo.	Alta
Panel	RF-06	Listar estudiantes priorizados por riesgo con filtros y paginación.	Alta
Panel	RF-09	Registrar, consultar y cerrar acompañamientos (tutoría, consejería, apoyo económico, contacto, derivación).	Alta
Panel	RF-12	Mostrar referentes externos de abandono con su comparabilidad.	Media
Seguridad	RF-01	Autenticar con usuario y contraseña, emitir un token con vencimiento y aplicar permisos por rol.	Alta
Seguridad	RF-18	Aislar los datos por institución activa en todas las lecturas.	Alta
Administración	RF-15	Crear, editar, desactivar y eliminar cuentas, sin dejar el sistema sin un administrador.	Media
Administración	RF-16	Registrar la auditoría de accesos y consultas y mostrar el estado del sistema.	Media

Nota. Elaboración propia. La numeración coincide con los comentarios del código fuente.

2.1.6 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales fijan cómo debe comportarse el sistema y con qué métrica se verifica cada uno (Tabla 9).

Tabla 9. *Requerimientos No Funcionales y su Métrica de Verificación*

ID	Atributo	Requerimiento	Métrica o meta
RNF-01	Protección de datos	Cédula enmascarada en pantalla y ficha identificada por token cifrado. Hacia los proveedores de IA solo salen la pregunta, el esquema y ejemplos; si el usuario pide interpretar un resultado, sus filas salen seudonimizadas.	Pruebas de privacidad: 100 % superadas
RNF-02	Mínimo privilegio y aislamiento	La consulta usa una cuenta que solo lee vistas; el seguimiento, una que solo ejecuta dos procedimientos.	Cero lecturas de otra institución
RNF-03	Trazabilidad	Cada ingreso, consulta, exportación y cambio de cuenta queda en la auditoría.	100 % de eventos registrados
RNF-04	Calidad predictiva	Desempeño medido en periodos no vistos.	ROC-AUC ≥ 0,75; recall ≥ 0,75 (medio)
RNF-05	Calidad de la consulta	Exactitud por ejecución frente al SQL de referencia y resistencia a preguntas maliciosas.	Exactitud ≥ 85 %; 8/8 contenidas
RNF-06	Rendimiento	Tiempo de respuesta de los servicios de las páginas y de la ruta certificada.	Mediana < 2 s
RNF-07	Usabilidad	Lenguaje sin tecnicismos, tema claro y oscuro y diseño adaptable a escritorio y móvil.	Tasa de éxito ≥ 80 % en tareas de las HU con usuarios
RNF-08	Mantenibilidad	Código modular, pruebas automatizadas y nueva institución por perfil.	Pruebas del backend y del frontend en verde
RNF-09	Explicabilidad	Toda alerta muestra sus factores y la calidad del modelo es visible.	Tres factores por predicción
RNF-10	Portabilidad	Ejecución local con Docker y un instalador para Windows.	Instalación con un script

Nota. Elaboración propia.

2.1.7 Requisitos de protección de datos estudiantiles

Como el sistema trata datos personales de estudiantes, los requisitos de la LOPDP se convirtieron en controles técnicos concretos (Tabla 10). El objetivo es que la protección no dependa de la buena voluntad del usuario, sino de la arquitectura.

Tabla 10. *Principios de la LOPDP y Controles Implementados*

Principio	Control técnico	Evidencia en el prototipo
Finalidad	Los datos se usan solo para la alerta y el acompañamiento; no hay perfiles comerciales ni decisiones automáticas sobre el estudiante.	El sistema recomienda; la decisión es de una persona.
Minimización	Las vistas exponen solo las columnas necesarias; el modelo no usa nombres ni cédula.	Vistas VIS_* y variables del modelo

Principio	Control técnico	Evidencia en el prototipo
Confidencialidad	Cédula enmascarada, token Fernet en la ficha y seudónimos hacia el proveedor de IA.	core/privacidad.py y sus pruebas
Seguridad	Contraseñas con bcrypt, token JWT con vencimiento, cuentas de mínimo privilegio y filtrado por SESSION_CONTEXT.	Script del almacén y core/seguridad.py
Responsabilidad proactiva	Auditoría de accesos, consultas y exportaciones con huella del SQL.	Página de auditoría
Calidad y no discriminación	Evaluación del desempeño por género, modalidad y sede.	Sección de equidad
Transferencia internacional	Los proveedores de IA están fuera del país: no reciben filas sin seudonimizar y, en producción, se usarán solo proveedores con garantías contractuales o un modelo alojado en la institución.	core/privacidad.py; recomendación a TI
Evaluación de impacto	Antes de usar datos reales se requiere una evaluación de impacto del tratamiento, por tratarse de perfiles automatizados de estudiantes.	Requisito previo al piloto
Derechos del titular	Los datos de prueba son sintéticos; un despliegue real requiere consentimiento o base legal y un acuerdo de tratamiento.	Alcance del caso

Nota. Elaboración propia a partir de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021).

2.1.8 Métricas de calidad y criterios de aceptación

La Tabla 11 reúne las métricas con que se acepta el prototipo y el valor obtenido en este avance. Las cifras se leen directamente de los archivos de resultados del sistema.

Tabla 11. *Métricas de Calidad, Criterio de Aceptación y Resultado*

Métrica	Criterio	Resultado	Cumple
ROC-AUC temporal	≥ 0,75	0,829 (UNEMI, prueba) y 0,766 (OULAD)	Sí
Recall en umbral medio	≥ 0,75	0,781 y 0,786	Sí
PR-AUC temporal	Mayor que la prevalencia	0,466 frente a 0,065; 0,103 frente a 0,031	Sí
Puntaje de Brier	Menor tras calibrar	0,134 → 0,045; 0,191 → 0,029	Sí
Segmentación	≥ 3 segmentos; $p < 0,05$	3 segmentos; silueta 0,355; $p = 0,004$	Sí
Cobertura de la ruta certificada	Informativa	33 de 51 preguntas, con 100 % de acierto	No aplica
Exactitud NL2SQL global	≥ 85 %	Se mide con los proveedores de IA	Pendiente (corrida final)

Métrica	Criterio	Resultado	Cumple
Mediana de respuesta de los servicios	< 2 s	41 ms (p95 178 ms) en la réplica	Sí
Preguntas maliciosas	8/8 contenidas	8/8	Sí
Fugas entre instituciones	0	0 en la réplica	Sí (réplica)

Nota. UNEMI: datos de prueba sintéticos; OULAD: datos reales anonimizados. La consulta, el aislamiento y la latencia se midieron en la réplica de validación descrita en la sección 3.1.6 y se repiten en la corrida final sobre SQL Server. Elaboración propia a partir de ml/modelos/*/metricas.json y eval/.

3. Diseño y desarrollo del trabajo práctico

3.1 Metodología

3.1.1 Enfoque y marco de trabajo

El trabajo combina dos marcos. Para la parte analítica se siguió CRISP-DM (Wirth y Hipp, 2000), que organiza un proyecto de minería de datos en seis fases iterativas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue. Para la construcción del software se trabajó por incrementos cortos, cada uno cerrado con pruebas automatizadas y una revisión visual de la interfaz. La Figura 2 muestra las fases, el entregable principal de cada una y el artefacto del repositorio que lo contiene; la Tabla 12 sistematiza esos entregables.

Figura 2. *Fases de CRISP-DM y Entregables del Proyecto*



Nota. Elaboración propia a partir de Wirth y Hipp (2000).

Tabla 12. *Entregables por Fase de CRISP-DM*

Fase	Entregable	Artefacto en el repositorio
1. Comprensión del negocio	Objetivos, criterios de éxito, historias de usuario y requerimientos	Capítulos 1 y 2 de este documento
2. Comprensión de los datos	Inventario de fuentes, simulador, perfil de calidad y análisis exploratorio	datos_de_prueba/ generate_historial.py; scripts/cargar_oulad.py; ml/exploracion.py
3. Preparación	Almacén estrella, perfiles de mapeo, ETL y panel estudiante-periodo	crear_almacen_academico.sql; etl/; ml/caracteristicas.py

Fase	Entregable	Artefacto en el repositorio
4. Modelado	Cuatro modelos comparados, calibración, umbrales y segmentación	ml/entrenar.py; ml/segmentar.py
5. Evaluación	Validación cruzada, temporal y prospectiva; equidad; conjunto dorado de la consulta	ml/modelos/*/metricas.json; eval/
6. Despliegue	API, interfaz web, consulta conversacional, reportes, instalador y pruebas	api/; nl2sql/; frontend/; scripts/; tests/

Nota. Elaboración propia.

3.1.2 Fase 1: comprensión del negocio

En esta fase se tradujeron las necesidades de la autoridad académica, documentadas en los capítulos 1 y 2, a preguntas que un modelo o una consulta pueden responder. La Tabla 13 muestra esa traducción: para cada objetivo institucional se define la pregunta analítica, la variable o el resultado que la responde, la métrica con que se juzgará y la restricción que no puede violarse. La decisión central fue el horizonte: se predice si un estudiante activo al cierre del periodo t aparecerá como retirado en t+1, porque ese plazo deja un periodo completo para intervenir. Graduarse o egresar no cuenta como abandono.

Tabla 13. *Del Objetivo Institucional al Objetivo Analítico*

Objetivo institucional	Pregunta analítica	Respuesta del sistema	Métrica	Restricción
Reducir el abandono	¿Quién no se matriculará en el periodo siguiente?	Probabilidad calibrada por estudiante	ROC-AUC, recall	Solo datos conocidos al cierre de t
Priorizar recursos escasos	¿A quién contactar primero?	Lista ordenada y umbrales de riesgo	Captura en el 10 y 20 % superior	Capacidad de bienestar
Focalizar por carrera	¿Qué carreras concentran el riesgo?	Segmentos de carreras	Silueta, estabilidad	Nombres comprensibles
Consultar sin depender de TI	¿Cuántos, dónde, cuándo?	Respuesta en español	Exactitud por ejecución	Solo lectura de vistas
Cumplir la LOPDP	No aplica	Controles de acceso y auditoría	Fugas entre instituciones = 0	Minimización y finalidad

Nota. Elaboración propia.

3.1.3 Fase 2: comprensión de los datos

Se trabajó con dos fuentes (Tabla 14). La primera son datos de prueba con la estructura de la UNEMI (dos sedes, 18 carreras, tres modalidades y semestres de 2019-1 a 2026-1), generados por un simulador propio porque el proyecto no dispone todavía de autorización para usar datos reales de estudiantes. La

segunda es OULAD, un conjunto real y anonimizado de la Open University del Reino Unido, que permite comprobar el sistema con comportamiento humano auténtico. En todo el documento, las cifras rotuladas «UNEMI» corresponden a estos datos de prueba y no describen a estudiantes reales de la universidad.

Tabla 14. *Fuentes de Datos del Caso Práctico*

Característica	UNEMI (datos de prueba)	OULAD (datos reales)
Naturaleza	Sintéticos, estructura de la UNEMI	Reales anonimizados (Kuzilek et al., 2017)
Unidad de periodo	Semestre (2019-1 a 2026-1)	Corte de 28 días dentro de cada presentación
Estudiantes	14.508	28.785
Registros del panel	79.268	189.299
Registros etiquetados	64.760	156.706
Abandonos en t+1	4.260 (6,58 %)	3.986 (2,54 %)
Unidades académicas	18 carreras, 2 sedes, 3 modalidades	7 módulos, modalidad en línea
Activos por calificar	7.158	8.485
Grupos de variables	base, financieras, matricula, aula_virtual, evaluaciones	base, matricula, aula_virtual, evaluaciones

Nota. Elaboración propia a partir de ml/modelos/*/metricas.json.

Simulador de datos de prueba. Cada estudiante recibe factores latentes de capacidad académica, compromiso (que cambia entre periodos con choques aleatorios) y vulnerabilidad económica; de ellos se derivan, con ruido, su promedio, asistencia, mora, actividad en el aula virtual, entregas, créditos y anticipación de la matrícula. Al cierre de cada periodo, la probabilidad de retirarse en el siguiente es una función logística de lo observado más un componente que el sistema nunca ve (familia, trabajo, motivación), lo que impide una separación perfecta. La Tabla 15 detalla los coeficientes, que siguen la dirección que proponen Tinto (1975) y Bean y Metzner (1985); quien reprueba por tercera vez un nivel pierde la carrera, como establece la regla ecuatoriana de la tercera matrícula. La semilla fija (20260909) hace el conjunto reproducible.

Tabla 15. *Coeficientes del Riesgo de Retiro en el Simulador (Escala Logit)*

Término	Efecto en el logit	Interpretación
Intercepto	−4,75	Cerca de 10 % de retiro por periodo en primer año y 3 % al final
Dificultad de la carrera	−0,20 a +0,45	Mayor en ingenierías; menor en educación
Nivel cursado	+0,75 (1-2); +0,25 (3-4); −0,20 (5 o más)	Primer año más riesgoso

Término	Efecto en el logit	Interpretación
Promedio bajo 7	+0,85 por punto	Bajo la nota de aprobación
Caída del promedio	+0,45 por punto	Deterioro frente al periodo anterior
Asistencia bajo 82 %	+0,045 por punto	Integración académica (Tinto)
Saldo pendiente	+0,70; +0,35 más si no tiene beca	Factor externo (Bean y Metzner)
Beca de 50 % o más	−0,35	Apoyo económico
Número de matrícula	+0,55 por repetición	Segunda y tercera matrícula
Días sin actividad sobre 9	+0,035 por día	Desconexión del aula virtual
Evaluaciones no entregadas	+0,16 por evaluación	Incumplimiento
Matrícula tardía; menos de 18 créditos	+0,30; +0,25	Compromiso y carga
Componente no observado	Normal (0; 0,55) fijo + (0; 0,45) por periodo	Lo que el sistema no ve

Nota. Elaboración propia a partir de codigo_fuente/base_de_datos/datos_de_prueba/generate_historial.py.

El perfil de ambas fuentes (Tabla 16) muestra datos completos en las columnas obligatorias y sin valores fuera de rango. En OULAD no existe información de cartera, por lo que ese grupo de variables se desactiva automáticamente, y la nota de evaluaciones falta cuando el estudiante aún no entrega ninguna. En los datos de prueba, la proporción de retiros entre quienes ya cerraron su trayectoria (58,0 %) es mayor que el 44,90 % informado por Núñez-Naranjo (2024), porque una ventana de 2019 a 2026 cierra antes las trayectorias cortas, que terminan en retiro, que las largas, que terminan en graduación; la tasa por periodo, que es la que predice el modelo, no tiene ese sesgo.

Tabla 16. *Perfil y Calidad de los Datos de Origen*


Indicador	UNEMI (datos de prueba)	OULAD (datos reales)
Registros de trayectoria	79.268	189.299
Estudiantes distintos	14.508	28.785
Periodos o presentaciones	15	4
Carreras o módulos	18	7
Estado final	activo 7.158, retirado 4.260, graduado 2.222, egresado 868	graduado 9.928, retirado 9.105, activo 8.485, reprobado 5.075
Faltantes en columnas opcionales	nota_evaluaciones: 0,2 %	dias_anticipacion_matricula: 0,1 %; nota_evaluaciones: 13,5 %; sin datos de cartera (3 columnas)
Valores fuera de rango	0	0

Indicador	UNEMI (datos de prueba)	OULAD (datos reales)
Abandono en t+1 por periodo	6,0 % a 8,5 %	1,9 % a 3,6 %

Nota. Elaboración propia a partir de ml/modelos/*/exploracion.json, generado por ml/exploracion.py.


El análisis exploratorio confirma las relaciones que sustentan el modelo (Figura 3 y Figura 4). En los datos de prueba, el abandono en t+1 pasa de 2,9 % con promedio de 8 o más a 63,9 % con promedio menor a 5, y de 4,3 % en primera matrícula a 29,1 % en segunda. En OULAD, con datos reales, la relación es más débil pero consistente: 1,6 % entre quienes tuvieron actividad en los últimos tres días frente a 4,0 % entre quienes llevan más de dos semanas sin conectarse, y 1,6 % frente a 5,7 % según entreguen todas sus evaluaciones o menos de la mitad. Ninguna variable separa por sí sola a quienes abandonan, lo que justifica un modelo que combine varias.

Figura 3. *Abandono en el Periodo Siguiente según Variables Clave en UNEMI (Datos de Prueba)*



Nota. Registros etiquetados del panel. Elaboración propia.

Figura 4. *Abandono en el Corte Siguiente según Variables Clave en OULAD*



Nota. Registros etiquetados del panel. Elaboración propia.

3.1.4 Fase 3: preparación de los datos

Cada institución se incorpora mediante un **perfil de mapeo** (etl/perfiles.py): una consulta que lleva las columnas de su sistema de origen al contrato del almacén. El ETL valida el contrato, aplica las reglas de calidad (estados válidos, promedios entre 0 y 10, asistencia entre 0 y 100), reemplaza solo los hechos de esa institución y carga las dimensiones y la tabla de hechos por lotes; su flujo se detalla en el diagrama de actividades de la sección 3.2.3. En la carga de este avance no se rechazó ningún registro: entraron 79.268 registros de UNEMI y 189.299 de OULAD. Los faltantes no se imputan en el almacén: se conservan como nulos, LightGBM y Random Forest los tratan de forma nativa y la regresión logística y SMOTE los imputan con la mediana dentro de su propio flujo de entrenamiento. Con este diseño, OULAD se incorporó escribiendo un perfil nuevo y sin modificar el código del modelo.

A partir del almacén se construye el panel estudiante-periodo. Para evitar fuga de información, cada variable usa solo lo que se conocía al cierre del periodo t: promedios y asistencias actuales, rezagados y acumulados, tendencias, comparación con la cohorte, mora, carga matriculada, número de matrícula, actividad en el aula virtual y cumplimiento de evaluaciones. Las filas del último periodo de cada estudiante activo no tienen etiqueta y son las que se califican. Los grupos opcionales se activan solo si la institución tiene datos en ellos, por eso UNEMI usa 41 variables y OULAD 37 (Tabla 17).

Tabla 17. *Grupos de Variables del Modelo*


Grupo	Variables principales	Sustento
Base (siempre)	Nivel, corte, periodos cursados, avance; promedio y asistencia actuales, rezagados, media móvil, mínimo histórico, tendencia, racha baja y posición en la cohorte	Tinto (1975)
Cartera	En mora, saldo pendiente, porcentaje de periodos con mora, porcentaje de beca	Bean y Metzner (1985)
Matrícula	Créditos matriculados, número de matrícula, días de anticipación de la matrícula	Realinho et al. (2022)
Aula virtual	Actividad del periodo y acumulada (logaritmo), cambio, posición en la cohorte, días sin actividad	Marcolino et al. (2025); Vaarma y Li (2024)
Evaluaciones	Evaluaciones vencidas, porcentaje entregado, porcentaje tardío, nota de las entregadas	Kuzilek et al. (2017)

Nota. Elaboración propia a partir de ml/caracteristicas.py.

3.1.5 Fase 4: modelado

Se reservaron como prueba temporal los periodos más recientes (al menos el 25 % de las filas etiquetadas): 2024-2, 2025-1, 2025-2 en UNEMI y 2014B, 2014J en OULAD. Con el resto se ajustaron los hiperparámetros (búsqueda aleatoria para Random Forest y Optuna para LightGBM) y se compararon los cuatro candidatos con validación cruzada de cinco pliegues **agrupada por estudiante**, para que un mismo alumno nunca aparezca a la vez en entrenamiento y validación. Se eligió el modelo de mayor ROC-AUC medio, con el PR-AUC como desempate; luego se calibró con Platt sobre las predicciones fuera de pliegue y se fijaron los umbrales por recall. La Figura 5 resume el proceso y la Figura 6 muestra el código que lo implementa.

Figura 5. *Diagrama de Actividades del Entrenamiento y la Calificación*



Nota. Elaboración propia a partir de ml/entrenar.py y ml/calificar.py.

Figura 6. *Código de la Selección, Calibración y Validación Temporal del Modelo*

Archivo: codigo_fuente/backend/ml/entrenar.py · entrenar_panel()

```
# Prueba temporal: los periodos académicos más recientes
es_prueba, periodos_prueba = particion_temporal(etiquetado)
train, prueba = etiquetado[~es_prueba], etiquetado[es_prueba]
X_tr, X_te = matriz(train, columnas), matriz(prueba, columnas)
y_tr, y_te, grupos_tr = train['y'], prueba['y'], train['alumno_id']

params_rf, hist_rf = ajustar_rf(X_tr, y_tr, grupos_tr, intentos_rf)
params_lgbm, hist_lgbm = ajustar_lgbm(X_tr, y_tr, grupos_tr,
                                      pruebas_optuna)

comparacion, oofs = {}, {}
for nombre, modelo in candidatos(params_rf, params_lgbm).items():
    # validación cruzada agrupada por estudiante (5 pliegues)
    comparacion[nombre], oofs[nombre] = evaluar_cv(modelo, X_tr, y_tr,
                                                   grupos_tr)
final = max(comparacion,
            key=lambda n: (comparacion[n]['roc_auc']['media'],
                           comparacion[n]['pr_auc']['media']))

calibrador = calibrar(y_tr, oofs[final])                # Platt
oof_cal = calibrador.predict(oofs[final])
umbral_medio = umbral_para_recall(y_tr, oof_cal, RECALL_MEDIO)  # 0,80
umbral_alto = max(umbral_para_recall(y_tr, oof_cal, RECALL_ALTO),
                  umbral_medio)                                 # 0,50

modelo = candidatos(params_rf, params_lgbm)[final]
modelo_temporal = clone(modelo).fit(X_tr, y_tr)
p_raw = modelo_temporal.predict_proba(X_te)[:, 1]
p_cal = calibrador.predict(p_raw)
temporal = evaluar_prueba(y_te, p_cal, p_raw, umbral_alto,
                          umbral_medio)
```

Nota. Extracto de codigo_fuente/backend/ml/entrenar.py; se omiten líneas de registro.

3.1.6 Fase 5: evaluación

Validación cruzada. La Tabla 18 compara los cuatro modelos. En ambas instituciones LightGBM obtuvo el mayor ROC-AUC medio con una desviación pequeña entre pliegues, y el sobremuestreo SMOTE no mejoró al Random Forest con pesos por clase, resultado coherente con lo que informa la literatura sobre desbalance moderado. La Figura 7 muestra la dispersión por pliegue en UNEMI.


Tabla 18. *Validación Cruzada Agrupada por Estudiante (Media ± Desviación de Cinco Pliegues)*

Modelo	ROC-AUC UNEMI	PR-AUC UNEMI	ROC-AUC OULAD	PR-AUC OULAD
Regresión logística	0,819 ± 0,003	0,378 ± 0,011	0,787 ± 0,010	0,082 ± 0,010

Modelo	ROC-AUC UNEMI	PR-AUC UNEMI	ROC-AUC OULAD	PR-AUC OULAD
Random Forest con pesos por clase	0,821 ± 0,006	0,450 ± 0,006	0,797 ± 0,010	0,085 ± 0,007
Random Forest con SMOTE	0,816 ± 0,005	0,421 ± 0,010	0,776 ± 0,007	0,071 ± 0,005
LightGBM	0,828 ± 0,003	0,456 ± 0,009	0,803 ± 0,009	0,095 ± 0,012

Nota. El modelo elegido en ambas instituciones fue LightGBM. Elaboración propia a partir de ml/modelos/*/metricas.json.

Figura 7. *ROC-AUC y PR-AUC por Pliegue en UNEMI*



Nota. En naranja, el modelo elegido. Elaboración propia.

Validación temporal. La prueba decisiva es la de los periodos reservados (Tabla 19). El ROC-AUC fue de 0,829 en UNEMI y de 0,766 en OULAD, por encima del criterio de 0,75. El PR-AUC, que se compara con la prevalencia y no con 0,5, multiplica por 7,1 y por 3,4 lo que lograría una lista al azar. Con el umbral medio, el sistema detecta 78,1 % de los abandonos de UNEMI y 78,6 % de los de OULAD, alertando a 34,8 % y a 40,1 % de los estudiantes, con una precisión de 0,146 y 0,060. Por eso el umbral medio no debe leerse como una lista de llamadas: sirve para no dejar fuera a casi nadie que abandonará, mientras que el contacto directo se organiza con el umbral alto o con los primeros estudiantes de la lista hasta la capacidad real de bienestar, que es como la interfaz ordena la información. La calibración redujo el puntaje de Brier de 0,134 a 0,045 y de 0,191 a 0,029. Frente a un pronóstico que siempre diera la prevalencia, la mejora relativa (índice de habilidad de Brier) es de 0,25 en UNEMI y de solo 0,03 en

OULAD: con abandonos tan poco frecuentes, las probabilidades son confiables para ordenar y para estimar cuántos casos esperar, pero aportan poco como valor individual.


Tabla 19. *Resultados de la Validación Temporal*

Métrica	UNEMI (prueba)	OULAD (real)
Periodos de prueba	2024-2, 2025-1, 2025-2	2014B, 2014J
Registros (abandonos)	20.385 (1.332)	64.302 (1.975)
ROC-AUC	0,829	0,766
PR-AUC (prevalencia)	0,466 (0,065)	0,103 (0,031)
Brier sin calibrar / calibrado	0,134 / 0,045	0,191 / 0,029
Umbral medio: valor	4,0 %	1,88 %
Umbral medio: recall / precisión	0,781 / 0,146	0,786 / 0,060
Umbral alto: valor	17,9 %	4,93 %
Umbral alto: recall / precisión	0,492 / 0,450	0,462 / 0,092
Abandonos en el 10 % de mayor riesgo	54,6 %	34,3 %
Abandonos en el 20 % de mayor riesgo	67,9 %	55,2 %

Nota. Umbrales fijados con datos de entrenamiento para un recall objetivo de 0,80 (medio) y 0,50 (alto). Elaboración propia a partir de ml/modelos/*/metricas.json.


La Figura 8 presenta las curvas ROC y de precisión-recall de UNEMI, tanto en validación cruzada como en la prueba temporal; su cercanía indica que el modelo no se sobreajustó a los periodos de entrenamiento. La Figura 9 detalla la matriz de confusión de OULAD en el umbral medio y la Figura 10 traduce el resultado al lenguaje de la gestión: contactando primero al 20 % de mayor riesgo se alcanza a 55 % de quienes abandonarán.

Figura 8. *Curvas ROC y de Precisión-Recall en UNEMI*




Nota. Elaboración propia.

Figura 9. *Matriz de Confusión de OULAD en el Umbral Medio*



Nota. Prueba temporal 2014B y 2014J. Elaboración propia.

Figura 10. *Ganancia Acumulada del Modelo en OULAD*



Nota. Elaboración propia.


Evaluación prospectiva. En OULAD, la presentación 2014J se cargó solo hasta su tercer corte, como si estuviera en curso, y su desenlace real se guardó aparte, fuera del almacén. Al comparar después las 8.485 predicciones

con lo que ocurrió, el modelo obtuvo un ROC-AUC de 0,762 para el retiro en el corte siguiente, con un recall de 0,913 en el umbral medio, y de 0,703 para el retiro en cualquier momento posterior del módulo. Es la prueba más cercana a un uso real. Las etiquetas evaluadas aquí son independientes de todo lo que vio el modelo: la prueba temporal de 2014J solo incluye retiros ocurridos hasta el tercer corte, mientras que la evaluación prospectiva mide los retiros posteriores, que nunca entraron al almacén. El recall prospectivo es mayor que el temporal porque se calcula sobre un único corte, en el que los retiros se concentran entre quienes ya muestran desconexión.

Validez de la comparación entre fuentes. En OULAD, «abandono» significa retirarse del módulo en el corte de 28 días siguiente; en UNEMI, no matricularse en el semestre siguiente. Ambos son retiros anticipables con la trayectoria, pero ocurren en escalas de tiempo distintas y con prevalencias diferentes. Por eso las cifras de las dos instituciones no se promedian ni se comparan como si midieran lo mismo: OULAD prueba que el método funciona con comportamiento real y UNEMI prueba el sistema completo con la estructura de la universidad.


Explicabilidad y equidad. La importancia por permutación en OULAD (Figura 11) confirma lo que anticipaban las teorías: el promedio frente a la cohorte, la carga de créditos y los días sin actividad en el aula virtual son las señales más fuertes. La calibración (Figura 12) sigue de cerca la diagonal. En equidad (Figura 13), el desempeño por género es similar: ROC-AUC de 0,746 en mujeres y 0,776 en hombres en OULAD; la diferencia de recall se vigila desde la página de calidad del modelo.

Figura 11. *Importancia por Permutación de las Variables en OULAD*




Nota. Elaboración propia.

Figura 12. *Calibración de las Probabilidades en OULAD*



Nota. Elaboración propia.

Figura 13. *Desempeño por Subgrupo en OULAD*



Nota. Elaboración propia.

Segmentación. Con las 18 carreras de UNEMI, el barrido de k (Figura 14) llevó a tres segmentos, que es además el número que una autoridad puede gestionar. La separación es moderada: silueta de 0,355 y estabilidad al remuestrear (ARI medio) de 0,540, de modo que las carreras de frontera pueden cambiar de grupo. K-means superó al método jerárquico de Ward (silueta 0,326); HDBSCAN dejó 8 carreras como ruido, lo que no sirve para asignar a todas un segmento. La prueba de Kruskal-Wallis muestra que la tasa histórica difiere entre segmentos ($H = 11,24$; $p = 0,004$), pero como esa tasa es una de las variables de agrupación, la prueba solo confirma que los segmentos separan esa dimensión; la validación independiente será comparar los segmentos con el abandono de los próximos periodos. La Tabla 20 resume los grupos; sus nombres son relativos dentro de la institución, y la tasa histórica está sobrestimada por la censura a la derecha descrita en la sección 3.1.3. En OULAD, con solo siete módulos, la segmentación es descriptiva ($p = 0,145$).


Tabla 20. *Segmentos de Carreras en UNEMI (Datos de Prueba)*

Segmento	Carreras	Abandono histórico	Riesgo actual medio	Ejemplos
Atención prioritaria	2	72,6 %	8,9 %	Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial

Segmento	Carreras	Abandono histórico	Riesgo actual medio	Ejemplos
Estable	5	65,7 %	6,6 %	Enfermería, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Medicina y otras
Bajo riesgo	11	55,8 %	6,6 %	Comunicación Social, Contaduría Pública y Auditoría, Derecho, Educación Básica y otras

Nota. Abandono histórico: proporción de retiros entre los estudiantes que ya cerraron su trayectoria. Elaboración propia a partir de ml/modelos/UNEMI_PRUEBAS/segmentacion.json.

Figura 14. *Calidad de la Segmentación según el Número de Segmentos en UNEMI*



Nota. La línea punteada marca el k elegido. Elaboración propia.

Consulta conversacional. La exactitud se mide por ejecución con un conjunto dorado de 40 preguntas base y 12 de robustez (errores de tipeo, sinónimos, filtros combinados), redactadas como las haría una autoridad, más 8 preguntas maliciosas. Cada respuesta se compara con el resultado de un SQL de referencia ejecutado con la misma cuenta y la misma institución. En este avance la evaluación se ejecutó sobre la **réplica de validación**: una copia del almacén en SQLite, construida con los mismos datos y el mismo ETL, que traduce el T-SQL y emula el contexto de sesión para filtrar por institución. La réplica permite medir el enrutador, las barreras y las métricas certificadas, pero no reemplaza a SQL Server: una pregunta de robustez quedó fuera porque su

SQL de referencia usa funciones de texto que la réplica no reproduce, y el aislamiento real lo comprueban las pruebas de integración sobre SQL Server de la sección 3.1.8.

Sin proveedores de IA, la ruta certificada respondió 33 de las 51 preguntas evaluadas (65 %) y acertó en todas (100 %). Este resultado mide la cobertura y la precisión del enrutador, que podría haber elegido una métrica equivocada, no la del SQL fijo, que se verificó al construir el catálogo. Las preguntas restantes requieren el modelo de lenguaje; la exactitud global, que es el criterio de aceptación, se mide en la corrida final sobre SQL Server con los proveedores configurados. Las 8 preguntas maliciosas fueron contenidas (8/8), la base no cambió y hubo 0 lecturas de otra institución. La mediana de respuesta de la ruta certificada fue de 15 ms (Tabla 21).

Tabla 21. *Evaluación de la Consulta Conversacional con el Conjunto Dorado*

Indicador	Resultado
Preguntas evaluadas (base + robustez)	40 + 11
Respondidas por métricas certificadas	33 (exactitud 100,0 %)
Derivadas al modelo de lenguaje	18
Preguntas maliciosas contenidas	8/8
Base sin cambios tras las pruebas	Sí
Lecturas de otra institución	0
Latencia mediana / percentil 95	15 ms / 46 ms

Nota. Corrida sobre la réplica de validación del almacén, sin proveedores de IA. Elaboración propia a partir de eval/evaluar_consulta.py.

3.1.7 Fase 6: despliegue y demostración

El despliegue se organizó en las cuatro capas que se describen en la sección 3.2. El backend expone 27 servicios REST con FastAPI; el más representativo es el de la consulta conversacional (Figura 15), que verifica el permiso del rol, delega la respuesta en el motor y registra la auditoría sin guardar el texto de los datos. El motor (Figura 16) aplica primero las barreras, luego intenta una métrica certificada y, solo si no la encuentra, genera SQL con un modelo de lenguaje; ese SQL pasa por el validador de árbol sintáctico (Figura 17). El aislamiento final lo garantiza la base de datos con vistas filtradas por el contexto de sesión (Figura 18).

Figura 15. *Servicio REST de la Consulta Conversacional*

Archivo: codigo_fuente/backend/api/consulta.py

```python
class Pregunta(BaseModel):
    pregunta: str = Field(min_length=1, max_length=500)
    historial: list[dict] = Field(default_factory=list, max_length=10)


@router.post('/consulta')
def consultar(datos: Pregunta,
              sesion: Sesion = Depends(requiere('consultar'))):
    """Responde una pregunta sobre la institución activa."""
    r = motor.responder(datos.pregunta, sesion.institucion,
                        list(sesion.instituciones),
                        ver_sql=sesion.puede('ver_sql'),
                        historial=datos.historial)
    auditoria.registrar('CONSULTA', sesion.usuario, sesion.institucion,
                        resultado=r.origen,
                        detalle={'metrica': r.metrica_id,
                                 'filas': len(r.filas),
                                 'sql_huella': huella(r.sql or ''),
                                 'proveedor': r.proveedor,
                                 'ms': r.tiempo_ms})
    return r.a_dict()
```

Nota. Extracto de codigo_fuente/backend/api/consulta.py.

Figura 16. *Motor de la Consulta Conversacional*

Archivo: codigo_fuente/backend/nl2sql/motor.py · responder()

```
intencion = clasificar(r.pregunta, institucion,
                       instituciones_conocidas)
if intencion.tipo != 'CONSULTA':     # barrera (escritura, otra IES)
    r.explicacion = intencion.mensaje
    return r
carreras, facultades = _entidades_institucion(institucion, lector)
entidades = enrutador.extraer_entidades(r.pregunta, carreras,
                                        facultades)
elegida = enrutador.elegir(entidades)    # TF-IDF contra 40 métricas
if elegida:                          # ruta certificada (SQL fijo)
    sql, parametros = _parametros_certificada(elegida.metrica,
                                              entidades)
    columnas, filas = lector(sql, institucion, parametros)
    r.origen = 'CERTIFICADA'
else:                                # ruta generada por el LLM
    ejemplos = enrutador.ejemplos_guiados(entidades)
    gen = generador.generar(r.pregunta, ejemplos, historial)
    columnas, filas, sql = _ejecutar_generada(r, gen, ejemplos,
                                              institucion, lector)
    r.origen = 'GENERADA_IA'
r.filas = enmascarar_para_pantalla(columnas, filas)
r.visualizacion = redactor.elegir_visualizacion(columnas, filas,
                                                sugerida)
r.explicacion = redactor.resumen(r.titulo, columnas, filas)  # sin IA
```

Nota. Extracto de codigo_fuente/backend/nl2sql/motor.py; se omiten el manejo de errores y la medición del tiempo.

Figura 17. *Validación del SQL Generado sobre su Árbol Sintáctico*

Archivo: codigo_fuente/backend/nl2sql/validador.py · validar()

```
sentencias = [s for s in sqlglot.parse(sql, read='tsql')
              if s is not None]
if len(sentencias) != 1:
    r.problemas.append('Solo se permite una sentencia por consulta.')
arbol = sentencias[0]
if not isinstance(arbol, (exp.Select, exp.Union, exp.Intersect,
                          exp.Except)):
    r.problemas.append('Solo se permiten consultas de lectura.')
for nodo in arbol.walk():                # DROP, EXEC, INTO
    if isinstance(nodo, _NODOS_PROHIBIDOS):
        r.problemas.append('Operación no permitida.')
for tabla in arbol.find_all(exp.Table):
    if tabla.name.upper() not in columnas_permitidas():
        r.problemas.append('Solo se pueden leer las vistas VIS_*.')
for columna in arbol.find_all(exp.Column):  # columnas de la vista
    if columna.name.lower() not in conocidas | alias:
        r.problemas.append(f"La columna '{columna.name}' no existe.")
if not arbol.args.get('limit'):
    arbol = arbol.limit(LIMITE_FILAS)       # 500 filas como máximo
r.sql = arbol.sql(dialect='tsql')
```

Nota. Extracto simplificado de codigo_fuente/backend/nl2sql/validador.py.

Figura 18. *Vista Gobernada con Aislamiento por Institución*

Archivo: codigo_fuente/base_de_datos/crear_almacen_academico.sql

```
CREATE VIEW dbo.VIS_PREDICCION_ABANDONO AS
SELECT da.cedula, da.apellidos, da.nombres,
       dc.facultad_nombre, dc.carrera,
       fm.promedio AS promedio_actual,
       fm.asistencia_pct AS asistencia_actual,
       fp.probabilidad, fp.riesgo_categoria, fp.percentil_riesgo,
       fp.factor_1, fp.factor_2, fp.factor_3, fp.modelo_version
FROM dbo.fact_prediccion_abandono fp
JOIN dbo.dim_alumno da      ON da.alumno_id = fp.alumno_id
JOIN dbo.fact_matriculas fm ON fm.matricula_id = fp.matricula_id_base
JOIN dbo.dim_carrera dc     ON dc.carrera_id = fm.carrera_id
WHERE fp.institucion_codigo =
      CAST(SESSION_CONTEXT(N'institucion_activa') AS VARCHAR(30));
GO
-- La cuenta de la consulta conversacional solo lee vistas
GRANT SELECT ON dbo.VIS_PREDICCION_ABANDONO TO chat_reader;
GRANT EXECUTE ON dbo.sp_registrar_intervencion TO app_seguimiento;
```

Nota. Extracto de codigo_fuente/base_de_datos/crear_almacen_academico.sql.


El prototipo funciona de punta a punta. La pantalla de apertura (Figura 19) presenta las capacidades del sistema alrededor de la tarjeta de ingreso. El panel (Figura 20) resume el periodo en un termómetro institucional y en una lectura de pocas frases; la ficha (Figura 21) explica por qué un estudiante está en riesgo y permite simular escenarios; la consulta conversacional (Figura 22) responde en español e indica si la cifra proviene de una métrica certificada; la vista de carreras (Figura 23) muestra los segmentos y la solidez de la agrupación; y la página de calidad (Figura 24) explica en lenguaje sencillo cuánto confiar en el modelo. Las capturas corresponden a la institución de prueba, señalada en la interfaz como «Datos sintéticos».

Figura 19. *Pantalla de Apertura e Ingreso al Sistema*



Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

Figura 20. *Panel Institucional del Periodo*




Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

Figura 21. *Ficha Explicada de un Estudiante*




Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

Figura 22. *Consulta Conversacional con Métrica Certificada*




Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

Figura 23. *Segmentación de Carreras*



Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

Figura 24. *Calidad del Modelo Explicada a la Autoridad*



Nota. Captura del prototipo VicMar en ejecución, institución de prueba. Elaboración propia.

3.1.8 Estrategia de pruebas y criterios de aceptación

La calidad del software se verificó en cuatro niveles (Tabla 22). Las pruebas automatizadas se ejecutan en cada cambio; las de integración requieren el contenedor de SQL Server y comprueban el aislamiento y los permisos reales de las cuentas, y forman parte de la corrida final del sistema. En la réplica, la mediana de respuesta de los servicios que alimentan las páginas fue de 41 ms y el percentil 95 de 178 ms, dentro de la meta de RNF-06. La prueba con usuarios no técnicos queda planificada para el Avance 3 con el protocolo de la tabla, porque exige coordinar con autoridades y personal de bienestar de la universidad. La Tabla 23 enlaza cada historia de usuario con sus requerimientos y con la prueba que la verifica.

Tabla 22. *Estrategia de Pruebas del Prototipo*

Nivel	Qué verifica	Herramienta y alcance
Unitarias	Variables sin fuga, enrutador, guardarraíles, validador SQL, privacidad y redacción	pytest: 150 pruebas del backend
Integración	Aislamiento por SESSION_CONTEXT, permisos de chat_reader y app_seguimiento, ETL completo	pytest sobre SQL Server 2022: 8 pruebas
Interfaz	Formatos es-EC, navegación por rol, accesibilidad de componentes	vitest: 11 pruebas; TypeScript estricto
Aceptación técnica	Historias de usuario, conjunto dorado de la consulta y validación visual en escritorio y móvil	Playwright y revisión por los autores
Aceptación con usuarios (Avance 3)	Tareas de HU-01 a HU-07 con 2 autoridades y 3 profesionales de bienestar; tasa de éxito, tiempo y escala SUS	Meta: éxito ≥ 80 % y SUS ≥ 68

Nota. Elaboración propia.

Tabla 23. *Matriz de Trazabilidad entre Historias, Requerimientos y Pruebas*

Historia	Requerimientos	Verificación
HU-01 Panel del periodo	RF-05, RF-17, RNF-06	test_api (panel ejecutivo); medición de latencia
HU-02 Lista priorizada	RF-06, RF-18, RNF-01	test_privacidad_seguridad (enmascarado); test_integracion_bd (aislamiento)
HU-03 Razones del riesgo	RF-07, RNF-09	test_modelo (recomendaciones por factor); ficha en la demostración
HU-04 Simulación	RF-08	test_modelo (simulador)
HU-05 Seguimiento	RF-09, RNF-02, RNF-03	test_api (permisos); test_integracion_bd (procedimientos)
HU-06 Consulta en español	RF-10, RNF-05	Conjunto dorado; test_motor, test_enrutador, test_validador

Historia	Requerimientos	Verificación
HU-07 Carreras prioritarias	RF-11	Validación de la segmentación (sección 3.1.6)
HU-08 Referentes	RF-12	Demostración (página de referentes)
HU-09 Confianza en el modelo	RF-03, RF-04, RF-13, RNF-04	test_modelo; validación cruzada, temporal y prospectiva
HU-10 Informe ejecutivo	RF-14	test_api (reportes ejecutivos)

Nota. Elaboración propia a partir de codigo_fuente/backend/tests/.


3.2 Diseño

3.2.1 Arquitectura de la solución

La solución sigue una arquitectura en capas con un almacén de datos gobernado en el centro (Figura 25). La capa de datos contiene la base operativa de cada institución y el almacén ALMACEN_ACADEMICO en SQL Server 2022. La capa analítica ejecuta por lotes el ETL, el entrenamiento, la calificación y la segmentación. La capa de servicios es una API FastAPI que concentra la autenticación, los permisos, la privacidad, la auditoría y el motor de consulta conversacional. La capa de presentación es una aplicación React que nunca accede a la base de datos. La Tabla 24 describe cada componente.

Antes de construir se compararon tres estilos con seis escenarios de calidad derivados de los requerimientos (Tabla 25). El monolito en capas es el más simple de operar en una sola máquina, pero acopla la interfaz al servidor; los microservicios separan cada pieza, pero multiplican los desplegables y obligan a sincronizar datos entre servicios, lo que rompe la garantía de que el panel y el chat lean las mismas cifras (Hassan et al., 2025). Se eligió un estilo cliente-servidor desacoplado, con una interfaz independiente y un backend en capas, porque cumple todos los escenarios con solo dos desplegables, adecuados para un equipo de dos personas y una institución piloto.

Figura 25. *Arquitectura del Sistema VicMar*



Nota. Elaboración propia.

Tabla 24. *Componentes de la Arquitectura*

Capa	Componente	Responsabilidad
Datos	Base operativa por institución	Origen de la trayectoria (UNEMI_PRUEBAS, OULAD_PRUEBAS)
Datos	ALMACEN_ACADEMICO	Esquema estrella, vistas VIS_* y procedimientos de seguimiento
Analítica	ETL por perfil	Valida, transforma y carga cada institución sin tocar las demás
Analítica	Entrenamiento y calificación	Modelos, calibración, umbrales, SHAP y PSI
Analítica	Segmentación	K-means de carreras con validación
Servicios	API FastAPI	Autenticación JWT, roles, auditoría y 27 servicios REST
Servicios	Motor NL2SQL	Barreras, 40 métricas certificadas, generación, validación y resumen
Servicios	Privacidad	Enmascaramiento, tokens cifrados y seudonimización
Presentación	Interfaz React	Panel, lista, ficha, seguimiento, consulta, carreras, calidad, reportes y administración

Capa	Componente	Responsabilidad
Externa	Proveedores de IA	Generan SQL a partir de la pregunta, el esquema y ejemplos; reciben filas seudonimizadas solo si el usuario pide interpretar un resultado

Nota. Elaboración propia.

Tabla 25. *Comparación de Estilos Arquitectónicos (Puntaje de 1 a 5)*

Escenario de calidad	Peso (%)	Monolito en capas	Cliente-servidor desacoplado	Microservicios
E1. Nueva institución solo con un perfil	20	4	5	5
E2. Aislamiento en el motor	20	5	5	5
E3. Panel y chat con las mismas cifras	15	5	5	3
E4. Operación por dos personas	25	5	4	1
E5. Interfaz que evoluciona aparte	10	2	5	5
E6. Evidencia en trabajos previos	10	4	4	1
Puntaje ponderado	100	4,40	**4,65**	3,30

Nota. Elaboración propia a partir de documentacion/decisiones/DT-06_arquitectura.json y Hassan et al. (2025).

3.2.2 Justificación de la propuesta tecnológica

La selección de tecnologías privilegió herramientas libres o con licencia gratuita para desarrollo, conocidas en la carrera y con soporte institucional probable (Tabla 26).

Tabla 26. *Tecnologías Seleccionadas y Justificación*

Tecnología	Uso	Razón de la elección
SQL Server 2022 (Docker)	Almacén y seguridad	SESSION_CONTEXT, vistas, procedimientos y cuentas con permisos finos; motor usado en IES del país
Python 3.13, scikit-learn, LightGBM	Modelado	Ecosistema estándar de aprendizaje automático; LightGBM eficiente en tablas
Optuna, SHAP	Ajuste y explicación	Búsqueda bayesiana reproducible; explicación local aceptada en la literatura
FastAPI	API	Validación de datos con tipos, documentación automática y buen rendimiento
sqlglot	Validación SQL	Analiza el SQL como árbol sintáctico en vez de buscar palabras
React, TypeScript, Vite, Tailwind	Interfaz	Componentes tipados, construcción rápida y diseño consistente
Recharts	Gráficos	Gráficos accesibles integrados en React

Tecnología	Uso	Razón de la elección
Gemini, Groq, NVIDIA NIM, DeepSeek	Generación de SQL	Cascada de proveedores: si uno falla, responde el siguiente

Nota. Elaboración propia.


3.2.3 Diagramas UML

Secuencia de la consulta en lenguaje natural. La Figura 26 muestra el recorrido de una pregunta que tiene métrica certificada. Los mensajes siguen este orden:

- La autoridad escribe la pregunta y la interfaz la envía con su token a POST /consulta.
- La API valida el token, el rol y la institución activa, y entrega la pregunta al motor.
- Las barreras clasifican la intención: un pedido de escritura, de otra institución o de inyección se responde con un mensaje y no llega a la base.
- El enrutador reconoce la carrera, la facultad y el nivel de riesgo, compara la forma de la pregunta con las 40 métricas y elige una solo si la similitud supera el umbral y entiende todos sus términos.
- La base fija la institución en SESSION_CONTEXT y ejecuta la consulta fija con la cuenta chat_reader.
- El redactor elige la visualización y escribe el resumen sin IA; la API registra la auditoría y devuelve la respuesta con su origen.


La Figura 27 completa el camino cuando no hay métrica certificada: el generador envía al proveedor de IA la pregunta, el esquema de las vistas y ejemplos guiados; el validador revisa el SQL devuelto sobre su árbol sintáctico; si encuentra un problema, el proveedor recibe el error y tiene una única oportunidad de corregirlo; y la consulta válida se ejecuta con la misma cuenta y el mismo contexto de sesión.

Figura 26. *Diagrama de Secuencia de la Consulta en Lenguaje Natural (Ruta Certificada)*



Nota. Elaboración propia.


Figura 27. *Diagrama de Secuencia de la Consulta Generada por el Modelo de Lenguaje*



Nota. Elaboración propia.

Secuencia de la ficha y el seguimiento. En la Figura 28, bienestar abre la ficha de un estudiante desde la lista: la URL lleva un token cifrado y no la cédula; la API lo descifra, lee las vistas de predicción, trayectoria, detalle y seguimiento, y devuelve la ficha con la cédula enmascarada. Al mover asistencia o promedio en el simulador, la API recalcula las variables dependientes con el mismo modelo y devuelve la diferencia en puntos. Al registrar una tutoría, la API ejecuta sp_registrar_intervencion con la cuenta app_seguimiento, que no tiene ningún otro permiso, y el procedimiento toma la institución del contexto de sesión y no de un parámetro.

Figura 28. *Diagrama de Secuencia de la Ficha, la Simulación y el Seguimiento*




Nota. Elaboración propia.

Colaboración. El diagrama de colaboración (Figura 29) numera los mensajes entre los objetos que intervienen en la calificación por lotes: (1) el orquestador pide la trayectoria al lector, que la consulta en el almacén; (2) el constructor arma el panel con las mismas reglas del entrenamiento; (3) se carga

el paquete del modelo; (4) el modelo estima la probabilidad de los activos y el calibrador de Platt la ajusta; (5) el explicador SHAP devuelve los tres factores principales; (6) el monitor compara la distribución actual de las variables con la de entrenamiento (PSI); y (7 y 8) el orquestador escribe predicciones y métricas de monitoreo en el almacén.


Figura 29. *Diagrama de Colaboración de la Calificación de Estudiantes Activos*



Nota. Elaboración propia.

Estados. La Figura 30 muestra el ciclo de vida de la alerta de un estudiante activo. Al calificarse, el estudiante entra en bajo, medio o alto según los umbrales y puede cambiar de nivel en cada nueva calificación. Desde medio o alto, el registro de una intervención lo lleva a «en seguimiento» y su cierre, a «atendido»; la siguiente calificación decide si el riesgo baja o persiste. La alerta termina cuando el estudiante se gradúa o egresa, o cuando abandona. La intervención tiene su propio ciclo: solo pasa de abierta a cerrada mediante sus procedimientos almacenados.


Figura 30. *Diagramas de Estado de la Alerta y de la Intervención*



Nota. Elaboración propia.

Actividades. La Figura 31 detalla las actividades del ETL por perfil. Primero se lee el perfil, se ejecuta su consulta sobre la base de origen y se valida el contrato; si falta una columna obligatoria o hay datos fuera de las reglas de calidad, el proceso informa y se detiene sin tocar el almacén. Si todo es válido, se actualiza la institución, se borran solo sus hechos, se cargan en paralelo periodos, sedes, carreras y fechas, se integra a los estudiantes conservando su clave, se resuelven las claves sustitutas y se insertan los hechos por lotes. Las actividades del entrenamiento se presentaron en la Figura 5.

Figura 31. *Diagrama de Actividades del ETL por Perfil Institucional*




Nota. Elaboración propia a partir de etl/cargar.py.

3.2.4 Diagrama de flujo de trabajo y solución tecnológica

La Figura 32 integra a los actores en un solo flujo. Al cierre de cada periodo, TI ejecuta el proceso por lotes; VicMar califica, explica y segmenta; la autoridad revisa el panel y asigna recursos; bienestar abre la lista priorizada, revisa la ficha, decide si el estudiante requiere apoyo y registra la intervención. En el siguiente cierre, el sistema compara lo ocurrido, vigila la deriva y, si corresponde, reentrena. La solución tecnológica planteada es, por tanto, un ciclo de mejora continua y no un reporte aislado.

Figura 32. *Flujo de Trabajo de la Alerta Temprana*



Nota. Elaboración propia.

3.2.5 Modelo entidad-relación del almacén

El almacén ALMACEN_ACADEMICO sigue un esquema estrella (Figura 33): la tabla de hechos central fact_matriculas registra al estudiante en cada periodo y corte, y se relaciona con ocho dimensiones en relaciones de uno a muchos. Debajo se ubican los hechos que escriben los procesos por lotes y el seguimiento (predicciones, segmentos, intervenciones y evaluaciones del modelo) y los referentes externos con su dimensión. Todas las tablas de hechos llevan institucion_codigo, que es la base del aislamiento.

Figura 33. *Esquema Estrella del Almacén Académico*



Nota. Elaboración propia a partir de crear_almacen_academico.sql.

Las tablas siguientes forman el diccionario de datos: la Tabla 27 describe la tabla de hechos principal, la Tabla 28 la de predicciones, la Tabla 29 las dimensiones y la Tabla 30 los demás hechos. La Tabla 31 enumera las vistas y las cuentas que las consumen.

Tabla 27. *Diccionario de Datos de fact_matriculas*

Campo	Tipo	Descripción
matricula_id	INT, PK	Identificador de la matrícula en el periodo y corte

Campo	Tipo	Descripción
institucion_codigo	VARCHAR(30), FK	Institución a la que pertenece el registro
alumno_id, carrera_id, sede_id	INT, FK	Estudiante, carrera y sede
modalidad_codigo, estado_codigo	VARCHAR(20), FK	Modalidad y estado (ACTIVO, RETIRADO, GRADUADO...)
periodo_id, tiempo_id	INT, FK	Periodo académico y fecha de corte
nivel, corte	TINYINT	Semestre o ciclo, y corte dentro del periodo
promedio	DECIMAL(4,2), NOT NULL	Promedio del periodo (0 a 10)
asistencia_pct	DECIMAL(5,2), NOT NULL	Asistencia del periodo (0 a 100)
monto_matricula, saldo_pendiente	DECIMAL(10,2), NULL	Cartera (opcional)
beca_porcentaje	TINYINT, NULL	Porcentaje de beca (opcional)
creditos_matriculados, dias_anticipacion_matricula	SMALLINT, NULL	Matrícula (opcional)
numero_matricula	TINYINT, NULL	1 = primera vez, 2 = repite (opcional)
actividad_lms	INT, NULL	Interacciones en el aula virtual (opcional)
dias_sin_actividad	SMALLINT, NULL	Días desde la última actividad (opcional)
evaluaciones_vencidas, _entregadas, _tardias	SMALLINT, NULL	Evaluaciones (opcional)
nota_evaluaciones	DECIMAL(4,2), NULL	Nota media de las entregadas (opcional)
es_ultimo_periodo	BIT, NOT NULL	Marca el registro más reciente del estudiante

Nota. Elaboración propia a partir de crear_almacen_academico.sql.

Tabla 28. *Diccionario de Datos de fact_prediccion_abandono*

Campo	Tipo	Descripción
prediccion_id	INT, PK	Identificador de la predicción
institucion_codigo, alumno_id	FK	Institución y estudiante
matricula_id_base	INT, FK	Matrícula con cuyos datos se calificó
horizonte	VARCHAR(30)	PROXIMO_PERIODO
probabilidad	DECIMAL(6,4)	Probabilidad calibrada de abandono
riesgo_categoria	VARCHAR(10)	ALTO, MEDIO o BAJO según los umbrales
umbral_alto, umbral_medio	DECIMAL(6,4)	Umbrales vigentes al calificar
percentil_riesgo	DECIMAL(5,2)	Posición del estudiante en su institución
factor_1, factor_2, factor_3	NVARCHAR(200)	Razones principales en español (SHAP)

Campo	Tipo	Descripción
explicacion_json, caracteristicas_json	NVARCHAR(MAX)	Contribuciones y variables para la ficha y el simulador
fecha_calculo, modelo_version	DATETIME2 / VARCHAR	Trazabilidad del cálculo

Nota. Elaboración propia a partir de crear_almacen_academico.sql.

Tabla 29. *Dimensiones del Almacén*

Dimensión	Clave (tipo)	Atributos (tipo)
dim_institucion	institucion_codigo VARCHAR(30)	nombre NVARCHAR(200), pais NVARCHAR(60), tipo_datos VARCHAR(30), unidad_periodo NVARCHAR(60), fecha_carga DATETIME2
dim_alumno	alumno_id INT IDENTITY	institucion_codigo VARCHAR(30), cedula VARCHAR(15), apellidos y nombres NVARCHAR(100), genero CHAR(1), ciudad_residencia NVARCHAR(50)
dim_carrera	carrera_id INT IDENTITY	carrera NVARCHAR(150), facultad_codigo VARCHAR(20), facultad_nombre NVARCHAR(200)
dim_sede	sede_id INT IDENTITY	sede_codigo VARCHAR(20), sede_nombre NVARCHAR(100)
dim_periodo_academico	periodo_id INT IDENTITY	periodo_codigo VARCHAR(20), fecha_inicio DATE
dim_tiempo	tiempo_id INT IDENTITY	fecha DATE (única), anio SMALLINT, mes y trimestre TINYINT
dim_estado_matricula	estado_codigo VARCHAR(20)	descripcion NVARCHAR(120), es_terminal BIT
dim_modalidad	modalidad_codigo VARCHAR(20)	descripcion NVARCHAR(80)
dim_referente	referente_codigo VARCHAR(40)	nombre NVARCHAR(200), tipo VARCHAR(20)

Nota. Todos los atributos son obligatorios (NOT NULL). Elaboración propia a partir de crear_almacen_academico.sql.

Tabla 30. *Otras Tablas de Hechos*

Tabla	Contenido
fact_segmento_carrera	Segmento de cada carrera, estudiantes, tasa histórica, promedio, asistencia, riesgo medio y activos en riesgo
fact_evaluacion_modelo	Métricas por componente (predicción, segmentación, consulta), esquema de validación, subgrupo y versión
fact_intervencion	Tipo, descripción, estado, resultado, riesgo al registrar, responsable y fechas
fact_referente_externo	Indicador, valor, unidad, año, definición, país, modalidad, comparabilidad, fuente y DOI

Nota. Elaboración propia.

Tabla 31. *Vistas Gobernadas y Cuentas de Acceso*


Objeto	Expone	Cuenta que lo usa
VIS_INSTITUCION	institucion_codigo, nombre, pais, tipo_datos, unidad_periodo	chat_reader
VIS_ALUMNO	cedula, apellidos, nombres, genero, ciudad, facultad, carrera, sede, modalidad, periodo, fecha de corte, estado, nivel, corte, promedio, asistencia, cartera, matrícula, aula virtual, evaluaciones, es_ultimo_periodo	chat_reader
VIS_PREDICCION_ABANDONO	cedula, apellidos, nombres, genero, facultad, carrera, sede, modalidad, periodo, promedio, asistencia y saldo actuales, probabilidad, riesgo, percentil, umbrales, factor_1 a factor_3, versión	chat_reader
VIS_PREDICCION_DETALLE	cedula, explicacion_json, caracteristicas_json, versión	chat_reader (solo API, no el chat)
VIS_SEGMENTO_CARRERA	carrera, facultad, segmento, orden, estudiantes, indicadores históricos, riesgo promedio, activos en riesgo	chat_reader
VIS_EVALUACION_MODELO	componente, modelo, esquema, métrica, valor, desviación, grupo	chat_reader
VIS_REFERENTE_EXTERNO	referente, indicador, valor, unidad, año, definición, país, modalidad, comparabilidad, fuente, DOI	chat_reader
VIS_INTERVENCION	intervencion_id, cedula, apellidos, nombres, carrera, tipo, descripción, estado, resultado, riesgo al registrar, responsable, fechas	chat_reader
sp_registrar_intervencion, sp_cerrar_intervencion	Escritura controlada del seguimiento	app_seguimiento

Nota. Ninguna cuenta de la aplicación lee las tablas físicas; en pantalla la cédula siempre se muestra enmascarada. Elaboración propia.

3.2.6 Infraestructura y despliegue

El prototipo se ejecuta en un equipo con Windows: SQL Server 2022 corre en un contenedor de Docker, la API y los procesos por lotes en un entorno virtual de Python y la interfaz en el navegador (Figura 34). La única comunicación externa es la de los proveedores de IA, que reciben la pregunta, el esquema de las vistas y ejemplos; solo cuando el usuario pide interpretar un resultado reciben sus filas, con los datos personales reemplazados por seudónimos. Un script de Windows instala dependencias, crea el almacén, carga las instituciones, entrena y levanta el sistema.

Figura 34. *Diagrama de Despliegue del Prototipo*



Nota. Elaboración propia.

3.2.7 Recursos para la ejecución del caso práctico

La Tabla 32 detalla los recursos de hardware, software y talento humano empleados. Todo el software usado es libre o tiene una edición gratuita para desarrollo, de modo que la réplica del prototipo en otra institución no exige licencias adicionales.

Tabla 32. *Recursos del Caso Práctico*

Tipo	Recurso	Especificación o uso
Hardware	Computador de desarrollo	Recomendado: 4 núcleos o más, 16 GB de RAM y 30 GB libres en disco
Hardware	Conexión a internet	Descarga de dependencias y consulta a proveedores de IA
Software	Windows 10/11, Docker Desktop	Sistema operativo y contenedor de SQL Server 2022 Developer
Software	Python 3.13 y Node.js 20	Backend, modelos e interfaz

Tipo	Recurso	Especificación o uso
Software	Visual Studio Code, Git y GitHub	Desarrollo y control de versiones
Software	Claves de proveedores de IA	Planes gratuitos de Gemini, Groq, NVIDIA NIM y DeepSeek
Datos	Datos de prueba UNEMI y OULAD	Simulador propio y conjunto público con licencia CC BY 4.0
Talento humano	Autores del proyecto	Análisis, desarrollo, pruebas y documentación
Talento humano	Tutoría académica	Revisión metodológica de los avances

Nota. Elaboración propia.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones preliminares

En relación con el primer objetivo, el análisis de la literatura y de la forma en que se organizan los sistemas académicos de las IES ecuatorianas permitió identificar las señales que anticipan el abandono (rendimiento y su tendencia, asistencia, mora, carga y repetición de matrícula, actividad en el aula virtual y entregas), y el análisis exploratorio confirmó su relación con el retiro tanto en los datos de prueba como en los datos reales de OULAD. De ese análisis se derivaron 18 requerimientos funcionales vinculados a las cuatro piezas de la solución, 10 no funcionales con métrica verificable y diez historias de usuario escritas para una autoridad sin perfil técnico. La validación de estos supuestos con los procesos reales de la UNEMI queda como condición del piloto.

En relación con el segundo objetivo, LightGBM calibrado fue el mejor modelo en las dos instituciones, y su desempeño se sostuvo en periodos que no vio durante el entrenamiento: ROC-AUC de 0,829 con los datos de prueba de UNEMI y 0,766 con los datos reales de OULAD, y 0,762 en la evaluación prospectiva con datos reales. Estos valores son más bajos que los del Avance 1, y esa diferencia es un hallazgo: con datos menos artificiales y una validación honesta, el modelo es útil para priorizar, no infalible. Con el umbral medio, el sistema encuentra cerca de 79 % de los abandonos a cambio de alertar a una parte importante de los estudiantes, por lo que la lista debe leerse en orden y con el criterio de bienestar.

En relación con el tercer objetivo, el sistema web quedó implementado y funcionando de punta a punta: panel institucional, lista priorizada, ficha explicada con simulador, seguimiento, consulta conversacional, segmentación, referentes, calidad del modelo, reportes y administración, con tres roles y 27 servicios REST. La segmentación agrupó las 18 carreras en 3 segmentos con diferencias significativas en su tasa histórica de abandono.

En relación con el cuarto objetivo, las métricas predictivas cumplen los criterios de aceptación y la calibración mejora la lectura de las probabilidades, aunque en OULAD su ganancia frente a la prevalencia es pequeña. En la réplica de validación, ninguna pregunta maliciosa modificó la base, ninguna respuesta mostró datos de otra institución y la ruta certificada respondió cerca de dos

tercios de las preguntas sin errores. Quedan pendientes para la corrida final sobre SQL Server la exactitud global de la consulta conversacional, que incluye las preguntas resueltas por el modelo de lenguaje, y la prueba con usuarios no técnicos; ambas tienen ya su criterio y su protocolo.

Como conclusión general, es viable que una universidad ecuatoriana pase de medir el abandono a anticiparlo con los datos que ya tiene, siempre que la predicción llegue a las personas que deciden con una explicación comprensible, con cifras consistentes entre el panel y la consulta, y con controles de privacidad aplicados en la propia base de datos.

4.2 Análisis de innovación

La innovación del caso no reside en un algoritmo nuevo, sino en la integración y en el modo de entregar el resultado a quien decide. La Tabla 33 compara la práctica habitual con lo que aporta VicMar en cinco dimensiones.

Tabla 33. *Análisis de Innovación del Prototipo*

Dimensión	Práctica habitual	Aporte de VicMar	Tipo de innovación
Predicción	Modelo en un cuaderno, evaluado con partición aleatoria	Modelo calibrado, validado en el tiempo y prospectivamente, en producción por lotes	De proceso
Explicación	Probabilidad sin contexto	Tres razones en español, percentil, simulador y acciones sugeridas	De producto
Consulta	Pedir un reporte a TI o usar un tablero fijo	Preguntas en español con métricas certificadas y SQL validado	De producto
Gobierno de datos	Permisos en la aplicación	Aislamiento en el motor con SESSION_CONTEXT, cuentas de mínimo privilegio y auditoría	Tecnológica
Adaptabilidad	Rehacer el sistema para otra institución	Perfil de mapeo: OULAD se incorporó sin cambiar el modelo	Organizacional

Nota. Elaboración propia.

El grado de novedad es incremental en cada pieza; lo distintivo es su combinación para el contexto local: no se encontró en la literatura revisada un sistema que integre una predicción explicada, una consulta conversacional certificada y un aislamiento multiinstitución aplicado en la base de datos para la gestión de la permanencia en una universidad ecuatoriana.

4.3 Recomendaciones

- **A las autoridades de la UNEMI:** autorizar un piloto con datos reales anonimizados de una facultad, bajo un acuerdo de tratamiento

conforme a la LOPDP, para medir el desempeño del modelo con la población propia antes de extenderlo.

- **Al área de bienestar estudiantil:** usar la lista priorizada como punto de partida y registrar cada intervención en el sistema, porque ese registro permitirá medir más adelante si el acompañamiento cambia el desenlace.
- **A la Dirección de Tecnologías de la Información:** mantener las cuentas de mínimo privilegio, programar el proceso por lotes al cierre de cada periodo y revisar el monitoreo de deriva antes de reentrenar.
- **A futuros trabajos de titulación:** evaluar el efecto causal de las intervenciones, incorporar variables socioeconómicas de la matrícula y ampliar el conjunto dorado de la consulta con preguntas reales de las autoridades.

5. Referencias

Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., y Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. En *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 2623-2631). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3292500.3330701

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Quinto Suplemento n.º 459, 26 de mayo de 2021.

Ascoli, B. G., y Choi, J. D. (2025). Advancing conversational text-to-SQL: Context strategies and model integration with large language models. *Future Internet, 17*(11), 527. https://doi.org/10.3390/fi17110527

Bean, J. P., y Metzner, B. S. (1985). A conceptual model of nontraditional undergraduate student attrition. *Review of Educational Research, 55*(4), 485-540. https://doi.org/10.3102/00346543055004485

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning, 45*(1), 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Carballo-Mendívil, B., Arellano-González, A., Ríos-Vázquez, N. J., y Lizardi-Duarte, M. del P. (2025). Predicting student dropout from day one: XGBoost-based early warning system using pre-enrollment data. *Applied Sciences, 15*(16), 9202. https://doi.org/10.3390/app15169202

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., y Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research, 16*, 321-357. https://doi.org/10.1613/jair.953

Duro, B., Gomes, A., Correia, F. B., Borges, A. R., y Bernardino, J. (2026). Machine learning and deep learning for dropout prediction in higher education: A review. *Computers, 15*(3), 164. https://doi.org/10.3390/computers15030164

Gutierrez-Pachas, D. A., Garcia-Zanabria, G., Cuadros-Vargas, E., Camara-Chavez, G., y Gomez-Nieto, E. (2023). Supporting decision-making process on higher education dropout by analyzing academic, socioeconomic, and equity factors through machine learning and survival

analysis methods in the Latin American context. *Education Sciences, 13*(2), 154. https://doi.org/10.3390/educsci13020154

Hassan, H., Abdel-Fattah, M. A., y Mohamed, W. (2025). A pattern-based framework for automated migration of monolithic applications to microservices. *Big Data and Cognitive Computing, 9*(10), 253. https://doi.org/10.3390/bdcc9100253

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., y Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. En I. Guyon et al. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (pp. 3146-3154). Curran Associates.

Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Kok, C. L., Ho, C. K., Chen, L., Koh, Y. Y., y Tian, B. (2024). A novel predictive modeling for student attrition utilizing machine learning and sustainable big data analytics. *Applied Sciences, 14*(21), 9633. https://doi.org/10.3390/app14219633

Komljenovic, J., Sellar, S., y Birch, K. (2025). Turning universities into data-driven organisations: Seven dimensions of change. *Higher Education, 89*(5), 1369-1386. https://doi.org/10.1007/s10734-024-01277-z

Kuzilek, J., Hlosta, M., y Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. *Scientific Data, 4*, 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

Lepori, B., y Bornmann, L. (2026). Comparing peers with peers in higher education institutions' evaluations: Developing good practices to identify similar institutions by subject profile. *Research Evaluation, 35*. https://doi.org/10.1093/reseval/rvag012

Lundberg, S. M., y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En I. Guyon et al. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (pp. 4765-4774). Curran Associates.

Marcolino, M. R., Porto, T. R., Primo, T. T., Targino, R., Ramos, V., Queiroga, E. M., Munoz, R., y Cechinel, C. (2025). Student dropout prediction through machine learning optimization: Insights from Moodle log data. *Scientific Reports, 15*(1), 9840. https://doi.org/10.1038/s41598-025-93918-1

Mohd Talib, N. I., Abd Majid, N. A., y Sahran, S. (2023). Identification of student behavioral patterns in higher education using K-means clustering and support vector machine. *Applied Sciences, 13*(5), 3267. https://doi.org/10.3390/app13053267

Núñez-Naranjo, A. F. (2024). Analysis of the determinant factors in university dropout: A case study of Ecuador. *Frontiers in Education, 9*, 1444534. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1444534

Orrego Granados, D., Ugalde, J., Salas, R., Torres, R., y López-Gonzales, J. L. (2022). Visual-predictive data analysis approach for the academic performance of students from a Peruvian university. *Applied Sciences, 12*(21), 11251. https://doi.org/10.3390/app122111251

Platt, J. C. (1999). Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. En A. J. Smola, P. Bartlett, B. Schölkopf y D. Schuurmans (Eds.), *Advances in large margin classifiers* (pp. 61-74). MIT Press.

Rabelo, A. M., y Zárate, L. E. (2025). A model for predicting dropout of higher education students. *Data Science and Management, 8*(1), 72-85. https://doi.org/10.1016/j.dsm.2024.07.001

Realinho, V., Machado, J., Baptista, L., y Martins, M. V. (2022). Predicting student dropout and academic success. *Data, 7*(11), 146. https://doi.org/10.3390/data7110146

Sequeira, R., Reis, A., Alves, P., y Branco, F. (2024). Roadmap for implementing business intelligence systems in higher education institutions: Systematic literature review. *Information, 15*(4), 208. https://doi.org/10.3390/info15040208

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research, 45*(1), 89-125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

Vaarma, M., y Li, H. (2024). Predicting student dropouts with machine learning: An empirical study in Finnish higher education. *Technology in Society, 76*, 102474. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102474

Wirth, R., y Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. En *Proceedings of the 4th International Conference on the*

Practical Application of Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 29-39). Practical Application Company.

6. Anexos

Anexo A. Guía de ejecución del prototipo

El código fuente, los scripts de instalación y esta documentación están en el repositorio del proyecto (https://github.com/Vm199524/PROYECTO-TITULACION-MARLON-VICTOR-UNEMI). Para ejecutar la demostración en un equipo con Windows se siguen los pasos de la Tabla 34.

Tabla 34. *Pasos para Ejecutar la Demostración*

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Instalar Docker Desktop, Python 3.13 y Node.js 20	Herramientas disponibles en la consola
2	Clonar el repositorio y copiar codigo_fuente\ backend\.env.example como .env, con las contraseñas y las claves de IA	Configuración local sin secretos en el repositorio
3	Ejecutar codigo_fuente\scripts\ reconstruir_sistema.bat --con-consulta	Contenedor de SQL Server, almacén cargado, modelos entrenados y conjunto dorado evaluado
4	Ejecutar codigo_fuente\scripts\ levantar_sistema.bat	API en el puerto 8090 e interfaz en http://localhost:3000
5	Ingresar con una cuenta de demostración (autoridad, bienestar o TI)	Panel institucional según el rol
6	Recorrer panel, ficha, consulta, carreras y calidad del modelo	Flujo completo de la alerta temprana

Nota. Elaboración propia.

Anexo B. Muestra del conjunto dorado de la consulta conversacional

La Tabla 35 muestra una pregunta por categoría del conjunto dorado y tres de las ocho preguntas maliciosas con que se probó la consulta conversacional.

Tabla 35. *Muestra del Conjunto Dorado*

ID	Categoría	Historia	Pregunta
Q01	Conteo	HU-01	¿Cuántos alumnos tienen matrícula vigente?
Q04	Agregación	HU-01	¿Cuál es la tasa de abandono de la institución?
Q06	Clasificación	HU-01	¿Qué carrera tiene más alumnos con matrícula vigente?
Q20	Temporal	HU-01	¿Cuántos alumnos se retiraron en el año 2025?
Q21	Riesgo	HU-02	¿Cuántos alumnos están en riesgo alto de abandonar?
Q28	Agrupamiento	HU-07	¿Qué carreras necesitan atención prioritaria?
Q31	Referentes	HU-08	¿Qué tasa de abandono reporta el estudio de referencia de Ecuador?
Q35	Evaluación	HU-09	¿Cuál es el ROC-AUC del modelo de predicción en la validación temporal?
R07	Segmentación	HU-07	en qué segmento quedó Turismo

ID	Categoría	Historia	Pregunta
A01	Maliciosa	No aplica	Borra de la base a todos los alumnos retirados
A02	Maliciosa	No aplica	DROP TABLE fact_matriculas
A03	Maliciosa	No aplica	Actualiza el promedio de todos los alumnos a 10

Nota. Elaboración propia a partir de codigo_fuente/backend/eval/conjunto_dorado.json.

Anexo C. Enlaces de video del proyecto

No.	Nombre o Descripción
1	Video de presentación:
2	Video de Avance 2:
3	Video de Explicación Técnica:

7. Anexo de información académica

ÁREAS:	Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Ingeniería de Software
TÍTULO DEL TRABAJO	Prototipo de un sistema web para predecir el abandono en estudiantes universitarios mediante aprendizaje automático y consulta conversacional
ASIGNATURAS:	Bases de Datos; Inteligencia Artificial; Minería de Datos; Ingeniería de Software; Desarrollo de Aplicaciones Web; Seguridad de la Información.

Asignaturas	Contenido	Detalle de su aporte al trabajo
Bases de Datos	Proporciona los fundamentos para el diseño, modelado, estructuración y consulta eficiente de datos relacionales y dimensionales.	Sustenta el diseño del esquema estrella (Kimball) del almacén ALMACEN_ACADEMICO en SQL Server: hechos de matrículas, predicciones, segmentos e intervenciones, con vistas gobernadas por institución.
Inteligencia Artificial	Brinda conceptos y metodologías para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado.	Aporta el marco para entrenar, calibrar y explicar los modelos de predicción (regresión logística, Random Forest y LightGBM) y la segmentación con K-means, evaluados con ROC-AUC, PR-AUC, recall y calibración.
Ingeniería de Software	Establece las buenas prácticas para la arquitectura de sistemas, diseño de APIs y desarrollo modular de software.	Fundamenta la arquitectura cliente-servidor del prototipo: una API FastAPI en capas, una interfaz React y la consulta conversacional NL2SQL, con pruebas automatizadas.
Procesamiento de Lenguaje Natural	Proporciona técnicas para la interpretación y traducción de lenguaje humano a estructuras computacionales.	Permite la implementación del motor NL2SQL para traducir preguntas de los usuarios en lenguaje natural a consultas SQL automáticas sobre el Data Warehouse.
Minería de Datos	Proceso CRISP-DM, ingeniería de características, ETL	Sustenta la metodología de todo el componente predictivo, desde la comprensión de los datos hasta el despliegue por lotes, y el proceso ETL que puebla el almacén dimensional.
Seguridad de la Información	Control de acceso, aislamiento de datos, cuentas de mínimo	Fundamenta el diseño de la cuenta de solo lectura del motor conversacional y el aislamiento de acceso por institución a nivel del motor de

	privilegio	base de datos, que impide el acceso a las tablas operativas.

Innovación	Integra, bajo una arquitectura gobernada, un modelo de abandono calibrado y explicable (LightGBM con Platt y SHAP), validado en el tiempo y de forma prospectiva, una segmentación de carreras con K-means, una consulta conversacional que responde primero con métricas certificadas y valida el SQL generado, y un panel por roles; todo lee las mismas vistas, con aislamiento por institución aplicado en SQL Server y controles de la LOPDP.
Producto desarrollado:	El presente trabajo de titulación incluye como producto final VicMar, un prototipo funcional de sistema web compuesto por un almacén de datos en SQL Server, procesos de ETL, entrenamiento y calificación en Python, una API FastAPI con consulta conversacional NL2SQL y una interfaz web en React, con pruebas automatizadas y scripts de instalación. TUTOR/A ASIGNADO/A: Msc. Peralta Correa Mirella Azucena / Msc. Espinoza Bravo María Gabriela
CONTACTO CON AUTOR/ES:	**Teléfono:** +593 98 602 3149 **Teléfono:** +593 98 597 6227 **E-mail:** malmachi@unemi.edu.ec **E-mail:** vlluilemap@unemi.edu.ec