

Table structure for table `admin`

--

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `UserName` varchar(100) NOT NULL,  
  `Password` varchar(100) NOT NULL,  
  `updatetime` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

--

-- Dumping data for table `admin`

--

```
INSERT INTO `admin` (`id`, `UserName`, `Password`, `updatetime`) VALUES  
(1, 'admin', 'admin123');
```

--

-- Table structure for table `tblblooddonars`

--

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblblooddonars` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `FullName` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `MobileNumber` char(11) DEFAULT NULL,
  `EmailId` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Gender` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Age` int(11) DEFAULT NULL,
  `BloodGroup` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Message` mediumtext,
  `PostingDate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `status` int(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Dumping data for table `tblblooddonars`

--

INSERT INTO `tblblooddonars` (`id`, `FullName`, `MobileNumber`, `EmailId`, `Gender`, `Age`,
`BloodGroup`, `Address`, `Message`, `PostingDate`, `status`) VALUES
(1, 'Anuj Kumar', '9999857868', 'anuj@gmail.com', 'Male', 27, 'O+', 1),
(2, 'Nitesh Kumart', '8569855244', 'niiii@test.com', 'Male', 32, 'A-', 'Test Demo', 'Test demo ',
1);

```

--

-- Table structure for table `tblbloodgroup`

--

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblbloodgroup` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `BloodGroup` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `PostingDate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

--

-- Dumping data for table `tblbloodgroup`

--

```
INSERT INTO `tblbloodgroup` (`id`, `BloodGroup`, `PostingDate`) VALUES  
(1, 'A-', ),  
(2, 'AB-'),  
(3, 'O-', ),  
(4, 'A-', ),  
(5, 'A+', ),  
(6, 'AB+');
```

--

-- Table structure for table `tblcontactusinfo`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblcontactusinfo` (

`id` int(11) NOT NULL,

`Address` tinytext,

`EmailId` varchar(255) DEFAULT NULL,

`ContactNo` char(11) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Dumping data for table `tblcontactusinfo`

--

INSERT INTO `tblcontactusinfo` (`id`, `Address`, `EmailId`, `ContactNo`) VALUES

(1, 'Test Demo test demo

', 'test@test.com', '8585233222');

--

-- Table structure for table `tblcontactusquery`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblcontactusquery` (

```
`id` int(11) NOT NULL,  
`name` varchar(100) DEFAULT NULL,  
`EmailId` varchar(120) DEFAULT NULL,  
`ContactNumber` char(11) DEFAULT NULL,  
`Message` longtext,  
`PostingDate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
`status` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

--

-- Dumping data for table `tblcontactusquery`

--

```
INSERT INTO `tblcontactusquery` (`id`, `name`, `EmailId`, `ContactNumber`, `Message`,  
`PostingDate`, `status`) VALUES
```

```
(1, 'Anuj Kumar', 'webhostingamigo@gmail.com', '2147483647', 'Lorem Ipsum is simply  
dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's  
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type  
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but  
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was  
popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum  
passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker  
including versions of Lorem Ipsum', '2017-06-18 10:03:07', 1),
```

```
(2, 'caasda', 'webhostingamigo@gmail.com', '42342342', 'drftghjk', '2017-06-30 21:17:09',  
NULL),
```

```
(3, 'caasda', 'webhostingamigo@gmail.com', '42342342', 'drftghjk', '2017-06-30 21:21:30',  
NULL),
```

```
(4, 'te', 'sdfsdf@gmail.com', '75787875545', 'sfsdf sdg hs h sh', '2017-07-01 07:19:36',  
NULL);
```

--

-- Table structure for table `tblpages`

--

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblpages` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `PageName` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT "",  
  `detail` longtext NOT NULL  
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

--

-- Dumping data for table `tblpages`

--

```
INSERT INTO `tblpages` (`id`, `PageName`, `type`, `detail`) VALUES
```

```
(2, 'Why Become Donor', 'donor', '<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Open Sans&quot;; Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat</span>'),
```

(3, 'About Us ', 'aboutus', 'At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat');</p>
</div>
<div data-bbox="111 371 136 383" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 400 363 418" data-label="Text">
<p>-- Indexes for dumped tables</p>
</div>
<div data-bbox="111 435 136 446" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 500 136 511" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 529 347 545" data-label="Text">
<p>-- Indexes for table `admin`</p>
</div>
<div data-bbox="111 562 136 574" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 592 303 609" data-label="Text">
<p>ALTER TABLE `admin`</p>
</div>
<div data-bbox="121 625 340 642" data-label="Text">
<p> ADD PRIMARY KEY (`id`);</p>
</div>
<div data-bbox="111 691 136 702" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 721 420 738" data-label="Text">
<p>-- Indexes for table `tblblooddonars`</p>
</div>
<div data-bbox="111 755 136 767" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>
<div data-bbox="111 785 375 802" data-label="Text">
<p>ALTER TABLE `tblblooddonars`</p>
</div>
<div data-bbox="121 817 340 835" data-label="Text">
<p> ADD PRIMARY KEY (`id`);</p>
</div>
<div data-bbox="111 883 136 895" data-label="Text">
<p>--</p>
</div>

```
-- Indexes for table `tblbloodgroup`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `tblbloodgroup`
```

```
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- Indexes for table `tblcontactusinfo`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `tblcontactusinfo`
```

```
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- Indexes for table `tblcontactusquery`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `tblcontactusquery`
```

```
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- Indexes for table `tblpages`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `tblpages`
```

```
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
```


--

--

-- AUTO_INCREMENT for table `admin`

--

ALTER TABLE `admin`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=2;

--

-- AUTO_INCREMENT for table `tblblooddonars`

--

ALTER TABLE `tblblooddonars`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=6;

--

-- AUTO_INCREMENT for table `tblbloodgroup`

--

ALTER TABLE `tblbloodgroup`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=7;

--

-- AUTO_INCREMENT for table `tblcontactusinfo`

--

ALTER TABLE `tblcontactusinfo`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=2;

--

-- AUTO_INCREMENT for table `tblcontactusquery`

--

```
ALTER TABLE `tblcontactusquery`  
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=5;  
--  
-- AUTO_INCREMENT for table `tblpages`  
--  
ALTER TABLE `tblpages`  
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=22;
```