DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, Pardubice

LifeMeter

Mobilní aplikace pro sledování zdravotních metrik

Autor: Zadrobílek Jan
Třída: 4.B
Studijní obor: Informační technologie 18-20-M/01
Školní rok: 2025/2026

Zadání maturitního projektu z informatických předmětů

Jméno a příjmení:	*Jan Zadrobílek*
Školní rok:	*2025/2026*
Třída:	*4.B*
Obor:	*Informační technologie 18-20-M/01*
Téma práce:	*Mobilní aplikace „LifeMeter“*
Vedoucí práce:	*Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.*

Způsob zpracování, cíle práce, pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace pro OS Android, která bude sloužit jako nástroj pro sledování fyzické aktivity, nutričních hodnot a spánku. Funkce budou zahrnovat možnost přihlášení, notifikace a lokální manipulaci s daty. Aplikace bude navržena tak, aby poskytovala uživatelům intuitivní uživatelské rozhraní a efektivní způsob interakce. Aplikace je funkční pro OS Android 10 a vyšší.

Popis funkčnosti mobilní aplikace, která umožňuje:

Záznam fyzických aktivit

- Možnost přidávat aktivity s informacemi jako poloha nebo poznámka.

Sledování výživy

- Přidávání zkonzumovaného jídla, doplňků stravy, sledování kalorií, makroživin a vitamínů.

Sledování spánku

- Záznam délky spánku s možností přidání poznámek, případně možnost pracovat s kvalitou spánku.

Správa uživatelů

- Přihlašování bude probíhat pomocí emailu se zabezpečeným ověřením.

Offline

- Aplikace bude umožňovat offline režim se synchronizací dat při obnovení připojení.

Notifikace

- Upozornění ke cvičení a spánku.

Integrace s jinými aplikacemi

- Aplikace bude umožňovat propojení s vybranou aplikací/platformou.

Prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval(a) samostatně, výhradně s použitím uvedené literatury.

V Pardubicích 18. 3. 2026 .....

(vlastnoruční podpis)

Rád bych upřímně poděkoval své vedoucí práce, Ing. Monice Borkovcové, za odborné vedení, rady, trpělivost a čas, který mi věnovala při konzultacích a zpracování tohoto maturitního projektu.

Resumé

Tato práce představuje aplikaci „LifeMeter“, určenou pro sledování a analýzu životních metrik uživatele za účelem osobního rozvoje a zlepšení zdraví. Aplikace umožňuje uživatelům centralizované zaznamenávání a monitorování stravy, kvality spánku a fyzické aktivity.

Backendová část systému je postavena na technologiích Bun, Hono a relační databázi PostgreSQL. Pro komunikaci mezi mobilní aplikací a serverem je implementováno REST API, které zajišťuje autentizaci, synchronizaci dat a správu uživatelských profilů.

Mobilní klientská aplikace je vyvinuta pomocí technologií React Native a Expo. Zvolený přístup zaručuje kompatibilitu a zároveň umožňuje přístup k nativním rozhraním pro synchronizaci zdravotních dat, konkrétně HealthKit pro operační systém iOS a Health Connect pro platformu Android.

Klíčová slova: *mobilní aplikace, zdravotní metriky, React Native, Expo, REST API, Bun, Hono, PostgreSQL*

Summary

This thesis presents the „LifeMeter“ application, designed for tracking and analyzing a user's lifestyle metrics to support personal development and health improvement. The application allows users to centrally log and monitor their diet, sleep quality, and physical activity.

The backend of the system is built on Bun, Hono, and a PostgreSQL relational database. A REST API is implemented for communication between the mobile application and the server, providing authentication, data synchronization, and user profile management.

The mobile client application is developed using React Native and Expo. The chosen approach ensures cross-platform compatibility while enabling access to native APIs for health data synchronization, specifically HealthKit for the iOS operating system and Health Connect for Android.

Keywords: *mobile application, health metrics, React Native, Expo, REST API, Bun, Hono, PostgreSQL*

Obsah

Úvod **8**

1 Teoretická část **9**

1.1 Současný stav . . . 9

1.2 Existující řešení . . . 10

1.2.1 Google Fit . . . 10

1.2.2 Apple Health . . . 10

1.2.3 MyFitnessPal . . . 10

1.2.4 Cronometer . . . 10

1.2.5 Sleep Cycle . . . 11

1.3 Volba nástrojů a zdůvodnění . . . 11

1.3.1 React Native a Expo . . . 11

1.3.2 Bun a Hono . . . 11

1.3.3 PostgreSQL . . . 12

1.3.4 Better Auth . . . 12

1.3.5 Docker a Oracle Cloud . . . 12

2 Metodika a vlastní řešení **13**

2.1 Architektura systému . . . 13

2.1.1 Klientská vrstva . . . 13

2.1.2 Serverová vrstva . . . 13

2.1.3 Datová vrstva . . . 15

2.2 Datový model . . . 15

2.2.1 Autentizace . . . 15

2.2.2 Výživa . . . 17

2.2.3 Spánek . . . 17

2.2.4 Tréninky . . . 17

2.2.5 Uživatelský profil . . . 20

2.3 Popis řešení . . . 21

2.4 Návrh aplikace . . . 21

2.4.1 Use Cases 21
2.4.2 UML diagram 21
2.4.3 Class diagram 21
2.5 Popis důležitých algoritmů 21

Výsledky **22**

Diskuze **23**

Závěr **24**

Literatura **25**

Seznam obrázků **26**

Seznam tabulek **27**

Seznam příloh **29**
A Diagramy 30
B Tabulky 31
C Schemata 32
D Api dokumentace 33
E Instalační návod 54

Úvod

Sledování zdravotních metrik se v posledních letech stalo běžnou součástí každodenního života stále většího počtu lidí. Rozšíření chytrých telefonů a nositelných zařízení umožnilo sbírat data o fyzické aktivitě, výživě či spánku způsobem, který byl dříve dostupný pouze ve specializovaných zařízeních. Zájem o oblast takzvaného *quantified self* – tedy systematického zaznamenávání vlastních biologických a behaviorálních dat za účelem osobního rozvoje – neustále roste [1].

Stávající řešení na trhu (např. MyFitnessPal, Google Fit či Hevy) se často zaměřují jen na dílčí aspekty zdraví a uživatel je nucen přecházet mezi více nepropojenými aplikacemi, mnohdy s omezenými funkcemi v neplacených verzích. Cílem tohoto maturitního projektu je proto návrh a implementace aplikace *LifeMeter*, která usiluje o centralizaci sledovaných metrik (fyzické aktivity, výživa, spánek, hmotnost) do jediného prostředí s přehlednou domovskou obrazovkou.

Mobilní klient pro systémy Android a iOS je vyvinut pomocí frameworků React Native [2] a Expo [3]. Synchronizaci dat ze systémových úložišť lokálních zařízení zajišťují rozhraní Health Connect a HealthKit. Serverová část, komunikující s klientem přes REST API, je postavena na moderním běhovém prostředí Bun [4] s využitím frameworku Hono a relační databáze PostgreSQL. Celý backendový systém je kontejnerizován v prostředí Docker a nasazen na platformě Oracle Cloud.

1. Teoretická část

1.1 Současný stav

Moderní mobilní operační systémy poskytují vývojářům třetích stran standardizovaná rozhraní pro přístup ke zdravotním datům uloženým v centralizovaném systémovém úložišti. Na platformě Android tuto roli od verze Android 8 zastává Health Connect [5], na platformě iOS pak HealthKit [6], dostupný od verze iOS 8. Obě rozhraní fungují na principu zprostředkování – aplikace nezíská přímý přístup k datům jiných aplikací, nýbrž čte z a zapisuje do sdíleného úložiště, přičemž uživatel musí explicitně udělit oprávnění ke každému datovému typu zvlášť. Tento model výrazně zjednodušuje integraci mezi aplikacemi (sledování kroků, chytré hodinky, fitness tracker) a eliminuje nutnost vytvářet proprietární synchronizační protokoly.

Klíčovým modelem při návrhu mobilních aplikací závislých na vzdáleném serveru je přístup *offline-first* [7]. Mobilní zařízení jsou ze své podstaty vystavena nestabilnímu nebo zcela chybějícímu síťovému připojení, proto robustní aplikace nepředpokládá nepřetržitou konektivitu, nýbrž primárně pracuje s lokálně uloženými daty a se serverem se synchronizuje, jakmile je připojení k dispozici. Na platformě React Native je standardním řešením pro rychlé lokální úložiště knihovna MMKV [8], která využívá nativní implementaci ve formě sdílené paměti mapované na soubor a dosahuje výrazně nižší latence než `AsyncStorage`.

Komunikace mezi mobilním klientem a serverovou částí je v současných aplikacích zpravidla realizována prostřednictvím architektury REST (*Representational State Transfer*) [9]. REST definuje sadu architektonických omezení – bezstavovost, jednotné rozhraní, vrstvený systém – která vedou k interoperabilním, škálovatelným a snadno testovatelným API. Každý zdroj je identifikován URL adresou, operace nad ním jsou vyjádřeny standardními HTTP metodami (GET, POST, PUT, DELETE) a data jsou přenášena zpravidla ve formátu JSON.

Autentizace uživatelů v moderních webových a mobilních aplikacích se nejčastěji řeší dvěma přístupy. Prvním jsou tokeny JWT (*JSON Web Token*), které jsou bezstavové a snadno horizontálně škálovatelné, avšak jejich uložení na straně klienta přináší bezpečnostní rizika, pokud jsou uchovávány v přístupném úložišti. Druhým přístupem jsou

stavové relace spravované serverem s identifikátorem uloženým v `HttpOnly` cookie, která není přístupná JavaScriptovým kódem, čímž je eliminováno riziko krádeže tokenu skriptem třetí strany [10].

1.2 Existující řešení

Na trhu existuje řada aplikací zaměřených na sledování zdravotních metrik. Níže jsou popsána nejrozšířenější řešení včetně jejich omezení, jež vedla k rozhodnutí vytvořit vlastní aplikaci.

1.2.1 Google Fit

Google Fit [11] je platforma vyvinutá společností Google, integrovaná přímo do operačního systému Android. Automaticky zaznamenává pohybovou aktivitu prostřednictvím senzorů zařízení a slouží jako centrální úložiště zdravotních dat pro ekosystém Android. Aplikace nabízí jednoduché přehledy a cíle, avšak detailní sledování výživy ani spánku nativně nepodporuje – tyto oblasti vyžadují napojení na specializované aplikace třetích stran.

1.2.2 Apple Health

Apple Health [12] zastává v ekosystému iOS analogickou roli jako Google Fit na Androidu – jde o systémové úložiště zdravotních dat přístupné přes rozhraní HealthKit. Aplikace agreguje záznamy z různých zdrojů a zobrazuje je v přehledném rozhraní. Platforma je dostupná výhradně na zařízeních Apple a funguje primárně jako datový hub; vlastní zadávání výživy nebo tréninkových plánů není nativně podporováno.

1.2.3 MyFitnessPal

MyFitnessPal [13] je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro sledování výživy na světě. Disponuje rozsáhlou databází potravin, podporou skenování čárových kódů a integrací s fitness zařízeními. Sledování tréninkového zatížení je omezeno na kalorický výdej bez možnosti podrobné analýzy silových tréninků. Velká část funkcionalit – pokročilé makroanalýzy, plánování, hloubkové statistiky – je dostupná pouze v placené verzi Premium.

1.2.4 Cronometer

Cronometer [14] se od konkurence odlišuje důrazem na nutriční přesnost. Databáze potravin vychází primárně z ověřených vědeckých zdrojů (USDA, NCCDB) a aplikace sleduje vedle makroživin také mikroživiny, vitamíny a minerály. Sledování fyzické aktivity

a spánku je v základní verzi omezeno; pokročilé funkce jsou vázány na placenou verzi Gold.

1.2.5 Sleep Cycle

Sleep Cycle [15] je aplikace specializovaná výhradně na analýzu kvality spánku. Ke sledování využívá mikrofon zařízení nebo propojení s chytrými hodinkami a na základě detekce pohybu a zvukových vzorů odhaduje spánkové fáze. Nabízí chytrý budík probouzející uživatele v nejlehčí fázi spánku. Aplikace nenabízí žádnou integraci se sledováním výživy či pohybu a pokročilé statistiky jsou dostupné pouze v rámci předplatného.

1.3 Volba nástrojů a zdůvodnění

Výběr technologií byl proveden s ohledem na požadavky projektu, a osobní znalostí s některými z technologií.

1.3.1 React Native a Expo

Pro vývoj mobilního částí byl zvolen framework React Native [2] v kombinaci s platformou Expo [3]. React Native umožňuje sestavit jedinou sdílenou kódovou základnu v jazyce JavaScript/TypeScript, ze které jsou generovány nativní aplikace pro Android i iOS. Tato vlastnost byla klíčovým kritériem výběru – projekt byl sice primárně navrhován pro Android, avšak podpora iOS je zachována pro případnou budoucí expanzi bez nutnosti přepisovat aplikaci od základu. Rozhodujícím faktorem byla také předchozí znalost ekosystému React, jež výrazně zkrátila dobu potřebnou k osvojení frameworku.

Jako alternativy připadaly v úvahu framework Flutter a nativní vývoj v jazycích Kotlin resp. Swift. Flutter sice nabízí srovnatelnou multiplatformnost, avšak vyžaduje znalost jazyka Dart, který nebylo možné sdílet se serverovou částí. Nativní vývoj by poskytl maximální přístup k systémovým API za cenu nutnosti udržovat dvě zcela oddělené kódové základny.

Expo bylo zvoleno jako současný standard React Native vývoje. Managed workflow zjednodušuje konfiguraci nativních závislostí, nástroj EAS Build zajišťuje automatizované sestavení v rámci CI/CD pipeline na GitHub Actions a Expo SDK poskytuje stabilní přístup k nativním modulům – včetně integrace s rozhraními Health Connect [5] a HealthKit [6].

1.3.2 Bun a Hono

Serverová část je postavena na rozhraní Bun [4] s využitím webového frameworku Hono [16]. Bun je moderní JavaScriptový runtime s výrazně vyšším výkonem oproti Node.js – v po-

rovnání s Node.js dosahuje násobně kratších dob startu i vyšší propustnosti HTTP požadavků [17]. Klíčovou výhodou je vestavěná podpora jazyka TypeScript bez nutnosti transpilace, což zjednodušuje vývojový proces při zachování plné kompatibility s ekosystémem npm.

Hono je odlehčený webový framework optimalizovaný pro serverová prostředí. Vyznačuje se minimálními závislostmi, typově bezpečným směrováním požadavků a přímočarým API. Kombinace Bun + Hono byla zvolena jako moderní alternativa ke standardnímu stacku Node.js + Express.

1.3.3 PostgreSQL

Jako databázový systém byla zvolena databáze PostgreSQL [18]. Datový model aplikace LifeMeter zahrnuje vzájemně provázané entity (uživatelé, jídla, tréninky, spánkové záznamy), jejichž vztahy jsou přirozeně vyjádřeny relačním schématem s cizími klíči a referenční integritou. Relační databáze představuje přirozenější volbu oproti dokumentovým databázím (MongoDB) nebo embedded řešením (SQLite), která by nebyla vhodná pro serverovou část s souběžnými přístupy více uživatelů.

1.3.4 Better Auth

Pro správu autentizace a uživatelských relací byla zvolena knihovna Better Auth [19]. Tato volba byla upřednostněna před vlastní implementací i před cloudovými řešeními typu Firebase Authentication. Better Auth je navržen s nativní podporou jazyka TypeScript a poskytuje přímočarou integraci s frameworkem Hono prostřednictvím dedikovaného adaptéru. Jako self-hosted řešení nevyžaduje závislost na infrastruktuře třetí strany, čímž je zajištěna plná kontrola nad uživatelskými daty. Autentizace je realizována prostřednictvím `HttpOnly` cookies se stavovými relacemi na serveru, v souladu s doporučeními OWASP [10].

1.3.5 Docker a Oracle Cloud

Celý backendový systém je kontejnerizován pomocí nástroje Docker Compose [20] a nasazen na instanci Oracle Cloud Infrastructure. Docker Compose umožňuje deklarativní definici vícekomponentního prostředí (API server, databáze, reverzní proxy) v jediném konfiguračním souboru, čímž zajišťuje reprodukovatelnost nasazení a jednoduchou správu závislostí mezi službami.

Oracle Cloud byl zvolen díky programu Always Free, který zahrnuje bezplatnou instanci s architekturou ARM s dostatečnými výpočetními prostředky pro provoz projektu. Na rozdíl od PaaS řešení poskytuje vlastní virtuální stroj plnou kontrolu nad konfigurací prostředí a správou uložených dat.

2. Metodika a vlastní řešení

2.1 Architektura systému

Systém LifeMeter se skládá ze dvou hlavních součástí: mobilního klienta a serverové části nasazené v cloudovém prostředí. Mobilní klient komunikuje se serverem za použití REST API přes protokol HTTPS. Celkové uspořádání systému je znázorněno na obrázku 2.1.

2.1.1 Klientská vrstva

Mobilní aplikace je vyvinuta pomocí frameworku React Native ve spojení s platformou Expo [3], která zajišťuje přenositelnost mezi operačními systémy Android a iOS z jedné sdílené kódové základny. Na platformě Android jsou zdravotní data čtena přes rozhraní Health Connect [5], na platformě iOS pak prostřednictvím HealthKit [6].

Aplikační stav je spravován čtveřicí doménových Context Providers – `SleepStoreContext`, `NutritionStoreContext`, `WorkoutStoreContext` a `UserStoreContext`. Každý provider zapouzdřuje data a operace pro příslušnou doménu a vystavuje je potomkům stromu komponent prostřednictvím React Context API. Lokální perzistenci dat zajišťuje knihovna MMKV [8]: data jsou primárně čtena z cache v paměti zařízení a synchronizována se serverem při obnovení síťového připojení, v souladu s principem *offline-first* [7]. Přihlašovací údaje jsou ukládány šifrovaně prostřednictvím `expo-secure-store`.

2.1.2 Serverová vrstva

Serverová část je implementována v prostředí Bun s využitím webového frameworku Hono [16]. Každý příchozí požadavek prochází globálním middlewarovým řetězcem: `requestLogger` zaznamenává HTTP provoz, autentizační middleware injektuje informace o relaci (`c.get("user")`) a `pagination()` normalizuje parametry stránkování. Správu uživatelských relací zajišťuje knihovna Better Auth [19] prostřednictvím stavových `HttpOnly` cookies, v souladu s doporučeními OWASP [10].

Routy jsou organizovány doménově: `/api/auth` zpracovává přihlášení a registraci, `/api/food` poskytuje přístup k databázi potravin, `/api/user/*` sdružuje endpointy pro spánek, jídla, tréninky a uživatelský profil a `/api/workout` vystavuje referenční data



Obrázek 2.1: Přehled architektury systému LifeMeter

(cviky, styly sérií). Chráněné routy vyžadují middleware `requireAuth()`, administrátorské pak `requireAdmin()`.

2.1.3 Datová vrstva

Datová vrstva je tvořena relační databází PostgreSQL 17 [18]. Rozšíření `pg_trgm` [21] umožňuje efektivní trigram-based fulltextové vyhledávání v databázi potravin, jejíž obsah pochází z veřejně dostupného zdroje USDA FoodData Central [22]. Serverová část komunikuje s databází prostřednictvím connection poolu knihovny `pg`.

2.2 Datový model

Databázové schéma aplikace LifeMeter je rozdělena do pěti doménových skupin: autentizace a správa relací (spravováno knihovnou Better Auth), výživa, spánek, tréninky a uživatelský profil. Schéma je implementováno v PostgreSQL 17 a je verzováno prostřednictvím migračních SQL souborů. Entity-relationship diagram celého schématu je uveden na obrázku 2.2.

2.2.1 Autentizace

Tabulky pro správu uživatelů, relací a ověřování jsou generovány knihovnou Better Auth [19] a nejsou spravovány vlastními migracemi. Centrální entitou je tabulka `user`, na kterou jsou pomocí cizích klíčů navázány všechny uživatelské záznamy v ostatních doménách.

Tabulka 2.1: Tabulka `user` – uživatelský účet

Sloupec	**Datový typ**	**Popis**
`id`	`TEXT PK`	Unikátní identifikátor uživatele
`name`	`TEXT`	Zobrazované jméno
`email`	`TEXT UNIQUE`	E-mailová adresa (přihlašovací jméno)
`emailVerified`	`BOOLEAN`	Příznak ověření e-mailové adresy
`role`	`TEXT`	Role uživatele (`user` / `admin`)
`banned`	`BOOLEAN`	Příznak zablokování účtu
`createdAt`	`TIMESTAMPTZ`	Datum a čas registrace
`updatedAt`	`TIMESTAMPTZ`	Datum a čas poslední změny

Dále jsou generovány tabulky `session` (aktivní relace s tokenem a IP adresou), `account` (přihlašovací metoda a přihlašovací údaje) a `verification` (jednorázové ověřovací tokeny).



Obrázek 2.2: Entity-relationship diagram databázového schématu

2.2.2 Výživa

Skupina výživových tabulek se skládá ze dvou částí: referenčních dat importovaných z databáze USDA FoodData Central [22] a uživatelských záznamů o konzumovaných jídlech.

Tabulka 2.2: Tabulka `food` – potravina

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`SERIAL PK`	Identifikátor potraviny
`description`	`TEXT`	Název potraviny; indexován přes `pg_trgm`
`food_category_id`	`INT FK`	Odkaz na kategorii potraviny
`branded_food_id`	`INT FK UNIQUE`	Odkaz na značkové potraviny (nullable)

Tabulka 2.3: Tabulka `nutrient_value` – nutriční hodnota potraviny

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`SERIAL PK`	Identifikátor záznamu
`food_id`	`INT FK`	Odkaz na potravinu
`nutrient_id`	`INT FK`	Odkaz na nutrient (bílkoviny, tuky, ...)
`amount`	`NUMERIC(11,2)`	Množství nutientu na 100 g potraviny

Tabulka 2.4: Tabulka `portion` – porce potraviny

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`SERIAL PK`	Identifikátor porce
`food_id`	`INT FK`	Odkaz na potravinu
`gram_weight`	`NUMERIC(9,2)`	Hmotnost porce v gramech
`portion_amount`	`NUMERIC(4,1)`	Počet jednotek porce (nullable)
`portion_unit`	`VARCHAR(16)`	Jednotka porce (např. `cup`, `tbsp`)
`description`	`TEXT`	Slovní popis porce

2.2.3 Spánek

Doména spánku zahrnuje tabulku pro záznam denního spánku uživatele.

2.2.4 Tréninky

Doména tréninků se skládá z referenčních dat (typy cviků, svaly, styly a typy sérií) a uživatelských dat (šablony tréninků a zaznamenané tréninky).

Tabulka 2.5: Tabulka `user_meal` – jídlo uživatele

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor záznamu
`user_id`	`TEXT FK`	Odkaz na uživatele
`eaten_at`	`TIMESTAMPTZ`	Čas konzumace
`name`	`TEXT`	Volitelný název jídla

Tabulka 2.6: Tabulka `user_food` – položka jídla

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor záznamu
`user_meal_id`	`UUID FK`	Odkaz na jídlo (CASCADE DELETE)
`food_id`	`INT FK`	Odkaz na potravinu z databáze
`total_grams`	`NUMERIC(9,2)`	Celková hmotnost konzumované potraviny
`quantity`	`NUMERIC(6,2)`	Počet porcí (výchozí hodnota 1)
`portion_id`	`INT FK`	Odkaz na zvolenou porci (nullable)

Tabulka 2.7: Tabulka `user_sleep` – spánková seance

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor záznamu
`user_id`	`TEXT FK`	Odkaz na uživatele (CASCADE DELETE)
`sleep_start`	`TIMESTAMPTZ`	Čas začátku spánku
`sleep_end`	`TIMESTAMPTZ`	Čas konce spánku (nullable – aktivní seance)
`note`	`TEXT`	Volitelná poznámka

Tabulka 2.8: Tabulka `workout_template` – šablona tréninku

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor šablony
`user_id`	`TEXT FK`	Odkaz na uživatele
`name`	`TEXT`	Název šablony
`description`	`TEXT`	Volitelný popis
`label`	`TEXT[]`	Pole štítků (např. `{Push, Hypertrophy}`)
`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	Datum vytvoření
`updated_at`	`TIMESTAMPTZ`	Datum poslední změny

Tabulka 2.9: Tabulka `template_workout_set` – série v šabloně tréninku

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor série
`workout_template_id`	`UUID FK`	Odkaz na šablonu (CASCADE DELETE)
`exercise_id`	`UUID FK`	Odkaz na cvik
`seq_number`	`INT`	Pořadí série v šabloně
`repetitions`	`INT`	Plánovaný počet opakování
`rir`	`INT`	Reps in reserve – počet rezervních opakování
`rest_time`	`INTERVAL`	Délka odpočinku
`style_id`	`UUID FK`	Odkaz na styl série (nullable)
`set_type_id`	`UUID FK`	Odkaz na typ série (nullable)

Tabulka 2.10: Tabulka `workout` – zaznamenaný trénink

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor tréninku
`user_id`	`TEXT FK`	Odkaz na uživatele
`workout_template_id`	`UUID FK`	Odkaz na použitou šablonu (nullable)
`start_date`	`TIMESTAMPTZ`	Čas začátku tréninku
`end_date`	`TIMESTAMPTZ`	Čas konce tréninku (nullable)
`label`	`TEXT[]`	Pole štítků
`notes`	`TEXT`	Volitelné poznámky

Tabulka 2.11: Tabulka `workout_set` – zaznamenaná série tréninku

Sloupec	Datový typ	Popis
`id`	`UUID PK`	Identifikátor série
`workout_id`	`UUID FK`	Odkaz na trénink
`exercise_id`	`UUID FK`	Odkaz na cvik
`seq_number`	`INT`	Pořadí série v tréninku
`weight`	`NUMERIC(6,2)`	Použitá zátěž (nullable)
`weight_unit_id`	`INT FK`	Jednotka zátěže (nullable)
`repetitions`	`INT`	Skutečný počet opakování
`rir`	`INT`	Skutečný počet rezervních opakování (nullable)
`style_id`	`UUID FK`	Styl série (nullable)
`set_type_id`	`UUID FK`	Typ série (nullable)

Referenční tabulky `exercise` (kombinace typu a varianty cviku), `exercise_type`, `exercise_variant`, `muscle` (hierarchická tabulka svalů s vlastní rekurzivní vazbou `parent_id`), `muscle_involvement` (míra zapojení svalu v cviku), `set_style` a `set_type` obsahují pouze identifikátor a název, případně doplňující číselné atributy, a slouží jako číselníky.

2.2.5 Uživatelský profil

Tabulka 2.12: Tabulka `user_profile` – profil uživatele

Sloupec	Datový typ	Popis
`user_id`	`TEXT PK FK`	Odkaz na uživatele (1:1)
`date_of_birth`	`DATE`	Datum narození
`sex`	`CHAR(1)`	Pohlaví (`M` / `F`)
`current_activity_factor`	`NUMERIC(4,3)`	Aktuální faktor aktivity (výchozí 1,200)
`current_bmr_calories`	`INT`	Bazální metabolismus v kcal
`default_weight_unit_id`	`INT FK`	Výchozí jednotka hmotnosti
`default_length_unit_id`	`INT FK`	Výchozí jednotka délky
`finished_onboarding`	`BOOLEAN`	Příznak dokončení úvodního průvodce

Tabulka 2.13: Tabulka `user_goal` – cíle uživatele

Sloupec	Datový typ	Popis
`user_id`	`TEXT PK FK`	Odkaz na uživatele (1:1)
`daily_steps_goal`	`INT`	Denní cíl kroků
`bedtime_goal`	`TIME`	Cílový čas ulehnutí
`wakeup_goal`	`TIME`	Cílový čas probuzení
`daily_protein_goal_grams`	`INT`	Denní cíl bílkovin v g
`daily_fat_goal_grams`	`INT`	Denní cíl tuků v g
`daily_carbs_goal_grams`	`INT`	Denní cíl sacharidů v g
`target_weight_grams`	`NUMERIC(9,2)`	Cílová hmotnost v gramech
`target_weight_date`	`DATE`	Datum dosažení cílové hmotnosti

Dále jsou evidovány tabulky `user_height_log` (výška v cm s časovým razítkem), `user_blood_pressure_log` (systolický a diastolický tlak v mmHg) a `user_heart_rate_log` (tepová frekvence v bpm). Všechny protokolové tabulky sdílejí společný vzor: primární klíč `UUID`, cizí klíč `user_id` s `CASCADE DELETE` a časové razítko `measured_at` indexované sestupně pro efektivní výpis posledních hodnot.

Tabulka 2.14: Tabulka `user_weight_log` – záznam hmotnosti

Sloupec	**Datový typ**	**Popis**
`id`	`UUID PK`	Identifikátor záznamu
`user_id`	`TEXT FK`	Odkaz na uživatele (CASCADE DELETE)
`measured_at`	`TIMESTAMPTZ`	Datum a čas měření
`weight_grams`	`NUMERIC(9,2)`	Naměřená hmotnost v gramech
`body_fat_percentage`	`NUMERIC(5,2)`	Procento tělesného tuku (nullable)
`lean_tissue_percentage`	`NUMERIC(5,2)`	Procento svalové hmoty (nullable)
`water_percentage`	`NUMERIC(5,2)`	Procento vody v těle (nullable)
`bone_mass_percentage`	`NUMERIC(5,2)`	Procento kostní hmoty (nullable)

2.3 Popis řešení

2.4 Návrh aplikace

2.4.1 Use Cases

2.4.2 UML diagram

2.4.3 Class diagram

2.5 Popis důležitých algoritmů

Výsledky

Diskuze

Závěr

Literatura

[1] M. Swan. „The Quantified Self: Fundamental Disruption in Big Data Science and Biological Discovery“. In: *Big Data* 1.2 (čvn. 2013). PMID: 27442063, s. 85–99. ISSN: 2167-6461. DOI: 10.1089/big.2012.0002. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1089/big.2012.0002 (cit. 11. 03. 2026).

[2] Meta Platforms, Inc. *React Native Documentation*. 2026. URL: https://reactnative.dev/docs/getting-started (cit. 12. 03. 2026).

[3] 650 Industries, Inc. *Expo Documentation*. 2026. URL: https://docs.expo.dev/ (cit. 12. 03. 2026).

[4] Jarred Sumner. *Bun Documentation*. 2026. URL: https://bun.sh/docs (cit. 12. 03. 2026).

[5] Google LLC. *Health Connect – Android Developers Documentation*. 2024. URL: https://developer.android.com/health-and-fitness/guides/health-connect (cit. 15. 03. 2026).

[6] Apple Inc. *HealthKit – Apple Developer Documentation*. 2024. URL: https://developer.apple.com/documentation/healthkit (cit. 15. 03. 2026).

[7] Gregor Hoff a Martin Kleppmann. *Offline First – Designing for Unreliable Networks*. 2015. URL: https://offlinefirst.org/ (cit. 15. 03. 2026).

[8] Tencent. *MMKV – Fast, Persistent Key-Value Storage*. 2024. URL: https://github.com/Tencent/MMKV (cit. 15. 03. 2026).

[9] Roy T. Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine, 2000. URL: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (cit. 15. 03. 2026).

[10] OWASP Foundation. *OWASP Mobile Application Security Verification Standard*. 2024. URL: https://mas.owasp.org/MASVS/ (cit. 15. 03. 2026).

[11] Google LLC. *Google Fit: Activity Tracking*. 2024. URL: https://www.google.com/fit/ (cit. 15. 03. 2026).

[12] Apple Inc. *Apple Health*. 2024. URL: https://www.apple.com/health/ (cit. 15. 03. 2026).

[13] MyFitnessPal, Inc. *MyFitnessPal: Calorie Counter and Diet Tracker*. 2024. URL: https://www.myfitnesspal.com/ (cit. 15. 03. 2026).

[14] Cronometer Software Inc. *Cronometer: Track Nutrition & Count Calories*. 2024. URL: https://cronometer.com/ (cit. 15. 03. 2026).

[15] Sleep Cycle AB. *Sleep Cycle: Sleep Tracker*. 2024. URL: https://www.sleepcycle.com/ (cit. 15. 03. 2026).

[16] Yusuke Wada. *Hono Documentation*. 2024. URL: https://hono.dev/docs/ (cit. 15. 03. 2026).

[17] Paul Bratslavsky. *Bun vs Node.js: A Practical Comparison Every Developer Should Read*. 2025. URL: https://strapi.io/blog/bun-vs-nodejs-performance-comparison-guide (cit. 16. 03. 2026).

[18] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 17 Documentation*. 2024. URL: https://www.postgresql.org/docs/17/ (cit. 15. 03. 2026).

[19] Better Auth Contributors. *Better Auth Documentation*. 2024. URL: https://www.better-auth.com/docs (cit. 15. 03. 2026).

[20] Docker, Inc. *Docker Compose Documentation*. 2024. URL: https://docs.docker.com/compose/ (cit. 15. 03. 2026).

[21] The PostgreSQL Global Development Group. *pg_trgm – PostgreSQL Extension for Trigram Matching*. 2024. URL: https://www.postgresql.org/docs/17/pgtrgm.html (cit. 15. 03. 2026).

[22] U.S. Department of Agriculture. *FoodData Central*. 2024. URL: https://fdc.nal.usda.gov/ (cit. 15. 03. 2026).

Seznam obrázků

2.1 Přehled architektury systému LifeMeter 14
2.2 Entity-relationship diagram databázového schématu 16

Seznam tabulek

2.1 Tabulka `user` – uživatelský účet 15
2.2 Tabulka `food` – potravina 17
2.3 Tabulka `nutrient_value` – nutriční hodnota potraviny 17
2.4 Tabulka `portion` – porce potraviny 17
2.5 Tabulka `user_meal` – jídlo uživatele 18
2.6 Tabulka `user_food` – položka jídla 18
2.7 Tabulka `user_sleep` – spánková seance 18
2.8 Tabulka `workout_template` – šablona tréninku 18
2.9 Tabulka `template_workout_set` – série v šabloně tréninku 19
2.10 Tabulka `workout` – zaznamenaný trénink 19
2.11 Tabulka `workout_set` – zaznamenaná série tréninku 19
2.12 Tabulka `user_profile` – profil uživatele 20
2.13 Tabulka `user_goal` – cíle uživatele 20
2.14 Tabulka `user_weight_log` – záznam hmotnosti 21

Seznam příloh

A Diagramy

B Tabulky

C Schemata

D Api dokumentace

Následující sekce obsahují specifikaci REST API vygenerovanou dynamicky ze zdrojového kódu backendu podle standardu OpenAPI v3.

LifeMeter API

Versión 1.0.0

Generado el 18/3/2026

Table of Contents

Overview 3
Servers 3
Authentication 3
Endpoints 3
  Untagged 3
Schemas 14

Overview

Servers

Server 1

```
URL: /api
Main API
```

Authentication

cookieAuth

```
Type: API Key (cookie)
Parameter Name: better-auth.session_token
Location: cookie
```

Endpoints

Untagged

```
Endpoints without tags
```

GET /

Health check

Responses

Status Code	Description
200	API is healthy

GET /food/search

Search for food by name or GTIN

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
name	query	string	No	
gtin	query	string	No	
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	Search results
400	Invalid parameters
404	Food not found
500	Internal server error

GET /food

Get all food items with pagination

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	List of food items
500	Internal server error

GET /food/{id}

Get food item by ID

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	integer	Yes	

Responses

Status Code	Description
200	Food item details
400	Invalid ID
404	Food not found
500	Internal server error

POST /user/sleep/start

Start a sleep session

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Sleep session started
400	Invalid request
500	Internal server error

Security:

cookieAuth

POST /user/sleep/end

End current sleep session

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Sleep session ended
400	No active sleep entry

Status Code	Description
500	Internal server error

Security:
cookieAuth

POST /user/sleep/new

Create a new sleep entry manually

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Sleep entry created
400	Invalid dates
500	Internal server error

Security:
cookieAuth

GET /user/sleep

Get all sleep entries for current user

Responses

Status Code	Description
200	List of sleep entries
500	Internal server error

Security:
cookieAuth

GET /user/sleep/{id}

Get a sleep entry by ID

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
200	Sleep entry details
404	Sleep entry not found
500	Internal server error

Security:
cookieAuth

PATCH /user/sleep/{id}

Update a sleep entry

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Sleep entry updated
400	Invalid request
404	Sleep entry not found
500	Internal server error

Security:

cookieAuth

DELETE /user/sleep/{id}

Delete a sleep entry

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
204	Sleep entry deleted
404	Sleep entry not found
500	Internal server error

Security:

cookieAuth

GET /user/food/{id}

Get a user meal by ID

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
200	Meal details
404	Meal not found
500	Internal server error

PATCH /user/food/{id}

Update a user meal

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Meal updated
400	Validation failed
404	Meal not found
500	Internal server error

DELETE /user/food/{id}

Delete a user meal

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
204	Meal deleted
404	Meal not found
500	Internal server error

GET /user/food

Get all user meals with pagination

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	List of meals
404	No meals found
500	Internal server error

POST /user/food

Create a new user meal

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Meal created
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user/workout/template

Get all workout templates

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	List of templates
500	Internal server error

POST /user/workout/template

Create a workout template

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Template created
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user/workout/template/{id}

Get a workout template by ID

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
200	Template details
404	Template not found
500	Internal server error

PATCH /user/workout/template/{id}

Update a workout template

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Template updated
400	Validation failed
404	Template not found
500	Internal server error

DELETE /user/workout/template/{id}

Delete a workout template

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
204	Template deleted
404	Template not found
500	Internal server error

GET /user/workout

Get all user workouts

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	List of workouts
500	Internal server error

POST /user/workout

Log a new workout

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Workout logged
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user/workout/{id}

Get a workout by ID

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
200	Workout details
404	Workout not found
500	Internal server error

PATCH /user/workout/{id}

Update a workout log

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Workout updated
400	Validation failed
404	Workout not found
500	Internal server error

DELETE /user/workout/{id}

Delete a workout log

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
id	path	string	Yes	

Responses

Status Code	Description
204	Workout deleted
404	Workout not found
500	Internal server error

GET /user/data/reference/activity-levels

Get activity level reference data

Responses

Status Code	Description
200	Activity levels
500	Internal server error

GET /user/data/reference/length-units

Get length unit reference data

Responses

Status Code	Description
200	Length units
500	Internal server error

GET /user/data/reference/weight-units

Get weight unit reference data

Responses

Status Code	Description
200	Weight units
500	Internal server error

GET /user/data/profile

Get current user profile

Responses

Status Code	Description
200	User profile
500	Internal server error

PUT /user/data/profile

Update current user profile

Request Body

`Content Type: application/json`

Responses

Status Code	Description
200	Profile updated
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user/data/goals

Get user goals

Responses

Status Code	Description
200	User goals
500	Internal server error

PUT /user/data/goals

Update user goals

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
200	Goals updated
400	Validation failed
500	Internal server error

POST /user/data/log/weight

Log body weight

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Weight logged
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user/data/log/weight/latest

Get latest weight log

Responses

Status Code	Description
200	Latest weight log
500	Internal server error

POST /user/data/log/height

Log height

Request Body

Content Type: application/json

Responses

Status Code	Description
201	Height logged
400	Validation failed
500	Internal server error

GET /user

Get current user profile

Responses

Status Code	Description
200	User profile
401	Unauthorized

```
Security:
  cookieAuth
```

GET /workout/exercises

Get list of all exercises

Responses

Status Code	Description
200	List of exercises
500	Internal server error

GET /workout/weight-options

Get available weight units and options

Responses

Status Code	Description
200	Weight options
500	Internal server error

GET /workout/set-styles

Get available workout set styles (e.g., straight, superset)

Responses

Status Code	Description
200	Set styles
500	Internal server error

GET /workout/set-types

Get available workout set types (e.g., warm-up, working)

Responses

Status Code	Description
200	Set types
500	Internal server error

GET /logs

Get system logs or connect to WebSocket for live logs

Parameters

Name	In	Type	Required	Description
dateStart	query	string	No	
dateEnd	query	string	No	
context	query	string	No	
level	query	string	No	
page	query	number	No	Page number
limit	query	number	No	Number of items per page

Responses

Status Code	Description
200	List of logs or WebSocket upgrade
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal server error

Schemas

Food

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	integer	Yes	
branded_food_id	integer	Yes	
food_category_id	integer	Yes	
description	string	Yes	
brand_owner	string	No	
brand_name	string	No	
category_name	string	No	

FoodDetail

Type: object

Property	Type	Required	Description
food	object	Yes	
category	object	Yes	
brandedFood	object	Yes	
portions	array<object>	Yes	
nutrients	array<object>	Yes	

FoodCategory

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	integer	Yes	
name	string	Yes	

BrandedFood

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	integer	Yes	
brand_owner	string	No	
brand_name	string	No	
subbrand_name	string	No	
gtin_upc	string	No	
ingredients	string	No	

Portion

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	integer	Yes	
food_id	integer	Yes	
gram_weight	number	Yes	
portion_amount	number	No	
portion_unit	string	No	
modifier	string	No	

CompleteNutrient

Type: object

Property	Type	Required	Description
food_id	integer	Yes	
name	string	Yes	
unit	string	Yes	
nutrient_nbr	number	Yes	
amount	number	Yes	

SleepEntry

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	string	Yes	
user_id	string	Yes	
sleep_start	string	Yes	
sleep_end	string	Yes	
note	string	Yes	

StartSleep

Type: object

Property	Type	Required	Description
startAt	string	No	
note	string	No	

EndSleep

Type: object

Property	Type	Required	Description
endAt	string	No	

NewSleepEntry

Type: object

Property	Type	Required	Description
startAt	string	Yes	
endAt	string	No	

Property	Type	Required	Description
note	string	No	

UpdateSleepEntry

Type: object

Property	Type	Required	Description
startAt	string	No	
endAt	string	No	
note	string	No	

FullMealResponse

Type: object

Property	Type	Required	Description
userMeal	object	Yes	
userFoods	array<object>	Yes	

MealUpdate

Type: object

Property	Type	Required	Description
name	string	No	
eaten_at	string (date-time)	No	
items	array<object>	No	

MealItem

Type: object

Property	Type	Required	Description
food_id	integer	Yes	
total_grams	number	Yes	
quantity	number	No	
portion_id	integer	No	
description	string	No	

SimpleMealResponse

Type: object

Property	Type	Required	Description
userMeal	object	Yes	
userFoods	array<object>	Yes	

MealBody

Type: object

Property	Type	Required	Description
name	string	Yes	
eaten_at	string (date-time)	No	
items	array<object>	Yes	

WorkoutTemplate

Type: allOf

TemplateSet

Type: object

Property	Type	Required	Description
exercise_id	string (uuid)	Yes	
seq_number	integer	Yes	
repetitions	integer	No	
rir	integer	No	
rest_time	string	No	
notes	string	No	
style_id	string (uuid)	No	
set_type_id	string (uuid)	No	

WorkoutTemplateBody

Type: object

Property	Type	Required	Description
name	string	Yes	
description	string	No	
label	array<string>	No	
sets	array<object>	No	

WorkoutTemplateUpdate

Type: object

Property	Type	Required	Description
name	string	No	
description	string	No	
label	array<string>	No	
sets	array<object>	No	

Workout

Type: allOf

WorkoutSet

Type: object

Property	Type	Required	Description
exercise_id	string (uuid)	Yes	
seq_number	integer	Yes	
weight	number	No	
weight_unit_id	integer	No	
repetitions	integer	Yes	
rir	integer	No	
rest_time	string	No	
notes	string	No	
style_id	string (uuid)	No	

Property	Type	Required	Description
set_type_id	string (uuid)	No	

WorkoutBody

Type: object

Property	Type	Required	Description
workout_template_id	string (uuid)	No	
start_date	string (date-time)	No	
end_date	string (date-time)	No	
label	array<string>	No	
notes	string	No	
sets	array<object>	No	

WorkoutUpdate

Type: object

Property	Type	Required	Description
workout_template_id	string (uuid)	No	
start_date	string (date-time)	No	
end_date	string (date-time)	No	
label	array<string>	No	
notes	string	No	
sets	array<object>	No	

UpdateProfile

Type: object

Property	Type	Required	Description
date_of_birth	string (date)	No	
sex	enum [M, F,]	No	
current_activity_factor	number	No	
current_bmr_calories	integer	No	
default_weight_unit_id	integer	No	
default_length_unit_id	integer	No	
finished_onboarding	boolean	Yes	

UpdateGoal

Type: object

Property	Type	Required	Description
daily_steps_goal	integer	No	
bedtime_goal	string	No	
wakeup_goal	string	No	
daily_protein_goal_grams	integer	No	
daily_fat_goal_grams	integer	No	
daily_carbs_goal_gr	integer	No	

Property	Type	Required	Description
ams			
target_weight_grams	number	No	
target_weight_date	string (date)	No	

LogWeight

Type: object

Property	Type	Required	Description
measured_at	string (date-time)	Yes	
weight_grams	number	Yes	
body_fat_percentage	number	Yes	
lean_tissue_percentage	number	Yes	
water_percentage	number	Yes	
bone_mass_percentage	number	Yes	

LogHeight

Type: object

Property	Type	Required	Description
measured_at	string (date-time)	Yes	
height_cm	number	Yes	

User

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	string	Yes	
email	string (email)	Yes	
emailVerified	boolean	Yes	
name	string	Yes	
createdAt	string (date-time)	Yes	
updatedAt	string (date-time)	Yes	
image	string	No	
role	string	No	
banned	boolean	No	
banReason	string	No	
banExpires	string	No	

Exercise

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	string (uuid)	Yes	
type	string	Yes	
variant	string	Yes	

WeightUnit

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	integer	Yes	
name	string	Yes	
gram_conversion_factor	number	Yes	

SetStyle

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	string (uuid)	Yes	
name	string	Yes	

SetType

Type: object

Property	Type	Required	Description
id	string (uuid)	Yes	
name	string	Yes	

E Instalační návod